

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 30 - Schließanlagen

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

ULG 3030 Schließplan

ULG 3031 Nutzerorientierte Schließanlagen (NO)

ULG 3032 Betriebsorientierte Schließanlagen (BS)

ULG 3033 Komplexe Sicherheits-Schließanlagen (KS)

30**Schließanlagen**

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:**1.1 Hauptschlüssel-/Zentralschlossanlage (Haupt/Zentral):**

Die Hauptschlüsselanlage ist eine Schließanlage mit verschiedenen-sperrenden Zylindern, denen ein Hauptschlüssel, der alle sperrt, übergeordnet ist.

Die Zentralschlossanlage ist eine Schließanlage, deren Einzelschlüssel alle einen oder mehrere gemeinsame Zylinder sperren.

1.2 Haupt- und Gruppensperranlage (HG-Sperr-Anl.):

Die Haupt- und Gruppensperranlage ist eine Schließanlage mit unterschiedlich definierten Zylindern, die von mehreren, unterschiedlichen Schlüsseln gesperrt werden. Entsprechend einer anwenderspezifischen Hierarchiestruktur werden Sperrberechtigungen in verschiedenen Gruppen und unter einem Generalhauptschlüssel zusammengefasst.

2. Einkalkulierte Leistungen:**2.1 Naturmaße:**

Die Aufnahme von Naturmaßen durch den Auftragnehmer ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 Zylinder:

Zylinder werden auftragsbezogen individuell gefertigt, geliefert, in das Schloss bei freiem Loch eingesteckt und befestigt, einschließlich Sperrprobe.

Bei der Sperrprobe muss der Zylinder den Sperr-Riegel im offenen Zustand des Türblattes einwandfrei betätigen.

Etwaige Mängel, die beim Sperren bei geschlossener Tür auftreten und die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, werden dem Auftraggeber unverzüglich und nachvollziehbar gemeldet.

Alle Zylinder sind links oder rechts verwendbar, Doppelzylinder von beiden Seiten zu sperren.

In den Zylinderpositionen sind keine Schlüssel enthalten. Alle Schlüssel sind in eigenen Positionen ausgeschrieben.

2.3 Dokumentation:

Der Auftraggeber erhält als Dokumentation der Zuordnungen von Türen, Zylindern und Schlüsseln einen gedruckten Schließplan in einfacher Ausfertigung.

3. Sicherheitskriterien für Schließzylinder:**3.1 Angriffswiderstand Klasse 2:**

Der Schließzylinder erfüllt in Verbindung mit einem Schutzbeschlag oder einer Schutzrosette mit Kernziehschutz den Angriffswiderstand Klasse 2 gemäß ÖNORM.

3.2 Schließzylinder kurzer Baulänge:

Bei Verwendung von Doppelzylindern, die kürzer als 60 mm sind, weisen beide Zylinderseiten gleiche kombinatorische und sicherheitstechnische Merkmale auf, aktive variierbare Zuhaltungselemente werden weder einseitig reduziert noch werden Sicherheitseinrichtungen bei Standardzylindern weggelassen.

3.3 Eindeutige Ansteck- und Abziehposition ohne Verdrehkorrektur:

Bei der Standardausführung des Doppelzylinders macht eine eindeutige Ansteck- und Abziehposition des Schlüssels auch bei mehrtourigen Einstemm- oder Einsteckschlössern den Sperrvorgang nach einer Schlüsseldrehung von jeweils 360 Grad für den Schlüsselnutzer als abgeschlossen wahrnehmbar (intuitive Benutzung).

4. Sicherheitskriterien für Schlüssel:**4.1 Keine veränderbaren Teile:**

Die Schlüssel weisen keine veränderbaren Elemente auf, bei deren Austausch oder mechanischer Änderung die Schließberechtigung innerhalb der Schließanlage oder anlagenübergreifend verändert werden könnte.

5. Sicherheitskriterien für Schlüsselnachfertigung:**5.1 Organisatorischer Schlüsselschutz:**

Schlüssel mit gleicher oder neuer Sperrberechtigung werden ausschließlich für bezugsberechtigte Personen nach entsprechender Legitimation hergestellt. Das Legitimationsverfahren muss auch nach Ablauf des gesetzlichen Schutzes gewährleistet bleiben. Mit dem Kauf der Anlage wird gemäß den Legitimationsverfahren des Herstellers die Art des Bezugsnachweises festgelegt, z.B. die vom Auftraggeber definierte bezugsberechtigte Person ist zur Vorlage von Sicherungskarte/-schein und Ausweis verpflichtet.

6. Herstellerbezogene Voraussetzungen:

Der Auftragnehmer vergewissert sich und haftet gegenüber dem Auftraggeber dafür,

- dass die Schließanlage und alle Einzelteile aus Sicherheitsgründen innerhalb der EU gefertigt werden,
- dass der Hersteller die Unbescholtenheit der zur Schlüsselfertigung berechtigten Personen überprüft hat,
- dass der Hersteller in der Lage und vertraglich verpflichtet ist, die Wiederherstellung der Anlagensicherheit bei etwaigen Beschädigungen von Zylindern, die Wiederbeschaffung von fehlenden Schlüsseln oder die Herstellung von Zusatzschlüsseln durch Lieferung innerhalb von 5 Werktagen zu garantieren,
- dass der Hersteller und alle von ihm berechtigten Auftragnehmer ein Qualitätsmanagementsystem in Übereinstimmung mit den Anforderungen der jeweils geltenden ISO 9001 (oder Gleichwertiges) integriert haben.

Der Hersteller hat dem Auftragnehmer die Anwendung und stetige Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems mittels gültigem Zertifikat einer unabhängigen zugelassenen Prüfstelle nachgewiesen.

- dass die erforderlichen personellen Ressourcen und die technische Infrastruktur sichergestellt sind, um die Montage und Installation einer Schließanlage in Abstimmung mit dem Betreiber, Bauelementelieferanten oder Generalunternehmer zu begleiten und zu koordinieren,
- dass der Auftragnehmer auf Anforderung dem Auftraggeber nachweist, dass alle herstellerbezogenen Vertragsbedingungen für die von ihm gewählte Schließanlage zutreffen.

7. Systemprüfungen:

Alle Systeme sind hinsichtlich der geforderten Eigenschaften oder der in Normen vorgesehen Eignungsprüfungen von einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle geprüft. Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber auf Anforderung die entsprechenden Prüfberichte ohne gesonderte Vergütung vor.

Der Nachweis umfasst jedenfalls die Sicherheitseinstufung gemäß NORM bezüglich Angriffswiderstandsklasse und Verschlussklasse sowie den Nachweis, dass der Zylinder der NORM entspricht und daher für den Einsatz in DIN- oder ÖNORM Einsteck- oder Einstemmenschlössern geeignet ist.

Kommentar:

Möbelzylinder sind frei zu formulieren.

Systemprüfung:

Der Nachweis umfasst jedenfalls die Sicherheitseinstufung gemäß ÖNORM EN 1303 bezüglich Angriffswiderstandsklasse und Verschlussklasse sowie den Nachweis, dass der Zylinder der ÖNORM B 5356 entspricht und daher für den Einsatz in DIN- oder ÖNORM Einsteck- oder Einstemmenschlössern geeignet ist.

Verschlussklasse gemäß ÖNORM EN 1303:

Die Verschlussklasse beschreibt den Grad der Verschlussicherheit bei Sperrversuchen mit unberechtigten Schlüsseln, sowie die Art der Schließungsbezeichnung am Schlüssel.

Klasse des Angriffswiderstandes:

Der Angriffswiderstand beschreibt die Überwindungszeit, die ein potentieller Täter benötigt, um den Schließzylinder einschließlich Schutzbeschlag oder Schutzrosette mit Kernziehschutz zu überwinden, um sich widerrechtlich Zutritt in ein zu schützendes Objekt zu verschaffen (z.B. durch Bohren, Meißeln und Abdrehen des Schließzylinders).

Herstellerunabhängige Schlüsselbezugsstellen:

Die technisch einwandfreie Funktion von Ersatz- und Zusatzschlüsseln in Generalhauptschlüsselanlagen sowie in Hauptschlüssel- und Zentralschlossanlagen ist nur sichergestellt, wenn die vom Hersteller festgelegten Fertigungstoleranzen eingehalten werden. Die Herstellung von Ersatz-, Zusatz- oder Nachschlüssel erfordert somit Fachkenntnisse über die ausschließlich die Hersteller oder qualifizierte Fachbetriebe verfügen. Bei höherem Sicherheitserfordernis müssen die Schlüssel ausschließlich vom Hersteller hergestellt werden.

Leihzylinder:

Provisorische Schließzylinder während der Bauzeit können unter Angabe der Art der Schließanlage und der erforderlichen Stückzahlen an Zylindern der Haupt- und Gruppenschlüssel frei formuliert werden. Auch der Ausbau ist frei zu formulieren, weil der Einbau neuer Anlagen standardisiert "in das freie Loch" erfolgt.

Montage:

Sollte es sich um einen Lieferauftrag handeln, sind Montagepositionen frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

30.30

Schließplan

Schließplan:

Für die Erstellung eines Schließplanes seitens des Auftragnehmers erfolgen in den wählbaren Vorbemerkungen Angaben des Auftraggebers.

30.30 01

Der Auftragnehmer erstellt einen Schließplan in einfacher Ausfertigung, kopierbar. Der Schließplan gilt erst nach Zustimmung durch den Auftraggeber als abgeschlossen. Die Fertigung der Schließanlage erfolgt erst nach Zustimmung durch den Auftraggeber zum Schließplan.

30.30 01A

Schließplan

Stk

Betrifft Position(en):

Angaben und Daten:

30.31

Nutzerorientierte Schließanlagen (NO)

1. Begriffe:

Nutzerorientierte Schließanlagen (NO):

Eine nutzerorientierte Schließanlage sichert ein Gebäude für unabhängige Gebäudenutzer ("nutzerorientiert") standardmäßig ab. Die Nutzer der jeweiligen Gebäudeabschnitte dürfen den individuellen Bedarf an Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen für die von ihnen genutzten Gebäudeabschnitte und Räumlichkeiten nach Vertragserfüllung gegen angemessenes Entgelt später ändern (z.B. durch Austausch der Zylinder, Einbau einer Sicherheitstüre, durch Aufrüstung mit einem Balkenschloss).

2. Sicherheitskriterien für Schließzylinder:

Verschlussicherheit Klasse 4:

Der Schließzylinder erfüllt die Anforderungen an die Verschlussklasse 4 gemäß ÖNORM.

3. Sicherheitskriterien für Schlüssel:

Schlüsselprofil:

Bei einreihig gefederten Stiftzylindersystemen weisen Schlüssel mit Längsprofil zumindest eine Profilüberlappung, die über die gesamte Schlüssellänge auch im Kernprofil des Schließzylinders abgefragt wird, (parazentrisches Schlüsselprofil) auf.

4. Sicherheitskriterien für Schlüsselnachfertigung:

Gesetzlicher Schlüsselschutz (Gebrauchsmuster/Patent):

Zum Schutz des Eigentümers ist die gewerbliche Herstellung von Schlüsseln ohne Rechtsverletzung nur jenen Fachbetrieben gesetzlich erlaubt, die vom Hersteller dazu berechtigt wurden. Der für die Schließfunktion maßgebliche Teil des Schlüssels, also jener Teil, der zur Gänze in den Zylinderkern eingreift, weist mindestens ein schließfunktionales Merkmal auf, das durch Gebrauchsmusterschutz oder durch ein aufrechtes Patent, geschützt ist.

5. Schlüsselbezugsquellen:

Schlüssel können vom Hersteller oder von einem vom Hersteller berechtigten Fachbetrieb hergestellt werden.

6. Herstellerbezogene Voraussetzungen:

Der Auftragnehmer vergewissert sich und haftet gegenüber dem Auftraggeber dafür,
- dass der Hersteller gegenüber dem Auftraggeber selber oder gegenüber allen von diesem berechtigten Personen auskunftspflichtig darüber ist, ob ein bestimmter Fachhändler als Schlüsselbezugsquelle für die jeweilige Schließanlage berechtigt ist oder welche Fachhändler berechtigt sind.

Kommentar:

Typische Objektnutzungen sind (z.B.):

- Staatlich geförderter Wohnbau
- Büro- und Mietobjekte

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

30.31 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

30.31 00A Zylinder und Schlüssel (zu 30.31)

Stückzahl der Zylinder und Schlüssel.

Zylinder:

Schlüssel:

Kommentar:

Istwert plus/minus 5 Prozent der ausgeschriebenen Menge.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

30.31 00B Schließhierarchie (zu 30.31)

Grundkonzept der Schließhierarchie unter Angabe der Anzahl der unterschiedlichen Schließgruppen.

Anzahl der unterschiedlichen Schließgruppen:

30.31 00C Einbindung anderer Objekte (zu 30.31)

Zeitliche und technische Einbindung anderer Objekte, sowie bereits geplante Erweiterungen:

zeitliche Einbindungen:

technische Einbindungen:

geplante Erweiterungen:

30.31 00D Elektronische Aufrüstung (zu 30.31)

Chiptechnologien in bereits bestehende Anlagen (z.B. Zutrittskontrollen, Zeiterfassungssystemen, Betriebsdatenerfassungssystemen) eingesetzt und für eine elektronische Aufrüstung der Schließanlagen zu verwenden.

Chiptechnologien:

30.31 00E Sonderzylinder (zu 30.31)

Gewünschte oder erforderliche Sonderzylinder (z.B. Schaltzylinder, Blindzylinder).

Sonderzylinder:

30.31 00F Zusatzprodukte (zu 30.31)

Gewünschte oder erforderliche Zusatzprodukte (z.B. Brief- oder Schlüsselkästen, Schlüsseldepos):

Zusatzprodukte:

30.31 00G Sonderfunktionen (zu 30.31)

Gewünschte oder erforderliche Sonderfunktionen (z.B. beidseitige Sperrbarkeit, Bauzeitfunktion, Freilauffunktion beim Einsatz von Fluchttüren, zusätzlicher Staub- und Witterungsschutz).

Sonderfunktionen:

30.31 00H Sonstige Vereinbarungen (zu 30.31)

Sonstige Vereinbarungen (z.B. Erschwernisse):

30.31 01 Halbzylinder für eine nutzerorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L (bis Mitte Schließnase) angegeben.

30.31 01A NO-Haupt/Zentral Halbzylinder 30mm L Stk

30.31 01B NO-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.30-35mm L Stk

30.31 01C NO-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.35-40mm L Stk

30.31 01D NO-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.40-45mm L Stk

30.31 01E NO-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.45-50mm L Stk

30.31 01F NO-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.50-55mm L Stk

30.31 01G NO-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.55-60mm L Stk

30.31 02 Doppelzylinder für eine nutzerorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L (bis Mitte Schließnase) angegeben.

30.31 02A NO-Haupt/Zentral Doppelzylinder 60-65mm L Stk

30.31 02B NO-Haupt/Zentral Doppelzylinder ü.65-70mm L Stk

30.31 02C NO-Haupt/Zentral Doppelzylinder ü.70-75mm L Stk

30.31 02D NO-Haupt/Zentral Doppelzylinder ü.75-80mm L Stk

30.31 02E NO-Haupt/Zentral Doppelzylinder ü.80-85mm L Stk

30.31 02F NO-Haupt/Zentral Doppelzylinder ü.85-90mm L Stk

30.31 02G NO-Haupt/Zentral Doppelzylinder ü.90-95mm L Stk

30.31 02H NO-Haupt/Zentral Doppelzylinder ü.95mm L Stk
Über 95 bis 100 mm.

30.31 03 Blechmontage-Zylinder für eine nutzerorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral).

30.31 03A NO-Haupt/Zentral Blechmontagezylinder Stk

30.31 04 Außenzylinder für Zusatzschloss (in eigener Position) mit Stahlrosette für eine nutzerorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral), passend zur angegebenen Türblattstärke.

30.31 04A NO-Haupt/Zentral Außenzylinder Stk

Türblattstärke in mm:

30.31 05	Aufzugszylinder für eine nutzerorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral).	
30.31 05A	NO-Haupt/Zentral Aufzugszylinder	Stk
30.31 06	Hangschloss mit Bügel aus Stahl (St) gehärtet oder Edelstahl, Mindestdurchmesser 7 mm, für eine nutzerorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral).	
30.31 06A	NO-Haupt/Zentral Hangschloss	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
30.31 07	Spezialzylinder für eine nutzerorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral).	
30.31 07A	NO-Haupt/Zentral HZ/Schalt.E/A	Stk
	Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit zwei Schaltstellungen (Ein/Aus), Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.E/A).	
30.31 07B	NO-Haupt/Zentral HZ/Schalt.4-fach	Stk
	Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit vier Schaltstellungen, Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.4-fach).	
30.31 07E	NO-Haupt/Zentral HZ/Glastür Edelstahl	Stk
	Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Edelstahl, matt geschliffen und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
30.31 07F	NO-Haupt/Zentral HZ/Glastür Alu	Stk
	Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Alu, eloxiert und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.	
30.31 07G	NO-Haupt/Zentral HZ/Glastür	Stk
	Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch. Schlossplatte nach Wahl des Auftraggebers:	
30.31 07H	NO-Haupt/Zentral Fenstergriff sperrbar	Stk
	Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff mit Verriegelung ohne Schlüssel durch Druck auf den Zylinder, Schlüssel in jeder Griffstellung abziehbar.	
30.31 07L	NO-Haupt/Zentral Knaufzylinder	Stk
	Doppelzylinder einseitig mit Knauf zur Betätigung des Schließvorganges anstelle der Verwendung eines Schlüssels.	
30.31 11	Halbzyylinder für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L (bis Mitte Schließnase) angegeben.	
30.31 11A	NO-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder 30mm L	Stk
30.31 11B	NO-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.30-35mm L	Stk
30.31 11C	NO-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.35-40mm L	Stk
30.31 11D	NO-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.40-45mm L	Stk
30.31 11E	NO-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.45-50mm L	Stk
30.31 11F	NO-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.50-55mm L	Stk
30.31 11G	NO-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.55-60mm L	Stk
30.31 12	Doppelzylinder (Dopp.Zylinder) für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L angegeben.	

30.31 12A	NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder 60-65mm L	Stk
30.31 12B	NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.65-70mm L	Stk
30.31 12C	NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.70-75mm L	Stk
30.31 12D	NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.75-80mm L	Stk
30.31 12E	NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.80-85mm L	Stk
30.31 12F	NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.85-90mm L	Stk
30.31 12G	NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.90-95mm L	Stk
30.31 12H	NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.95-100mm L	Stk
30.31 13	Blechmontage-Zylinder für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).	
30.31 13A	NO-HG-Sperr-Anl.Blechmontagezylinder	Stk
30.31 14	Außenzylinder für Zusatzschloss (in eigener Position) mit Stahlrosette für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).	
30.31 14A	NO-HG-Sperr-Anl.Außenzylinder	Stk
	Passend zur angegeben Türblattdicke in mm:	
30.31 15	Aufzugzylinder für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).	
30.31 15A	NO-HG-Sperr-Anl.Aufzugzylinder	Stk
30.31 16	Hangschloss mit Bügel aus Stahl (St) gehärtet oder Edelstahl, Mindestdurchmesser 7 mm, für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).	
30.31 16A	NO-HG-Sperr-Anl.Hangschloss	Stk
Änderung:	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
30.31 17	Spezialzylinder für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).	
30.31 17A	NO-HG-Sperr-Anl.HZ/Schalt.E/A	Stk
	Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit zwei Schaltstellungen (Ein/Aus), Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.E/A).	
30.31 17B	NO-HG-Sperr-Anl.HZ/Schalt.4-fach	Stk
	Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit vier Schaltstellungen, Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.4-fach).	
30.31 17E	NO-HG-Sperr-Anl.HZ/Glastür Edelstahl	Stk
	Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Edelstahl, matt geschliffen und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.	
Änderung:	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
30.31 17F	NO-HG-Sperr-Anl.HZ/Glastür Alu	Stk
	Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Alu, eloxiert und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.	
30.31 17G	NO-HG-Sperr-Anl.HZ/Glastür	Stk
	Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch. Schlossplatte nach Wahl des Auftraggebers:	
30.31 17H	NO-HG-Sperr-Anl.Fenstergriff sperrbar	Stk
	Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff mit Verriegelung ohne Schlüssel durch Druck auf den Zylinder, Schlüssel in jeder Griffstellung abziehbar.	

30.31 17L	NO-HG-Sperr-Anl.Knaufzylinder	Stk
	Doppelzylinder einseitig mit Knauf zur Betätigung des Schließvorganges anstelle der Verwendung eines Schlüssels.	
30.31 21	Haupt- oder Gruppenschlüssel für eine nutzerorientierte Schließanlage ohne Unterschied der Art und ohne Unterschied ob für Halb- oder Doppelzylinder.	
30.31 21A	NO-Hauptschlüssel	Stk
30.31 21B	NO-Gruppenschlüssel	Stk
30.31 21C	NO-Eigenschlüssel	Stk
30.31 21D	NO-übergeordneter Schlüssel	Stk
30.31 22	Aufzählung (Az) auf Zylinder für eine nutzerorientierte Schließanlage (NO) ohne Unterschied der Schließanlagenart.	
30.31 22A	Az NO-Witterungsschutz	Stk
	Für eine Ausführung mit gefedertem Abschluss des Schlüsselkanals als Staub- und Witterungsschutz, abgerechnet je Zylinderseite.	
30.31 22B	Az NO-beidseitig sperrbar	Stk
	Für eine von beiden Seiten sperrbare Ausführung von Doppelzylindern auch im Fall eines einseitig steckenden Schlüssels.	
30.31 22C	Az NO-Zahnritzel	Stk
	Für eine Ausführung des Zylinders mit Zahnritzel anstelle einer Schließnase.	
30.32	Betriebsorientierte Schließanlagen (BS)	
	1. Begriffe:	
	Betriebsorientierte Schließanlagen (BS):	
	Eine betriebsorientierte Schließanlage sichert Teile eines Gebäudes für Organisationen oder Betriebe ("betriebsorientiert") ab. Der jeweilige Nutzer bestimmt den Grad der Organisations- und Sicherungsmaßnahmen für eine Schlüsselnutzerstruktur, die weitgehend bekannt ist und sich über lange Zeiträume nur geringfügig ändert.	
	2. Sicherheitskriterien für Schließzylinder:	
	2.1 Verschlussicherheit Klasse 5:	
	Der Schließzylinder erfüllt die Anforderungen an die Verschlussklasse 5 gemäß ÖNORM.	
	3. Sicherheitskriterien für Schlüssel:	
	3.1 Schlüsselprofil:	
	Bei einreihig gefederten Stiftzylindersystemen weisen Schlüssel mit Längsprofil zumindest eine Profilüberlappung, die über die gesamte Schlüssellänge auch im Kernprofil des Schließzylinders abgefragt wird, (parazentrisches Schlüsselprofil) auf.	
	3.2 Kombination mit elektronischen Identifikationsmedien:	
	Die Schlüssel der mechanischen Schließanlage können auch nachträglich durch Austausch oder Nachrüstung mit untrennbar verbundenen elektronischen Bausteinen in ein mechatronisches oder elektronisches System integriert werden.	
	Die elektronische Identifikationstechnologie (Baustein) ist mit dem mechanischen Schlüssel verbunden, entspricht internationalen Standards (z.B. ISO 14443) und ist auch mit Systemen anderer Hersteller kombinierbar.	
	4. Sicherheitskriterien für Schlüsselnachfertigung:	
	Gesetzlicher Schlüsselschutz mit Patentschutz:	
	Es werden nur Schließanlagen ausgeführt, für die sich der Hersteller gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet hat (z.B. in technischen Unterlagen, Prospekten, Werbemedien), die nicht legale gewerbliche Vervielfältigung von Schlüsseln oder Schlüsselrohlingen gerichtlich oder außergerichtlich zu verfolgen. Der für die Schließfunktion maßgebliche Teil des Schlüssels, also jener Teil, der zur Gänze in den Zylinderkern eingreift, weist mindestens ein schließfunktionales Merkmal auf, das durch ein aufrechtes Patent geschützt ist. Die gewerbliche Vervielfältigung von Schlüsseln ist ohne Rechtsverletzung nur jenen Fachbetrieben erlaubt, die vom Hersteller dazu berechtigt wurden.	
	5. Schlüsselbezugsquellen:	

Schlüssel können vom Hersteller oder von einem vom Hersteller berechtigten Fachbetrieb hergestellt werden.

6. Herstellerbezogene Voraussetzungen:

Der Auftragnehmer vergewissert sich und haftet gegenüber dem Auftraggeber dafür,

- dass der Hersteller gegenüber dem Auftraggeber selber oder gegenüber allen von diesem berechtigten Personen auskunftspflichtig darüber ist, ob ein bestimmter Fachhändler als Schlüsselbezugsquelle für die jeweilige Schließanlage berechtigt ist oder welche Fachhändler berechtigt sind,
- dass der Hersteller auf Anforderung dem Auftraggeber oder berechtigten Betreiber maschinell gedruckte taggenaue Schließpläne und Protokolle über alle gelieferten Schlüssel und Schließzylinder kostenlos zur Verfügung stellt (formlose händisch erstellte Schließpläne sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig),
- dass der Hersteller die Möglichkeit hat, Schließplandaten auch in elektronisch weiterverarbeitbarer Form zur Verfügung zu stellen.

Kommentar:

Typische Objektnutzungen sind (z.B.):

- Büro- und Geschäftsobjekte
- Bildungseinrichtungen der Grundstufen
- Mitgliederorientierte Einrichtungen z.B. Studentenheime, Vereine, Kleingartensiedlungen
- Einkaufszentren
- Depot- und Verwahrungsbereiche z.B. Umkleidekabinen, Kästchen in Arbeitsstätten und Freizeiteinrichtungen
- Beherbergungsbetriebe, Hotels
- Pflege- und Pensionistenwohnheime
- Freizeiteinrichtungen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

30.32 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

30.32 00A Zylinder und Schlüssel (zu 30.32)

Stückzahl der Zylinder und Schlüssel.

Zylinder:

Schlüssel:

Kommentar:

Istwert plus/minus 5 Prozent der ausgeschriebenen Menge.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

30.32 00B Schließhierarchie (zu 30.32)

Grundkonzept der Schließhierarchie unter Angabe der Anzahl der unterschiedlichen Schließgruppen.

Anzahl der unterschiedlichen Schließgruppen:

30.32 00C Einbindung anderer Objekte (zu 30.32)

Zeitliche und technische Einbindung anderer Objekte, sowie bereits geplante Erweiterungen:

zeitliche Einbindungen:

technische Einbindungen:

geplante Erweiterungen:

30.32 00D Elektronische Aufrüstung (zu 30.32)

Chiptechnologien in bereits bestehende Anlagen (z.B. Zutrittskontrollen, Zeiterfassungssystemen, Betriebsdatenerfassungssystemen) eingesetzt und für eine elektronische Aufrüstung der Schließanlagen zu verwenden.

Chiptechnologien:

30.32 00E Sonderzylinder (zu 30.32)

Gewünschte oder erforderliche Sonderzylinder (z.B. Schaltzylinder, Blindzylinder).

Sonderzylinder:

30.32 00F Zusatzprodukte (zu 30.32)

Gewünschte oder erforderliche Zusatzprodukte (z.B. Brief- oder Schlüsselkästen, Schlüsseldepots):

Zusatzprodukte:

30.32 00G Sonderfunktionen (zu 30.32)

Gewünschte oder erforderliche Sonderfunktionen (z.B. beidseitige Sperrbarkeit, Bauzeitfunktion, Freilauffunktion beim Einsatz von Fluchttüren, zusätzlicher Staub- und Witterungsschutz).

Sonderfunktionen:

30.32 00H Sonstige Vereinbarungen (zu 30.32)

Sonstige Vereinbarungen (z.B. Erschwernisse):

30.32 01 Halbzylinder für eine betriebsorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (BS-Haupt/Zentral). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L (bis Mitte Schließnase) angegeben.

30.32 01A BS-Haupt/Zentral Halbzylinder 30mm L Stk
30.32 01B BS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.30-35mm L Stk
30.32 01C BS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.35-40mm L Stk
30.32 01D BS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.40-45mm L Stk
30.32 01E BS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.45-50mm L Stk
30.32 01F BS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.50-55mm L Stk
30.32 01G BS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.55-60mm L Stk

30.32 02 Doppelzylinder (Dopp.Zylinder) für eine betriebsorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (BS-Haupt/Zentral). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L angegeben.

30.32 02A BS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder 60-65mm L Stk
30.32 02B BS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.65-70mm L Stk
30.32 02C BS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.70-75mm L Stk
30.32 02D BS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.75-80mm L Stk
30.32 02E BS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.80-85mm L Stk
30.32 02F BS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.85-90mm L Stk
30.32 02G BS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.90-95mm L Stk
30.32 02H BS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.95-100mm L Stk

30.32 03 Blechmontage-Zylinder für eine betriebsorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (BS-Haupt/Zentral).

30.32 03A BS-Haupt/Zentral Blechmontagezylinder Stk

30.32 04 Außenzylinder für Zusatzschloss (in eigener Position) mit Stahlrosette für eine betriebsorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (BS-Haupt/Zentral), passend zur angegebenen Türblattdicke.

30.32 04A BS-Haupt/Zentral Außenzylinder Stk

Türblattdicke in mm:

30.32 05 Aufzugzylinder für eine betriebsorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (BS-Haupt/Zentral).

30.32 05A BS-Haupt/Zentral Aufzugzylinder Stk

30.32 06 Hangschloss mit Bügel aus Stahl (St) gehärtet oder Edelstahl, Mindestdurchmesser 7 mm, für eine nutzerorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral).

30.32 06A BS-Haupt/Zentral Hangschloss Stk
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

30.32 07 Spezialzylinder für eine betriebsorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (BS-Haupt/Zentral).

30.32 07A BS-Haupt/Zentral HZ/Schalt.E/A Stk

Schalt- und Kontakt-Halbzylinder mit zwei Schaltstellungen (Ein/Aus), Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.E/A).

30.32 07B BS-Haupt/Zentral HZ/Schalt.4-fach Stk

Schalt- und Kontakt-Halbzylinder mit vier Schaltstellungen, Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.4-fach).

30.32 07E	BS-Haupt/Zentral HZ/Glastür Edelstahl	Stk
	Glastür-Halbzylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Edelstahl, matt geschliffen und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
30.32 07F	BS-Haupt/Zentral HZ/Glastür Alu	Stk
	Glastür-Halbzylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Alu, eloxiert und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.	
30.32 07G	BS-Haupt/Zentral HZ/Glastür	Stk
	Glastür-Halbzylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch. Schlossplatte nach Wahl des Auftraggebers: 	
30.32 07H	BS-Haupt/Zentral Fenstergriff sperrbar	Stk
	Versperbarer Fenster-Sicherheitsgriff mit Verriegelung ohne Schlüssel durch Druck auf den Zylinder, Schlüssel in jeder Griffstellung abziehbar.	
30.32 07L	BS-Haupt/Zentral Knaufzylinder	Stk
	Doppelzylinder einseitig mit Knauf zur Betätigung des Schließvorganges anstelle der Verwendung eines Schlüssels.	
30.32 11	Halbzylinder für eine betriebsorientierte Haupt- oder Gruppensperranlage (BS-HG-Sperr-Anl.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L (bis Mitte Schließnase) angegeben.	
30.32 11A	BS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder 30mm L	Stk
30.32 11B	BS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.30-35mm L	Stk
30.32 11C	BS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.35-40mm L	Stk
30.32 11D	BS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.40-45mm L	Stk
30.32 11E	BS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.45-50mm L	Stk
30.32 11F	BS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.50-55mm L	Stk
30.32 11G	BS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.55-60mm L	Stk
30.32 12	Doppelzylinder (Dopp.Zylinder) für eine betriebsorientierte Haupt- oder Gruppensperranlage (BS-HG-Sperr-Anl.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L (bis Mitte Schließnase) angegeben.	
30.32 12A	BS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder 60-65mm L	Stk
30.32 12B	BS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.65-70mm L	Stk
30.32 12C	BS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.70-75mm L	Stk
30.32 12D	BS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.75-80mm L	Stk
30.32 12E	BS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.80-85mm L	Stk
30.32 12F	BS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.85-90mm L	Stk
30.32 12G	BS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.90-95mm L	Stk
30.32 12H	BS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.95-100mm L	Stk
30.32 13	Blechmontage-Zylinder für eine betriebsorientierte Haupt- oder Gruppensperranlage (BS-HG-Sperr-Anl.).	
30.32 13A	BS-HG-Sperr-Anl.Blechmontagezylinder	Stk

30.32 14	Außenzylinder für Zusatzschloss (in eigener Position) mit Stahlrosette für eine betriebsorientierte Haupt- oder Gruppensperranlage (BS-HG-Sperr-Anl.), passend zur angegebenen Türblattdicke.	
30.32 14A	BS-HG-Sperr-Anl.Außenzylinder Türblattdicke in mm:	Stk
30.32 15	Aufzugzylinder für eine betriebsorientierte Haupt- oder Gruppensperranlage (BS-HG-Sperr-Anl.).	
30.32 15A	BS-HG-Sperr-Anl.Aufzugzylinder	Stk
30.32 16	Hangschloss mit Bügel aus Stahl (St) gehärtet oder Edelstahl, Mindestdurchmesser 7 mm, für eine betriebsorientierte Haupt- oder Gruppensperranlage (BS-HG-Sperr-Anl.).	
30.32 16A	BS-HG-Sperr-Anl.Hangschloss <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	Stk
30.32 17	Spezialzylinder für eine betriebsorientierte Haupt- oder Gruppensperranlage (BS-HG-Sperr-Anl.).	
30.32 17A	BS-HG-Sperr-Anl.HZ/Schalt.E/A Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit zwei Schaltstellungen (Ein/Aus), Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.E/A).	Stk
30.32 17B	BS-HG-Sperr-Anl.HZ/Schalt.4-fach Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit vier Schaltstellungen, Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.4-fach).	Stk
30.32 17E	BS-HG-Sperr-Anl.HZ/Glastür Edelstahl Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Edelstahl, matt geschliffen und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	Stk
30.32 17F	BS-HG-Sperr-Anl.HZ/Glastür Alu Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Alu, eloxiert und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.	Stk
30.32 17G	BS-HG-Sperr-Anl.HZ/Glastür Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch. Schlossplatte nach Wahl des Auftraggebers:	Stk
30.32 17H	BS-HG-Sperr-Anl.Fenstergriff sperrbar Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff mit Verriegelung ohne Schlüssel durch Druck auf den Zylinder, Schlüssel in jeder Griffstellung abziehbar.	Stk
30.32 17L	BS-HG-Sperr-Anl.Knaufzylinder Doppelzylinder einseitig mit Knauf zur Betätigung des Schließvorganges anstelle der Verwendung eines Schlüssels.	Stk
30.32 21	Haupt- oder Gruppenschlüssel für eine betriebsorientierte Schließanlage ohne Unterschied der Art und ohne Unterschied ob für Halb- oder Doppelzylinder.	
30.32 21A	BS-Hauptschlüssel	Stk
30.32 21B	BS-Gruppenschlüssel	Stk
30.32 21C	BS-Eigenschlüssel	Stk
30.32 21D	BS-übergeordneter Schlüssel	Stk
30.32 22	Aufzahlung (Az) auf Zylinder für eine betriebsorientierte Schließanlage (NO) ohne Unterschied der Schließanlagenart.	
30.32 22A	Az BS-Witterungsschutz	Stk

Für eine Ausführung mit gefedertem Abschluss des Schlüsselkanals als Staub- und Witterungsschutz, abgerechnet je Zylinderseite.

30.32 22B	Az BS-beidseitig sperrbar	Stk
	Für eine von beiden Seiten sperrbare Ausführung von Doppelzylindern auch im Fall eines einseitig steckenden Schlüssels.	
30.32 22C	Az BS-Zahnritzel	Stk
	Für eine Ausführung des Zylinders mit Zahnritzel anstelle einer Schließnase.	
30.32 23	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zylinder für eine betriebsorientierte Schließanlage (NO) ohne Unterschied der Schließanlagenart.	
30.32 23A	Az Klasse A gemäß VDS	Stk
	Für eine Ausführung der Klasse A gemäß VDS Richtlinie.	

30.33 Komplexe Sicherheits-Schließanlagen (KS)

1. Begriffe:

Komplexe Sicherheits-Schließanlagen (KS):

Als komplexe Sicherheits-Schließanlagen werden jene bezeichnet, die zur Verwaltung von Schließberechtigungen in großen Gebäudekomplexen oder standortübergreifend in mehreren Objekten eingesetzt werden. Der Nutzer bestimmt den Grad der Organisations- und Sicherungsmaßnahmen für eine stark veränderliche Struktur von Schlüsselnutzern mit öffentlichem oder ohne öffentlichen Personenverkehr oder Objektzugang.

2. Sicherheitskriterien für Schließzylinder:

2.1 Verschlusssicherheit Klasse 6:

Der Schließzylinder erfüllt die Anforderungen an die Verschlussklasse 6 gemäß ÖNORM.

3. Schutz vor nicht offensichtlichen Öffnungsmethoden:

Zur Verhinderung von widerrechtlichen Aufsperrtechniken, die keine nachweisbaren Spuren am oder im Schließzylinder hinterlassen (Sicherstellung der versicherungstechnischen Beweisführung) sind einreihige Schließzylindersysteme, die als aktive Sperrelemente geteilte Kern- und Gehäusezuhaltungen als variierbare Zuhaltungselemente enthalten, nicht verwendet.

4. Sicherheitskriterien für Schlüssel:

Kombination mit elektronischen Identifikationsmedien:

Die Schlüssel der mechanischen Schließanlage können auch nachträglich durch Austausch oder Nachrüstung mit untrennbar verbundenen elektronischen Bausteinen in ein mechatronisches oder elektronisches System integriert werden.

Die elektronische Identifikationstechnologie (Baustein) ist mit dem mechanischen Schlüssel zu verbinden, entspricht internationalen Standards, z.B. ISO 14443, und ist auch mit Systemen anderer Hersteller kombinierbar.

5. Sicherheitskriterien für Schlüssel-Anfertigungen:

5.1 Gesetzlicher Schlüsselschutz mit Patentschutz:

Es werden nur Schließanlagen ausgeführt, für die sich der Hersteller gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet hat (z.B. in technischen Unterlagen, Prospekten, Werbemedien), die nicht legale gewerbliche Vervielfältigung von Schlüsseln oder Schlüsselrohlingen gerichtlich oder außergerichtlich zu verfolgen. Der für die Schließfunktion maßgebliche Teil des Schlüssels, also jener Teil, der zur Gänze in den Zylinderkern eingreift, weist mindestens ein schließfunktionales Merkmal auf, das durch ein aufrechtes Patent geschützt ist.

5.2 Kombinatorischer/ausarbeitungstechnischer Schlüsselschutz:

Die Merkmale am Schlüssel lassen keinen Rückschluss auf die Sperrberechtigung des Schlüssels zu.

6. Herstellerbezogene Voraussetzungen:

Der Auftragnehmer vergewissert sich und haftet gegenüber dem Auftraggeber dafür,

- dass der Hersteller auf Anforderung dem Auftraggeber oder berechtigten Betreiber maschinell gedruckte taggenaue Schließpläne und Protokolle über alle gelieferten Schlüssel und Schließzylinder kostenlos zur Verfügung stellt (formlose händisch erstellte Schließpläne sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig),
- dass der Hersteller die Möglichkeit hat, Schließplandaten auch in elektronisch weiterverarbeitbarer Form zur Verfügung zu stellen.

Kommentar:

Typische Objektnutzungen sind (z.B.):

- Wohnanlagen
- Büro- und Geschäftsobjekte

- Pflege- und Pensionistenwohnheime
- Kranken- und Pflegeeinrichtungen
- Seniorenresidenzen
- Amts- und Verwaltungsgebäude
- Banken und Versicherungen
- Universitäten
- Strafvollzugsanstalten
- Kultureinrichtungen
- Gebäude zur Religionsausübung z.B. Kirchen, Klöster, Moscheen
- Verkehrsbetriebe
- Filial- und Niederlassungsorganisationen
- Verwaltungs- und Einsatzsperrungen z.B. Blaulichtsperrung, Müllabfuhr
- Infrastrukturbetriebe z.B. Post, Telekom, Müllabfuhr, Essen auf Rädern
- Industrieunternehmen der Kategorie Klein- und Mittelunternehmen
- Hotelbetriebe
- Karitative Organisationen und Rettungsdienste
- Ärztezentren und Anwaltspraxen
- Sportzentren und Wellnessanlagen
- Universitätskliniken
- Private oder geförderte Forschungseinrichtungen
- Industrieunternehmen mit Forschung und Entwicklung
- Flughäfen
- Nationale Notenbanken
- Botschaften und Außenhandelsstellen
- Internationale Interessensgemeinschaften wie UNO, OPEC, OECD

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

30.33 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

30.33 00A Zylinder und Schlüssel (zu 30.33)

Stückzahl der Zylinder und Schlüssel.

Zylinder:

Schlüssel:

Kommentar:

Istwert plus/minus 5 Prozent der ausgeschriebenen Menge.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

30.33 00B Schließhierarchie (zu 30.33)

Grundkonzept der Schließhierarchie unter Angabe der Anzahl der unterschiedlichen Schließgruppen.

Anzahl der unterschiedlichen Schließgruppen:

30.33 00C Einbindung anderer Objekte (zu 30.33)

Zeitliche und technische Einbindung anderer Objekte, sowie bereits geplante Erweiterungen:

zeitliche Einbindungen:

technische Einbindungen:

geplante Erweiterungen:

30.33 00D Elektronische Aufrüstung (zu 30.33)

Chiptechnologien in bereits bestehende Anlagen (z.B. Zutrittskontrollen, Zeiterfassungssystemen, Betriebsdatenerfassungssystemen) eingesetzt und für eine elektronische Aufrüstung der Schließanlagen zu verwenden.

Chiptechnologien:

30.33 00E Sonderzylinder (zu 30.33)

Gewünschte oder erforderliche Sonderzylinder (z.B. Schaltzylinder, Blindzylinder).

Sonderzylinder:

30.33 00F Zusatzprodukte (zu 30.33)

Gewünschte oder erforderliche Zusatzprodukte (z.B. Brief- oder Schlüsselkästen, Schlüsseldepots):

Zusatzprodukte:

30.33 00G Sonderfunktionen (zu 30.33)

Gewünschte oder erforderliche Sonderfunktionen (z.B. beidseitige Sperrbarkeit, Bauzeitfunktion, Freilauffunktion beim Einsatz von Fluchttüren, zusätzlicher Staub- und Witterungsschutz).

Sonderfunktionen:

30.33 00K Technischer Schlüsselschutz (zu 30.33)

Ausführung technischer oder technologischer Schlüsselschutz nach Wahl des Auftraggebers.

Der schließfunktionale Teil des Schlüssels hat technische Merkmale, die eine illegale gewerbliche Herstellung nicht verwertbar und unwirtschaftlich machen. Die technischen Merkmale am schließfunktionalen Teil des Schlüssels verhindern die Fertigung von Schlüsseln mit handelsüblichen Werkzeugen und Fertigungseinrichtungen. Eine Schlüsselfertigung ist nur durch den Hersteller möglich.

30.33 00L Technologischer Schlüsselschutz (zu 30.33)

Ausführung technischer oder technologischer Schlüsselschutz nach Wahl des Auftraggebers.

Die illegale Herstellung von Ersatz-, Zusatz- und Nachschlüsseln ist trotz technischen Fortschritts auf dem Gebiet manipulativer Öffnungsmethoden in höchstem Maße ausgeschlossen. Ausschließlich der Hersteller kann mit Sondereinrichtungen und durch langjährige Erfahrung und Fertigkeiten in unterschiedlichen Wissensgebieten Schlüssel herstellen.

Die Schlüsselmerkmale können nicht ausgelesen oder in einer Art abgeändert werden, dass eine ranghöhere oder schließanlagenübergreifende Schließberechtigung erzielt wird.

30.33 02 Halbzylinder für eine komplexe Sicherheits- Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L (bis Mitte Schließnase) angegeben.

30.33 02A **KS-Haupt/Zentral Halbzylinder 30mm L** **Stk**

30.33 02B **KS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.30-35mm L** **Stk**

30.33 02C **KS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.35-40mm L** **Stk**

30.33 02D **KS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.40-45mm L** **Stk**

30.33 02E **KS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.45-50mm L** **Stk**

30.33 02F **KS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.50-55mm L** **Stk**

30.33 02G **KS-Haupt/Zentral Halbzylinder ü.55-60mm L** **Stk**

30.33 03 Doppelzylinder (Dopp.Zylinder) für eine komplexe Sicherheits- Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L angegeben.

30.33 03A **KS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder 60-65mm L** **Stk**

30.33 03B **KS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.65-70mm L** **Stk**

30.33 03C **KS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.70-75mm L** **Stk**

30.33 03D **KS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.75-80mm L** **Stk**

30.33 03E **KS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.80-85mm L** **Stk**

30.33 03F **KS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.85-90mm L** **Stk**

30.33 03G **KS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.90-95mm L** **Stk**

30.33 03H **KS-Haupt/Zentral Dopp.Zylinder ü.95-100mm L** **Stk**

30.33 04 Blechmontage-Zylinder, für eine komplexe Sicherheits-Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral).

30.33 04A **KS-Haupt/Zentral Blechmontagezylinder** **Stk**

30.33 05 Außenzylinder für Zusatzschloss (in eigener Position) mit Stahlrosette für eine komplexe Sicherheits-Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral), passend zur angegebenen Türblattstärke.

30.33 05A **KS-Haupt/Zentral Außenzylinder** **Stk**

Türblattstärke in mm:

30.33 06 Aufzugzylinder für eine komplexe Sicherheits- Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral).

30.33 06A **KS-Haupt/Zentral Aufzugzylinder** **Stk**

30.33 07 Hangschloss mit Bügel aus Stahl (St) gehärtet oder Edelstahl, Mindestdurchmesser 7 mm, für eine nutzerorientierte Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral).

30.33 07A KS-Haupt/Zentral Hangschloss

Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

30.33 08 Spezialzylinder für eine komplexe Sicherheits- Hauptschlüssel- oder Zentralschlossanlage (NO-Haupt/Zentral).

30.33 08A KS-Haupt/Zentral HZ/Schalt.E/A

Stk

Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit zwei Schaltstellungen (Ein/Aus), Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.E/A).

30.33 08B KS-Haupt/Zentral HZ/Schalt.4-fach

Stk

Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit vier Schaltstellungen, Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.4-fach).

30.33 08E KS-Haupt/Zentral HZ/Glastür Edelstahl

Stk

Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Edelstahl, matt geschliffen und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

30.33 08F KS-Haupt/Zentral HZ/Glastür Alu

Stk

Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Alu, eloxiert und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.

30.33 08G KS-Haupt/Zentral HZ/Glastür

Stk

Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.
Schlossplatte nach Wahl des Auftraggebers:

30.33 08H KS-Haupt/Zentral Fenstergriff sperrbar

Stk

Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff mit Verriegelung ohne Schlüssel durch Druck auf den Zylinder, Schlüssel in jeder Griffstellung abziehbar.

30.33 08L KS-Haupt/Zentral Knaufzylinder

Stk

Doppelzylinder einseitig mit Knauf zur Betätigung des Schließvorganges anstelle der Verwendung eines Schlüssels.

30.33 12 Halbzyylinder für eine komplexe Sicherheits- Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L (bis Mitte Schließnase) angegeben.

30.33 12A KS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder 30mm L

Stk

30.33 12B KS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.30-35mm L

Stk

30.33 12C KS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.35-40mm L

Stk

30.33 12D KS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.40-45mm L

Stk

30.33 12E KS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.45-50mm L

Stk

30.33 12F KS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.50-55mm L

Stk

30.33 12G KS-HG-Sperr-Anl.Halbzyylinder ü.55-60mm L

Stk

30.33 13 Doppelzylinder (Dopp.Zylinder) für eine komplexe Sicherheits- Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L angegeben.

30.33 13A KS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder 60-65mm L

Stk

30.33 13B KS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.65-70mm L

Stk

30.33 13C KS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.70-75mm L

Stk

30.33 13D	KS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.75-80mm L	Stk
30.33 13E	KS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.80-85mm L	Stk
30.33 13F	KS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.85-90mm L	Stk
30.33 13G	KS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.90-95mm L	Stk
30.33 13H	KS-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.95-100mm L	Stk
30.33 14	Blechmontage-Zylinder, für eine komplexe Sicherheits- Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).	
30.33 14A	KS-HG-Sperr-Anl.Blechmontagezylinder	Stk
30.33 15	Außenzylinder für Zusatzschloss (in eigener Position) mit Stahlrosette für eine komplexe Sicherheits- Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.), passend zur angegeben Türblattdicke.	
30.33 15A	KS-HG-Sperr-Anl.Außenzylinder Türblattdicke in mm:	Stk
30.33 16	Aufzugzylinder für eine komplexe Sicherheits- Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).	
30.33 16A	KS-HG-Sperr-Anl.Aufzugzylinder	Stk
30.33 17	Hangschloss mit Bügel aus Stahl (St) gehärtet oder Edelstahl Minstdurchmesser 7 mm, für eine komplexe Sicherheits- Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.)	
30.33 17A	KS-HG-Sperr-Anl.Hangschloss	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
30.33 18	Spezialzylinder für eine komplexe Sicherheits- Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).	
30.33 18A	KS-HG-Sperr-Anl.HZ/Schalt.E/A Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit zwei Schaltstellungen (Ein/Aus), Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.E/A).	Stk
30.33 18B	KS-HG-Sperr-Anl.HZ/Schalt.4-fach Schalt- und Kontakt-Halbzyylinder mit vier Schaltstellungen, Schlüssel in jeder Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.4-fach).	Stk
30.33 18E	KS-HG-Sperr-Anl.HZ/Glastür Edelstahl Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Edelstahl, matt geschliffen und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
30.33 18F	KS-HG-Sperr-Anl.HZ/Glastür Alu Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte Alu, eloxiert und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch.	Stk
30.33 18G	KS-HG-Sperr-Anl.HZ/Glastür Glastür-Halbzyylinder (HZ/Glastür), Sperrweg mit Schließnase waagrecht, bis 16 mm Materialdicke (Glasdicke), einschließlich Schlossplatte und Unterlagsscheibe gegen Glasbruch. Schlossplatte nach Wahl des Auftraggebers:	Stk
30.33 18H	KS-HG-Sperr-Anl.Fenstergriff sperrbar Versperrbarer Fenster-Sicherheitsgriff mit Verriegelung ohne Schlüssel durch Druck auf den Zylinder, Schlüssel in jeder Griffstellung abziehbar.	Stk
30.33 18L	KS-HG-Sperr-Anl.Knaufzylinder Doppelzylinder einseitig mit Knauf zur Betätigung des Schließvorganges anstelle der Verwendung eines Schlüssels.	Stk

30.33 22 Haupt- oder Gruppenschlüssel für eine komplexe Sicherheits- Schließanlage ohne Unterschied der Art und ohne Unterschied ob für Halb- oder Doppelzylinder.

30.33 22A KS-Hauptschlüssel Stk

30.33 22B KS-Gruppenschlüssel Stk

30.33 22C KS-Eigenschlüssel Stk

30.33 22D KS-übergeordnete Schlüssel Stk

30.33 24 Aufzählung (Az) auf Zylinder für eine komplexe Sicherheits-Schließanlage (KS) ohne Unterschied der Schließanlagenart.

30.33 24B Az Klasse B gemäß VDS Stk

Für eine Ausführung der Klasse B gemäß VDS Richtlinie

30.33 24C Az Klasse B+gemäß VDS Stk

Für eine Ausführung der Klasse B+ gemäß VDS Richtlinie