

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 31 - Metallbauarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3100 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 3102 Stahl-Kellerfenster u.-Gitter**
- ULG 3104 Stahl-Geländer u.Fenstergitter als Absturzsicherung**
- ULG 3106 Stahltreppen,-Leitern,-Laufstege,-Gitterroste**
- ULG 3110 Konstruktive Bauteile**
- ULG 3130 Systemtrennwände aus Stahl**
- ULG 3131 Standard-Zäune m.Gittergeflecht**
- ULG 3132 Standard-Zäune m.D-Stabmatten**
- ULG 3141 Einzelsperrende Einbau-Profilzylinder**
- ULG 3142 Brieffächer und Hausbrieffachanlagen**
- ULG 3143 Maste,Rahmen u.Fensterputzsicherungen**
- ULG 3146 Zubehör und Sonstiges**
- ULG 3190 Regieleistungen**

31 Metallbauarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Metallbauarbeiten werden entsprechend der (den) ausgeschriebenen Ausführungsklasse(n) gemäß ÖNORM in einer für die Fertigung der Konstruktionsteile sowohl großemäßig als auch von der Kran-, Maschinen- und der Prüfgeräteausstattung her geeigneten Betriebsstätte ausgeführt.

1.1 Korrosionsbeständiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Stahlgüte:

Alle Positionen sind mindestens mit Stahlgüte S 235 JR, gemäß EN 10025-2 ausgeführt

1.3 Stahlteile im Außenbereich:

Stahlteile im Außenbereich sind feuerverzinkt, gemäß ÖNORM EN ISO 1461.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Bohren von Montagelöchern in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bis zu einem Durchmesser von 20 mm, wenn gelieferte Bauteile auch montiert werden

Kommentar:

Für die Ausführung von konstruktiven Bauteilen (z.B. Geländer, Treppen, Roste, Vordächer) stehen 4 Ausführungsklassen – EXC1 bis EXC 4 zur Verfügung. Kriterien bzw. Anforderungen für die Auswahl der Ausführungsklassen sind in EN 1993-1-1 angegeben.

Etwaige Blindstöcke sind in den Leistungsgruppen für jene Bauteile beschrieben, bei denen sie gegebenenfalls zum Einsatz kommen.

Gliederung der ULGs (neu):

Um die in der vorliegenden LG enthaltenen Produkte einer praxisgerechten Preisgleitung unterziehen zu können, wurden diese - wie folgt - gegliedert.

- bis ULG 31.32: Produkte und Konstruktionen (Konstruktive Stahlbauteile), die unter Beschaffung/Einsatz von Vormaterialien beim Hersteller gefertigt werden (z.B. Geländer, Stiegen, Gitterroste, Zäune)
- ab ULG 31.41: Produkte, die überwiegend als Fertigprodukt bezogen und bereitgestellt werden (z.B. Profilylinder, Briefkästen, Hausbrieffachanlagen, Beschläge)

Um die Kostenentwicklung eines Systems (Produktes) mit Hilfe eines Index/einer Arbeitskategorie beschreiben zu können, muss ein Index aus mehreren Messgrößen, die in einem Warenkorb mit unterschiedlichen Anteilen zusammen gefasst werden, gebildet werden.

In der LG 00 (Allgemeine Bestimmungen) sind entsprechende Arbeitskategorien, die nach überwiegendem Inhalt der beschriebenen Leistung vereinbart werden können, beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Oberfläche feuerverzinkt und nass beschichtet (Malerarbeiten)
- Sicherheitsgitter gemäß ÖNORM EN 1627: Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung
- Laufsteg für Schrägdächer aus Alu-Profilen
- Stahl-Geländer ohne Abschlussbögen am Geländerende (z.B. zwischen zwei Mauerpfeiler)
- Fenster, Fenstertüren, Türen und Tore aus Stahl
- Traforaumabschlüsse und Traforaumausstattungen
- Aufzugsschächte einschließlich z.B. Ankerteile, Ausfachungen und Portale
- Zäune für Ballspielanlagen
- Instandsetzungsarbeiten

Literaturhinweis (z.B.):

OIB - Richtlinien

ÖNORM B 2225: Metallbauarbeiten, Herstellung von Stahl- und Aluminiumtragwerken sowie Korrosionsschutzarbeiten (Werkvertragsnorm)

ÖNORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau

ÖNORM B 5371: Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden und von Außenanlagen

ÖNORM B 8207: Rauch- und Abgasfänge - Leitern und Stege für die Durchführung der Reinigung und Überprüfung von Fängen

ÖNORM Z 1600: Leitern - Fest verlegte Aufstiege aus metallischen Werkstoffen an baulichen Anlagen

ÖNORM EN 1090: Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken

ÖNORM EN 13724: Postalische Dienstleistungen - Einwurfföffnungen von Hausbriefkästen - Anforderungen und Prüfungen
 ÖNORM EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung
 ÖNORM EN 1991: Einwirkungen auf Tragwerke
 ÖNORM EN 1993: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
 ÖNORM B 1991: Einwirkungen auf Tragwerke - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-1 und nationale Ergänzungen
 ÖNORM EN 1993: Bemessung und Konstruktion von Stahlteilen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

31.00 Wählbare Vorbemerkungen

31.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Ausführung aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl) z.B. Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) und Werkstoffnummer 1.4301 (V2A).

31.00 00A Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V2A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V2A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

31.00 00B Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

31.00 00C Befestigungs-u.Verbindungsmittel V2A

Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. für den Innen- oder Außenbereich, für Feuchtbereiche).

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

31.00 00D Befestigungs-u.Verbindungsmittel V4A

Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. für den Innen- oder Außenbereich, für Feuchtbereiche).

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

31.00 00X Ergänzende Zeichnungen des AG

Die vom Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Pläne) zu den angegebenen Positionen beinhalten z.B. ergänzende Maße und Angaben (z.B. Achsen-Bezeichnungen) und gelten als Vertragsbestandteile.

Betrifft Position(en):

Beiliegende Unterlagen:

31.02 Stahl-Kellerfenster u.-Gitter

Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Drehflügel sind mit zwei Bändern, Zungensperre mit Halbolive oder Exzenterverschluss ausgestattet.

Das perforierte Blech (Lochblech) ist mindestens 1 mm dick und mit einer Quadratlochung versehen.

Pratzen, Schrauben und Dübel werden im Abstand von höchstens 800 mm und einem Eckabstand von höchstens 150 mm im Baukörper oder im Blindstock befestigt.

31.02 01 Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt, mit Rahmen und einflügeligem Drehflügel (1FI), einschließlich schwenkbarem Schutzgitter (Lochblech mit quadratischer Perforierung).

Im Positionsstichwort ist das Rahmenaußenmaß (cm) angegeben.

31.02 01A Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 1FI 60x40cm

Stk

Mit Verglasung, Art der Verglasung:

31.02 01B Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 1FI 80x50cm Stk

Mit Verglasung, Art der Verglasung:

31.02 01C Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 1FI 80x60cm Stk

Mit Verglasung, Art der Verglasung:

31.02 02 Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt, mit Rahmen und zweiflügeligen Drehflügeln (2FI), einschließlich schwenkbarem Schutzgitter (Lochblech mit quadratischer Perforierung).
Im Positionsstichwort ist das Rahmenaußenmaß (cm) angegeben.

31.02 02A Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 80x50cm Stk

Mit Verglasung, Art der Verglasung:

31.02 02B Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 80x60cm Stk

Mit Verglasung, Art der Verglasung:

31.02 02C Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 100x50cm Stk

Mit Verglasung, Art der Verglasung:

31.02 02D Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 100x60cm Stk

Mit Verglasung, Art der Verglasung:

31.02 02E Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 100x80cm Stk

Mit Verglasung, Art der Verglasung:

31.02 11 Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt, mit ausgeschnittenem Lüftungsmuster (LÜM), dem Altbestand entsprechend ausgeführt.

31.02 11A Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt m.LÜM 1FI Stk

Einflügelig (1FI.).

Rahmenaußenmaß: x cm

Aufteilung/Skizze:

31.02 11B Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt m.LÜM 2FI Stk

Zweiflügelig (2FI.).

Rahmenaußenmaß: x cm

Aufteilung/Skizze:

31.02 42 Aufzählung (Az) auf Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt.

31.02 42A Az Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt f.Oberfläche Stk

Für eine Oberflächenbehandlung.

Art der Oberflächenbehandlung:

Betrifft Position(en):

31.02 51 Fenstergitter aus Stahl, feuerverzinkt.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.

31.02 51A Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt b.0,5m2 Stk

Art/Skizze:

31.02 51B Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt ü.0,5-1m2 Stk

Art/Skizze:

31.02 51C Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt ü.1-1,5m2 Stk

Art/Skizze:

31.02 51D Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt ü.1,5-2m2 Stk

31.04 Stahl-Geländer u.Fenstergitter als Absturzsicherung**1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:**

Rohrenden:

Bei nicht feuerverzinkten Hohlprofilen sind Anfänge und Enden verschweißt.

Bei Hohlprofilen aus Aluminium oder aus feuerverzinktem Stahl werden, bis zu einem Innendurchmesser von 60 mm, Kunststoffabdeckungen verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Befestigen der Geländesteher am Untergrund, einschließlich der Grundplatte, angeschweißtem Anschlussbund für Abdichtungsanschluss und der Befestigungsmittel

31.04 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

31.04 00A Oberfläche m.Schutzanstrich

Ausführung der Oberfläche(n) entrostet mit Schutzanstrich.

Betrifft Position(en): **31.04 00B Oberfläche feuerverzinkt**

Ausführung der Oberfläche(n) feuerverzinkt.

Betrifft Position(en): **31.04 00C Oberfläche verzinkt+pulverbeschichtet**

Ausführung der Oberfläche(n) verzinkt und pulverbeschichtet (raue Oberfläche).

Farbe: Betrifft Position(en): **31.04 00D Oberfläche galvanisch verzinkt+pulverbeschichtet**

Ausführung der Oberfläche(n) galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.

Farbe: Betrifft Position(en): **31.04 00E Oberfläche pulverbeschichtet**

Ausführung der Oberfläche(n) pulverbeschichtet.

Farbe: Betrifft Position(en): **31.04 00F Oberfläche Edelstahl**Ausführung der Oberfläche(n) aus korrosionsbeständigem Stahl (z.B. unbehandelt, gebeizt, geschliffen (K220) oder poliert): Betrifft Position(en): **31.04 00G Oberfläche Edelstahl f.Handlauf**Ausführung der Oberfläche(n) aus korrosionsbeständigem Stahl (z.B. unbehandelt, gebeizt, geschliffen (K220) oder poliert):

- für Handläufe

Betrifft Position(en): **31.04 00M Liefern u.Montieren in 2 Arbeitsschritten**

Liefern und Montieren in zwei Arbeitsschritten (1. der Unterkonstruktion und 2. Geländer bzw. Absturzsicherung).

Betrifft Position(en):

31.04 00N Liefern u.Montieren in 1 Arbeitsschritt

Liefern und Montieren in einem Arbeitsschritt.

Betrifft Position(en):

31.04 51 Waagrechtes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

31.04 51A A-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 0,5kN/m

m

EXC:

Höhe: m

31.04 51B A-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 1kN/m

m

EXC:

Höhe: m

31.04 51C A-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 3kN/m

m

EXC:

Höhe: m

31.04 52 Steigendes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

31.04 52A A-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 0,5kN/m

m

EXC:

Höhe: m

31.04 52B A-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 1kN/m

m

EXC:

Höhe: m

31.04 52C A-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 3kN/m

m

EXC:

Höhe: m

31.04 53 Waagrechtes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

31.04 53A A-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 0,5kN/m

m

Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:

Höhe: m

Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:

31.04 53B A-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 1kN/m

m

Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:

Höhe: m

Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:

31.04 53C A-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 3kN/m

m

Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:

Höhe: m

Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:

31.04 53D	A-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 0,5kN/m Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: Höhe: m Maschenweite: x mm	m
31.04 53E	A-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 1kN/m Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: Höhe: m Maschenweite: x mm	m
31.04 53F	A-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 3kN/m Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: Höhe: m Maschenweite: x mm	m
31.04 54	Steigendes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.	
31.04 54A	A-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 0,5kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: Höhe: m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:	m
31.04 54B	A-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 1kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: Höhe: m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:	m
31.04 54C	A-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 3kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: Höhe: m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:	m
31.04 54D	A-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 0,5kN/m Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: Höhe: m Maschenweite: x mm	m
31.04 54E	A-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 1kN/m Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: Höhe: m Maschenweite: x mm	m
31.04 54F	A-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 3kN/m	m

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.

EXC:

Höhe: m

Maschenweite: x mm

31.04 55 Waagrechtes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Flachstahl mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Abschlussbögen.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

31.04 55A A-Stahlgeländer waagrecht Flachstahl/Sprossen 0,5kN/m **m**

EXC:

Höhe: m

31.04 55B A-Stahlgeländer waagrecht Flachstahl/Sprossen 1kN/m **m**

EXC:

Höhe: m

31.04 55C A-Stahlgeländer waagrecht Flachstahl/Sprossen 3kN/m **m**

EXC:

Höhe: m

31.04 56 Steigendes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Flachstahl mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

31.04 56A A-Stahlgeländer steigend Flachstahl/Sprossen 0,5kN/m **m**

EXC:

Höhe: m

31.04 56B A-Stahlgeländer steigend Flachstahl/Sprossen 1kN/m **m**

EXC:

Höhe: m

31.04 56C A-Stahlgeländer steigend Flachstahl/Sprossen 3kN/m **m**

EXC:

Höhe: m

31.04 67 Waagrechtes Stahlgeländer für den Innenbereich (I) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

31.04 67A I-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 0,5kN/m **m**

EXC:

Höhe: m

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 67B I-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 1kN/m **m**

EXC:

Höhe: m

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 67C I-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 3kN/m **m**

EXC:

Höhe: m

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 68 Steigendes Stahlgeländer für den Innenbereich (I) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz.
Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

31.04 68A I-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 0,5kN/m **m**
EXC:
Höhe: m

31.04 68B I-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 1kN/m **m**
EXC:
Höhe: m
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 68C I-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 3kN/m **m**
EXC:
Höhe: m
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 69 Waagrechtes Stahlgeländer für den Innenbereich (I) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis, einschließlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz.
Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

31.04 69A I-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 0,5kN/m **m**
Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.
EXC:
Höhe: m
Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 69B I-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 1kN/m **m**
Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.
EXC:
Höhe: m
Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 69C I-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 3kN/m **m**
Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.
EXC:
Höhe: m
Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 69D I-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 0,5kN/m **m**
Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Höhe: m
Maschenweite: x mm
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 69E I-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 1kN/m **m**
Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Höhe: m

Maschenweite: x mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 69F I-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 3kN/m m

Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.

EXC:

Höhe: m

Maschenweite: x mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 70 Steigendes Stahlgeländer für den Innenbereich (I) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis, einschließlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

31.04 70A I-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 0,5kN/m m

Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:

Höhe: m

Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 70B I-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 1kN/m m

Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:

Höhe: m

Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 70C I-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 3kN/m m

Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:

Höhe: m

Mit Glasfüllung, Art der Verglasung:

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 70D I-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 0,5kN/m m

Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.

EXC:

Höhe: m

Maschenweite: x mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 70E I-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 1kN/m m

Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.

EXC:

Höhe: m

Maschenweite: x mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 70F I-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 3kN/m m

Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.

EXC:

Höhe: m

Maschenweite: x mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 71 Aufzählung (Az) auf Stahlgeländer für die Befestigung der Steher seitlich anstatt am Boden.

31.04 71A Az Stahlgeländer f.seitliche Befestigungen **Stk**

Einschließlich etwaigem Distanzstück oder einer gebogenen Ausführung mit Wasserabweiser.

Abgerechnet wird die Anzahl der seitlichen Befestigungen.

Betrifft Position(en):

31.04 80 Handlauf mit wandseitigen Stützen aus Rundstahl, für den Außenbereich (A), gebogen, mit Abdeckrosetten, einschließlich Befestigungsmittel.

31.04 80C A-Handlauf+Stützen m.Rohr **m**

Mit einem Rohr als Handlauf und Rohrbögen an den Rohrenden.

Durchmesser Rohr: mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
31.04 80D A-Handlauf+Stützen m.Rundstahl **m**

Mit Rundstahl als Handlauf und Rohrbögen an den Rohrenden.

Durchmesser Rundstahl: mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 81 Handlauf mit wandseitigen Stützen aus Rundstahl, für den Innenbereich (I), gebogen, mit Abdeckrosetten, einschließlich Befestigungsmittel.

31.04 81A I-Handlauf+Stützen m.Flachstahl 30/8mm **m**

Mit Flachstahl 30/8 mm mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz.

Beschreibung Holzhandlauf (z.B. Profil, Material):
31.04 81B I-Handlauf+Stützen m.Flachstahl 40/8mm **m**

Mit Flachstahl 40/8 mm mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz.

Beschreibung Holzhandlauf (z.B. Profil, Material):
31.04 81C I-Handlauf+Stützen m.Rohr **m**

Mit einem Rohr als Handlauf und Rohrbögen an den Rohrenden.

Durchmesser Rohr: mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
31.04 81D I-Handlauf+Stützen m.Rundstahl **m**

Mit Rundstahl als Handlauf und Rohrbögen an den Rohrenden.

Durchmesser Rundstahl: mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

31.04 95 Fenstergitter aus Stahl, feuerverzinkt, als Absturzsicherung.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.

31.04 95A Fenstergitter/Absturzsicherung b.0,5m2 **Stk**

EXC:

Art/Skizze:
31.04 95B Fenstergitter/Absturzsicherung ü.0,5-1m2 **Stk**

EXC:

Art/Skizze:
31.04 95C Fenstergitter/Absturzsicherung ü.1-1,5m2 **Stk**

EXC:

Art/Skizze:

31.04 95D Fenstergitter/Absturzsicherung ü.1,5-2m2 Stk
 EXC:
 Art/Skizze:

31.06 Stahltreppen,-Leitern,-Laufstege,-Gitterroste
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

31.06 01 Einläufige gerade Stahltreppe, feuerverzinkt, nach statischem Erfordernis, bestehend aus Seitenwangen aus Flachstahl oder gekanteten Stahlblechprofilen mit eingeschraubten Gitterroststufen, verstärkter Antrittskante, einschließlich aller Befestigungsmittel und etwaiger Grundplatten.
 Abgerechnet wird je Treppenlauf.
 Geschoßhöhe bis 3,2 m.
 Im Positionsstichwort ist die Gitterrostbreite (mm) angegeben.

31.06 01A Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 700mm Stk
 EXC:
 Stufenanzahl:

31.06 01B Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 800mm Stk
 EXC:
 Stufenanzahl:

31.06 01C Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 900mm Stk
 EXC:
 Stufenanzahl:

31.06 01D Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 1000mm Stk
 EXC:
 Stufenanzahl:

31.06 01E Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 1200mm Stk
 EXC:
 Stufenanzahl:

31.06 02 Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis, einschließlich Befestigungsmittel.
 Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.

31.06 02A Leiter feuerverzinkte ortsfest 2-2,5m Stk
 EXC:

31.06 02B Leiter feuerverzinkte ortsfest ü.2,5-3m Stk
 EXC:

31.06 02C Leiter feuerverzinkte ortsfest ü.3-3,5m Stk
 EXC:

31.06 02D Leiter feuerverzinkte ortsfest ü.3,5-4m Stk
 EXC:

31.06 02X Leiter feuerverzinkte Leiter ortsfest _____ Stk
 EXC:

31.06 03 Aufzählung (Az) auf Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl.

31.06 03A Az Leiter feuerverzinkt ortsfest f.verlängerte Holme Stk
 Für eine Verlängerung beider Holme als Austrittshandlauf, mindestens 1100 mm über der letzten Sprosse.

31.06 04 Schutzkorb, für Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.

31.06 04A	Schutzkorb f.Leiter Bestehend aus Querungen und Längsstreben. Abgerechnet wird die Länge der ausgeführten Schutzeinrichtung, ohne Unterschied der Anzahl der ausgestatteten Leitern.	m
31.06 05	Bauteile für Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.	
31.06 05A	Absperrbare Klappe f.Leiter Absperrbare Klappe beim Beginn des Schutzkorbes, Sperre mit vom AG beigestelltem Sperrzylinder.	Stk
31.06 05B	Sicherheitsplatte ohne Fallschutz f.Leiter Sicherheitsplatte zum Anklemmen an die Leiter, als Schutz gegen unbefugtes Besteigen. Als drehbare Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt. Absperrung mit vom AG beigestelltem Sperrzylinder. • ohne Fallschutz Nutzlänge: m	Stk
31.06 05C	Sicherheitsplatte mit Fallschutz f.Leiter Sicherheitsplatte zum Anklemmen an die Leiter, als Schutz gegen unbefugtes Besteigen. Als drehbare Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt. Absperrung mit vom AG beigestelltem Sperrzylinder. • mit Fallschutz Nutzlänge: m	Stk
31.06 05D	Leiterverlängerung f.Leiter Leiterverlängerung, nach unten ausschiebbar. Einschließlich Vorhängeschloss für nicht ausgezogener Funktion. Länge Schiebeelement: bis 200 cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
31.06 07	Stahlterasse als tragende Konstruktion (z.B. für Niveauunterschiede) einschließlich Grundplatte und Befestigungsmittel, Auflager akustisch entkoppelt, nach statischem Erfordernis. Abgerechnet wird je Stiegenlauf.	
31.06 07A	Stahlterasse mit aufgesetzten Stufen Mit aufgesetzten Stufen. EXC: Stufenbreite: cm Stufenanzahl: Stück Stufenmaterial: Oberfläche:	Stk
31.06 07B	Stahlterasse mit aufgesetzten Stufen+Wangen Mit aufgesetzten Stufen und treppenartigen Wangen. EXC: Stufenbreite: cm Stufenanzahl: Stück Stufenmaterial: Oberfläche:	Stk
31.06 07C	Stahlterasse mit Podest Mit Podest. Abmessungen: x (cm) EXC:	Stk
31.06 07D	Unterkonstruktion f.Stahlterasse	Stk

EXC:

Unterkonstruktion (UK), bestehend aus:

- tragende Mittelsäulenkonstruktion im Spindelbereich
- auskragende Profile für Podeste und Stufen
- Verbindung mit dem Baukörper, gemäß statischen Erfordernissen

Die Fundamentierung erfolgt durch den AG und ist in eigenen Positionen beschrieben (z.B. in der LG07).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

31.06 11	Austrittspodest für gerade Stahltreppen, feuerverzinkt, nach statischem Erfordernis, bestehend aus: • Seitenwangen aus gekantetem Stahlblechprofil • eingeschraubten Gitterrosten • mit verstärkter Austrittskante • Befestigungsmittel	
31.06 11A	Podest f.Stahltreppe Gitterrost EXC: Abmessungen Gitterrost: x cm	Stk
31.06 19	Laufsteg auf Flachdächer aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschließlich Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, einschließlich Füße und Grundplatte. Einschließlich Befestigung am Dach. Breite des Steges 600 mm. Im Positionsstichwort ist die Dachneigung (Grad) angegeben.	
31.06 19A	Laufsteg+Rost feuerverzinkt Flachdach EXC: Art der Dachdeckung (z.B. Blech, Schotter, Stein):	m
31.06 20	Laufsteg für Schrägdächer aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschließlich Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, einschließlich Befestigung der Stützen am Dachstuhl (für die Einbindung in die Dachhaut vorbereitet). Breite des Steges 600 mm. Im Positionsstichwort ist die Dachneigung (Grad) angegeben.	
31.06 20A	Laufsteg+Rost feuerverzinkt b.30° EXC: Art der Dachdeckung:	m
31.06 20B	Laufsteg+Rost feuerverzinkt ü.30-45° EXC: Art der Dachdeckung:	m
31.06 20C	Laufsteg+Rost feuerverzinkt ü.45° EXC: Art der Dachdeckung:	m
31.06 21	Aufzählung (Az) auf Laufstege, feuerverzinkt.	
31.06 21A	Az Laufsteg feuerverzinkt f.Geländer EXC: Für Geländer, mit Fußleiste und zwei Durchzügen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt.	m
31.06 21B	Az Laufsteg feuerverzinkt f.3.Durchzug Rundstahl EXC: Für einen dritten Durchzug aus Rundstahl, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt.	m
31.06 23	Eingebaute Stufen mit Gitterrost, nach statischem Erfordernis, für Laufstege, feuerverzinkt.	
31.06 23A	Eingebaute Stufen+Gitterrost f.Laufsteg feuerverzinkt	Stk

EXC:

31.06 28 Winkelrahmen für Gitterroste, rechteckig, aus feuerverzinktem Stahl, einschließlich Befestigungslaschen, nur liefern.

Kommentar:

Das Versetzen von Winkelrahmen ist in der LG09 (Versetzarbeiten) beschrieben.

Winkelrahmen als tragende Elemente sind frei zu formulieren und mit einer EXC zu belegen.

31.06 28A Winkelrahmen f.Gitterrost feuerverzinkt liefern **Stk**
Betrifft Position(en):

31.06 28B Winkelrahmen f.Gitterrost (Sonderform) feuerverzinkt liefern **Stk**
In Sonderform.
Betrifft Position(en):

31.06 30 Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 15 kN/m², aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen.

Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.

31.06 30A Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.b.500mm **m²**

31.06 30B Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.ü.500-800mm **m²**

31.06 30C Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.ü.800-1000mm **m²**

31.06 30D Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.ü.1000-1200mm **m²**

31.06 30X Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst._____ **m²**

31.06 31 Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 15 kN/m², aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen.

Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.

31.06 31A Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.b.500mm **m²**

31.06 31B Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.ü.500-800mm **m²**

31.06 31C Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.ü.800-1000mm **m²**

31.06 31D Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.ü.1000-1200mm **m²**

31.06 31X Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst._____ **m²**

31.06 32 Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 125 kN/m², aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen.

Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.

31.06 32A Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.b.500mm **m²**

31.06 32B Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.ü.500-800mm **m²**

31.06 32C Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.ü.800-1000mm **m²**

31.06 32D Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.ü.1000-1200mm **m²**

31.06 32X Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst._____ **m²**

31.06 33 Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 250 kN/m², aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen.

Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.

31.06 33A Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.b.500mm **m²**

31.06 33B Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.ü.500-800mm **m²**

31.06 33C	Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.ü.800-1000mm	m²
31.06 33D	Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.ü.1000-1200mm	m²
31.06 33X	Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst._____	m²
31.06 34	Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 400 kN/m ² , aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen. Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.	
31.06 34A	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.b.500mm	m²
31.06 34B	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.ü.500-800	m²
31.06 34C	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.ü.800-1000	m²
31.06 34D	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.ü.1000-1200	m²
31.06 34X	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst._____	m²
31.06 35	Gitterrost, aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen.	
31.06 35A	Gitterrost feuerverzinkt in Sonderform	Stk
	Ausführung Sonderform: _____	
	Prüfkraft: _____ kN/m ²	
	Maschenweite: _____ mm	
	Tragstablänge: _____ mm	
31.06 42	Aufzählung (Az) auf Gitterroste, feuerverzinkt.	
31.06 42A	Az Gitterrost feuerverzinkt f.Sicherung gegen Herausheben	Stk
	Für eine Sicherung gegen Herausheben.	
	Abgerechnet wird die Anzahl der Sicherungen.	
	Betrifft Position(en): _____	
31.06 42B	Az Gitterrost feuerverzinkt f.Klammern feuerverzinkt	Stk
	Für das Befestigen mit feuerverzinkten Klammern.	
	Abgerechnet wird die Anzahl der Klammern.	
	Betrifft Position(en): _____	
31.06 42D	Az Gitterrost feuerverzinkt f.Ausschnitt	Stk
	Für einen Ausschnitt, einschließlich Einfassung.	
	Ausschnitt Form: _____	
	Abmessungen: _____ mm	
	Betrifft Position(en): _____	
31.06 44	Rinnenabdeckung, rechteckig, aus Prägeblech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse). • Rinnenbreite: 300 mm Im Positionsstichwort sind die Prüfkraft (kN/m ²) angegeben.	
31.06 44A	Rinnenabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 125kN/m² b.300mm	m
31.06 44B	Rinnenabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 250kN/m² b.300mm	m
31.06 44C	Rinnenabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 400kN/m² b.300mm	m
31.06 45	Rinnenabdeckung, aus Prägeblech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse).	
31.06 45D	Rinnenabdeckung Prägeblech feuerverzinkt in Sonderform	m

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Ausführung Sonderform:

Rinnenbreite: mm

Prüfkraft: kN/m²

31.06 46 Schachtabdeckung aus Prägeblech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse).

- rechteckig

Im Positionsstichwort ist die Prüfkraft (kN/m²) und die Nenngröße (Rahmenlichte) angegeben.

31.06 46A Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 125kN/m2 400x600mm Stk

31.06 46B Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 125kN/m2 600x600mm Stk

31.06 46C Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 250kN/m2 400x600mm Stk

31.06 46D Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 250kN/m2 600x600mm Stk

31.06 46E Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 400kN/m2 400x600mm Stk

31.06 46F Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 400kN/m2 600x600mm Stk

31.06 48 Schachtabdeckung aus Prägeblech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse).

- rund

Im Positionsstichwort ist die Prüfkraft (kN/m²) angegeben.

31.06 48A Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 125kN/m2 600mm Stk

Nenngröße (Rahmenlichte/Durchmesser): 600 mm

31.06 49 Schachtabdeckung aus Prägeblech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse).

31.06 49A Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt in Sonderform Stk

Ausführung Sonderform:

Prüfkraft: kN/m²

Rahmenlichte/Abmessungen : mm

31.06 50 Aufzählung (Az) auf Schacht- und Rinnenabdeckungen mit Prägeblech, feuerverzinkt (feuerv.).

31.06 50A Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Abdeckung klappbar Stk

Für eine klappbare Ausführung mit zwei verdeckten Bändern und mit Überschlagsicherung.

Abgerechnet wird die Anzahl der Abdeckungen.

Betrifft Position(en):

31.06 50B Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Zungenverschluss Stk

Für einen Zungenverschluss.

Betätigung durch einen Steckschlüssel (in eigener Position beschrieben).

Betrifft Position(en):

31.06 50C Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Randaussparung Stk

Für eine Randaussparung.

Art:

Abmessungen: mm

Betrifft Position(en):

31.06 50D Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Aussparung Deckel Stk

Für eine Aussparung innerhalb des Deckels.

Art:

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Abmessungen: mm

Betrifft Position(en):

31.06 51 Zubehör zu den Gitterrosten.

31.06 51A Steckschlüssel f.Zungenverschluss **Stk**

Steckschlüssel für die Betätigung der Zungenverschlüsse.

31.06 51B Hakengriff f.Anheben Deckel **Stk**

Hakengriff zum Anheben der Deckel.

31.10 Konstruktive Bauteile

31.10 01 Vordachkonstruktion aus Glas, für eine vom AG hergestellte Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS).
Vordachkonstruktion aus

- mindestens 16 mm VSG (Verbundsicherheitsglas)
- schlagfest
- splitterbindend
- temperaturbeständig
- Klarglas transparent mit polierten Glasrändern
- Punkthalterungen
- Abhängungen, Abspannelemente

einschließlich Konsolen.

Die Montage einschließlich Befestigungsmittel, nach statischem Erfordernis, ist im Einheitspreis einkalkuliert.
Alle Metallteile sind aus nicht rostendem Edelstahl.

Kommentar:

In Abhängigkeit von der Größe bzw. den Abmessungen ist die Angabe einer EXC zu beachten.

Ist das Glasvordach ein Fertigprodukt mit entsprechenden Zulassungen (Systemzulassung, ETA-Zulassung) dann erfolgt die Ausführung nicht nach EXC-Klassen unabhängig von der Größe. Der Nachweis ist durch die Zulassung gegeben.

Wird das Glasdach aber individuell mit tragenden Stahlbauteilen hergestellt, hat die Fertigung nach einer EXC-Klasse zu erfolgen.

31.10 01A Glasvordach bei WDVS auskragend b.1,5m2 **Stk**

EXC:

Planbeilage:

Abmessungen des Glasvordaches (bis 1,5 m²) : x cm

Untergrund:

Dämmstoffdicke: cm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

31.10 01B Glasvordach bei WDVS auskragend ü.1,5-3m2 **Stk**

EXC:

Planbeilage:

Abmessungen des Glasvordaches (über 1,5 bis 3 m²) : x cm

Untergrund:

Dämmstoffdicke: cm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

31.10 04 Rohrtresors aus korrosionsbeständigem Edelstahl, mit Rosette zur Abdeckung des Bohrlochs, fassadenbündig eingebaut.

- Rohrkörper bis 70 mm

Einschließlich Zylindergehäuse ,vorgerichtet für Profil-Halbzyylinder mit verstellbarer Sperrnase, einschließlich Schlüsselring mit

Kette.

Einbauhülse aus Edelstahl mit Grundplatte für eine kraftschlüssige Befestigung am Untergrund.

Länge des Rohrtresors der Dämmstoffdicke der Fassade angepasst,

Die Montage einschließlich Befestigungsmittel, nach statischem Erfordernis, ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Alle Metallteile sind aus nicht rostendem Edelstahl.

31.10 04A	Rohrtresor mit Einbauhülse	Stk
	Untergrund:	
	Dämmstoffdicke bei Wärmedämmverbundsystem oder Aufbau bei einer vorgehängten Fassade:	
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert

31.30 Systemtrennwände aus Stahl
1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Systemtrennwände (z.B. für Kellerabteile oder Dachböden) bestehen aus senkrechten Ständerprofilen und mindestens 3 waagrechten Tragprofilen und sind mit senkrechten Stahllamellen beplankt.

Der Abstand der Stahllamellen zum Fußboden und zur Deckenuntersicht beträgt höchstens 80 mm.

Die Dimensionierung der Konstruktion und deren Befestigung erfolgt nach statischen Erfordernissen durch den Auftragnehmer.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet werden Systemtrennwände nach dem Flächenmaß, ermittelt aus der lichten Raumhöhe (eventuell verglichenes Höhenmittel) mal der abgewickelten Länge im Grundriss.

Öffnungen und Türen werden nicht abgezogen.

31.30 01 Systemtrennwand aus Stahl (St-Systemtrennwand), verzinkt, Tragkonstruktion mit Stahllamellen, beplankt.

31.30 01A	St-Systemtrennwand verzinkt blickdicht	m²
	Blickdicht mit dicht gestoßenen Lamellen, ohne Profilabstand.	

31.30 01B	St-Systemtrennwand verzinkt Profilabstand b.50mm	m²
	Mit Profilabstand bis 50 mm.	

31.30 02 Aufzählung (Az) auf Systemtrennwände aus Stahl (St-Systemtrennwand), verzinkt.

31.30 02A	Az St-Systemtrennwand verzinkt f.Drehtüre	Stk
	Für eine Drehtüre (z.B. Kellerabteiltüre) mit aushängesicheren Bändern, ohne Unterschied der Durchgangslichte und Anschlagseite, mit Nummernschild nach Angabe des Auftraggebers, gerichtet für Vorhangschloss mit Arbe und Kloben, Beplankung entsprechend der Systemtrennwand.	

31.30 02B	Az St-Systemtrennwand verzinkt f.Ausschnitt b.0,5m2	Stk
	Für einen Ausschnitt bis 0,5 m ² (z.B. bei Leitungsdurchführungen oder Unterzügen).	

31.30 02C	Az St-Systemtrennwand verzinkt f.Gewölbeanpassung	m
	Für die Anpassung des oberen Abschlusses an gewölbte Decken.	
	Abgerechnet wird die angepasste projizierte Länge im Grundriss.	

31.31 Standard-Zäune m.Gittergeflecht

Im Folgenden sind nichttragende Zäune beschrieben.

1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Alle Teile des Zaunes sind aus Stahl feuerverzinkt mit einer in den Positionen beschriebenen Oberflächenausführung (z.B. pulverbeschichtet, kunststoffummantelt).

Der Auftragnehmer wählt den Querschnitt der Stützen/Steher (z.B. Winkel, Rundrohr, Kantrohr).

Das Gittergeflecht besteht aus mindestens 2,5 mm und die Spanndrähte aus mindestens 3,8 mm dickem Stahldraht.

Die Säulenquerschnitte sind so gewählt, dass die Standsicherheit gegeben ist.

Rohre und Hohlprofile sind für die Führungshalterungen der Spanndrähte und für die Abstützungen nicht angebohrt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Versetzen aller Zaun- und Türsäulen (Zaun- und Türsäulen sind in eigenen Positionen beschrieben),

- einschließlich etwaiger Abstützungen in die vorhandenen Betonfundamente und Betonsockel (z.B. ohne Unterschied, ob in Aussparungen oder Frischbeton, Schraubfundamente)
- Ausführungen bei Geländeneigungen bis 10°
- für den Spalt unter dem Geflecht und das Säulenende die erforderlichen zusätzlichen Längen zum Einbetonieren
- Halterungen für das Geflecht
- Spanndrähte-Anzahl je nach Zaunhöhe im Abstand bis höchstens 500 mm
- Zwischenstützen im Abstand von höchstens 2,5 m
- Rohre und Hohlprofile sind oben wasserdicht verschlossen (abgedeckt)

31.31 01	Zaun mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, feuerverzinkt (feuerv.). Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
31.31 01A	Zaun Gittergeflecht feuerv.1m	m
31.31 01B	Zaun Gittergeflecht feuerv.1,25m	m
31.31 01C	Zaun Gittergeflecht feuerv.1,5m	m
31.31 01D	Zaun Gittergeflecht feuerv.1,75m	m
31.31 01E	Zaun Gittergeflecht feuerv.2m	m
31.31 02	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt, mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, für die Anordnung eines Eckstehers, einschließlich beidseitiger Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
31.31 02A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1m f.Eckst.	Stk
31.31 02B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,25m f.Eckst.	Stk
31.31 02C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,5m f.Eckst.	Stk
31.31 02D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,75m f.Eckst.	Stk
31.31 02E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.2m f.Eckst.	Stk
31.31 03	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt, mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, für die Anordnung eines Endstehers, einschließlich Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
31.31 03A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1m f.Endst.	Stk
31.31 03B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,25m f.Endst.	Stk
31.31 03C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,5m f.Endst.	Stk
31.31 03D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,75m f.Endst.	Stk
31.31 03E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.2m f.Endst.	Stk
31.31 05	Tür, feuerverzinkt (feuerv.) , für Zäune mit Gittergeflecht. Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
31.31 05A	Tür f.Gittergeflecht feuerv. b.1,2m/1m	Stk
31.31 05B	Tür f.Gittergeflecht feuerv.b.1,2m/1,25m	Stk
31.31 05C	Tür f.Gittergeflecht feuerv.b.1,2m/1,5m	Stk
31.31 05D	Tür f.Gittergeflecht feuerv. b.1,2m/2m	Stk
31.31 06	Tor, feuerverzinkt (feuerv.) und zweiflügelig (2Fl.), für Zäune mit Gittergeflecht. Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder ungleich nach Wahl des	

Auftraggebers.

Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.

31.31 06D	Tor f.Gittergeflecht feuerv.2Fl.b.3m/2m	Stk
31.31 11	Zaun, feuerverzinkt (feuerv.) , mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, beschichtet. • Farbe: grün Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
31.31 11A	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 1m	m
31.31 11B	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 1,25m	m
31.31 11C	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 1,5m	m
31.31 11D	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 1,75m	m
31.31 11E	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 2m	m
31.31 12	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.) , mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, beschichtet (besch.), für die Anordnung eines Eckstehers, einschließlich beidseitiger Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
31.31 12A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1m f.Ecksteher	Stk
31.31 12B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,25m f.Ecksteher	Stk
31.31 12C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,5m f.Ecksteher	Stk
31.31 12D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,75m f.Ecksteher	Stk
31.31 12E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 2m f.Ecksteher	Stk
31.31 13	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, beschichtet (besch.), für die Anordnung eines Endstehers, einschließlich Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
31.31 13A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1m f.Endsteher	Stk
31.31 13B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,25m f.Endsteher	Stk
31.31 13C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,5m f.Endsteher	Stk
31.31 13D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,75m f.Endsteher	Stk
31.31 13E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 2m f.Endsteher	Stk
31.31 15	Tür, feuerverzinkt (feuerv.) und beschichtet, für Zäune mit Gittergeflecht. Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. • Farbe: grün Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
31.31 15A	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün b.1,2m/1m	Stk
31.31 15B	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün b.1,2m/1,25m	Stk
31.31 15C	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün b.1,2m/1,5m	Stk
31.31 15D	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün b.1,2m/2m	Stk
31.31 16	Tor, feuerverzinkt (f-feuerverzinkt), beschichtet und zweiflügelig (2Fl.), für Zäune mit Gittergeflecht. Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder ungleich nach Wahl des Auftraggebers.	

- Farbe: grün

Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.

31.31 16D	Tor f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün 2Fl.b.3m/2m	Stk
31.31 31	Zaun mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), Maschenweite 50 x 50 mm, mit Kunststoff ummantelt. • Farbe: grün Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
31.31 31A	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 1m	m
31.31 31B	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 1,25m	m
31.31 31C	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 1,5m	m
31.31 31D	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 1,75m	m
31.31 31E	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 2m	m
31.31 32	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, mit Kunststoff ummantelt, für die Anordnung eines Eckstehers, einschließlich beidseitiger Abstützung. • Farbe: grün Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
31.31 32A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 1m f.Ecksteher	Stk
31.31 32B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün1,25m f.Ecksteher	Stk
31.31 32C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 1,5m f.Ecksteher	Stk
31.31 32D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün1,75m f.Ecksteher	Stk
31.31 32E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 2m f.Ecksteher	Stk
31.31 33	Aufzahlung (Az) auf Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), Maschenweite 50 x 50 mm, mit Kunststoff ummantelt, für die Anordnung eines Endstehers, einschließlich Abstützung. • Farbe: grün Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
31.31 33A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 1m f.Endsteher	Stk
31.31 33B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün1,25m f.Endsteher	Stk
31.31 33C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 1,5m f.Endsteher	Stk
31.31 33D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün1,75m f.Endsteher	Stk
31.31 33E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 2m f.Endsteher	Stk
31.31 35	Tür, feuerverzinkt (feuerv.) und mit Kunststoff ummantelt, für Zäune mit Gittergeflecht. Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. • Farbe: grün Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
31.31 35A	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün b.1,2m/1m	Stk
31.31 35B	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün b.1,2m/1,25m	Stk
31.31 35C	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün b.1,2m/1,5m	Stk
31.31 35D	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün b.1,2m/2m	Stk
31.31 36	Tor, feuerverzinkt (feuerv.), mit Kunststoff ummantelt (Kst.) und zweiflügelig (2Fl.), für Zäune mit Gittergeflecht. Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar	

sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder ungleich nach Wahl des Auftraggebers.

- Farbe: grün

Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.

31.31 36D	Tor f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün 2Fl.b.3m/2m	Stk
31.31 51	Aufzahlung (Az) auf Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), für einen schrägen Zaunverlauf. Abgerechnet wird die Zaunlänge in der betreffenden Geländeneigung. Im Positionsstichwort ist die Geländeneigung angegeben.	
31.31 51A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.f.Neigung ü.10-20Grad	m
31.31 51B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.f.Neigung ü.20-30Grad	m
31.31 51C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv. f.Neigung ü.30-40Grad	m
31.31 53	Aushub für Einzelfundamente, mindestens 60 cm tief, einschließlich Betonfundament und Versetzen von Säulen für Zäune mit Gittergeflecht. • für Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt Das Entsorgen des Aushubmaterials ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
31.31 53A	Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Zwischensäule b.2m	Stk
	Für Zwischensäulen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
31.31 53B	Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Endsäule b.2m	Stk
	Für Endsäulen, einschließlich der Abstützungen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
31.31 53C	Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Ecksäule b.2m	Stk
	Für Ecksäulen und Sonderecksäulen, einschließlich der Abstützungen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
31.31 53D	Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Türsäule b.2m	Stk
	Für Türsäulen, Türhöhe bis 2 m. Fundamenttiefe mindestens 80 cm. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
31.31 55	Aufzahlung (Az) auf Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), für das Verstärken aller Stützen (Steher), damit die Standsicherheit beim Anbringen von Planen (z.B. für Wind- oder Sichtschutz) gewährleistet bleibt. <i>Kommentar:</i> <i>Zur Bemessung der Stützen sind Windlasten gemäß ÖNORM EN 1991-1-4 heranzuziehen.</i>	
31.31 55A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.b.2m hoch f.Planen	m
31.31 67	Aufzahlung (Az) auf Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), für das Bohren von Löchern in Kunststein (außer Beton) oder Naturstein, einschließlich Schützen der angrenzenden Teile. • Steindicke bis 5 cm	
31.31 67A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.f.Stein b.5cm bohren	m
	Steinart: 	

31.32 Standard-Zäune m.D-Stabmatten

Im Folgenden sind nichttragende Zäune beschrieben.

1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Alle Teile des Zaunes sind aus Stahl feuerverzinkt mit einer in den Positionen beschriebenen Oberflächenausführung (z.B. pulverbeschichtet, kunststoffummantelt).

Doppelstabmatten (D-stabmatten) sind punktgeschweißt.

Der Auftragnehmer wählt den Querschnitt der Stützen/Steher (z.B. Winkel, Rundrohr, Kantrohr).

Jede Doppelstabmatte ist rund 2500 mm lang, die lotrechten Stäbe haben einen Durchmesser von mindestens 6 mm, die waagrechten Doppelstäbe haben einen Durchmesser von mindestens 8 mm.

Die Säulenquerschnitte sind so gewählt, dass die Standsicherheit gegeben ist.

Rohre und Hohlprofile sind für die Führungshalterungen der Spanndrähte und für die Abstützungen nicht angebohrt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Versetzen aller Zaun- und Türsäulen (in eigenen Positionen beschrieben), einschließlich etwaiger Abstützungen in die vorhandenen Fundamente (z.B. ohne Unterschied, ob in Aussparungen oder Frischbeton, Schraubfundamente)
- Ausführungen bei Geländeneigungen bis 10°
- für den Spalt unter dem Geflecht und das Säulenende die erforderlichen zusätzlichen Längen zum Einbetonieren
- Halterungen für das Geflecht
- Spanndrähte-Anzahl je nach Zaunhöhe im Abstand bis höchstens 500 mm
- Zwischenstützen im Abstand von höchstens 2,5 m
- Rohre und Hohlprofile sind oben wasserdicht verschlossen (abgedeckt)

31.32 01	Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte). Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Höhe (m) angegeben.	
31.32 01A	Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1m	m
31.32 01B	Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1,25m	m
31.32 01C	Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1,5m	m
31.32 01D	Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1,75m	m
31.32 01E	Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 2m	m
31.32 02	Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte). Im Positionsstichwort sind die Maschenweite (mm) und die Höhe (m) angegeben.	
31.32 02A	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1m	m
31.32 02B	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1,25m	m
31.32 02C	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1,5m	m
31.32 02D	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1,75m	m
31.32 02E	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 2m	m
31.32 03	Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte). Im Positionsstichwort sind die Maschenweite (mm) und die Höhe (m) angegeben.	
31.32 03A	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1m	m
31.32 03B	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1,25m	m
31.32 03C	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1,5m	m
31.32 03D	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1,75m	m
31.32 03E	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 2m	m
31.32 04	Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte). Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
31.32 04A	Zaun D-Stabmatte feuerv.1m	m
	Maschenweite:	

31.32 04B	Zaun D-Stabmatte feuerv.1,25m Maschenweite:	m
31.32 04C	Zaun D-Stabmatte feuerv.1,5m Maschenweite:	m
31.32 04D	Zaun D-Stabmatte feuerv.1,75m Maschenweite:	m
31.32 04E	Zaun D-Stabmatte feuerv.2m Maschenweite:	m
31.32 11	Aufzählung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte), für die Anordnung eines Ecksteher, einschließlich beidseitiger Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
31.32 11A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1m f.Ecksteher	Stk
31.32 11B	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,25m f.Ecksteher	Stk
31.32 11C	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,5m f.Ecksteher	Stk
31.32 11D	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,75m f.Ecksteher	Stk
31.32 11E	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.2m f.Ecksteher	Stk
31.32 13	Aufzählung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte), für die Anordnung eines Endsteher, einschließlich Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
31.32 13A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1m f.Endsteher	Stk
31.32 13B	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,25m f.Endsteher	Stk
31.32 13C	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,5m f.Endsteher	Stk
31.32 13D	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,75m f.Endsteher	Stk
31.32 13E	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.2m f.Endsteher	Stk
31.32 15	Tür, feuerverzinkt (feuerv.). Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Die Doppelstabmatte (D-Stabmatte) entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
31.32 15A	Tür f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/1m	Stk
31.32 15B	Tür f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/1,25m	Stk
31.32 15C	Tür f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/1,5m	Stk
31.32 15D	Tür f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/2m	Stk
31.32 16	Tor, feuerverzinkt (feuerv.) und zweiflügelig (2Fl.). Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Die Doppelstabmatte (D-Stabmatte) entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder ungleich nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
31.32 16A	Tor f.D-Stabmatte feuerv.2Fl.b.3m/2m	Stk
31.32 21	D-Stabmatte, (feuerv.) und beschichtet in Standardfarbe. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	

31.32 21A	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1m	m
31.32 21B	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,25m	m
31.32 21C	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,5m	m
31.32 21D	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,75m	m
31.32 21E	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 2m	m
31.32 22	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten, beschichtet in Standardfarbe, für die Anordnung eines Eckstehers, einschließlich beidseitiger Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
31.32 22A	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1m f.Ecksteher	Stk
31.32 22B	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,25m f.Ecksteher	Stk
31.32 22C	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,5m f.Ecksteher	Stk
31.32 22D	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,75m f.Ecksteher	Stk
31.32 22E	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 2m f.Ecksteher	Stk
31.32 23	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten, beschichtet, in Standardfarbe, für die Anordnung eines Endstehers, einschließlich Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
31.32 23A	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1m f.Endsteher	Stk
31.32 23B	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,25m f.Endsteher	Stk
31.32 23C	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,5m f.Endsteher	Stk
31.32 23D	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,75m f.Endsteher	Stk
31.32 23E	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 2m f.Endsteher	Stk
31.32 25	Tür, feuerverzinkt (feuerv.) und beschichtet in Standardfarbe. Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
31.32 25A	Tür f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/1m	Stk
31.32 25B	Tür f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/1,25m	Stk
31.32 25C	Tür f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/1,5m	Stk
31.32 25D	Tür f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/2m	Stk
31.32 26	Tor, feuerverzinkt, beschichtet in Standardfarbe und zweiflügelig (2Fl.). Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder ungleich nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
31.32 26D	Tor f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet 2Fl.b.3m/2m	Stk
31.32 51	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten für einen schrägen Zaunverlauf. Abgerechnet wird die Zaunlänge in der betreffenden Geländeneigung. Im Positionsstichwort ist die Geländeneigung angegeben.	
31.32 51A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Neigung ü.10-20Grad	m

31.32 51B	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Neigung ü.20-30Grad	m
31.32 51C	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Neigung ü.30-40Grad	m
31.32 53	Aushub für Einzelfundamente, mindestens 60 cm tief, einschließlich Betonfundament und Versetzen von Säulen für Zäune mit Gittergeflecht. für Zäune mit D-Stabmatten feuerverzinkt Das Entsorgen des Aushubmaterials ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
31.32 53A	Aushub/Fundament f.Zaun D-Stabmatte f.Zwischensäule b.2m	Stk
	Für Zwischensäulen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
31.32 53B	Aushub/Fundament f.D-Stabmatte feuerv.f.Endsäule b.2m	Stk
	Für Endsäulen, einschließlich der Abstützungen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
31.32 53C	Aushub/Fundament f.D-Stabmatte feuerv.f.Ecksäule b.2m	Stk
	Für Ecksäulen und Sonderecksäulen, einschließlich der Abstützungen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
31.32 53D	Aushub/Fundament f.D-Stabmatte feuerv.f.Türsäule b.2m	Stk
	Für Türsäulen, Türhöhe bis 2 m. Fundamenttiefe mindestens 80 cm. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
31.32 55	Aufzahlung (Az) auf Zäune mit Doppelstabmatten feuerverzinkt (feuerv.) für das Verstärken aller Stützen (Steher), damit die Standsicherheit beim Anbringen von Planen (z.B. für Wind- oder Sichtschutz) gewährleistet bleibt. Kommentar: Zur Bemessung der Stützen sind Windlasten gemäß ÖNORM EN 1991-1-4 heranzuziehen.	
31.32 55A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.b.2m hoch f.Planen	m
31.32 67	Aufzahlung (Az) auf Zäune mit Doppelstabmatten, feuerverzinkt (feuerv.), für das Bohren von Löchern in Kunststein (außer Beton) oder Naturstein, einschließlich Schützen der angrenzenden Teile. Steindicke bis 5 cm	
31.32 67A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Stein bohren	m
	Steinart: 	
31.41	Einzelsperrende Einbau-Profilzylinder	
	Qualitätsanforderungen/Ausführung: Einzelsperrende Einbauprofilzylinder werden mit Sicherungskarte und mit je drei Schlüsseln geliefert, in das Schloss eingesteckt und befestigt, einschließlich Sperrprobe und etwaiger geringfügiger Anpassarbeiten. Die Zylinder oder Schlüssel sind mit Einsteckprofilen, mindestens fünf Stifthalterungen, Abtast- und Aufbohrsicherungen ausgeführt. Alle Zylinder sind links oder rechts verwendbar, Einbau-Doppelzylinder (EDZ) von beiden Seiten sperrbar. Kommentar: Zylinder für Schließanlagen (z.B. Hauptschließanlage oder Gruppensperranlage) sowie Spezial- und Möbelzylinder sind in der LG30 (Schließanlagen) beschrieben.	
31.41 01	Einzelsperrender Einbau-Halbzylinder. Im Positionsstichwort ist die Baulänge (bis Mitte Schließnase) angegeben.	
31.41 01A	Einzelsperrender Halbzylinder b.42mm Länge	Stk
31.41 01B	Einzelsperrender Halbzylinder b.47mm Länge	Stk

31.41 01C	Einzelssperrender Halbzylinder b.52mm Länge	Stk
31.41 02	Einzelssperrender Einbau-Doppelzylinder. Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge angegeben.	
31.41 02A	Einzelssperrender Doppelzylinder b.67mm Länge	Stk
31.41 02B	Einzelssperrender Doppelzylinder b.72mm Länge	Stk
31.41 02C	Einzelssperrender Doppelzylinder b.77mm Länge	Stk
31.41 02D	Einzelssperrender Doppelzylinder b.82mm Länge	Stk
31.41 02E	Einzelssperrender Doppelzylinder b.87mm Länge	Stk
31.41 02F	Einzelssperrender Doppelzylinder b.92mm Länge	Stk
31.41 02G	Einzelssperrender Doppelzylinder b.97mm Länge	Stk
31.41 03	Einzelssperrender Blechmontagezylinder mit Schließnase und Befestigungsblech oder Befestigungsmutter, nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben ist der Durchmesser (DN).	
31.41 03A	Einzelssperrender Blechmontagezylinder DN 23mm	Stk
31.41 03B	Einzelssperrender Blechmontagezylinder DN 29mm	Stk
31.41 04	Einzelssperrender Außenzylinder für Zusatzschloss (in eigener Position beschrieben) mit Sicherheitsrosette.	
31.41 04A	Einzelssperrender Außenzylinder Passend zur angegebenen Türblattstärke: mm	Stk
31.41 05	Einzelssperrender Aufzugzylinder.	
31.41 05A	Einzelssperrender Aufzugzylinder	Stk
31.41 11	Zusätzliche Schlüssel für einzelsperrende Zylinder.	
31.41 11A	Zusatzschlüssel.einzelsperrenden Zylinder	Stk

31.42 Brieffächer und Hausbrieffachanlagen

1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Jedes Brieffach besteht aus schmelztauchveredeltem (beschichtetem) oder feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, in einer RAL-Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers, für die kein Aufpreis vorgesehen ist.

Jedes Brieffach ist mit einer frontseitigen Entnahmetür mit Blechmontagezylinder mit 2 Schlüsseln, einem Schlüsselabzugsanschlag und einem von innen auswechselbarem Beschriftungsschild ca. 70 x 20 mm mit eingelegtem Namen, einschließlich Topnummer und Einwurfschlitze mit geräuscharmer Klappe gemäß ÖNORM, ausgestattet.

Zylinder und/oder Schlüssel sind mit einem eindeutigen Identifizierungscode für etwaige Schlüsselnachbestellungen gekennzeichnet.

Namenslisten werden vom Auftraggeber in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

Der Stapelraum ist mindestens 10 cm tief.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einzelner Brieffächer oder einer Hausbrieffachanlage erfolgt - bei Wandmontage auch unter Berücksichtigung des Untergrundes - mit Befestigungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.

Die einzelnen Brieffächer werden, damit eine Stabilität der Gesamtanlage gewährleistet ist, jeweils mit allen benachbarten Briefkästen ausreichend verschraubt oder vernietet.

Alle auf Dauer sichtbar bleibenden Montage-Öffnungen (z.B. Nietlöcher) sind mit Abdeckungen verschlossen.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Unterputzausführungen
- besondere Bekleidungen (z.B. in nicht rostendem Stahl)

- Anlagen mit Durchwurfbrieffächern im Mauerwerk
- Bestandsaufnahmen
- Austausch von Briefkästen

31.42 01	Brieffach. Im Positionsstichwort ist die Ausführung/Lage angegeben.	
31.42 01A	Brieffach C4 tief	Stk
31.42 01B	Brieffach C4 quer	Stk
31.42 01C	Brieffach C4 lotrecht	Stk
31.42 01D	Brieffach C4 Anordnung/Skizze:	Stk
31.42 02	Sonderelemente, in Größe und Format, in die Hausbrieffachanlage integriert.	
31.42 02A	Sonderelement Blindfach Blindfach mit frontseitiger abmontierbarer Blechabdeckung, gerichtet für einen Einbau (z.B. einer Beleuchtung, eines Sprechsiebes, eines Klingeltasters). Abmessungen: x mm	Stk
31.42 02B	Sonderelement Beschriftungsschild Beschriftungsschild (z.B. für die Adressangabe bei Außenmontage), einschließlich Gravur des Textes 60 mm hoch, schwarz. Text:	Stk
31.42 02C	Sonderelement Gegensprechanlage Frontplatte für Gegensprechanlage mit Sprechsieb und je einem Klingeltaster mit Namensschild für die Anzahl der gelieferten Brieffächer. Abmessungen: x mm	Stk
31.42 02X	Sonderelement Angabe/Skizze:	Stk
31.42 03	Innen-Hausbrieffachanlage. Brieffächer einschließlich einer eng anliegenden Bekleidung (Rahmen) ohne Rückwand, einschließlich Montage an Wänden. Im Positionsstichwort ist die Ausführung/Lage angegeben.	
31.42 03A	Innen-Hausbrieffachanlage Wand f.Brieffächer C4 tief Anzahl der Brieffächer: Sonderelemente:	Stk
31.42 03B	Innen-Hausbrieffachanlage Wand f.Brieffächer C4 quer Anzahl der Brieffächer: Sonderelemente:	Stk
31.42 03C	Innen-Hausbrieffachanlage Wand f.Brieffächer C4 lotrecht Anzahl der Brieffächer: Sonderelemente:	Stk
31.42 03D	Innen-Hausbrieffachanlage Wand C4 Anordnung/Skizze: Anzahl der Brieffächer: Sonderelemente:	Stk
31.42 06	Außen-Hausbrieffachanlage, freistehend (freist.) in Regenschutzausführung, Brieffächer einschließlich einer eng anliegenden Bekleidung (Rahmen) einschließlich Rückwand und Rahmen-/Ständerkonstruktion zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufschrauben, einschließlich	

Montage in oder auf vorhandenem Fundament.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung/Lage angegeben.

31.42 06A Außen-Hausbrieffachanlage freist.f.Briefkasten C4 tief Stk

Anzahl der Briefächer:

Sonderelemente:

31.42 06B Außen-Hausbrieffachanlage freist.f.Briefkasten C4 quer Stk

Anzahl der Briefächer:

Sonderelemente:

31.42 06C Außen-Hausbrieffachanlage freist.f.Briefkasten C4 lotrecht Stk

Anzahl der Briefächer:

Sonderelemente:

31.42 06D Außen-Hausbrieffachanlage freist.C4 Stk

Anzahl der Briefächer:

Sonderelemente:

31.42 07 Aufzählung (Az) auf Briefächer C4.

31.42 07A Az Briefächer C4 f.Urlaubsreserve Stk

Für einen vergrößerten Stapelraum von mindestens 15 cm Tiefe (Urlaubsreserve), einschließlich des Mehraufwandes der Bekleidung bei Hausbriefanlagen infolge größerer Abmessungen.

31.42 07B Az Briefächer C4 f.Wendekarte Stk

Für ein zusätzliches von innen austauschbares Beschriftungsfeld mit Wendekarte "Keine Werbung" auf rotem Untergrund und "Werbung, ja bitte" auf grünem Untergrund.

31.43 Maste,Rahmen u.Fensterputzsicherungen

31.43 01 Fahnenmast aus Konstruktionsrohren nach oben jeweils im Drittel verjüngt, oben das Rohr geschlossen, einschließlich korrosionsbeständigen Stahl-Rollen, kunststoffüberzogenem Seilzug und korrosionsbeständigen Stahl-Ringen, Spannschloss und Fixierung.

31.43 01A Fahnenmast rund Stahl feuerverzinkt Stk

Aus feuerverzinktem Stahl.

Rohrdurchmesser: mm

Höhe: m

Unterer Abschluss, Befestigungsart:

31.43 04 Feuerverzinkter Rundrohrrahmen, bis 2 m hoch, Rohrdurchmesser 60 mm, Ecken mit Viertelbogen, mit Laschen zur Befestigung von Tafeln.

Das Versetzen des Rahmens, der Fundamentaushub, das Entsorgen des Aushubmaterials und der Fundamentbeton sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.

31.43 04A Rundrohrrahmen feuerverzinkt f.Tafel b.0,5m2 Stk

31.43 04B Rundrohrrahmen feuerverzinkt f.Tafel ü.0,5-1m2 Stk

31.43 04X Rundrohrrahmen feuerverzinkt f.Tafel Stk

Nähere Angaben/Skizze:

31.43 40 Sicherheits-Anschlagpunkt für Fanggeschirr mit Fangseil (Fensterputzsicherung), im Innenbereich in Fensternähe, gemäß Angabe des Auftraggebers montiert, bestehend aus feuerverzinkten Ringmuttern mit M16 Ankerstangen bis 300 mm lang, einschließlich normgerechter Verankerung und Sicherheits-Überprüfung.

Kommentar:

Verankerungen in Untergründen, ausgenommen Beton oder Stahlbeton (z.B. in Ziegelwänden, Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, Mantelbetonwänden oder bei Vorsatzschalen), erfordern - insbesondere bei Altbauten - meist eine Prüfung der Standsicherheit des Wandbildners (z.B. Ausziehversuche vor Ort) und besondere Verankerungs- oder zusätzliche

Sicherungsmaßnahmen.
Um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden, wird eine vorhergehende Untersuchung des Verankerungsgrundes und eine auf das Ergebnis abgestimmte freie Formulierung der Leistung empfohlen.

31.43 40A Fensterputzsicherung Verankerung in Beton Stk
Verankerung in Bauteilen aus Beton oder Stahlbeton.

31.43 40B Fensterputzsicherung Verankerung Stk
Verankerung in Bauteilen aus:

31.43 63 Schlüsselkasten aus Stahlblech mit Schlüsselhaken, mit Zylinder (Z.), in die Sperranlage integrierbar, einschließlich Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Schlüssel angegeben.

31.43 63A Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.30 Schlüssel Stk

31.43 63B Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.50 Schlüssel Stk

31.43 63C Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.100 Schlüssel Stk

31.43 63D Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.200 Schlüssel Stk

31.43 63E Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.300 Schlüssel Stk

31.46 Zubehör und Sonstiges

31.46 34 Türpuffer, einschließlich Befestigungsmittel.

31.46 34A Bodentürpuffer Stk
Boden.

31.46 34B Wandtürpuffer Stk
Wand.

31.46 35 Türgucker, optisch (Spion).
Im Positionsstichwort ist die Türbohrung (D) angegeben.

31.46 35A Türgucker Kunststoff D 30mm Stk
Für Türblattdicken 28 bis 50 mm verstellbar, aus Kunststoff, ohne Unterschied der Farbe.

31.46 35B Türgucker Kunststoff D 15mm Stk
Für Türblattdicken 30 bis 50 mm verstellbar, aus vernickeltem oder vermessingtem Kunststoff.

31.46 35C Türgucker Messing verchromt 180Gr.D15 Stk
Für Türblattdicken 36 bis 57 mm verstellbar, mit einem Blickwinkel von 180 Grad, aus Messing verchromt (MS/8).

31.46 35D Türgucker+Schild Alu-Silber/eloxiert Stk
Mit Namensschild 120 x 70 x 6 mm. Für Türblattdicken 28 bis 45 mm verstellbar. Platte aus Alu-Silber oder Neusilber eloxiert (AL F1 oder AL F2).

31.46 36 Briefeinwurf.

31.46 36A Briefeinwurf Stk

31.46 38 Sicherheits-Türkette oder Türsperre.

31.46 38A Sicherheits-Türkette Stk

31.46 38B Sicherheits-Türsperre Stk

31.46 38C Sicherheit-Zusatzschloss+Schlüssel Stk
Sicherheits-Zusatzschloss mit Außenzylinder und Sicherungsbügel und Innendrehknopf, einschließlich dreier Schlüssel.

31.46 51 Jalousien aus Stahlblech mit gekanteten Lamellen, einschließlich Winkelrahmenkonstruktion mit erforderlichen Unterteilungen durch Steher und Kämpfer und engmaschigem Insektenschutzgitter an der Innenseite.

31.46 51A Lüftungsjalousie **Stk**
Lüftungsjalousie.
Rahmenaußenmaße: x cm

31.46 51B Lüftungsjalousie verstellbar **Stk**
Lüftungsjalousie, verstellbar.
Rahmenaußenmaße: x cm

31.46 51C Lüftungsjalousie f.Abschluss Lüftungsschacht **m²**
Rahmenkonstruktion mit leicht geneigtem Blechdach, vierseitig, einschließlich umlaufender Jalousie als gekantete Lamellen als oberer Abschluss eines Lüftungsschachtes.

31.46 53 Einbauteile.

31.46 53A Lüftungsgitter **Stk**
Lüftungsgitter.
Material:
Abmessungen: x cm

31.46 53B Schachtabdeckung **Stk**
Schachtabdeckung.
Material:
Rahmenaußenmaß: x cm

31.46 53C Schachtabdeckung offenbar **Stk**
Schachtabdeckung, offenbar, für einen Ausstieg, einschließlich Abdeckrahmen mit Tropfasse.
Absperrbar, für Zylinder gerichtet.
Material:
Rahmenaußenmaß: x cm

31.46 53D Hahntürchen **Stk**
Hahntürchen.
Material:
Abmessungen: x cm

31.46 53E Steigeisen **m²**
Steigeisen.
Material:
Abmessungen: cm

31.46 61 Notschlüsselkasten aus Stahlblech, mit Zylinder, in die Sperranlage integrierbar, einschließlich Befestigungsmaterial.

31.46 61A Notschlüsselkasten+Zylinder **Stk**

31.46 65 Stahlwinkel (St-Winkel), feuerverzinkt (feuerv.), nur liefern.
Im Positionsstichwort ist die Stückmasse (kg) angegeben.

31.46 65A St-Winkel feuerv.b.2kg liefern **kg**

31.46 65B St-Winkel feuerv.ü.2-5kg liefern **kg**

31.46 65C St-Winkel feuerv.liefern **kg**

31.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

31.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

31.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

31.90 01 Regiestunden.

31.90 01A Regiestunde Vorarbeiter h
Vorarbeiter.

31.90 01B Regiestunde Facharbeiter h
Facharbeiter.

31.90 01C Regiestunde Schweißer h
Schweißer.

31.90 01D Regiestunde Schweiß-Aufsicht h
Schweiß-Aufsicht.

31.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen **VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert