

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 34 - Rohrrahmenelemente m.Drehtüren

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3401 Rohrrahmenelemente Alu innen ohne Feuer-/Rauchschutz**
- ULG 3402 Rohrrahmenelemente Alu innen mit Feuer-/Rauchschutz**
- ULG 3403 Rohrrahmenelemente Stahl innen ohne Feuer-/Rauchschutz**
- ULG 3404 Rohrrahmenelemente Stahl innen mit Feuer-/Rauchschutz**
- ULG 3411 Rohrrahmenelemente Alu außen ohne Feuer-/Rauchschutz**
- ULG 3412 Rohrrahmenelemente Alu außen mit Feuer-/Rauchschutz**
- ULG 3413 Rohrrahmenelemente Stahl außen ohne Feuer-/Rauchschutz**
- ULG 3414 Rohrrahmenelemente Stahl außen mit Feuer-/Rauchschutz**
- ULG 3471 Schloss-u.Beschlagstechnik f.Türen/RR.-Elemente**
- ULG 3472 Türschließer u.Drehtürantriebe f.Türen/RR.-Elemente**
- ULG 3473 Fluchtwegsicherungen f.Türen/RR.-Elemente**
- ULG 3490 Regieleistungen**

34 Rohrrahmenelemente m.Drehtüren

Version 022 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Profile/Oberfläche:

1.1 Stahl S 235 J0 gemäß EN 10025 mit verzinkter Oberfläche.

1.2 Stahl S 235 J0 gemäß EN 10025 mit blanker Oberfläche.

1.3 Aluminiumbleche (Alu) für Farbbeschichtung und Eloxalqualität (EQ), gemäß ÖNORM

1.4 Anodische Oxidation (Eloxierung) A6/C0: Die Eloxierung von Aluminiumoberflächen erfolgt gemäß ÖNORM C 2351 C0, die Vorbehandlung der Oberfläche A6. Die Schichtdicke entspricht Klasse 20.

1.5 Stranggepresste Aluminiumprofile (Alu) als Werkstoff gemäß EN AW-6060, T66, Eloxalqualität (EQ)

Erfordert die Konstruktion den Einsatz unterschiedlicher Materialien oder von Materialkombinationen, berücksichtigt der Auftragnehmer deren Verträglichkeit untereinander.

Technische Lieferbedingungen und Maßtoleranzen gemäß ÖNORM EN 12020-1 bzw. ÖNORM EN 12020-2

2. Beschichtete Oberflächen (RAL):

Farbbeschichtungen werden nach Wahl des Auftragnehmers pulverbeschichtet oder einbrennlackiert ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt.

Die Schichtdicke beträgt mindestens 65 my (+/- 15 my) für Hauptsichtflächen, Nebensichtflächen werden farbdeckend beschichtet.

2.1 Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

2.2 Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Anschlussleitungen in der bestehenden Leerverrohrung bis 2 m Länge bis Übergabepunkt (oben und unten)
- Glasleisten mit verdeckt liegender Befestigung
- systemabhängige Abdichtungen bei Ausführungen z.B. für Schall-, Wärme- und Rauchschutzanforderungen
- Dokumentation für Einbau und Betrieb

3.2 Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Links- oder Rechtsausführung der Drehtüren..

3.3 Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Erfüllung der beschriebenen Anforderungen oder der Eigenschaften des Türsystems nach.

3.4 Eine Zeichnung des angebotenen Systems (Systemschnitt unten/seitlich/oben) wird nach Auftragserteilung dem AG übergeben.

3.5 Eine Leistungserklärung für Außenelemente mit/ohne Feuerschutz ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.

4. Schließ-, Schloss- und Beschlagstechnik:

Feststelleinrichtungen, Schlösser mit/ohne Panik- oder Fluchttürfunktion, Beschläge, Türschließer und Antriebe sind in eigenen Positionen beschrieben.

5. Selbstschließeinrichtungen bei Rohrrahmenelementen mit Feuerschutz:

Selbstschließeinrichtungen bei Rohrrahmenelementen mit Feuerschutz sind in eigenen Positionen beschrieben.

Kommentar:

Prüfnormmaße für die Elemente (OIB RL6, die auf die ÖNORM EN ISO 12567-1 referenziert):

Für Fenster ist das Prüfnormmaß B x H 1,23 m x 1,48 m anzuwenden

Für Fenstertüren und verglaste Türen ist das Prüfnormmaß B x H 1,48 m x 2,18 m anzuwenden

Für Türen ist das Prüfnormmaß B x H 1,23 m x 2,18 m anzuwenden

Für Tore ist das Prüfnormmaß B x H 2,00 m x 2,18 m anzuwenden

Frei zu formulieren (z.B.):

- Nassbeschichtungen
- detaillierte (herstellerbezogene) Profilabmessungen
- Rohrrahmenelemente mit Schiebetüren
- Rohrrahmenelemente mit Pendeltüren
- Positionen mit Angaben zu Profilabmessungen (Ansichtsbreite/Tiefe)
- Pflege

- Wartung (in und nach der Gewährleistungszeit)

Literaturhinweise (z.B.):

ÖNORM EN 12400: Fenster und Türen - Mechanische Beanspruchung - Anforderungen und Einteilung

ÖNORM EN 12206-1: Beschichtungsmittel - Beschichtungen auf Aluminium und Aluminiumlegierungen für Bauzwecke - Teil 1: Beschichtungen aus Beschichtungspulvern

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.01 Rohrrahmenelemente Alu innen ohne Feuer-/Rauchschutz

Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Aluminium, INNEN, ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.01 01 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen.

34.01 01A Rohrrahmenelement Alu innen

Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.01 02 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen.

34.01 02A Rohrrahmenelement Alu innen+Seitenfelder

Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):
- Anzahl der Seitenfelder: Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.01 11 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen mit Oberlicht (OL).

34.01 11A Rohrrahmenelement Alu innen+OL

Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x mm
- Glasart:
- Glasdicke: mm
- Sprossen (ja/nein):
- Anzahl Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.01 12 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen mit Oberlicht (OL).

34.01 12A Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einfügelig oder zweifügelig):
- Anzahl der Seitenfelder: Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x mm
- Glasart:
- Glasdicke: mm
- Sprossen (ja/nein):
- Anzahl Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.01 17 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen.
34.01 17A Az Rohrrahmenelement Alu innen f.Sonderfarben Stk

Für eine Ausführung mit Sonderfarben:

Betrifft Position(en);

34.01 17B Az Rohrrahmenelement Alu innen f.mittige Glaslagerung Stk

Für eine mittige Glaslagerung.

Betrifft Position(en);

34.01 17C Az Rohrrahmenelement Alu innen f.geschraubte Glasleisten Stk

Für geschraubte Glasleisten.

Betrifft Position(en);

34.01 17D Az Rohrrahmenelement Alu innen f.Quersprosse Stk

Für eine Quersprosse (in 1 m Höhe) Türflügel und Seitenteile

Betrifft Position(en);

34.02 Rohrrahmenelemente Alu innen mit Feuer-/Rauchschutz

Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Aluminium, INNEN, mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.

Angaben zum Feuerschutz erfolgen im Positionsstichwort.

Kommentar:

Gültige Klassifizierungen der Profilhersteller sind zu beachten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.02 01 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen.
Mit Feuerschutz.

34.02 01A Rohrrahmenelement Alu innen **Stk**

Planbeilage:

Feuerschutz:

- Tür:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.02 02 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen.
Mit Feuerschutz.

34.02 02A Rohrrahmenelement Alu innen+Seitenfelder **Stk**

Planbeilage:

Feuerschutz:

- Tür:
- Seitenteile:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): _____

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____
- Anzahl der Seitenfelder: _____ Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.02 11 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen mit Oberlicht (OL).
Mit Feuerschutz.

34.02 11A Rohrrahmenelement Alu innen+OL _____

Stk

Planbeilage: _____

Feuerschutz:

- Tür: _____
- Oberlichte: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): _____

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____

- Sonstige Anforderungen: _____

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ mm
- Glasart: _____
- Glasdicke: _____ mm
- Sprossen (ja/nein): _____
- Anzahl _____ Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.02 12 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen mit Oberlicht (OL).
Mit Feuerschutz.

34.02 12A Rohrrahmenelement Alu innen+OL+Seitenfelder _____

Stk

Planbeilage: _____

Feuerschutz:

- Tür: _____
- Oberlichte: _____
- Seitenteile: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): _____

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____
- Anzahl der Seitenfelder: _____ Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ mm
- Glasart: _____
- Glasdicke: _____ mm
- Sprossen (ja/nein): _____
- Anzahl _____ Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.02 17 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, innen.
• mit Feuerschutz (F)

34.02 17A Az Rohrrahmenelement Alu innen f.Sonderfarben _____

Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

Für eine Ausführung mit Sonderfarben:

Betrifft Position(en);

34.02 17B Az Rohrrahmenelement Alu innen f.mittige Glaslagerung (F) Stk

Für eine mittige Glaslagerung.

Betrifft Position(en);

34.02 17C Az Rohrrahmenelement Alu innen f.geschraubte Glasleisten (F) Stk

Für geschraubte Glasleisten.

Betrifft Position(en);

34.02 17D Az Rohrrahmenelement Alu innen f.Quersprosse (F) Stk

Für eine Quersprosse (in 1 m Höhe) Türflügel und Seitenteile

Betrifft Position(en);

34.02 17E Az Rohrrahmenelement Alu innen f.Rauchschutz/Rauchabschl.(F) Stk

Für Rauchschutz/Rauchabschluss.

Betrifft Position(en);

34.03 Rohrrahmenelemente Stahl innen ohne Feuer-/Rauchschutz

Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Stahl, INNEN, ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

34.03 01 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen.
34.03 01A Rohrrahmenelement Stahl innen Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Stahl (verzinkt oder blank):
- Oberfläche (z.B. beschichtet):

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

34.03 02 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen.

34.03 02A Rohrrahmenelement Stahl innen+Seitenfelder

Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Stahl (verzinkt oder blank):
- Oberfläche(z.B. beschichtet):

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):
- Anzahl der Seitenfelder: Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.03 11 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen mit Oberlicht (OL).

34.03 11A Rohrrahmenelement Stahl innen+OL

Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Stahl (verzinkt oder blank):
- Oberfläche(z.B. beschichtet):

Ausführungen (Tür/Seitenteile):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:

- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ mm
- Glasart: _____
- Glasdicke: _____ mm
- Sprossen (ja/nein): _____
- Anzahl _____ Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.03 12 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen mit Oberlicht (OL).

34.03 12A Rohrrahmenelement Stahl innen+OL+Seitenfelder

Stk

Planbeilage: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Stahl (verzinkt oder blank): _____
- Oberfläche(z.B. beschichtet): _____

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____
- Anzahl der Seitenfelder: _____ Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ mm
- Glasart: _____
- Glasdicke: _____ mm
- Sprossen (ja/nein): _____
- Anzahl _____ Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.03 17 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen.

34.03 17A Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.Sonderfarben

Stk

Für eine Ausführung mit Sonderfarben: _____

Betrifft Position(en); _____

34.03 17B Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.mittige Glaslagerung Stk

Für eine mittige Glaslagerung.

Betrifft Position(en); _____

34.03 17C Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.geschraubte Glasleisten Stk

Für geschraubte Glasleisten.

Betrifft Position(en); _____

34.03 17D Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.Quersprosse Stk

Für eine Quersprosse (in 1 m Höhe) Türflügel und Seitenteile

Betrifft Position(en); _____

34.03 18 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen.

34.03 18A Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.Edelstahl Stk

Für eine Ausführung aus Edelstahl mit der Werkstoffnummer: _____

Betrifft Position(en); _____

34.04 Rohrrahmenelemente Stahl innen mit Feuer-/Rauchschutz

Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Stahl, INNEN, mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.

Angaben zum Feuerschutz erfolgen im Positionsstichwort.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.04 01 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen.

Mit Feuerschutz.

34.04 01A Rohrrahmenelement Stahl innen _____ Stk

Planbeilage: _____

Feuerschutz:

- Tür: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Stahl (verzinkt oder blank): _____
- Oberfläche(z.B. beschichtet): _____

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____

- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.04 02 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen.

Mit Feuerschutz.

34.04 02A Rohrrahmenelement Stahl innen+Seitenfelder _____

Stk

Planbeilage: _____

Feuerschutz:

- Tür: _____
- Seitenteile: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Stahl (verzinkt oder blank): _____
- Oberfläche(z.B. beschichtet): _____

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einfügelig oder zweiflügelig): _____
- Anzahl der Seitenfelder: _____ Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.04 11 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen mit Oberlicht (OL).

Mit Feuerschutz.

34.04 11A Rohrrahmenelement Stahl innen+OL _____

Stk

Planbeilage: _____

Feuerschutz:

- Tür: _____
- Oberlichte: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Stahl (verzinkt oder blank): _____
- Oberfläche(z.B. beschichtet): _____

Ausführungen (Tür/Seitenteile):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ mm
- Glasart: _____
- Glasdicke: _____ mm
- Sprossen (ja/nein): _____
- Anzahl _____ Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.04 12 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen mit Oberlicht (OL).
Mit Feuerschutz.

34.04 12A Rohrrahmenelement Stahl innen+OL+Seitenfelder _____

Stk

Planbeilage: _____

Feuerschutz:

- Tür: _____
- Oberlichte: _____
- Seitenteile: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Stahl (verzinkt oder blank): _____
- Oberfläche(z.B. beschichtet): _____

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____
- Anzahl der Seitenfelder: _____ Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____

- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x mm
- Glasart:
- Glasdicke: mm
- Sprossen (ja/nein):
- Anzahl Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.04 17 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen.

- mit Feuerschutz (F)

34.04 17A Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.Sonderfarben (F) Stk

Für eine Ausführung mit Sonderfarben:

Betrifft Position(en):

34.04 17B Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.mittige Glaslagerung (F) Stk

Für eine mittige Glaslagerung.

Betrifft Position(en):

34.04 17C Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.geschraubte Glasl.(F) Stk

Für geschraubte Glasleisten.

Betrifft Position(en):

34.04 17D Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.Quersprosse (F) Stk

Für eine Quersprosse (in 1 m Höhe) Türflügel und Seitenteile

Betrifft Position(en):

34.04 17E Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.Rauchsch./Rauchabschl.(F) Stk

Für Rauchschutz/Rauchabschluss.

Betrifft Position(en):

34.04 18 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, innen.

- mit Feuerschutz (F)

34.04 18A Az Rohrrahmenelement Stahl innen f.Edelstahl (F) Stk

Für eine Ausführung aus Edelstahl mit der Werkstoffnummer:

Betrifft Position(en):

34.11 Rohrrahmenelemente Alu außen ohne Feuer-/Rauchschutz

Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Aluminium, AUSSSEN, ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.

Kommentar:

Angaben zu detaillierten Profilabmessungen sind herstellerbezogen und frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.11 01 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen.

34.11 01A Rohrrahmenelement Alu außen Stk

Planbeilage: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): _____

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Schlagregendichtheit (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Ausführung Sohlbank: _____

Ausführung Parapettabdeckung: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.11 02 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen.

34.11 02A Rohrrahmenelement Alu außen+Seitenfelder

Stk

Planbeilage: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): _____

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____
- Anzahl der Seitenfelder: _____ Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Schlagregendichtheit (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Ausführung Sohlbank: _____

Ausführung Parapettabdeckung: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.11 11 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen mit Oberlicht (OL).

34.11 11A Rohrrahmenelement Alu außen+OL

Stk

Planbeilage: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben): _____

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Schlagregendichtheit (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Ausführung Sohlbank: _____

Ausführung Parapettabdeckung: _____

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ mm
- Glasart: _____
- Glasdicke: _____ mm
- Sprossen (ja/nein): _____
- Anzahl _____ Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.11 12 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen mit Oberlicht (OL).

34.11 12A Rohrrahmenelement Alu außen+OL+Seitenfelder

Stk

Planbeilage: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):
- Anzahl der Seitenfelder: Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Schlagregendichtheit (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Ausführung Sohlbank:

Ausführung Parapetabdeckung:

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x mm
- Glasart:
- Glasdicke: mm
- Sprossen (ja/nein):
- Anzahl Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.11 17 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen.

34.11 17A Az Rohrrahmenelement Alu außen f.Sonderfarben Stk

Für eine Ausführung mit Sonderfarben:

Betrifft Position(en):

34.11 17B Az Rohrrahmenelement Alu außen f.mittige Glaslagerung Stk

Für eine mittige Glaslagerung.

Betrifft Position(en):

34.11 17C Az Rohrrahmenelement Alu außen f.geschraubte Glasleisten Stk

Für geschraubte Glasleisten.

Betrifft Position(en):

34.11 17D Az Rohrrahmenelement Alu außen f.Quersprosse Stk

Für eine Quersprosse (in 1 m Höhe) Türflügel und Seitenteile

Betrifft Position(en):

34.12 Rohrrahmenelemente Alu außen mit Feuer-/Rauchschutz

Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Aluminium, AUSSEN, mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.

Angaben zum Feuerschutz erfolgen im Positionsstichwort.

Kommentar:

Gültige Klassifizierungen der Profilhersteller sind zu beachten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.12 01 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen.
Mit Feuerschutz.

34.12 01A Rohrrahmenelement Alu außen **Stk**

Planbeilage:

Feuerschutz:

- Tür:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Schlagregendichtheit (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Ausführung Sohlbank:

Ausführung Parapettabdeckung:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.12 02 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen.
Mit Feuerschutz.

34.12 02A Rohrrahmenelement Alu außen+Seitenfelder **Stk**

Planbeilage:

Feuerschutz:

- Tür:
- Seitenteile:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):
- Anzahl der Seitenfelder: Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Schlagregendichtheit (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Ausführung Sohlbank:

Ausführung Parapettabdeckung:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.12 11 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen mit Oberlicht (OL).
mit Feuerschutz.

34.12 11A Rohrrahmenelement Alu außen+OL

Stk

Planbeilage:

Feuerschutz:

- Tür:
- Oberlichte:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):

- Panikfunktion (ja/nein):
- Schlagregendichtheit (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Ausführung Sohlbank:

Ausführung Parapettabdeckung:

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x mm
- Glasart:
- Glasdicke: mm
- Sprossen (ja/nein):
- Anzahl Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.12 12 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen mit Oberlicht (OL).
mit Feuerschutz.

34.12 12A Rohrrahmenelement Alu außen+OL+Seitenfelder

Stk

Planbeilage:

Feuerschutz:

- Tür:
- Oberlichte:
- Seitenteile:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Rahmen/Oberfläche (Aluminium eloxiert, beschichtet in Standardfarben):

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einfügelig oder zweifügelig):
- Anzahl der Seitenfelder: Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Schlagregendichtheit (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Ausführung Sohlbank:

Ausführung Parapettabdeckung:

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x mm
- Glasart:
- Glasdicke: mm
- Sprossen (ja/nein):
- Anzahl Stück

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

34.12 17 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Aluminium eloxiert oder beschichtet, außen.
• mit Feuerschutz (F)

34.12 17A Az Rohrrahmenelement Alu außen f.Sonderfarben (F) Stk

Für eine Ausführung mit Sonderfarben:

Betrifft Position(en);

34.12 17B Az Rohrrahmenelement Alu außen f.mittige Glaslagerung (F) Stk

Für eine mittige Glaslagerung.

Betrifft Position(en);

34.12 17C Az Rohrrahmenelement Alu außen f.geschraubte Glasleisten (F) Stk

Für geschraubte Glasleisten.

Betrifft Position(en);

34.12 17D Az Rohrrahmenelement Alu außen f.Quersprosse (F) Stk

Für eine Quersprosse (in 1 m Höhe) Türflügel und Seitenteile

Betrifft Position(en);

34.12 17E Az Rohrrahmenelement Alu außen f.Rauchschutz/Rauchabschl.(F) Stk

Für Rauchschutz/Rauchabschluss.

Betrifft Position(en);

34.13 Rohrrahmenelemente Stahl außen ohne Feuer-/Rauchschutz

Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Stahl, AUSSEN, ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

34.13 01 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen.

34.13 01A Rohrrahmenelement Stahl außen Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Stahl (verzinkt oder blank):
- Oberfläche(z.B. beschichtet):

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):

- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Schlagregendichtheit (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Ausführung Sohlbank:

Ausführung Parapettabdeckung:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.13 02 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen.

34.13 02A Rohrrahmenelement Stahl außen+Seitenfelder

Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Stahl (verzinkt oder blank):
- Oberfläche(z.B. beschichtet):

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):
- Anzahl der Seitenfelder: Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Schlagregendichtheit (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Ausführung Sohlbank:

Ausführung Parapettabdeckung:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.13 11 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen mit Oberlicht (OL).

34.13 11A Rohrrahmenelement Stahl außen+OL

Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Stahl (verzinkt oder blank):
- Oberfläche(z.B. beschichtet):

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Schlagregendichtheit (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Ausführung Sohlbank:

Ausführung Parapettabdeckung:

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x mm
- Glasart:
- Glasdicke: mm
- Sprossen (ja/nein):
- Anzahl Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.13 12 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen mit Oberlicht (OL).

34.13 12A Rohrrahmenelement Stahl außen+OL+Seitenfelder

Stk

Planbeilage:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband):

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): x cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): x cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig):
- Stahl (verzinkt oder blank):
- Oberfläche(z.B. beschichtet):

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig):
- Anzahl der Seitenfelder: Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG):
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff):
- Paneel:
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung):

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Panikfunktion (ja/nein):
- Schlagregendichtheit (ja/nein):
- Sonstige Anforderungen:

Ausführung Sohlbank:

Ausführung Parapettabdeckung:

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x mm
- Glasart:
- Glasdicke: mm
- Sprossen (ja/nein):
- Anzahl Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.13 17 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen.

34.13 17A Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.Sonderfarben **Stk**

Für eine Ausführung mit Sonderfarben:

Betrifft Position(en);

34.13 17B Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.mittige Glaslagerung **Stk**

Für eine mittige Glaslagerung.

Betrifft Position(en);

34.13 17C Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.geschraubte Glasleisten **Stk**

Für geschraubte Glasleisten.

Betrifft Position(en);

34.13 17D Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.Quersprosse **Stk**

Für eine Quersprosse (in 1 m Höhe) Türflügel und Seitenteile

Betrifft Position(en);

34.13 18 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen.

34.13 18A Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.Edelstahl **Stk**

Für eine Ausführung aus Edelstahl mit der Werkstoffnummer:

Betrifft Position(en);

34.14 Rohrrahmenelemente Stahl außen mit Feuer-/Rauchschutz

Im Folgendem sind Rohrrahmenelemente aus Stahl, AUSSEN, mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften beschrieben.

Angaben zum Feuerschutz erfolgen im Positionsstichwort.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.14 01 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen.

Mit Feuerschutz.

34.14 01A Rohrrahmenelement Stahl außen **Stk**

Planbeilage:

Feuerschutz:

- Tür:

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände):
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten):

Blindstock (ja/nein):

Stockverbreiterungen (ja/nein):

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Stahl (verzinkt oder blank): _____
- Oberfläche(z.B. beschichtet): _____

Ausführungen (Tür):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Schlagregendichtheit (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Ausführung Sohlbank: _____

Ausführung Parapettabdeckung: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.14 02 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen.
Mit Feuerschutz.

34.14 02A Rohrrahmenelement Stahl außen+Seitenfelder _____

Stk

Planbeilage: _____

Feuerschutz:

- Tür: _____
- Seitenteile: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Stahl (verzinkt oder blank): _____
- Oberfläche(z.B. beschichtet): _____

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____
- Anzahl der Seitenfelder: _____ Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Schlagregendichtheit (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Ausführung Sohlbank: _____

Ausführung Parapettabdeckung: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.14 11 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen mit Oberlicht (OL).

Mit Feuerschutz.

34.14 11A Rohrrahmenelement Stahl außen+OL _____

Stk

Planbeilage: _____

Feuerschutz:

- Tür: _____
- Oberlichte: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Stahl (verzinkt oder blank): _____
- Oberfläche (z.B. beschichtet): _____

Ausführungen (Tür/Seitenteile):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Schlagregendichtheit (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Ausführung Sohlbank: _____

Ausführung Parapettabdeckung: _____

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ mm
- Glasart: _____
- Glasdicke: _____ mm
- Sprossen (ja/nein): _____
- Anzahl _____ Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.14 12 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen mit Oberlicht (OL).
Mit Feuerschutz.

34.14 12A Rohrrahmenelement Stahl außen+OL+Seitenfelder **Stk**

Planbeilage: _____

Feuerschutz:

- Tür: _____
- Oberlichte: _____
- Seitenteile: _____

Einbausituation:

- Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Ständerwände): _____
- Wandanschlüsse (z.B. seitlich, oben, unten): _____

Blindstock (ja/nein): _____

Stockverbreiterungen (ja/nein): _____

Bänder (z.B. verdeckt/nicht verdeckt, Anschraubband, Rollenband): _____

Abmessungen:

- Baurichtmaß Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm
- Durchgangslichte Tür (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Profile/Oberfläche:

- Profilmerkmale (z.B. beidseitig flächenbündig): _____
- Stahl (verzinkt oder blank): _____
- Oberfläche (z.B. beschichtet): _____

Ausführungen (Tür/Seitenfelder):

- Drehtür (einflügelig oder zweiflügelig): _____
- Anzahl der Seitenfelder: _____ Stück

Füllungen:

- Glasart (z.B. ESG, VSG): _____
- Randverbund (Alu, Edelstahl, Kunststoff): _____
- Paneel: _____
- Paneel/Randausbildungen (z.B. druckfester Randverbund, wasserdichte Abklebung): _____

Technische Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit/Beanspruchung (Klasse gemäß ÖNORM EN 12400): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert Element (U-Wert) : _____ W/m²K
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Panikfunktion (ja/nein): _____
- Schlagregendichtheit (ja/nein): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Ausführung Sohlbank: _____

Ausführung Parapettabdeckung: _____

Oberlichte:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ mm
- Glasart: _____
- Glasdicke: _____ mm
- Sprossen (ja/nein): _____
- Anzahl _____ Stück

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.14 17 Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen.
• mit Feuerschutz (F)

34.14 17A Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.Sonderfarben (F) **Stk**

Für eine Ausführung mit Sonderfarben: _____

Betrifft Position(en); _____

34.14 17B Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.mittige Glaslagerung (F) **Stk**

LGPoSNr.

Positionsstichwort

Für eine mittige Glaslagerung.

Betrifft Position(en);
34.14 17C Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.geschraubte Glasl.(F) Stk

Für geschraubte Glasleisten.

Betrifft Position(en);
34.14 17D Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.Quersprosse (F) Stk

Für eine Quersprosse (in 1 m Höhe) Türflügel und Seitenteile

Betrifft Position(en);
34.14 17E Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.Rauchsch./Rauchabschl.(F) Stk

Für Rauchschutz/Rauchabschluss.

Betrifft Position(en);
34.14 18 Aufzählung (Az) auf Rohrrahmenelement mit Drehtüre, Stahl, außen.

- mit Feuerschutz (F)

34.14 18A Az Rohrrahmenelement Stahl außen f.Edelstahl (F) Stk

Für eine Ausführung aus Edelstahl mit der Werkstoffnummer:

Betrifft Position(en);
34.71 Schloss-u.Beschlagstechnik f.Türen/RR.-Elemente
Kommentar:
Auf Parameter wie z.B. Feuerschutz, Benutzerklasse/Objektauglichkeit, Widerstandsklasse, Barrierefreiheit, Ausführung (Rosette oder Langschild), Schutzklasse Drücker, Panik- oder Fluchtfunktionen ist zu achten.
Frei zu formulieren (z.B.):
Elektronische Schlösser und Schlösser wie z.B. Innen- und Objektschlösser, Fluchttür- und SVP-Fluchttürschlösser, einschließlich z.B. Türdrücker und Panikstangen sind frei zu formulieren.
34.71 02 Objektschloss für Rohrrahmen (RR).-Elemente bei Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Einsteckschloss
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
- Distanzhülsen zwischen Kasten und Decke

Einschließlich Sichtbeschlag.

34.71 02A Objektschloss f.Türen/RR.-Elemente Stk

Betrifft Position(en);

Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Metallfalle):

Art der Sperre (z.B. WC, Profilzylinder mit Wechsel, Fallenschloss):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:
34.71 11 Notausgangsverschluss für Rohrrahmen (RR).-Elemente bei Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Einsteckschloss
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech

Einschließlich Sichtbeschlag.

34.71 11A Notausgangsverschluss f.Türen/RR.-Elemente Stk

Betrifft Position(en);

Panikfunktion (z.B. Panik E, B, D):

Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Metallfalle):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

34.71 12 Panikverschluss für Rohrrahmen (RR).-Elemente bei Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Einsteckschloss
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech

Einschließlich Sichtbeschlag.

34.71 12A Panikverschluss f.Türen/RR.-Elemente

Stk

Betrifft Position(en):

Panikfunktion (z.B. Panik E, B, D):

Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Metallfalle):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

34.71 21 Notausgangsverschluss, selbstverriegelnd (selbstv.), für Rohrrahmen (RR).-Elemente bei Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Einsteckschloss
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech

Einschließlich Sichtbeschlag.

34.71 21A Notausgangsverschluss selbstv.f.Türen/RR.-Elemente

Stk

Betrifft Position(en):

Fallenausführung (z.B. Kreuzfalle, Metallfalle):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

34.71 22 Panikverschluss, selbstverriegelnd (selbstv.), für Rohrrahmen (RR).-Elemente für Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Einsteckschloss
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech

Einschließlich Sichtbeschlag.

34.71 22A Panikverschluss selbstv.f.Türen/RR.-Elemente

Stk

Betrifft Position(en):

Fallenausführung (z.B. Kreuzfalle, Metallfalle):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

Ausführung (z.B. mechanisch, batteriebetrieben, elektronisch kuppelbar, mit motorischer Entriegelung, mit motorischer Ent- und Verriegelung):

34.72 Türschließer u.Drehtürantriebe f.Türen/RR.-Elemente

Kommentar:

Auf Parameter wie z.B. Feuerschutz, Benutzerklasse/Objektauglichkeit, Widerstandsklasse, Barrierefreiheit, Ausführung (Rosette oder Langschild), Schutzklasse Drücker, Panik- oder Fluchtfunktionen ist zu achten.

Das Zusammenstellen einzelner Bauteile, die Krafteinstellung und die Montage erfolgen nach Angaben des Herstellers.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Kraftunterstützte Antriebe
- Vollantriebe
- Systemzubehör für Antriebe (z.B. Wand- und Bodenstopper, Taster, Radarmelder)
- Niedrigenergieantriebe

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.72 01 Gleitschienen-Türschließer für Türen bei Rohrrahmen (RR).-Elementen.

34.72 01A Gleitschienen-Türschließer f.Türen/RR.-Elemente

Stk

Betrifft Position(en):

Montageart (bandseitig, bandgegenseitig):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig):

Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein):

Einstellbare Schließkraft (ja/nein):

Einstellbare Schließverzögerung (ja/nein):

Einstellbarer Endschlag (ja/nein):

Einstellbare Öffnungsdämpfung (ja/nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein):

Einstellbare Schließung leise (ja/nein):

Freilauffunktion (ja/nein):

Elektromechanische Feststellung (ja/nein):

Rastfeststellung (ja/nein):

Öffnungsbegrenzer (ja/nein):

Integrierter Rauchmelder (ja/nein):

34.72 11 Integrierter Türschließer für Türen bei Rohrrahmen (RR).-Elementen.

34.72 11A Integrierter Türschließer f.Türen/RR.-Elemente

Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig):

Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein):

Einstellbare Schließkraft (ja/nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein):

Freilauffunktion (ja/nein):

Elektromechanische Feststellung (ja/nein):

Rastfeststellung (ja/nein):

Öffnungsbegrenzer (ja/nein):

34.72 21 Bodentürschließer für Türen bei Rohrrahmen (RR).-Elementen.

34.72 21A Bodentürschließer f.Türen/RR.-Elemente

Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig):

Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein):

Einstellbare Schließkraft (ja/nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein):

Freilauffunktion (ja/nein):

Elektromechanische Feststellung (ja/nein):

Rastfeststellung (ja/nein):

Öffnungsbegrenzer (ja/nein):

34.72 31 Drehtürantriebe für Innen, für Türen bei Rohrrahmen (RR).-Elementen, entsprechend der jeweiligen Nutzungsvariante ausgeführt.

Zur sicheren Schließung bei Ausführung eines Fallenschlosses ist gesichertes Überwinden des Fallwiderstandes in Form einer kurzen Kraftbewegung auszuführen.

Auftretende Windlasten sind vom Antrieb automatisch auszugleichen.

Kommentar:

Drehtürantriebe sind entsprechend der geltenden ÖNORM EN 16005 in der jeweiligen Nutzungsvariante auszuführen.

34.72 31A Drehtürantriebe f.Türen/RR.-Elemente

Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig, zweiflügelig nur Gangflügel):

Montageart (bandseitig oder gegenbandseitig):

Erforderlicher Öffnungswinkel:

Einstellbarer Endschlag (Ja/Nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (Ja/Nein):

Feststellung in Offenstellung (Ja/Nein):

Automatische Schließung bei Stromausfall: (Ja/Nein):

Ansteuerung Elektroschloss (Ja/Nein):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.72 41 Vollautomatische Antriebe innen, für Türen bei Rohrrahmen (RR).-Elementen.

Zur Absicherung der Nebenschließkante(n) sind elektronische Absicherungselemente in erforderlicher Anzahl zu berücksichtigen und im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Drehtürantriebe sind entsprechend der geltenden ÖNORM EN 16005 in der jeweiligen Nutzungsvariante auszuführen.

34.72 41A Vollautomatische Antriebe innen f.Türen/RR.-Elemente

Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig, zweiflügelig nur Gangflügel):

Montageart (bandseitig oder gegenbandseitig):

Gleitschienenmontage (Ja/Nein):

Erforderlicher Öffnungswinkel:

Einstellbarer Endschlag (Ja/Nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (Ja/Nein):

Feststellung in Offenstellung (Ja/Nein):

Automatische Schließung bei Stromausfall: (Ja/Nein):

Ansteuerung Elektroschloss (Ja/Nein):

Beschreibung Sicherheits-Sensorik:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.72 42 Vollautomatische Antriebe außen, für Türen bei Rohrrahmen (RR).-Elementen.

Zur Absicherung der Nebenschließkante(n) sind elektronische Absicherungselemente in erforderlicher Anzahl zu berücksichtigen und im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Drehtürantriebe sind entsprechend der geltenden ÖNORM EN 16005 in der jeweiligen Nutzungsvariante auszuführen.

34.72 42A Vollautomatische Antriebe außen f.Türen/RR.-Elemente

Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig, zweiflügelig nur Gangflügel):

Montageart (bandseitig oder gegenbandseitig):

Gleitschienenmontage (Ja/Nein):

Erforderlicher Öffnungswinkel:

Einstellbarer Endschlag (Ja/Nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (Ja/Nein):

Feststellung in Offenstellung (Ja/Nein):

Automatische Schließung bei Stromausfall: (Ja/Nein):

Ansteuerung Elektroschloss (Ja/Nein):

Beschreibung Sicherheits-Sensorik:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

34.73 Fluchtwegsicherungen f.Türen/RR.-Elemente

Kommentar:

Auf Parameter wie z.B. Feuerschutz, Benutzerklasse/Objektauglichkeit, Widerstandsklasse, Barrierefreiheit, Ausführung (Rosette oder Langschild), Schutzklasse Drücker, Panik- oder Fluchtfunktionen ist zu achten.

Durch elektrische Steuerungen, Auslöseelemente und Verriegelungen wird eine missbräuchliche Benutzung eines Fluchtweges entgegengewirkt.

34.73 01 Unterputz (UP) - Türterminal zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen, für Türen bei Rohrrahmen (RR).-Elementen.

- ohne Netzteil

- mit aktiv beleuchtetem Fluchtwegschild (LED)
- mit integrierter Schlüsseltasteinrichtung, vorgerichtet für Europrofil-Halbzylinder
- mit integrierter Steuer- und Nottasteneinheit im sabotagegeschütztem Gehäuse

34.73 01A UP-Türterminal 1x24V LED f.Türen/RR.-Elemente Stk

 Betrifft Position(en):

Für externe 24 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

 Art der Bedienung (Schlüssel, PIN Code, RFID):

 Zusatzverriegelung Tür (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

 Zeitverzögerung (Ja/Nein):
34.73 01B UP-Türterminal 1x230V LED f.Türen/RR.-Elemente Stk

 Betrifft Position(en):

Für externe 230 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

 Art der Bedienung (Schlüssel, PIN Code, RFID):

 Zusatzverriegelung Tür (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

 Zeitverzögerung (Ja/Nein):
34.73 11 Aufputz (AP) - Türterminal zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen, für Türen bei Rohrrahmen (RR).-Elementen.

- ohne Netzteil
- mit aktiv beleuchtetem Fluchtwegschild (LED)
- mit integrierter Schlüsseltasteinrichtung, vorgerichtet für Europrofil-Halbzylinder
- mit integrierter Steuer- und Nottasteneinheit im sabotagegeschütztem Gehäuse

34.73 11A AP-Türterminal 1x24V LED f.Türen/RR.-Elemente Stk

 Betrifft Position(en):

Für externe 24 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

 Art der Bedienung (Schlüssel, PIN Code, RFID):

 Zusatzverriegelung Tür (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

 Zeitverzögerung (Ja/Nein):
34.73 11B AP-Türterminal 1x230V LED f.Türen/RR.-Elemente Stk

 Betrifft Position(en):

Für externe 230 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

 Art der Bedienung (Schlüssel, PIN Code, RFID):

 Zusatzverriegelung Tür (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

 Zeitverzögerung (Ja/Nein):
34.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die

kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

34.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

34.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

34.90 01 Regiestunden.

34.90 01A Regiestunde Facharbeiter

h

Für Facharbeiter.

34.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

34.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert