

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 37 - Tischlerarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3711 Allgemeine Tischlerarbeiten gem.Werkplan**
- ULG 3713 Fenster- oder Türladen**
- ULG 3714 Pfostenstöcke, Blindstöcke mit Futter**
- ULG 3715 Holztüren, Zargen, Zubehör (konstruktiv)**
- ULG 3718 Geländer, Handläufe**
- ULG 3719 Innenwand- und Deckenverkleidungen**
- ULG 3725 Montagearbeiten**
- ULG 3780 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 3790 Regieleistungen**

37 Tischlerarbeiten

Version 023 (2025-12)

Kommentar:

Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.
- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.
- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der LG 39 zu finden.
- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.
- Holzfenster siehe LG 71.
- Holz-Alu-Fenster siehe LG 74.
- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren beschrieben.
- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.
- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.
- Rollläden aus Holz sind in der LG 57 zu finden.
- Holztreppe sind frei zu formulieren

Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geändert:

ULG 37.19 Innenwand- und Deckenverkleidungen - Entfall der Höhenregel/Gerüste

37.11 Allgemeine Tischlerarbeiten gem.Werkplan

Kommentar:

Soweit Tischlerarbeiten nicht als standardisierte Bauelemente in anderen Leistungsgruppen oder Unterleistungsgruppen beschrieben sind, sind Tischlerarbeiten frei zu formulieren.

In dieser Unterleistungsgruppe sind Leistungen unter Bezugnahme auf einen Ausführungsplan (Werkplan) des Auftraggebers geregelt.

Soweit das nicht aus den Planunterlagen ersichtlich ist, sind im Allgemeinen folgende Angaben erforderlich:

- Werkstoff (Holzart)
- Oberflächenbehandlung
- Verbindungstechnik (z.B. geleimt, sichtbar geschraubt, gedübelt)
- Materialdicken und Mindestabmessungen
- Dekor, Design, Gestaltung
- Ausführung etwaiger Kanten und sichtbar bleibender Schmalseiten
- Beschlagsteile, Material, Design, Qualität

Nachweise über das Erreichen bestimmter Messwerte oder einer Klassifizierung von Eigenschaften gemäß ÖNORM werden vom Auftragnehmer nicht erbracht.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.11 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37.11 00A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.11)

Betrifft Position(en):

Folgende Beilagen sind zu beachten:

37.13 Fenster- oder Türläden

Kommentar:

Soweit nicht standardisierte Elemente für bewegliche Fensterabschlüsse in der LG 57 zutreffen, sind Fenster- und Türläden unter Angabe der Einzelgröße nach Stück auszuschreiben.

Anzugeben ist

- die Ausführungsart (z.B. mit feststehenden Lamellen, beweglichen Lamellen oder als geschlossene flächige Abschlüsse)
- die Holzart und Oberflächenbehandlung
- die Art der Befestigung (Montage) durch Angabe der Leibungstiefe und der Untergrundmaterialien (z.B. Mauerwerk verputzt, Beton, Holz)
- die Art und Anzahl der Beschläge (z.B. Ladenbänder aus nicht rostendem Material seitlich regulierbar, mit verstellbaren Kloben aus Stahl, Haltekonsolen, Feststeller, Ladenverschluss mit Gestänge und Klauen, bei Faltladen zusätzliche Verschlusseinrichtungen, bei beweglichen Jalousien Verstellbeschläge, etwaige Ladeninnenöffner).

Es wird empfohlen im Leistungsverzeichnis neben der Beschreibung auf eine Skizze (Plandarstellung) zu verweisen. Dies ist erforderlich, wenn eine besondere Gestaltungsabsicht des Auftraggebers erfüllt werden soll.

37.13 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37.13 00A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.13)Betrifft Position(en): Folgende Beilagen sind zu beachten: **37.14 Pfostenstöcke, Blindstöcke mit Futter**

Pfostenstöcke:

Im Einheitspreis der Pfostenstöcke und Blindstöcke mit Futter ist einkalkuliert: das Liefern des Stockes ohne Versetzen, Vorköpfe oder Prätzen nach Wahl des Auftraggebers, drei Stück je Seite, das zeitlich spätere Liefern und Montieren der Verkleidungen oder des Futters, des Schließbleches, der Bänder und der Anschlagdichtungen, auf die bereits vom Auftraggeber oder nach gesonderter Position versetzten oder montierten Türlstöcke. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied für stumpfe (ungefälzte) oder gefälzte Türblätter.

Pfostenstöcke, nicht deckend beschichtet:

Pfostenstöcke mit nicht deckender Beschichtung können nach Wahl des Auftragnehmers entweder lamelliert (Sichtfläche in ausgeschriebener Holzart) oder in Vollholz ausgeführt werden.

*Kommentar:**Futterstöcke, Rundbögen und segmentförmige Bögen sind frei zu formulieren.*

37.14 01 Pfostenstock für einflügelige Türen, einschließlich Zier- und Falzverkleidungen, ohne Unterschied der Stocklichte bis 900 x 2000 mm.

37.14 01A Pfostenstock b.900 grundb.b.80 **Stk**

Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe bis 80 mm.

37.14 01B Pfostenstock b.900 grundb.ü.80-100 **Stk**

Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 80 bis 100 mm.

37.14 01C Pfostenstock b.900 grundb.ü.100-130 **Stk**

Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 100 bis 130 mm.

37.14 01D Pfostenstock b.900 grundb.ü.130-150 **Stk**

Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 130 bis 150 mm.

37.14 03 Pfostenstock für zweiflügelige Türen, einschließlich Zier- und Falzverkleidungen, ohne Unterschied der Stocklichte über 1200 bis 1600 x 2000 mm.

37.14 03A Pfostenst.2FI Tür grundb.b.80 **Stk**

Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe bis 80 mm.

37.14 03B Pfostenst.2FI Tür grundb.ü.80-100 **Stk**

Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 80 bis 100 mm.

37.14 03C Pfostenst.2FI Tür grundb.ü.100-130 **Stk**

Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 100 bis 130 mm.

37.14 03D Pfostenst.2FI Tür grundb.ü.130-150 **Stk**

Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 130 bis 150 mm.

37.15 Holztüren, Zargen, Zubehör (konstruktiv)

Ein Nachweis der Eignung in Bezug auf Klassifizierungen gemäß ÖNORM oder der Einhaltung bauphysikalischer Werte für Leistungen in der ULG 37.15 ist nicht vorgesehen.

*Kommentar:**Türen, Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 als Systeme (Elemente) standardisiert.*

Eine von der in der LG 43 beschriebenen Beanspruchungsklasse gemäß ÖNORM abweichende Kombination von normgemäßen Klassifizierungen von Eigenschaften in Bezug auf allgemeine Anforderungen (z.B. Maßtoleranzen, Ebenheit, Festigkeit, Bedienkräfte, mechanische Beanspruchung, Klimabelastung) oder die Angabe von Grenzwerten hinsichtlich Wärmeschutz und Schallschutz sowie die Angabe von Klassifizierungen hinsichtlich Feuerschutz, Einbruchhemmung, Beschusshemmung, Explosionshemmung und dergleichen kann in der LG 43 unter Bezugnahme auf geltende Normen frei formuliert werden (funktional).

Es wird empfohlen, in dieser Unterleistungsgruppe nur individuell gestaltete Türen, Zargen, Beschläge und Zubehör nach genauer Angabe oder Skizze des Auftraggebers hinsichtlich Material, Oberfläche, Design, Beschläge und dergleichen (konstruktiv) frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.15 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37.15 00A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.15)

Betrifft Position(en):

Folgende Beilagen sind zu beachten:

37.18 Geländer, Handläufe

Kommentar:

Geländer aus Holz, Geländerfüllungen für Tragkonstruktionen aus Metall oder Handläufe aus Holz einschließlich der Tragkonstruktion können mit Angabe der genauen Abmessungen, Holzart, Oberflächenbehandlung, Holzdicken, Verbindungsmittel, Art der Montage und dergleichen frei formuliert werden.

Die Bezugnahme auf eine Plandarstellung (Skizze) wird empfohlen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.18 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37.18 00A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.18)

Betrifft Position(en):

Folgende Beilagen sind zu beachten:

37.19 Innenwand- und Deckenverkleidungen

Begriffsbestimmung:

Wand- oder Deckenverkleidungen bestehen aus der Unterkonstruktion und der Decklage.

Ausmaß:

Abgerechnet wird die abgewinkelte Oberfläche der Verkleidung im Deckmaß (nicht Federmaß).

Sortierung:

Alle Verkleidungen werden mit Profilholz der Sortierung ausgeführt.

Abrechnung Deckenverkleidungen:

Deckenverkleidungen werden ohne Unterschied, ob sie waagrecht, lotrecht (Schürzen, Stufen) oder in Neigung verlegt sind, abgerechnet.

Befestigungsgrund:

Die Befestigung ist ohne Unterschied des Untergrundes im Einheitspreis einkalkuliert. Bei Wänden oder Decken mit einer Dämmung aus Holzwolleleichtbauplatten oder Ähnlichem mit einer Dicke über 25 mm werden die Erschwerisse mit einer Aufzahlung abgegolten.

Unterkonstruktionen:

Für die Unterkonstruktion werden Latten aus Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet, die lufttrocken und sägerau sind. Im Einheitspreis ist die fluchtgerechte Montage waagrecht, lotrecht oder in Neigung, einschließlich etwaiger Unterfütterungen, einkalkuliert. Die Montage erfolgt mit Dübeln und passivierten (verzinkten) Schrauben. Abgerechnet wird die Fläche der Verkleidung.

Befestigung der Decklagen:

Die Befestigung der Decklagen wird nicht sichtbar mit rostgeschütztem Befestigungsmaterial ausgeführt.

Waagrechte Profilholz-Decklagen:

Stöße bei waagrecht verlegten Decklagen an Wänden werden versetzt hergestellt. Stoßverbindungen mit Profileisten (z.B. mit Doppelnut) werden mit Aufzahlungspositionen geregelt.

Senkrechte Profilholz-Decklagen:

Bei senkrecht verlegten Decklagen an Wänden werden bis zu einer Höhe von 3 m keine Stöße hergestellt.

Oberflächenbearbeitung:

Alle Profile sind dreiseitig gehobelt, die Rückseite nur vom Hobelmesser gestreift. Andere Oberflächenbearbeitungen, wie z.B. geschliffen, sandgestrahlt, gebürstet, geschroppt, geflämmt oder gehackt, werden mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Beschichtungen (Oberflächenbehandlung):

Die allseitige Imprägnierung der Verkleidung, mit oder ohne Farbzusatz, oder eine Grundbeschichtung der Verkleidung wird vor der Verlegung durchgeführt und ist im Einheitspreis einkalkuliert. Eine etwaige Imprägnierung der Unterkonstruktion wird gesondert verrechnet.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall Höhenregel/Gerüste

37.19 01	Unterkonstruktion aus einfacher Lattung.	
37.19 01A	Einfache Lattung f.Wand Auf Wänden, Profil mindestens 22 x 45 mm.	m ²
37.19 01B	Einfache Lattung f.Decken Auf Deckenuntersichten, Profil mindestens 22 x 45 mm.	m ²
37.19 02	Unterkonstruktion bestehend aus Lattung und Konterlattung (Doppellattung).	
37.19 02A	Doppellatt.Wand 15x45+22x45 An Wänden, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 22 x 45 mm.	m ²
37.19 02B	Doppellatt.Decke 15x45+22x45 An Decken, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 22 x 45 mm.	m ²
37.19 02C	Doppellatt.Wand 15x45+30x50 An Wänden, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 30 x 50 mm.	m ²
37.19 02D	Doppellatt.Decke 15x45+30x50 An Decken, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 30 x 50 mm.	m ²
37.19 02E	Doppellatt.Wand 30x50+30x50 An Wänden, Grund- und Konterlattung 30 x 50 mm.	m ²
37.19 02F	Doppellatt.Decke 30x50+30x50 An Decke, Grund- und Konterlattung 30 x 50 mm.	m ²
37.19 03	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen, für eine gehobelte Lattung, ohne Unterschied, ob auf Wänden oder Deckenuntersichten.	
37.19 03A	Az einfache Lattung gehobelt	m ²
37.19 03B	Az Lattung15x45+22x45 gehobelt	m ²
37.19 03C	Az Lattung15x45+30x50 gehobelt	m ²
37.19 03D	Az Lattung 30x50+30x50 gehobelt	m ²
37.19 04	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen für eine abgehängte Ausführung. Der Abhängeabstand wird gemessen von der Unterkante der Tragkonstruktion bis Oberkante Unterkonstruktion.	
37.19 04A	Az Unterkonstr.abgehängt b.25 Abhängeabstand bis 25 cm.	m ²
37.19 04B	Az Unterkonstr.abgehängt ü.25-40 Abhängeabstand über 25 bis 40 cm.	m ²
37.19 05	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen auf Wänden oder Decken, für die Befestigung an einem Untergrund mit einer Dämmung aus Holzwoleleichtbauplatten oder anderem nicht tragenden Dämmmaterial über 25 mm dick.	
37.19 05A	Az Unterf.f.Befestig.ü.25-mm	m ²
37.19 06	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktion aus Latten, ohne Unterschied der Art.	
37.19 06A	Az Einf.Lattung imprägniert Einfache Lattung, für eine Imprägnierung.	m ²

37.19 06B	Az Doppellatt.imprägniert Lattung und Konterlattung (Doppellattung), für eine Imprägnierung.	m²
37.19 10	Decklage von Wandverkleidungen, waagrecht oder lotrecht, aus Vollholzprofilbrettern, auf vorhandene Unterkonstruktion aus Holz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Holzart, die Profilbezeichnung gemäß ÖNORM und die Dicke/Gesamtbreite in mm.	
37.19 10A	Decklage Wand Fichte C 12/96 Profil C, 12/96 mm, Fasebretter aus Fichte oder Tanne. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10B	Decklage Wand Fichte C 15/114 Profil C, 15/114 mm, Fasebretter aus Fichte oder Tanne. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10C	Decklage Wand Profil C Profil C, Fasebretter. Holzart: Dicke/Gesamtbreite: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10D	Decklage Wand Fichte E 12/96 Profil E, 12/96 mm, Softlineprofil aus Fichte oder Tanne. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10E	Decklage Wand Fichte E 15/114 Profil E, 15/114 mm, Softlineprofil aus Fichte oder Tanne. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10F	Decklage Wand Profil E Softlineprofil. Holzart: Dicke/Gesamtbreite: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10G	Decklage Wand Fi.F od.G 12/96 Profil F oder G Schattennutbretter, 12/96 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10H	Decklage Wand Fi.F od.G 15/119 Profil F oder G Schattennutbretter, 15/119 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10I	Decklage Wand Profil F od.G Schattennutbretter. Holzart: Profil/Dicke/Gesamtbreite: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10J	Decklage Wand Fi.H12/71/o.Fed. Profil H, 12/71 mm, Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10K	Decklage Wand Fi.H15/119/o.Fed Profil H, 15/119 mm, Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²

37.19 10L	Decklage Wand Profil H/o.Feder Profil H (Doppelnutbretter), Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder. Dicke/Gesamtbreite: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10M	Decklage Wand Fichte K 15/114 Profil K, 15/114 mm, Stülpchalungsbretter, aus Fichte oder Tanne. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10N	Decklage Wand Fichte K 15/126 Profil K, 15/126 mm, Stülpchalungsbretter, aus Fichte oder Tanne. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10O	Decklage Wand Profil K Profil K, Stülpchalungsbretter, Holzart: Dicke/Gesamtbreite: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10P	Decklage Wand Fichte L 15/133 Profil L, 15/133 mm, Landhausprofil, aus Fichte oder Tanne. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 10Q	Decklage Wand Profil L Landhausprofil. Holzart: Dicke/Gesamtbreite: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 11	Aufzählung (Az) auf die Positionen Decklagen von Wandverkleidungen aus Vollholzprofilen H, ohne Unterschied der Dicke, Breite und Holzart.	
37.19 11A	Az Deckl.Wand H Feder Hartf. Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten.	m²
37.19 11B	Az Deckl.Wand H Feder farbig Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten mit eingefärbter Oberfläche. Farbe:	m²
37.19 11C	Az Deckl.Wand H Fed.m.Stab Für das Einlegen von fremden Federn mit Stab, Federbreite 30 mm, Stabbreite 6 mm.	m²
37.19 11D	Az Deckl.Wand H Feder Filz Für das Einlegen von dunklen Filzstreifen in die Nuten der bereits montierten Profile.	m²
37.19 12	Decklage von Deckenverkleidungen aus Vollholzprofilbrettern auf vorhandene Unterkonstruktion aus Holz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Holzart, die Profilbezeichnung gemäß ÖNORM und die Dicke/Gesamtbreite in mm.	
37.19 12A	Decklage Decke Fichte C 12/96 Fasebretter aus Fichte oder Tanne, Profil C, 12/96 mm. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 12B	Decklage Decke Fichte C 15/114 Fasebretter aus Fichte oder Tanne, Profil C, 15/114 mm. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
37.19 12C	Decklage Decke Profil C	m²

Fasebretter, Profil C.

Holzart:

Dicke/Gesamtbreite:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12D Decklage Decke Fichte E 12/96 m²

Softlineprofil aus Fichte oder Tanne, Profil E, 12/96 mm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12E Decklage Decke Fichte E 15/114 m²

Softlineprofil aus Fichte oder Tanne, Profil E, 15/114 mm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12F Decklage Decke Profil E m²

Softlineprofil.

Holzart:

Dicke/Gesamtbreite:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12G Decklage Decke Fi.F od.G 12/96 m²

Schattennutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil F oder G, 12/96 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12H Decklage Decke Fi.F od.G15/119 m²

Schattennutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil F oder G, 15/119 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12I Decklage Decke Profil F od.G m²

Schattennutbretter.

Holzart:

Profil/Dicke/Gesamtbreite:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12J Deckl.Decke Fi.H 12/71/o.Feder m²

Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil H, 12/71 mm, Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12K Deckl.Decke Fi.15/119/o.Feder m²

Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil H, 15/119 mm, Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12L Deckl.Decke Profil H/o.Feder m²

Doppelnutbretter, Profil H, Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.

Dicke/Gesamtbreite:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12M Decklage Decke Fi.K 15/114 m²

Stülpchalungsbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil K, 15/114 mm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12N Decklage Decke Fi.K 15/126 m²

Stülpchalungsbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil K, 15/126 mm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12O Decklage Decke Profil K m²

Stülpchalungsbretter, Profil K.

Holzart:

Dicke/Gesamtbreite:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12P Decklage Decke Fichte L 15/133 m²

Landhausprofil aus Fichte oder Tanne, Profil L, 15/133 mm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 12Q Decklage Decke Profil L m²

Landhausprofil.

Holzart:

Dicke/Gesamtbreite:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 13 Aufzählung (Az) auf die Positionen Decklagen von Deckenverkleidungen aus Vollholzprofilen H, ohne Unterschied der Dicke, Breite und Holzart.

37.19 13A Az Deckl.Decke H Feder Hartf. m²

Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

37.19 13B Az Deckl.Decke H Feder farb. m²

Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten mit eingefärbter Oberfläche.

Farbe:

37.19 13C Az Deckl.Decke H Fed.m.Stab m²

Für das Einlegen von fremden Federn mit Stab, Federbreite 30 mm, Stabbreite 6 mm.

37.19 13D Az Deckl.Decke H Feder Filz m²

Für das Einlegen von dunklen Filzstreifen in die Nuten der bereits montierten Profile.

37.19 14 Aufzählung (Az) auf die Positionen Decklagen von Wand- oder Deckenverkleidungen für eine Stoßverbindung mit zusätzlichem Profilholz.

37.19 14A Az Verkl.Stoßprof.Doppelnut m

Profilholz mit Doppelnut.

37.19 14B Az Verkl.Stoßverbind.Profil m

Mit

37.19 15 Decklage von Wandverkleidungen auf vorhandener Unterkonstruktion.

37.19 15A Decklage Wand HF-Platte m²

Mit Holzfaserplatten (HF).

Dicke:

Verlegeart/Plattengrößen:

37.19 15B Decklage Wand HFD-Dekor m²

Mit kunststoffbeschichteten dekorativen Holzfaserplatten (HFD-Dekor).

Beschichtung:

Verlegeart/Plattengrößen:

37.19 15C Decklage Wand Holzspanpl.V20 m²

Mit Holzspanplatten V 20, ohne Nut und Feder.

Dicke:

Verlegeart/Plattengrößen:

37.19 15D Decklage Wand V20 Nut+Fed. m²

Mit Holzspanplatten V 20, mit Nut und Feder.

Dicke:

Verlegeart/Plattengrößen:

37.19 15E	Decklage Wand Holzspanpl.V100 Mit Holzspanplatten V 100, ohne Nut und Feder. Dicke: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 15F	Decklage Wand V100 Nut+Fed. Mit Holzspanplatten V 100, mit Nut und Feder. Dicke: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 15G	Decklage Wand Sperrplatte FU Mit Sperrplatten (Furnierplatten FU). Dicke: Deckfurnier/Güteklasse: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 15H	Decklage Wand Paneelplatte Ti Mit Paneelplatten (Tischlerplatten Ti). Dicke: Deckfurnier/Güteklasse: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 17	Decklagen von Deckenverkleidungen auf vorhandener Unterkonstruktion.	
37.19 17A	Decklage Decke HF-Platte Mit Holzfaserplatten (HF). Dicke: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 17B	Decklage Decke HFD-Dekor Mit kunststoffbeschichteten, dekorativen Holzfaserplatten (HFD-Dekor). Beschichtung: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 17C	Decklage Decke Holzspanpl.V20 Mit Holzspanplatten V 20, ohne Nut und Feder. Dicke: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 17D	Decklage Decke V20 Nut+Fed. Mit Holzspanplatten V 20, mit Nut und Feder. Dicke: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 17E	Decklage Decke Holzspanpl.V100 Mit Holzspanplatten V 100, ohne Nut und Feder. Dicke: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 17F	Deckl.Deck.Holzspanpl.V100 N+F Mit Holzspanplatten V 100, mit Nut und Feder. Dicke: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 17G	Decklage Decke Sperrpl.FU Mit Sperrplatten (Furnierplatten FU). Dicke: Deckfurnier/Güteklasse: Verlegeart/Plattengrößen:	m²
37.19 17H	Decklage Decke Paneelpl.Ti	m²

Mit Paneelplatten (Tischlerplatten Ti).

Dicke:

Deckfurnier/Güteklasse:

Verlegeart/Plattengrößen:

37.19 17I	Decklage Decke m.Kassettenpl.	m²
	Mit Kassettenplatten aus	
	Gemäß Skizze:	
37.19 18	Dämmstoff zwischen die Lattenunterkonstruktion der Wandverkleidung abgleitsicher verlegt. Abgerechnet wird je Lage.	
37.19 18A	Mineralfasermatte Wand 5cm	m²
	Aus Mineralfaser, 5 cm dick, als Matte.	
37.19 18B	Mineralfasermatte Wand 6cm	m²
	Aus Mineralfaser, 6 cm dick, als Matte.	
37.19 18C	Mineralfasermatte Wand 8cm	m²
	Aus Mineralfaser, 8 cm dick, als Matte.	
37.19 18D	Mineralfasermatte Wand 10cm	m²
	Aus Mineralfaser, 10 cm dick, als Matte.	
37.19 19	Dämmstoff auf die Decklage der Deckenverkleidung verlegt. Abgerechnet wird je Lage.	
37.19 19A	Mineralfasermatte Decke 5cm	m²
	Aus Mineralfaser, 5 cm dick, als Matte.	
37.19 19B	Mineralfasermatte Decke 6cm	m²
	Aus Mineralfaser, 6 cm dick, als Matte.	
37.19 19C	Mineralfasermatte Decke 8cm	m²
	Aus Mineralfaser, 8 cm dick, als Matte.	
37.19 19D	Mineralfasermatte Decke 10cm	m²
	Aus Mineralfaser, 10 cm dick, als Matte.	
37.19 20	Wärmedämmung aus Mineralfasermatten mit Alukraftfolie kaschiert, Folie beidseitig mindestens 5 mm vorstehend. Wärmedämmung zwischen die Lattenunterkonstruktion der Wandverkleidung verlegt, mit Folienüberstand an die Konstruktion als Dampfbremse befestigt.	
37.19 20A	Mineralfaserm.alukasch.Wand 6cm	m²
	Ohne Unterschied der Breite.	
37.19 20B	Mineralfaserm.alukasch.Wand 10cm	m²
	Ohne Unterschied der Breite.	
37.19 21	Wärmedämmung aus Mineralfasermatten mit Alukraftfolie kaschiert, Folie beidseitig mindestens 5 mm vorstehend. Wärmedämmung zwischen die Unterkonstruktion der Deckenverkleidung verlegt, mit Folienüberstand an die Unterkonstruktion als Dampfbremse befestigt.	
37.19 21A	Mineralfaserm.alukasch.Decke 6cm	m²
	Ohne Unterschied der Breite.	
37.19 21B	Mineralfaserm.alukasch.Decke 10cm	m²
	Ohne Unterschied der Breite.	
37.19 22	Herstellen einer Dampfbremse mit einer dampfdiffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von Sd = mindestens 10 m.	
37.19 22A	Dampfbremse Sd=mind.10m	m²
37.25	Montagearbeiten	

37.25 01 Abdichten von Fugen zum Baukörper bis 20 mm breit.

37.25 01A Abdichten m.PUR-Schaum **m**
Mit Polyurethanschaum (PUR).

37.25 01B Abdichten m.PUR+Dicht.1-seit. **m**
Mit Polyurethanschaum (PUR) einseitig abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.

37.25 01C Abdichten m.PUR+Dicht.2-seit. **m**
Mit Polyurethanschaum (PUR) außen- und innenseitig, abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.

37.25 01D Abdichten m.Mineralf.Zopf **m**
Mit Mineralfaserzopf oder Stopfwole.

37.25 01E Abdichten m.Zopf+Dicht.1-seit. **m**
Mit Mineralfaserzopf oder Stopfwole einseitig abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.

37.25 01F Abdichten m.Zopf+Dicht.2-seit. **m**
Mit Mineralfaserzopf oder Stopfwole außen- und innenseitig abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.

37.25 02 Fugen füllen, Fugenbreite bis 15 mm, von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit und Verträglichkeit. Vorbehandeln mit Primer und nachbehandeln der ausgefüllten Fugen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

37.25 02A Fuge 15mm Silikon **m**
Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Silikonbasis, Shorehärte 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent, nicht überstreichbar.

37.25 02B Fuge 15mm Acryldispersion **m**
Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Acryldispersionsbasis, Shorehärte höchstens 35, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 10 Prozent, überstreichbar, für Innenfugen bei frostsicherer Verarbeitung und Aushärtung.

37.25 02C Fuge 15mm Polysulfid 1Ko **m**
Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Polysulfidbasis, Shorehärte 19 bis 20, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 25 Prozent.

37.25 02D Fuge 15mm Polysulfid 2Ko **m**
Mit elastisch bleibendem Zweikomponentendichtstoff auf Polysulfidbasis, Shorehärte 10 bis 15, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 25 Prozent.

37.25 02E Fuge 15mm Polyur.2Ko.waagr. **m**
Mit elastisch bleibendem Zweikomponentendichtstoff auf Polyurethanbasis, nivellierend, Shorehärte 25, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 25 Prozent, überstreichbar.

37.25 02X Fuge 15mm elast.Dichtstoff **m**
Mit elastisch bleibendem Dichtstoff.

37.25 03 Aufzählung (Az) auf die Positionen Fugen füllen für die Fugenbreite über 15 bis 25 mm.

37.25 03A Az Fuge 25mm Silikon **m**
Mit Silikon-Dichtstoff.

37.25 03B Az Fuge 25mm Acryldispersion **m**
Mit Acryldispersion-Dichtstoff.

37.25 03C Az Fuge 25mm Polysulfid 1Ko **m**
Mit Einkomponenten-Polysulfid-Dichtstoff.

37.25 03D Az Fuge 25mm Polysulfid 2Ko **m**

Mit Zweikomponenten-Polysulfid-Dichtstoff.

37.25 03E	Az Fuge 25mm Polyurethan Mit Polyurethandichtstoff.	m
37.25 06	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fugen füllen, für das Einlegen von Polyethylenrundschnüren.	
37.25 06A	Az Fuge Polyeth.Rundschnur b.15 Bis zu einer Fugenbreite von 15 mm.	m
37.25 06B	Az Fuge Polyeth.Rundschnur ü.15-25 Bei einer Fugenbreite über 15 mm bis 25 mm.	m
37.25 10	Aufzahlung (Az) auf alle Positionen Bauteile liefern und montieren, ohne Unterschied der Art, für das Bohren von Löchern in Kunststein oder Naturstein (Stein), einschließlich Schutz der angrenzenden Teile.	
37.25 10A	Az Stein bohren b.100 D b.10mm Bohrtiefe bis 100 mm. Durchmesser bis 10 mm. Steinart: 	Stk
37.25 10B	Az Stein bohren b.100 D ü.10-15 Bohrtiefe bis 100 mm. Durchmesser über 10 bis 15 mm. Steinart: 	Stk
37.25 10C	Az Stein bohren b.100 D ü.15-20mm Aufzahlung (Az) für Bohrtiefe bis 100 mm. Durchmesser über 15 bis 20 mm. Steinart: 	Stk
37.25 12	Einlegen der vom Auftraggeber gelieferten Zargendichtungen in die bereits versetzten Zargen oder Stöcke.	
37.25 12A	Einlegen vom AG Zargendichtung Abgerechnet je Zarge ohne Unterschied der Art und Größe.	Stk
37.80	Instandsetzungsarbeiten Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. <i>Kommentar:</i> <i>Instandsetzung von Türen, Fenstertüren, Fenstern und dergleichen sind in der LG 55 Sanierung von Holzfenstern zu finden.</i>	
37.80 20	Instandsetzen der Handläufe und Handgriffstangen, und zwar: lockere Holzteile neu befestigen, lockere Wandkonsolen neu versetzen, raue Teile abschleifen, kleinere Teile einleimen. Ausgebesserte Teile werden dem Bestand entsprechend beschichtet.	
37.80 20A	Instands.Handlauf profiliert Aus profiliertem Vollholz.	m
37.80 20B	Instands.Handlauf Brett Aus glatten Brettern.	m
37.80 21	Handläufe oder Handlaufteile angepasst an den Bestand neu herstellen und an Stelle schadhafter oder fehlender Teile versetzen, einschließlich Entsorgen der Abfallmaterialien.	
37.80 21A	Handlauf profiliert neu Aus profiliertem Vollholz.	m
37.80 21B	Handlauf Brett neu Aus glatten Brettern.	m
37.80 22	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Handlauf neu herstellen, für gekrümmte Teile. Abgerechnet je Krümmung bis 90 Grad.	
37.80 22A	Az Handl.neu profil.Krümmung	Stk
37.90	Regieleistungen	

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

37.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

37.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

37.90 01 Regiestunden.

37.90 01A Regiestunde Facharbeiter

h

37.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter

h

37.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert