

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 38 - Holzfußböden

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3800 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 3801 Untergrund vorbereiten**
- ULG 3802 Unterbodenkonstruktionen**
- ULG 3803 Sonderkosten Holzfußböden**
- ULG 3811 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3812 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3813 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm**
- ULG 3814 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3815 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3821 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3822 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3823 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm**
- ULG 3829 Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm**
- ULG 3831 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3832 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm**
- ULG 3835 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3836 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3837 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3838 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3839 Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3841 Mosaikparkett verklebt 8mm**
- ULG 3843 Hochkantparkett massiv verklebt**
- ULG 3845 Stabparkett massiv verklebt 22mm**
- ULG 3846 Stabparkett massiv genagelt 22mm**
- ULG 3860 Sonstiges, Oberflächen**
- ULG 3865 Laminatböden**
- ULG 3868 Sporthallenböden**
- ULG 3881 Instandsetzungsarbeiten**

ULG 3890 Regieleistungen

38 Holzfußböden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

Kommentar:

Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz
- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder
- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente
- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.00 Wählbare Vorbemerkungen

38.00 01 Zu erwartende Belastungen und Umstände beim Verlegen des Fußbodens.

38.00 01B Fußboden m.Fußbodenheizung

Temperaturbelastung durch eine Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 29 Grad Celsius Oberflächentemperatur.

Betrifft Position(en):

38.00 05 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

38.00 05C Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten. Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

38.01 Untergrund vorbereiten

38.01 20 Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

38.01 20B Betonuntergrund abstrahlen

Betonuntergrund vorbereiten durch Kugelstrahlen.

38.01 21 Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

38.01 21A Estrich schleifen

m²

m²

Estrich vorbereiten durch Schleifen.

38.01 22	Risse, Scheinfugen und Plattenstöße (Estrichrisse) in Estrichen kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen (anfallenden Abfallmaterialien). Abgerechnet wird die Risslänge.	
38.01 22A	Estrichrisse verdübeln Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm, mindestens 4 Stück/m, aufgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.	m
38.01 22B	Estrichrisse verbinden Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.	m
38.01 24	Ausgleichen von Unebenheiten bei erhöhten Anforderungen an die Ebenheit.	
38.01 24A	Estrich ausgleichen d.Rakeln ü.2-5mm Bei Unterböden aus Estrich oder Unterbeton durch Nivellieren mit einer Rake.	m ²
38.01 27	Auftragen eines Voranstriches bei Fußbodenheizungen.	
38.01 27B	Voranstrich auf Zementestrich Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.	m ²
38.01 27E	Voranstrich auf Calciumsulfat-Estrich Voranstrich als Haftbrücke auf Calciumsulfat-Estrich	m ²
38.01 31	Anspachteln.	
38.01 31A	Anspachteln bei Fliesen-u.Plattenbelägen 2-5mm Bei Übergängen zu Fliesen- und Plattenbelägen. • Dicke: 2 bis 5 mm	m
38.01 41	Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte.	
38.01 41A	Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte Zementestrich Bei Zementestrich.	m ²
38.02	Unterbodenkonstruktionen Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten, soweit technisch vertretbar, werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet. <i>Kommentar:</i> <i>Blindböden für erhöhte Anforderungen sind frei zu formulieren.</i>	
38.02 02	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
38.02 02A	Beschüttung Hütten-Leichtbaustoff f.Flächenbelastung Für eine Flächenbelastung bis 3 kN/m ²	m ³
38.02 03	Wärmedämmung, zwischen den Polsterhölzern verlegt. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
38.02 03A	Wärmedämmung MW-WL 50mm	m ²
38.02 03B	Wärmedämmung MW-WL 60mm	m ²
38.02 03C	Wärmedämmung MW-WL 80mm	m ²
38.02 03D	Wärmedämmung MW-WL 100mm	m ²
38.02 04	Trittschalldämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T. • belastbar bis 10 kN/m ² Im Positionsstichwort ist die Lieferdicke (mm) angegeben.	

38.02 04A	Trittschalldämmung MW-T 15mm	m ²
38.02 04B	Trittschalldämmung MW-T 20mm	m ²
38.02 04C	Trittschalldämmung MW-T 25mm	m ²
38.02 04D	Trittschalldämmung MW-T 30mm	m ²
38.02 06	Wärmedämmung zwischen den Polsterhölzern.	
38.02 06A	Wärmedämmung Perlit Mit Perlit.	m ³
38.02 09	Abdecken des Untergrundes mit einem Übergriff von mindestens 10 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
38.02 09A	Abdecken PE-Folie 0,2mm dick Abdecken PE-Folie, 0,2 mm dick.	m ²
38.02 11	Unterkonstruktion, bestehend aus in die vorhandene Beschüttung eingebetteten Polsterhölzern. • Querschnitt mindestens 4 x 7 cm	
38.02 11A	Polsterhölzer+Blindboden parallel verlegt Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. • parallel zu den Wänden verlegt	m ²
38.02 11B	Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt). • parallel zu den Wänden verlegt	m ²
38.02 11C	Polsterhölzer+Blindboden diagonal verlegt Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick, für gerade Würfelmuster, Tafelparkett und Kassettenböden. • mit versetzten Stößen quer zu den diagonalen Polsterhölzern, an den Wänden umlaufend und diagonal zu diesen verlegt	m ²
38.02 11D	Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt+PI.P3 Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt). • parallel zu den Wänden verlegt • einschließlich einer Lage Holzwerkstoff-Verlegeplatten P3 (E1), 19 mm dick, flächig verlegt und mit Schrauben befestigt	m ²
38.02 11E	Polsterhölzer+Platten P5 1fach verlegt Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt. • parallel zu den Wänden und • 1-fach verlegt Achsabstand: Plattendicke: Belastung:	m ²
38.02 11F	Polsterhölzer+Platten P5 2fach verlegt Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt. • parallel zu den Wänden und • 2-fach verlegt Achsabstand: Plattendicke: Belastung:	m ²

38.02 11H	Az Polsterhölzer f.Höhenausgleich b.5cm	m²
	Aufzählung (Az) auf Polsterhölzer für einen Höhenausgleich bis 5 cm.	
38.02 21	Wärmedämmung mit Hartschaumplatten aus Polyurethan mit Alukaschierung, Produktart PU-DD-100 Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
38.02 21A	Wärmedämmung PU-DD-100 20mm	m²
38.02 21B	Wärmedämmung PU-DD-100 30mm	m²
38.02 21C	Wärmedämmung PU-DD-100 40mm	m²
38.02 21D	Wärmedämmung PU-DD-100 50mm	m²
38.02 21E	Wärmedämmung PU-DD-100 60mm	m²
38.02 21F	Wärmedämmung PU-DD-100 80mm	m²
38.02 21G	Wärmedämmung PU-DD-100 100mm	m²
38.03	Sonderkosten Holzfußböden	
38.03 01	Elektronischer Messbaustein zum rückseitigen Einbau in das Parkettelement zur dauerhaften Überwachung (mind. 5 Jahre) von Temperatur und Feuchtigkeit im verbauten Parkett. Der Einbauort wird einvernehmlich mit dem AG bestimmt.	
38.03 01A	Elektronischer Messbaustein Sonstige Angaben:	Stk
38.11	Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm	
	1. Formate: Standardformat (Schiffsboden-Optik): • Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm • Breiten: 55 bis 80 mm	
	2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
38.11 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.11 01A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m²
38.11 01B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m²
38.11 01C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m²
38.11 01D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m²
38.11 01E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m²
38.11 01F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m²
38.11 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.11 02A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m²

38.11 02B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m ²
38.11 02C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m ²
38.11 02D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m ²
38.11 02E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m ²
38.11 02F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m ²
38.11 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.11 03A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.11 03B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.11 03C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.11 03D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.11 03E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.11 03F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.11 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.11 04A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m ²
38.11 04B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m ²
38.11 04C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m ²
38.11 04D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m ²
38.11 04E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m ²
38.11 04F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m ²
38.11 04G	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.11 04H	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.11 04I	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.11 04J	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.11 04K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.11 04L	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m ²

38.12 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm

1. Formate:

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

38.12 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.12 01A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m²
38.12 01B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m²
38.12 01C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m²
38.12 01D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m²
38.12 01E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m²
38.12 01F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m²
38.12 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.12 02A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m²
38.12 02B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m²
38.12 02C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m²
38.12 02D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m²
38.12 02E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m²
38.12 02F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m²
38.12 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.12 03A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m²
38.12 03B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m²
38.12 03C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m²
38.12 03D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m²
38.12 03E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m²
38.12 03F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m²
38.12 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.12 04A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m²
38.12 04B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m²
38.12 04C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m²

38.12 04D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
38.12 04E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
38.12 04F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
38.12 04G	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.12 04H	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.12 04I	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.12 04J	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.12 04K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.12 04L	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²

38.13 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm
1. Formate:

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

38.13 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	• verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.13 01A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m ²
38.13 01B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m ²
38.13 01C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.13 01D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.13 01E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.13 01F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.13 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	• verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.13 02A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m ²
38.13 02B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m ²
38.13 02C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m ²
38.13 02D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m ²
38.13 02E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m ²
38.13 02F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m ²
38.13 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	• verklebt, ungeordneter Verband	

- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

38.13 03A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.13 03B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.13 03C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.13 03D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.13 03E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.13 03F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m ²

38.13 04 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

38.13 04A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m ²
38.13 04B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m ²
38.13 04C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m ²
38.13 04D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m ²
38.13 04E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m ²
38.13 04F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m ²
38.13 04G	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.13 04H	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.13 04I	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.13 04J	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.13 04K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.13 04L	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö	m ²

38.14 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm
1. Formate:

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m² ist im Einheitspreis einkalkuliert.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

38.14 01 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

38.14 01A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m ²
38.14 01B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m ²
38.14 01C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.14 01D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.14 01E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.14 01F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.14 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.14 02A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m ²
38.14 02B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m ²
38.14 02C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m ²
38.14 02D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m ²
38.14 02E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m ²
38.14 02F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m ²
38.14 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.14 03A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.14 03B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.14 03C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.14 03D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.14 03E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.14 03F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.14 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.14 04A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m ²
38.14 04B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m ²
38.14 04C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m ²
38.14 04D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m ²
38.14 04E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m ²
38.14 04F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m ²
38.14 04G	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m ²

38.14 04H	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.14 04I	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.14 04J	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.14 04K	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.14 04L	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m ²

38.15 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm
1. Formate:

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m² ist im Einheitspreis einkalkuliert.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

38.15 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.15 01A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
38.15 01B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
38.15 01C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.15 01D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.15 01E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.15 01F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.15 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.15 02A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
38.15 02B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²
38.15 02C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
38.15 02D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
38.15 02E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
38.15 02F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
38.15 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	

38.15 03A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.15 03B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.15 03C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.15 03D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.15 03E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.15 03F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²

38.15 04 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

38.15 04A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
38.15 04B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
38.15 04C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
38.15 04D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
38.15 04E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
38.15 04F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
38.15 04G	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.15 04H	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.15 04I	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.15 04J	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.15 04K	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.15 04L	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²

38.21 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm

1. Formate:

Standardformat (Stab-Optik):

- Längen: 400 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

38.21 01 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Stab-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

38.21 01A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m ²
38.21 01B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m ²
38.21 01C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.21 01D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m ²

38.21 01E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.21 01F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.21 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.21 02A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m ²
38.21 02B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m ²
38.21 02C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m ²
38.21 02D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m ²
38.21 02E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m ²
38.21 02F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m ²
38.21 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.21 03A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.21 03B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.21 03C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.21 03D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.21 03E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.21 03F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.21 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.21 04A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m ²
38.21 04B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m ²
38.21 04C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m ²
38.21 04D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m ²
38.21 04E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m ²
38.21 04F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m ²
38.21 04G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.21 04H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.21 04I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.21 04J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.21 04K	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²

38.21 04L	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m²
38.21 11	Aufzahlung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.	
38.21 11A	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 f.geordneten Verband	m²
38.21 11B	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 f.Verlegung Fischgrät	m²
38.22	Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm	
	1. Formate: Standardformat (Stab-Optik): • Längen: 400 bis 550 mm • Breiten: 55 bis 80 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angegeben.	
38.22 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.22 01A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m²
38.22 01B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m²
38.22 01C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m²
38.22 01D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m²
38.22 01E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m²
38.22 01F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m²
38.22 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.22 02A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m²
38.22 02B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m²
38.22 02C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m²
38.22 02D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m²
38.22 02E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m²
38.22 02F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m²
38.22 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	

38.22 03A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.22 03B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.22 03C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.22 03D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.22 03E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.22 03F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.22 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.22 04A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
38.22 04B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
38.22 04C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
38.22 04D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
38.22 04E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
38.22 04F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
38.22 04G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.22 04H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.22 04I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.22 04J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.22 04K	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.22 04L	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
38.22 11	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.	
38.22 11A	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.geordneten Verband	m ²
38.22 11B	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.Verlegung Fischgrät	m ²
38.23	Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm 1. Formate: Standardformat (Stab-Optik): • Längen: 400 bis 550 mm • Breiten: 55 bis 80 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
38.23 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband	

- Stab-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

38.23 01A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m ²
38.23 01B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m ²
38.23 01C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.23 01D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.23 01E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.23 01F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.23 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.23 02A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m ²
38.23 02B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m ²
38.23 02C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m ²
38.23 02D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m ²
38.23 02E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m ²
38.23 02F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m ²
38.23 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.23 03A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.23 03B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.23 03C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.23 03D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.23 03E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.23 03F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.23 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.23 04A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m ²
38.23 04B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m ²
38.23 04C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m ²
38.23 04D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m ²
38.23 04E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m ²
38.23 04F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m ²

38.23 04G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.23 04H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.23 04I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.23 04J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.23 04K	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.23 04L	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö	m ²

38.23 11 Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht),

- verklebt, ungeordneter Verband
- Stab-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

für eine andere Verlegeart.

Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.

38.23 11A	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.geordneten Verband	m ²
38.23 11B	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.Verlegung Fischgrät	m ²

38.29 Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm

1. Formate:

Standardformat (Streifen-Optik):

- Lamellen-Hauptlängen: 300 bis 400 mm
- Lamellen-Breiten: 20 bis 30 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

38.29 01 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Streifen-Optik
- Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

38.29 01A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wl	m ²
38.29 01B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wö	m ²
38.29 01C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.29 01D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.29 01E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.29 01F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wö	m ²

38.29 02 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Streifen-Optik
- Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

38.29 02A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wl	m ²
38.29 02B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wö	m ²
38.29 02C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wl	m ²
38.29 02D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wö	m ²

38.29 02E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wl	m ²
38.29 02F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wö	m ²
38.29 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Streifen-Optik • Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.29 03A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.29 03B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.29 03C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.29 03D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.29 03E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.29 03F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.29 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Streifen-Optik • Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.29 04A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wl	m ²
38.29 04B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wö	m ²
38.29 04C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wl	m ²
38.29 04D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wö	m ²
38.29 04E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wl	m ²
38.29 04F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wö	m ²
38.29 04G	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.29 04H	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.29 04I	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.29 04J	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.29 04K	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.29 04L	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wö	m ²
38.31	Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm 1. Formate: Standardformat (Langriemen-Optik): • Längen: 750 bis 1250 mm • Breiten: 90 bis 130 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
38.31 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	

38.31 01A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
38.31 01B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
38.31 01C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.31 01D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.31 01E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.31 01F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.31 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.31 02A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
38.31 02B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²
38.31 02C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
38.31 02D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
38.31 02E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
38.31 02F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
38.31 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.31 03A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.31 03B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.31 03C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.31 03D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.31 03E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.31 03F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.31 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.31 04A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
38.31 04B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
38.31 04C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
38.31 04D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
38.31 04E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
38.31 04F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
38.31 04G	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²

38.31 04H	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.31 04I	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.31 04J	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.31 04K	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.31 04L	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
38.32	Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm	
	1. Formate:	
	Standardformat (Langriemen-Optik):	
	• Längen: 750 bis 1250 mm • Breiten: 90 bis 130 mm	
	2. Angaben im Positionsstichwort:	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
38.32 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.32 01A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m ²
38.32 01B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m ²
38.32 01C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.32 01D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.32 01E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.32 01F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.32 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.32 02A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m ²
38.32 02B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m ²
38.32 02C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m ²
38.32 02D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m ²
38.32 02E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m ²
38.32 02F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m ²
38.32 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.32 03A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.32 03B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.32 03C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m ²

38.32 03D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.32 03E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.32 03F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.32 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.32 04A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m ²
38.32 04B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m ²
38.32 04C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m ²
38.32 04D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m ²
38.32 04E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m ²
38.32 04F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m ²
38.32 04G	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.32 04H	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.32 04I	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.32 04J	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.32 04K	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.32 04L	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö	m ²
38.35	Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm 1. Formate: Standardformat (Landhausdielen-Optik): • Längen: 1500 bis 2500 mm • Breiten: 150 bis 200 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
38.35 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
38.35 01A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m ²
38.35 01B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m ²
38.35 01C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.35 01D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.35 01E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.35 01F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.35 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband	

- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

38.35 02A	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m ²
38.35 02B	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m ²
38.35 02C	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m ²
38.35 02D	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m ²
38.35 02E	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m ²
38.35 02F	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m ²

38.35 03 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

38.35 03A	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.35 03B	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.35 03C	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.35 03D	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.35 03E	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.35 03F	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m ²

38.35 04 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

38.35 04A	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m ²
38.35 04B	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m ²
38.35 04C	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m ²
38.35 04D	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m ²
38.35 04E	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m ²
38.35 04F	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m ²
38.35 04G	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.35 04H	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.35 04I	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.35 04J	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.35 04K	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.35 04L	MS-Parkett verкл.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m ²

38.35 05 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

38.35 05A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl	m ²
38.35 05B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö	m ²
38.35 05C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl	m ²
38.35 05D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö	m ²
38.35 05E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl	m ²
38.35 05F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö	m ²

38.35 06 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

38.35 06A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl	m ²
38.35 06B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö	m ²
38.35 06C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl	m ²
38.35 06D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö	m ²
38.35 06E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl	m ²
38.35 06F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö	m ²

38.36 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm
1. Formate:

Standardformat (Landhausdielen-Optik):

- Längen: 1500 bis 2500 mm
- Breiten: 150 bis 200 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

38.36 01 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

38.36 01A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
38.36 01B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
38.36 01C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.36 01D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.36 01E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.36 01F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²

38.36 02 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

38.36 02A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
38.36 02B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²

38.36 02C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
38.36 02D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
38.36 02E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
38.36 02F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
38.36 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.36 03A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.36 03B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.36 03C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.36 03D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.36 03E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.36 03F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.36 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.36 04A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
38.36 04B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
38.36 04C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
38.36 04D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
38.36 04E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
38.36 04F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
38.36 04G	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.36 04H	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.36 04I	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.36 04J	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.36 04K	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.36 04L	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
38.36 05	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.36 05A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m ²
38.36 05B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m ²
38.36 05C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m ²

38.36 05D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m ²
38.36 05E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m ²
38.36 05F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m ²
38.36 06	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)	
38.36 06A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m ²
38.36 06B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m ²
38.36 06C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m ²
38.36 06D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m ²
38.36 06E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m ²
38.36 06F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m ²
38.37	Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm 1. Formate: Standardformat (Landhausdielen-Optik): • Längen: 1500 bis 2500 mm • Breiten: 150 bis 200 mm 2. Einkalkulierte Leistungen: Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m2 ist im Einheitspreis einkalkuliert. 3. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
38.37 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.37 01A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m ²
38.37 01B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m ²
38.37 01C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.37 01D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.37 01E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.37 01F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.37 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.37 02A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m ²
38.37 02B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m ²

38.37 02C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m ²
38.37 02D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m ²
38.37 02E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m ²
38.37 02F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m ²
38.37 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.37 03A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.37 03B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.37 03C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.37 03D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.37 03E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.37 03F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.37 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.37 04A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m ²
38.37 04B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m ²
38.37 04C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m ²
38.37 04D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m ²
38.37 04E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m ²
38.37 04F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m ²
38.37 04G	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.37 04H	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.37 04I	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.37 04J	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.37 04K	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.37 04L	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m ²
38.37 05	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.37 05A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl	m ²
38.37 05B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö	m ²
38.37 05C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl	m ²

38.37 05D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö	m ²
38.37 05E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl	m ²
38.37 05F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö	m ²
38.37 06	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
38.37 06A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl	m ²
38.37 06B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö	m ²
38.37 06C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl	m ²
38.37 06D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö	m ²
38.37 06E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl	m ²
38.37 06F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö	m ²
38.38	Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm 1. Formate: Standardformat (Landhausdielen-Optik): • Längen: 1500 bis 2500 mm • Breiten: 150 bis 200 mm 2. Einkalkulierte Leistungen: Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenem Schaumstoff, mindestens 65 g/m² ist im Einheitspreis einkalkuliert. 3. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
38.38 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)	
38.38 01A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
38.38 01B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
38.38 01C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.38 01D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.38 01E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.38 01F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.38 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)	
38.38 02A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
38.38 02B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²

38.38 02C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
38.38 02D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
38.38 02E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
38.38 02F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
38.38 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)	
38.38 03A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
38.38 03B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
38.38 03C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
38.38 03D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
38.38 03E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
38.38 03F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
38.38 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)	
38.38 04A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
38.38 04B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
38.38 04C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
38.38 04D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
38.38 04E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
38.38 04F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
38.38 04G	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
38.38 04H	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
38.38 04I	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
38.38 04J	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
38.38 04K	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
38.38 04L	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
38.38 05	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)	
38.38 05A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m ²
38.38 05B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m ²
38.38 05C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m ²

38.38 05D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m ²
38.38 05E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m ²
38.38 05F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m ²
38.38 06	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)	
38.38 06A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m ²
38.38 06B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m ²
38.38 06C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m ²
38.38 06D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m ²
38.38 06E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m ²
38.38 06F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m ²
38.39	Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm 1. Formate: Standardformat (Landhausdielen-Optik): • Längen: 1500 bis 2500 mm • Breiten: 150 bis 200 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
38.39 01	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)	
38.39 01A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
38.39 01B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
38.39 01C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
38.39 01D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²
38.39 01E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
38.39 01F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²
38.39 02	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)	
38.39 02A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
38.39 02B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²
38.39 02C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
38.39 02D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
38.39 02E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²

38.39 02F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m²
38.39 03	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)	
38.39 03A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m²
38.39 03B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m²
38.39 03C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m²
38.39 03D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m²
38.39 03E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m²
38.39 03F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m²
38.39 04	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)	
38.39 04A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m²
38.39 04B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m²
38.39 04C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m²
38.39 04D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m²
38.39 04E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m²
38.39 04F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m²
38.39 04G	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m²
38.39 04H	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m²
38.39 04I	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m²
38.39 04J	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m²
38.39 04K	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m²
38.39 04L	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m²
38.39 05	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)	
38.39 05A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m²
38.39 05B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m²
38.39 05C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m²
38.39 05D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m²
38.39 05E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m²
38.39 05F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m²

38.39 06	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)	
38.39 06A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m ²
38.39 06B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m ²
38.39 06C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m ²
38.39 06D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m ²
38.39 06E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m ²
38.39 06F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m ²

38.41 Mosaikparkett verklebt 8mm

1. Einkalkulierte Leistungen:

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.41 01	Mosaikparkett, verklebt. • Verlegeart: schach • Format: 160 mm • Dicke: 8 mm • massiv	
38.41 01A	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Kreis	m ²
38.41 01B	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Dreieck	m ²
38.41 01C	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Quadrat	m ²
38.41 02	Mosaikparkett, verklebt. • Verlegeart: schach • Format: 160 mm • Dicke: 8 mm • massiv	
38.41 02A	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Kreis	m ²
38.41 02B	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Dreieck	m ²
38.41 02C	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Quadrat	m ²
38.41 03	Mosaikparkett, verklebt. • Verlegeart: schach • Format: 160 mm • Dicke: 8 mm • massiv	
38.41 03A	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Kreis	m ²
38.41 03B	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Dreieck	m ²
38.41 03C	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Quadrat	m ²
38.41 04	Mosaikparkett, verklebt. • Verlegeart: schach	

- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

38.41 04A	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Kreis	m ²
38.41 04B	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Dreieck	m ²
38.41 04C	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Quadrat	m ²
38.41 04D	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Kreis	m ²
38.41 04E	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Dreieck	m ²
38.41 04F	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Quadrat	m ²

38.41 11 Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett, verklebt,

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

für eine andere Verlegeart.
Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.

38.41 11A	Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung parallel	m ²
38.41 11B	Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung engl.Verband	m ²
38.41 11C	Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung Fischgrät	m ²
38.41 11D	Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung diagonal	m ²

38.43 Hochkantparkett massiv verklebt

1. Einkalkulierte Leistungen:

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Holzart angeben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.43 01	Hochkantparkett, verklebt.	
	• Verlegeart: parallel • Format: 160 mm • Dicke: 8 bis 10 mm • massiv	
38.43 01A	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Eiche	m ²
	Format:	
38.43 01B	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Esche	m ²
	Format:	
38.43 01C	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Ahorn	m ²
	Format:	
38.43 01D	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Buche	m ²
	Format:	
38.43 01E	Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Buche ged.	m ²
	Format:	

38.43 11 Hochkantparkett, verklebt.

- Verlegeart: parallel
- Format: 160 mm
- Dicke: 20 bis 23 mm
- massiv

38.43 11A Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Eiche m²

Format:

38.43 11B Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Esche m²

Format:

38.43 11C Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Ahorn m²

Format:

38.43 11D Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Buche m²

Format:

38.43 11E Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Buche ged. m²

Format:

38.45 Stabparkett massiv verklebt 22mm

1. Einkalkulierte Leistungen:

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.45 01 Stabparkett, verklebt.

- Verlegeart: geordneter Verband
- Dicke: 22 mm
- massiv

38.45 01A Stabparkett massiv verklebt 22mm Eiche/Kreis m²

Format:

38.45 01B Stabparkett massiv verklebt 22mm Eiche/Dreieck m²

Format:

38.45 01C Stabparkett massiv verklebt 22mm Eiche/Quadrat m²

Format:

38.45 02 Stabparkett, verklebt.

- Verlegeart: geordneter Verband
- Dicke: 22 mm
- massiv

38.45 02A Stabparkett massiv verklebt 22mm Esche/Kreis m²

Format:

38.45 02B Stabparkett massiv verklebt 22mm Esche/Dreieck m²

Format:

38.45 02C Stabparkett massiv verklebt 22mm Esche/Quadrat m²

Format:

38.45 03 Stabparkett, verklebt.

- Verlegeart: geordneter Verband
- Dicke: 22 mm
- massiv

38.45 03A **Stabparkett massiv verklebt 22mm Ahorn/Kreis** **m²**
Format:

38.45 03B **Stabparkett massiv verklebt 22mm Ahorn/Dreieck** **m²**
Format:

38.45 03C **Stabparkett massiv verklebt 22mm Ahorn/Quadrat** **m²**
Format:

38.45 04 Stabparkett, verklebt.

- Verlegeart: geordneter Verband
- Dicke: 22 mm
- massiv

38.45 04A **Stabparkett massiv verklebt 22mm Buche/Kreis** **m²**
Format:

38.45 04B **Stabparkett massiv verklebt 22mm Buche/Dreieck** **m²**
Format:

38.45 04C **Stabparkett massiv verklebt 22mm Buche/Quadrat** **m²**
Format:

38.45 04D **Stabparkett massiv verklebt 22mm Buche ged./Kreis** **m²**
Format:

38.45 04E **Stabparkett massiv verklebt 22mm Buche ged./Dreieck** **m²**
Format:

38.45 04F **Stabparkett massiv verklebt 22mm Buche ged./Quadrat** **m²**
Format:

38.45 11 Aufzählung (Az) auf Stabparkett, verklebt.

- Verlegeart: geordneter Verband
- Dicke: 22 mm
- massiv

38.45 11A **Az Stabparkett massiv verklebt 22mm f.Wandfriese 100mm** **m**
Für Wandfriese.

- Breite: 100 mm

38.45 11B **Az Stabparkett massiv verklebt 22mm f.Verlegung Fischgrät** **m²**
Für die Verlegeart: Fischgrät

38.46 **Stabparkett massiv genagelt 22mm**

1. Einkalkulierte Leistungen:

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.46 01	Stabparkett, genagelt. • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv	
38.46 01A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Kreis Format:	m ²
38.46 01B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Dreieck Format:	m ²
38.46 01C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Quadrat Format:	m ²
38.46 02	Stabparkett, genagelt. • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv	
38.46 02A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Kreis Format:	m ²
38.46 02B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Dreieck Format:	m ²
38.46 02C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Quadrat Format:	m ²
38.46 03	Stabparkett, genagelt. • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv	
38.46 03A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Kreis Format:	m ²
38.46 03B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Dreieck Format:	m ²
38.46 03C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Quadrat Format:	m ²
38.46 04	Stabparkett, genagelt. • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv	
38.46 04A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Kreis Format:	m ²
38.46 04B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Dreieck Format:	m ²
38.46 04C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Quadrat Format:	m ²
38.46 04D	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Kreis Format:	m ²
38.46 04E	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Dreieck Format:	m ²

38.46 04F	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Quadrat	m²
	Format: 	
38.46 11	Aufzahlung (Az) auf Stabparkett, genagelt, einschließlich Schleifen der fertig verlegten Oberfläche für weitere Oberflächenbehandlungen (in eigenen Positionen beschrieben). • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv	
38.46 11A	Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Wandfrieze 100mm	m
	Für Wandfrieze. • Breite: 100 mm	
38.46 11B	Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Verlegung Fischgrät	m²
	Für die Verlegeart: Fischgrät	
38.60	Sonstiges, Oberflächen	
38.60 02	Sesselleisten (Fußboden), dem zugehörigen Boden im Farbton angepasst, farblos lackiert ("Schweizerleiste" = Profil B). • auf den Fußbodenbelag genagelt Im Positionsstichwort ist das Material angegeben.	
38.60 02A	Sesselleiste "Schweizerleiste" Eiche	m
38.60 02B	Sesselleiste "Schweizerleiste" Esche	m
38.60 02C	Sesselleiste "Schweizerleiste" Ahorn	m
38.60 02D	Sesselleiste "Schweizerleiste" Buche	m
38.60 02E	Sesselleiste "Schweizerleiste" Fichte	m
38.60 02F	Sesselleiste "Schweizerleiste" Lärche	m
38.60 03	Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers. • massiv • farblos lackiert • mit Schrauben und Dübeln an der Wand montiert Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.	
38.60 03A	Sockelleiste massiv Eiche ca.15x55mm	m
38.60 03B	Sockelleiste massiv Eiche ca.20x70mm	m
38.60 03C	Sockelleiste massiv Esche ca.15x55mm	m
38.60 03D	Sockelleiste massiv Esche ca.20x70mm	m
38.60 03E	Sockelleiste massiv Ahorn ca.15x55mm	m
38.60 03F	Sockelleiste massiv Ahorn ca.20x70mm	m
38.60 03G	Sockelleiste massiv Buche ca.15x55mm	m
38.60 03H	Sockelleiste massiv Buche ca.20x70mm	m
38.60 03I	Sockelleiste massiv Fichte ca.15x55mm	m
38.60 03J	Sockelleiste massiv Fichte ca.20x70mm	m
38.60 03K	Sockelleiste massiv Lärche ca.15x55mm	m
38.60 03L	Sockelleiste massiv Lärche ca.20x70mm	m

38.60 04 Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers.

- edelfurniert
- an der Wand montiert (gestiftet oder geklebt)

Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.

38.60 04A	Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x55mm	m
38.60 04B	Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x70mm	m
38.60 04C	Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x55mm	m
38.60 04D	Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x70mm	m
38.60 04E	Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x55mm	m
38.60 04F	Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x70mm	m
38.60 04G	Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x55mm	m
38.60 04H	Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x70mm	m
38.60 04I	Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x55mm	m
38.60 04J	Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x70mm	m
38.60 04K	Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x55mm	m
38.60 04L	Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x70mm	m
38.60 04Q	Az Sockelleiste edelfurniert f.Schrauben/Dübeln	m
	Aufzahlung (Az) für das Schrauben beziehungsweise Dübeln.	

38.60 05 Aufzahlung (Az) für Schwellen, eingepasst, grundiert und zweimal versiegelt.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Länge/Dicke (cm) und das Material angegeben.

38.60 05A	Az Schwelle 12/b.70/3cm	Stk
38.60 05B	Az Schwelle 12/ü.70-90/3cm	Stk
38.60 05C	Az Schwelle 15/b.70/3cm	Stk
38.60 05D	Az Schwelle 15/ü.70-90/3cm	Stk

38.60 06 Versiegeln des frisch abgeschliffenen Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen.

Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers matt, seidenmatt oder glänzend.

38.60 06A	Grundieren+2x versiegeln WL	m ²
	Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).	
38.60 06B	Grundieren+3x versiegeln WL	m ²
	Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).	
38.60 06G	Grundieren+2x versiegeln WL,Klasse C	m ²
	Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).	
	Klasse C	
38.60 06H	Grundieren+3x versiegeln WL,Klasse C	m ²
	Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).	
	Klasse C	

38.60 07 Frisch abgeschliffenen Parkettboden wachsen.

38.60 07A	Parkettboden wachsen	m ²
	Zweimal wachsen, bürsten und polieren.	

38.60 07B Parkettboden ölen **m²**
Auftragen eines Holzbodenöles.

38.65 Laminatböden
Kommentar:
Verwendungsbereich WOHNEN:
Klasse 21:
Benützungsintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Schlafzimmer, Gästezimmer.
Klasse 22:
Benützungsintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Wohnzimmer, Küchen, Vorzimmer.
Klasse 23:
Benützungsintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Wohn-, Kinder-, Vorzimmer, Eingangsflure.
Verwendungsbereich GEWERBE:
Klasse 31:
Benützungsintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Hotelzimmer, Konferenzräume, Kleinbüros.
Klasse 32:
Benützungsintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Schulzimmer, Büros, Hotelhallen, Boutiquen.
Klasse 33:
Benützungsintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Korridore, Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen.
Frei zu formulieren (z.B.):
Das Kleben von Laminatböden ist wegen der Erschwernisse erst nach Rückfrage bei dem Erzeuger frei zu formulieren.
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

38.65 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

38.65 00M Angaben Bemusterung

Angaben Bemusterung:

38.65 02 PE-Folie für Feuchtigkeitsabdichtung beziehungsweise Dampfbremse, mit Überlappungen gemäß Hersteller, verlegt und 5 cm an den Wänden ohne Erschwernisberechnung hochgezogen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.

38.65 02A Dampfbremse PE-Folie 0,2mm **m²**
0,2 mm dick.

38.65 02B Dampfbremse PE-Folie 0,2mm verklebt **m²**
0,2 mm dick,
als Dampfbremse die Überlappungen verklebt.

38.65 04 Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden.
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.

38.65 04A Unterlagsmatte EPS-AI 1,6mm **m²**
Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (AI).

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

38.65 04B Unterlagsmatte EPS-AI 3mm **m²**
Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (AI).

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

38.65 05 Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden.
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.

38.65 05C Unterlagsmatte PE 2mm **m²**
Aus Polyethylen.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

38.65 05D Unterlagsmatte PE 3mm **m²**
Aus Polyethylen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.65 06 Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden.
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.

38.65 06E Unterlagsmatte Kork 2mm

m²

Aus Kork.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.65 07 Laminatboden.

- lichtecht
- stuhlrollengeeignet
- zigarettenglutfest
- bestehend aus einer HDF- oder Spanträgerplatte mit einer Laminatoberschicht und Unterschicht als Gegenzug, "Klick-System".

38.65 07A Laminatboden 8mm KI.21/31

m²

- Gesamtdicke 8 mm
- Klasse 21 oder 31

auf dem Untergrund schwimmend verlegt.

Dekor/Oberfläche:

38.65 07B Laminatboden 8mm KI.22/32

m²

- Gesamtdicke 8 mm
- Klasse 22 oder 32

auf dem Untergrund schwimmend verlegt.

Dekor/Oberfläche:

38.65 07C Laminatboden 8mm KI.23/33

m²

- Gesamtdicke 8 mm
- Klasse 23 oder 33

auf dem Untergrund schwimmend verlegt.

Dekor/Oberfläche:

38.65 07D Laminatboden m.Trittschalldämmung 9,5mm KI.32

m²

Mit einer Unterlage, mind. 1,5 mm dick, und einer Trittschalldämmung nach Wahl AN.

Gesamtdicke 9,5 mm

- Klasse 32

auf dem Untergrund schwimmend verlegt.

Dekor/Oberfläche:

Kommentar:

Die Dampfbremse ist in einer eigenen Position auszuschreiben.

38.65 10 Profile für Laminatböden, einschließlich Befestigungsmaterial (z.B. Schienen).

38.65 10A Laminatboden Endprofil

m

38.65 10B Laminatboden Bewegungsprofil

m

38.65 10C Laminatboden Ausgleichprofil

m

38.65 11 Sesselleisten für Laminatböden, zum Bodendekor passend, an der Wand befestigt.

38.65 11A Laminatboden Sesselleisten foliert

m

Foliert.

Dekor:

38.68 Sporthallenböden

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind flächenelastische Sporthallenböden gemäß ÖISS beschrieben.

Ergänzend zu den Normen gelten die einschlägigen Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien, sowie die Regeln der jeweiligen österreichischen Sportfachverbände.

2. Prüfbericht:

Der Bieter weist durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach, dass das angebotene Konstruktionssystem den Anforderungen an Sporthallenböden gemäß ÖNORM entspricht.

3. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Für ein System werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Kommentar:

Weitere Sporthallenböden sind in der LG 50 und LG 61 beschrieben.

Das Ausgleichen des Unterbodens, soweit die Abweichungen die angegebenen Toleranzen überschreiten, ist in eigenen Positionen auszuschreiben.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- die Wärmedämmung bei Schwingriegel-Unterkonstruktionen mit Auflagerklötzen
- starre Unterkonstruktionen in Geräträumen
- Grundieren und dreimaliges Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens (z.B. bei Sanierungsarbeiten)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.68 01	Kontrollprüfung einer flächenelastischen Ausführung. Das Einhalten der Werte gemäß ÖISS wird durch den Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle am fertigen Sportboden nachgewiesen (Kontrollprüfung). Die Kosten hierfür sind im Einheitspreis einkalkuliert. Bei flächenelastischen Böden: • Kraftabbau • Ballreflexion • Belastbarkeit und Gleitreibungsbeiwert.
----------	---

38.68 01A	ZV Kontrollprüfung flächenelastisch PA <i>Kommentar:</i> <i>Die Anforderungen an Sporthallenböden sind in der ÖNORM B 2608, in der Ausgabe 1. September 1995 in der Tabelle 3 angegeben.</i>
-----------	--

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.68 02	Nivellement Unterboden.	
38.68 02A	Nivellement Unterboden	m²
38.68 10	Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung. • Oberboden als Stabparkett • 22 mm dick • Eiche	
38.68 10A	Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis fischgrätartig • Sortierung Kreis • fischgrätartig verlegt Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm	m²
38.68 10B	Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis riemenartig • Sortierung Kreis • riemenartig verlegt Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm	m²
38.68 10C	Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck fischgrätartig • Sortierung Dreieck • fischgrätartig verlegt Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm	m²
38.68 10D	Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck riemenartig	m²

- Sortierung Dreieck
- riemenartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

38.68 11 Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung.

- Oberboden als Mehrschichtparkett (MS-Parkett)
- mind. 5 mm Nutzschicht aus Eiche

38.68 11A Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis fischgrätartig **m²**

- Sortierung Kreis
- fischgrätartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

38.68 11B Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis riemenartig **m²**

- Sortierung Kreis
- riemenartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

38.68 11C Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck fischgrätartig **m²**

- Sortierung Dreieck
- fischgrätartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

38.68 11D Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck riemenartig **m²**

- Sortierung Dreieck
- riemenartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

38.68 12 Fußbodenheizung für flächenelastische Sportbodenkonstruktion.

38.68 12A Fußbodenheizung f.Sportböden **m²**

Beschreibung der Fußbodenheizung/System (z.B. Niedertemperatur):

38.68 14 Behandeln aller Holzteile der Unterbodenkonstruktion mit einem Imprägniermittel.

Abgerechnet wird die Oberfläche des Sporthallenbodens.

38.68 14A Unterkonstruktion imprägnieren **m²**

Imprägniermittel:

38.68 19 Verstärken der Unterkonstruktion für Turngeräte, einschließlich Markieren im Oberboden.

38.68 19A Verstärken Bodenbefestigung **Stk**

Abgerechnet wird die Ständerverstärkung.

38.68 21 Bodendeckel, ohne Unterschied der Größe, für flächenelastische Sportböden.

Einschließlich Halterung über Sportgerätebodenhülsen oder ähnlichen Einbauten sowie Belegen des Deckels mit dem Material des angrenzenden Sportbodens, einschließlich Abdichten etwaiger offener Schnittflächen.

38.68 21A Bodendeckel+Hülsen **Stk**

38.68 24 Fugenprofile.

38.68 24A Dehnfugenprofil **m**

38.68 24B Abdeck-Übergangsprofil **m**

38.68 30 Spielfeldmarkierungen (Markierungslinien) auf vorhandenen Holzbelägen deckend aufbringen, Farbe und Breite nach Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Oberfläche haften und hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt sein, ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert. Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.

38.68 30A Spielfeldmarkierung auf Holzbelägen **m**

Markierung:

- 38.68 35 Sockelleisten mit Lüftungsöffnungen für die Unterkonstruktion
- mit abgerundeter Oberkante
 - alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt
 - Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe
 - Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten
 - einschließlich Oberflächenbehandlung

38.68 35A Sockelleiste m.Lüftungsöffnungen m

Abmessungen:

Holzart:

- 38.68 36 Sockelleisten
- mit abgerundeter Oberkante
 - alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt
 - Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe
 - Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten
 - einschließlich Oberflächenbehandlung.

38.68 36A Sockelleiste o.Lüftungsöffnungen m

Abmessungen:

Holzart:

38.81 Instandsetzungsarbeiten

38.81 01 Estrich vorbereiten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

38.81 01C Estrich vorbereiten/fräsen m²

Durch Fräsen.

Schichtdicke:

38.81 02 Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

Im Positionsstichwort ist das Stichmaß (mm) angegeben.

Hinweis zur Abrechnung:

Eine Positionszuordnung erfolgt nach dem Stichmaß z.B. Stichmaß 13 mm = Ausschreibung und Abrechnung nur mit Position 38. 8102C.

Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.

38.81 02A Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.2-5mm m²

38.81 02B Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.5-10mm m²

38.81 02C Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.10-15mm m²

38.81 03 Auftragen eines Voranstriches.

38.81 03B Oberflächenverfestigen Estrich m.Voranstrich m²

Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche absandet.

38.81 03D Haftbrücke+Einstreuung m²

Als Haftbrücke für nicht saugende oder bituminöse Untergründe, einschließlich Einstreuen mit trockenem Quarzsand oder zementgebundenem Spachtelmassenpulver in den nassen Voranstrich.

38.81 04 Einmaliges Spachteln des Untergrundes, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren.

38.81 04A Einmaliges Spachteln Boden m²

38.81 05 Beschüttung abräumen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschließlich des Abkehrens der Decke oder des Ausgleichens der verbleibenden Bodenschüttung.

Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Abgerechnet wird im nicht aufgelockerten Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer.

38.81 05A Beschüttung abräumen+lagern m³

Beschüttung abräumen und im Baustellenbereich lagern.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.81 06	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
38.81 06A	Beschüttung Baustelle gelagert Mit im Baustellenbereich gelagertem, trockenem Beschüttungsmaterial.	m³
38.81 06C	Beschüttung ergänzen Beschüttung ergänzen, einschließlich Material. Material: 	m³
38.81 08	Phenolharzgebundene Verlegeplatten P3 (E1) schwimmend auf vorhandenen Untergrund verlegt, in Nut und Feder verleimt, einschließlich einer Lage geschlossenzelligem, 2 mm dickem Schaumstoff, mindestens 65 g/m ² . Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
38.81 08A	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.19mm	m²
38.81 08B	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.22mm	m²
38.81 08C	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.16+12mm Versetzt vollflächig verleimt.	m²
38.81 08D	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.2x16mm Versetzt vollflächig verleimt.	m²
38.81 08E	Az Verlegeplatten P3 N+F f.Verschrauben Aufzahlung (Az) für das Verschrauben.	m²
38.81 10	Abschleifen von alten Holzfußböden für Oberflächenbehandlungen. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. (Oberflächenbehandlungen sind in eigenen Positionen beschrieben)	
38.81 10A	Abschleifen Holzfußboden	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
38.81 21	Instandsetzen (verlegen) von Stabparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, brauchbares Material zur Wiederverwendung im Baustellenbereich gelagert, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden wieder mit ausgelöstem Material verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m ²) der Einzelfläche angegeben.	
38.81 21A	Instandsetzen Stabparkett b.0,5m2	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
38.81 21B	Instandsetzen Stabparkett ü.0,5-1m2	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
38.81 21C	Instandsetzen Stabparkett ü.1-5m2	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
38.81 21D	Az Instandsetzen Stabparkett f.neues Material Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
38.81 22	Instandsetzen (verlegen) von Mosaikparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt.	

Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) der Einzelfläche angegeben.

38.81 22A Instandsetzen Mosaikparkett b.0,5m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 22B Instandsetzen Mosaikparkett ü.0,5-1m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 22C Instandsetzen Mosaikparkett ü.1-5m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 22D Az Instandsetzen Mosaikparkett f.neues Material m²

Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 23 Instandsetzen (verlegen) von Mehrschichtparkettböden.
Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt.

Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) der Einzelfläche angegeben.

38.81 23A Instandsetzen Mehrschichtparkett b.0,5m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 23B Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.0,5-1m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 23C Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.1-5m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 23D Az Instandsetzen Mehrschichtparkett f.neues Material m²

Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 31 Genagelter Stabparkettboden, einschließlich etwaiger Randfriese.

Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

(Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).

38.81 31A Stabparkett demontieren,entnageln u.lagern m²

Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 31B Stabparkett (gelagert) wiederverlegen m²

Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 31C Az Stabparkett (gelagert) wiederverlegen m²

Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Stabparkettböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

38.81 41 Blindboden.

Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

(Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).

38.81 41A Blindboden demontieren,entnageln u.lagern m²

Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.81 41B **Blindboden (gelagert) wiederverlegen** m²

Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.81 41C **Az Blindboden (gelagert) wiederverlegen** m²

Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Blindböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.81 51 **Polsterhölzer.**

Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.
(Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).

38.81 51A **Polsterhölzer demontieren,entnageln u.lagern** m²

Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.81 51B **Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen** m²

Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.81 51C **Az Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen** m²

Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Polsterhölzern für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

38.90 **Regieleistungen**

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

38.90 00 **Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

38.90 00C **Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

38.90 01	Regiestunden.	
38.90 01A	Regiestunde Facharbeiter Facharbeiter.	h
38.90 01B	Regiestunde Hilfsarbeiter Hilfsarbeiter.	h
38.90 51	Materiallieferungen f.Regieleistungen Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12	VE
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert