

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 42 - Glaserarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 4200 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 4202 Einfachglas**
- ULG 4203 Mehrscheiben-Isolierglas**
- ULG 4204 Feuerschutzglas**
- ULG 4205 Profilbauglas**
- ULG 4211 Horizontalverglasung >15° VSG ohne Rahmen**
- ULG 4212 Horizontalverglasung >15° MIG ohne Rahmen**
- ULG 4215 Ganzglasgeländer ohne Handlauf**
- ULG 4216 Ganzglasgeländer mit Handlauf**
- ULG 4217 Ganzglasgeländer als Füllungselement**
- ULG 4218 Ganzglasgeländer ohne Handlauf vor französischem Fenster**
- ULG 4219 Ganzglasgeländer mit Handlauf vor französischem Fenster**
- ULG 4220 Wandverkleidungen aus Glas**
- ULG 4225 Ganzglastüren u. Glaswände**
- ULG 4230 Ganzglasduschen**
- ULG 4235 Glassteinarbeiten**
- ULG 4245 Glas für Wände von Aufzugsschächten**
- ULG 4250 Folieren von Glas**
- ULG 4290 Regieleistungen**

42**Glaserarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Rahmen und Flügel:

Die beschriebenen Leistungen gelten ohne Unterschied des Rahmens (z.B. Holz, Kunststoff, Metall) und ohne Unterschied, ob die Leistung feststehende Elemente oder bewegliche Flügel betrifft.

2. Formen/Scheibengrößen:

Angaben zu Scheibengrößen bzw. Scheibenformen erfolgen in den "Ausschreiberlücken".

Breiten und Höhen geben die Abmessungen des kleinsten umschriebenen Rechteckes an (Breite x Höhe).

Die für die Herstellung erforderlichen Zeichnungen bzw. Schablonen werden vom Auftraggeber beigestellt.

3. Glasdicke:

Die angegebenen Glasdicken beziehen sich auf die Nenndicken gemäß den ÖNORMEN.

4. Leistungen Auftraggeber (AG):

4.1 Die Glashalteleisten einschließlich Befestigungsmittel werden vom Auftraggeber beigestellt und sind vormontiert. Holzleisten für verschraubte Ausführung sind vorgebohrt.

4.2 Für geklemmte Glashalteleisten werden vom Auftraggeber schriftliche Montagehinweise beigestellt.

5. Planungsunterlagen des Auftraggebers (Ausführungsplanung):

Der Auftraggeber stellt als Unterlagen zum Leistungsverzeichnis eine Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Behörden und der Personenfrequenz (Nutzungskategorie) zur Verfügung.

Die Ausführungsplanung enthält:

- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Ansichten
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Grundrisse und (Haupt) Schnitte
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Baukörperanschlüsse

6. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Einpassen, die Klotzung, die Befestigung und die Abdichtung der Verglasungen mit Glashalteleisten oder eine Ausführung mit freier Dichtstofffase
- das Umrüsten
- sichtbare und geklebte Kanten sind matt geschliffen

6.1 Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.

7. Farben:

7.1 Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller keinen Mehrpreis verlangt.

7.2 Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller einen Mehrpreis vorsieht.

8. Abkürzungsverzeichnis:

- ESG: Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas gemäß ÖNORM
- ESG-HST: Heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (Heat-Soak-Test) gemäß ÖNORM
- MIG: Mehrscheiben-Isolierglas gemäß ÖNORM
- VSG: Verbund-Sicherheitsglas gemäß ÖNORM
- TVG: Teilvorgespanntes Kalknatronglas gemäß ÖNORM
- SZR: Scheibenzwischenraum
- PVB: Polyvinylbutyral

Kommentar:

Mehrscheiben-Isolierglas:

Bei Verwendung von ESG oder VSG ist die Seite der Verwendung zu definieren.

Bei Verwendung von Ornamentglas ist die Seite der Verwendung sowie der Strukturverlauf (vertikal oder horizontal) und die Seite der Struktur (im SZR oder außen) zu definieren.

Bei Verwendung von Oberflächenveredelungen ist die zu veredelnde Seite zu definieren.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Feuerschutzverglasung in Feuerwiderstandsklasse EW
- Instandsetzungsarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Reparaturarbeiten

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM B 1600: Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen
- ÖNORM EN 1991-1-1: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
- ÖNORM B 1991-1-1 Eurocode 1 – Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
- ÖNORM EN 1991-1-3 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen – Schneelasten
- ÖNORM B 1991-1-3 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen – Schneelasten
- ÖNORM EN 1991-1-4 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten
- ÖNORM B 1991-1-4 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten
- ÖNORM B 2459: Glas für Wände von Aufzugsschächten
- ÖNORM B 3710: Glas im Bauwesen - Benennungen und Definitionen für Glasarten und Glaserzeugnisse
- ÖNORM B 3716-1: Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 1: Grundlagen
- ÖNORM B 3716-2: Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 2: Linienförmig gelagerte Verglasungen
- ÖNORM B 3716-3: Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 3: Vertikale Verglasung mit absturzsichernder Funktion
- ÖNORM B 3716-4 Glas im Bauwesen Konstruktiver Glasbau – Teil 4: Betretbare, begehbare und befahrbare Verglasungen
- ÖNORM B 3716-5: Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 5: Punktförmig gelagerte Verglasungen und Sonderkonstruktionen
- ÖNORM B 3716-7: Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau – Teil 7: Glasanwendungen
- ÖNORM B 3722: Glas im Bauwesen - Anforderungen an die Abdichtung von Glasfalzen und Verglasungssystemen mit Dichtstoffen
- ÖNORM B 3725: Glas im Bauwesen - Glaskanten - Begriffsbestimmungen für Formen und Ausführungsarten
- ÖNORM B 5320: Einbau von Fenstern und Türen in Wände - Planung und Ausführung des Bau- und des Fenster/Türanschlusses
- ÖNORM B 5330-1: Innentüren - Teil 1: Allgemeine Maße
- ÖNORM EN 357: Glas im Bauwesen - Brandschutzverglasungen aus durchsichtigen oder durchscheinenden Glasprodukten
- ÖNORM EN 410: Glas im Bauwesen – Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen
- ÖNORM EN 572-1: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 1: Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften
- ÖNORM EN 572-2: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 2: Floatglas
- ÖNORM EN 572-4: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 4: Gezogenes Flachglas
- ÖNORM EN 572-5: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 5: Ornamentglas
- ÖNORM EN 572-7 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 7: Profilbauglas mit oder ohne Drahteinlage
- ÖNORM EN 572-8: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 8: Liefermaße und Festmaße
- ÖNORM EN 1279-1: Glas im Bauwesen – Mehrscheiben – Isolierglas – Teil 1 : Allgemeines, Maßtoleranzen und Vorschriften für die Systembeschreibung
- ÖNORM EN 1279-5: Glas im Bauwesen – Mehrscheiben – Isolierglas – Teil 5: Konformitätsbewertung
- ÖNORM EN 1863-1: Glas im Bauwesen – Teilvorgespanntes Kalknatronglas – Teil 1 Definition und Beschreibung
- ÖNORM EN 12150-1: Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas – Teil 1: Definition und Beschreibung
- ÖNORM EN 12488: Glas im Bauwesen – Empfehlungen für die Verglasung – Verglasungsgrundlagen für vertikale und geneigte Verglasung
- ÖNORM EN 12600: Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch - Verfahren für die Stoßprüfung und die Klassifizierung
- ÖNORM EN 13022 – 1 Glas im Bauwesen – Geklebte Verglasungen – Teil 1: Glasprodukte für Structural-Sealant-Glazing (SSG-) Glaskonstruktionen für Einfachverglasungen und Mehrfachverglasungen mit oder ohne Abtragung des Eigengewichtes
- ÖNORM EN 13022 – 2 Glas im Bauwesen – Geklebte Verglasungen – Teil 2: Verglasungsvorschriften für Structural-Sealant-Glazing (SSG-) Glaskonstruktionen
- ÖNORM EN 14179-1: Glas im Bauwesen – Heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas – Teil 1: Definition und Beschreibung
- ÖNORM EN 14449: Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – Konformitätsbewertung/Produktnorm
- ÖNORM EN 15254-4: Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen - Nichttragende Wände - Teil 4: Verglaste Konstruktionen
- ÖNORM EN 1527: Schlösser und Baubeschläge - Beschläge für Schiebetüren und Falttüren - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 15683-1: Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Profilbau-Sicherheitsglas – Teil 1: Definition und Beschreibung

- ÖNORM EN 1935: Baubeschläge - Einachsige Tür- und Fensterbänder - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN ISO 12543-1: Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas Teil 1: Definitionen und Beschreibung von Bestandteilen
- ÖNORM EN ISO 12543-2: Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas Teil 2: Verbund-Sicherheitsglas
- ÖNORM EN ISO 12543-5: Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas Teil 5: Maße und Kantenbearbeitung
- ÖNORM EN ISO 12543-6: Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas Teil 6: Aussehen
- DIN 18032-3: Sporthallen - Hallen für Turnen und Spielen und Mehrzwecknutzung - Teil 3: Prüfung der Ballwurfsicherheit
- OIB-Richtlinie 2: Brandschutz
- OIB-Richtlinie 4: Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit
- OIB-Richtlinie 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz
- Gütevorschriften GSB (<http://www.gsb-international.de/>)
- Gütevorschriften QUALICOAT (<http://www.qualicoat.net/main/home.html>)
- Gütevorschriften OFI (<http://www.ofi.at/zertifizierung.html>)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.00 Wählbare Vorbemerkungen

42.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

42.00 01A Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

42.02 Einfachglas

Standardausführung:

Es werden klare, farblose (naturfarbige) Floatgläser ausgeführt.

Ornamentglas Standard:

- Kathedral (Rohglas)
- Kathedral (kleingehämmert)
- Monumental (523, 528)
- SR Arena C (504)
- Waterdrop (521)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.02 01 Floatglas.

Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

42.02 01A Floatglas 3mm

Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.02 01B Floatglas 4mm

Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.02 01C Floatglas 5mm

Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.02 01D Floatglas 6mm

Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.02 01E Floatglas 8mm

Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.02 01F	Floatglas 10mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 02	Aufzählung (Az) auf Floatglas.	
42.02 02A	Az Floatglas f.farbige Ausführung Für eine farbige Ausführung (massegefärbt). Farbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.02 02B	Az Floatglas f.andere Oberfläche Für eine andere Oberfläche. Art der Oberfläche: Betrifft Position(en):	Stk
42.02 13	Ornamentglas Standard. Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.	
42.02 13A	Ornamentglas Standard 4mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 13B	Ornamentglas Standard 6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 14	Ornamentglas in Sonderausführung z.B. mit besonderem Design, farbig oder anderer Dicke.	
42.02 14A	Ornamentglas Sonderausführung Glasart und Dicke: Farbe: Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 17	Herstellen matt geschliffener oder polierter Kanten ohne Unterschied der Glasart (Floatglas oder Ornamentglas). Abgerechnet wird die bearbeitete Kantenlänge (mind. Verrechnung 1 m).	
42.02 17A	Kanten matt geschliffen Kanten matt geschliffen. Betrifft Position(en):	m
42.02 17B	Kanten poliert Kanten poliert. Betrifft Position(en):	m
42.02 30	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas. Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.	
42.02 30A	ESG Floatglas 4mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 30B	ESG Floatglas 5mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk

42.02 30C	ESG Floatglas 6mm	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
42.02 30D	ESG Floatglas 8mm	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
42.02 30E	ESG Floatglas 10mm	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
42.02 30F	ESG Floatglas 12mm	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
42.02 31	Aufzahlung (Az) auf ESG Floatglas.	
42.02 31A	Az ESG Floatglas f.farbige Ausführung	Stk
	Für eine farbige Ausführung (massegefärbt).	
	Farbe:	
	Betrifft Position(en):	
42.02 31B	Az ESG Floatglas f.Beschichtung m.keram.Farben	Stk
	Für eine Beschichtung mit keramischen Farben (anorganischen Farben):	
	Betrifft Position(en):	
42.02 31C	Az ESG Floatglas f.vollfl.Emaillierung Standardfarbe	Stk
	Für eine vollflächige Emaillierung, in Standardfarbe.	
	Betrifft Position(en):	
42.02 31D	Az ESG Floatglas f.vollfl.Emaillierung Sonderfarbe	Stk
	Für eine vollflächige Emaillierung, in Sonderfarbe:	
	Betrifft Position(en):	
42.02 31E	Az ESG Floatglas f.teilfl.Emaillierung Standardfarbe	Stk
	Für eine teilflächige Emaillierung, in Standardfarbe.	
	Betrifft Position(en):	
42.02 31F	Az ESG Floatglas f.teilfl.Emaillierung Sonderfarbe	Stk
	Für eine teilflächige Emaillierung, in Sonderfarbe:	
	Betrifft Position(en):	
42.02 32	Aufzahlung (Az) auf ESG Floatglas.	
42.02 32A	Az ESG Floatglas f.Bedruckung m.keram.Farben	Stk
	Für eine Bedruckung mit keramischen Farben (anorganischen Farben).	
	Betrifft Position(en):	
42.02 32B	Az ESG Floatglas f.Bedruckung vollfl.Siebdruck Standardfarbe	Stk
	Für eine Bedruckung, vollflächiger Siebdruck, in Standardfarbe.	
	Betrifft Position(en):	
42.02 32C	Az ESG Floatglas f.Bedruckung vollfl.Siebdruck Sonderfarbe	Stk
	Für eine Bedruckung, vollflächiger Siebdruck, in Sonderfarbe:	
	Betrifft Position(en):	

42.02 32D	Az ESG Floatglas f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Standardfarbe Für eine Bedruckung, teilflächiger Siebdruck, in Standardfarbe. Betrifft Position(en):	Stk
42.02 32E	Az ESG Floatglas f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Sonderfarbe Für eine Bedruckung, teilflächiger Siebdruck, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.02 32F	Az ESG Floatglas f.Bedruckung Siebdruck Design Standardfarbe Für eine Bedruckung, Siebdruck Standarddesign, in Standardfarbe. Betrifft Position(en):	Stk
42.02 32G	Az ESG Floatglas f.Bedruckung Siebdruck Design Sonderfarbe Für eine Bedruckung, Siebdruck Standarddesign, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.02 32H	Az ESG Floatglas f.Bedruckung Digitaldruck Für eine Bedruckung, Digitaldruck: Betrifft Position(en):	Stk
42.02 38	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Ornamentglas Standard. Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.	
42.02 38A	ESG Ornamentglas Standard 4mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 38B	ESG Ornamentglas Standard 6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 41	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Ornamentglas in Sonderausführung z.B. mit besonderem Design, farbig oder anderer Dicke.	
42.02 41A	ESG Ornamentglas Sonderausführung Glasart und Dicke: Farbe: Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 42	Aufzählung (Az) auf ESG Ornamentglas.	
42.02 42A	Az Float/Ornamentglas f.vollfl.Emaillierung Standardfarbe Für eine vollflächige Emaillierung, in Standardfarbe. Betrifft Position(en):	Stk
42.02 42B	Az Float/Ornamentglas f.vollfl.Emaillierung Sonderfarbe Für eine vollflächige Emaillierung, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.02 42C	Az Float/Ornamentglas f.teilfl.Emaillierung Standardfarbe Für eine teilflächige Emaillierung, in Standardfarbe. Betrifft Position(en):	Stk
42.02 42D	Az Float/Ornamentglas f.teilfl.Emaillierung Sonderfarbe Für eine teilflächige Emaillierung, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en):	Stk

42.02 43 Aufzählung (Az) auf ESG Floatglas oder ESG Ornamentglas.

42.02 43A Az Float/Ornamentglas f.heißgelagertes Glas (ESG-HST) Stk

Für heißgelagertes Glas (ESG HST).

Betrifft Position(en):

42.02 43B Az Float/Ornamentglas f.teilvorgespanntes Glas (TVG) Stk

Für teilvorgespanntes Glas (TVG).

Betrifft Position(en):

42.02 44 Aufzählung (Az) auf ESG Floatglas oder ESG Ornamentglas.

42.02 44A Az Float/Ornamentglas f.Lochbohrungen zylindrisch Stk

Für Lochbohrungen zylindrisch, Durchmesser (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.02 44B Az Float/Ornamentglas f.Senklochbohrungen Stk

Für Senklochbohrungen, Durchmesser (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.02 44C Az Float/Ornamentglas f.Randausschnitte Stk

Für Randausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.02 44D Az Float/Ornamentglas f.Eckabschnitte Stk

Für Eckabschnitte, Abmessungen (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.02 44E Az Float/Ornamentglas f.Eckausschnitte Stk

Für Eckausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.02 44F Az Float/Ornamentglas f.Flächenausschnitte Stk

Für Flächenausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.02 46 Herstellen matt geschliffener oder polierter Kanten ohne Unterschied der Glasart (ESG Floatglas oder ESG Ornamentglas).

Abgerechnet wird die bearbeitete Kantenlänge (mind. Verrechnung 1 m).

42.02 46A ESG Kanten matt geschliffen m

ESG Kanten matt geschliffen.

Betrifft Position(en):

42.02 46B ESG Kanten poliert m

ESG Kanten poliert.

Betrifft Position(en):

42.02 50 Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus Floatglas mit PVB-Folie 0,38 mm.

Im Positionsstichwort sind die Glasdicken der Einzelscheiben (mm) und die Summe der Glasdicken (mm), einschließlich der Zwischenschichten angegeben.

42.02 50A	VSG Floatglas (2x3mm) 6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 50B	VSG Floatglas (2x4mm) 8mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 50C	VSG Floatglas (2x5mm) 10mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 50D	VSG Floatglas (2x6mm) 12mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 50E	VSG Floatglas (2x8mm) 16mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.02 51	Aufzahlung (Az) auf Verbund-Sicherheitsglas (VSG) für andere Glasart.	
42.02 51A	Az VSG f.1s Ornamentglas Für eine Seite (1s) Ornamentglas. Betrifft Position(en):	Stk
42.02 51B	Az VSG f.1s farbige Ausführung Für eine farbige Ausführung (Massegefärbt). Für eine Seite. Farbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.02 52	Aufzahlung (Az) auf Verbund-Sicherheitsglas (VSG).	
42.02 52A	Az VSG f.teilvorgesp.(TVG) m.doppelter Folie 0,76mm Für beide Seiten als teilvorgespanntes (VSG/TVG) Glas mit doppelter Folie (0,76 mm). Dicke (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.02 52B	Az VSG f.ESG m.doppelter Folie 0,76mm Für beide Seiten Einscheiben-Sicherheitsglas (VSG/ESG) mit doppelter Folie (0,76 mm). Dicke (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.02 52C	Az VSG f.ESG-HST m.doppelter Folie 0,76mm Für beide Seiten heißgelagertes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-HST) mit doppelter Folie (0,76 mm). Dicke (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.02 54	Aufzahlung (Az) auf Verbund-Sicherheitsglas (VSG). • für die Verwendung von Verbundmaterial Im Positionsstichwort sind die Dicken (mm) und/oder andere Spezifikation angegeben.	
42.02 54A	Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm farblos Betrifft Position(en):	Stk
42.02 54B	Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm farblos	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Betrifft Position(en):

42.02 54C Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm mattweiß Stk

Betrifft Position(en):

42.02 54D Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm mattweiß Stk

Betrifft Position(en):

42.02 54F Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm farbig Stk

Farbcode:

Betrifft Position(en):

42.02 54G Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm farbig Stk

Farbcode:

Betrifft Position(en):

42.02 54H Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm opak Stk

Betrifft Position(en):

42.02 54I Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm opak Stk

Betrifft Position(en):

42.02 54J Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm transluzent Stk

Mit Sonderfolie, transluzent.

Betrifft Position(en):

42.02 54K Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm transluzent Stk

Mit Sonderfolie, transluzent.

Betrifft Position(en):

42.02 54L Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm Schallschutzfolie Stk

Betrifft Position(en):

42.02 54M Az VSG f.Verbundfolie "EVA" Stk

Dicke (mm):

Betrifft Position(en):

42.02 54N Az VSG f.Verbundfolie "SG" Stk

Dicke (mm):

Betrifft Position(en):

42.02 55 Aufzählung (Az) auf VSG (Floatglas/TVG/ESG).

42.02 55A Az VSG f.Lochbohrungen zylindrisch Stk

Für Lochbohrungen zylindrisch, Durchmesser (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.02 55B Az VSG f.Senklochbohrungen Stk

Für Senklochbohrungen, Durchmesser (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.02 55C Az VSG f.Randausschnitte Stk

Für Randausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.02 55D Az VSG f.Eckabschnitte **Stk**
 Für Eckabschnitte, Abmessungen (mm):
 Gemäß Planbeilage:
 Betrifft Position(en):

42.02 55E Az VSG f.Eckausschnitte **Stk**
 Für Eckausschnitte, Abmessungen (mm):
 Gemäß Planbeilage:
 Betrifft Position(en):

42.02 55F Az VSG f.Flächenausschnitte **Stk**
 Für Flächenausschnitte, Abmessungen (mm):
 Gemäß Planbeilage:
 Betrifft Position(en):

42.02 56 Herstellen matt geschliffener oder polierter Kanten ohne Unterschied der Glasart (VSG Floatglas oder VSG Ornamentglas).
 Abgerechnet wird die bearbeitete Kantenlänge (mind. Verrechnung 1 m).

42.02 56A VSG Kanten matt geschliffen **m**
 Kanten matt geschliffen.
 Betrifft Position(en):

42.02 56B VSG Kanten poliert **m**
 Kanten poliert.
 Betrifft Position(en):

42.03 Mehrscheiben-Isolierglas

Standardausführung:

Mehrscheiben-Isolierglas 2-fach (2f-MIG) aus klarem, farblosem und beschichtetem (Low-E) Floatglas

- mit einem Scheibenzwischenraum (SZR) bis 16 mm
- einem Ug-Wert $\leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- einen Schallschutz $R_w \geq 30 \text{ dB}$
- sowie einen Lichttransmissionsgrad von $\geq 80 \%$ (Prozent)

Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient $\text{W/m}^2\text{K}$) und der Schalldämmwert beziehen sich auf Messungen der Normprüfgröße ohne Berücksichtigung des Randeinflusses.

Kommentar:

Werden zur Ergänzung des Bestandes oder bei geringeren Ansprüchen an die Wärmedämmung oder den Schallschutz (z.B. in Innenräumen) Mehrscheiben-Isoliergläser mit geringeren Qualitätsmerkmalen verwendet, sind diese unter Angabe der genauen Spezifikationen frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.03 01 Standard - Mehrscheiben-Isolierglas, 2-fach (2f-MIG) aus Floatglas.
 Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Scheiben und die Glasdicke (mm) je Scheibe angegeben.

42.03 01A 2f-MIG 2x4mm Floatglas **Stk**
 Gemäß Planbeilage:
 Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.03 01B 2f-MIG 2x5mm Floatglas **Stk**
 Gemäß Planbeilage:
 Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.03 01C 2f-MIG 2x6mm Floatglas **Stk**
 Gemäß Planbeilage:
 Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.03 01D	2f-MIG 2x8mm Floatglas	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
42.03 01E	2f-MIG 2x10mm Floatglas	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
42.03 11	Aufzahlung (Az) auf Standard - Mehrscheiben-Isolierglas, 2-fach (2f-MIG) aus Floatglas für ein 3-fach MIG.	
42.03 11A	Az 2f-MIG Floatglas f.3-fach MIG	Stk
	Betrifft Position(en):	
42.03 21	Aufzahlung (Az) auf Standard - Mehrscheiben-Isolierglas, 2-fach (2f-MIG) oder 3-fach (3f-MIG) aus Floatglas für Sonderausführungen (z.B.):	
	• die Verwendung von anderen Glasarten • Schallschutz • Spezialbeschichtungen • Oberflächenveredelungen • unterschiedlichen Glasdicken	
42.03 21A	Az 2f/3f-MIG Floatglas f.Sonderausführungen	Stk
	Bezeichnung oder technische Spezifikationen:	
	Betrifft Position(en):	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
42.03 22	Aufzahlung (Az) für eine Ausführung bei nicht durch den Falz- oder den Glashalteleisten abgedeckten Randverbund von Standard-Mehrscheiben-Isolierglas, ohne Unterschied des Scheibenüberstandes (eine Scheibe steht über den Randverbund hinaus).	
	z.B. bei Stufenelementen	
	Abgerechnet wird die Länge der behandelten Kante (Mindestverrechnung 1 m).	
42.03 22A	Az 2f/3f-MIG f.UV-beständiger Randverbund	m
	Für einen UV-beständigen Randverbund.	
	Betrifft Position(en):	
42.03 22B	Az 2f/3f-MIG f.Stufenausbildung	m
	Für eine Stufenausbildung an einer Kante.	
	Länge der Stufe (cm):	
	Betrifft Position(en):	
42.03 22C	Az 2f/3f-MIG f.Randemaillierung b.70mm	m
	Für eine Randemaillierung bis 70 mm (bei TVG oder ESG) in Standardfarbe.	
	Farbe:	
	Betrifft Position(en):	
42.03 22D	Az 2f/3f-MIG f.Randemaillierung b.150mm	m
	Für eine Randemaillierung bis 150 mm (bei TVG oder ESG) in Standardfarbe.	
	Farbe:	
	Betrifft Position(en):	
42.03 23	Aufzahlung (Az) für besondere Ausführung.	
42.03 23A	Az 2f/3f-MIG f.Ventilator- u.Durchsprechöffnungen	Stk
	Für Ventilator- und Durchsprechöffnungen.	
	Größe bis 250 x 450 mm	
	Betrifft Position(en):	
	<i>Hinweis: nur in Ausführung mit mindestens 2 x ESG Floatglas 6 mm möglich!</i>	

42.03 23B	Az 2f/3f-MIG f.Einbausprossen im SZR weiß	Stk
	Für Einbausprossen im Scheibenzwischenraum, horizontal oder vertikal. Farbe: weiß Profil: Betrifft Position(en):	
42.03 23C	Az 2f/3f-MIG f.Einbausprossen im SZR farbig	Stk
	Für Einbausprossen im Scheibenzwischenraum, horizontal oder vertikal. Farbe: Profil: Betrifft Position(en):	
42.03 23D	Az 2f/3f-MIG f.Sprossenkreuz im SZR weiß	Stk
	Für Sprossenkreuze im Scheibenzwischenraum, horizontal oder vertikal. Farbe: weiß Profil: Betrifft Position(en):	
42.03 23E	Az 2f/3f-MIG f.Sprossenkreuz im SZR farbig	Stk
	Für Sprossenkreuze im Scheibenzwischenraum, horizontal oder vertikal. Farbe: Profil: Betrifft Position(en):	
42.03 23F	Az 2f/3f-MIG f.thermisch verbesserten Randverbund	Stk
	Für einen thermisch verbesserten Randverbund. Betrifft Position(en):	

42.04 Feuerschutzglas
Standardausführung:

Feuerschutzverglasungen sind als klare, farblose Verglasungen ausgeführt und immer in Kombination mit dem entsprechenden Rahmenmaterial (Stahl, Holz, Aluminium) oder als rahmenlose Feuerschutzverglasungen beschrieben.

Kommentar:

Feuerschutzverglasungen werden entsprechend den geltenden ÖNORMEN ausgeführt und hinsichtlich der erforderlichen Wärmedämmung in innenliegende und außenliegende Verglasung unterschieden.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

42.04 01 Feuerschutzverglasung für innenliegende Bauteile (innen) in Feuerwiderstandsklasse.

- einschließlich Rahmen (feststehend)

Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

42.04 01A	Feuerschutzglas innen E30 m.Rahmen	Stk
	Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Rahmenmaterial:	
42.04 01B	Feuerschutzglas innen E60 m.Rahmen	Stk
	Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Rahmenmaterial:	

42.04 02 Feuerschutzverglasung für innenliegende Bauteile (innen) in Feuerwiderstandsklasse, mit thermischer Isolation (bis 140 K).

- einschließlich Rahmen (feststehend)

Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

42.04 02A Feuerschutzglas innen EI30 m.Rahmen **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 02B Feuerschutzglas innen EI60 m.Rahmen **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 02C Feuerschutzglas innen EI90 m.Rahmen **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 02D Feuerschutzglas innen EI120 m.Rahmen **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 11 Feuerschutzverglasung für außenliegende Bauteile (außen) in Feuerwiderstandsklasse.

- einschließlich Rahmen (feststehend)

Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

42.04 11A Feuerschutzglas außen E30 m.Rahmen **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

42.04 11B Feuerschutzglas außen E60 m.Rahmen **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

42.04 12 Feuerschutzverglasung für außenliegende Bauteile (außen) in Feuerwiderstandsklasse, mit thermischer Isolation (bis 140 K).

- einschließlich Rahmen (feststehend)

Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

42.04 12A Feuerschutzglas außen EI30 m.Rahmen **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 12B Feuerschutzglas außen EI60 m.Rahmen **Stk**

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 12C Feuerschutzglas außen EI90 m.Rahmen Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 12D Feuerschutzglas außen EI120 m.Rahmen Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Rahmenmaterial:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 21 Feuerschutzverglasung für innenliegende Bauteile (innen) in Feuerwiderstandsklasse.

- ohne Rahmen

Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

42.04 21A Feuerschutzglas innen E30 Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.04 21B Feuerschutzglas innen E60 Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.04 21C Feuerschutzglas innen E90 Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.04 21D Feuerschutzglas innen E120 Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.04 22 Feuerschutzverglasung für innenliegende Bauteile (innen) in Feuerwiderstandsklasse, mit thermischer Isolation (bis 140 K).

- ohne Rahmen

Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

42.04 22A Feuerschutzglas innen EI30 Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 22B Feuerschutzglas innen EI60 Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 22C Feuerschutzglas innen EI90 Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.04 22D	Feuerschutzglas innen EI120	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
42.04 31	Feuerschutzverglasung für außenliegende Bauteile (außen) in Feuerwiderstandsklasse.	
	• ohne Rahmen	
	Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
42.04 31A	Feuerschutzglas außen E30	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
42.04 31B	Feuerschutzglas außen E60	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
42.04 32	Feuerschutzverglasung für außenliegende Bauteile (außen) in Feuerwiderstandsklasse, mit thermischer Isolation (bis 140 K).	
	• ohne Rahmen	
	Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
42.04 32A	Feuerschutzglas außen EI30	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
42.04 32B	Feuerschutzglas außen EI60	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
42.04 32C	Feuerschutzglas außen EI90	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
42.04 32D	Feuerschutzglas außen EI120	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
42.05	Profilbauglas	
	1. Allgemein:	
	1.1 Im Folgenden ist das Versetzen von Profilbauglas in allseitig geschlossenen Rahmen beschrieben.	
	1.2 Die Lieferung und Montage von Rahmen, sofern nicht vom Auftraggeber (AG) beigestellt, sind in eigenen Positionen beschrieben.	
	1.3 Das Abdichten der Glasbahnen zum Rahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
	2. Einkalkulierte Leistungen:	
	2.1 Die Einheitspreise gelten für feststehende Bauteile ohne Unterschied der Einbauhöhe.	
	2.2 Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
	• etwaige Erschwernisse durch das Arbeiten von Leitern oder Gerüsten	
	• beidseitiges Abdichten der Glasbahnen bei doppelschaliger Verlegung zueinander mit elastischem Dichtstoff (bis zu einem Querschnitt von 50 mm²)	

42.05 01	Normal-Profilbauglas, einschalig, in vorhandenem Rahmen, vertikal verlegt, Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhöhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.	
42.05 01A	Profilbauglas vertikal 1-schalig 232/41/6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 01B	Profilbauglas vertikal 1-schalig 262/41/6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 01C	Profilbauglas vertikal 1-schalig 331/41/6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 01D	Profilbauglas vertikal 1-schalig 498/41/6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 02	Normal-Profilbauglas, doppelschalig (2-schalig), in vorhandenem Rahmen, vertikal verlegt, Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhöhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.	
42.05 02A	Profilbauglas vertikal 2-schalig 232/41/6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 02B	Profilbauglas vertikal 2-schalig 262/41/6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 02C	Profilbauglas vertikal 2-schalig 331/41/6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 02D	Profilbauglas vertikal 2-schalig 498/41/6mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 03	Normal-Profilbauglas, einschalig, in vorhandenem Rahmen, vertikal verlegt, Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhöhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.	
42.05 03A	Profilbauglas vertikal 1-schalig 232/60/7mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 03B	Profilbauglas vertikal 1-schalig 262/60/7mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 03C	Profilbauglas vertikal 1-schalig 331/60/7mm Gemäß Planbeilage: Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.05 04	Normal-Profilbauglas, doppelschalig (2-schalig), in vorhandenem Rahmen, vertikal verlegt, Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhöhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.	
42.05 04A	Profilbauglas vertikal 2-schalig 232/60/7mm	Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 04B Profilbauglas vertikal 2-schalig 262/60/7mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 04C Profilbauglas vertikal 2-schalig 331/60/7mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 11 Normal-Profilbauglas, einschalig, in vorhandenem Rahmen, horizontal verlegt.

Einschließlich Auflagerwinkel.

Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhöhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.

42.05 11A Profilbauglas horizontal 1-schalig 232/41/6mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 11B Profilbauglas horizontal 1-schalig 262/41/6mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 11C Profilbauglas horizontal 1-schalig 331/41/6mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 11D Profilbauglas horizontal 1-schalig 498/41/6mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 11E Az f.Sonderausführungen 1-schalig f.Flanschhöhe/Glasdicke Stk

Aufzahlung (Az) für eine Flanschhöhe 60 mm und Glasdicke 7 mm.

Betrifft Position(en):

42.05 12 Normal-Profilbauglas, doppelschalig, in vorhandenem Rahmen, horizontal verlegt.

Einschließlich Auflagerwinkel.

Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhöhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.

42.05 12A Profilbauglas horizontal 2-schalig 232/41/6mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 12B Profilbauglas horizontal 2-schalig 262/41/6mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 12C Profilbauglas horizontal 2-schalig 331/41/6mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 12D Profilbauglas horizontal 2-schalig 498/41/6mm Stk

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 12E Az f.Sonderausführungen 2-schalig f.Flanschhöhe/Glasdicke Stk

Aufzahlung (Az) für eine Flanschhöhe 60 mm und Glasdicke 7 mm.

Betrifft Position(en):

42.05 21 Aufzahlung (Az) auf Normal-Profilbauglas für thermisch vorgespannt (ESG).

- für eine Schale

Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhöhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.

42.05 21A Az Profilbauglas 232/41/6+ESG

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 21B Az Profilbauglas 262/41/6+ESG

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 21C Az Profilbauglas 331/41/6+ESG

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 21D Az Profilbauglas 498/41/6+ESG

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 21E Az Profilbauglas 232/60/7+ESG

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 21F Az Profilbauglas 262/60/7+ESG

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 21G Az Profilbauglas 331/60/7+ESG

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 22 Aufzahlung (Az) auf Normal-Profilbauglas für thermisch vorgespannt (ESG), Emaillierung (mit Glaskeramikfarben).

- für eine Schale

Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhöhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.

42.05 22A Az Profilbauglas 232/41/6 ESG+Emailliert

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 22B Az Profilbauglas 262/41/6 ESG+Emailliert

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 22C Az Profilbauglas 331/41/6 ESG+Emailliert

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 22D Az Profilbauglas 498/41/6 ESG+Emailliert

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 22E Az Profilbauglas 232/60/7 ESG+Emailliert

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 22F Az Profilbauglas 262/60/7 ESG+Emailliert

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 22G Az Profilbauglas 331/60/7 ESG+Emailliert

Stk

Betrifft Position(en):

42.05 23 Aufzahlung (Az) auf Normal-Profilbauglas für thermisch vorgespannt (ESG), Emaillierung (mit Glaskeramikfarben) und Heißlagerungstest (HST).

- für eine Schale

Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhöhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.

42.05 23A Az Profilbauglas 232/41/6 ESG+Emailliert+HST

Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Betrifft Position(en):

42.05 23B Az Profilbauglas 262/41/6 ESG+Emailliert+HST Stk

Betrifft Position(en):

42.05 23C Az Profilbauglas 331/41/6 ESG+Emailliert+HST Stk

Betrifft Position(en):

42.05 23D Az Profilbauglas 498/41/6 ESG+Emailliert+HST Stk

Betrifft Position(en):

42.05 23E Az Profilbauglas 232/60/7 ESG+Emailliert+HST Stk

Betrifft Position(en):

42.05 23F Az Profilbauglas 262/60/7 ESG+Emailliert+HST Stk

Betrifft Position(en):

42.05 23G Az Profilbauglas 331/60/7 ESG+Emailliert+HST Stk

Betrifft Position(en):

42.05 24 Aufzählung (Az) für eine Schale mit Beschichtung (Wärme-, Sonnenschutz), anderer Oberfläche (Sandstrahlung) oder sonstigen Glasausführungen (klar, blau, Designs, Weißglas, „Wave“).

Im Positionsstichwort ist die (von/bis) Profilbreite (mm) angegeben.

42.05 24A Az Profilbauglas 232-498 plus 1,7 (Wärmeschutzbesch.) Stk

Wärmeschutzbeschichtung.

Angabe Profilbreite (mm):

Betrifft Position(en):

42.05 24B Az Profilbauglas 232 u.331/60/7 plus 1,7 (Wärmeschutzbesch.) Stk

Wärmeschutzbeschichtung.

Angabe Profilbreite (mm):

Betrifft Position(en):

42.05 24C Az Profilbauglas 232-498+Antisol (Sonnenschutzbesch.) Stk

Sonnenschutzbeschichtung.

Angabe Profilbreite (mm):

Betrifft Position(en):

42.05 24D Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+Antisol (Sonnenschutzbesch.) Stk

Sonnenschutzbeschichtung.

Angabe Profilbreite (mm):

Betrifft Position(en):

42.05 24E Az Profilbauglas 232-498+Farbe Amethyst Stk

Glasfarbe Amethyst.

Angabe Profilbreite (mm):

Betrifft Position(en):

42.05 24F Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+Farbe Amethyst Stk

Glasfarbe Amethyst.

Angabe Profilbreite (mm):

Betrifft Position(en):

42.05 24I Az Profilbauglas 262+klar (ohne Dekor) Stk

Glasart klar.

Betrifft Position(en):

42.05 24J	Az Profilbauglas 262/60/7+klar (ohne Dekor) Glasart klar. Betrifft Position(en):	Stk
42.05 24L	Az Profilbauglas 232-498+Weißglas Glasart Weißglas. Angabe der Profilbreite (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.05 24M	Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+Weißglas Glasart Weißglas. Angabe der Profilbreite (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.05 24N	Az Profilbauglas 232-498+sandgestrahlt (Opal) Glasausführungen sandgestrahlt. Angabe der Profilbreite (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.05 24O	Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+sandgestrahlt (Opal) Glasausführungen sandgestrahlt. Angabe der Profilbreite (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.05 24P	Az Profilbauglas 232-498+Sonderdesign Sonderdesign: Angabe der Profilbreite (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.05 24Q	Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+Sonderdesign Sonderdesign: Angabe der Profilbreite (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.05 24R	Az Profilbauglas 232-498+Sonderfarbe Sonderfarbe: Angabe der Profilbreite (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.05 24S	Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+Sonderfarbe Sonderfarbe: Angabe der Profilbreite (mm): Betrifft Position(en):	Stk
42.05 31	Aufzahlung (Az) für zusätzliches Abdichten der Flansche zueinander (bei einschaliger Ausführung) mit elastischem Dichtstoff.	
42.05 31A	Az f.Abdichten Profilbauglas Betrifft Position(en):	Stk
42.05 32	Abdichten der Fugen zum Rahmen mit elastischem Dichtstoff.	
42.05 32A	Abdichten Rahmenfuge Profilbauglas Rahmenfuge zum Profilbauglas, je Seite.	m

42.05 41 Aluminium-Rahmensystem roh, Rahmenbreite 60 mm, normal.
Im Positionsstichwort ist die Rahmenbreite (mm) angegeben.
Beim unteren Rahmenprofil ist zusätzlich die Breite der Alu-Fensterbank (mm) angegeben.

42.05 41A Alu Rahmen,60mm oberes u.seitl.Rahmenprofil **m**
Oberes und seitliches Rahmenprofil.

42.05 41B Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil (ohne Fensterbank) **m**
Unteres Rahmenprofil, ohne Fensterbank.

42.05 41C Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.50mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 41D Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.80mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 41E Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.100mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 41F Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.120mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 41G Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.150mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 41H Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.180mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 41I Az Alu Rahmen,60mm eloxiert **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil eloxiert.
Profil:
Farbe:

42.05 41J Az Alu Rahmen,60mm pulverbeschichtet **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil pulverbeschichtet.
Profil:
Farbe:

42.05 42 Aluminium-Rahmensystem roh, Rahmenbreite 60 mm, gedämmt (ged.).
Im Positionsstichwort ist die Rahmenbreite (mm) angegeben.
Beim unteren Rahmenprofil ist zusätzlich die Breite der Alu-Fensterbank (mm) angegeben.

42.05 42A Alu Rahmen,60mm ged.,oberes u.seitl.Rahmenprofil **m**
Oberes und seitliches Rahmenprofil.

42.05 42B Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil (ohne Fensterbank) **m**
Unteres Rahmenprofil, ohne Fensterbank.

42.05 42C Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.50mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 42D Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.80mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 42E Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.100mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 42F Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.120mm **m**

Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 42G Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.150mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 42H Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.180mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 42I Az Alu Rahmen,60mm ged.eloxiert **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil eloxiert.
Profil:
Farbe:

42.05 42J Az Alu Rahmen,60mm ged.pulverbeschichtet **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil pulverbeschichtet.
Profil:
Farbe:

42.05 43 Aluminium-Rahmensystem roh, Rahmenbreite 83 mm, normal.
Im Positionsstichwort ist die Rahmenbreite (mm) angegeben.
Beim unteren Rahmenprofil ist zusätzlich die Breite der Alu-Fensterbank (mm) angegeben.

42.05 43A Alu Rahmen,83mm oberes u.seitl.Rahmenprofil **m**
Oberes und seitliches Rahmenprofil.

42.05 43B Alu Rahmen,83mm unteres Rahmenprofil (ohne Fensterbank) **m**
Unteres Rahmenprofil, ohne Fensterbank.

42.05 43C Alu Rahmen,83mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.50mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 43D Alu Rahmen,83mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.100mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 43E Az Alu Rahmen,83mm eloxiert **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil eloxiert.
Profil:
Farbe:

42.05 43F Az Alu Rahmen,83mm pulverbeschichtet **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil pulverbeschichtet.
Profil:
Farbe:

42.05 44 Aluminium-Rahmensystem roh, Rahmenbreite 83 mm, gedämmt (ged.).
Im Positionsstichwort ist die Rahmenbreite (mm) angegeben.
Beim unteren Rahmenprofil ist zusätzlich die Breite der Alu-Fensterbank (mm) angegeben.

42.05 44A Alu Rahmen,83mm ged.,oberes u.seitl.Rahmenprofil **m**
Oberes und seitliches Rahmenprofil

42.05 44B Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil (ohne Fensterbank) **m**
Unteres Rahmenprofil, ohne Fensterbank.

42.05 44C Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.50mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 44D Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.80mm **m**

Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 44E Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.100mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 44F Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.120mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 44G Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.150mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 44H Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.180mm **m**
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

42.05 44I Az Alu Rahmen,83mm ged.eloxiert **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil eloxiert.
Profil:
Farbe:

42.05 44J Az Alu Rahmen,83mm ged.pulverbeschichtet **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil pulverbeschichtet.
Profil:
Farbe:

42.05 45 Sonderprofile Aluminium, roh,
für Einbau von Lüftungsflügel oder Übergang zu MIG, einschließlich Glashalteleisten.

42.05 45A Sonderprofile Aluminium f.Lü-Flügel, MIG-Übergänge **m**
Profil:

42.05 45B Az Sonderprofile Alu.f.Lü-Flügel, MIG-Übergänge eloxiert **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil eloxiert.
Profil:
Farbe:

42.05 45C Az Sonderprofile Alu.f.Lü-Flügel, MIG-Übergänge pulverbes. **m**
Aufzahlung (Az) für Rahmenprofil pulverbeschichtet.
Profil:
Farbe:

42.05 51 Aluminium-Lüftungsflügel, roh, für Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).
Im Positionsstichwort sind die Art des Flügels und die Rahmenbreite (mm) angegeben.

Kommentar:

Mehrscheiben-Isolierglas ist mit eigenen Positionen auszuscheiden (z.B. ULG 42.03).

42.05 51A MIG Drehflügel 60mm **Stk**
Gemäß Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51B MIG Drehflügel 83mm **Stk**
Gemäß Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51C MIG Kippflügel 60mm **Stk**
Gemäß Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51D MIG Kippflügel 83mm **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51E MIG Dreh-Kippflügel 60mm **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51F MIG Dreh-Kippflügel 83mm **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51G MIG Klappflügel 60mm **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51H MIG Klappflügel 83mm **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51I MIG Schwingflügel 60mm **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51J MIG Schwingflügel 83mm **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

42.05 51K Az Lüftungsflügel eloxiert **Stk**

Aufzahlung (Az) für Lüftungsflügel eloxiert.

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.05 51L Az Lüftungsflügel pulverbeschichtet **Stk**

Aufzahlung (Az) für Lüftungsflügel pulverbeschichtet.

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.11 Horizontalverglasung >15° VSG ohne Rahmen

Im Folgenden sind Horizontalverglasungen (ab einer Neigung >15° zur Vertikalen) mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG) gemäß ÖNORM EN 14449 für vorhandene Rahmenkonstruktionen beschrieben.

Kommentar:

Hydrophobe und hydrophile Beschichtungen sind frei zu formulieren.

42.11 01 Horizontalverglasung mit 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus klarem, farblosem Floatglas, einschließlich einer PVB-Folie, Mindestdicke 0,76 mm.

- für vorhandene Rahmenkonstruktionen

Im Positionsstichwort sind die Glasdicken der Einzelscheiben (mm) und die Summe der Glasdicken (mm), einschließlich der Zwischenschichten angegeben.

42.11 01A VSG (2x4mm) 8mm Floatglas vorh.Rahmenk. **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengröße): x cm

Abdichtungsart:

Befestigung:

42.11 01B VSG (2x5mm) 10mm Floatglas vorh.Rahmenk. **Stk**

Gemäß Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengröße): x cm

Abdichtungsart:

Befestigung:

42.11 01C VSG (2x6mm) 12mm Floatglas vorh.Rahmenk.

Stk

Gemäß Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengröße): x cm

Abdichtungsart:

Befestigung:

42.11 01D VSG (2x8mm) 16mm Floatglas vorh.Rahmenk.

Stk

Gemäß Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengröße): x cm

Abdichtungsart:

Befestigung:

42.11 01E VSG (2x10mm) 20mm Floatglas vorh.Rahmenk.

Stk

Gemäß Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengröße): x cm

Abdichtungsart:

Befestigung:

42.11 01F VSG (2x12mm) 24mm Floatglas vorh.Rahmenk.

Stk

Gemäß Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengröße): x cm

Abdichtungsart:

Befestigung:

42.11 01G VSG (2x15mm) 30mm Floatglas vorh.Rahmenk.

Stk

Gemäß Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengröße): x cm

Abdichtungsart:

Befestigung:

42.11 02 Horizontalverglasung mit 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG/TVG) aus klarem, farblosem teilvorgespanntem Floatglas, einschließlich einer PVB-Folie, Mindestdicke 0,76 mm.

- für vorhandene Rahmenkonstruktionen

Im Positionsstichwort sind die Glasdicken der Einzelscheiben (mm) und die Summe der Glasdicken (mm), einschließlich der Zwischenschichten angegeben.

42.11 02A VSG/TVG (2x4mm) 8mm Floatglas vorh.Rahmenk.

Stk

Gemäß Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengröße): x cm

Abdichtungsart:

Befestigung:

42.11 02B	VSG/TVG (2x5mm) 10mm Floatglas vorh.Rahmenk.	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Art der Lagerung:	
	Abmessungen (Scheibengröße): x cm	
	Abdichtungsart:	
	Befestigung:	
42.11 02C	VSG/TVG (2x6mm) 12mm Floatglas vorh.Rahmenk.	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Art der Lagerung:	
	Abmessungen (Scheibengröße): x cm	
	Abdichtungsart:	
	Befestigung:	
42.11 02D	VSG/TVG (2x8mm) 16mm Floatglas vorh.Rahmenk.	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Art der Lagerung:	
	Abmessungen (Scheibengröße): x cm	
	Abdichtungsart:	
	Befestigung:	
42.11 02E	VSG/TVG (2x10mm) 20mm Floatglas vorh.Rahmenk.	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Art der Lagerung:	
	Abmessungen (Scheibengröße): x cm	
	Abdichtungsart:	
	Befestigung:	
42.11 02F	VSG/TVG (2x12mm) 24mm Floatglas vorh.Rahmenk.	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
	Art der Lagerung:	
	Abmessungen (Scheibengröße): x cm	
	Abdichtungsart:	
	Befestigung:	
42.11 11	Aufzählung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).	
	• für eine andere Glasart (einseitig oder zweiseitig)	
42.11 11A	Az f.Floatglas extraweiß beidseitig	Stk
	Für Floatglas extraweiß.	
	Betrifft Position(en):	
42.11 11B	Az f.Floatglas massegefärbt einseitig	Stk
	Für massegefärbtes Floatglas (grau, grün, bronze, blau):	
	Betrifft Position(en):	
42.11 11C	Az f.Floatglas massegefärbt beidseitig	Stk
	Für massegefärbtes Floatglas (grau, grün, bronze, blau):	
	Betrifft Position(en):	
42.11 11D	Az f.Ornamentglas einseitig	Stk
	Für Ornamentglas:	
	Betrifft Position(en):	

42.11 11E	Az f.Ornamentglas beidseitig Für Ornamentglas: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 11F	Az f.satiniert/geätzte OF einseitig Für Oberfläche (satinierte oder geätzte): Betrifft Position(en):	Stk
42.11 11G	Az f.satiniert/geätzte OF beidseitig Für Oberfläche (satinierte oder geätzte): Betrifft Position(en):	Stk
42.11 11H	Az f.Sonderglas einseitig Für Sonderglas: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 11I	Az f.Sonderglas beidseitig Für Sonderglas: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 12	Aufzahlung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).. • für die Beschichtung einer Oberfläche • beschichtete Einzelscheiben in TVG • beschichtete Einzelscheiben als obere Scheiben in ESG-HST	
42.11 12A	Az f.Metalloxid-Beschichtung Mit Metalloxid-Beschichtung: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 12B	Az f.Beschichtung m.keram.Farben Beschichtung mit keramischen Farben (anorganischen Farben): Betrifft Position(en):	Stk
42.11 12C	Az f.vollfl.Emaillierung Standardfarbe Vollflächige Emaillierung, in Standardfarbe. Betrifft Position(en):	Stk
42.11 12D	Az f.vollfl.Emaillierung Sonderfarbe Vollflächige Emaillierung, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 12E	Az f.teilfl.Emaillierung Standardfarbe Teilflächige Emaillierung, in Standardfarbe. Betrifft Position(en):	Stk
42.11 12F	Az f.teilfl.Emaillierung Sonderfarbe Teilflächige Emaillierung, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 13	Aufzahlung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG). • für die Bedruckung einer Oberfläche • beschichtete Einzelscheiben in TVG • beschichtete Einzelscheiben als obere Scheiben in ESG-HST	
42.11 13A	Az f.Bedruckung m.keram.Farben Bedruckung mit keramischen Farben (anorganischen Farben). Betrifft Position(en):	Stk

42.11 13B	Az f.Bedruckung vollfl.Standardfarbe Bedruckung, vollflächiger Siebdruck, in Standardfarbe. Betrifft Position(en):	Stk
42.11 13C	Az f.Bedruckung vollfl.Sonderfarbe Bedruckung, vollflächiger Siebdruck, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 13D	Az f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Standardfarbe Bedruckung, teilflächiger Siebdruck, in Standardfarbe. Betrifft Position(en):	Stk
42.11 13E	Az f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Sonderfarbe Bedruckung, teilflächiger Siebdruck, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 13F	Az f.Bedruckung Siebdruck Design Standardfarbe Bedruckung, Siebdruck Standarddesign, in Standardfarbe. Betrifft Position(en):	Stk
42.11 13G	Az f.Bedruckung Siebdruck Design Sonderfarbe Bedruckung, Siebdruck Standarddesign, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 13H	Az f.Bedruckung Digitaldruck Bedruckung, Digitaldruck: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 14	Aufzählung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG). • für die Verwendung von Verbundmaterial Im Positionsstichwort sind die Dicken (mm) und/oder andere Spezifikation angegeben.	
42.11 14A	Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm farblos Betrifft Position(en):	Stk
42.11 14B	Az f.PVB-Verbundfolie 0,76mm mattweiß Betrifft Position(en):	Stk
42.11 14C	Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm mattweiß Betrifft Position(en):	Stk
42.11 14D	Az f.PVB-Verbundfolie 0,76mm farbig Farbcode: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 14E	Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm farbig Farbcode: Betrifft Position(en):	Stk
42.11 14F	Az f.PVB-Verbundfolie 0,76mm opak Betrifft Position(en):	Stk
42.11 14G	Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm opak Betrifft Position(en):	Stk
42.11 14H	Az f.PVB-Verbundfolie 0,76mm transluzent	Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Mit Sonderfolie, transluzent.

Betrifft Position(en):

42.11 14I Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm transluzent Stk

Mit Sonderfolie, transluzent.

Betrifft Position(en):

42.11 14J Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm Schallschutzfolie Stk

Betrifft Position(en):

42.11 14K Az f.Verbundfolie "EVA" Stk

Dicke (mm):

Betrifft Position(en):

42.11 14L Az f.Verbundfolie "SG" Stk

Dicke (mm):

Betrifft Position(en):

42.11 15 Aufzählung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).

- für eine zusätzliche Kantenbearbeitung

42.11 15A Az f.Kanten matt geschliffen m

Kanten matt geschliffen.

Betrifft Position(en):

42.11 15B Az f.Kanten poliert m

Kanten poliert.

Betrifft Position(en):

42.11 16 Aufzählung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).

Kommentar:

Lochbohrungen und Ausschnitte (ausgenommen Eckabschnitte und Rundecken) werden nur in thermisch verfestigten Gläsern ausgeführt.

42.11 16A Az f.Lochbohrungen zylindrisch Stk

Für Lochbohrungen zylindrisch, Durchmesser (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.11 16B Az f.Senklochbohrungen Stk

Für Senklochbohrungen, Durchmesser (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.11 16C Az f.Randausschnitte Stk

Für Randausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.11 16D Az f.Eckabschnitte Stk

Für Eckabschnitte, Abmessungen (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.11 16E Az f.Eckausschnitte Stk

Für Eckausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.11 16F Az f.Flächenausschnitte Stk

Für Flächenausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.11 91 Aufzählung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).

42.11 91A Az f.Verschleißschicht ohne OF-Behandlung Stk

Für eine zusätzliche Verschleißschicht bei begehbaren oder befahrbaren Flächen, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.

Glasdicke (mm):

- ohne Oberflächenbehandlung

Betrifft Position(en):

42.11 91B Az f.Verschleißschicht mit OF-Behandlung Stk

Für eine zusätzliche Verschleißschicht bei begehbaren oder befahrbaren Flächen, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.

Glasdicke :

- mit Oberflächenbehandlung (z.B. satiniert, teilemailliert):

Betrifft Position(en):

42.12 Horizontalverglasung >15° MIG ohne Rahmen

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Horizontalverglasungen (mit einer Neigung >15° zur Vertikalen) mit Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) für vorhandene Rahmenkonstruktionen beschrieben.

2. Wärmedurchgangskoeffizient:

2.1 Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient in W/m²K) bezieht sich auf Berechnung gemäß ÖNORM EN 673.

2.2 Werden Verglasungen geneigt oder horizontal eingebaut, verschlechtert sich der Ug-Wert.

Kommentar:

Hydrophobe und hydrophile Beschichtungen sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.12 01 Horizontalverglasung mit 2-fach Mehrscheiben-Isolierglas (2f-MIG) aus klarem, farblosem Floatglas, beschichtet (Low-E) und mit einem Scheibenzwischenraum (SZR) bis 16 mm.

- für vorhandene Rahmenkonstruktionen

Außenscheibe (oben): z.B. Floatglas, TVG, ESG, VSG

Innenscheibe (unten): VSG/Floatglas oder VSG/TVG

42.12 01A 2f-MIG vorh.Rahmenkonstruktion Stk

Gemäß Planbeilage:

Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert): W/m²K

Außenscheibe (oben/Glasart): mm (Dicke)/

Scheibenzwischenraum (SZR): mm

Innenscheibe (unten/Glasart): mm (Dicke)/

Elementdicke: mm

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengröße): x cm

Abdichtungsart:

Befestigung:

42.12 02 Aufzählung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)
 • bei 2-fach Verglasung
 für einen anderen Scheibenzwischenraum (SZR).
 Im Positionsstichwort ist der SZR (über 16 mm) angegeben.

42.12 02A Az 2f-MIG Floatglas f.SZR 20mm **Stk**
 Betrifft Position(en):

42.12 02B Az 2f-MIG Floatglas f.SZR 24mm **Stk**
 Betrifft Position(en):

42.12 11 Horizontalverglasung mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (3f-MIG) aus klarem, farblosem Floatglas, beschichtet (Low-E) und mit 2 Scheibenzwischenräumen (SZR) bis je 16 mm.
 • für vorhandene Rahmenkonstruktionen
 A: Außenscheibe (oben): Floatglas, TVG, ESG, VSG
 M: Mittelscheibe: Floatglas, TVG, ESG, VSG
 I: Innenscheibe (unten): VSG/Floatglas oder VSG/TVG

42.12 11A 3f-MIG vorh.Rahmenkonstruktion **Stk**
 Gemäß Planbeilage:
 Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert): W/m²K
 Außenscheibe (oben/Glasart): mm (Dicke)/
 A/M Scheibenzwischenraum (SZR): mm
 Mittelscheibe/Glasart: mm (Dicke)/
 M/I Scheibenzwischenraum (SZR): mm
 Innenscheibe (unten/Glasart): mm (Dicke)/
 Elementdicke: mm

 Art der Lagerung:
 Abmessungen (Scheibengröße): x cm
 Abdichtungsart:
 Befestigung:

42.12 12 Aufzählung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)
 • bei 3-fach Verglasung
 für einen anderen Scheibenzwischenraum (SZR).
 Im Positionsstichwort sind die SZR (über 16 mm) zwischen Außen- und Mittelscheibe (a) und zwischen Mittel- und Innenscheibe (b) angegeben.

42.12 12A Az 3f-MIG Floatglas f.SZR 20/20mm **Stk**
 a: 20 mm
 b: 20 mm
 Betrifft Position(en):

42.12 12B Az 3f-MIG Floatglas f.SZR 24/24mm **Stk**
 a: 24 mm
 b: 24 mm
 Betrifft Position(en):

42.12 12C Az 3f-MIG Floatglas f.SZR **Stk**
 a: mm
 b: mm
 Betrifft Position(en):

42.12 21 Aufzählung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).

42.12 21A	Az MIG f.UV-beständiges Randverbundsystem Für ein UV-beständiges Randverbundsystem. Betrifft Position(en):	Stk
42.12 21B	Az MIG f.thermisch verbesserten Randverbund Für einen thermisch verbesserten Randverbund. Betrifft Position(en):	Stk
42.12 22	Aufzählung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) für die Ausbildung eines "Stufenelementes" (z.B. im Bereich der Traufenkante). Die obere Scheibe (außen) des MIG wird länger ausgeführt, sodass eine vorstehende "Stufe" entsteht.	
42.12 22A	Az MIG f.Stufenelement an eine Kante Länge der Stufe (cm): Betrifft Position(en):	Stk
42.12 23	Aufzählung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) für eine Rand-Emaillierung (Standardfarbe) zur Abdeckung des Randverbundes oder eines Stufenelementes. • Breite bis 150 mm <i>Kommentar:</i> Rand-Emaillierung ist nur bei TVG oder ESG möglich.	
42.12 23A	Az MIG f.Rand-Emaillierung 1-seitig Betrifft Position(en): Standardfarbe:	Stk
42.12 23B	Az MIG f.Rand-Emaillierung 2-seitig Betrifft Position(en): Standardfarbe:	Stk
42.12 23C	Az MIG f.Rand-Emaillierung 3-seitig Betrifft Position(en): Standardfarbe:	Stk
42.12 23D	Az MIG f.Rand-Emaillierung 4-seitig Betrifft Position(en): Standardfarbe:	Stk
42.12 31	Aufzählung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) für eine andere Glasart.	
42.12 31A	Az MIG Floatglas f.Floatglas extraweiß Für Floatglas extraweiß. Betrifft Position(en):	Stk
42.12 31B	Az MIG Floatglas f.Floatglas massegefärbt eine Seite Für massegefärbtes Floatglas (grau, grün, bronze, blau) für eine Seite: Betrifft Position(en):	Stk
42.12 31C	Az MIG Floatglas f.Ornamentglas eine Seite Für Ornamentglas für eine Seite. Betrifft Position(en):	Stk
42.12 31D	Az MIG Floatglas f.satiniert/geätzte OF eine Seite Für satinierte oder geätzte Oberfläche für eine Seite: Betrifft Position(en):	Stk

42.12 31E Az MIG Floatglas f.Sonderglas eine Seite Stk
Für Sonderglas für eine Seite:
Betrifft Position(en):

42.12 31F Az MIG Floatglas f.heißgelagertes therm.vorgespann.ESG (HST) Stk
Für heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas.
Betrifft Position(en):

42.12 41 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) für die Beschichtung einer Oberfläche.
Die Ausführung bei beschichteten Einzelscheiben als TVG oder, in der Anwendung als obere Scheibe in ESG-HST ist im Einheitspreis einkalkuliert.

42.12 41A Az MIG f.m.Metalloxid-Beschichtung Stk
Mit Metalloxid-Beschichtung.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

42.12 41B Az MIG f.Beschichtung m.keram.Farben Stk
Mit keramischen Farben (anorganischen Farben).
Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

42.12 41C Az MIG f.vollfl.Emaillierung Standardfarbe Stk
Mit vollflächiger Emaillierung, in Standardfarbe.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

42.12 41D Az MIG f.vollfl.Emaillierung Sonderfarbe Stk
Mit vollflächiger Emaillierung, in Sonderfarbe:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

42.12 41E Az MIG f.teilfl.Emaillierung Standardfarbe Stk
Mit teilflächiger Emaillierung, in Standardfarbe.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

42.12 41F Az MIG f.teilfl.Emaillierung Sonderfarbe Stk
Mit teilflächiger Emaillierung, in Sonderfarbe:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

42.12 42 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) für die Bedruckung einer Oberfläche.
Die Ausführung bei bedruckten Einzelscheiben als TVG oder, in der Anwendung als obere Scheibe in ESG-HST ist im Einheitspreis einkalkuliert.

42.12 42A Az MIG f.Bedruckung m.keram.Farben Stk
Mit keramischen Farben (anorganischen Farben).
Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

42.12 42B Az MIG f.Bedruckung vollfl.Siebdruck Standardfarbe Stk
Mit vollflächigem Siebdruck, in Standardfarbe.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

42.12 42C	Az MIG f.Bedruckung vollfl.Siebdruck Sonderfarbe Mit vollflächigem Siebdruck, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
42.12 42D	Az MIG f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Standardfarbe Mit teilflächigem Siebdruck, in Standardfarbe. Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
42.12 42E	Az MIG f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Sonderfarbe Mit teilflächigem Siebdruck, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
42.12 42F	Az MIG f.Bedruckung Siebdruck Design Standardfarbe Mit Siebdruck Standarddesign, in Standardfarbe Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
42.12 42G	Az MIG f.Bedruckung Siebdruck Design Sonderfarbe Mit Siebdruck Standarddesign, in Sonderfarbe: Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
42.12 42H	Az MIG f.Bedruckung Siebdruck Sonderdesign+Sonderfarbe Mit Siebdruck Sonderdesign: Sonderfarbe: Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
42.12 43	Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) für eine zusätzliche Kantenbearbeitung.	
42.12 43A	Az MIG f.Kanten matt geschliffen Kanten matt geschliffen. Betrifft Position(en):	m
42.12 44	Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG). <u>Kommentar:</u> <i>Lochbohrungen und Ausschnitte werden nur in thermisch verfestigten Gläsern ausgeführt.</i>	
42.12 44A	Az MIG f.Lochbohrungen zylindrisch Für Lochbohrungen zylindrisch, Durchmesser (mm): Gemäß Planbeilage: Betrifft Position(en):	Stk
42.12 44B	Az MIG f.Senklochbohrungen Für Senklochbohrungen, Durchmesser (mm): Gemäß Planbeilage: Betrifft Position(en):	Stk
42.12 44C	Az MIG f.Eck- u.Randausschnitte Für Eck- und Randausschnitte (mm): Gemäß Planbeilage: Betrifft Position(en):	Stk

42.12 91 Aufzählung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).

42.12 91A Az MIG Floatglas f.Verschleißschicht ohne OF-Behandlung **Stk**

Für eine zusätzliche Verschleißschicht bei begehbaren oder befahrbaren Flächen, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.

- ohne Oberflächenbehandlung

Betrifft Position(en):
42.12 91B Az MIG Floatglas f.Verschleißschicht mit OF-Behandlung **Stk**

Für eine zusätzliche Verschleißschicht bei begehbaren oder befahrbaren Flächen, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.

- mit Oberflächenbehandlung (z.B. satiniert, teilemailliert):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.15 Ganzglasgeländer ohne Handlauf
1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgeländer (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion ohne Handlauf beschrieben.

1.2 Ganzglasgeländer: einseitig linienförmig unten eingespannt (gemäß Verglasungsgruppe 1.2: Verglasungen, ohne lastverteilenden Brüstungsriegel oder lastverteilenden Handlauf), bestehend aus Glas, Klemmkonstruktion/Profil und Befestigung

1.3 Klemmkonstruktion/Profil:

- justierbar an die vom AG beigestellte(n) Unterkonstruktion bzw. Baukörper (z.B. bezüglich Wärmeausdehnungen)

1.4 Glas:

- Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus TVG (VSG/TVG)
- PVB Folie, klar, Mindestdicke 0,76 mm
- sichtbare Kanten poliert
- im Einspannbereich bohrungsfrei
- vollflächig, elastisch gebettet
- Glasart: klar

2. Einkalkulierte Leistungen:

Befestigungen am Baukörper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

42.15 01 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas

- plan, rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.15 01A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Alu **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):
42.15 01B Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Stahl **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):
42.15 01C Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Edelst. **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 02 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

Podeste > 1 m werden als horizontale Ausführung abgerechnet.

42.15 02A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schräg Alu

m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 02B Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schräg Stahl

m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 02C Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schräg Edelst.

m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 03 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.

- gebogen, rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.15 03A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Alu

m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 03B Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Stahl

m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 03C **Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Edelst.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 11 **Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.**

- plan, rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.15 11A **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Alu** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 11B **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Stahl** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 11C **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Edelst.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 12 **Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.**

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als horizontale Ausführung abgerechnet.

42.15 12A **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schräg Alu** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 12B Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schräg Stahl m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 12C Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schräg Edelst. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 13 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.

- gebogen, rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.15 13A Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Alu m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 13B Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Stahl m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 13C Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Edelst. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.15 61 Aufzählung (Az) auf Ganzglasgeländer.

42.15 61A Az Ganzglasgel.f.Kantenschutz Alu eloxiert m

Für einen Kantenschutz aus Aluminium, eloxiert, U-förmiges Profil, mit Silikon oder Trockenprofil auf der Glaskante vor Ort aufgesetzt.

Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240

Betrifft Position(en):

42.15 61B	Az Ganzglasgel.f.Kantenschutz Edelst.	m
	Für einen Kantenschutz aus Edelstahl, U-förmiges Profil, mit Silikon oder Trockenprofil auf der Glaskante vor Ort aufgesetzt. Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240 Betrifft Position(en):	
42.15 61C	Az Ganzglasgel.f.Klip/Sonderkante	m
	Für ein Abdeckprofil der Klemmkonstruktion als Klipps oder Sonderkante mit einer Abwicklung (cm): x x Material: Oberfläche: Betrifft Position(en):	
42.15 61D	Az Ganzglasgel.f.Winkel/Sonderkante	m
	Für ein Abdeckprofil der Klemmkonstruktion als Winkel oder Sonderkante mit einer Abwicklung (cm): x x Material: Oberfläche: Betrifft Position(en):	
42.15 62	Aufzählung (Az) auf Ganzglasgeländer.	
42.15 62A	Az Ganzglasgel.f.bes.Glasart	m
	Für eine andere Glasart (z.B. Weißglas, Satinato). Glasart: Betrifft Position(en):	
42.15 62B	Az Ganzglasgel.f.bes.Zwischenschichten (Folien)	m
	Für eine andere Zwischenschichten (Folie). Folienart: Betrifft Position(en):	
42.15 62C	Az Ganzglasgel.f.bes.Oberflächengestaltung	m
	Für eine andere Oberflächengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung). Art der Oberfläche: Betrifft Position(en):	

42.16 Ganzglasgeländer mit Handlauf

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgeländer (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion mit Handlauf (HL) beschrieben.

1.2 Ganzglasgeländer: einseitig linienförmig unten eingespannt oder punktförmig gelagert (gemäß Verglasungsgruppe 2: Verglasungen, mit lastverteilendem kraftschlüssig verbundenem auf- oder vorgesetztem Handlauf), bestehend aus Glas, Punkthalter oder Klemmkonstruktion/Profil und Befestigung

1.3 Klemmkonstruktion/Profil:

- aus Edelstahlpunkthalter mit Edelstahl Abstandstück durch Glasbohrungen mit dem Untergrund verschraubt
- justierbar an die vom AG beigestellte(n) Unterkonstruktion bzw. Baukörper (z.B. bezüglich Wärmeausdehnungen)

1.4 Glas:

- Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus ESG (VSG/ESG) oder TVG (VSG/TVG)
- PVB Folie, klar, Mindestdicke 0,76 mm
- sichtbare Kanten poliert
- Glasart: klar

2. Einkalkulierte Leistungen:

Befestigungen am Baukörper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

42.16 01 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.

- plan, rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.16 01A **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas rechteckig Alu** **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Geländerhöhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 01B **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas rechteckig Stahl** **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Geländerhöhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 01C **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas rechteckig Edelst.** **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Geländerhöhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 02 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.16 02A **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas schräg Alu** **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Geländerhöhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 02B **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas schräg Stahl** **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Geländerhöhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 02C **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas schräg Edelst.** **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 04 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.

- gebogen, rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.16 04A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas gebogen Alu **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 04B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas gebogen Stahl **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 04C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas gebogen Edelst. **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 11 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.

- plan, rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.16 11A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG rechteckig Alu **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 11B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG rechteckig Stahl **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 11C **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG rechteckig Edlest.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 12 **Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.**

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.16 12A **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG schräg Alu** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 12B **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG schräg Stahl** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 12C **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG schräg Edlest.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 13 **Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt mit VSG 2 x TVG.**

- gebogen, rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.16 13A **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG gebogen Alu** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 13B **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG gebogen Stahl** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 13C **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG gebogen Edelst.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 21 **Ganzglasgeländer, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.**

- plan, rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.16 21A **Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG rechteckig Edelst.** m

Einschließlich Punkthalter aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 22 **Ganzglasgeländer, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.**

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.16 22A **Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG schräg Edelst.** m

Einschließlich Punkthalter aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 23 **Ganzglasgeländer, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.**

- gebogen, rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.16 23A **Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG gebogen Edelst.** m

Einschließlich Unterkonstruktion aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 31 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x ESG.

- plan, rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.16 31A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG rechteckig Alu **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 31B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG rechteckig Stahl **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 31C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG rechteckig Edelst. **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 32 Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x ESG.

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.16 32A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG schräg Alu **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 32B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG schräg Stahl **m**

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 32C **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG schräg Edelt.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 33 **Ganzglasgeländer, linienförmig unten eingespannt, mit VSG 2 x ESG.**

- gebogen rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.16 33A **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG gebogen Alu** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 33B **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG gebogen Stahl** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 33C **Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG gebogen Edelt.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 41 **Ganzglasgeländer, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.**

- plan, rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (Handlauflänge).

42.16 41A **Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG rechteckig Edelt.** m

Einschließlich Punkthalter aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 42 Ganzglasgeländer, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.16 42A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG schräg Edelst. m

Einschließlich Punkthalter aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 43 Ganzglasgeländer, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

- gebogen, rechteckig
- mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.16 43A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG gebogen Edelst. m

Einschließlich Punkthalter aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Geländerhöhe (cm):

Bogenlänge (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

42.16 51 Handlauf für Ganzglasgeländer (aufgesetzt).

- auf der Glaskante

Aus Edelstahl, U-förmiges Profil oder Geländernutrohr mit Silikon (keine Trockenprofile) auf der Glaskante vor Ort verklebt.

Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240

42.16 51A Handlauf horizontal auf Ganzglasgeländer m

Horizontal.

Betrifft Position(en):

42.16 51B Handlauf schräg auf Ganzglasgeländer m

Schräg.

Betrifft Position(en):

42.16 51C Handlauf horizontal/gebogen auf Ganzglasgeländer m

Horizontal gebogen.

Betrifft Position(en):

42.16 51D Az Handlauf auf Ganzglasgel.(HL) f.Edelst.Rundrohr m

Aufzahlung (Az) für ein Edelstahlrohr rund, Durchmesser:

Betrifft Position(en):

42.16 51E Az Handlauf auf Ganzglasgel.(HL) f.Sonderausführung m

Aufzahlung (Az) für eine Sonderausführung:

Abmessungen (mm):

Material/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.16 52	Handlauf für Ganzglasgeländer (distanziert). • vor der Glasebene Aus Edelstahl, Rundrohr, mit Punkthalter aus Edelstahl, seitlich an der tragenden Verglasung mit Handlaufstützen befestigt. Einschließlich Lochbohrungen in der Verglasung. Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240	
42.16 52A	Handlauf horizontal vor Verglasung Horizontal. Betrifft Position(en):	m
42.16 52B	Handlauf schräg vor Verglasung Schräg. Betrifft Position(en):	m
42.16 52C	Handlauf horizontal/gebogen vor Verglasung Horizontal gebogen. Betrifft Position(en):	m
42.16 61	Aufzahlung (Az) auf Ganzglasgeländer mit Handlauf.	
42.16 61A	Az Ganzglasgel.(HL) f.Kantenschutz Alu eloxiert Für einen Kantenschutz aus Aluminium, eloxiert, U-förmiges Profil, mit Silikon oder Trockenprofil auf der Glaskante vor Ort aufgesetzt. • bei vorgesetztem Handlauf Betrifft Position(en):	m
42.16 61B	Az Ganzglasgel.(HL) f.Kantenschutz Edelstahl Für einen Kantenschutz aus Edelstahl, U-förmiges Profil, mit Silikon oder Trockenprofile auf der Glaskante vor Ort aufgesetzt. • bei vorgesetztem Handlauf Edelstahl, Oberfläche geschliffen K240 Betrifft Position(en):	m
42.16 61C	Az Ganzglasgel.(HL) f.Klip/Sonderkanteil Für ein Abdeckprofil der Klemmkonstruktion als Klips oder Sonderkanteil mit einer Abwicklung (cm): x x Material: Oberfläche: Betrifft Position(en):	m
42.16 61D	Az Ganzglasgel.(HL) f.Winkel/Sonderkanteil Für ein Abdeckprofil der Klemmkonstruktion als Winkel oder Sonderkanteil mit einer Abwicklung (cm): x x Material: Oberfläche: Betrifft Position(en):	m
42.16 62	Aufzahlung (Az) auf Ganzglasgeländer mit Handlauf.	
42.16 62A	Az Ganzglasgel.(HL) f.bes.Glasart	m

Für eine andere Glasart (z.B. Weißglas, Satinato).

Glasart:

Betrifft Position(en):

42.16 62B Az Ganzglasgel.(HL) f.bes.Zwischenschichten (Folien) m

Für eine andere Zwischenschichten (Folie).

Art der Folie:

Betrifft Position(en):

42.16 62C Az Ganzglasgel.(HL) f.bes.Oberflächengestaltung m

Für eine andere Oberflächengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).

Art der Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.16 62D Az Ganzglasgel.(HL) f.ESG (HST) m

Für heißgelagertes thermisch vorgespanntes (HST) Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Betrifft Position(en):

42.17 Ganzglasgeländer als Füllungselement

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgeländer (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion, als Füllelement (Fülle.) in einer lastabtragenden Konstruktion, beschrieben.

1.2 Ganzglasgeländer: an mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten linien- oder punktförmig gelagert (gemäß Verglasungsgruppe 3: Verglasungen an mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten linien- oder punktförmig gelagert, mit lastabtragendem Brüstungsriegel oder an der Einwirkungsseite vorgesetztem lastabtragendem Handlauf)

1.3 Geländer mit unveränderbarer, gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung, bestehend aus Glas, Punkthalter oder Klemmkonstruktion/Profil, Steher und Handlauf.

1.4 Rahmen oder punktförmige Halterungen:

- justierbar an die vom AG beigestellte Unterkonstruktion bzw. Baukörper (z.B. bezüglich Wärmeausdehnungen)

1.5 Glas:

- Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus ESG (VSG/ESG) oder TVG (VSG/TVG)
- PVB Folie, klar, Mindestdicke 0,76 mm
- sichtbare Kanten poliert
- Glasart: klar

1.6 Glaslagerung:

- linienförmige Lagerung, horizontal oder vertikal
- punktförmige Lagerung, gebohrt
- punktförmige Lagerung, geklemmt

2. Einkalkulierte Leistungen:

Befestigungen am Baukörper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.17 01 Ganzglasgeländer als Füllungselement, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas.

- plan, rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 01A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Alu m.Fülle. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 01B **Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Stahl m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 01C **Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Edels.m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.(Edels.)

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.17 01D **Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Holz m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 02 **Ganzglasgeländer als Füllungselement, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas.**

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.17 02A **Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schräg Alu m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 02B **Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schräg Stahl m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 02C Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schräg Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 02D Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schräg Holz m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 03 Ganzglasgeländer als Füllungselement, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas.

- gebogen

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 03A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 03B Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 03C Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 11 Ganzglasgeländer als Füllungselement, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas (nur mit Klemmkonstruktion ohne Lochbohrungen möglich).

- plan, rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 11A Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas rechteckig Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 11B Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas rechteckig Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 11C Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas rechteckig Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 12 Ganzglasgeländer als Füllungselement, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas (nur mit Klemmkonstruktion ohne Lochbohrungen möglich).

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.17 12A Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas schräg Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 12B Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas schräg Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 12C **Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas schräg Edelst.m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 13 **Ganzglasgeländer als Füllungselement, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas (nur mit Klemmkonstruktion ohne Lochbohrungen möglich).**

- gebogen

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 13A **Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas gebogen Alu m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 13B **Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas gebogen Stahl m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 13C **Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas gebogen Edelst.m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 21 **Ganzglasgeländer als Füllungselement, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.**

- plan, rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 21A **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Alu m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 21B **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Stahl m.Füßel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 21C **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Edelst.m.Füßel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 21D **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Holz m.Füßel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 22 **Ganzglasgeländer als Füllungselement, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.**

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.17 22A **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schräg Alu m.Füßel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 22B **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schräg Stahl m.Füßel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 22C **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schräg Edelst.m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 22D **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schräg Holz m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 23 **Ganzglasgeländer als Füllungselement, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.**

- gebogen

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 23A **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Alu m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 23B **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Stahl m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 23C **Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Edelst.m.Füllel.** m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 31 Ganzglasgeländer als Füllungselement, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.

- plan, rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 31A Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG rechteckig Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 31B Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG rechteckig Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 31C Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG rechteckig Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 32 Ganzglasgeländer als Füllungselement, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 32A Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG schräg Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 32B Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG schräg Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 32C Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG schräg Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:
 Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 33 Ganzglasgeländer als Füllungselement, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.

- gebogen

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 33A Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG gebogen Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:
 Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 33B Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG gebogen Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:
 Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 33C Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG gebogen Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:
 Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 41 Ganzglasgeländer als Füllungselement, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

- plan; rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 41A Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG rechteckig Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 41B Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG rechteckig Stahl m.Füllet. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
 siehe Planbeilage:
 Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 41C Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG rechteckig Edelst.m.Füllet. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
 siehe Planbeilage:
 Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 41D Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG rechteckig Holz m.Füllet. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.
 siehe Planbeilage:
 Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 42 Ganzglasgeländer als Füllungselement, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.17 42A Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG schräg Alu m.Füllet. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.
 siehe Planbeilage:
 Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):
 Konstruktionshöhe gesamt (cm):
 Anzahl der Ecken:
 Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 42B Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG schräg Stahl m.Füllet. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
 siehe Planbeilage:
 Glasdicke:
 Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 42C Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG schräg Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 42D Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG schräg Holz m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 43 Ganzglasgeländer als Füllungselement, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

- gebogen

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 43A Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG gebogen Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 43B Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG gebogen Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 43C Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG gebogen Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 51 Ganzglasgeländer als Füllungselement, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.
 • plan, rechteckig

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 51A Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG rechteckig Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 51B Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG rechteckig Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 51C Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG rechteckig Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 52 Ganzglasgeländer als Füllungselement, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

- schräg (z.B. für Treppen und Rampen)
- Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Geländerhöhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige Ausführung abgerechnet.

42.17 52A Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG schräg Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 52B Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG schräg Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 52C Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG schräg Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 54 Ganzglasgeländer als Füllungselement, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

- gebogen

Die Geländerhöhe wird ab Standhöhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlänge des Geländers (auf Handlaufhöhe).

42.17 54A Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG gebogen Alu m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 54B Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG gebogen Stahl m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 54C Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG gebogen Edelst.m.Füllel. m

Einschließlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Geländerhöhe (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellänge der einzelnen Glaselemente (cm):

42.17 62 Aufzählung (Az) auf Ganzglasgeländer als Füllungselement.

42.17 62A Az Ganzglasgel.m.Füllel.f.bes.Glasart m

Für eine andere Glasart (z.B. Weißglas, Satinato).

Glasart:

Betrifft Position(en):

42.17 62B Az Ganzglasgel.m.Füllel.f.bes.Zwischenschichten (Folien) m

Für eine andere Zwischenschichten (Folie).

Art der Folie:

Betrifft Position(en):
42.17 62C Az Ganzglasgel.m.Füllel.f.bes.Oberflächengestaltung m

Für eine andere Oberflächengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).

Art der Oberfläche:

Betrifft Position(en):
42.17 62D Az Ganzglasgel.m.Füllel.f.ESG (HST) m

Für heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-HST).

Betrifft Position(en):

42.18 Ganzglasgeländer ohne Handlauf vor französischem Fenster
1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgeländer (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion, als Füllelement in einer lastabtragenden Konstruktion, beschrieben.

1.2 Ganzglasgeländer: gemäß Verglasungsgruppe 1 (Verglasungen, ohne lastenverteilenden Brüstungsriegel oder ohne lastenverteilenden Handlauf):

- an einem Rand in einer Klemmkonstruktion linien- oder punktförmig gelagert
- an mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten linien- oder punktförmig gelagert
- bestehend aus Glas, Punkthalter oder Klemmkonstruktion/Profil und Befestigung

1.3 Konstruktion:

- horizontale und vertikale Profile oder Punkthalterungen auf dem Stock- bzw. Blendrahmen oder im Mauerwerk montiert
- Haltelasche als Verbindungselement, abhängig vom Untergrund

1.4 Glas:

- Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus TVG (VSG/TVG)
- PVB Folie, klar, Minstdicke 0,76 mm
- sichtbare Kanten poliert
- Glasart: klar

2. Einkalkulierte Leistungen:

Befestigungen am Baukörper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

42.18 01 Ganzglasgeländer vor französischem Fenster, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas, ohne Handlauf.
42.18 01A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas Alu f.franz.Fe m

Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Breite (cm):
42.18 01B Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas weiß f.franz.Fe m

Einschließlich Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Breite (cm):
42.18 01C Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas Edelst.f.franz.Fe m

Einschließlich Konstruktion, Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Breite (cm):

42.18 11 Ganzglasgeländer vor französischem Fenster, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas, ohne Handlauf.
Hinweis: Bei Klemmhalterungen ohne Lochbohrungen oder Ausnehmungen im Glas!

42.18 11A Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas Alu f.franz.Fe m
Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Höhe Glas (cm):
Breite (cm):

42.18 11B Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas weiß f.franz.Fe m
Einschließlich Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Höhe Glas (cm):
Breite (cm):

42.18 11C Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas Edelst.f.franz.Fe m
Einschließlich Konstruktion, Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Höhe Glas (cm):
Breite (cm):

42.18 21 Ganzglasgeländer vor französischem Fenster, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG, ohne Handlauf.

42.18 21A Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG Alu f.franz.Fe m
Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Höhe Glas (cm):
Breite (cm):

42.18 21B Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG weiß f.franz.Fe m
Einschließlich Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Höhe Glas (cm):
Breite (cm):

42.18 21C Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG Edelst.f.franz.Fe m
Einschließlich Konstruktion, Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Höhe Glas (cm):
Breite (cm):

42.18 31 Ganzglasgeländer vor französischem Fenster, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG, ohne Handlauf.

42.18 31A Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG Alu f.franz.Fe m
Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Breite (cm):

42.18 31B Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG weiß f.franz.Fe m

Einschließlich Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Breite (cm):

42.18 31C Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG Edelst.f.franz.Fe m

Einschließlich Konstruktion, Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Breite (cm):

42.18 62 Aufzählung (Az) auf Ganzglasgeländer ohne Handlauf vor französischem Fenster.

42.18 62A Az Ganzglasgel.franz.Fenster f.bes.Glasart m

Für eine andere Glasart (z.B. Weißglas, Satinato).

Glasart:

Betrifft Position(en):

42.18 62B Az Ganzglasgel.franz.Fenster f.bes.Zwischensch.(Folien) m

Für eine andere Zwischenschichten (Folie).

Art der Folie:

Betrifft Position(en):

42.18 62C Az Ganzglasgel.franz.Fenster f.Oberflächengestaltung m

Für eine andere Oberflächengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).

Art der Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.18 62D Az Ganzglasgel.franz.Fenster f.Farbe m

Von RAL 9010 (weiß) auf eine andere Farbe:

Betrifft Position(en):

42.19 Ganzglasgeländer mit Handlauf vor französischem Fenster

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgeländer (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion, als Füllelement in einer lastabtragenden Konstruktion (mit Handlauf) beschrieben.

1.2 Ganzglasgeländer: gemäß Verglasungsgruppe 3 (mit lastabtragendem Brüstungsriegel oder an der Einwirkungsseite vorgesetztem lastabtragendem Handlauf (HL)):

- an mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten linien- oder punktförmig gelagert
- Geländer mit unveränderbarer, gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung
- bestehend aus Glas, Punkthalter oder Klemmkonstruktion/Profil und Befestigung

1.3 Konstruktion:

- umlaufende, horizontale oder vertikale Profile oder Punkthalterungen und lastabtragendem Handlauf auf dem Stock- bzw. Blendrahmen oder im Mauerwerk montiert
- Haltelasche als Verbindungselement, abhängig vom Untergrund

1.4 Glas:

- Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus ESG oder TVG
- PVB Folie, klar, Mindestdicke 0,76 mm
- sichtbare Kanten poliert
- Glasart: klar

2. Einkalkulierte Leistungen:

Befestigungen am Baukörper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

42.19 01	Ganzglasgeländer vor französische Fenster, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas, mit Handlauf.	
42.19 01A	Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas Alu f.franz.Fe Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert. siehe Planbeilage: Glasdicke: Höhe Glas (cm): Konstruktionshöhe gesamt (cm): Breite (cm):	Stk
42.19 01B	Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas weiß f.franz.Fe Einschließlich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weiß. siehe Planbeilage: Glasdicke: Höhe Glas (cm): Konstruktionshöhe gesamt (cm): Breite (cm):	Stk
42.19 01C	Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas Edelst.f.franz.Fe Einschließlich Konstruktion Edelstahl. siehe Planbeilage: Glasdicke: Höhe Glas (cm): Konstruktionshöhe gesamt (cm): Breite (cm):	Stk
42.19 11	Ganzglasgeländer vor französische Fenster, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas, mit Handlauf. <i>Hinweis: Bei Klemmhalterungen ohne Lochbohrungen oder Ausnehmungen im Glas!</i>	
42.19 11A	Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG Floatglas Alu f.franz.Fe Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert. siehe Planbeilage: Glasdicke: Höhe Glas (cm): Konstruktionshöhe gesamt (cm): Breite (cm):	Stk
42.19 11B	Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG Floatglas weiß f.franz.Fe Einschließlich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weiß. siehe Planbeilage: Glasdicke: Höhe Glas (cm): Konstruktionshöhe gesamt (cm): Breite (cm):	Stk
42.19 11C	Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG Floatglas Edelst.f.franz.Fe Einschließlich Konstruktion Edelstahl. siehe Planbeilage: Glasdicke: Höhe Glas (cm):	Stk

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 21 Ganzglasgeländer vor französische Fenster, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG, mit Handlauf.

42.19 21A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG Alu f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 21B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG weiß f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 21C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG Edelst.f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 31 Ganzglasgeländer vor französische Fenster, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x TVG, mit Handlauf.

42.19 31A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG Alu f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 31B Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG weiß f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 31C Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG Edelst.f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 41 Ganzglasgeländer vor französische Fenster, linienförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG, mit Handlauf.

42.19 41A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG Alu f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 41B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG weiß f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 41C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG Edelst.f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 51 Ganzglasgeländer vor französische Fenster, punktförmig gelagert, mit VSG 2 x ESG, mit Handlauf.

42.19 51A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG Alu f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 51B Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG weiß f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weiß.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 51C Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG Edelst.f.franz.Fe **Stk**

Einschließlich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Höhe Glas (cm):

Konstruktionshöhe gesamt (cm):

Breite (cm):

42.19 62 Aufzählung (Az) auf Ganzglasgeländer mit Handlauf vor französischem Fenster.

42.19 62A Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.bes.Glasart **m**

Für eine andere Glasart (z.B. Weißglas, Satinato).

Glasart:

Betrifft Position(en):

42.19 62B Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.bes.Zwischensch.(Folien) m

Für eine andere Zwischenschichten (Folie).

Art der Folie:

Betrifft Position(en):

42.19 62C Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.Oberflächengestaltung m

Für eine andere Oberflächengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).

Art der Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.19 62D Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.ESG (HST) m

Für heißgelagertes thermisch vorgespanntes (HST) Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Betrifft Position(en):

42.19 62E Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.Farbe Stk

Von RAL 9010 (weiß) auf eine andere Farbe:

Betrifft Position(en):

42.19 62F Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.Überdämmung Stk

Für Stock- bzw. Blendrahmenüberdämmung bei WDVS.

Verlängerung/Unterputzkonsole (mm):

4 Stück/Glaselement

Betrifft Position(en):

42.20 Wandverkleidungen aus Glas

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Verkleidungen von nicht transparenten Bauteilen mit Glas beschrieben.

1.2 Die Verkleidung wird auf eine statisch tragende Unterkonstruktion (vom AG beigestellt) montiert.

1.3 Glasverkleidungen bestehen aus Spiegel aus silberbeschichtetem Floatglas für den Innenbereich gemäß ÖNORM EN 1036, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG), die je nach Anwendung farbig lackiert, verspiegelt, emailliert, individuell bedruckt oder mit Folien versehen sind.

1.4 Zusätzlich zur farbigen Hinterlegung können auch die Ansichtsflächen mechanisch bearbeitet oder farbig gestaltet werden.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- der Ausgleich von etwaigen Ungenauigkeiten, die im Rahmen der vorgegebenen Toleranzen für die Unterkonstruktion liegt
- die Befestigung der Gläser durch Verklebung oder mechanisch (z.B. mit Schrauben, sichtbaren Profilen) auf einen vorbehandelten ebenen Untergrund
- bei mehreren aneinandergereihten Gläsern sind die Glasstöße erforderlichenfalls versiegelt oder mit einer Blickdichtung versehen
- sichtbare Kanten sind poliert ausgeführt

Kommentar:

Glasverkleidungen für Bäder, Duschen, Nassräume und Küchen (Rückwandverkleidungen) sind frei zu formulieren.

Abdichtungen sind in eigenen Positionen auszuschreiben.

42.20 01 Glasverkleidungen im Walzendruckverfahren (auf der Rückseite) mit keramischer Standardfarbe emailliert.

- mindestens 6 mm ESG

42.20 01A Glasverkleidung ESG Walzdruck Standard ganzflächig Stk

Gemäß Planbeilage:

Ganzflächig.

Glasdicke (mm):

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Art der Montage:

42.20 01B Glasverkleidung ESG Walzdruck Standard teilflächig Stk

Gemäß Planbeilage:

Teilflächig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Art der Montage:

42.20 02 Glasverkleidungen im Siebdruckverfahren (auf der Rückseite) mit keramischer Standardfarbe emailliert.
 • mindesten 6 mm ESG

42.20 02A Glasverkleidung ESG Siebdruck Standard ganzflächig Stk

Gemäß Planbeilage:

Ganzflächig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Art der Montage:

42.20 02B Glasverkleidung ESG Siebdruck Standard teilflächig Stk

Gemäß Planbeilage:

Teilflächig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Art der Montage:

42.20 03 Glasverkleidungen im Digitaldruckverfahren mit keramischer Standardfarbe emailliert.
 • mindesten 6 mm ESG

42.20 03A Glasverkleidung ESG Digitaldruck Standard ganzflächig Stk

Gemäß Planbeilage:

Ganzflächig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Art der Montage:

42.20 03B Glasverkleidung ESG Digitaldruck Standard teilflächig Stk

Gemäß Planbeilage:

Teilflächig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Art der Montage:

42.20 04 Glasverkleidungen, beschichtet.
 • mindesten 6 mm ESG

42.20 04A Glasverkleidung ESG beschichtet Standard ganzflächig Stk

Gemäß Planbeilage:

Ganzflächig.

Beschichtung:

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Art der Montage:

42.20 04B Glasverkleidung ESG beschichtet Standard teilflächig Stk

Gemäß Planbeilage:

Teilflächig.

Beschichtung:

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Art der Montage:

42.20 11	Lochbohrungen für Glasverkleidungen. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.	
42.20 11A	Lochbohrungen f.Glasverkleidung b.50mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 11B	Lochbohrungen f.Glasverkleidung ü.50-100mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 11C	Lochbohrungen f.Glasverkleidung ü.100-200mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 11D	Az Lochbohrungen f.Glasverkleidung f.Senklochbohrungen Aufzahlung (Az) für Senklochbohrungen, Durchmesser (mm): Gemäß Planbeilage: Betrifft Position(en):	Stk
42.20 12	Rand- und Eckausschnitte für Glasverkleidungen. • mit gerader Begrenzung • matt geschliffen Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.	
42.20 12A	Rand-/Eckaus.ger.f.Glasverkl.b.20x50mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 12B	Rand-/Eckaus.ger.f.Glasverkl.ü.20x50 b.100x100mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 12C	Rand-/Eckaus.ger.f.Glasverkl.ü.100x100 b.250x250mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 12D	Rand-/Eckaus.ger.f.Glasverkl.ü.250x250 b.1000x1000mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 13	Rand- und Eckausschnitte für Glasverkleidungen. • mit geschweifter Begrenzung • matt geschliffen Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.	
42.20 13A	Rand-/Eckaus.ges.f.Glasverkl.b.20x50mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 13B	Rand-/Eckaus.ges.f.Glasverkl.ü.20x50 b.100x100mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 13C	Rand-/Eckaus.ges.f.Glasverkl.ü.100x100 b.250x250mm Betrifft Position(en):	Stk
42.20 13D	Rand-/Eckaus.ges.f.Glasverkl.ü.250x250 b.1000x1000mm Betrifft Position(en):	Stk

42.20 14 Flächenausschnitte (z.B. für Steckdosen) für Glasverkleidungen.
 • matt geschliffen
 Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.

42.20 14A Flächenausschnitte b.250x250mm **Stk**
 Betrifft Position(en):

42.20 14B Flächenausschnitte ü.250x250 b.250x450mm **Stk**
 Betrifft Position(en):

42.20 21 Glasverkleidungen mit Spiegeln aus silberbeschichtetem Floatglas für den Innenbereich.
 • mindesten 6 mm Spiegel

42.20 21A Glasverkleidung Spiegel **Stk**
 Gemäß Planbeilage:
 Glasdicke (mm):
 Abmessungen (Breite x Höhe): x cm
 Art der Montage:

42.20 21B Az Glasverkleidung Spiegel f.Sicherheitsspiegel **Stk**
 Aufzahlung (Az) für Sicherheitsspiegel (ESG oder VSG):

42.20 22 Spiegel für den Sanitärbereich, Unterkante mindestens 85 cm von der Standfläche (FBOK).

42.20 22A Spiegel f.Sanitärbereich **Stk**
 Gemäß Planbeilage:
 Glasdicke (mm):
 Ausbildung Kanten:
 Abmessungen (Breite x Höhe): x cm
 Art der Montage:

42.20 31 Blindrahmen für Glasverkleidungen.

42.20 31A Blindrahmen f.Glasverkleidung **Stk**
 Material:
 Betrifft Position(en):

42.20 41 Verfugungen für Glasverkleidungen.

42.20 41A Verfugung m.Silikon **Stk**
 Mit Silikon.
 Betrifft Position(en):

42.20 51 Aufzahlung (Az) auf Glasverkleidungen, ESG.

42.20 51A Az Glasverkleidung f.Weißglas **Stk**
 Für die Verwendung von Weißglas.
 Betrifft Position(en):

42.20 51B Az Glasverkleidung f.satiniertes Glas **Stk**
 Für die Verwendung von satiniertem Glas.
 Betrifft Position(en):

42.20 51C Az Glasverkleidung f.Ornamentglas **Stk**
 Für die Verwendung von Ornamentglas.
 Betrifft Position(en):

42.20 99 Aufzahlung (Az) auf Glasverkleidungen, ESG.

42.20 99D Az Glasverkleidung f.Sonderfarben **Stk**

Für die Verwendung von Sonderfarben:

Betrifft Position(en):

42.20 99E Az Glasverkleidung f.ESG (HST) Stk

Für heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-HST).

Betrifft Position(en):

42.20 99F Az Glasverkleidung f.VSG Stk

Für die Verwendung von 2 x ESG (VSG/ESG).

Glasdicke (mind. 8 mm): mm

Betrifft Position(en):

42.25 Ganzglastüren u.Glaswände

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglastüren, ohne Unterschied ob Links- oder Rechtsausführung, Seitenteile, Oberlichten, Türbänder und Beschläge beschrieben.

Die angegebene Höhe bezieht sich auf das gesamte Tür- bzw. Wandsystem (einschließlich Oberlichte).

1.2 Glas:

Es werden Sicherheitsgläser (ESG oder VSG) aus klarem, farblosem Float- oder Ornamentglas, mind. 8 mm dick, ausgeführt.

Sichtbare Kanten sind poliert.

1.3 Seitenteile und Oberlichten:

Bei Seitenteilen und Oberlichten werden Beschläge verwendet, die mindestens dieselben Anforderungen wie die beim Türsystem erfüllen.

1.4 Beschläge und Bänder:

Sichtbare Beschläge und Bänder sind als Vollaluminium oder mit Aluminiumabdeckungen, natur eloxiert.

2. Leistungen des Auftraggebers (AG):

Für den Einbau von Bodenschließern werden die erforderlichen Ausnehmungen vom AG hergestellt.

Kommentar:

Bei Ausführungen mit ESG ist ein heißgelagertes Sicherheitsglas (HST) empfehlenswert.

Für kontrastierende Markierungen ist die ÖNORM B 1600 zu beachten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.25 01 Einflügelige Ganzglastür als Anschlagtür (Türblatt ohne Beschlag).

Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

Kommentar:

Zargen sind in eigenen Positionen beschrieben.

42.25 01A Anschlagtür (Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 8mm Stk

Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 01B Anschlagtür (Ganzglas) einfl.VSG/TVG 8mm Stk

Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 02 Beschläge für einflügelige Ganzglastür als Anschlagtür (für Zargen).

42.25 02A Standard-Set f.Anschlagtür (Ganzglas) einfl. Stk

Standard-Set, bestehend aus:

- 2 Bandunterteile
- 2 Drehtürbänder ohne Schließfunktion in rechteckiger Ausführung, mit/ohne abgerundeter Ecken
- 1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausführung, mit/ohne abgerundeter Ecken
- 2 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch für Profilzylinder
- 1 Paar Türdrücker mit Rosette oder für Drückerführung

42.25 02B Oberkopftürschl.-Set f.Anschlagtür (Ganzglas) einfl. Stk

Oberkopftürschließer-Set (ohne Feststelleinheit), bestehend aus:

- 1 Klemmschuh
- 1 Gleitschiene
- 1 Oberkopftürschließer

42.25 03 Türzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschließlich Zargendichtung, für einflügelige Ganzglastür als Anschlagtür.

42.25 03A Türzarge f.einfl.Anschlagtür (Ganzglas) Holz **Stk**

Aus Holz (Holzart):

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 03B Türzarge f.einfl.Anschlagtür (Ganzglas) Metall **Stk**

Aus Metall:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 04 Zweiflügelige Ganzglastür als Anschlagtür (Türblatt ohne Beschlag).

Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

Kommentar:

Zargen sind in eigenen Positionen beschrieben

42.25 04A Anschlagtür (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 8mm **Stk**

Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Gehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 04B Anschlagtür (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 8mm **Stk**

Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Gehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 05 Beschläge für zweiflügelige Ganzglastür als Anschlagtür (für Zargen).

42.25 05A Standard-Set f.Anschlagtür (Ganzglas) zweifl. **Stk**

Standard-Set, bestehend aus:

- 4 Bandunterteile
- 4 Drehtürbänder ohne Schließfunktion in rechteckiger Ausführung, mit/ohne abgerundeter Ecken
- 1 Schlosskasten rechteckig, querformatige Ausführung, mit/ohne abgerundeter Ecken
- 1 Gegenkasten, passend zum Schlosskasten
- 4 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch für Profilzylinder
- 1 Paar Türdrücker mit Rosette oder für Drückerführung
- 2 Türfeststeller oben und unten (zur Fixierung des Stehflügels)

42.25 05B Oberkopftürschl.-Set f.Anschlagtür (Ganzglas) zweifl. **Stk**

Oberkopftürschließer-Set (ohne Feststelleinheit) für Gehflügel, bestehend aus:

- 1 Klemmschuh
- 1 Gleitschiene
- 1 Oberkopftürschließer

42.25 06 Türzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschließlich Zargendichtung, für zweiflügelige Ganzglastür als Anschlagtür.

42.25 06A Türzarge f.zweifl.Anschlagtür (Ganzglas) Holz **Stk**

Aus Holz (Holzart):

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 06B Türzarge f.zweifl.Anschlagtür (Ganzglas) Metall **Stk**

Aus Metall:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 11 Aufzählungen (Az) auf ein- oder zweiflügelige Ganzglastür als Anschlagtür für Sondergläser.

42.25 11A Az Anschlagtür f.Sondergläser **Stk**

Für eine andere Glasart.

Glas:

Farbe:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 11B Az Anschlagtür VSG f.Zwischenfolie weiß-matt **Stk**

Für eine weiß-matte Zwischenfolie.

Betrifft Position(en):

42.25 11C Az Anschlagtür VSG f.Zwischenfolie farbig **Stk**

Für eine farbige Zwischenfolie.

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 11D Az Anschlagtür VSG f.Schallschutzfolie **Stk**

Für eine Schallschutzfolie.

Schallschutzwert (dB):

Betrifft Position(en):

42.25 11E Az Anschlagtür f.vollfl.Bedruckung Standard **Stk**

Für eine vollflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 11F Az Anschlagtür f.teilfl.Bedruckung Standard **Stk**

Für eine teilflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 11G Az Anschlagtür f.Bedruckung Sonderfarbe **Stk**

Für eine Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 11H Az Anschlagtür f.Bedruckung Sondersieb **Stk**

Für eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 12 Aufzählung (Az) auf Beschläge bzw. Oberkopftürschließer (Beschläge) für ein- oder zweiflügelige Ganzglastür.

42.25 12A Az Beschläge Anschlagtür f.Versperrmöglichkeit **Stk**

Für eine Versperrmöglichkeit des Schlosskastens für vom AG beigestellten Profilzylinder.

Betrifft Position(en):

42.25 12B	Az Beschläge Anschlagtür f.Schlosskasten/WC-Ausf. Für einen Schlosskasten in WC-Ausführung. Betrifft Position(en):	Stk
42.25 12C	Az Beschläge Anschlagtür f.Feststell.Oberkopf. Für eine Feststelleinheit, passend zum Oberkopftürschließer Betrifft Position(en):	Stk
42.25 12D	Az Beschläge Anschlagtür f.Sonderausführungen Für Sonderausführungen: Betrifft Position(en):	Stk
42.25 12E	Az Beschläge Anschlagtür f.Sonderoberfläche Für Sonderoberfläche/Oberflächenbehandlung: Material: Farbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.25 21	Einflügelige Ganzglastür als Anschlag- oder Pendeltür (Türblatt ohne Beschlag). Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.	
42.25 21A	Anschl./Pendelt.(Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 10mm Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas. Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.25 21B	Anschl./Pendelt.(Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 12mm Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas. Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.25 21C	Anschl./Pendelt.(Ganzglas) einfl.VSG/TVG 10mm Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG). Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.25 21D	Anschl./Pendelt.(Ganzglas) einfl.VSG/TVG 12mm Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG). Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	Stk
42.25 22	Beschläge für einflügelige Ganzglastür als Anschlag- oder Pendeltür (für Wandöffnungen).	
42.25 22A	Standard-Set f.Anschlagtür (Ganzglas) einfl.f.Wandöffnung Standard-Set, bestehend aus: • 1 Bodentürschließer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung • 1 unterer Türbeschlag rechteckig mit flachkonischer Aufnahme für Bodentürschließer • 1 oberer Türbeschlag rechteckig mit Aufnahme für Drehlagerbolzen • 1 Drehlager oben mit fixer Achse • 1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausführung, mit/ohne abgerundeter Ecken • 2 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch für Profilzylinder • 1 Paar Türdrücker mit Rosette oder für Drückerführung	Stk
42.25 22B	Standard-Set f.Anschlagtür (Ganzglas) einfl.f.Zarge Standard-Set, bestehend aus: • 1 Bodentürschließer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung • 1 unterer Türbeschlag rechteckig mit außermittigem Drehpunkt, Aufnahme für Bodentürschließer • 1 oberer Türbeschlag rechteckig mit außermittigem Drehpunkt, Aufnahme für Drehlagerbolzen • 1 Zapfenbandoberteil mit Drehlagerbolzen (außermittig) • 1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausführung, mit/ohne abgerundeter Ecken • 2 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch für Profilzylinder • 1 Paar Türdrücker mit Rosette oder für Drückerführung	Stk

42.25 22C	Standard-Set f.Pendeltür (Ganzglas) einfl.	Stk
	Standard-Set, bestehend aus: • 1 Bodentürschließer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung • 1 unterer Türbeschlag rechteckig mit flachkonischer Aufnahme für Bodentürschließer • 1 oberer Türbeschlag rechteckig mit Aufnahme für Drehlagerbolzen • 1 Drehlager oben mit fixer Achse • 1 Paar Stangengriffe, gerade Ausführung, 350 mm lang, Edelstahl Ø 25 mm	
42.25 23	Türzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschließlich Zargendichtung, für einflügelige Ganzglastür als Anschlag- oder Pendeltür.	
42.25 23A	Türzarge f.einfl.Anschl./Pendeltür (Ganzglas) Holz	Stk
	Aus Holz (Holzart):	
	Oberfläche:	
	Betrifft Position(en):	
42.25 23B	Türzarge f.einfl.Anschl./Pendeltür (Ganzglas) Metall	Stk
	Aus Metall:	
	Oberfläche:	
	Betrifft Position(en):	
42.25 31	Zweiflügelige Ganzglastür als Anschlagtür (Türblatt ohne Beschlag). Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.	
42.25 31A	Anschlagtür (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 10mm	Stk
	Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.	
	Gehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	
	Stehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	
42.25 31B	Anschlagtür (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 12mm	Stk
	Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.	
	Gehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	
	Stehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	
42.25 31C	Anschlagtür (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 10mm	Stk
	Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).	
	Gehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	
	Stehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	
42.25 31D	Anschlagtür (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 12mm	Stk
	Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).	
	Gehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	
	Stehflügel/Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm	
42.25 32	Türzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschließlich Zargendichtung, für zweiflügelige Ganzglastür als Anschlagtür.	
42.25 32A	Türzarge f.zweifl.Anschlagtür ESG,VSG/TVG (Ganzglas) Holz	Stk
	Aus Holz (Holzart):	
	Oberfläche:	
	Betrifft Position(en):	
42.25 32B	Türzarge f.zweifl.Anschlagtür ESG,VSG/TVG (Ganzglas) Metall	Stk
	Aus Metall:	
	Oberfläche:	
	Betrifft Position(en):	

LGPoSNr. Positionsstichwort

42.25 33 Zweiflügelige Ganzglastür als Pendeltür (Türblatt ohne Beschlag).
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

42.25 33A Pendeltür (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 10mm Stk
Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 33B Pendeltür (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 12mm Stk
Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 33C Pendeltür (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 10mm Stk
Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 33D Pendeltür (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 12mm Stk
Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 34 Türzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschließlich Zargendichtung, für zweiflügelige Ganzglastür als Pendeltür.

42.25 34A Türzarge f.zweifl.Pendeltür ESG,VSG/TVG (Ganzglas) Holz Stk
Aus Holz (Holzart):
Oberfläche:
Betrifft Position(en):

42.25 34B Türzarge f.zweifl.Pendeltür ESG,VSG/TVG (Ganzglas) Metall Stk
Aus Metall:
Oberfläche:
Betrifft Position(en):

42.25 35 Beschläge für zweiflügelige Ganzglastür als Anschlag- oder Pendeltür (für Wandöffnungen).

42.25 35A Standard-Set f.Anschlagtür (Ganzglas) zweifl.f.Wandöffnung Stk
Standard-Set, bestehend aus:

- 2 Bodentürschließer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung
- 2 unterer Türbeschlag rechteckig mit flachkonischer Aufnahme für Bodentürschließer
- 2 oberer Türbeschlag rechteckig mit Aufnahme für Drehlagerbolzen
- 2 Drehlager oben mit fixer Achse
- 1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausführung, mit/ohne abgerundeter Ecken
- 4 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch für Profilzylinder
- 2 Paar Türdrücker mit Rosette oder für Drückerführung

42.25 35B Standard-Set f.Anschlagtür (Ganzglas) zweifl.f.Zarge Stk
Standard-Set, bestehend aus:

- 2 Bodentürschließer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung
- 2 unterer Türbeschlag rechteckig mit außermittigem Drehpunkt, Aufnahme für Bodentürschließer
- 2 oberer Türbeschlag rechteckig mit außermittigem Drehpunkt, Aufnahme für Drehlagerbolzen
- 2 Zapfenbandoberteil mit Drehlagerbolzen (außermittig)
- 1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausführung, mit/ohne abgerundeter Ecken
- 4 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch für Profilzylinder
- 2 Paar Türdrücker mit Rosette oder für Drückerführung

42.25 35C Standard-Set f.Pendeltür (Ganzglas) zweifl. Stk
Standard-Set, bestehend aus:

- 2 Bodentürschließer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung
- 2 unterer Türbeschlag rechteckig mit flachkonischer Aufnahme für Bodentürschließer
- 2 oberer Türbeschlag rechteckig mit Aufnahme für Drehlagerbolzen
- 2 Drehlager oben mit fixer Achse
- 2 Paar Stangengriffe, gerade Ausführung, 350 mm lang, Edelstahl Ø 25 mm

42.25 41 Aufzählungen (Az) auf ein- oder zweiflügelige Ganzglastür als Anschlag- oder Pendeltür für Sondergläser.

42.25 41A Az Anschl./Pendelt.VSG f.Sondergläser **Stk**

Für eine andere Glasart.

Glas:

Farbe:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 41B Az Anschl./Pendelt.VSG f.Zwischenfolie weiß-matt **Stk**

Für eine weiß-matte Zwischenfolie.

Betrifft Position(en):

42.25 41C Az Anschl./Pendelt.VSG f.Zwischenfolie farbig **Stk**

Für eine farbigte Zwischenfolie.

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 41D Az Anschl./Pendelt.VSG f.Schallschutzfolie **Stk**

Für eine Schallschutzfolie.

Schallschutzwert (dB):

Betrifft Position(en):

42.25 41E Az Anschl./Pendelt.f.vollflächige Bedruckung Standard **Stk**

Für eine vollflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 41F Az Anschl./Pendelt.f.teilflächige Bedruckung Standard **Stk**

Für eine teilflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 41G Az Anschl./Pendelt.f.Bedruckung Sonderfarbe **Stk**

Für eine Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 41H Az Anschl./Pendelt.f.Bedruckung Sondersieb **Stk**

Für eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 42 Aufzählung (Az) auf Beschläge für ein- oder zweiflügelige Ganzglastür für Anschlag- und Pendeltüren.

42.25 42A Az Beschläge Pendelt.f.Verspermöglichkeit **Stk**

Für Pendeltür.

Für eine Verspermöglichkeit des Schlosskastens für vom AG beigestellten Profilzylinder:

Betrifft Position(en):

42.25 42B Az Beschläge Anschl./Pendelt.f.Türschiene unten **Stk**

Für eine Türschiene (Höhe 100 mm), unten.

Betrifft Position(en):
42.25 42C Az Beschläge Anschl./Pendelt.f.Türschiene oben Stk

Für eine Türschiene (Höhe 100 mm), oben.

Betrifft Position(en):
42.25 42D Az Beschläge Anschl./Pendelt.f.Sonderausf.Stange Stk

Für Sonderausführungen/Griffstange:

Länge:

Betrifft Position(en):
42.25 42E Az Beschläge Anschl./Pendelt.f.Klemmschutz Stk

Für Klemmschutz.

Betrifft Position(en):
42.25 42F Az Beschläge Anschl./Pendelt.f.Sonderausf.Beschlag Stk

Für Sonderausführungen/Beschlag.

Oberfläche/Oberflächenbehandlung:

Betrifft Position(en):

42.25 43 Aufzahlung (Az) auf Beschläge für ein- oder zweiflügelige Ganzglastür für Anschlagtüren.
42.25 43A Az Beschläge Anschl./Pendelt. f.Versperrmöglichkeit Stk

Für eine Versperrmöglichkeit des Schlosskastens für vom AG beigestellten Profilzylinder.

Betrifft Position(en):
42.25 43B Az Beschläge Anschl./Pendelt. f.Schloss m.E-Öffner Stk

Für ein Mittelschloss mit E-Öffner und durchgehender Blende.

Betrifft Position(en):

42.25 51 Einflügelige Ganzglastür als Schiebetür (Türblatt ohne Beschlag).

Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

42.25 51A Schiebetür (Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 8mm Stk

Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 51B Schiebetür (Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 10mm Stk

Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 51C Schiebetür (Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 12mm Stk

Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 51D Schiebetür (Ganzglas) einfl.VSG/TVG 8mm Stk

Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 51E Schiebetür (Ganzglas) einfl.VSG/TVG 10mm Stk

Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 51F Schiebetür (Ganzglas) einfl.VSG/TVG 12mm Stk

Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 52 Beschläge für einflügelige Ganzglastür als Schiebetür.

42.25 52A Standard-Set Wandmontage f.Schiebetür (Ganzglas) einfl. Stk

Für Wandmontage, einschließlich durchgehendem Schienenprofil.

Standard-Set, bestehend aus:

- 2 Laufwägen mit Klemmplatten
- 2 Stopper (Endanschläge)
- 1 Bodenführung
- 1 Paar Stangengriffe Edelstahl, gerade Ausführung

42.25 52B Standard-Set Deckenmontage f.Schiebetür (Ganzglas) einfl. Stk

Für Deckenmontage, einschließlich durchgehendem Schienenprofil.

Standard-Set, bestehend aus:

- 2 Laufwägen mit Klemmplatten
- 2 Stopper (Endanschläge)
- 1 Bodenführung
- 1 Paar Stangengriffe Edelstahl, gerade Ausführung

42.25 53 Türzarge für einflügelige Ganzglastür als Schiebetür.

42.25 53A Türzarge f.einfl.Schiebetür (Ganzglas) Holz Stk

Aus Holz (Holzart):

Oberfläche:

Betrifft Position(en):
42.25 53B Türzarge f.einfl.Schiebetür (Ganzglas) Metall Stk

Aus Metall:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 61 Zweiflügelige Ganzglastür als Schiebetür (Türblatt ohne Beschlag).

Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

42.25 61A Schiebetür (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 8mm Stk

Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 61B Schiebetür (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 10mm Stk

Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 61C Schiebetür (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 12mm Stk

Türblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 61D Schiebetür (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 8mm Stk

Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 61E Schiebetür (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 10mm Stk

Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 61F Schiebetür (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 12mm Stk

Türblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas je Tür (Breite x Höhe): x cm

42.25 62 Beschläge für zweiflügelige Ganzglastür als Schiebetür.

42.25 62A	Standard-Set Wandmontage f.Schiebetür (Ganzglas) zweifl. Für Wandmontage, einschließlich durchgehendem Schienenprofil, ohne Deckprofil. Standard-Set, bestehend aus: • 4 Laufwägen mit Klemmplatten • 4 Stopper (Endanschläge) • 1 Laufschiene Länge: mind. 4 x Türbreite • 2 Bodenführungen • 2 Paar Stangengriffe Edelstahl, gerade Ausführung 350 mm lang ø 25 mm	Stk
42.25 62B	Standard-Set Deckenmontage f.Schiebetür (Ganzglas) zweifl. Für Deckenmontage, einschließlich durchgehendem Schienenprofil, ohne Deckprofil. Standard-Set, bestehend aus: • 4 Laufwägen mit Klemmplatten • 4 Stopper (Endanschläge) • 1 Laufschiene Länge: mind. 4 x Türbreite • 2 Bodenführungen • 2 Paar Stangengriffe Edelstahl, gerade Ausführung 350 mm lang ø 25 mm	Stk
42.25 63	Türzarge für zweiflügelige Ganzglastür als Schiebetür.	
42.25 63A	Türzarge f.zweifl.Schiebetür (Ganzglas) Holz Aus Holz (Holzart): Oberfläche: Betrifft Position(en):	Stk
42.25 63B	Türzarge f.zweifl.Schiebetür (Ganzglas) Metall Aus Metall: Oberfläche: Betrifft Position(en):	Stk
42.25 71	Aufzahlungen (Az) auf ein- oder zweiflügelige Ganzglastür als Schiebetür für Sondergläser.	
42.25 71A	Az Schiebetür f.Sondergläser Für eine andere Glasart. Glas: Farbe: Oberfläche: Betrifft Position(en):	Stk
42.25 71B	Az Schiebetür VSG f.Zwischenfolie weiß-matt Für eine weiß-matte Zwischenfolie. Betrifft Position(en):	Stk
42.25 71C	Az Schiebetür VSG f.Zwischenfolie farbig Für eine farbige Zwischenfolie. Farbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.25 71D	Az Schiebetür VSG f.Schallschutzfolie Für eine Schallschutzfolie. Schallschutzwert (dB): Betrifft Position(en):	Stk
42.25 71E	Az Schiebetür f.vollflächige Bedruckung Standard Für eine vollflächige Bedruckung in Standardfarben. Sieb:	Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 71F Az Schiebetür f.teilflächige Bedruckung Standard Stk

Für eine teilflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 71G Az Schiebetür f.Bedruckung Sonderfarbe Stk

Für eine Bedruckung in Sonderfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 71H Az Schiebetür f.Bedruckung Sondersieb Stk

Für eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 72 Aufzählung (Az) auf Beschläge für ein- oder zweiflügelige Ganzglastür als Schiebetür.

42.25 72A Az Beschläge Schiebetür f.Sonderoberfläche Stk

Sonderoberfläche/Oberflächenbehandlung:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 72B Az Beschläge Schiebetür f.Versperrmöglichkeit Stk

Für eine Versperrmöglichkeit des Schlosskastens (in den Boden hinein) für vom AG beigestellten Profilzylinder.

Betrifft Position(en):

42.25 72C Az Beschläge Schiebetür f.Selbsteinzug einseitig Stk

Für einseitigen Selbsteinzug.

Betrifft Position(en):

42.25 72D Az Beschläge Schiebetür f.Selbsteinzug beidseitig Stk

Für beidseitigen Selbsteinzug.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.25 72E Az Beschläge Schiebetür f.Deckeneinbau bündig Stk

Für einen deckenbündigen Einbau der Schiene.

Betrifft Position(en):

42.25 72F Az Beschläge Schiebetür f.Sonderausführung Stk

Für Sonderausführungen/Beschlag:

Betrifft Position(en):

42.25 72G Az Beschläge Schiebetür f.Synchronantrieb Stk

Für einen Synchronantrieb der beiden Schiebetürflügel.

Betrifft Position(en):

42.25 72H Az Stangen Schiebetür f.Sonderausführung Stk

Für Sonderausführungen/Stangen:

Betrifft Position(en):

42.25 81 Seitenteile, freistehend.
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

42.25 81A Seitenteile ESG Floatglas 10mm **Stk**

Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 81B Seitenteile ESG Floatglas 12mm **Stk**

Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 81D Seitenteile VSG/TVG 10mm **Stk**

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (VSG/TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 81E Seitenteile VSG/TVG 12mm **Stk**

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (VSG/TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 82 Oberlichten.
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

42.25 82A Oberlicht ESG Floatglas 8mm **Stk**

Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 82B Oberlicht ESG Floatglas 10mm **Stk**

Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 82C Oberlicht ESG Floatglas 12mm **Stk**

Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 82E Oberlicht VSG/TVG 10mm **Stk**

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 82F Oberlicht VSG/TVG 12mm **Stk**

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Höhe): x cm

42.25 83 Beschläge für ein- oder zweiflügelige Ganzglastür für Anschlag- und Pendeltür bei Seitenteilen und Oberlichten.

42.25 83A Winkeloberlichtbeschlag mit/ohne Anschlag **Stk**

Winkeloberlichtbeschlag mit/ohne Anschlag.

Betrifft Position(en):

42.25 83B Winkeloberlichtbeschlag m.Achse **Stk**

Winkeloberlichtbeschlag mit Achse.

Betrifft Position(en):

42.25 83C Winkelverbindung m./o.Anschlag **Stk**

Winkelverbindung mit/ohne Anschlag.

Betrifft Position(en):

42.25 83D Oberlichtbeschlag m.Achse, o.Anschlag **Stk**

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Oberlichtbeschlag mit Achse, ohne Anschlag.

Betrifft Position(en):

42.25 83E Oberlichtverbindung m./o.Anschlag Stk

Oberlichtverbindung mit/ohne Anschlag.

Betrifft Position(en):

42.25 83F Winkeloberlichtbeschlag m.außermittigem Drehpunkt Stk

Winkeloberlichtbeschlag mit außermittigem Drehpunkt.

Betrifft Position(en):

42.25 83G Oberlichtbeschlag m.außermittigem Drehpunkt Stk

Oberlichtbeschlag mit außermittigem Drehpunkt.

Betrifft Position(en):

42.25 83H Az für Sonderoberflächen Stk

z.B. Farbe, Material, Sonderoberfläche, Oberflächenbehandlung:

Betrifft Position(en):

42.25 85 Aufzahlungen (Az) auf Seitenteile und Oberlichten für Sondergläser.

42.25 85A Az Seitenteil/Oberlicht f.Sondergläser Stk

Für eine andere Glasart.

Glas:

Farbe:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 85B Az Seitenteil/Oberlicht VSG f.Zwischenfolie weiß-matt Stk

Für eine weiß-matte Zwischenfolie.

Betrifft Position(en):

42.25 85C Az Seitenteil/Oberlicht VSG f.Zwischenfolie farbig Stk

Für eine farbigte Zwischenfolie.

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 85D Az Seitenteil/Oberlicht VSG f.Schallschutzfolie Stk

Für eine Schallschutzfolie.

Schallschutzwert (dB):

Betrifft Position(en):

42.25 85E Az Seitenteil/Oberlicht f.vollflächige Bedruckung Standard Stk

Für eine vollflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 85F Az Seitenteil/Oberlicht f.teilflächige Bedruckung Standard Stk

Für eine teilflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 85G Az Seitenteil/Oberlicht f.Bedruckung Sonderfarbe Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für eine Bedruckung in Sonderfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 85H **Az Seitenteil/Oberlicht f.Bedruckung Sondersieb** **Stk**

Für eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 91 **Ganzglastrennwände (feststehend), einschließlich Anschlussprofile als einteiliges U-Profil (natur eloxiert), Glaskanten poliert.**

- in Wandöffnungen

Lochbohrungen, Eckausschnitte und Ausschnitte für Beschläge sind in eigenen Positionen beschrieben.

Glasstöße sind nass verfugt oder mit doppelseitigen Klebebändern trocken verschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

Kommentar:

Wand-Elemente, bestehend aus Türen, Seitenteilen, Oberlichtern und Ganzglasteilen sind mit den einzelnen Positionen auszuschreiben oder als Wandelement frei zu formulieren.

42.25 91A **Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 8mm** **Stk**

Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x

Anzahl der Glasteile:

42.25 91B **Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 10mm** **Stk**

Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x

Anzahl der Glasteile:

42.25 91C **Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 12mm** **Stk**

Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x

Anzahl der Glasteile:

42.25 91D **Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 15mm** **Stk**

Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x

Anzahl der Glasteile:

42.25 91E **Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 10mm** **Stk**

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x

Anzahl der Glasteile:

42.25 91F **Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 12mm** **Stk**

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x

Anzahl der Glasteile:

42.25 91G **Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 16mm** **Stk**

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x

Anzahl der Glasteile:

42.25 91H	Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 20mm Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG). Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x Anzahl der Glasteile:	Stk
42.25 91I	Ganzglas-Trennwand VSG 10mm Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG). Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x Anzahl der Glasteile:	Stk
42.25 91J	Ganzglas-Trennwand VSG 12mm Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG). Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x Anzahl der Glasteile:	Stk
42.25 91K	Ganzglas-Trennwand VSG 16mm Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG). Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x Anzahl der Glasteile:	Stk
42.25 91L	Ganzglas-Trennwand VSG 20mm Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG). Abmessungen (lichte Öffnung) Leibung (cm): x Anzahl der Glasteile:	Stk
42.25 92	Aufzahlungen (Az) auf Ganzglas-Trennwände für Sondergläser.	
42.25 92A	Az Ganzglas-Trennwand f.Sondergläser Für eine andere Glasart. Glas: Farbe: Oberfläche: Betrifft Position(en):	Stk
42.25 92B	Az Ganzglas-Trennwand VSG f.Zwischenfolie weiß-matt Für eine weiß-matte Zwischenfolie. Betrifft Position(en):	Stk
42.25 92C	Az Ganzglas-Trennwand VSG f.Zwischenfolie farbig Für eine farbige Zwischenfolie. Farbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.25 92D	Az Ganzglas-Trennwand VSG f.Schallschutzfolie Für eine Schallschutzfolie. Schallschutzwert (dB): Betrifft Position(en):	Stk
42.25 92E	Az Ganzglas-Trennwand f.vollflächige Bedruckung Standard Für eine vollflächige Bedruckung in Standardfarben. Sieb: Farbe: Betrifft Position(en):	Stk
42.25 92F	Az Ganzglas-Trennwand f.teilflächige Bedruckung Standard	Stk

Für eine teilflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 92G Az Ganzglas-Trennwand f.Bedruckung Sonderfarbe Stk

Für eine Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 92H Az Ganzglas-Trennwand f.Bedruckung Sondersieb Stk

Für eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.25 93 Aufzahlungen (Az) auf Anschlussprofile für Ganzglastrennwände. • in Wandöffnungen

42.25 93A Az Anschlusspr.f.Ganzglas-Trennw.f.Sonderausführung Stk

Für eine Sonderausführung.

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 93B Az Anschlusspr.f.Ganzglas-Trennw.f.Trockenvergl. Stk

Für eine Trockenverglasung.

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.25 93C Az Anschlusspr.f.Ganzglas-Trennw.f.Trockenvergl.+Klemmsys. Stk

Für eine Trockenverglasung, geklemmt.

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.30 Ganzglasduschen

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Ganzglasduschen (Ganzglastüren, Fixteile und Beschläge) gemäß ÖNORM B 3719 beschrieben.

2. Beschläge und Bänder:

2.1 Standardbeschläge sind aus Edelstahl, Oberfläche poliert, bei Schiebetüren aus Vollaluminium oder mit Aluminiumabdeckungen, natur eloxiert, mit Beständigkeit gegen Korrosion.

2.2 Standardtür, bestehend aus:

- 2 Duschtürbänder rechteckig, im Hochformat zur Wandbefestigung
- 1 Türknopf beidseitig
- Bei Ausführungen mit Tür an Seitenteil: mit Duschbändern (wie davor) jedoch für Glas-Glas

3. Glas:

Es werden Sicherheitsgläser (ESG) aus klarem, farblosem Floatglas ausgeführt.

Sichtbare Kanten sind poliert.

Kommentar:

Wandverkleidungen sind in der ULG42.20 beschrieben.

Bei Ausführungen mit ESG ist ein heißgelagertes Sicherheitsglas (ESG-HST) empfehlenswert.

Für kontrastierende Markierungen ist die ÖNORM B 1600 zu beachten.

42.30 01 Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Öffnungen.
 • Kategorie 1 (offene Ganzglasdusche, nur Fixteil)

42.30 01A Ganzglasdusche Kat.1 ESG **Stk**

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite (cm):

Höhe (cm):

42.30 01B Ganzglasdusche Kat.1 ESG+Befestigung **Stk**

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite (cm):

Höhe (cm):

punktförmige Befestigung:

42.30 02 Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Öffnungen.
 • Kategorie 2 (teiloffene Ganzglasdusche, nur Fixteil)

42.30 02A Ganzglasdusche Kat.2 ESG **Stk**

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite (cm):

Höhe (cm):

42.30 02B Ganzglasdusche Kat.2 ESG+Befestigung **Stk**

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite (cm):

Höhe (cm):

punktförmige Befestigung:

42.30 03 Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Öffnungen.
 • Kategorie 3 (geschlossene Ganzglasdusche, nur Drehtür oder Drehtür mit Fixteil)
 • einschließlich Beschläge

42.30 03A Ganzglasdusche Kat.3 ESG **Stk**

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite Tür (cm):

Höhe Tür (cm):

Beschlag:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.30 03B Ganzglasdusche Kat.3 ESG+Fixteil **Stk**

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite Tür (cm):

Höhe Tür (cm):

Breite Fixteil (cm):

Höhe Fixteil (cm):

Beschlag:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.30 04 Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Öffnungen.

- Kategorie 4 (geschlossene Ganzglasdusche, nur Drehtür oder Drehtür mit Fixteil)
- einschließlich Beschläge
- einschließlich Aufsteckdichtung

42.30 04A Ganzglasdusche Kat.4 ESG

Stk

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite Tür (cm):

Höhe Tür (cm):

Beschlag:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.30 04B Ganzglasdusche Kat.4 ESG+Fixteil

Stk

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite Tür (cm):

Höhe Tür (cm):

Breite Fixteil (cm):

Höhe Fixteil (cm):

Beschlag:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.30 05 Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Öffnungen.

- Kategorie 5 (geschlossene Ganzglasdusche, nur Drehtür oder Drehtür mit Fixteil)
- einschließlich Beschläge
- einschließlich Anschlagdichtung

42.30 05A Ganzglasdusche Kat.5 ESG

Stk

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite Tür (cm):

Höhe Tür (cm):

Beschlag:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.30 05B Ganzglasdusche Kat.5 ESG+Fixteil

Stk

Einschließlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite Tür (cm):

Höhe Tür (cm):

Breite Fixteil (cm):

Höhe Fixteil (cm):

Beschlag:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.30 11 Aufzählung (Az) auf Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Öffnungen für eine andere Glasart.

42.30 11A Az Ganzglasdusche f.andere Glasart/Glasdicke **Stk**

Glasdicke (mm):

Glasart:

Farbe:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.30 11B Az Ganzglasdusche f.VSG/Float **Stk**

Für VSG/Floatglas.

Glasdicke (mm):

Farbe einseitig:

Farbe beidseitig:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

VSG Float ist nur bei Anwendungen ohne Lochbohrungen bzw. Ausnehmungen möglich.

42.30 11C Az Ganzglasdusche f.VSG/TVG oder VSG/ESG **Stk**

Für VSG/TVG- oder VSG/ESG-Glas.

Art:

Glasdicke (mm):

Farbe einseitig:

Farbe beidseitig:

Betrifft Position(en):

42.30 12 Aufzählungen (Az) auf Ganzglasdusche für Sondergläser.

42.30 12B Az Ganzglasdusche f.Zwischenfolie weiß-matt **Stk**

Für eine weiß-matte Zwischenfolie.

Betrifft Position(en):

42.30 12C Az Ganzglasdusche f.Zwischenfolie farbig **Stk**

Für eine farbigte Zwischenfolie.

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.30 12D Az Ganzglasdusche f.Zwischenfolie opak **Stk**

Für eine Zwischenfolie opak.

Betrifft Position(en):

42.30 12E Az Ganzglasdusche f.vollfl.Bedruckung Standard **Stk**

Für eine vollflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.30 12F Az Ganzglasdusche f.teilfl.Bedruckung Standard **Stk**

Für eine teilflächige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.30 12G Az Ganzglasdusche f.Bedruckung Sonderfarbe **Stk**

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

Für eine Bedruckung in Sonderfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.30 12H Az Ganzglasdusche f.Bedruckung Sondersieb Stk

Für eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.30 12I Az Ganzglasdusche f.Sonderoberfläche Stk

Für Sonderoberfläche/Oberflächenbehandlung:

Material:

Farbe:

42.30 21 Aufzählung (Az) auf Ganzglasdusche.

42.30 21A Az Ganzglasdusche f.Bohrungen/Öffnungen/Ausschnitte Stk

Für Bohrungen, Öffnungen und Ausschnitte (z.B. für Beschläge).

Art der Bohrung/Öffnung:

Abmessungen:

siehe Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.30 22 Aufzählung (Az) auf Ganzglasdusche für Beschläge.

42.30 22A Az Ganzglasdusche f.Beschläge f.U-Profil/Anschlussprofil Stk

Für U-Profile für vom AG beigestellte Öffnungen (Anschlussprofile).

Material:

Abmessungen:

Farbe/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.30 22B Az Ganzglasdusche f.Beschläge f.Stabilisierungsstangen Stk

Für Stabilisierungsstangen.

Material:

Abmessungen:

Farbe/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.30 22C Az Ganzglasdusche f.Beschläge f.Klemmhalter Stk

Für Klemmhalter (ohne Lochbohrung oder Ausnehmung im Glas).

Material:

Abmessungen:

Farbe/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.30 22D Az Ganzglasdusche f.Beschläge f.Punkthalter Stk

Für Punkthalter.

Material:

Abmessungen:

Farbe/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

42.30 22E	Az Ganzglasdusche f.Beschläge f.Griffe/Stangen	Stk
	Für Türgriffen und Griffstangen.	
	Material:	
	Abmessungen:	
	Farbe/Oberfläche:	
	Betrifft Position(en):	

42.35 Glassteinarbeiten

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind farblose (naturfarbige) Glassteine in Standardausführung für Wände und/oder Fenster in vertikaler, gerader Ausführung beschrieben.

1.2 Glassteine in Sonderformen sind in eigenen Positionen beschrieben.

1.3 Ausführung:

- Glassteine Standard: "Wolke oder gekreuzt gewellt"
- Glassteinwände weisen mindestens an zwei gegenüber liegenden Seiten Auflager zur Aufnahme der horizontalen Kräfte auf.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- umlaufend Gleit- und Dehnfugen zur Vermeidung von Zwängungen
- beidseitige Verfugung mit Fugenmörtel (Standardfarbe weiß)
- bei Außenwänden eine erforderlicher Bewehrung mit verzinktem Torstahl gemäß statische Berechnung ab einer Fläche von 2,5 m²

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Flächen mit einer Größe bis 1,5 m² werden nach Stück abgerechnet.

Kommentar:

Ausführungen z.B. mit besonderen Farben, farbigen Beschichtungen oder besonderem Design sind frei zu formulieren.

42.35 01	Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm.	
	Glassteine werden in vom AG vorbereitete Auflager (z. B. Rahmen U 40/80/40 mm oder Wandschlitz) in Spezialmörtel verlegt.	
	Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.	
42.35 01A	Glasstein 198 Standard 19x19x8cm b.1,5m2	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 01B	Glasstein 198 Sonderstein 19x19x8cm b.1,5m2	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 01C	Glasstein 198 Standard 19x19x8cm	m²
	Über 1,5 m ² .	
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 01D	Glasstein 198 Sonderstein 19x19x8cm	m²
	Über 1,5 m ² .	
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 02	Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm.	
	Glassteine werden in vom AG vorbereitete Auflager (z. B. Rahmen U 40/80/40 mm oder Wandschlitz) in Spezialmörtel verlegt.	
	Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.	
42.35 02A	Glasstein 248 Standard 24x24x8cm b.1,5m2	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 02B	Glasstein 248 Sonderstein 24x24x8cm b.1,5m2	Stk
	Gemäß Planbeilage:	

42.35 02C	Glasstein 248 Standard 24x24x8cm	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 02D	Glasstein 248 Sonderstein 24x24x8cm	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 03	Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm. Glassteine werden in vom AG vorbereitete Auflager (z. B. Rahmen U 40/80/40 mm oder Wandschlitten) in Spezialmörtel verlegt. Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.	
42.35 03A	Glasstein 2411 Standard 24x11,5x8cm b.1,5m2	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 03B	Glasstein 2411 Sonderstein 24x11,5x8cm b.1,5m2	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 03C	Glasstein 2411 Standard 24x11,5x8cm	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 03D	Glasstein 2411 Sonderstein 24x11,5x8cm	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 04	Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm. Glassteine werden in vom AG vorbereitete Auflager (z. B. Rahmen U 40/80/40 mm oder Wandschlitten) in Spezialmörtel verlegt. Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.	
42.35 04A	Glasstein 310 Standard 30x30x10cm b.1,5m2	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 04B	Glasstein 310 Sonderstein 30x30x10cm b.1,5m2	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 04C	Glasstein 310 Standard 30x30x10cm	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 04D	Glasstein 310 Sonderstein 30x30x10cm	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 11	Glassteine, Fugenbreite mind. 15 mm. • Brandschutz E30/EI30 Einschließlich Rahmen und Anschlussarbeiten. Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.	
42.35 11A	Glasstein 1930F Standard 19x19x10cm b.1,5m2 E30/EI30	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 11B	Glasstein 1930F Sonderstein 19x19x8cm b.1,5m2 E30/EI30	Stk
	Gemäß Planbeilage:	

42.35 11C	Glasstein 1930F Standard 19x19x10cm E30/EI30	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 11D	Glasstein 1930F Sonderstein 19x19x8cm E30/EI30	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 12	Glassteine, Fugenbreite mind. 15 mm. • Brandschutz E60 Einschließlich Rahmen und Anschlussarbeiten. Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.	
42.35 12A	Glasstein 1960F Standard 19x19x16cm b.1,5m2 E60	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 12B	Glasstein 1960F Sonderstein 19x19x16cm b.1,5m2 E60	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 12C	Glasstein 1960F Standard 19x19x16cm E60	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 12D	Glasstein 1960F Sonderstein 19x19x16cm E60	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 13	Glassteine, Fugenbreite mind. 15 mm. • Brandschutz EI60 Einschließlich Rahmen und Anschlussarbeiten. Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.	
42.35 13A	Glasstein BSH20 Standard 19x19x16cm b.1,5m2 EI60	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 13B	Glasstein BSH20 Sonderstein 19x19x16cm b.1,5m2 EI60	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 13C	Glasstein BSH20 Standard 19x19x16cm EI60	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 13D	Glasstein BSH20 Sonderstein 19x19x16cm EI60	m²
	Über 1,5 m². Gemäß Planbeilage:	
42.35 21	Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm. • mit erhöhter Wärmedämmung 1,5 W/m²K Einschließlich Rahmen und Anschlussarbeiten. Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.	
42.35 21A	Glasstein Q19 Standard 19x19x8cm b.1,5m2	Stk
	Gemäß Planbeilage:	
42.35 21B	Glasstein Q19 Sonderstein 19x19x16cm b.1,5m2	Stk

Gemäß Planbeilage:

42.35 21C Glasstein Q19 Standard 19x19x16cm m²

Über 1,5 m².

Gemäß Planbeilage:

42.35 21D Glasstein Q19 Sonderstein 19x19x16cm m²

Über 1,5 m².

Gemäß Planbeilage:

42.35 22 Glassteine, Fugenbreite mind. 15 mm.

- mit erhöhter Wärmedämmung 1,8 W/m²K

Einschließlich Rahmen und Anschlussarbeiten.

Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

42.35 22A Glasstein 1919/16 HTI Standard 19x19x16cm b.1,5m2 Stk

Gemäß Planbeilage:

42.35 22B Glasstein 1919/16 HTI Sonderstein 19x19x16cm b.1,5m2 Stk

Gemäß Planbeilage:

42.35 22C Glasstein 1919/16 HTI Standard 19x19x16cm m²

Über 1,5 m².

Gemäß Planbeilage:

42.35 22D Glasstein 1919/16 HTI Sonderstein 19x19x16cm m²

Über 1,5 m².

Gemäß Planbeilage:

42.35 31 Aufzählung (Az) auf Glassteine, Sondersteine.

Im Positionsstichwort ist das Format (cm) angegeben.

42.35 31A Az Glasstein 19x19x8cm f.OF satiniert b.1,5m2 Stk

Oberfläche (OF) satiniert.

Betrifft Position(en):

42.35 31B Az Glasstein 19x19x8cm f.OF satiniert m²

Oberfläche (OF) satiniert.

Über 1,5 m².

Betrifft Position(en):

42.35 31C Az Glasstein 19x19x8cm f.Sonderausführung b.1,5m2 Stk

Für eine Sonderausführung (Farbe):

Betrifft Position(en):

42.35 31D Az Glasstein 19x19x8cm f.Sonderausführung m²

Für eine Sonderausführung (Farbe):

Über 1,5 m².

Betrifft Position(en):

42.35 31E Az Glasstein 24x24x8cm f.OF "Sahara" b.1,5m2 Stk

Oberfläche (OF) "Sahara".

Betrifft Position(en):

42.35 31F Az Glasstein 24x24x8cm f.OF "Sahara" m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Über 1,5 m².

Oberfläche (OF) "Sahara".

Betrifft Position(en):

42.35 31G Az Glasstein 24x24x8cm f.Sonderausführung b.1,5m2 Stk

Für eine Sonderausführung (Farbe):

Betrifft Position(en):

42.35 31H Az Glasstein 24x24x8cm f.Sonderausführung m²

Für eine Sonderausführung (Farbe):

Über 1,5 m².

Betrifft Position(en):

42.35 32 Aufzählung (Az) auf Glassteine.

42.35 32A Az Glasstein f.einseitige Schutzbeschichtung Fuge m²

Für eine einseitige Schutzbeschichtung der Fuge.

Funktion:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.35 33 Aufzählung (Az) auf Glassteine.
Im Positionsstichwort ist die Dicke des Glassteins (cm) angegeben.

42.35 33A Az Glasstein 8cm f.U-Rahmen verzinkt 40/80/40/3mm m²

Für U-Rahmen, aus Stahl verzinkt.

Abmessungen: 40/80/40/3 mm

Betrifft Position(en):

42.35 33B Az Glasstein 10cm f.U-Rahmen verzinkt 50/100/50/3mm m²

Für U-Rahmen, aus Stahl verzinkt.

Abmessungen: 50/100/50/3 mm

Betrifft Position(en):

42.35 33C Az Glasstein 8cm f.U-Rahmen Alu roh 40/80/40/4mm m²

Für U-Rahmen, Alu roh.

Abmessungen: 40/80/40/4 mm (35/80/35/3,5 mm)

Betrifft Position(en):

42.35 33D Az Glasstein 10cm f.U-Rahmen Alu roh 50/100/50/5mm m²

Für U-Rahmen, Alu roh.

Abmessungen: 50/100/50/5 mm

Betrifft Position(en):

42.35 33E Az Glasstein 8cm f.U-Rahmen Edelstahl m²

Für U-Rahmen, Edelstahl.

Werkstoffnummer:

Betrifft Position(en):

42.35 33F Az Glasstein 10cm f.U-Rahmen Edelstahl m²

Für U-Rahmen, Edelstahl.

Werkstoffnummer:

Betrifft Position(en):

42.35 33G Az Glasstein 8cm f.Lüftungsflügel m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für den Einbau von Lüftungsflügel.

Art:

Material:

Abmessungen:

Betrifft Position(en):

42.35 33H Az Glasstein 10cm f.Lüftungsflügel m²

Für den Einbau von Lüftungsflügel.

Art:

Material:

Abmessungen:

Betrifft Position(en):

42.35 34 Aufzählung (Az) auf Glassteine.

42.35 34A Az Glassteine f.Alu U-Rahmen eloxiert/beschichtet m²

Auf Alu U-Rahmen, eloxiert/beschichtet.

Für Oberfläche:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.35 34B Az Glassteine f.U-Rahmen gebogen m²

Für U-Rahmen, gebogen.

Radius:

Oberfläche:

Farbe:

Betrifft Position(en):

42.35 41 Aufzählung (Az) auf Glassteine.

42.35 41A Az Glassteine f.geschwungene Ausführung m²

Für eine geschwungene Ausführung.

Radius/Form gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.35 42 Aufzählung (Az) U-Rahmen.

42.35 42A Az U-Rahmen f.geschwungene Ausführung m²

Für eine geschwungene Ausführung.

Radius/Form gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

42.35 51 Sonderlösungen für Glassteine.

42.35 51A Endstein f.Glasstein Stk

Endstein.

Format:

Farbe:

42.35 51B Doppelendstein f.Glasstein Stk

Doppelendstein.

Format:

Farbe:

42.35 51C Eckstein "Wolke" f.Glasstein Stk

Eckstein "Wolke".

42.35 51D	Eckelement f.Glasstein	Stk
	Eckelement.	
	Format:	
	Farbe:	

42.45 Glas für Wände von Aufzugsschächten
1. Allgemein:

Im Folgenden ist Glas für Wände von Aufzugsschächten gemäß ÖNORM beschrieben, Rahmen und Unterkonstruktionen sind vom AG beigestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Ausführung von freien Kanten gesäumt ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Nachweis für eventuell erforderlichen Pendelschlag ist frei zu formulieren.

42.45 01 Verbund-Sicherheitsglas für Wände von Aufzugsschächten.

- allseitig gelagert (alls.)
- ohne absturzsichernder Funktion (o.Absturz)

Im Positionsstichwort ist die Ausführung beschrieben.

42.45 01A	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz alls.2f-VSG 8mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 01B	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz alls.2f-VSG 10mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 01C	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz alls.2f-VSG 12mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 01D	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz alls.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 8mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	

42.45 02 Verbund-Sicherheitsglas für Wände von Aufzugsschächten.

- zweiseitig (2s.) gelagert (horizontal oder vertikal)
- ohne absturzsichernder Funktion (o.Absturz)

Im Positionsstichwort ist die Ausführung beschrieben.

42.45 02A	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 10mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02B	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 12mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02C	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 16mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02D	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 20mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	

42.45 02E	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 24mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02F	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 30mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02G	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 8mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02H	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 10mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02I	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 12mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02J	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 16mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02K	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 20mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 02L	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 24mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 11	Verbund-Sicherheitsglas für Wände von Aufzugsschächten.	
	• allseitig gelagert (alls.) • mit absturzsichernder Funktion (m.Absturz)	
	Im Positionsstichwort ist die Ausführung beschrieben.	
42.45 11A	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG 10mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 11B	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG 12mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 11C	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG 16mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 11D	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG 20mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	
42.45 11E	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG/TVG 10mm	Stk
	Abmessungen (Breite x Höhe): x cm	
	Gemäß Planbeilage:	

42.45 11F	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG/TVG 12mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 11G	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG/ESG 8mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 11H	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG/ESG 10mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 12	Verbund-Sicherheitsglas für Wände von Aufzugsschächten. • zweiseitig (2s.) gelagert (horizontal oder vertikal) • <u>mit</u> absturzsichernder Funktion (m.Absturz) Im Positionsstichwort ist die Ausführung beschrieben.	
42.45 12A	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG 12mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 12B	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG 16mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 12C	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG 20mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 12D	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG 24mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 12E	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG/TVG 10mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 12F	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG/TVG 12mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 12G	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG/ESG 8mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 12H	Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG/ESG 10mm Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Gemäß Planbeilage:	Stk
42.45 21	Verbund-Sicherheitsglas für Wände von Aufzugsschächten. • punktförmig gelagert • ohne absturzsichernder Funktion (o.Absturz) Einschließlich Klemm-/Punkthalterungen Alu natur eloxiert oder aus Edelstahl Im Positionsstichwort ist die Ausführung beschrieben.	
42.45 21A	Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG Floatglas 10mm	Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Bei Klemmhalterung.

Anzahl der Klemmhalter:

Oberfläche:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 21B Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG Floatglas 12mm

Stk

Bei Klemmhalterung.

Anzahl der Klemmhalter:

Oberfläche:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 21C Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG Floatglas 16mm

Stk

Bei Klemmhalterung.

Anzahl der Klemmhalter:

Oberfläche:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 22 Verbund-Sicherheitsglas für Wände von Aufzugsschächten.

- punktförmig gelagert
- ohne absturzsichernde Funktion (o.Absturz)

Einschließlich Klemm-/Punkthalterungen Alu natur eloxiert oder aus Edelstahl

Im Positionsstichwort ist die Ausführung beschrieben.

42.45 22A Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 8mm

Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 22B Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 10mm

Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 22C Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 12mm

Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 22D Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 16mm

Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 22E Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 20mm Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 22F Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 24mm Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 31 Verbund-Sicherheitsglas für Wände von Aufzugsschächten.

- punktförmig gelagert
- mit absturzsichernder Funktion (m.Absturz)

Einschließlich Klemm-/Punkthalterungen Alu natur eloxiert oder aus Edelstahl
Im Positionsstichwort ist die Ausführung beschrieben.

42.45 31A Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 10mm Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 31B Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 12mm Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 31C Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 16mm Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 31D Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 20mm Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

LGPosNr. Positionsstichwort

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 31E Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 24mm Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 31F Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/ESG 30mm Stk

Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Höhe): x cm

Gemäß Planbeilage:

42.45 41 Aufzählung (Az) auf Verbund-Sicherheitsglas für Wände von Aufzugsschächten, 2-fach (2f-VSG).

42.45 41A Az Glas f.Aufzugssch.f.besondere Glasart Stk

Für eine andere (besondere) Glasart (z.B. Weißglas, Satinato).

Glasart:

Betrifft Position(en):

42.45 41B Az Glas f.Aufzugssch.f.besondere Zwischenschichten Stk

Für eine andere (besondere) Zwischenschicht (Folie).

Art der Zwischenschicht:

Betrifft Position(en):

42.45 41C Az Glas f.Aufzugssch.f.besondere Oberflächengestaltung Stk

Für eine andere (besondere) Oberflächengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).

Oberfläche/Oberflächengestaltung:

Betrifft Position(en):

42.45 41D Az Glas f.Aufzugssch.f.Kanten poliert Stk

Für polierte Kanten.

Betrifft Position(en):

42.45 41E Az Glas f.Aufzugssch.f.Eck-Randausschnitte Stk

Für Eck- oder Randausschnitte.

Art der Eck- oder Randausschnitte:

Betrifft Position(en):

42.45 41F Az Glas f.Aufzugssch.f.gebogen Stk

Für eine gebogene Ausführung.

Betrifft Position(en):

42.45 41G Az Glas f.Aufzugssch.f.Punkthalter m.Senkkopf Stk

Für Punkthalter mit Senkkopf, aus Edelstahl, einschließlich Senklochbohrung.

Betrifft Position(en):

42.50 Folieren von Glas

Im Folgenden ist das Folieren von Glas als Sichtschutz, Blend- und Sonnenschutz oder zu Dekorationszwecken beschrieben.

Kommentar:

Bei groß- oder vollflächiger Folierung von ESG ist darauf zu achten, dass die Sicherheitseigenschaften gemäß ÖNORM EN 12150-1 nicht mehr gegeben sind.

LB-Version: 23

Geändert

42.50 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

42.50 00C Außen- oder Innenbereich

Lage der Folie (außen / innen):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geändert

42.50 01 Vorarbeiten für das Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Sichtschutz/Dekoration.

42.50 01A Vorarbeiten f.Folierung als Sichtschutz/Dekoration

Stk

Reinigen der zu applizierenden Fläche (innen oder außen):

Glasart:

Abmessungen: x (cm)

42.50 11 Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Sichtschutz/Dekoration.

- vollflächig

Mit Sandstrahldekorfolie.

42.50 11A Folierung vollflächig m.Sandstrahlfolie

Stk

Abmessungen: x (cm)

42.50 11B Az Folierung vollflächig m.Sandstrahlfolie f.färbige Folie

Stk

Aufzahlung (Az) für färbige Folie.

Betrifft Position(en):

42.50 12 Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Sichtschutz/Dekoration.

- vollflächig

42.50 12A Folierung vollflächig m.deckender/transluzenter Farbfolie

Stk

Mit deckender oder transluzenter Farbfolie.

Abmessungen: x (cm)

42.50 12B Folierung vollflächig m.Sonderdesign/Motivdruck

Stk

Mit Sonderdesign- oder Motivdruckfolie.

Abmessungen: x (cm)

42.50 21 Applizieren von Folienbuchstaben oder Symbolen auf einer Seite der Verglasung.

42.50 21A Applizierung von Folienbuchstaben oder Motiven

Stk

Art der Buchstaben oder Symbole.

Anzahl:

Abmessungen: x (cm)

42.50 22 Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Sichtschutz/Dekoration.

42.50 22A Az Folierung f.Applikation Schutz-Layer rückseitig

Stk

Aufzahlung (Az) für die Applikation eines Schutz-Layers, rückseitig bei Motivfolien.

Betrifft Position(en):

42.50 22B Az Folierung f.digitale Motivvorlage

Stk

Aufzahlung (Az) für die Beistellung einer digitalen Motivvorlage.

Betrifft Position(en):

42.50 31 Vorarbeiten für das Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Blend- oder Sonnenschutz (UV).

42.50 31A Vorarbeiten f.Folierung m.Blend-/Sonnenschutz **Stk**

Reinigen der zu applizierenden Fläche (innen oder außen):

Glasart:

Abmessungen: x (cm)

42.50 32 Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Blend- oder Sonnenschutz (UV).

- vollflächig

42.50 32A Folierung vollflächig m.Blend-/Sonnenschutz **Stk**

Außen oder Innen:

Blend- oder Sonnenschutz UV (Art/Type):

Abmessungen: x (cm)

42.50 41 Aufzählung (Az) auf Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung.

42.50 41A Az Folierung f.getönte Ausführung **Stk**

Für eine getönte Ausführung:

Betrifft Position(en):

42.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

42.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

42.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

42.90 01 Regiestunden.

42.90 01A Regiestunde Facharbeiter **h**

Facharbeiter.

42.90 01B Regiestunden Hilfsarbeiter**h**

Hilfsarbeiter.

42.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen**VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert