

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 43 - Türsysteme (Elemente)

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 4300 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 4301 Innentür m.Holzzarge/Holztürblatt ohne Feuerschutz**
- ULG 4302 Innentür m.Stahlzarge/Holztürblatt ohne Feuerschutz**
- ULG 4303 Innentür m.Stahlzarge/Stahltürblatt ohne Feuerschutz**
- ULG 4311 Innentür m.Holzzarge/Holztürblatt mit Feuerschutz**
- ULG 4312 Innentür m.Stahlzarge/Holztürblatt mit Feuerschutz**
- ULG 4313 Innentür m.Stahlzarge/Stahltürblatt mit Feuerschutz**
- ULG 4332 Innentür m.Stahlzarge (lief.)/Holztürblatt ohne Feuerschutz**
- ULG 4333 Innentür m.Stahlzarge (lief.)/Stahltürblatt ohne Feuerschutz**
- ULG 4342 Innentür m.Stahlzarge (lief.)/Holztürblatt mit Feuerschutz**
- ULG 4343 Innentür m.Stahlzarge (lief.)/Stahltürblatt mit Feuerschutz**
- ULG 4351 Außentür-Elemente ohne Feuerschutz**
- ULG 4352 Außentür-Elemente m.Feuerschutz**
- ULG 4371 Schloss-u.Beschlagstechnik f.Vollbautürblatt-Türen**
- ULG 4372 Türschließer u.Drehtürantriebe f.Vollbautürblatt-Türen**
- ULG 4373 Fluchtwegsicherungen f.Vollbautürblatt-Türen**
- ULG 4379 Aufzählungen f.Ausstattung u.Zubehör**
- ULG 4390 Regieleistungen**

43 Türsysteme (Elemente)

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Türsysteme als Elemente für einen beweglichen Raumabschluss beschrieben.

Das Türsystem wird ohne unteren Anschlag ausgeführt.

Die beschriebenen Eigenschaften gelten für das ganze Türsystem (Element), auch wenn dieses in Teilen und zu verschiedenen Zeitpunkten auf die Baustelle geliefert und dort versetzt oder montiert wird.

1. Prüfwerte:

Prüfwerte für Wärme- und Schallschutz beziehen sich immer auf einflügelige Türsysteme mit allseitiger Dichtung.

Schalldämmwerte des geprüften Systems sind im bewerteten Schalldämmmaß RW angegeben.

2. Falzausführungen am Türblatt:

2.1 Stumpfe Türen sind ohne Türblattüberschlag und mit ungefälzten Türblättern ausgeführt, die auf der Anschlagseite bündig mit dem Zargenspiegel in der Zarge montiert sind (bei Zargen mit Schattennut auch bündig mit der Wandfläche).

2.2 Gefälzte Türen sind mit Türblattüberschlag und Türblättern mit Einfachfalz ausgeführt.

2.2.1 Doppelfalztüren werden mit Überschlag und einem zweifach gefälzten Türblatt und mit zwei Dichtungsebenen ausgeführt.

2.2.2 Dünnfalztüren sind Stahltüren mit einem außenliegenden dünnen Überschlag (Blechumbug).

Die beschriebene Falzausführung gilt seitlich und oben, unten wird das Türblatt stumpf ausgeführt, mit Ausnahme von Türen mit allseitig umlaufender Zarge.

3. Werkstoffe:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

Verzinkte Oberflächen sind bandverzinkt ausgeführt.

4. Oberlichten (OL):

Oberlichten werden mindestens gemäß den Anforderungen des Türsystems ausgeführt.

Die angegebene Höhe bezieht sich auf das gesamte Türsystem (einschließlich Oberlichte).

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Systemabhängige Absenkabdichtungen bei Ausführungen bei z.B. Schall- und Rauchschutzanforderungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Erfüllung der beschriebenen Anforderungen oder der Eigenschaften des Türsystems nach.

Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Links- oder Rechtsausführung.

5.2 Leistungserklärung:

Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.

6. Beschläge, Schloss und Drücker:

Baubeschläge (z.B. Zylinder und Drücker) und weitere Ausstattungen sind in eigenen Positionen zu beschreiben (frei zu formulieren).

Kommentar:

Bei der Montage bzw. dem Einbau von Türsystemen ist auf Vorgaben/Angaben des Herstellers zu achten.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Oberlichten zum Öffnen, bei Innen- und Außentüren
- Gestängetürschließer

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau

ÖNORM B 3850: Feuerschutzabschlüsse - Drehflügeltüren und -tore sowie Pendeltüren - Anforderungen und Prüfungen für ein- und zweiflügelige Elemente

ÖNORM B 5330-1, 2012 10 01: Innentüren - Teil 1: Allgemeine Maße

ÖNORM B 5330-3: 2012 10 01: Innentüren - Teil 3: Vollbautürblätter aus Holz und/oder Holzwerkstoffen

ÖNORM B 5330-8, 2014 07 15: Innentüren - Teil 8: Stahlzargen für Massivwände

ÖNORM B 5330-9, 2019 02 01: Türen - Innentüren - Teil 9: Zargen und Türstöcke aus Holz/Holzwerkstoffen

ÖNORM B 5330-10, 2014 07 15: Innentüren - Teil 10: Stahlzargen für Ständerwandsysteme mit Gipsplatten
 ÖNORM B 5335: Türen-Einbau und Montage
 ÖNORM B 5337, 2017 11 15: Innentüren - Allgemeine Anforderungen
 ÖNORM B 5339, 2009 04 15: Außentüren - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1
 ÖNORM EN 179: Schlösser und Baubeschläge - Notausgangsschlösser mit Drücker oder Stoßrosette für Türen im Rettungswesen
 ÖNORM EN 1125: Schlösser und Baubeschläge - Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen im Rettungswesen
 ÖNORM EN 154: Schlösser und Baubeschläge - Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf - Anforderungen und Prüfverfahren
 ÖNORM EN 13501-2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen
 ÖNORM EN 13637: Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch gesteuerte Fluchttüranlagen für Türen in Fluchtwegen - Anforderungen und Prüfverfahren
 ÖNORM EN 16005: Kraftbetätigte Türen - Nutzungssicherheit - Anforderungen und Prüfverfahren
 OIB4 (Österreichisches Institut für Bautechnik - Richtlinie 4)

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Neue Position:

43.79 21R Az Holz-/Stahltürblatt f.Reedkontakte

43.00 Wählbare Vorbemerkungen

43.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

43.00 00A Lieferung/Lagerung Zargen

Bestimmungen für die Lieferung und Lagerung, wenn Zargen und Türblatt zu unterschiedlichen Terminen geliefert werden.

Angaben zur Lieferung Zargen:

Angaben zur Lagerung Zargen:

43.00 00B Lieferung/Lagerung Türblätter

Bestimmungen für die Lieferung und Lagerung, wenn Zargen und Türblatt zu unterschiedlichen Terminen geliefert werden.

Angaben zur Lieferung Türblätter:

Angaben zur Lagerung Türblätter:

43.00 00C Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V2A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V2A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

43.00 00D Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

43.00 00E Befestigungs-u.Verbindungsmittel V2A

Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. für den Innen- oder Außenbereich, für Feuchtbereiche).

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V2A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

43.00 00F Befestigungs-u.Verbindungsmittel V4A

Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. für den Innen- oder Außenbereich, für Feuchtbereiche).

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

43.00 00Z Ergänzende Zeichnungen des AG

Die vom Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Pläne) zu den angegebenen Positionen beinhalten z.B. ergänzende Maße und Angaben (z.B. Achsen-Bezeichnungen) und gelten als Vertragsbestandteile.

Betrifft Position(en): _____

Beiliegende Unterlagen: _____

43.01 Innentür m.Holzzarge/Holztürblatt ohne Feuerschutz

Ausführung Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgeführt, dass es in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar ist.

Holztürblatt mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.01 02 Innentüre mit Holzzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- ohne Feuerschutz

43.01 02A Innentür m.Holzzarge+gl.Holztürblatt Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.01 12 Innentüre mit Holzzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- mit Oberlicht (OL)
- ohne Feuerschutz

43.01 12A Innentür m.Holzzarge+gl.Holztürblatt+OL Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____

- Sonstige Anforderungen: _____

Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ cm
- Ausführung/Glasart: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.02

Innentür m.Stahlzarge/Holztürblatt ohne Feuerschutz

Ausführung Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgeführt, dass es in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar ist.

Holztürblatt mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.02 02

Innentüre mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- ohne Feuerschutz

43.02 02A

Innentür m.Stahlzarge+gl.Holztürblatt

Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.02 02B

Innentür m.Stahlzarge/Nut+gl.Holztürblatt

Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____

- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.02 12 Innentüre mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- mit Oberlicht (OL)
- ohne Feuerschutz

43.02 12A Innentür m.Stahlzarge+gl.Holztürblatt+OL

Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Durchgangshöhe Türblatt: cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x cm
- Ausführung/Glasart:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.02 12B Innentür m.Stahlzarge/Nut+gl.Holztürblatt+OL

Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Durchgangshöhe Türblatt: cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ cm
- Ausführung/Glasart: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.03 Innentür m.Stahlzarge/Stahltürblatt ohne Feuerschutz

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.03 02 Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.

- ohne Feuerschutz

43.03 02A Innentür m.Stahlzarge+Stahltürblatt
Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.03 02B Innentür m.Stahlzarge/Nut+Stahltürblatt
Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.03 12 Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.

- mit Oberlicht (OL)
- ohne Feuerschutz

43.03 12A Innentür m.Stahlzarge+Stahltürblatt+OL

Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ cm
- Ausführung/Glasart: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.03 12B Innentür m.Stahlzarge/Nut+Stahltürblatt+OL

Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ cm
- Ausführung/Glasart: _____

43.11 Innentür m.Holzzarge/Holztürblatt mit Feuerschutz
Ausführung Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgeführt, dass es in der Höhe bis zu 4 cm kürzbar ist.

Holztürblatt mit Folien- oder Furnierkante.

43.11 02 Innentüre mit Holzzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.11 02A Innentür m.Holzzarge+gl.Holztürblatt _____ Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

43.11 12 Innentüre mit Holzzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- mit Oberlicht (OL)

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.11 12A Innentür m.Holzzarge+gl.Holztürblatt+OL _____ Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x cm
- Ausführung/Glasart:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.12 Innentür m.Stahlzarge/Holztürblatt mit Feuerschutz
Ausführung Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgeführt, dass es in der Höhe bis zu 4 cm kürzbar ist.

Holztürblatt mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.12 02 Innentüre mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.12 02A Innentür m.Stahlzarge+gl.Holztürblatt Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.12 02B Innentür m.Stahlzarge/Nut+gl.Holztürblatt Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.12 12 Innentüre mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- mit Oberlicht (OL)

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.12 12A Innentür m.Stahlzarge+gl.Holztürblatt+OL_____ Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ cm
- Ausführung/Glasart: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.12 12B Innentür m.Stahlzarge/Nut+gl.Holztürblatt+OL_____ Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x cm
- Ausführung/Glasart:

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

43.13 Innentür m.Stahlzarge/Stahltürblatt mit Feuerschutz
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

43.13 02 Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.13 02A Innentür m.Stahlzarge+Stahltürblatt Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

43.13 02B Innentür m.Stahlzarge/Nut+Stahltürblatt Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

43.13 12 Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.

- mit Oberlicht (OL)

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.13 12A Innentür m.Stahlzarge+Stahltürblatt+OL **Stk**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Durchgangshöhe Türblatt: cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x cm
- Ausführung/Glasart:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.13 12B Innentür m.Stahlzarge/Nut+Stahltürblatt+OL **Stk**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Durchgangshöhe Türblatt: cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x cm
- Ausführung/Glasart:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.32 Innentür m.Stahlzarge (lief.)/Holztürblatt ohne Feuerschutz

Im Folgenden ist das Liefern einer Zarge für den Einbau, der durch den AG erfolgt, mit anschließendem Einbauen/Einhängen der Türblätter beschrieben.

Ausführung Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgeführt, dass es in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar ist.

Holztürblatt mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
43.32 02 Innentür mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- ohne Feuerschutz

43.32 02A Innentür m.Stahlzarge (lief.)+gl.Holztürblatt
Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
43.32 02B Innentür m.Stahlzarge/Nut (lief.)+gl.Holztürblatt
Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

43.32 12 Innentüre mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- mit Oberlicht (OL)
- ohne Feuerschutz

43.32 12A Innentür m.Stahlzarge (lief.)+gl.Holztürblatt+OL
Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Durchgangshöhe Türblatt: cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x cm
- Ausführung/Glasart:

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
43.32 12B Innentür m.Stahlzarge/Nut (lief.)+gl.Holztürblatt+OL
Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Durchgangshöhe Türblatt: cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x cm
- Ausführung/Glasart:

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

43.33 Innentür m.Stahlzarge (lief.)/Stahltürblatt ohne Feuerschutz

Im Folgenden ist das Liefern einer Zarge für den Einbau, der durch den AG erfolgt, mit anschließendem Einbauen/Einhängen der Türblätter beschrieben.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
43.33 02 Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.

- ohne Feuerschutz

43.33 02A Innentür m.Stahlzarge (lief.)+Stahltürblatt
Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
43.33 02B Innentür m.Stahlzarge/Nut (lief.)+Stahltürblatt
Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
43.33 12 Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.

- mit Oberlicht (OL)
- ohne Feuerschutz

43.33 12A Innentür m.Stahlzarge (lief.)+Stahltürblatt+OL
Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ cm
- Ausführung/Glasart: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.33 12B

Innentür m.Stahlzarge/Nut (lief.)+Stahltürblatt+OL

Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattdicke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ cm
- Ausführung/Glasart: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.42

Innentür m.Stahlzarge (lief.)/Holztürblatt mit Feuerschutz

Im Folgenden ist das Liefern einer Zarge für den Einbau, der durch den AG erfolgt, mit anschließendem Einbauen/Einhängen der Türblätter beschrieben.

Ausführung Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgeführt, dass es in der Höhe bis zu 4 cm kürzbar ist.

Holztürblatt in Standardausführung, mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.42 02 Innentüre mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.42 02A Innentür m.Stahlzarge (lief.)+gl.Holztürblatt **Stk**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.42 02B Innentür m.Stahlzarge/Nut (lief.)+gl.Holztürblatt **Stk**

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.42 12 Innentüre mit Stahlzarge und glattem Holztürblatt (Vollbautürblatt).

- mit Oberlicht (OL)

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.42 12A Innentür m.Stahlzarge (lief.)+gl.Holztürblatt+OL **Stk**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattstärke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ cm
- Ausführung/Glasart: _____

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
43.42 12B
Innentür m.Stahlzarge/Nut (lief+gl.Holztürblatt+OL_____)
Stk

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände): _____

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D): _____
- Türblattstärke: _____ mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, bündig): _____
- Durchgangshöhe Türblatt: _____ cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite): _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): _____ x _____ cm
- Ausführung/Glasart: _____

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
43.43
Innentür m.Stahlzarge (lief.)/Stahltürblatt mit Feuerschutz

Im Folgenden ist das Liefern einer Zarge für den Einbau, der durch den AG erfolgt, mit anschließendem Einbauen/Einhängen der Türblätter beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.43 02 Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.43 02A Innentür m.Stahlzarge (lief.)+Stahltürblatt **Stk**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.43 02B Innentür m.Stahlzarge/Nut (lief.)+Stahltürblatt **Stk**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Stocklichte (Nennmaß) Element (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattdicke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.43 12 Innentüre mit Stahlzarge und Stahltürblatt aus verzinktem Stahl.

- mit Oberlicht (OL)

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.43 12A Innentür m.Stahlzarge (lief.)+Stahltürblatt+OL **Stk**

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattstärke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Durchgangshöhe Türblatt: cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x cm
- Ausführung/Glasart:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.43 12B

Innentür m.Stahlzarge/Nut (lief.)+Stahltürblatt+OL

Stk

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GKB-Ständerwände):

Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.

Stocklichte (Nennmaß) Element, einschließlich Oberlicht (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
- Türblattstärke: mm
- Ausführung (stumpf, gefälzt, Dünnfalz, bündig):
- Durchgangshöhe Türblatt: cm
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (a, b, c):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberfläche (beidseitig) Türblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberfläche (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite): x cm
- Ausführung/Glasart:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.51

Außentür-Elemente ohne Feuerschutz

Das Türsystem erfüllt mindestens die Anforderungen an Standardhaus- und Standardlaubengangtüren.
Das Türsystem wird mit einem unteren Anschlag mit Schwellenschiene und Dichtung ausgeführt.

Kommentar:

Die Mechanische Festigkeit Klasse und die Dauerfunktionstauglichkeit sind gemäß ÖNORM EN 14351 anzugeben.

43.51 11

Außentür-Element.

43.51 11A

Außentür-Element ohne Feuerschutz

Stk

Verwendungsklasse/Einbausituation (ungeschützt, teilgeschützt, geschützt):

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton):

Blindstock (Ja/Nein):

Rohbaulichte (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Öffnet nach Innen oder nach Außen:
- Ausführung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu):
- Ausführung (z.B. stumpf-gefälzt, gefälzt, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (c, d, e):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Rauchschutz:
- Sonstige Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse:

Dauerfunktionstauglichkeit:

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Türschließer (Ja/Nein):

43.51 21 Außentür-Element mit Oberlicht (OL) oder Seitenteil.

43.51 21A Außentür-Element+OL/Seitenteil ohne Feuerschutz

Stk

Verwendungsklasse/Einbausituation (ungeschützt, teilgeschützt, geschützt):

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton):

Blindstock (Ja/Nein):

Rohbaulichte (Breite x Höhe): x cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig:

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): x cm

Stehflügel (Breite): cm

Technische Eigenschaften:

- Öffnet nach Innen oder nach Außen:
- Ausführung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu):
- Ausführung (z.B. stumpf-gefälzt, gefälzt, bündig):
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): W/m²K
- Klimakategorie (c, d, e):
- Einbruchhemmung (Klasse):
- Rauchschutz:
- Sonstige Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse:

Dauerfunktionstauglichkeit:

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt):

Türschließer (Ja/Nein):

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite):
- Ausführung/Glasart :

Seitenteil:

- Glaslichte (Höhe x Breite):
- Ausführung/Glasart :

43.52 Außentür-Elemente m.Feuerschutz

Das Türsystem erfüllt mindestens die Anforderungen an Standardhaus- und Standardlaubengangtüren.
Das Türsystem wird mit einem unteren Anschlag mit Schwellenschiene und Dichtung ausgeführt.

Kommentar:

Die Mechanische Festigkeit Klasse und die Dauerfunktionstauglichkeit sind gemäß ÖNORM EN 14351 anzugeben.

43.52 11 Außentür-Element.

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.52 11B Außentür-Element m.Feuerschutz_____ Stk

Verwendungsklasse/Einbausituation (ungeschützt, teilgeschützt, geschützt): _____

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton): _____

Blindstock (Ja/Nein): _____

Rohbaulichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Öffnet nach Innen oder nach Außen: _____
- Ausführung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu): _____
- Ausführung (z.B. stumpf-gefälzt, gefälzt, bündig): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (c, d, e): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Rauchschutz: _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Mechanische Festigkeit Klasse: _____

Dauerfunktionstauglichkeit: _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Türschließer (Ja/Nein): _____

43.52 21 Außentür-Element mit Oberlicht (OL) oder Seitenteil.

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

43.52 21B Außentür-Element+OL/Seitenteil m.Feuerschutz_____ Stk

Verwendungsklasse/Einbausituation (ungeschützt, teilgeschützt, geschützt): _____

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton): _____

Blindstock (Ja/Nein): _____

Rohbaulichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Tür, einflügelig oder zweiflügelig: _____

Gehflügel/effektive Durchgangslichte (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

Stehflügel (Breite): _____ cm

Technische Eigenschaften:

- Öffnet nach Innen oder nach Außen: _____
- Ausführung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu): _____
- Ausführung (z.B. stumpf-gefälzt, gefälzt, bündig): _____
- Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB
- Wärmedämmwert (U-Wert): _____ W/m²K
- Klimakategorie (c, d, e): _____
- Einbruchhemmung (Klasse): _____
- Rauchschutz: _____
- Sonstige Anforderungen: _____

Mechanische Festigkeit Klasse: _____

Dauerfunktionstauglichkeit: _____

Bänder (verdeckt/nicht verdeckt): _____

Türschließer (Ja/Nein): _____

Oberlicht:

- Glaslichte (Höhe x Breite):
- Ausführung/Glasart :

Seitenteil:

- Glaslichte (Höhe x Breite):
- Ausführung/Glasart :

43.71 Schloss-u.Beschlagstechnik f.Vollbautürblatt-Türen

Kommentar:

Auf Parameter wie z.B. Feuerschutz, Benutzerklasse/Objektauglichkeit, Widerstandsklasse, Barrierefreiheit, Ausführung (Rosette oder Langschild), Schutzklasse Drücker, Panik- oder Fluchtfunktionen ist zu achten.

Frei zu formulieren (z.B.):

Elektronische Schlösser und Schlösser wie z.B. Innen- und Objektschlösser, Fluchttür- und SVP-Fluchttürschlösser, einschließlich z.B. Türdrücker und Panikstangen sind frei zu formulieren.

43.71 01 Innentürschloss für Vollbautürblatt-Türen.

- Gebrauchskategorie 2
- Einsteckschloss
- 1-tourig
- Rundstulp
- mit Fallenanschlag
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
- Distanzhülsen zwischen Kasten und Decke

Einschließlich Sichtbeschlag.

43.71 01A Innentürschloss f.Vollbautürblatt-Türen

Stk

Betrifft Position(en):

Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Magnetfalle, Kurbelfalle, Metallfalle, Rollfalle, Kunststofffalle):

Art der Sperre (z.B. Keilbart, WC, Profilzylinder mit/ohne Wechsel, Fallenschloss):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, schwarz, Dekorsilber):

43.71 02 Objektschloss für Vollbautürblatt-Türen für Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Gebrauchskategorie 3
- Einsteckschloss
- Rundstulp
- mit Fallenanschlag
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
- Distanzhülsen zwischen Kasten und Decke

Einschließlich Sichtbeschlag.

43.71 02A Objektschloss f.Vollbautürblatt-Türen

Stk

Betrifft Position(en):

Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Kurbelfalle, Metallfalle):

Fallenblockierung (Ja/Nein):

Art der Sperre (z.B. Keilbart, WC, Profilzylinder mit Wechsel, Fallenschloss):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, schwarz, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

43.71 11 Notausgangverschluss für Vollbautürblatt-Türen für Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Einsteckschloss
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech

Einschließlich Sichtbeschlag.

43.71 11A Notausgangverschluss f.Vollbautürblatt-Türen

Stk

Betrifft Position(en):

Panikfunktion (z.B. Panik E, B, D):

Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Metallfalle):

Fallenblockierung (Ja/Nein):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

43.71 12 Panikverschluss für Vollbautürblatt-Türen für Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Einsteckschloss
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech

Einschließlich Sichtbeschlag.

43.71 12A Panikverschluss f.Vollbautürblatt-Türen

Stk

Betrifft Position(en):

Panikfunktion (z.B. Panik E, B, D):

Fallenausführung (z.B. Flüsterfalle, Metallfalle):

Fallenblockierung (Ja/Nein):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

43.71 21 Notausgangverschluss, selbstverriegelnd (selbstv.), für Vollbautürblatt-Türen für Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Einsteckschloss
- Rundstulp
- mit Fallenanschlag
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
- Distanzhülsen zwischen Kasten und Decke

Einschließlich Sichtbeschlag.

43.71 21A Notausgangverschluss selbstv.f.Vollbautürblatt-Türen

Stk

Betrifft Position(en):

Fallenausführung (z.B. Kreuzfalle, Metallfalle):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

43.71 22 Panikverschluss, selbstverriegelnd (selbstv.), für Vollbautürblatt-Türen für Innen-, Außen- und Feuerschutztüren.

- Einsteckschloss
- Rundstulp
- mit Fallenanschlag
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
- Distanzhülsen zwischen Kasten und Decke

Einschließlich Sichtbeschlag.

43.71 22A Panikverschluss selbstv.f.Vollbautürblatt-Türen

Stk

Betrifft Position(en):

Fallenausführung (z.B. Kreuzfalle, Metallfalle):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberfläche (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

Ausführung (z.B. mechanisch, batteriebetrieben, elektronisch kuppelbar, mit motorischer Entriegelung, mit motorischer Ent- und Verriegelung):

43.72 Türschließer u.Drehtürantriebe f.Vollbautürblatt-Türen

Kommentar:

Auf Parameter wie z.B. Feuerschutz, Benutzerklasse/Objektauglichkeit, Widerstandsklasse, Barrierefreiheit, Ausführung (Rosette oder Langschild), Schutzklasse Drücker, Panik- oder Fluchtfunktionen ist zu achten.

Das Zusammenstellen einzelner Bauteile, die Krafteinstellung und die Montage erfolgen nach Angaben des Herstellers.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Kraftunterstützte Antriebe

- Vollantriebe
- Systemzubehör für Antriebe (z.B. Wand- und Bodenstopper, Taster, Radarmelder)
- Niedrigenergieantriebe

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.72 01 Gleitschienen-Türschließer für Vollbautürblatt-Türen.

43.72 01A Gleitschienen-Türschließer f.Vollbautürblatt-Türen

Stk

Betrifft Position(en):

Montageart (bandseitig, bandgegenseitig):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig):

Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein):

Einstellbare Schließkraft (ja/nein):

Einstellbare Schließverzögerung (ja/nein):

Einstellbarer Endschlag (ja/nein):

Einstellbare Öffnungsdämpfung (ja/nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein):

Einstellbare Schließung leise (ja/nein):

Freilauffunktion (ja/nein):

Elektromechanische Feststellung (ja/nein):

Rastfeststellung (ja/nein):

Öffnungsbegrenzer (ja/nein):

Integrierter Rauchmelder (ja/nein):

43.72 11 Integrierter Türschließer für Vollbautürblatt-Türen.

43.72 11A Integrierter Türschließer f.Vollbautürblatt-Türen

Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig):

Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein):

Einstellbare Schließkraft (ja/nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein):

Freilauffunktion (ja/nein):

Elektromechanische Feststellung (ja/nein):

Rastfeststellung (ja/nein):

Öffnungsbegrenzer (ja/nein):

43.72 21 Bodentürschließer für Vollbautürblatt-Türen.

43.72 21A Bodentürschließer f.Vollbautürblatt-Türen

Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig):

Stark abfallendes Öffnungsmoment (ja/nein):

Einstellbare Schließkraft (ja/nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (ja/nein):

Freilauffunktion (ja/nein):

Elektromechanische Feststellung (ja/nein):

Rastfeststellung (ja/nein):

Öffnungsbegrenzer (ja/nein):

43.72 31 Drehtürantriebe für Innen, für Vollbautürblatt-Türen, entsprechend der jeweiligen Nutzungsvariante ausgeführt.

Zur sicheren Schließung bei Ausführung eines Fallenschlosses ist gesichertes Überwinden des Fallenwiderstandes in Form einer kurzen Kraftbewegung auszuführen.

Auftretende Windlasten sind vom Antrieb automatisch auszugleichen.

Kommentar:

Drehtürantriebe sind entsprechend der geltenden ÖNORM EN 16005 in der jeweiligen Nutzungsvariante auszuführen.

43.72 31A Drehtürantriebe f.Vollbautürblatt-Türen Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig, zweiflügelig nur Gangflügel):

Montageart (bandseitig oder gegenbandseitig):

Erforderlicher Öffnungswinkel:

Einstellbarer Endschlag (Ja/Nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (Ja/Nein):

Feststellung in Offenstellung (Ja/Nein):

Automatische Schließung bei Stromausfall: (Ja/Nein):

Ansteuerung Elektroschloss (Ja/Nein):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.72 41 Vollautomatische Antriebe innen, für Vollbautürblatt-Türen.
Zur Absicherung der Nebenschließkante(n) sind elektronische Absicherungselemente in erforderlicher Anzahl zu berücksichtigen und im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Drehtürantriebe sind entsprechend der geltenden ÖNORM EN 16005 in der jeweiligen Nutzungsvariante auszuführen.

43.72 41A Vollautomatische Antriebe innen f.Vollbautürblatt-Türen Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig, zweiflügelig nur Gangflügel):

Montageart (bandseitig oder gegenbandseitig):

Gleitschienenmontage (Ja/Nein):

Erforderlicher Öffnungswinkel:

Einstellbarer Endschlag (Ja/Nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (Ja/Nein):

Feststellung in Offenstellung (Ja/Nein):

Automatische Schließung bei Stromausfall: (Ja/Nein):

Ansteuerung Elektroschloss (Ja/Nein):

Beschreibung Sicherheits-Sensorik:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.72 42 Vollautomatische Antriebe außen, für Vollbautürblatt-Türen.
Zur Absicherung der Nebenschließkante(n) sind elektronische Absicherungselemente in erforderlicher Anzahl zu berücksichtigen und im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Drehtürantriebe sind entsprechend der geltenden ÖNORM EN 16005 in der jeweiligen Nutzungsvariante auszuführen.

43.72 42A Vollautomatische Antriebe außen f.Vollbautürblatt-Türen Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung (einflügelig, zweiflügelig, zweiflügelig nur Gangflügel):

Montageart (bandseitig oder gegenbandseitig):

Gleitschienenmontage (Ja/Nein):

Erforderlicher Öffnungswinkel:

Einstellbarer Endschlag (Ja/Nein):

Einstellbare Schließgeschwindigkeit (Ja/Nein):

Feststellung in Offenstellung (Ja/Nein):

Automatische Schließung bei Stromausfall: (Ja/Nein):

Ansteuerung Elektroschloss (Ja/Nein):

Beschreibung Sicherheits-Sensorik:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.73 Fluchtwegsicherungen f.Vollbautürblatt-Türen

Kommentar:

Auf Parameter wie z.B. Feuerschutz, Benutzerklasse/Objektauglichkeit, Widerstandsklasse, Barrierefreiheit, Ausführung (Rosette oder Langschild), Schutzklasse Drücker, Panik- oder Fluchtfunktionen ist zu achten.

Durch elektrische Steuerungen, Auslöseelemente und Verriegelungen wird eine missbräuchliche Benutzung eines Fluchtweges entgegengewirkt.

43.73 01 Unterputz (UP) - Türterminal zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen, für Vollbautürblatt-Türen.

- ohne Netzteil
- mit aktiv beleuchtetem Fluchtwegschild (LED)
- mit integrierter Schlüsseltasteinrichtung, vorgerichtet für Europrofil-Halbzylinder
- mit integrierter Steuer- und Nottasteneinheit im sabotagegeschütztem Gehäuse

43.73 01A UP-Türterminal 1x24V LED f.Vollbautürblatt-Türen Stk

Betrifft Position(en):

Für externe 24 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

Art der Bedienung (Schlüssel, PIN Code, RFID):

Zusatzverriegelung Tür (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

Zeitverzögerung (Ja/Nein):

43.73 01B UP-Türterminal 1x230V LED f.Vollbautürblatt-Türen Stk

Betrifft Position(en):

Für externe 230 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

Art der Bedienung (Schlüssel, PIN Code, RFID):

Zusatzverriegelung Tür (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

Zeitverzögerung (Ja/Nein):

43.73 11 Aufputz (AP) - Türterminal zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen, für Vollbautürblatt-Türen.

- ohne Netzteil
- mit aktiv beleuchtetem Fluchtwegschild (LED)
- mit integrierter Schlüsseltasteinrichtung, vorgerichtet für Europrofil-Halbzylinder
- mit integrierter Steuer- und Nottasteneinheit im sabotagegeschütztem Gehäuse

43.73 11A AP-Türterminal 1x24V LED f.Vollbautürblatt-Türen Stk

Betrifft Position(en):

Für externe 24 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

Art der Bedienung (Schlüssel, PIN Code, RFID):

Zusatzverriegelung Tür (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

Zeitverzögerung (Ja/Nein):

43.73 11B AP-Türterminal 1x230V LED f.Vollbautürblatt-Türen Stk

Betrifft Position(en):

Für externe 230 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

Art der Bedienung (Schlüssel, PIN Code, RFID):

Zusatzverriegelung Tür (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

Zeitverzögerung (Ja/Nein):

43.79 Aufzählungen f.Ausstattung u.Zubehör

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.79 11 Aufzählung (Az) auf ein Türsystem mit Holztürblatt in Standardausführung.

43.79 11A Az Holztürblatt f.Kanteneinleimer Hartholz Stk

Für eine Kantenausführung mit Einleimer aus Hartholz.

Betrifft Position(en):

43.79 11B	Az Holztürblatt f.Kantenanleimer Hartholz Für eine Kantenausführung mit Anleimer aus Hartholz. Betrifft Position(en):	Stk
43.79 11C	Az Holztürblatt f.PU-Gießharzkante Für eine Kantenausführung mit aus Poly-Urethan-Gießharz. Betrifft Position(en):	Stk
43.79 11D	Az Holztürblatt f.Starkfurnier Hartholz Für eine Kantenausführung mit als 3 mm dicke Massivholzkante am Überschlag, passend zur Oberfläche. Betrifft Position(en):	Stk
43.79 21	Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt.	
43.79 21M	Az Holz-/Stahltürblatt f.Hartholzschwelle m.Dichtung Für eine Hartholzschwelle mit Dichtung. Betrifft Position(en):	Stk
43.79 21N	Az Holz-/Stahltürblatt f.Aluanschlagschiene m.Dichtung Für eine Aluanschlagschiene mit Dichtung. Betrifft Position(en):	Stk
43.79 21O	Az Holz-/Stahltürblatt f.Stahlanschlagschiene m.Dichtung Für eine Stahlanschlagschiene mit Dichtung. Betrifft Position(en):	Stk
43.79 21P	Az Holz-/Stahltürblatt f.umlaufende Stahlzarge m.Dichtung Für ein allseitig umlaufendes Stahlzargenprofil mit Dichtung. Eine etwaige zusätzliche Falzausbildung am Türblatt (unten) ist im Einheitspreis einkalkuliert. Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
43.79 21Q	Az Holz-/Stahltürblatt f.Spion Für die Ausstattung mit Spion. Betrifft Position(en):	Stk
43.79 21R	Az Holz-/Stahltürblatt f.Reedkontakte Aufzahlung auf Türsysteme für die Ausführung mit Reedkontakt, bestehend aus dem Reedkontakt, dem Permanentmagnet, sowie Gehäuse und Kappen als Überwachungselement, angebunden an ein Kabel mit Länge von mindestens 5 m. Schutzart: IP67 Das Einbringen der Leitung in eine bestehende Dose ist einkalkulieren. Der Magnetkontakt ist auf seine elektrische Schaltfunktion geprüft (z.B. mit Durchgangsprüfer oder Multimeter). <i>LB-Version: 23</i>	Stk
43.79 21S	Az Holz-/Stahltürblatt f.Glasausschnitt Für einen Glasausschnitt. Abmessungen (Breite x Höhe): x cm Feuerschutzklasse: Beanspruchungsklasse: Glasart (Normalglas, ESG, Feuerschutzglas, Rauchschutzglas): Betrifft Position(en):	Stk
43.79 21U	Az Holz-/Stahltürblatt f.Haltemagnet m.Unterbrechertaster	Stk

Für eine Ausstattung mit Feststellvorrichtung (aufgeschraubter Haltemagnet), einschließlich integriertem Unterbrechertaster.

Betrifft Position(en):

43.79 31 Aufzählung (Az) auf ein Türsystem.

43.79 31A Az Türsystem f.Bodentürpuffer **Stk**

Für einen Bodentürpuffer, einschließlich Befestigungsmittel.

Abgerechnet wird die Anzahl der Bodentürpuffer.

Betrifft Position(en):

43.79 31B Az Türsystem f.Wandtürpuffer **Stk**

Für einen Wandtürpuffer, einschließlich Befestigungsmittel.

Abgerechnet wird die Anzahl der Wandtürpuffer.

Betrifft Position(en):

43.79 33 Aufzählung (Az) auf ein Türsystem.

43.79 33A Az Türsystem f.Lüftungsgitter **Stk**

Für ein Lüftungsgitter.

Abmessungen (cm):

Feuerwiderstandsklasse:

Betrifft Position(en):

43.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelde, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

43.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

43.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

43.90 01	Regiestunden	
43.90 01A	Regiestunde Facharbeiter	h
43.90 01B	Regiestunde Hilfsarbeiter	h
43.90 51	Materiallieferungen f.Regieleistungen	VE
Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12		

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert