

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 47 - Tapetenarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

ULG 4701 Schutzabdeckungen

ULG 4702 Vorarbeiten

ULG 4712 Papiertapeten

ULG 4713 Vinyltapeten

ULG 4714 Raufasertapeten

ULG 4715 Glasgewebe-, Glasvliestapeten

ULG 4721 Sonstiges

ULG 4790 Regieleistungen

47 Tapetenarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Einkalkulierte Leistungen:

1.1 Die Tapete, einschließlich Klebervoranstrich des vorbereiteten Untergrundes (in eigener Position beschrieben), das Verkleben der Tapeten einschließlich aller Zuschnitte und der Einhaltung des Rapports sowie das Nachbehandeln der Stöße sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.2 Das Entsorgen der Baurestmassen ist die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2. Materialverträglichkeit:

Der Auftragnehmer garantiert die Verträglichkeit der verarbeiteten Materialien untereinander. Etwaige Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers der verwendeten Produkte werden eingehalten und gelten als Vertragsbestandteile.

3. Antischimmelausführung (Fungizidbeschichtungen):

Gesundheitsschädliche Fungizide (z.B. Quecksilberverbindungen) werden nicht verwendet.

4. Farben und Dekore:

Standardfarben oder -dekors nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben oder Dekor, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.

Sonderfarben oder -dekors, können mit Aufzählungspositionen frei formuliert werden.

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die zur Wahl stehenden Standardfarben und -dekors vorgelegt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

47.01 Schutzabdeckungen

Schutzabdeckungen nach Wahl des Auftragnehmers beziehen sich nur auf den Schutz der angegebenen Gebäudeteile oder Gegenstände für die Dauer und für die Art der eigenen Leistung. Sie werden sofort nach Fertigstellung der eigenen Leistung entfernt.

Das Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

47.01 01 Schutzabdeckung nach Wahl des Auftragnehmers (AN) ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechtem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern.

Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.

47.01 01A Schutzabdeckung f.Wände m²
Für Wände.

47.01 01B Schutzabdeckung f.Untersichten m²
Für Untersichten.

47.01 01C Schutzabdeckung f.Böden m²
Für waagrechte Fußböden oder solche bis 10 Prozent Gefälle.
Art der Oberfläche:

47.01 01D Schutzabdeckung f.Treppen m²
Für Treppenläufe einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.
Art der Oberfläche:

47.01 01E Schutzabdeckung f.Geländer m²
Für Geländer einschließlich eines etwaigen Handlaufes.

47.01 01F Schutzabdeckung f.Handlauf m

Für Handlauf.

47.01 01G	Schutzabdeckung f.Möbel	m²
	Für Möbel: 	
47.01 01H	Schutzabdeckung f.Fenster/Tür	m²
	z.B. für Fenster, Türen, Portale, Aufzugsumwehungen.	
47.01 01I	Schutzabdeckung f.Sockelleisten	m
	Von Sockelleisten bei waagrechten Fußböden oder solchen bis 10 Prozent Gefälle.	
47.01 01J	Schutzabdeckung f.Sockelleisten Treppe	m
	Von Sockelleisten bei Treppenläufen einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.	
47.02	Vorarbeiten	
47.02 10	Abscheren von Leimfarbe innen.	
47.02 10A	I-Abscheren Leimfarbe	m²
47.02 11	Abscheren von lockerer Kalkfarbe innen.	
47.02 11A	I-Abscheren Kalkfarbe	m²
47.02 12	Abscheren von lockerer Dispersionsfarbe innen.	
47.02 12A	I-Abscheren Dispersion	m²
47.02 13	Abscheren von Tapeten, 1-lagig, innen.	
47.02 13A	I-Abscheren Tapeten 1-lag.	m²
47.02 14	Abscheren von Tapeten, mehrlagig, innen.	
47.02 14A	I-Abscheren Tapeten mehrl.	m²
47.02 15	Abscheren von Belägen aus Kunststoff oder Textilien, 1-lagig, innen.	
47.02 15A	I-Abscheren Kunstst./Textil 1-lag.	m²
47.02 16	Gänzlich Entfernen von Dispersionsfarbe durch Abbeizen, innen.	
47.02 16A	I-Entfernen Dispersion	m²
47.02 21	Absperren von durchschlagendem Untergrund an Innenflächen.	
47.02 21A	I-Untergrund absperren	m²
47.02 22	Tiefengrundierung zur Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe sowie als Saugausgleich auf Leichtbauplatten, innen, wasserlöslich.	
47.02 22A	I-Tiefengrund wasserlöslich	m²
47.02 23	Tiefengrundierung zur Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe sowie als Saugausgleich auf Leichtbauplatten, innen, auf Lösungsmittelbasis.	
47.02 23A	I-Tiefengrund Lösungsmittelbasis	m²
47.02 25	Einmaliges vollflächiges Überziehen von mineralischen Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zum nachfolgenden Tapezieren, einschließlich Schleifen, innen, ausgenommen Betonoberflächen.	
	<i>Kommentar:</i> Ist wegen der Beschaffenheit des Untergrundes ein zwei- oder mehrmaliges vollflächiges Spachteln erforderlich, kann diese Leistung mit der selben Position durch eine entsprechende Vervielfachung der zu bearbeitenden Fläche ausgeschrieben werden.	
47.02 25A	I-Spachteln 1x	m²
47.02 27	Risse mit Vlies bis 10 cm breit armieren und schleifen, innen.	

47.02 27A	I-Risse armieren m.Vlies	m
47.02 29	Flächen mit Vlies vollflächig armieren und schleifen, innen.	
47.02 29A	I-Flächen armieren m.Vlies	m²
47.02 31	Flächen mit Glasfasergewebe vollflächig armieren und schleifen, innen.	
47.02 31A	I-Fläche armieren m.Gewebe	m²
47.02 33	Aufbringen einer Unterlagstapete (Makulatur) auf vorbereiteten Untergrund.	
47.02 33A	Makulatur aus Papier	m²
	Aus Papier.	
47.02 33B	Makulatur aus Glasvlies	m²
	Aus Glasvlies.	
47.02 45	Demontieren und Wiedermontieren von Leisten.	
47.02 45A	De-und Wiedermontage Leisten geschraubt	m
	Kommentar: Das Erneuern von Leisten ist frei zu formulieren.	
47.12	Papiertapeten	
	Papiertapete, deren Vorderseite bedruckt ist.	
47.12 01	Verkleben von Papiertapeten ohne Rapport.	
47.12 01A	Verkleben Papiertapete o.Rapport	m²
	Tapetenart:	
47.12 02	Verkleben von Papiertapeten mit einem Rapport bis 25 cm.	
47.12 02A	Verkleben Papiertapete Rapport b.25	m²
	Tapetenart:	
47.12 03	Verkleben von Papiertapeten mit einem Rapport über 25 bis 60 cm.	
47.12 03A	Verkleben Papiertapete Rapport -60	m²
	Tapetenart:	
47.13	Vinyltapeten	
	1. Vinyltapete auf Papier: Tapete, die aus einem Papierträgermaterial mit einer Beschichtung aus Polyvinylchlorid oder einem anderen Polymer auf der Vorderseite besteht. Die Vorderseite des Papiers oder deren Vinylbeschichtung ist bedruckt oder anderweitig behandelt. Die Beschichtung hat eine derartige Dicke und Festigkeit, dass sie beim Abziehen vom Trägermaterial eine durchgehende selbsttragende Schicht ergibt.	
	2. Vinyltapete auf Gewebe- oder Vliesträger: Tapete, die aus einem textilen oder vliesartigen Trägermaterial und einer Beschichtung aus Polyvinylchlorid oder einem anderen Polymer auf der Vorderseite besteht. Die Vorderseite des Papiers oder deren Vinylbeschichtung ist bedruckt oder anderweitig behandelt. Die Beschichtung hat eine derartige Dicke und Festigkeit, dass sie beim möglichen Abziehen vom Trägermaterial eine durchgehende selbsttragende Schicht ergibt.	
47.13 01	Verkleben von Vinyltapeten auf Papier (Vinyltap/Papier) ohne Rapport (o.Rap.).	
47.13 01A	Verkleb.Vinyltap/Papier o.Rap.	m
	Tapetenart:	
47.13 02	Verkleben von Vinyltapeten auf Papier (Vinyltap/Papier) mit Rapport bis 25 cm.	
47.13 02A	Verkleb.Vinyltap/Papier Rap.b.25	m

Tapetenart:

47.13 03 Verkleben von Vinyltapeten auf Papier (Vinyltap/Papier) mit Rapport über 25 bis 60 cm.

47.13 03A Verkleb.Vinyltap/Papier Rap.-60
m

Tapetenart:

47.13 11 Verkleben von Vinyltapeten auf Gewebe- oder Vliesträger (Vinyltap/träg.), ohne Rapport (o.Rap.).

47.13 11A Verkleb.Vinyltap/träg.o.Rap.
m²

Tapetenart:

47.13 12 Verkleben von Vinyltapeten auf Gewebe- oder Vliesträger (Vinyltap/träg.), mit Rapport bis 25 cm.

47.13 12A Verkleb.Vinyltap/träg.Rap.b.25
m²

Tapetenart:

47.13 13 Verkleben von Vinyltapeten auf Gewebe- oder Vliesträger (Vinyl/träg.), mit Rapport über 25 bis 60 cm.

47.13 13A Verkleb.Vinyltap/träg.Rap.-60
m²

Tapetenart:

47.14 Raufasertapeten

1. Raufasertapeten:

Tapeten aus Papier, das durch eingearbeitete Holzpartikel strukturiert ist und als Ausgangsmaterial für eine fertige Wandbekleidung oder für eine Wandbekleidung zum nachträglichen Beschichten vorgesehen ist.

2. Farben:

Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die zur Wahl stehenden Standardfarben vorgelegt. Sonderfarben können mit einer Aufzahlungsposition frei formuliert werden.

47.14 01 Verkleben von Raufasertapeten ohne Unterschied ob grob- oder feinkörnig.

47.14 01A Verkleben Raufasertapeten
m²

Tapetenart:

47.14 06 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verkleben von Raufasertapeten.

47.14 06A Az Verkleben Raufaser auf Polystyrol
m²

Für das Verwenden von Spezialkleber bei einem Untergrund aus Polystyrolämmplatten.

47.14 16 Deckende Beschichtung von Raufasertapeten mit Dispersionsfarben, ohne Unterschied der Art.

Im Positionsstichwort ist die Nassabriebbeständigkeit (NAK) in Klassen gemäß ÖNORM EN 13300 angegeben.

47.14 16A Beschichtung Raufaser Dispersion NAK3
m²

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):
47.14 16B Beschichtung Raufaser Dispersion einf.Ausf.NAK3
m²

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):
47.14 16E Beschichtung Raufaser Dispersion NAK2
m²

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

47.14 16F	Beschichtung Raufaser Dispersion einf.Ausf.NAK2	m²
	Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	
47.14 16J	Beschichtung Raufaser Dispersion NAK1	m²
	Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	
47.14 16K	Beschichtung Raufaser Dispersion einf.Ausf.NAK1	m²
	Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	
47.15	Glasgewebe-, Glasvliestapeten	
47.15 01	Untergrund aus intakten Glasgewebe- oder Glasvliestapeten anschleifen und entstauben.	
47.15 01A	Glasgewebe-u.Glasvliestapeten reinigen	m²
47.15 02	Grundieren des vorbereiteten Untergrundes (in eigener Position beschrieben) für nachfolgende Tapezierung mit Glasgewebe- oder Glasvliestapeten.	
47.15 02A	Grundierung vor Glasgewebe-u.Glasvliestapeten auf Holz	m²
	Untergrund aus Holz-, Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten (Holz), mit einer wasserverdünnbaren, pigmentierten 2-Komponenten Epoxigrundierung.	
47.15 05	Verkleben von nicht vorbeschichteten Glasgewebetapeten.	
47.15 05A	Verkleben nicht vorbeschichteter Glasgewebetapeten	m²
	Tapetenart:	
47.15 06	Verkleben von vorbeschichteten Glasgewebetapeten.	
47.15 06A	Verkleben vorbeschichteter Glasgewebetapeten	m²
	Tapetenart:	
47.15 07	Verkleben von strukturierten nicht vorbeschichteten Glasgewebetapeten.	
47.15 07A	Verkleben nicht vorbeschichtete/struktur.Glasgewebetapeten	m²
	Tapetenart:	
47.15 12	Beschichtung, kratz- und schlagfest, desinfektionsmittel- und chemikalienbeständig, dekontaminierbar und schwer entflammbar, bestehend aus: • Grundbeschichtung mit emissions- und lösemittelfreier Kunstharzdispersionsfarbe • Zwischen - und Schlussbeschichtung mit wasserverdünnbarer, pigmentierter zweikomponentiger Epoxidharzbeschichtung	
47.15 12A	Beschichtung Glasgewebetapeten Epoxidharz	m²
	Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	
47.15 14	Selbstklebende Bordüren mit quarzbeschichteter Oberfläche, auf Wandflächen geklebt vor der Ausführung der Schlussbeschichtung (Schlussbeschichtung in eigener Position beschrieben), Lage der Bordüre nach Angabe des Auftraggebers.	
47.15 14A	Bordüren selbstklebend quarzbeschichtet	m
	Breite der Bordüre (mm): Design:	

47.15 18	Verkleben von Glasvlies als mineralischer Wandbelag mit Strukturdruck auf gereinigtem und vorbehandeltem Untergrund (in eigener Position beschrieben), mit gebrauchsfertigem, lösemittelfreiem Dispersionsklebstoff. Glasvlies aus mineralischen Glasfasern mit einem Durchmesser größer 5 my, Rückseite imprägniert. Vorderseite mit weißem Strukturdruck auf Acrylbasis im Standarddesign.	
47.15 18A	Verkleben Glasvlies Strukturdruck Tapetenart:	m²
47.15 21	Deckende Beschichtung von vorbeschichteten Glasgewebetapeten mit Dispersionsfarben, ohne Unterschied der Art. Im Positionsstichwort ist die Nassabriebbeständigkeit (NAK) in Klassen gemäß ÖNORM EN 13300 angegeben.	
47.15 21A	Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion NAK3 Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	m²
47.15 21B	Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion einf.Ausf.NAK3 Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	m²
47.15 21E	Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion NAK2 Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	m²
47.15 21F	Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion einf.Ausf.NAK2 Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	m²
47.15 21J	Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion NAK1 Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	m²
47.15 21K	Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion einf.Ausf.NAK1 Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	m²
47.21	Sonstiges	
47.21 01	Oberer Abschluss der Wandtapete.	
47.21 01A	Oberer Abschluss Leiste Mit einer Holzleiste:	m
47.21 01B	Oberer Abschluss Papierbordüre Mit einer Papierbordüre:	m
47.21 01C	Oberer Abschluss Stoffbordüre Mit einer Stoffbordüre:	m
47.21 11	Beschichten des Kehrsockels mit Dispersionsfarbe NAK1, gemäß ÖNORM EN 13300, Grundieren und Schlussbeschichten. • bis 25 cm hoch Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.	

47.21 11A	Kehrsockel Dispersion Streifen	m
	Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg). Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
47.21 11B	Kehrsockel Dispersion Stufen	m
	Oberkante geradlinig, schräg, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
47.21 13	Überlackieren des Kehrsockels mit Kunstharzlack. Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
47.21 13A	Überlackieren Kunstharzlack Kehrsockel Streifen	m
	Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg). Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	
47.21 13B	Überlackieren Kunstharzlack Kehrsockel Stufen	m
	Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	
47.21 14	Überlackieren der Lambarie bis 2 m Höhe mit Kunstharzlack, einschließlich Abschlussstrich. Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
47.21 14A	Überlack.Kunstharz.Lambrie	m²
	Bei Standardflächen über ebenen Fußböden. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):	
47.21 51	Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungsstoff auf Acrylbasis, überstreichbar. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
47.21 51A	Fuge Acryl überstreichbar b.5mm	m
47.21 51C	Fuge Acryl überstreichbar ü.5-10mm	m
47.21 52	Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungsstoff auf Silikonbasis, nicht überstreichbar. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
47.21 52A	Fuge Silikon b.5mm	m

47.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen)

einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

47.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

47.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

47.90 01 Regiestunden.

47.90 01A Regiestunde Facharbeiter

h

Facharbeiter.

47.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter

h

Hilfsarbeiten.

47.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert