

**Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 50 - Bodenbeläge**

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 5000 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 5011 Untergrund vorbereiten**
- ULG 5013 Bodenbeläge aus Linoleum**
- ULG 5014 Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk**
- ULG 5015 Nadelvliesbeläge (Nadelfilz)**
- ULG 5016 Getuftete Bodenbeläge**
- ULG 5020 Bodenbeläge aus PVC**
- ULG 5023 Einbauteile und Sonstiges**
- ULG 5081 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 5090 Regieleistungen**

50

Bodenbeläge

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Technische Unterlagen:

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die genaue Bezeichnung des angebotenen Belages (Erzeuger, Type, Bahnenbreite/Fliesengröße, Kollektion) sowie dessen technischen Eigenschaften vorgelegt.

2. Prüfbericht:

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Prüfberichte einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle über die Beläge vorgelegt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Das Ausbilden der Innen- und Außenecken in der Sockel/Sockelleisten
- Rutschsichere Verlegung (z.B. vollflächig geklebt, haftfixiert)

4. Musterkollektion

Auf Anforderung des Auftraggebers Eine Musterkollektion wird nach Aufforderung vorgelegt.

5. Farbe, Design:

Wenn keine Farbe und/oder Design angegeben ist, kann der Auftraggeber Farbe und/oder Design des Belages und der Sockelleisten sowie etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der aktuellen Standardkollektion des Belags- oder Formteilerzeugers wählen.

6. Brandverhalten, Rauchentwicklung:

Das Brandverhalten und die Rauchentwicklung der Beläge entspricht mindestens der Einstufung B, C-s1, d0. (schwer brennbar, schwach qualmend)

7. Mindestanforderungen an Böden bezüglich Gleitreibung

Gleitreibungskoeffizient $\mu > 0,44$ (= „Normalwert“ für eine ausreichende Rutschhemmung).

Die Klassifizierung erfolgt gemäß ÖNORM EN ISO 10874.

8 Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hochzüge des Bodenbelages als Wandabschluss werden der Fläche des Bodenbelages zugerechnet. Die Erschwernisse beim Hochziehen werden mit eigenen Aufzahlungspositionen verrechnet.

Kommentar:

Für eine stuhlrolleungeeignete Verlegung und/oder Fußbodenheizung wird ein Spachteln einschließlich Voranstrich mit eigener Position verrechnet.

Das Verlegen auf Stufen wird mit eigenen Positionen verrechnet.

Der Verschnitt ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Frei zu formulieren sind:

- Gewebte Teppiche (ehem. ULG 50.17)
- Sonstige Beläge (z.B. Kork)

Erhöhte Gleitreibungskoeffizienten

Erhöhter Brandschutz:

Besonders wird auf die in der ÖNORM B 2236 festgestellte erhöhte Brandgefahr während den Klebearbeiten hingewiesen.

Beläge mit erhöhten Brandschutzanforderung gemäß ÖNORM EN 13501-1

Literaturhinweis:

ÖNORM EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

ÖNORM B2236 Bodenbeläge und Holzfußböden - Werkvertragsnorm

ÖNORM EN16165 Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren

ÖNORM Z1261 Begehbare Oberflächen - Messung des Gleitreibungskoeffizienten in Gebäuden und im Freien von Arbeitsstätten

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung LG-Überschrift: Alt: "Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge"

Geänderte ULGs:

50.00 Wählbare Vorbemerkungen

50.11 Untergrund vorbereiten

50.13 Bodenbeläge aus Linoleum
50.14 Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk
50.15 Nadelvliesbeläge (Nadelfilz)
50.16 Getuftete Bodenbeläge
50.20 Bodenbeläge aus PVC
50.23 Einbauteile und Sonstiges
50.81 Instandsetzungsarbeiten
50.90 Regieleistungen

Entfall von ULGs:

50.12 Holzunterkonstruktionen (sind in LG36 zu finden)
50.19 Laminatböden (sind in LG38 zu finden)
50.30 Sporthallenböden (sind in LG61 zu finden)
50.90 Regieleistungen - Entfall aller einzeln aufgelisteten Materialien

50.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23 Geändert

50.00 05 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

50.00 05C Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Angaben / Beilagen:

LB-Version: 23 Geändert

50.11 Untergrund vorbereiten

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: gelöscht Langtext der Ständigen Vorbemerkungen der ULG.

"Beläge entfernen:

Das Entfernen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Die Erschwernis bei der Entfernung der Beläge von Tritt- und Setzstufen wird mit Aufzählungspositionen verrechnet.

Abbrechen, Abtragen, Entfernen - Auslösen, Demontieren:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Die Ausdrücke Auslösen, Demontieren und dergleichen bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle im Einvernehmen mit dem Auftraggeber einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art."

50.11 20 Betonuntergrund vorbereiten, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien.

50.11 20A Betonuntergrund schleifen m²

50.11 24 Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes aus Estrich mit einer Nivelliermasse einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

Kommentar:

Es ist immer die Position in der Ausschreibung zu wählen, die das größte Stichmaß aufweist. (z.B. 8mm = Pos. 50.11.24B)

50.11 24A Estrich ausgleich.ü.2-5mm m²

Bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Korrektur im Grundtext und Verweis aufs Positionsstichwort

50.11 24B	Estrich ausgleich.ü.5-10mm	m²
	Bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Korrektur im Grundtext und Verweis aufs Positionsstichwort	
50.11 24C	Estrich ausgleich.d.Rakel ü.10-15mm	m²
	Nivellieren mit einer Ausgleichsmasse in einem Arbeitsgang mit einer Rakel, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Korrektur im Grundtext und Verweis aufs Positionsstichwort	
50.11 24D	Estrich ausgleich.d.Rakel ü.15-20mm	m²
	Nivellieren mit einer Ausgleichsmasse in einem Arbeitsgang mit einer Rakel, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 15 bis 20 mm.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Korrektur im Grundtext und Verweis aufs Positionsstichwort	
50.11 25	Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes bis 10mm auf Stufenflächen einschließlich etwaiger Schalung und vollflächigem Spachteln.	
50.11 25A	Ausgleichen Trittstuf.Beton	m²
	Bei Trittstufen aus Beton.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext: Alt: "Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes auf Stufenflächen einschließlich etwaiger Schalung und vollflächigem Spachteln."	
50.11 25C	Ausgleichen Setzstuf.Beton	m²
	Bei Setzstufen aus Beton.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext: Alt: "Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes auf Stufenflächen einschließlich etwaiger Schalung und vollflächigem Spachteln."	
50.11 27	Auftragen eines Voranstriches.	
50.11 27A	Voranstrich Anhydr.Gipsestrich	m²
	Als Voranstrich auf Anhydrit- oder Gipsestriche.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Änderung von Sperrschicht zu Voranstrich.	
50.11 27B	Oberflächenverfestig.Estrich	m²
	Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche absandet.	
50.11 27C	Vorstrich Holzwerkstoff	m²
	Zum Verringern der Saugfähigkeit von Platten aus Holzwerkstoffen.	
50.11 27D	Haftbrücke	m²
	Als Haftbrücke für nicht saugende oder bituminöse Untergründe.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Änderung Positionstext: Entfall von "einschließlich Einstreuen mit trockenem Quarzsand oder zementgebundenem Spachtelmassenpulver in den nassen Voranstrich."	
50.11 27E	Haftbrücke + Quarzsandstreuung	m²
	Als Haftbrücke für nicht saugende oder bituminöse Untergründe, einschließlich Einstreuen mit trockenem Quarzsand oder zementgebundenem Spachtelmassenpulver in den nassen Voranstrich.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.11 27F	Voranstrich Zement-/Fließzementestrich	m²

Voranstrich als Haftbrücke auf Zement- oder Fließzementestrich.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Pos. 501127E+F (Zementestrich und Fließzementestrich) wurden zusammengelegt.

50.11 29 Einmaliges Spachteln des Untergrundes auf Estrichen vor den Verlegearbeiten.

50.11 29B Spachteln Stuhl/Heiz-eignung m²

Einschließlich Voranstrich für eine stuhlrollengeeignete Verlegung und/oder bei einer Fußbodenheizung.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

50.11 31 Randdämmstreifen aus Materialien nach der Spachtelung oder nach dem Verlegen harter Beläge abschneiden, einschließlich Entsorgen.

50.11 31A Randstreifen abschneiden m

LB-Version: 23

50.13 Bodenbeläge aus Linoleum

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: die Einstufung nach Klassen gemäß OENORM EN ISO 10874 anstelle ÖNORM EN 13329.

50.13 01 Bodenbelag aus Linoleum in Bahnen, durchmarmoriert oder einfärbig (einf.), mit werksmäßigem Porenverschluss aus Acryldispersion, Stoßstellen auf Naht geschnitten.

50.13 01A Linoleum einf. 2mm Kl.23 m²

2 mm dick, Klasse 23.

LB-Version: 23 Geändert

50.13 01B Linoleum einf. 2mm Kl.32 m²

2 mm dick, Klasse 32.

LB-Version: 23 Geändert

50.13 01C Linoleum einf. 2,5mm Kl.34 r. m²

2,5 mm dick, Klasse 34, geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23 Geändert

50.13 01D Linoleum einf. 2,5mm Kl.42 r. m²

2,5 mm dick, Klasse 42, geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23 Geändert

50.13 01E Linoleum einf. 3,2mm Kl.42 r. m²

3,2 mm dick, Klasse 42, geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23 Geändert

50.13 01F Linoleum einf. 4mm Kl.43 r. m²

4 mm dick, Klasse 43, geeignet für Stuhlrollen (r.).

Besondere Erfordernisse:

LB-Version: 23 Geändert

50.13 02 Bodenbelag aus Linoleum in Bahnen, durchmarmoriert (durchm.), mit werksmäßigem Porenverschluss aus Acryldispersion, Stoßstellen auf Naht geschnitten.

50.13 02A Linoleum durchm. 2mm Kl.23 m²

2 mm dick, Klasse 23.

LB-Version: 23 Geändert

50.13 02B Linoleum durchm. 2mm Kl.32 m²

2 mm dick, Klasse 32.

LB-Version: 23 Geändert

50.13 02C Linoleum durchm. 2,5mm Kl.34 r. m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	
	2,5 mm dick, Klasse 34, geeignet für Stuhlrollen (r.).	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 02D	Linoleum durchm. 2,5mm Kl.42 r.	m²
	2,5 mm dick, Klasse 42, geeignet für Stuhlrollen (r.).	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 02E	Linoleum durchm. 3,2mm Kl.42 r.	m²
	3,2 mm dick, Klasse 42, geeignet für Stuhlrollen (r.).	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 02F	Linoleum durchm. 4mm Kl.43 r.	m²
	4 mm dick, Klasse 43, geeignet für Stuhlrollen (r.).	
	Besondere Erfordernisse:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 04	Bodenbelag auf Stufen verlegt aus Linoleum, mit werksmäßigem Porenverschluss aus Acryldispersion, ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade Stufen oder Stufen für gewendelte Treppen. Stufen werden mit der größten Breite mal größte Länge abgerechnet.	
50.13 04A	Linoleum Stufe 2,5mm Kl.34r.	m²
	2,5 mm dick, Klasse 34, geeignet für Stuhlrollen (r.).	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 04B	Linoleum Stufe 2,5mm Kl.42r.	m²
	2,5 mm dick, Klasse 42, geeignet für Stuhlrollen (r.).	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 04C	Linoleum Stufe 3,2mm Kl.42r.	m²
	3,2 mm dick, Klasse 42, geeignet für Stuhlrollen (r.).	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 04D	Linoleum Stufe 4mm Kl.43r.	m²
	4 mm dick, Klasse 43, geeignet für Stuhlrollen (r.).	
	Besondere Eignung:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 08	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenbeläge aus Linoleum, für das Fräsen und Schließen der Fugen mit Schmelzdraht in einer Farbe nach Wahl des Auftraggebers, bei Hochzügen und Eckausbildungen mit gleichfarbigem Acryl.	
50.13 08A	Az Linoleum Fuge schließen	m²
	Bei Belägen in Bahnen entsprechend der angebotenen Bahnbreite.	
	Betrifft Position:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 16	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenbelag aus Linoleum ohne Unterschied der Dicke.	
50.13 16A	Az Linoleum Hohlkehlenleiste b. 15cm	m
	Für die Erschwernis beim Ausbilden der Hohlkehlenleiste, ohne Unterschied der Sockelhöhe (bis 15cm). Abgerechnet wird die Sockellänge.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.13 16E	Az Linoleum als Wandhochzug	m
	Für das Ausbilden des Wandhochzuges als Sockel. Sockelhöhe (bis 15cm). Abgerechnet wird die Sockellänge.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 501316A</i>	
50.13 16F	Az Linoleum Innen- oder Außeneck	Stk
	Für das Ausbilden der Innen- oder Außenecken, bei Hohlkehlenleisten oder Wandhochzügen.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 501316B</i>	

50.13 30 Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenbelag aus Linoleum.

50.13 30B Az Linoleum Markierstreifen **m**

Für das Herstellen von Markierungsstreifen (z.B. Leitsystem) in anderer Farbe des Belages.

Markierungsart (Skizze):

Betrifft Belag:

50.13 31 Aufzählung (Az) auf die Positionen Beläge aus Linoleum für die Erschwernis bei kleinen Einzelflächen, ausgenommen Stufen. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

50.13 31A Az Linoleum Fläche b.5m2 **m²**

Bis 5 m2.

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Entfall von PVC

50.13 50 Winkelsockelleisten aus Belagsstreifen von dem gleichen Material wie auf dem Boden verlegt, zum stufenlosen Anarbeiten an den Bodenbelag durch rückseitiges Einfräsen einer Knicknut.

50.13 50C Winkelsockell.Belag Linoleum **m**

Aus Linoleum, 60 mm hoch.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502004C

50.13 51 Hohlkehlen aus Linoleum, mit verstärkter Rundung, an die Wand geklebt.

50.13 51A Hohlkehl.Linoleum 100/50 2mm **m**

100 mm hoch, 50 mm breit. 2 mm dick.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502005A

50.13 51B Hohlkehl.Linoleum 100/50 2,5mm **m**

100 mm hoch, 50 mm breit. 2,5 mm dick.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502005B

50.13 51C Hohlkehl.Linoleum 100/50 3,2mm **m**

100 mm hoch, 50 mm breit. 3,2 mm dick.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502005C

50.13 51D Hohlkehl.Linoleum 100/50 4mm **m**

100 mm hoch, 50 mm breit. 4 mm dick.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502005D

50.14 Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk

Kautschukbeläge:

Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk (Elastomer-Bodenbeläge) ohne Zusätze wie PVC-Weichmacher, Asbest, Formaldehyd, Cadmium, Halogene oder FCKW.

Kautschukbeläge werden unverfugt verlegt, das heißt Fliesen Stoß auf Stoß und Bahnen in Doppelschnitt-Technik.

Klassen, Verwendungsbereiche:

In den Positionen wurde die Einstufung gemäß der Klassen nach ÖNORM EN 1817, ÖNORM EN 12199, ÖN EN 1816 vorgenommen.

Stuhlrollen und Fußbodenheizung:

Alle Beläge sind für Stuhlrollen und Fußbodenheizung geeignet (Untergrund vorbereiten in eigener Position).

Kommentar:

Unter Granulatdesign wird die Oberfläche als Granulat oder bei größerer Granulatzusammenstellung (Chips) verstanden.

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Änderung der Klassen, Verwendungsbereiche:

In den Positionen wurde die Einstufung gemäß der Klassen nach ÖNORM EN 1817, ÖNORM EN 12199, ÖN EN 1816 vorgenommen.

50.14 01 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 2 mm dick, Klasse 23 antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 01A Kautsch.2mm Granul.Bahn Kl. 23 m²

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 01B Kautsch.2mm Granul.Fliese Kl. 23 m²

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 01I Kautsch.2mm uni Bahn Kl. 23 m²

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 01K Kautsch.2mm uni Fliese Kl. 23 m²

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 02 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3 mm dick, Klasse 34 antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 02A Kautsch.3mm Granul.Bahn Kl. 23 m²

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 02B Kautsch.3mm Granul.Fliese Kl. 23 m²

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 02I Kautsch.3mm uni Bahn Kl. 23 m²

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 02K Kautsch.3mm uni Fliese Kl. 23 m²

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 03 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 2 mm dick, Klasse 34 antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 03A Kautsch.2mm Granul.Bahn Kl. 34 m²

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 03B Kautsch.2mm Granul.Fliese Kl. 34 m²

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 03I Kautsch.2mm uni Bahn Kl. 34 m²

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 03K Kautsch.2mm uni Fliese Kl. 34 m²

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 04 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3 mm dick, Klasse 34 antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 04A Kautsch.3mm Granul.Bahn Kl. 34 m²

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 04B Kautsch.3mm Granul.Fliese Kl. 34 m²

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 04I Kautsch.3mm uni Bahn Kl. 34 m²

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 04K Kautsch.3mm uni Fliese Kl. 34 m²

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 05 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 2 mm dick, Klasse 42 antistatisch **gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.**

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 05A Kautsch.2mm Granul.Bahn Kl. 42 **m²**

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 05B Kautsch.2mm Granul.Fliese Kl. 42 **m²**

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 05I Kautsch.2mm uni Bahn Kl. 42 **m²**

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 05K Kautsch.2mm uni Fliese Kl. 42 **m²**

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 06 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3 mm dick, Klasse 43 antistatisch **gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.**

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 06A Kautsch.3mm Granul.Bahn Kl. 43 **m²**

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 06B Kautsch.3mm Granul.Fliese Kl. 43 **m²**

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 06I Kautsch.3mm uni Bahn Kl. 43 **m²**

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 06K Kautsch.3mm uni Fliese Kl. 43 **m²**

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 07 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 2 mm dick, Klasse 23, 34, 42, 43 antistatisch **gemäß ÖNORM B 5220 Klasse II.**

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 07A Kautsch. ED 2mm Granul.Bahn Kl. 23 **m²**

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 07B Kautsch. ED 2mm Granul.Fliese Kl. 23 **m²**

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 07I Kautsch. ED 2mm uni Bahn Kl. 23 **m²**

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 07K Kautsch. ED 2mm uni Fliese Kl. 23 **m²**

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 08 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3 mm dick, Klasse 23, 34, 42, 43 antistatisch **gemäß ÖNORM B 5220 Klasse II.**

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 08A Kautsch. ED 3mm Granul.Bahn Kl. 23 **m²**

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 08B Kautsch. ED 3mm Granul.Fliese Kl. 23 **m²**

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 08I Kautsch. ED 3mm uni Bahn Kl. 23 **m²**

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 08K Kautsch. ED 3mm uni Fliese Kl. 23 **m²**

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 09 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 2 mm dick, Klasse 23, 34, 42, 43 antistatisch **gemäß ÖNORM B 5220 Klasse II.**

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 09A Kautsch. ED 2mm Granul.Bahn Kl. 34 **m²**

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 09B Kautsch. ED 2mm Granul.Fliese Kl. 34 **m²**

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 09I Kautsch. ED 2mm uni Bahn Kl. 34 **m²**

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 09K Kautsch. ED 2mm uni Fliese Kl. 34 **m²**

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 10 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3 mm dick, Klasse 23, 34, 42, 43 antistatisch **gemäß ÖNORM B 5220 Klasse II.**

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 10A Kautsch. ED 3mm Granul.Bahn Kl. 34 **m²**

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 10B Kautsch. ED 3mm Granul.Fliese Kl. 34 **m²**

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 10I Kautsch. ED 3mm uni Bahn Kl. 34 **m²**

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 10K Kautsch. ED 3mm uni Fliese Kl. 34 **m²**

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 11 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 2 mm dick, Klasse 23, 34, 42, 43 antistatisch **gemäß ÖNORM B 5220 Klasse II.**

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 11A Kautsch. ED 2mm Granul.Bahn Kl. 42 **m²**

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 11B Kautsch. ED 2mm Granul.Fliese Kl. 42 **m²**

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 11I Kautsch. ED 2mm uni Bahn Kl. 42 **m²**

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 11K Kautsch. ED 2mm uni Fliese Kl. 42 **m²**

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 12 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3 mm dick, Klasse 23, 34, 42, 43 antistatisch **gemäß ÖNORM B 5220 Klasse II.**

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Bodenbelags (Bahn oder Fliese), sowie die zutreffende Klasse angegeben.

50.14 12A Kautsch. ED 3mm Granul.Bahn Kl. 43 **m²**

Granulatdesign, in Bahnen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 12B Kautsch. ED 3mm Granul.Fliese Kl. 43 **m²**

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 12I Kautsch. ED 3mm uni Bahn Kl. 43 **m²**

Unifarbig, in Bahnen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 12K Kautsch. ED 3mm uni Fliese Kl. 43 **m²**

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 20 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, einschichtig, elektrostatisch ableitend (al), auf Kupferband geklebt (die Erdung des Ableitsystemes erfolgt durch den Auftraggeber), Klasse 23, leitfähig **gemäß ÖNORM B 5220 Klasse I.**

50.14 20A	Kautsch.al.2mm gl.Granul.Bahn Kl. 23 2 mm und ein richtungsfreies Granulatdesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.14 20B	Kautsch.al.2mm gl.Granul.Fliese Kl. 23 2 mm dick, und ein richtungsfreies Korn- oder Granulatdesign, in Fliesen. <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.14 20C	Kautsch.al.2mm gepr.Kornd.Bahn Kl. 23 2 mm dick, geprägte, matte Oberfläche und richtungsfreies Korndesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.14 20D	Kautsch.al.2mmgepr.Kornd.Fliese Kl. 23 2 mm dick, geprägte, matte Oberfläche und richtungsfreies Korndesign, in Fliesen. <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.14 21	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, einschichtig, elektrostatisch ableitend (al), auf Kupferband geklebt (die Erdung des Ableitsystemes erfolgt durch den Auftraggeber), Klasse 34, leitfähig gemäß ÖNORM B 5220 Klasse I.	
50.14 21A	Kautsch.al.2mm gl.Granul.Bahn Kl. 34 2 mm und ein richtungsfreies Granulatdesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.14 21B	Kautsch.al.2mm gl.Granul.Fliese Kl. 34 2 mm dick, und ein richtungsfreies Korn- oder Granulatdesign, in Fliesen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.14 21C	Kautsch.al.2mm gepr.Kornd.Bahn Kl. 34 2 mm dick, geprägte, matte Oberfläche und richtungsfreies Korndesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.14 21D	Kautsch.al.2mmgepr.Kornd.Fliese Kl. 34 2 mm dick, geprägte, matte Oberfläche und richtungsfreies Korndesign, in Fliesen. <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.14 22	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, einschichtig, elektrostatisch ableitend (al), auf Kupferband geklebt (die Erdung des Ableitsystemes erfolgt durch den Auftraggeber), Klasse 42, leitfähig gemäß ÖNORM B 5220 Klasse I.	
50.14 22A	Kautsch.al.2mm gl.Granul.Bahn Kl. 42 2 mm und ein richtungsfreies Granulatdesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.14 22B	Kautsch.al.2mm gl.Granul.Fliese Kl. 42 2 mm dick, und ein richtungsfreies Korn- oder Granulatdesign, in Fliesen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.14 22C	Kautsch.al.2mm gepr.Kornd.Bahn Kl. 42 2 mm dick, geprägte, matte Oberfläche und richtungsfreies Korndesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.14 22D	Kautsch.al.2mmgepr.Kornd.Fliese Kl. 42 2 mm dick, geprägte, matte Oberfläche und richtungsfreies Korndesign, in Fliesen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.14 23	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, mehrschichtig, mit schalldämmendem Unterteil (schalld.), auf vorbereiteten Untergrund geklebt, in Bahnen, Gesamtdicke 4 mm, Klasse 23, Kautschuk-Oberteil mind. 1,5 mm, Trittschallverbesserungsmaß 20 dB, antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.	

50.14 23A	Kautsch.schalld.4mm Kornd. Kl. 23 Richtungsfreies Korndesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.14 23B	Kautsch.schalld.4mm Granul. Kl. 23 Granulatdesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.14 24	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, mehrschichtig, mit schalldämmendem Unterteil (schalld.), auf vorbereiteten Untergrund geklebt, in Bahnen, Gesamtdicke 4 mm, Klasse 33, Kautschuk-Oberteil mind. 1,5 mm, Trittschallverbesserungsmaß 20 dB, antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.	
50.14 24A	Kautsch.schalld.4mm Kornd. Kl. 33 Richtungsfreies Korndesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.14 24B	Kautsch.schalld.4mm Granul. Kl. 33 Granulatdesign, in Bahnen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.14 25	Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk mit matter Hammerschlagoberfläche, einschichtig, homogen, Rückseite glatt geschliffen, auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3,5 mm dick, Klasse 23.	
50.14 25A	Kautsch.hdp.3,5 Granuld. Fliese Kl. 23 Granulatdesign, in Fliesen. Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend): Beschreibung des Designs:	m²
50.14 25B	Kautsch.hdp.3,5 Kornd. Fliese Kl. 23 Korndesign, in Fliesen. Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend): Beschreibung des Designs:	m²
50.14 25C	Kautsch.hdp.3,5 uni. Fliese Kl. 23 Unifarbig, in Fliesen. RAL-Farbe:	m²
50.14 26	Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk mit matter Hammerschlagoberfläche, einschichtig, homogen, Rückseite glatt geschliffen, auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3,5 mm dick, Klasse 34.	
50.14 26A	Kautsch.hdp.3,5 Granuld. Fliese Kl. 34 Granulatdesign, in Fliesen. Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend): Beschreibung des Designs:	m²
50.14 26B	Kautsch.hdp.3,5 Kornd. Fliese Kl. 34 Korndesign, in Fliesen. Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend): Beschreibung des Designs:	m²
50.14 26C	Kautsch.hdp.3,5 uni. Fliese Kl. 34	m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 27 Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk mit matter Hammerschlagoberfläche, einschichtig, homogen, Rückseite glatt geschliffen, auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3,5 mm dick, Klasse 43.

50.14 27A **Kautsch.hdp.3,5 Granuld. Fliese Kl. 43** m²

Granulatdesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 27B **Kautsch.hdp.3,5 Kornd. Fliese Kl. 43** m²

Korndesign, in Fliesen.

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

50.14 27C **Kautsch.hdp.3,5 uni. Fliese Kl. 43** m²

Unifarbig, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 37 Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk, mit Hammerschlagoberfläche, einschichtig homogen, auf Kupferband geklebt (die Erdung des Kupferbandes erfolgt durch den Auftraggeber), Klasse 34 ableitfähig (al) gemäß ÖNORM B 5220 Klasse I.

50.14 37A **Kautsch.hdp.al.3,5 glatt geschl. RS Kl. 34** m²

3,5 mm dick, mit Granulatdesign, mit glatter, geschliffener Rückseite, in Fliesen (Fl.).

LB-Version: 23

Geändert

50.14 37B **Kautsch.hdp+Zäpf.al.3,5 Zäpfchenrücken Kl. 34** m²

Mit Zäpfchenrücken, Gesamtdicke mind. 3,5 mm, mit Granulatdesign, zum Befahren mit Staplern geeignet, in Platten (P).

LB-Version: 23

Geändert

50.14 38 Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk, mit Hammerschlagoberfläche, einschichtig homogen, auf Kupferband geklebt (die Erdung des Kupferbandes erfolgt durch den Auftraggeber), Klasse 43 ableitfähig (al) gemäß ÖNORM B 5220 Klasse I.

50.14 38A **Kautsch.hdp.al.3,5 glatt geschl. RS Kl. 43** m²

3,5 mm dick, mit Granulatdesign, mit glatter, geschliffener Rückseite, in Fliesen (Fl.).

LB-Version: 23

50.14 38B **Kautsch.hdp+Zäpf.al.3,5 Zäpfchenrücken Kl. 43** m²

Mit Zäpfchenrücken, Gesamtdicke mind. 3,5 mm, mit Granulatdesign, zum Befahren mit Staplern geeignet, in Platten (P).

LB-Version: 23

50.14 40 Bodenbelag auf Stufen verlegt, aus synthetischem Kautschuk, ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade oder spitze Stufen. Spitzstufen werden mit der größten Breite und größten Länge abgerechnet. Einschichtig 2mm dick für Klasse 23.

50.14 40A **Kautsch.Stufe 2mm Kl. 23** m²

antistatisch Klasse III

Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend):

Beschreibung des Designs:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 40F	Kautsch.Stufe 2mm al Kl. 23 ableitfähig Klasse I (al), Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend): Beschreibung des Designs:	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.14 41	Bodenbelag auf Stufen verlegt, aus synthetischem Kautschuk, ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade oder spitze Stufen. Spitzstufen werden mit der größten Breite und größten Länge abgerechnet. Einschichtig 2mm dick für Klasse 34.	
50.14 41A	Kautsch.Stufe 2mm Kl. 34 antistatisch Klasse III Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend): Beschreibung des Designs:	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.14 41F	Kautsch.Stufe 2mm al Kl. 34 ableitfähig Klasse I (al), Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend): Beschreibung des Designs:	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.14 42	Bodenbelag auf Stufen verlegt, aus synthetischem Kautschuk, ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade oder spitze Stufen. Spitzstufen werden mit der größten Breite und größten Länge abgerechnet. Einschichtig 2mm dick für Klasse 42.	
50.14 42A	Kautsch.Stufe 2mm Kl. 42 antistatisch Klasse III Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend): Beschreibung des Designs:	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.14 42F	Kautsch.Stufe 2mm al Kl. 42 ableitfähig Klasse I (al), Oberflächendefiniton: (z.B. glatt, geprägt, twotone, Carré-Struktur, reflexbrechend): Beschreibung des Designs:	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.14 50	Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk, mit Rundnoppen (Kautschnoppe) einschichtig, homogen, unifarbig, auf vorbereiteten Untergrund geklebt, antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.	
50.14 50A	Kautschnoppe 3,2 uniFg2 Flie. Kl. 32 Gesamtdicke 3,2 mm, Noppenhöhe 0,5 mm, Klasse 32, mit glatter geschliffener Rückseite, in Fliesen. RAL-Farbe:	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.14 50B	Kautschnoppe 4mm uniFg2 Fl. Kl. 34 Gesamtdicke 4 mm, Noppenhöhe 0,5 mm, Klasse 34, mit glatter, geschliffener Rückseite, in Platten. RAL-Farbe:	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.14 51	Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk, mit Rundnoppen (Kautschnoppe) einschichtig, homogen, unifarbig, auf vorbereiteten Untergrund geklebt, antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III.	
50.14 51A	Kautschnoppe 3,2 uniFg2 Flie. Kl. 41	m²

Gesamtdicke 3,2 mm, Noppenhöhe 0,5 mm, Klasse 41, mit glatter geschliffener Rückseite, in Fliesen.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 51B Kautschnoppe 4mm uniFg2 Fl. Kl. 42 m²

Gesamtdicke 4 mm, Noppenhöhe 0,5 mm, Klasse 42, mit glatter, geschliffener Rückseite, in Platten.

RAL-Farbe:

LB-Version: 23

50.14 55 Aufzählung (Az) auf die Position hochdruckgepresster Kautschukbelag in Platten (Kautschpl.).

50.14 55A Az Kautschpl.Randfries m²

Für das Herstellen eines andersfarbigen Randfrieses, ohne Unterschied der Breite. Abgerechnet wird die Fläche des Frieses.

Randfriesbreite (Skizze):

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 55B Az Kautschpl.mehrfarbig m²

Für eine mehrfarbige Verlegung nach Angaben des Auftraggebers. Abgerechnet wird die gesamte mehrfarbige Fläche eines Raumes.

Farb- und Oberflächenangaben:

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 55G Az Kautsch-bel.Markier-streifen m

Für das Herstellen von Markierungsstreifen (z.B. Leitsystem) in anderer Farbe des Belages.

Markierungsart (Breite, sonstige Angaben):

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 57 Aufzählung (Az) auf die Positionen Beläge aus synthetischem Kautschuk ohne Unterschied der Art für die Erschwernisse bei Einzelkleinflächen, ausgenommen Stufenflächen. Abgerechnet wird die Summe der Kleinflächen.

50.14 57A Az Kautsch-.Fläche b.5m2 m²

Bei Kautschukbelag, Einzelfläche bis 5 m2.

LB-Version: 23

Geändert

50.14 60 Verfugen der Belagsnähte von Kautschukbelägen (Kautschb.) mit glatter Oberfläche, mit einer Thermoschnur, Durchmesser 4 mm, einschließlich Fräsen der Fugen.

50.14 60A Therm.Verfugen von Bahnen m²

Bei Bahnenbelägen entsprechend der angebotenen Bahnenbreite.

Betrifft Position:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 60B Therm.Verfugen von Fliesen m²

Bei Fliesen, entsprechend der angebotenen Fliesengröße.

Betrifft Position::

LB-Version: 23

Geändert

50.14 61 Verfugen der Belagsnähte von hochdruckgepressten Kautschukbelägen (Kautschb.), mit Zweikomponenten-PU-Fugenmasse, einschließlich Fräsen der Fugen.

50.14 61A Verfugen Bahn m.Fugenmasse m²

Bei Bahnenbelägen entsprechend der angebotenen Bahnenbreite.

Betrifft Position:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 61B Verfugen Fliese m.Fugenmasse m²

Bei Fliesen, entsprechend der angebotenen Fliesengröße.

Betrifft Position:

LB-Version: 23

Geändert

50.14 62	Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenbeläge aus Kautschuk in Bahnen, ohne Unterschied der Art, für das Herstellen eines Wandabschlusses mit Hohlkehle durch Hochziehen des Belages unter Verwendung eines Stützprofils, geklebt.	
50.14 62A	Az Kautschuk Hohlkehlenleiste b. 15cm	m
	Für die Erschwernis beim Ausbilden der Hohlkehlenleiste, ohne Unterschied der Sockelhöhe (bis 15cm). Abgerechnet wird die Sockellänge.	
	LB-Version: 23	Geändert
50.14 62E	Az Kautschuk als Wandhochzug	m
	Für das Ausbilden des Wandhochzuges als Sockel. Sockelhöhe (bis 15cm) einschließlich Verfugen der Belagsnähte. Abgerechnet wird die Sockellänge.	
	LB-Version: 23	Geändert
50.14 62F	Az Kautschuk Innen- oder Außeneck	m
	Für das Ausbilden der Innen- oder Außenecken, bei Hohlkehlenleisten oder Wandhochzügen.	
	LB-Version: 23	
50.14 65	Sockelleisten aus synthetischem Kautschuk (Kautsch.) mit dauerelastischer, 12 mm breiter Dichtungslippe, auf vorbereiteten Untergrund mit Kontaktkleber geklebt einschließlich Ausbilden von Außen- und Innenecken.	
50.14 65A	Kautsch.Sockelleiste 60mm	m
	Wandsockelleiste, 60 mm hoch.	
	LB-Version: 23	
50.14 65B	Kautsch.Sockelleiste 100mm	m
	Wandsockelleiste, 100 mm hoch.	
	LB-Version: 23	
50.14 66	Hohlkehlsockelleisten aus synthetischem Kautschuk (Kautsch.), 3 mm dick, 100 mm hoch, Radius 15 mm, Breite des Fußteiles 50 mm, auf vorbereiteten Untergrund geklebt. Der Leistenfuß wird mit dem Bodenbelag fugenlos mit 2-Komponenten PU-Fugenmasse verfugt, ebenso wie die Stöße.	
50.14 66A	Kautsch.Hohlkehlsockelleiste	m
	LB-Version: 23	
50.14 67	Sockelleisten aus synthetischem Kautschuk (Kautsch.), auf vorbereiteten Untergrund geklebt einschließlich Ausbilden der Außen- und Innenecken. Im Positionsstichwort ist die Art des Sockelmaterials (z.B. vorgefertigt oder aus Bodenbelag geschnitten), sowie die Höhe (h) in mm angegeben.	
50.14 67A	Kautsch.vorgefertigter Stellsockel h=_____	m
	50 mm hoch.	
	LB-Version: 23	
50.14 67B	Kautsch. gemäß Bodenbelag Stellsockel h=_____	m
	50 mm hoch.	
	LB-Version: 23	
50.14 68	Fräsen und Ausfugen der Anschlüsse zwischen dem Podestbelag und der Wandsockelleiste mit Zweikomponenten-PU-Fugenmasse.	
50.14 68A	Verfug.Kautsch.Stellsock-Belag	m
	LB-Version: 23	
50.14 70	Seitliches Abschlussprofil aus synthetischem Kautschuk (Kautsch.) für Podeste und Rampen um das Abfließen des Reinigungswassers zu verhindern, einschließlich Ausbilden der Winkel mit Gehrungsschnitten.	
50.14 70A	Kautsch.Abschlussprofil	m

m

LB-Version: 23

50.14 73 Verfügen der Anschlüsse zwischen Formtreppe und Treppenwinkel sowie zwischen Bodenbelag und Formtreppe mit farblich passender Zweikomponenten-PU-Fugenmasse einschließlich aller notwendigen Vor- und Nacharbeiten.

50.14 73A Verf.Kautsch.Trepp-Winkel-Bel.

m

LB-Version: 23

50.14 75 Formtreppe, Setzstufe und Treppenkannte, hochdruckgepresst aus synthetischem Kautschuk, einschichtig homogen, mit Hammerschlagtrittstufe, Klasse 34, 42, auf vorbereiten Untergrund vollflächig geklebt, antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus firmeneigener Kollektion. Abgerechnet werden die Längen der Stufenvorderkanten.

50.14 75A Formtreppe Kautsch.Gran.

Stk

Granulatdesign

Beschreibung des Designs:

Länge der Stufe:

Trittbreite der Stufe:

LB-Version: 23

50.14 75F Formtreppe Kautsch.uni

Stk

Unifarbig, RAL-Farbe:

Länge der Stufe:

Trittbreite der Stufe:

LB-Version: 23

50.14 77 Formtreppe, hochdruckgepresst aus synthetischem Kautschuk, Trittfläche mit 0,5 mm hohen Rundnoppen Klasse 34, 42, Setzstufe und Treppenkannte einschichtig homogen, auf vorbereiteten Untergrund vollflächig geklebt, , antistatisch gemäß ÖNORM B 5220 Klasse III, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus firmeneigener Kollektion. Abgerechnet werden die Längen der Stufenvorderkanten.

50.14 77A Formtrep.Kautschnopp.Gran.

m

Granulatdesign

Beschreibung des Designs:

Länge der Stufe:

Trittbreite der Stufe:

LB-Version: 23

50.14 77B Formtrep.Kautschnoppe uni

m

Unifarbig, RAL-Farbe:

Länge der Stufe:

Trittbreite der Stufe:

LB-Version: 23

50.14 80 Treppenwinkel aus synthetischem Kautschuk als Abschluss der Tritt- und Setzstufe an der Wand- oder Geländerseite, auf vorbereiteten Untergrund mit Kontaktkleber geklebt.

50.14 80A Treppenwinkel Kautsch.Wands.

Stk

Wandseitige Treppenwinkel Auszuführen sind je Stufe 1 Außenwinkel + 1 Innenwinkel. Abgerechnet wird je Stufenhöhe ein Stück.

LB-Version: 23

50.14 80B Treppenwink.Kautsch.Geländers.

Stk

Geländerseitige Treppenwinkel. Auszuführen sind je Stufe 1 Außenwinkel + 1 Innenwinkel. Abgerechnet wird je Stufenhöhe ein Stück.

LB-Version: 23

50.14 82 Treppenkannten aus synthetischem Kautschuk, auf vorbereiteten Untergrund geklebt, einschließlich Wandanschlüsse und Stoßstellen.

50.14 82A Treppenkante Kautsch.50/45 m

Treppenkante, Trittstufenteil AL mm, Setzstufenteil mm.

RAL-Angabe:

LB-Version: 23

50.15 Nadelvliesbeläge (Nadelfilz)

Die Einstufung der Beläge erfolgt nach folgenden Kriterien:

- Anforderungen an Abriebsfestigkeit
- Stuhlrolleneignung für Intensive Nutzung

Alle Beläge sind antistatisch, EDV-Klasse III und geeignet für eine Fußbodenheizung (Untergrund vorbereiten in eigener Position).

Kommentar:

Literaturhinweis:

ÖNORM EN 1307 - Textile Bodenbeläge

Frei zu formulieren sind:

z.B. Treppen, besondere Trittschalldämmeigenschaften, Rücken für Nadelvlies (ÖNÖRM EN 15772), ...

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01 Nadelvliesbelag (Nadelfilz) in Bahnen (Bahn).

Im Positionsstichwort sind die Beanspruchungsklasse (K) und die Oberflächenausführung angegeben.

50.15 01A Nadelvlies Bahn K21.meliert m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01B Nadelvlies Bahn K21 bedruckt m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01C Nadelvlies Bahn K21 struktur m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01D Nadelvlies Bahn K22.meliert m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01E Nadelvlies Bahn K22 bedruckt m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01F Nadelvlies Bahn K22 struktur m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01G Nadelvlies Bahn K23 meliert m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01H Nadelvlies Bahn K23 bedruckt m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01I Nadelvlies Bahn K23 struktur m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01J Nadelvlies Bahn K31.meliert m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01K Nadelvlies Bahn K31 bedruckt m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01L Nadelvlies Bahn K31 struktur m²

LB-Version: 23

Geändert

50.15 01M	Nadelvlies Bahn K32 meliert	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.15 01N	Nadelvlies Bahn K32 bedruckt	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.15 01O	Nadelvlies Bahn K32 struktur	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.15 01P	Nadelvlies Bahn K33.meliert	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.15 01Q	Nadelvlies Bahn K33 bedruckt	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.15 01R	Nadelvlies Bahn K33 struktur	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.15 02	Nadelvliesbelag (Nadelfilz) in Bahnen (Bahn) mit Stuhlrolleneignung (StR) für Intensive Nutzung. Im Positionsstichwort sind die Beanspruchungsklasse (K), die Stuhlrolleneignung (StR) und die Oberflächenausführung angegeben.	
50.15 02A	Nadelvlies Bahn K31.StR meliert	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.15 02B	Nadelvlies Bahn K31 StR bedruckt	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.15 02C	Nadelvlies Bahn K31 StR struktur	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.15 02D	Nadelvlies Bahn K32 StR meliert	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.15 02E	Nadelvlies Bahn K32 StR bedruckt	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.15 02F	Nadelvlies Bahn K32 StR struktur	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.15 02G	Nadelvlies Bahn K33 StR meliert	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.15 02H	Nadelvlies Bahn K33 StR bedruckt	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.15 02I	Nadelvlies Bahn K33 StR struktur	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.15 03	Nadelvliesbelag (Nadelfilz) in Fliesen. Im Positionsstichwort sind die Beanspruchungsklasse (K) und die Oberflächenausführung angegeben.	
50.15 03A	Nadelvlies Fliese K21.meliert	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.15 03B	Nadelvlies Fliese K21 bedruckt	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.15 03C	Nadelvlies Fliese K21 struktur	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	

50.15 03D	Nadelvlies Fliese K22.meliert <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03E	Nadelvlies Fliese K22 bedruckt <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03F	Nadelvlies Fliese K22 struktur <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03G	Nadelvlies Fliese K23 meliert <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03H	Nadelvlies Fliese K23 bedruckt <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03I	Nadelvlies Fliese K23 struktur <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03J	Nadelvlies Fliese K31.meliert <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03K	Nadelvlies Fliese K31 bedruckt <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03L	Nadelvlies Fliese K31 struktur <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03M	Nadelvlies Fliese K32 meliert <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03N	Nadelvlies Fliese K32 bedruckt <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03O	Nadelvlies Fliese K32 struktur <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03P	Nadelvlies Fliese K33.meliert <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03Q	Nadelvlies Fliese K33 bedruckt <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 03R	Nadelvlies Fliese K33 struktur <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.15 04	Nadelvliesbelag (Nadelfilz) in Fliesen mit Stuhlrolleneignung (StR) für Intensive Nutzung. Im Positionsstichwort sind die Beanspruchungsklasse (K), die Stuhlrolleneignung (StR) und die Oberflächenausführung angegeben.	
50.15 04A	Nadelvlies Fliese K31.StR meliert <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.15 04B	Nadelvlies Fliese K31 StR bedruckt <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.15 04C	Nadelvlies Fliese K31 StR struktur <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.15 04D	Nadelvlies Fliese K32 StR meliert <i>LB-Version: 23</i>	m²

50.15 04E	Nadelvlies Fliese K32 StR bedruckt <i>LB-Version: 23</i>	m ²
50.15 04F	Nadelvlies Fliese K32 StR struktur <i>LB-Version: 23</i>	m ²
50.15 04G	Nadelvlies Fliese K33 StR meliert <i>LB-Version: 23</i>	m ²
50.15 04H	Nadelvlies Fliese K33 StR bedruckt <i>LB-Version: 23</i>	m ²
50.15 04I	Nadelvlies Fliese K33 StR struktur <i>LB-Version: 23</i>	m ²
50.15 12	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Nadelvliesbeläge für eine elektrostatische leitfähige Ausführung und gemäß ÖNORM B 5220 Klasse I.	
50.15 12A	Az Nadelvliesb.leitfähig Einschließlich Leitschicht. Betrifft Position: 	m ²
50.15 12B	Az Nadelvliesb.leitf+Kupfernetz Einschließlich Verlegen eines Kupferleitnetzes aus Bändern 10 x 0,1 mm. Betrifft Position: <i>Kommentar:</i> <i>Der Anschluss des Kupferleitnetzes an eine Erdleitung wird vom Auftraggeber hergestellt.</i> <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m ²
50.15 50	Sockelleiste zweiteilig, bestehend aus Trägerleiste aus PVC hart mit Abdecknase einschließlich eingeklebten Belagsstreifen. Belagsstreifen aus dem gleichen Material wie auf den Boden verlegt.	
50.15 50A	Sockell.2-teil.Nadelfilz Aus Nadelfilz. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 502020A</i>	m
50.15 55	Belagsstreifen als Sockel aus dem gleichen Material wie auf dem Boden verlegt.	
50.15 55A	Sockelstreifen Nadelfilz Aus Nadelfilz, 60 mm hoch. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 502025A</i>	m
50.16	Getuftete Bodenbeläge Die Einstufung der Beläge erfolgt nach folgenden Kriterien: • Anforderungen an Abriebsfestigkeit (z.B. Klasse 21,22,23, 31,32,33) • Luxusklasse (z.B. LC1 = einfach, 2 = gut, 3 = hoch, 4 = luxuriös, 5 = prestige) • Stuhlrolleneignung für Intensive Nutzung Alle Beläge sind antistatisch, EDV-Klasse III und geeignet für eine Fußbodenheizung (Untergrund vorbereiten in eigener Position). <i>Kommentar:</i> <i>Die Zuordnung der Anforderungen an die Abriebsfestigkeit und Luxusklasse gemäß der ÖNORM EN 1307</i> <i>Frei zu formulieren sind:</i> • Beläge mit Feuchtraumeignung • Mischbeläge (Synthetik/Wolle) <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 01	Getufteter Schlingenpolbelag in Bahnen (Ba.), Polmaterial: 100 Prozent Synthetik (Sy.). Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

50.16 01A	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K21/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01B	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K21/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01C	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K21/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01D	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K22/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01E	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K22/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01F	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K22/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01G	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K23/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01H	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K23/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01I	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K23/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01J	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K31/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01K	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K31/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01L	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K31/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01M	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K32/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01N	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K32/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01O	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K32/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01P	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K33/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 01Q	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K33/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 01R	Tuft.Schlinge Ba.Sy.K33/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	

50.16 02 Getufteter Schlingenpolbelag in Bahnen (Ba.), Polmaterial: 100 Prozent Synthetik (Sy.).
Im Positionsstichwort sind die Stuhlrolleneignung (StR), Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.

50.16 02A	Tuft.Schlinge Ba.Sy. StR. K31/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	

50.16 02B	Tuft.Schlinge Ba.Sy. StR. K31/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 02C	Tuft.Schlinge Ba.Sy. StR. K31/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 02D	Tuft.Schlinge Ba.Sy. StR. K32/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 02E	Tuft.Schlinge Ba.Sy. StR. K32/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 02F	Tuft.Schlinge Ba.Sy. StR. K32/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 02G	Tuft.Schlinge Ba.Sy. StR. K33/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 02H	Tuft.Schlinge Ba.Sy. StR. K33/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 02I	Tuft.Schlinge Ba.Sy. StR. K33/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 03	Getufteter Schlingenpolbelag in Fliesen (Fl.), Polmaterial: 100 Prozent Synthetik (Sy.). Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 03A	Tuft.Schlinge Fl.Sy.K31/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 03B	Tuft.Schlinge Fl.Sy.K31/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 03C	Tuft.Schlinge Fl.Sy.K31/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 03D	Tuft.Schlinge Fl.Sy.K32/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 03E	Tuft.Schlinge Fl.Sy.K32/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 03F	Tuft.Schlinge Fl.Sy.K32/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 03G	Tuft.Schlinge Fl.Sy.K33/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 03H	Tuft.Schlinge Fl.Sy.K33/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 03I	Tuft.Schlinge Fl.Sy.K33/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 04	Getufteter Schlingenpolbelag in Bahnen (Ba.), Polmaterial: 100 Prozent Schurwolle (Wo.). Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 04A	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K21/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 04B	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K21/LC2	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04C	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K21/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04D	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K22/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04E	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K22/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04F	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K22/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04G	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K23/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04H	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K23/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04I	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K23/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04J	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K31/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04K	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K31/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04L	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K31/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04M	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K32/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04N	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K32/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04O	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K32/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04P	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K33/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 04Q	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K33/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 04R	Tuft.Schlinge Ba.Wo.K33/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 05	Getufteter Schlingenpolbelag in Bahnen (Ba.), Polmaterial: 100 Prozent Schurwolle (Wo.). Im Positionsstichwort sind die Stuhlrolleneignung (StR), Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 05A	Tuft.Schlinge Ba.Wo. StR. K31/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 05B	Tuft.Schlinge Ba.Wo. StR. K31/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 05C	Tuft.Schlinge Ba.Wo. StR. K31/LC3	m²

LB-Version: 23

50.16 05D Tuft.Schlinge Ba.Wo. StR. K32/LC1 m²

LB-Version: 23

50.16 05E Tuft.Schlinge Ba.Wo. StR. K32/LC2 m²

LB-Version: 23

50.16 05F Tuft.Schlinge Ba.Wo. StR. K32/LC3 m²

LB-Version: 23

50.16 05G Tuft.Schlinge Ba.Wo. StR. K33/LC1 m²

LB-Version: 23

50.16 05H Tuft.Schlinge Ba.Wo. StR. K33/LC2 m²

LB-Version: 23

50.16 05I Tuft.Schlinge Ba.Wo. StR. K33/LC3 m²

LB-Version: 23

50.16 06 Getufteter Schlingenpolbelag mit Treppeneignung, Polmaterial: 100 Prozent Synthetik (Sy.), auf Stufen verlegt (Untergrundvorbereitung in eigener Position), ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade oder spitze Stufen. Spitzstufen werden mit der größten Breite mal größten Länge abgerechnet.

Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.

50.16 06A Tuft.Schlinge Stufe Sy.K31/LC1 m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 06B Tuft.Schlinge Stufe Sy.K31/LC2 m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 06C Tuft.Schlinge Stufe Sy.K31/LC3 m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 06D Tuft.Schlinge Stufe Sy.K32/LC1 m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 06E Tuft.Schlinge Stufe Sy.K32/LC2 m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 06F Tuft.Schlinge Stufe Sy.K32/LC3 m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 06G Tuft.Schlinge Stufe Sy.K33/LC1 m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 06H Tuft.Schlinge Stufe Sy.K33/LC2 m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 06I Tuft.Schlinge Stufe Sy.K33/LC3 m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 07 Getufteter Schlingenpolbelag mit Treppeneignung, Polmaterial: 100 Prozent Schurwolle (Wo.), auf Stufen verlegt (Untergrundvorbereitung in eigener Position), ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade oder spitze Stufen. Spitzstufen werden mit der größten Breite mal größten Länge abgerechnet.

Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.

50.16 07A Tuft.Schlinge Stufe Wo.K31/LC1 m²

LB-Version: 23

50.16 07B Tuft.Schlinge Stufe Wo.K31/LC2 m²

LB-Version: 23

50.16 07C	Tuft.Schlinge Stufe Wo.K31/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 07D	Tuft.Schlinge Stufe Wo.K32/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 07E	Tuft.Schlinge Stufe Wo.K32/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 07F	Tuft.Schlinge Stufe Wo.K32/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 07G	Tuft.Schlinge Stufe Wo.K33/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 07H	Tuft.Schlinge Stufe Wo.K33/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 07I	Tuft.Schlinge Stufe Wo.K33/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 10	Getufteter Velourbelag in Bahnen (Ba.), Polmaterial: 100 Prozent Synthetik (Sy.). Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 10A	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K21/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 10B	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K21/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 10C	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K21/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 10D	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K22/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 10E	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K22/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 10F	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K22/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 10G	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K23/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 10H	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K23/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 10I	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K23/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 10J	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K31/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 10K	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K31/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 10L	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K31/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	

50.16 10M	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K32/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 10N	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K32/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 10O	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K32/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 10P	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K33/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 10Q	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K33/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 10R	Tuft.Velourbel. Ba.Sy.K33/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 11	Getufteter Velourbelag in Bahnen (Ba.), Polmaterial: 100 Prozent Synthetik (Sy.). Im Positionsstichwort sind die Stuhlrolleneignung (StR), Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 11A	Tuft.Velourbel. Ba.Sy. StR. K31/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 11B	Tuft.Velourbel. Ba.Sy. StR. K31/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 11C	Tuft.Velourbel. Ba.Sy. StR. K31/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 11D	Tuft.Velourbel. Ba.Sy. StR. K32/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 11E	Tuft.Velourbel. Ba.Sy. StR. K32/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 11F	Tuft.Velourbel. Ba.Sy. StR. K32/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 11G	Tuft.Velourbel. Ba.Sy. StR. K33/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 11H	Tuft.Velourbel. Ba.Sy. StR. K33/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 11I	Tuft.Velourbel. Ba.Sy. StR. K33/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 12	Getufteter Velourbelag in Fliesen (Fl.), mit Haftfixierung verlegt, Polmaterial: 100 Prozent Synthetik (Sy.). Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 12A	Tuft.Velourbel. Fl.Sy.K31/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 12B	Tuft.Velourbel. Fl.Sy.K31/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 12C	Tuft.Velourbel. Fl.Sy.K31/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²

50.16 12D	Tuft.Velourbel. Fl.Sy.K32/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 12E	Tuft.Velourbel. Fl.Sy.K32/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 12F	Tuft.Velourbel. Fl.Sy.K32/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 12G	Tuft.Velourbel. Fl.Sy.K33/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 12H	Tuft.Velourbel. Fl.Sy.K33/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 12I	Tuft.Velourbel. Fl.Sy.K33/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15	Getufteter Velourbelag in Bahnen (Ba.), Polmaterial: 100 Prozent Schurwolle (Wo.). Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 15A	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K21/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 15B	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K21/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 15C	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K21/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.16 15D	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K22/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15E	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K22/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15F	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K22/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15G	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K23/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15H	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K23/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15I	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K23/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15J	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K31/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15K	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K31/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15L	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K31/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 15M	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K32/LC1	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	

50.16 15N	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K32/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 15O	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K32/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 15P	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K33/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 15Q	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K33/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 15R	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. K33/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 16	Getufteter Velourbelag in Bahnen (Ba.), Polmaterial: 100 Prozent Schurwolle (Wo.). Im Positionsstichwort sind die Stuhlrolleneignung (StR), Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 16A	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. StR. K31/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 16B	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. StR. K31/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 16C	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. StR. K31/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 16D	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. StR. K32/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 16E	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. StR. K32/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 16F	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. StR. K32/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 16G	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. StR. K33/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 16H	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. StR. K33/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 16I	Tuft.Velourbel. Ba.Wo. StR. K33/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 21	Getufteter Velourbelag mit Treppeneignung, Polmaterial: 100 Prozent Synthetik (Sy.), auf Stufen verlegt (Untergrundvorbereitung in eigener Position), ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade oder spitze Stufen. Spitzstufen werden mit der größten Breite mal größten Länge abgerechnet. Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 21A	Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K31/LC1 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 21B	Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K31/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 21C	Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K31/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 21D	Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K32/LC1	m²

LB-Version: 23 Geändert

50.16 21E Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K32/LC2 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 21F Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K32/LC3 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 21G Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K32/LC4 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 21H Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K33/LC1 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 21I Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K33/LC2 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 21J Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K33/LC3 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 21K Tuft.Velourbel. Stufe Sy. K33/LC4 **m²**

LB-Version: 23

50.16 22 Getufteter Velourbelag mit Treppeneignung, Polmaterial: 100 Prozent Schurwolle (Wo.), auf Stufen verlegt (Untergrundvorbereitung in eigener Position), ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade oder spitze Stufen. Spitzstufen werden mit der größten Breite mal größten Länge abgerechnet.

Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.

50.16 22A Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K31/LC1 **m²**

LB-Version: 23

50.16 22B Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K31/LC2 **m²**

LB-Version: 23

50.16 22C Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K31/LC3 **m²**

LB-Version: 23

50.16 22D Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K32/LC1 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 22E Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K32/LC2 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 22F Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K32/LC3 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 22G Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K32/LC4 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 22H Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K33/LC1 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 22I Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K33/LC2 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 22J Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K33/LC3 **m²**

LB-Version: 23 Geändert

50.16 22K Tuft.Velourbel. Stufe Wo. K33/LC4 **m²**

LB-Version: 23

LGPosNr.	Positionsstichwort	
50.16 26	Getufteter Schnittpol-Velourbelag (Schnitt-Velour) in Bahnen (Ba.), aus 100 Prozent Polyamid (Synth.). Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 26B	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K21/LC2 <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.16 26C	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K21/LC3 <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.16 26E	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K22/LC2 <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.16 26F	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K22/LC3 <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
50.16 26H	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K23/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26I	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K23/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26K	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K31/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26L	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K31/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26M	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K31/LC4 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26N	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K32/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26O	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K32/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26P	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K32/LC4 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26Q	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K33/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26R	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K33/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 26S	Tuft.Schnitt-Velour Ba.Sy.K33/LC4 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 29	Getufteter Schnittpol-Velourbelag (Schnitt-Velour) mit Treppeneignung aus 100 Prozent Polyamid (Synth.) auf Stufen verlegt (Untergrundvorbereitung in eigener Position), ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade oder spitze Stufen. Spitzstufen werden mit der größten Breite mal größten Länge abgerechnet. Im Positionsstichwort sind die Klasse der Abriebsfestigkeit (K), sowie die Luxusklasse (LC) angegeben.	
50.16 29K	Tuft.Schnitt-Velour Stufe Sy.K31/LC2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 29L	Tuft.Schnitt-Velour Stufe Sy.K31/LC3 <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.16 29M	Tuft.Schnitt-Velour Stufe Sy.K31/LC4 <i>LB-Version: 23</i>	m²

50.16 29N	Tuft.Schnitt-Velour Stufe Sy.K32/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 29O	Tuft.Schnitt-Velour Stufe Sy.K32/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 29P	Tuft.Schnitt-Velour Stufe Sy.K32/LC4	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 29Q	Tuft.Schnitt-Velour Stufe Sy.K33/LC2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 29R	Tuft.Schnitt-Velour Stufe Sy.K33/LC3	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 29S	Tuft.Schnitt-Velour Stufe Sy.K33/LC4	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
50.16 35	Aufzahlung (Az) auf die Positionen getuftete Schlingen-, Velour- oder Schlingen-Velourbeläge für eine elektrostatisch leitfähige Ausführung gemäß ÖNORM B 5220 Klasse I.	
50.16 35A	Az getufteter Bel.leitfähig	m²
	Einschließlich Leitschicht. Betrifft Belag der Position: 	
50.16 35B	Az getuft.Bel.leitf+Kupfernetz	m²
	Einschließlich Verlegen eines Kupferleitnetzes aus Bändern 10 x 0,1 mm. Betrifft Positionen: 	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.16 50	Sockelleiste zweiteilig, bestehend aus Trägerleiste aus PVC hart mit Abdecknase einschließlich eingeklebten Belagsstreifen. Belagsstreifen aus den gleichen Material wie auf den Boden verlegt.	
50.16 50B	Sockell.2-teil.Schlinge tuft.	m
	Aus getuftetem Schlingenpolbelag.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 502020B</i>	
50.16 50D	Sockell.2-teil.Velour tuft.	m
	Aus getuftetem Velourbelag.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 502020D</i>	
50.16 55	Belagsstreifen als Sockel aus dem gleichen Material wie auf dem Boden verlegt.	
50.16 55B	Sockelstreifen Schlinge tuft.	m
	An einer Längsseite geendelt, aus getuftetem Schlingenpolbelag, 60 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 502025B</i>	
50.16 55D	Sockelstreifen Velour tuft.	m
	An einer Längsseite geendelt, aus getuftetem Velourbelag, 60 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 502025D</i>	
50.20	Bodenbeläge aus PVC	
	In den Positionen wurde die Einstufung nach Klassen gemäß ÖENORM EN ISO 10874 vorgenommen.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	PVC-Positionen aus 50.13 in 50.25 verschoben.	
	Anstelle des Satzes: In den Positionen wurde die Einstufung nach Klassen gemäß ÖENORM EN ISO 13329 vorgenommen, erfolgt die Einstufung nach Klassen gemäß ÖENORM EN ISO 10874.	

50.20 01 Bodenbelag (Bodenbel.) aus PVC in Bahnen (Bahn), homogen.
Im Positionsstichwort ist der Belag, die Art der Verlegung (Bahn) und die Schichtdicke in mm, sowie die Klasse (Kl.) angegeben.

50.20 01A Bodenbel. PVC-homog.Bahn 1,5mm Kl.22 m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305A

50.20 01B Bodenbel. PVC-homog.Bahn 1,5mm Kl.23 m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305B

50.20 01C Bodenbel. PVC-homog.Bahn 1,5mm Kl.31 m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305C

50.20 01D Bodenbel. PVC-homog.Bahn 2mm Kl.32 r. m²
Geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305D

50.20 01E Bodenbel. PVC-homog.Bahn 2mm Kl.33 r. m²
Geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305E

50.20 01G Bodenbel. PVC-homog.Bahn 2mm Kl.41 r. m²
Geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305G

50.20 01H Bodenbel. PVC-homog.Bahn 2mm Kl.42 r. m²
Geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305H

50.20 02 Bodenbelag (Bodenbel.) aus PVC in Platten, homogen.
Im Positionsstichwort ist der Belag, die Art der Verlegung (Platte) und die Schichtdicke in mm, sowie die Klasse (Kl.) angegeben.

50.20 02A Bodenbel. PVC-homog.Platte 1,5mm Kl.22 m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305K

50.20 02B Bodenbel. PVC-homog.Platte 1,5mm Kl.23 m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305L

50.20 02C Bodenbel. PVC-homog.Platte 1,5mm Kl.31 m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305M

50.20 02D Bodenbel. PVC-homog.Platte 2mm Kl.32 r. m²
Geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305N

50.20 02E Bodenbel. PVC-homog.Platte 2mm Kl.33 r. m²
Geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305O

50.20 02G Bodenbel. PVC-homog.Platte 2mm Kl.41 r. m²
Geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305Q

50.20 02H Bodenbel. PVC-homog.Platte 2mm Kl.42 r. m²
Geeignet für Stuhlrollen (r.).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501305R

LGPosNr.	Positionsstichwort	
50.20 06	Bodenbelag (Bodenbel.) aus PVC, ableitfähig, homogen, mit leitfähigem Kleber vollflächig geklebt, Ableitwiderstand 10 hoch 4 bis 10 hoch 6 Ohm, geeignet für Stuhlrollen (r). Im Positionsstichwort ist der Belag, die Art der Verlegung (Bahnen (Ba.) oder Platten (Pl.)) und die Schichtdicke in mm, sowie die Klasse (Kl.) angegeben.	
50.20 06A	Bodenbel. PVC-leitf.homog.Ba.2mm Kl.34 r <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501306A</i>	m²
50.20 06B	Bodenbel. PVC-leitf.homog.Ba.2,5mm Kl.34 r <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501306B</i>	m²
50.20 06D	Bodenbel. PVC-leitf.homog.Pl.2mm Kl.34 r <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501306D</i>	m²
50.20 07	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenbelag aus PVC, homogen, ableitfähig, für das Verlegen eines Kupferleitnetzes. Der Anschluss des Kupferleitnetzes an eine Erdleitung wird vom Auftraggeber hergestellt.	
50.20 07A	Az PVC leitföh.Kupfernetz Aus Bändern 10 x 0,1 mm. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501307A</i>	m²
50.20 09	Bodenbelag (Bodenbel.), Nutzschichte aus PVC-homogen, mit Schaumrücken, in Bahnen.	
50.20 09A	PVC-homog+Schaumr.1,5+2 Kl.23 Nutzschichte 1,5 mm, PVC-Schaumrücken 2 mm dick, Klasse 23. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501309A</i>	m²
50.20 09B	PVC-homog+Schaumr.1,5+2 Kl.32 Nutzschichte 1,5 mm, PVC-Schaumrücken 2 mm dick, Klasse 32. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501309B</i>	m²
50.20 09C	PVC-homog+Schaumrück.2+2 Kl.23 Nutzschichtdicke 2 mm, PVC-Schaumrücken 2 mm dick, Klasse 23. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501309C</i>	m²
50.20 09D	PVC-homog+Schaumrück.2+2 Kl.32 Nutzschichtdicke 2 mm, PVC-Schaumrücken 2 mm dick, Klasse 32. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501309D</i>	m²
50.20 09X	PVC-homog+Schaumrück. Nutzschichtdicke mm PVC-Schaumrücken mm dick Klasse <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.20 10	Bodenbelag auf Stufen verlegt aus PVC-homogen (Untergrundvorbereitung in eigener Position), ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade Stufen oder Stufen für gewendelte Treppen. Stufen werden mit der größten Breite mal größte Länge abgerechnet.	
50.20 10A	PVC-homog.Stufe 2mm Kl.33r. 2 mm dick, Klasse 33, geeignet für Stuhlrollen (r.). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501310A</i>	m²
50.20 10C	PVC-homog.Stufe 2mm Kl.41r. 2 mm dick, Klasse 41, geeignet für Stuhlrollen (r.). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 501310C</i>	m²
50.20 15	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenbeläge aus PVC, ohne Unterschied der Art und Dicke für das Fräsen und Verschweißen der Fugen mit Schweißdraht aus PVC in einer Farbe nach Wahl des Auftraggebers.	
50.20 15A	Az PVC Fuge schweißen 30x30	m²

Bei Belägen aus Platten bis 30 x 30 cm. Abgerechnet wird die Fläche es verlegten Bodens.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501315A

50.20 15B Az PVC Fuge schweißen 60x60 m²

Bei Belägen aus Platten über 30 x 30 bis 60 x 60 cm. Abgerechnet wird die Fläche des verlegten Bodens.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501315B

50.20 15C Az PVC Fuge schweißen Bahn m²

Bei Belägen aus Bahnen entsprechend der angebotenen Bahnbreite.

Betrifft Position:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501315C

50.20 16 Aufzahlung (Az) auf die Position PVC-Belag ohne Unterschied der Dicke.

50.20 16A Az PVC-Belag Hohlkehlenleiste b. 15cm m

Für die Erschwernis beim Ausbilden der Hohlkehlenleiste, ohne Unterschied der Sockelhöhe (bis 15cm). Abgerechnet wird die Sockellänge.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501316A

50.20 16E Az PVC-Belag als Wandhochzug m

Für das Ausbilden des Wandhochzuges als Sockel. Sockelhöhe (bis 15cm). Abgerechnet wird die Sockellänge.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501316B

50.20 16F Az PVC-Bel.Innen- oder Außeneck Stk

Für das Ausbilden der Innen- oder Außenecken, bei Hohlkehlenleisten oder Wandhochzügen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501316B

50.20 17 Aufzahlung (Az) auf die Positionen PVC-Beläge.

50.20 17B Az PVC-Plattenbel.mehrfarbig m²

Bei Plattenbelägen für eine mehrfarbige Ausführung nach Angaben des Auftraggebers. Abgerechnet wird die gesamte mehrfarbig verlegte Fläche eines Raumes.

Gemäß Skizze:

Betrifft Belag:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501317B

50.20 18 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenbelag aus PVC, homogen.

50.20 18B Az PVC-Belag Markier-streifen m

Für das Herstellen von Markierungsstreifen (z.B. Leitsystem) in anderer Farbe des Belages.

Markierungsart (Skizze):

Betrifft Belag:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 501318B

50.20 31 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beläge aus PVC für die Erschwernis bei kleinen Einzelflächen, ausgenommen Stufen. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

50.20 31A Az PVC-Bel. Fläche b.5m2 m²

Bis 5 m2.

LB-Version: 23

50.20 47 Sockelleisten aus PVC, auf vorbereiteten Untergrund geklebt einschließlich Ausbilden der Außen- und Innenecken.

Im Positionsstichwort ist die Art des Sockelmateri als (z.B. vorgefertigt oder aus Bodenbelag geschnitten), sowie die Höhe (h) in mm angegeben.

50.20 47A PVC Stellsockel h=_____ m

LB-Version: 23

50.20 51 Sockelleisten aus PVC weich mit kurzem Schenkel zum Aufsetzen auf den Belag, an die Wand geklebt, in handelsüblichen Farben nach Wahl des Auftraggebers.

50.20 51A Sockelleiste PVC-weich 50mm m

LGPosNr.	Positionsstichwort	
	50 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502001A</i>
50.20 51B	Sockelleiste PVC-weich 70mm	m
	70 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502001B</i>
50.20 51C	Sockelleiste PVC-weich 100mm	m
	100 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502001C</i>
50.20 53	Winkelsockelleisten aus PVC weich zum stufenlosen Anarbeiten an den Belag. Sockelleiste an Bodenbelag anpassen, Fräsnut herstellen und Sockelleiste mit Bodenbelag fugenlos verschweißen. Vollflächig geklebt, in handelsüblichen Farben nach Wahl des Auftraggebers.	
50.20 53A	Winkelsockell.PVC-weich 70mm	m
	70 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502003A</i>
50.20 53B	Winkelsockell.PVC-weich 80mm	m
	80 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502003B</i>
50.20 53C	Winkelsockell.PVC-weich 100mm	m
	100 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502003C</i>
50.20 54	Winkelsockelleisten aus Belagsstreifen von dem gleichen Material wie auf dem Boden verlegt, zum stufenlosen Anarbeiten an den Bodenbelag durch rückseitiges Einfräsen einer Knicknut.	
50.20 54A	Winkelsockell.Belag PVC homog.	m
	Aus PVC-homogen, 60 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502004A</i>
50.20 54B	Winkelsockell.Belag PVC heter.	m
	Aus PVC-heterogen, 60 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502004B</i>
50.20 60	Hohlkehlen aus PVC hart, an die Wand mit Schrauben und Dübeln befestigt.	
50.20 60A	Hohlkehle PVC-hart 100/50mm	m
	100 mm hoch, 50 mm breit.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502007A</i>
50.20 61	Sockelleiste aus PVC hart, mit Hohlkammern, an die Wand mit Schrauben und Dübeln befestigt.	
50.20 61A	Sockell.PVC-hart Hohlkam.60mm	m
	60 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502008A</i>
50.20 61B	Sockell.PVC-hart Hohlkam.70mm	m
	70 mm hoch.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502008B</i>
50.20 63	Sockelleiste mit Kern aus Holzwerkstoff mit nahtloser PVC-Ummantelung und weicher PVC-Dichtlippe an die Wand mit Schrauben und Dübeln befestigt.	
50.20 63A	Sockell.PVC Kern Holzwerkstoff	m
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
		<i>Vorherige Position: 502010A</i>

LGPosNr.	Positionsstichwort	
50.20 70	Stufenbelag mit vorgefertigten Streifen oder Winkeln, mit Trittkante und rückseitiger mehrfacher Rillenausbildung im Bereiche der Knickstelle, zum satten Anlegen im Winkel zwischen Setz- und Trittstufe. Ohne Unterschied der Stufenbreite bis 35 cm und Stufenhöhe bis 20 cm. Abgerechnet wird die Summe der größten Trittstufenlänge.	
50.20 70B	Bel.Tritt+Setzstufe PVC-weich Zum Belegen der Tritt- und Setzstufenflächen, aus PVC weich. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502203B</i>	m
50.20 70D	Bel.Trittstufe PVC-weich Zum Belegen der Trittstufenflächen, aus PVC weich. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502203D</i>	m
50.20 72	Stufenkantenprofile mit Anschluss an den Tritt- und Setzstufenbelag durch Einschieben, Übergriff oder Untergriff des Belages. Abgerechnet wird die Summe der Stufenlängen.	
50.20 72A	Stufenkantenprofil PVC-weich Aus PVC weich. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502205A</i>	m
50.20 72B	Stufenkantenprofil PVC-hart Aus PVC hart. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502205B</i>	m
50.20 72D	Stufenkantenprofil Alu Aus Aluminium. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502205D</i>	m
50.20 72E	Stufenkantenprofil Messing Aus Messing. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502205E</i>	m
50.20 74	Profile für den Abschluss rechtwinkliger Stufen an der Wandseite.	
50.20 74A	Stufenprofile Wand Einzelmaß: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502207A</i>	Stk
50.20 76	Profile für den Abschluss rechtwinkliger Stufen an der Stiegenhausspindelseite.	
50.20 76A	Stufenprofil Spindel Einzelmaß: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 502209A</i>	Stk
50.20 99	Aufzählung (Az) auf die Positionen Beläge aus PVC für die Erhöhung des Gleitreibungskoeffizienten.	
50.20 99X	Az auf erhöhtem Gleitreibungskoeffizient - PVC Erhöhter Gleitreibungskoeffizient (über dem Normalwert ($\mu > 0,44$)): Betrifft Positionen: <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.23	Einbauteile und Sonstiges <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
50.23 01	Abschluss- oder Übergangsschiene zum Aufsetzen, Einschieben oder Einklemmen auf einen Bodenbelag ohne Unterschied der Belagsart und Dicke. Im Positionsstichwort ist das Material angegeben.	
50.23 01A	Schiene Alu Aus Aluminium natur eloxiert, 30 mm breit. <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m

50.23 01X	Schiene Breite in mm:	m
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.23 09	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenbeläge. Kommentar: Aufzahlung auf den Lohn für den erhöhten Aufwand bei Deckeln.	
50.23 09A	Az Bodenb.Deckel b.0,1m2 Für das Belegen von Deckeln bis 0,1 m2 Einzelgröße. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
50.23 09B	Az Bodenb.Deckel ü.0,1-0,5m2 Für das Belegen von Deckeln über 0,1 bis 0,5 m2 Einzelgröße. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
50.23 09C	Az Bodenb.Deckel ü.0,5m2 Für das Belegen von Deckeln über 0,5 m2 Einzelgröße. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
50.23 17	Abdecken von Fußböden mit verklebten Fugen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
50.23 17B	Abdecken Boden Pappe Mit Packzellulose, Wellpappe oder dergleichen, mit 10 cm Überdeckung. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.23 17C	Abdeck.Boden PE+Pappe Mit PE-Folie, darüber Packzellulose, Wellpappe oder dergleichen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
50.23 17D	Abdeck.Boden Vlies + Pappe Mit Vlies, darüber Packzellulose, Wellpappe oder dergleichen. <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.23 17E	Abdeck.Boden PP Hohlplatten Mit PP Hohlplatten und darüber verklebter Packzellulose, Wellpappe oder dergleichen. <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.23 18	Entfernen und von der Baustelle Abtransportieren und Entsorgen der eigenen Abdeckung von Fußböden, ohne Unterschied der Art, auf Aufforderung durch den Auftraggeber. In den Einheitspreis ist der gesonderte Einsatz einkalkuliert.	
50.23 18A	Entfernen Abdeckung <i>LB-Version: 23</i>	m²
50.81	Instandsetzungsarbeiten Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Altmaterial, Material beim Auslösen) Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
50.81 01	Bodenplattenbeläge instandsetzen, ohne Unterschied der Art und Größe vom Auftraggeber beige stellte Platten.	
50.81 01A	Bodenplatten ersetzen	Stk

Bodenplatten auslösen, Untergrund reinigen, instandsetzen und wieder verlegen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

50.81 01B Bodenplatten nachkleben Stk

Bodenplatten nachkleben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

50.81 03 Entfernen des alten Fugenmaterials bei PVC-Belägen, Fugen neu ausfräsen und mit Schweißdraht aus PVC in Farbe nach Wahl des Auftraggebers neu verschweißen.

50.81 03A Schweißnähte instandsetzen m

50.81 05 Entfernen des alten Fugenmaterials beim Linoleumbelag, Fugen neu ausfräsen, mit Schmelzdraht schweißen in Farbe des Belages.

50.81 05A Fugen instands.Linoleum m

50.81 20 Betonuntergrund vorbereiten, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien.

50.81 20B Betonuntergrund abstrahlen m²

Durch Kugelstrahlen.

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 501120B

50.81 20C Betonuntergrund fräsen m²

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 501120C

50.81 22 Risse in Alt-Estrichen kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien. Abgerechnet wird die Risslänge.

50.81 22A Estrichrisse verdübeln m

Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit mindestens 25 mm Durchmesser, mindestens 4 Stück/m, ausgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 501122A

50.81 22B Estrichrisse verbinden m

Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 501122B

50.81 22C Estrichrisse mit Netzen verbinden m

Durch Einspachteln mit Armierungsgewebe verbinden.

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 501122C

50.81 23 Flächensanierung von schwingenden oder vorgeschädigten Untergründen mit einer Armierungsmatte überlappend ausgelegt.
Vollflächiges Spachteln des Untergrundes mit der stuhlrollengeeigneten, faserverstärkten, leichtverlaufenden und spannungsarm aushärtenden Nivelliermasse in einer Schichtdicke von 7 bis 60 mm.
Entlüften der Spachtelmasse mit Stachelwalze.
Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke der Nivelliermasse in mm angegeben.

50.81 23A Flächensanierung Estrich- b. 10mm m²

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 501123A

50.81 23B Flächensanierung Estrich - ü. 10mm - 20mm m²

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 501123B

50.81 23C Flächensanierung Estrich - ü. 20mm - 30mm m²

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 501123C

50.81 26 Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes auf Stufenflächen und Aufsetzen von Spanplatten (Spanpl.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Spanplatte in mm angegeben.

50.81 26A Ausgl. und Aufs. v. Spanpl. Trittstuf.Beton d=12mm m²

Bei Trittstufen aus Beton.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 501126A

50.81 26B Ausgl. und Aufs. v. Spanpl. Trittstuf.Beton d=16mm **m²**

Bei Trittstufen aus Beton.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 501126B

50.81 26C Ausgl. und Aufs. v. Spanpl. Trittstuf.Beton d=19mm **m²**

Bei Trittstufen aus Beton.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 501126C

50.81 26D Ausgl. und Aufs. v. Spanpl. Trittstuf.Beton d= _____ **m²**

Bei Trittstufen aus Beton.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 501126D

50.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):
- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen
LB-Version: 23
Geändert

50.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

50.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

50.90 01 Regiestunden.

50.90 01A Regiestunde Facharbeiter **h**

Für Facharbeiter.

50.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter **h**

Für Hilfsarbeiter.

50.90 51

Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert