

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 56 - Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 5600 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 5601 Dachflächenfenster aus Holz**
- ULG 5602 Dachflächenfenster aus Holz-Kunststoff**
- ULG 5603 Dachflächenfenster aus Kunststoff**
- ULG 5604 Eindeckrahmen, Stockverlängerung, Leibung**
- ULG 5605 Zubehör für Dachflächenfenster**
- ULG 5607 Flachdachfenster**
- ULG 5609 Lichtkuppeln**
- ULG 5610 Lichtbänder**
- ULG 5690 Regieleistungen**

56 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wärmedurchgangskoeffizient:

Die jeweils angegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten (Uw-Werte) werden nicht überschritten.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Wärmedämmter Anschluss an das Unterdach (einschließlich dem Dämmelement gemäß ÖN B4119)
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

3. Standardfarbe:

Die Standardfarbe bezieht sich auf die Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet. (gilt auch für Aufrollkasten, Schienen und Gewebe)

Kommentar:

Für den Einbau ins Dach steht in der LG 36.39 Aufzählungspositionen 36.39.55 „Aufzählung (Az) auf Dachaufbauten (DB) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen“ zur Verfügung.

Für den Dampfbremseanschluss gibt es eigene Positionen unter 56.04.12x.

Empfehlung: Neue Positionen LG 56.04.20 "Dämmrahmen zum Anschluss an das Unterdach"

Anbindung an BUS-Systeme/SmartHome sind in der StLB. Haustechnik auszuschreiben.

Abrechnung nach veränderlichen Preisen:

Da bei Fensterelementen kein eigener Index definiert ist, wird empfohlen, an geeigneter Stelle eine Festlegung zu treffen. Der gesamte Preisanteil LOHN könnte dabei nach nur einer Arbeitskategorie (Index), z.B. jener für die Konstruktion, geregelt werden, der Preisanteil SONSTIGES aber den ausgeschriebenen Fenstern entsprechend nach Arbeitskategorien in Prozent aufgeteilt werden (z.B. Konstruktion zu Verglasung = 80 zu 20). Eine andere Möglichkeit wäre die Festlegung eines Warenkorbes.

Änderung:

LB-Version: 23 Änderung Geändert

des Stichworts

Geänderte Positionen:

- ULG 56.01 Dachflächenfenster aus Holz
- ULG 56.02 Dachflächenfenster aus Holz-Kunststoff
- ULG 56.03 Dachflächenfenster aus Kunststoff
- ULG 56.04 Eindeckrahmen, Stockverlängerung, Leibung
- ULG 56.05 Zubehör für Dachflächenfenster
- ULG 56.09 Lichtkuppeln (ehem. 56.06)
- ULG 56.10 Lichtbänder (ehem. 56.08)

Neue Positionen:

- ULG 56.07 Flachdachfenster

56.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

56.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

56.00 01A Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit:

Kommentar:

In der Ausschreiberlücke Verfügbarkeit ist anzugeben, auf welche Art die Unterlagen dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt werden.

Nur bei Ausschreibungen in Papierform können die Unterlagen dem Angebot beigelegt werden. Bei elektronischem Datenaustausch ist eine Einsichtnahme oder eine getrennte Zusendung oder Abholung zweckmäßiger. Beilagen können auch im Internet veröffentlicht werden.

56.00 01C Seehöhe u. Gebäudegeometrie

Beschreibung der Einbausituation für Fenster und Fenstertüren:

Seehöhe des Ortes für Mehrscheiben-Isolierglas:

Gebäudegeometrie (z.B. Länge/Breite/Höhe):

LB-Version: 23

56.00 01H Hagel- und SchneedrucksicherheitHagel- und Schneedrucksicherheit bis: Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

56.01 Dachflächenfenster aus Holz

Dachflächenfenster als Bauteil:

Dachflächenfenster und deren Kombinationen mit Schrägelementen oder Fassadenfenstern sind oberflächenbehandelt, mit Beschlägen ausgestattet und verglast. Das Isolierglas hat eine Innenscheibe aus Verbundsicherheitsglas, und eine Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas. In den Einheitspreis sind der Grundrahmen, die Montage und alle Befestigungsmittel einkalkuliert. Gesondert verrechnet werden der Eindeckrahmen und der Dampfbremsenanschluss an den Grundrahmen montiert.

Werkstoff:

Fensterstock und Flügel sind aus Kiefer farblos (fbl.) beschichtet.

Stockaußenmaße, Toleranzen:

Die angebotenen Stockaußenmaße der Dachflächenfenster können um +/- 2 cm von den in der Position angegebenen Größen abweichen.

Schalldämmmaß:

Das bewertete Mindestschalldämmmaß R_w des Fensters ist 35 dB.

LB-Version: 23

Geändert

56.01 01 Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (U_w -Wert) 1,3 W/m²K, mit Spaltlüftfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.
Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.01 01A Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 55x78**Stk**

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderter U_w -Wert im Grundtext**56.01 01B Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 66x78****Stk**

LB-Version: 23

56.01 01C Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 66x140**Stk**

LB-Version: 23

56.01 01D Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 74-78x98**Stk**

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderter U_w -Wert im Grundtext**56.01 01E Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 74-78x118****Stk**

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderter U_w -Wert im Grundtext**56.01 01F Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 74-78x140****Stk**

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderter U_w -Wert im Grundtext**56.01 01G Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 74-78x160****Stk**

LB-Version: 23

56.01 01H Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 74-78x180**Stk**

LB-Version: 23

56.01 01I Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 94x98**Stk**

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.01 01J	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 94x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 01K	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 01L	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 94x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 01N	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 114x118	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	Vorherige Position: 560101J
Änderung:	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 01O	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 114x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 01P	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 01R	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 134x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 01S	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 01T	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 134x140	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	Vorherige Position: 560101L
Änderung:	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 01U	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 01X	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu_____	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 02	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.01 02A	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 55x78	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 02B	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 66x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 02C	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 66x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 02D	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 74-78x98	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 02E	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 02F	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 02G	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 74-78x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02H	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 74-78x180 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02I	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 94x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02J	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 94x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02K	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 94x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02L	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 94x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02N	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 114x118 <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 560102J</i>	Stk
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 02O	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 114x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02P	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 114x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02R	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 134x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02S	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 134x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02T	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 134x140 <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 560102L</i>	Stk
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 02U	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu 134x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 02X	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 03	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.01 03A	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 55x78 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 03B	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 66x78 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 03C	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 66x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 03D	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 74-78x98	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.01 03E	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03F	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03G	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 74-78x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03H	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03I	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 94x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03J	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 94x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03K	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03L	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 94x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03N	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 114x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03O	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 114x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03P	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03R	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 134x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03S	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03T	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 134x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03U	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 03X	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Ti _____	Stk
	LB-Version: 23	

56.01 04 Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz mit Schwingflügel (Schw.), mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.01 04X	Dfl-fenst.Holz fbl.Schw. _____	Stk
	Eigenschaften des Fensters:	
	Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert in W/m2K): _____	
	Schalldämmmaß (Rw-Wert in db): _____	
	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): _____	
	Material Grundrahmenabdeckung: _____	
	LB-Version: 23	

56.01 05 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (Handwerkerausstieg), aus Holz, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m²K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.01 05A Dfl-fe.Holz Ausstieg.Alu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 05B Dfl-fe.Holz Ausstieg.Alu 114x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 05X Dfl-fe.Holz Ausstieg. Stk

Grundrahmenabdeckung aus

LB-Version: 23

56.01 06 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (Handwerkerausstieg), aus Holz, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m²K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.01 06D Dfl-fe.Holz Ausstieg.Cu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Vorherige Position: 560105D

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 06E Dfl-fe.Holz Ausstieg.Cu 114x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Vorherige Position: 560105E

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 06X Dfl-fe.Holz Ausstieg.Cu Stk

LB-Version: 23

56.01 07 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (Handwerkerausstieg), aus Holz, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m²K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.01 07D Dfl-fe.Holz Ausstieg.Ti 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Vorherige Position: 560105D

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 07E Dfl-fe.Holz Ausstieg.Ti 114x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Vorherige Position: 560105E

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 07X Dfl-fe.Holz Ausstieg.Ti Stk

LB-Version: 23

56.01 13 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz mit Hebe- (Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,3 W/m²K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad.
Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.01 13A Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 55x78 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 13B Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 66x78 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.01 13C Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.01 13D Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x98 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 13E Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 13F Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 13G Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 13H Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.01 13I Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.01 13J Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x118 Stk

LB-Version: 23

56.01 13K Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.01 13L Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 13N Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Vorherige Position: 560113J

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 13O Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.01 13P Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 13R Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.01 13S Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.01 13T Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Vorherige Position: 560113L

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 13U Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 13X Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu _____ Stk

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.01 15 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.01 15A Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 55x78 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 15B Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.01 15C Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.01 15D Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x98 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 15E Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 15F Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 15G Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 15H Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.01 15I Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.01 15J Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x118 Stk

LB-Version: 23

56.01 15K Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.01 15L Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 15N Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 114x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

Vorherige Position: 560115J

56.01 15O Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.01 15P Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 15R Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.01 15S Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x118 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.01 15T Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x140 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 560115L

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 15U Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 15X Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu _____ Stk

LB-Version: 23

56.01 16 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.01 16A Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 55x78 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 16B Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.01 16C Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.01 16D Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x98 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 16E Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x118 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 16F Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 16G Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 16H Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.01 16I Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.01 16J Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x118 Stk

LB-Version: 23

56.01 16K Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.01 16L Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x160 Stk

LB-Version: 23

56.01 16N Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 114x118 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 560115J

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 16O	Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 114x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 16P	Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 16R	Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 16S	Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 16T	Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x140	Stk
	LB-Version: 23	
Änderung:	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	Vorherige Position: 560115L
56.01 16U	Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 16X	Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Ti_____	Stk
	LB-Version: 23	
56.01 17	Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung), Öffnungsweite 45 Grad. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.01 17X	Dfl-fenst.Holz fbl.Heb+Schw.45G._____	Stk
	Eigenschaften des Fensters: Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert in W/m2K): _____ Schalldämmmaß (Rw-Wert in db): _____ Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): _____ Material Grundrahmenabdeckung: _____	
	LB-Version: 23	
56.01 20	Fixverglastes Dachflächen-Schrägelement, Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m2K, für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster in gleicher Dachschräge, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position), mit Dichtungen zwischen Stock und Flügelblech. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Schrägelementes in cm.	
56.01 20A	Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Alu 74-78x92-98	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 74 bis 78 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	Geänderte Dimension im Stichwort
56.01 20B	Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Alu 94x92-98	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 94 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
	LB-Version: 23	
56.01 20C	Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Alu 114x92-98	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 114 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	Geänderte Dimension im Stichwort
56.01 20D	Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Alu 134x92-98	Stk

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 134 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Geänderter Uw-Wert im Grundtext
Geänderte Dimension im Stichwort

56.01 20F Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Cu 74-78x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu), 74 bis 78 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Geänderter Uw-Wert im Grundtext
Geänderte Dimension im Stichwort

56.01 20G Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Cu 94x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu), 94 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.01 20H Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Cu 114x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu), 114 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Geänderter Uw-Wert im Grundtext
Geänderte Dimension im Stichwort

56.01 20I Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Cu 134x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu), 134 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Geänderter Uw-Wert im Grundtext
Geänderte Dimension im Stichwort

56.01 20K Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Ti 74-78x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti), 74 bis 78 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.01 20L Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Ti 94x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti), 94 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.01 20M Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Ti 114x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti), 114 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.01 20N Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Ti 134x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti), 134 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.01 20X Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl. Stk

Grundrahmenabdeckung aus , geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.01 22 Lotrechtes Fassadenfenster aus Holz (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Kippfunktion (Kip.), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.
Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

56.01 22A Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 74-78x95 Stk

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 22B	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 94x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 22C	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 114x95	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 22D	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 134x95	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.01 22F	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 74-78x115	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext Geändertes Material - statt Cu/Ti nun Alu	
56.01 22G	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 94x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 22H	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 114x115	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext Geändertes Material - statt Cu/Ti nun Alu	
56.01 22I	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 134x115	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext Geändertes Material - statt Cu/Ti nun Alu	
56.01 22K	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 74-78x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 22L	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 94x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 22M	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 114x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 22N	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 134x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 22X	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 23	Lotrechtes Fassadenfenster aus Holz (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m ² K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Kippfunktion (Kip.), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Kupfer (Cu). Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	
56.01 23A	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 74-78x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 23B	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 94x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 23C	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 114x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 23D	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 134x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.01 23F	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 74-78x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 23G	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 94x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 23H	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 114x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 23I	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 134x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 23K	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 74-78x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 23L	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 94x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 23M	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 114x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 23N	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu 134x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 23X	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24	Lotrechtes Fassadenfenster aus Holz (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Kippfunktion (Kip.), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	
56.01 24A	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 74-78x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24B	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 94x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24C	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 114x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24D	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 134x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24F	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 74-78x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24G	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 94x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24H	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 114x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24I	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 134x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24K	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 74-78x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 24L	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 94x137	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.01 24M Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 114x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 24N Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti 134x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 24X Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Ti _____ Stk

LB-Version: 23

56.01 25 Lotrechtes Fassadenfenster aus Holz (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Drehkippfunktion (DK), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

56.01 25A Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 74-78x95 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 560123A

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 25B Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 94x95 Stk

LB-Version: 23

56.01 25C Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 114x95 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 560123C

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 25D Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 134x95 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 560123D

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 25F Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 74-78x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 25G Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 94x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 25H Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 114x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 25I Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 134x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 25K Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 74-78x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 25L Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 94x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 25M Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 114x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 25N Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 134x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 25X Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu _____ Stk

LB-Version: 23

56.01 26 Lotrechtes Fassadenfenster aus Holz (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Drehkippfunktion (DK), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Kupfer (Cu).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

56.01 26A Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 74-78x95 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 560123F

Änderung:

Achtung eigentlich neue Positon! Die Az befinden sich nun unter 56.01.32A-X.

Alt (HB-022): Az Dfl-fe.Holz schräg/senkr.weiß 74-78x92

56.01 26B Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 94x95 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Achtung eigentlich neue Positon! Die Az befinden sich nun unter 56.01.32A-X.

Alt (HB-022): Az Dfl-fe.Holz schräg/senkr.weiß 114x92

56.01 26C Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 114x95 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 560123H

Änderung:

Achtung eigentlich neue Positon! Die Az befinden sich nun unter 56.01.32A-X.

Alt (HB-022): Az Dfl-fe.Holz schräg/senkr.weiß 134x92

56.01 26D Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 134x95 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560123I

56.01 26F Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 74-78x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 26G Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 94x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 26H Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 114x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 26I Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 134x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 26K Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 74-78x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 26L Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 94x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 26M Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 114x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 26N Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu 134x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 26X Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu _____ Stk

LB-Version: 23

56.01 27 Lotrechtes Fassadenfenster aus Holz (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Drehkippfunktion (DK), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Titanzink (Ti).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

56.01 27A Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 74-78x95 Stk

LB-Version: 23

56.01 27B Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 94x95 Stk

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.01 27C	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 114x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27D	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 134x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27F	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 74-78x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27G	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 94x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27H	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 114x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27I	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 134x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27K	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 74-78x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27L	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 94x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27M	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 114x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27N	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti 134x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 27X	Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Ti _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 28	Lotrechte Fixverglasung aus Holz (Lotr. Fixvergl.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	
56.01 28A	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 74-78x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 28B	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 94x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 28C	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 114x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 28D	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 134x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 28F	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 74-78x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 28G	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 94x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 28H	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 114x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.01 28I	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 134x115	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.01 28K	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 74-78x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 28L	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 94x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 28M	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 114x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 28N	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu 134x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 28X	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Alu_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29	Lotrechte Fixverglasung aus Holz (Lotr.Fixvergl.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Kupfer (Cu). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	
56.01 29A	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 74-78x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29B	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 94x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29C	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 114x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29D	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 134x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29F	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 74-78x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29G	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 94x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29H	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 114x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29I	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 134x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29K	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 74-78x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29L	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 94x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29M	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 114x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29N	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu 134x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 29X	Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Cu_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.01 30 Lotrechte Fixverglasung aus Holz (Lotr.Fixvergl.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Titanzink (Ti).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

56.01 30A Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 74-78x95 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Achtung eigentlich neue Positon! Die Dachbalkone befinden sich unter 56.01.35A-H.
Alt (HB-022): Dachbalkon Holz fbl.Alu 94x252

56.01 30B Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 94x95 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Achtung eigentlich neue Positon! Die Dachbalkone befinden sich unter 56.01.35A-H.
Alt (HB-022): Dachbalkon Holz fbl.Cu/Ti 94x252

56.01 30C Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 114x95 Stk

LB-Version: 23

56.01 30D Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 134x95 Stk

LB-Version: 23

56.01 30F Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 74-78x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 30G Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 94x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 30H Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 114x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 30I Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 134x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 30K Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 74-78x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 30L Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 94x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 30M Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 114x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 30N Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti 134x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 30X Lotr.Fixvergl.Holz fbl.DK Ti _____ Stk

LB-Version: 23

56.01 32 Aufzählung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster aus Holz, für eine deckende Beschichtung innen.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.01 32A Az Dachfl.-fenst.Holz 55x78 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560125A

56.01 32B Az Dachfl.-fenst.Holz 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.01 32C Az Dachfl.-fenst.Holz 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.01 32D Az Dachfl.-fenst.Holz 74-78x98 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560125D</i>
56.01 32E	Az Dachfl.-fenst.Holz 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560125E</i>
56.01 32F	Az Dachfl.-fenst.Holz 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560125F</i>
56.01 32G	Az Dachfl.-fenst.Holz 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32H	Az Dachfl.-fenst.Holz 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32I	Az Dachfl.-fenst.Holz 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32J	Az Dachfl.-fenst.Holz 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32K	Az Dachfl.-fenst.Holz 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32L	Az Dachfl.-fenst.Holz 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32N	Az Dachfl.-fenst.Holz 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560125J</i>
56.01 32O	Az Dachfl.-fenst.Holz 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32P	Az Dachfl.-fenst.Holz 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32R	Az Dachfl.-fenst.Holz 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32S	Az Dachfl.-fenst.Holz 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32T	Az Dachfl.-fenst.Holz 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560125L</i>
56.01 32U	Az Dachfl.-fenst.Holz 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 32X	Az Dachfl.-fenst.Holz _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 33	Aufzahlung (Az) auf die Positionen lotrechte Fassadenfenster und lotrechten Fixverglasungen aus Holz, für eine deckende Beschichtung innen. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.01 33A	Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 74-78x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
56.01 33B	Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 94x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 33C	Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 114x95	Stk

LB-Version: 23

56.01 33D Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 134x95 Stk

LB-Version: 23
Geändert

56.01 33F Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 74-78x115 Stk

LB-Version: 23
Geändert

56.01 33G Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 94x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 33H Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 114x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 33I Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 134x115 Stk

LB-Version: 23

56.01 33K Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 74-78x137 Stk

LB-Version: 23
Geändert

56.01 33L Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 94x137 Stk

LB-Version: 23
Geändert

56.01 33M Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 114x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 33N Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz 134x137 Stk

LB-Version: 23

56.01 33X Az lotr. Fass-fe.+ lotr. Fixvergl. Holz_____ Stk

LB-Version: 23

**56.01 35 Dachbalkon, Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,3 W/m²K, bestehend aus einem zweiteiligen Dachflächenfenster, der Oberteil entspricht einem Klapp-Schwingflügel-Dachflächenfenster mit Dauerlüftungsfunktion, der größte Öffnungswinkel der Klappfunktion beträgt 45 Grad. Der Unterteil einschließlich seitlicher Schutzgitter kann senkrecht aufgeklappt werden.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.**

56.01 35A Dachbalkon Holz fbl.Alu 94x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.

LB-Version: 23
Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 35B Dachbalkon Holz fbl.Cu 94x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu).

LB-Version: 23

56.01 35C Dachbalkon Holz fbl. Ti 94x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti).

LB-Version: 23

56.01 35F Dachbalkon Holz fbl.Alu 114x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.

LB-Version: 23
Geändert

Änderung: Geänderter Uw-Wert im Grundtext

56.01 35G Dachbalkon Holz fbl.Cu 114x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu).

LB-Version: 23

56.01 35H	Dachbalkon Holz fbl. Ti 114x252	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti).	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 38	Aufzählung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz, mit einer Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für eine Beschichtung in RAL-Farbe. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.01 38X	Az Dfl-fe.Holz Grundr.RAL-farbe _____	Stk
	RAL-Farbe des Aluminiums: _____	
	Betrifft Positionen: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 85	Aufzählung auf Dachflächenfenster für erhöhte Anforderung und Einbindung bei kontrollierter Wohnraumlüftung.	
56.01 85A	Az auf Dfl-fe. Holz für kontrollierte Wohnraumlüftung	Stk
	Erhöhte Anforderungen: _____	
	Kommentar: Etwaige zusätzliche Zuluftelemente	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 90	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz mit Schwingflügel (Schw.) als Fenster für Brandrauchanlagen. Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K. Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.01 90F	Dfl-fenst.Holz Brandrauch 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 90K	Dfl-fenst.Holz Brandrauch 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 90N	Dfl-fenst.Holz Brandrauch 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 90O	Dfl-fenst.Holz Brandrauch 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 90R	Dfl-fenst.Holz Brandrauch 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 90X	Dfl-fenst.Holz Brandrauch _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 91	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz als Rauchabzugsfenster für Klappentlüftung bei elektronisch betriebener Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) (nach aerodynamischen und geometrischen Anforderungen), mit 2fach-Verglasung, sowie unten angeschlagenem werkseitig vormontiertem Kettenantrieb. Werkseitig vormontiert sind die Dampfsperffolie, die umlaufende Wärmedämmung und die Einbauwinkel. Die Bedienung erfolgt elektrisch über eine RWA Steuerungszentrale. Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K. Rahmenmaterial: Holz Natur; Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.01 91A	Dfl-fenst.Holz Rauchabzug 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 91B	Dfl-fenst.Holz Rauchabzug 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.01 91C	Dfl-fenst.Holz Rauchabzug 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.01 91D	Dfl-fenst.Holz Rauchabzug 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02	Dachflächenfenster aus Holz-Kunststoff	
	Dachflächenfenster als Bauteil:	
	Dachflächenfenster und deren Kombinationen mit Schrägelementen oder Fassadenfenstern sind oberflächenbehandelt, mit Beschlägen ausgestattet und verglast. Das Isolierglas hat eine Innenscheibe aus Verbundsicherheitsglas, und eine Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas. In den Einheitspreis sind der Grundrahmen, die Montage und alle Befestigungsmittel einkalkuliert. Gesondert verrechnet werden der Eindeckrahmen und der Dampfbremsenanschluss an den Grundrahmen montiert.	
	Werkstoff:	
	Fensterstock und Flügel sind aus polyurethanummanteltem Kiefer-Holzkern mit weißer Endbeschichtung.	
	Stockaußenmaße, Toleranzen:	
	Die angebotenen Stockaußenmaße der Dachflächenfenster können um +/- 2 cm von den in der Position angegebenen Größen abweichen.	
	Schalldämmmaß:	
	Das bewertete Mindestschalldämmmaß Rw des Fensters ist 35 dB.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
56.02 01	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus kunststoffummanteltem Holzkern mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m²K, mit Spaltlüfftfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.	
	Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.02 01A	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.02 01B	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01C	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01D	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.02 01E	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.02 01F	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.02 01G	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01H	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01I	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01J	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.02 01K	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01L	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01N	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560201J</i>
56.02 01O	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01P	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01R	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01S	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01T	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01U	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 01X	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Alu _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 02	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus kunststoffummanteltem Holzkern mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.02 02A	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.02 02B	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 02C	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 02D	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.02 02E	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.02 02F	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.02 02G	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.02 02H	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02I	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 94x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02J	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 94x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02K	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02L	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 94x160	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
	Neue Dimension! Alt (HB-022): Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingfl.Cu/Ti 114x118	
56.02 02N	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 114x118	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560202L
56.02 02O	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 114x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02P	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02R	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 134x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02S	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02T	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 134x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02U	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 02X	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Cu_____	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 03	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus kunststoffummanteltem Holzkern mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.02 03A	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 55x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 03B	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 66x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 03C	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 66x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 03D	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 74-78x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.02 03E	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.02 03F	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 74-78x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03G	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 74-78x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03H	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 74-78x180 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03I	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 94x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03J	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 94x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03K	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 94x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03L	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 94x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03N	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 114x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03O	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 114x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03P	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 114x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03R	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 134x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03S	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 134x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03T	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 134x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03U	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti 134x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 03X	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw.Ti _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 04	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus kunststoffummanteltem Holzkern mit Schwingflügel (Schw.), mit Spaltlüfftfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.02 04X	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Schw. _____ Eigenschaften des Fensters: Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert in W/m2K): _____ Schalldämmmaß (Rw-Wert in db): _____ Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): _____ Material Grundrahmenabdeckung: _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 05	Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (Handwerkerausstieg), aus kunststoffummanteltem Holzkern, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und	

fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.02 05A Dfl-fe.Holz/Kst. Ausstieg.Alu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

56.02 05B Dfl-fe.Holz/Kst. Ausstieg.Alu 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.02 05X Dfl-fe.Holz/Kst. Ausstieg._____ Stk

Grundrahmenabdeckung aus _____ nach Wahl des Auftraggebers, 114 x 140 cm.

LB-Version: 23

56.02 06 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (Handwerkerausstieg), aus kunststoffummanteltem Holzkern, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.02 06D Dfl-fe.Holz/Kst. Ausstieg.Cu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

56.02 06E Dfl-fe.Holz/Kst. Ausstieg.Cu 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.02 06X Dfl-fe.Holz/Kst. Ausstieg.Cu_____ Stk

LB-Version: 23

56.02 07 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (Handwerkerausstieg), aus kunststoffummanteltem Holzkern, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.02 07D Dfl-fe.Holz/Kst. Ausstieg.Ti 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Achtung eigentlich neue Positon!

Alt (HB-022): Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Alu 74-78x98

56.02 07E Dfl-fe.Holz/Kst. Ausstieg.Ti 114x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Achtung eigentlich neue Positon!

Alt (HB-022): Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Alu 74-78x118

56.02 07X Dfl-fe.Holz/Kst. Ausstieg.Ti_____ Stk

LB-Version: 23

56.02 13 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus kunststoffummanteltem Holzkern mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.02 13A Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 55x78 Stk

LB-Version: 23

56.02 13B Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.02 13C Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.02 13D Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x98 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560207D

56.02 13E Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x118 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560207E

56.02 13F Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560207F

56.02 13G Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.02 13H Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.02 13I Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.02 13J Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x118 Stk

LB-Version: 23

56.02 13K Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.02 13L Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x160 Stk

LB-Version: 23

56.02 13N Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x118 Stk

LB-Version: 23

56.02 13O Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.02 13P Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.02 13R Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.02 13S Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.02 13T Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x140 Stk

LB-Version: 23

56.02 13U Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.02 13X Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Alu _____ Stk

LB-Version: 23

56.02 15 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus kunststoffummanteltem Holzkern mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m2K, mit Spaltlüfftfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad.
Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.02 15A Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 55x78 Stk

LB-Version: 23

56.02 15B Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 66x78 Stk

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.02 15C	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 66x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15D	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15E	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15F	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15G	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15H	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x180 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15I	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15J	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15K	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15L	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15N	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 114x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15O	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 114x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15P	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 114x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15R	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15S	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15T	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15U	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 15X	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Cu_____	Stk
56.02 16	Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus kunststoffummanteltem Holzkern mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.02 16A	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 55x78 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16B	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 66x78 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16C	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 66x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16D	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16E	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16F	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16G	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16H	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x180 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16I	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16J	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16K	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16L	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16N	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 114x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16O	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 114x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16P	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 114x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16R	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16S	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16T	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16U	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 16X	Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G.Ti _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk

56.02 17 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus kunststoffummanteltem Holzkern mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung), Öffnungsweite 45 Grad.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.02 17X Dfl-fenst.Holz/Kst. fbl.Heb+Schw.45G. _____ Stk

Eigenschaften des Fensters:

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert in W/m²K): _____

Schalldämmmaß (Rw-Wert in db): _____

Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): _____

Material Grundrahmenabdeckung: _____

LB-Version: 23

56.02 20 Fixverglastes Dachflächen-Schrägelement, Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster in gleicher Dachschräge, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position), mit Dichtungen zwischen Stock und Flügelblech.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Schrägelementes in cm.

56.02 20A Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Alu 74-78x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 74 bis 78 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

Geändert

56.02 20B Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Alu 94x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 94 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.02 20C Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Alu 114x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 114 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

Geändert

56.02 20D Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Alu 134x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 134 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.02 20F Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Cu 74-78x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu), 74 bis 78 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 560220E

56.02 20G Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Cu 94x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu), 94 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.02 20H Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Cu 114x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu), 114 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.02 20I Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Cu 134x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu), 134 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.02 20K Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Ti 74-78x92-98 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti), 74 bis 78 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

LB-Version: 23

56.02 20L	Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Ti 94x92-98	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti), 94 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 20M	Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Ti 114x92-98	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti), 114 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560220E</i>
56.02 20N	Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl.Ti 134x92-98	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti), 134 x 92 bis 98 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 20X	Fixvergl.Holz/Kst.schrägeelem.fbl._____	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus _____, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22	Lotrechtes Fassadenfenster aus kunststoffummanteltem Holzkern (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m ² K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Kippfunktion (Kip.), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	
56.02 22A	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 74-78x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22B	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 94x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22C	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 114x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22D	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 134x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22F	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 74-78x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22G	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 94x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22H	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 114x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22I	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 134x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22K	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 74-78x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22L	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 94x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22M	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 114x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22N	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu 134x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 22X	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Alu_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.02 23 Lotrechtes Fassadenfenster aus kunststoffummanteltem Holzkern (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Kippfunktion (Kip.), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Kupfer (Cu).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

56.02 23A Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 74-78x95 Stk

LB-Version: 23

56.02 23B Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 94x95 Stk

LB-Version: 23

56.02 23C Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 114x95 Stk

LB-Version: 23

56.02 23D Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 134x95 Stk

LB-Version: 23

56.02 23F Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 74-78x115 Stk

LB-Version: 23

56.02 23G Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 94x115 Stk

LB-Version: 23

56.02 23H Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 114x115 Stk

LB-Version: 23

56.02 23I Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 134x115 Stk

LB-Version: 23

56.02 23K Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 74-78x137 Stk

LB-Version: 23

56.02 23L Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 94x137 Stk

LB-Version: 23

56.02 23M Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 114x137 Stk

LB-Version: 23

56.02 23N Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu 134x137 Stk

LB-Version: 23

56.02 23X Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Cu _____ Stk

LB-Version: 23

56.02 24 Lotrechtes Fassadenfenster aus kunststoffummanteltem Holzkern (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Kippfunktion (Kip.), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Titanzink (Ti).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

56.02 24A Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 74-78x95 Stk

LB-Version: 23

56.02 24B Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 94x95 Stk

LB-Version: 23

56.02 24C Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 114x95 Stk

LB-Version: 23

56.02 24D Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 134x95 Stk

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.02 24F	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 74-78x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 24G	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 94x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 24H	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 114x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 24I	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 134x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 24K	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 74-78x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 24L	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 94x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 24M	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 114x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 24N	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti 134x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 24X	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.Kip.Ti _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25	Lotrechtes Fassadenfenster aus kunststoffummanteltem Holzkern (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m ² K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Drehkippfunktion (DK), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	
56.02 25A	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 74-78x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25B	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 94x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25C	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 114x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25D	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 134x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25F	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 74-78x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25G	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 94x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25H	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 114x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25I	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 134x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25K	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 74-78x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.02 25L	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 94x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25M	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 114x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25N	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu 134x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 25X	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Alu _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26	Lotrechtes Fassadenfenster aus kunststoffummanteltem Holzkern (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m2K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Drehkippfunktion (DK), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Kupfer (Cu). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	
56.02 26A	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 74-78x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26B	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 94x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26C	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 114x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26D	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 134x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26F	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 74-78x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26G	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 94x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26H	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 114x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26I	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 134x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26K	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 74-78x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26L	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 94x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26M	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 114x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26N	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu 134x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 26X	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Cu _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27	Lotrechtes Fassadenfenster aus kunststoffummanteltem Holzkern (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m2K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Drehkippfunktion (DK), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.02 27A	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 74-78x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27B	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 94x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27C	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 114x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27D	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 134x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27F	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 74-78x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27G	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 94x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27H	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 114x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27I	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 134x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27K	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 74-78x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27L	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 94x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27M	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 114x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27N	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti 134x137 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 27X	Lotr.Fass-fe.Holz/Kst. fbl.DK Ti _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 28	Lotrechte Fixverglasung aus kunststoffummanteltem Holzkern (Lotr.Fixvergl.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	
56.02 28A	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 74-78x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 28B	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 94x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 28C	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 114x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 28D	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 134x95 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 28F	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 74-78x115 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.02 28G	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 94x115	Stk

LB-Version: 23

56.02 28H	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 114x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 28I	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 134x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 28K	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 74-78x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 28L	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 94x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 28M	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 114x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 28N	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu 134x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 28X	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Alu_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.02 29 Lotrechte Fixverglasung aus kunststoffummanteltem Holzkern (Lotr.Fixvergl.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Kupfer (Cu).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

56.02 29A	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 74-78x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29B	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 94x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29C	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 114x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29D	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 134x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29F	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 74-78x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29G	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 94x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29H	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 114x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29I	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 134x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29K	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 74-78x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29L	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 94x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29M	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 114x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.02 29N	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu 134x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 29X	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Cu_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30	Lotrechte Fixverglasung aus kunststoffummanteltem Holzkern (Lotr.Fixvergl.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m2K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Außenverblechung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.	
56.02 30A	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 74-78x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30B	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 94x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30C	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 114x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30D	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 134x95	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30F	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 74-78x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30G	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 94x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30H	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 114x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30I	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 134x115	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30K	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 74-78x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30L	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 94x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30M	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 114x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30N	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti 134x137	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 30X	Lotr.Fixvergl.Holz/Kst. fbl.DK Ti_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 35	Dachbalkon, Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,3 W/m2K, bestehend aus einem zweiteiligen Dachflächenfenster, der Oberteil entspricht einem Klapp-Schwingflügel-Dachflächenfenster mit Dauerlüftungsfunktion, der größte Öffnungswinkel der Klappfunktion beträgt 45 Grad. Der Unterteil einschließlich seitlicher Schutzgitter kann senkrecht aufgeklappt werden. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.02 35A	Dachbalkon Holz/Kst. fbl.Alu 94x252	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.02 35B	Dachbalkon Holz/Kst. fbl.Cu 94x252	Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu).

LB-Version: 23

56.02 35C Dachbalkon Holz/Kst. fbl. Ti 94x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti).

LB-Version: 23

56.02 35F Dachbalkon Holz/Kst. fbl.Alu 114x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.

LB-Version: 23

56.02 35G Dachbalkon Holz/Kst. fbl.Cu 114x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu).

LB-Version: 23

56.02 35H Dachbalkon Holz/Kst. fbl. Ti 114x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti).

LB-Version: 23

56.02 38 Aufzählung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus kunststoffummanteltem Holzkern, mit einer Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für eine Beschichtung in RAL-Farbe. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.02 38X Az Dfl-fe.Holz/Kst. Grundr.RAL-farbe Stk

RAL-Farbe des Aluminiums:

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

56.02 85 Aufzählung auf Dachflächenfenster für erhöhte Anforderung und Einbindung bei kontrollierter Wohnraumlüftung.

56.02 85A Az auf Dfl-fe. Holz/Kst. für kontrollierte Wohnraumlüftung Stk

Erhöhte Anforderungen:

Kommentar:

Etwaige zusätzliche Zuluftelemente

LB-Version: 23

56.03 Dachflächenfenster aus Kunststoff

Dachflächenfenster als Bauteil:

Dachflächenfenster und deren Kombinationen mit Schrägelementen oder Fassadenfenstern sind oberflächenbehandelt, mit Beschlägen ausgestattet und verglast. Das Isolierglas hat eine Innenscheibe aus Verbundsicherheitsglas, und eine Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas. In den Einheitspreis sind der Grundrahmen, die Montage und alle Befestigungsmittel einkalkuliert. Gesondert verrechnet werden der Eindeckrahmen und der Dampfbremsenanschluss an den Grundrahmen montiert.

Werkstoff:

Fensterstock und Flügel sind aus Kunststoff, weiß durchgefärbt.

Stockaußenmaße, Toleranzen:

Die angebotenen Stockaußenmaße der Dachflächenfenster können um +/- 2 cm von den in der Position angegebenen Größen abweichen.

Schalldämmmaß:

Das bewertete Mindestschalldämmmaß R_w des Fensters ist 35 dB.

LB-Version: 23

Geändert

56.03 01 Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Kunststoff (Kst.) mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m²K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.03 01A Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 55x78 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

EH

LGPosNr.	Positionsstichwort	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 01B	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01C	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01D	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 01E	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 01F	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 01G	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01H	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01I	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01J	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
	Achtung: Neue Dimension. Alt (HB-022): Dachfl-fenst.Kst..Schwingfl.Alu 114x118	
56.03 01K	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01L	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
	Achtung: Neue Dimension. Alt (HB-022): Dachfl-fenst.Kst.Schwingfl.Alu 134x140	
56.03 01N	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560301J</i>
56.03 01O	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01P	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01R	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01S	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01T	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560301L</i>

56.03 01U	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 01X	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Alu_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 02	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Kunststoff (Kst.) mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.03 02A	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 02B	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 02C	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 02D	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 02E	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 02F	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 02G	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 02H	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 02I	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 02J	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
	Achtung: Neue Dimension. Alt (HB-022): Dachfl-fenst.Kst.Schwingfl.Cu/Ti 114x118	
56.03 02K	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 02L	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
	Achtung: Neue Dimension. Alt (HB-022): Dachfl-fenst.Kst.Schwingfl.Cu/Ti 134x140	
56.03 02N	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560302J</i>
56.03 02O	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.03 02P	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 02R	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 134x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 02S	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 02T	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 134x140	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560302L
56.03 02U	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 02X	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Cu _____	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Kunststoff (Kst.) mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.03 03A	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 55x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03B	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 66x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03C	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 66x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03D	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 74-78x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03E	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03F	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03G	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 74-78x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03H	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03I	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 94x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03J	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 94x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03K	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03L	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 94x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.03 03N	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 114x118	Stk
	LB-Version: 23	

56.03 03O	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 03P	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 03R	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 03S	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 03T	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 03U	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 03X	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw.Ti _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 04	Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Kunststoff (Kst.) mit Schwingflügel (Schw.), mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.03 04X	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Schw. _____	Stk
	Eigenschaften des Fensters: Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert in W/m2K): Schalldämmmaß (Rw-Wert in db): Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): Material Grundrahmenabdeckung:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 05	Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (Handwerkerausstieg), aus Kunststoff (Kst.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.03 05A	Dfl-fe.Kst./Alu Ausstieg.Alu 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 05B	Dfl-fe.Kst./Alu Ausstieg.Alu 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Uw-Wert im Grundtext	
56.03 05X	Dfl-fe.Kst./Alu Ausstieg. _____	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus nach Wahl des Auftraggebers, 114 x 140 cm.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.03 06	Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (Handwerkerausstieg), aus Kunststoff (Kst.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu). Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.03 06A	Dfl-fe.Kst./Alu Ausstieg.Cu 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560305D</i>
56.03 06B	Dfl-fe.Kst./Alu Ausstieg.Cu 114x140	Stk

LB-Version: 23
Vorherige Position: 560305E

56.03 06X Dfl-fe.Kst./Alu Ausstieg.Cu _____ Stk

LB-Version: 23

56.03 07 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (Handwerkerausstieg), aus Kunststoff (Kst.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m2K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.03 07D Dfl-fe.Kst./Alu Ausstieg.Ti 74-78x140 Stk

LB-Version: 23
Vorherige Position: 560305D

56.03 07E Dfl-fe.Kst./Alu Ausstieg.Ti 114x140 Stk

LB-Version: 23
Vorherige Position: 560305E

56.03 07X Dfl-fe.Kst./Alu Ausstieg.Ti _____ Stk

LB-Version: 23

56.03 13 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Kunststoff (Kst.) mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.03 13A Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 55x78 Stk

LB-Version: 23

56.03 13B Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.03 13C Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 13D Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x98 Stk

LB-Version: 23

56.03 13E Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x118 Stk

LB-Version: 23

56.03 13F Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 13G Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.03 13H Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.03 13I Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.03 13J Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x118 Stk

LB-Version: 23

56.03 13K Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 13L Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 94x160 Stk

LB-Version: 23

56.03 13N Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x118 Stk

LB-Version: 23

56.03 13O Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 13P Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.03 13R Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.03 13S Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.03 13T Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 13U Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.03 13X Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Alu_____ Stk

LB-Version: 23

**56.03 15 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Kunststoff (Kst.) mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m²K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.**

56.03 15A Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 55x78 Stk

LB-Version: 23

56.03 15B Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.03 15C Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 15D Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x98 Stk

LB-Version: 23

56.03 15E Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x118 Stk

LB-Version: 23

56.03 15F Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 15G Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.03 15H Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.03 15I Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.03 15J Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x118 Stk

LB-Version: 23

56.03 15K Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x140 Stk

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.03 15L	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 94x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 15N	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 114x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 15O	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 114x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 15P	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 114x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 15R	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 15S	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 15T	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 15U	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu 134x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 15X	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Cu _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16	Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Kunststoff (Kst.) mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,3 W/m2K, mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus Titanzink (Ti). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.03 16A	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 55x78 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16B	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 66x78 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16C	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 66x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16D	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16E	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16F	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16G	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16H	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 74-78x180 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16I	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.03 16J	Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x118	Stk

LB-Version: 23

56.03 16K Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 16L Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 94x160 Stk

LB-Version: 23

56.03 16N Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 114x118 Stk

LB-Version: 23

56.03 16O Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 16P Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.03 16R Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.03 16S Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.03 16T Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 16U Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.03 16X Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G.Ti _____ Stk

LB-Version: 23

56.03 17 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Kunststoff (Kst.) mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), mit Spaltlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung), Öffnungsweite 45 Grad.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.03 17X Dfl-fenst.Kst./Alu fbl.Heb+Schw.45G. _____ Stk

Eigenschaften des Fensters:

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert in W/m²K):

Schalldämmmaß (Rw-Wert in db):

Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):

Material Grundrahmenabdeckung:
LB-Version: 23

56.03 38 Aufzählung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Kunststoff (Kst.), mit einer Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für eine Beschichtung in RAL-Farbe.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.03 38X Az Dfl-fe.Kst./Alu Grundr.RAL-farbe _____ Stk

RAL-Farbe des Aluminiums:

Betrifft Positionen:
LB-Version: 23

56.03 85 Aufzählung auf Dachflächenfenster für erhöhte Anforderung und Einbindung bei kontrollierter Wohnraumlüftung.

56.03 85A Az auf Dfl-fe. Kunstst. für kontrollierte Wohnraumlüftung Stk

Erhöhte Anforderungen:

Kommentar:

Etwaige zusätzliche Zuluftelemente
LB-Version: 23

56.03 91 Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz als Rauchabzugsfenster für Klappentlüftung bei elektronisch betriebener Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) (nach aerodynamischen und geometrischen Anforderungen), mit 2fach-Verglasung, sowie unten angeschlagenem werkseitig vormontiertem Kettenantrieb. Werkseitig vormontiert sind die Dampfsperffolie, die umlaufende Wärmedämmung und die Einbauwinkel. Die Bedienung erfolgt elektrisch über eine RWA Steuerungszentrale. Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,3 W/m²K. Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß; Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.03 91A Dfl-fenst.Kst./Alu Rauchabzug 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 91B Dfl-fenst.Kst./Alu Rauchabzug 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.03 91C Dfl-fenst.Kst./Alu Rauchabzug 114x118 Stk

LB-Version: 23

56.03 91D Dfl-fenst.Kst./Alu Rauchabzug 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 Eindeckrahmen, Stockverlängerung, Leibung

LB-Version: 23

Geändert

56.04 00 Angabe der Dachdeckung:

56.04 00A Dachdeckungsmaterial

Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

56.04 01 Eindeckrahmen aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, bei flachem Deckungsmaterial (flach). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.

56.04 01A Eindeckrahmen Alu flach 55x78 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.04 01B Eindeckrahmen Alu flach 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.04 01C Eindeckrahmen Alu flach 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 01D Eindeckrahmen Alu flach 74-78x98 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.04 01E Eindeckrahmen Alu flach 74-78x118 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.04 01F Eindeckrahmen Alu flach 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.04 01G Eindeckrahmen Alu flach 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 01H Eindeckrahmen Alu flach 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.04 01I Eindeckrahmen Alu flach 94x98 Stk

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.04 01J	Eindeckrahmen Alu flach 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Achtung: Neue Dimension.	
56.04 01K	Eindeckrahmen Alu flach 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 01L	Eindeckrahmen Alu flach 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Achtung: Neue Dimension.	
56.04 01N	Eindeckrahmen Alu flach 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560401J</i>
56.04 01O	Eindeckrahmen Alu flach 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 01P	Eindeckrahmen Alu flach 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 01R	Eindeckrahmen Alu flach 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 01S	Eindeckrahmen Alu flach 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 01T	Eindeckrahmen Alu flach 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560401L</i>
56.04 01U	Eindeckrahmen Alu flach 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 01X	Eindeckrahmen Alu flach_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02	Eindeckrahmen aus Kupfer (Cu), für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, bei flachem Deckungsmaterial (flach). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
56.04 02A	Eindeckrahmen Cu flach 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Änderung von Cu/Ti auf nur Cu	
56.04 02B	Eindeckrahmen Cu flach 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02C	Eindeckrahmen Cu flach 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02D	Eindeckrahmen Cu flach 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Änderung von Cu/Ti auf nur Cu	
56.04 02E	Eindeckrahmen Cu flach 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Änderung von Cu/Ti auf nur Cu	
56.04 02F	Eindeckrahmen Cu flach 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Änderung von Cu/Ti auf nur Cu	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.04 02G	Eindeckrahmen Cu flach 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02H	Eindeckrahmen Cu flach 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02I	Eindeckrahmen Cu flach 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02J	Eindeckrahmen Cu flach 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.	
56.04 02K	Eindeckrahmen Cu flach 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02L	Eindeckrahmen Cu flach 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.	
56.04 02N	Eindeckrahmen Cu flach 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560402J</i>
56.04 02O	Eindeckrahmen Cu flach 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02P	Eindeckrahmen Cu flach 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02R	Eindeckrahmen Cu flach 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02S	Eindeckrahmen Cu flach 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02T	Eindeckrahmen Cu flach 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560402L</i>
56.04 02U	Eindeckrahmen Cu flach 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 02X	Eindeckrahmen Cu flach _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 03	Eindeckrahmen aus Titanzink (Ti), für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, bei flachem Deckungsmaterial (flach). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
56.04 03A	Eindeckrahmen Ti flach 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 03B	Eindeckrahmen Ti flach 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 03C	Eindeckrahmen Ti flach 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 03D	Eindeckrahmen Ti flach 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 03E	Eindeckrahmen Ti flach 74-78x118	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.04 03F Eindeckrahmen Ti flach 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 03G Eindeckrahmen Ti flach 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 03H Eindeckrahmen Ti flach 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.04 03I Eindeckrahmen Ti flach 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.04 03J Eindeckrahmen Ti flach 94x118 Stk

LB-Version: 23

56.04 03K Eindeckrahmen Ti flach 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 03L Eindeckrahmen Ti flach 94x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 03N Eindeckrahmen Ti flach 114x118 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560402J

56.04 03O Eindeckrahmen Ti flach 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 03P Eindeckrahmen Ti flach 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 03R Eindeckrahmen Ti flach 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.04 03S Eindeckrahmen Ti flach 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.04 03T Eindeckrahmen Ti flach 134x140 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560402L

56.04 03U Eindeckrahmen Ti flach 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 03X Eindeckrahmen Ti flach _____ Stk

LB-Version: 23

**56.04 04 Eindeckrahmen aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie plissiertem Bleiunterteil, bei Welldeckung (wellig).
Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.**

56.04 04A Eindeckrahmen Alu wellig 55x78 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.04 04B Eindeckrahmen Alu wellig 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.04 04C Eindeckrahmen Alu wellig 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 04D Eindeckrahmen Alu wellig 74-78x98 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
56.04 04E	Eindeckrahmen Alu wellig 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
56.04 04F	Eindeckrahmen Alu wellig 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
56.04 04G	Eindeckrahmen Alu wellig 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 04H	Eindeckrahmen Alu wellig 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 04I	Eindeckrahmen Alu wellig 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 04J	Eindeckrahmen Alu wellig 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.04 04K	Eindeckrahmen Alu wellig 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 04L	Eindeckrahmen Alu wellig 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.04 04N	Eindeckrahmen Alu wellig 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Vorherige Position: 560404J</i>	
56.04 04O	Eindeckrahmen Alu wellig 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 04P	Eindeckrahmen Alu wellig 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 04R	Eindeckrahmen Alu wellig 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 04S	Eindeckrahmen Alu wellig 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 04T	Eindeckrahmen Alu wellig 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Vorherige Position: 560404L</i>	
56.04 04U	Eindeckrahmen Alu wellig 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 04X	Eindeckrahmen Alu wellig_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 05	Eindeckrahmen aus Kupfer (Cu), für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie plissiertem Bleiunterteil, bei Welldeckung (wellig). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
56.04 05A	Eindeckrahmen Cu wellig 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Änderung von Cu/Ti auf nur Cu</i>	
56.04 05B	Eindeckrahmen Cu wellig 66x78	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.04 05C Eindeckrahmen Cu wellig 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 05D Eindeckrahmen Cu wellig 74-78x98 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderung von Cu/Ti auf nur Cu

56.04 05E Eindeckrahmen Cu wellig 74-78x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderung von Cu/Ti auf nur Cu

56.04 05F Eindeckrahmen Cu wellig 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderung von Cu/Ti auf nur Cu

56.04 05G Eindeckrahmen Cu wellig 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 05H Eindeckrahmen Cu wellig 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.04 05I Eindeckrahmen Cu wellig 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.04 05J Eindeckrahmen Cu wellig 94x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderung von Cu/Ti auf nur Cu

Achtung: Neue Dimension.

56.04 05K Eindeckrahmen Cu wellig 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 05L Eindeckrahmen Cu wellig 94x160 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderung von Cu/Ti auf nur Cu

Achtung: Neue Dimension.

56.04 05N Eindeckrahmen Cu wellig 114x118 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560405J

56.04 05O Eindeckrahmen Cu wellig 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 05P Eindeckrahmen Cu wellig 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 05R Eindeckrahmen Cu wellig 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.04 05S Eindeckrahmen Cu wellig 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.04 05T Eindeckrahmen Cu wellig 134x140 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560405L

56.04 05U Eindeckrahmen Cu wellig 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 05X	Eindeckrahmen Cu wellig_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06	Eindeckrahmen aus Titanzink (Ti) nach Wahl des Auftraggebers, für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie plissiertem Bleiunterteil, bei Welldeckung (wellig). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
56.04 06A	Eindeckrahmen Ti wellig 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06B	Eindeckrahmen Ti wellig 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06C	Eindeckrahmen Ti wellig 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06D	Eindeckrahmen Ti wellig 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06E	Eindeckrahmen Ti wellig 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06F	Eindeckrahmen Ti wellig 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06G	Eindeckrahmen Ti wellig 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06H	Eindeckrahmen Ti wellig 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06I	Eindeckrahmen Ti wellig 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06J	Eindeckrahmen Ti wellig 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06K	Eindeckrahmen Ti wellig 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06L	Eindeckrahmen Ti wellig 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06N	Eindeckrahmen Ti wellig 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06O	Eindeckrahmen Ti wellig 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06P	Eindeckrahmen Ti wellig 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06R	Eindeckrahmen Ti wellig 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06S	Eindeckrahmen Ti wellig 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06T	Eindeckrahmen Ti wellig 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.04 06U	Eindeckrahmen Ti wellig 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 06X	Eindeckrahmen Ti wellig_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 07	Aufzählung (Az) auf die Positionen Eindeckrahmen aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für eine Beschichtung in RAL-Farbe. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.04 07Z	Az Eindeckrahmen Alu-RAL-farbe_____	Stk
	RAL-Farbe des Aluminiums: _____	
	Betrifft Positionen: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 09	Eindeckrahmen aus Blech für neben- oder übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe und Art, bestehend aus Oberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, bei flachem Dachdeckungsmaterial (flach).	
56.04 09A	Eindeckrahmen Alu flach 2 nebenein.	Stk
	Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
56.04 09B	Eindeckrahmen Cu flach 2 nebenein.	Stk
	Aus Kupfer (Cu/Ti), für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
56.04 09C	Eindeckrahmen Ti flach 2 nebenein.	Stk
	Aus Titanzink (Ti), für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
56.04 09D	Eindeckrahmen RAL flach 2 nebenein.	Stk
	Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe: _____	
	RAL-Farbe des Aluminiums: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560409C</i>
56.04 09J	Eindeckrahmen Alu flach 2 überein.	Stk
	Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
56.04 09K	Eindeckrahmen Cu flach 2 überein.	Stk
	Aus Kupfer (Cu), für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
56.04 09L	Eindeckrahmen Ti flach 2 überein.	Stk
	Aus Titanzink (Ti), für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
	<i>Vorherige Position: 560409K</i>	
56.04 09M	Eindeckrahmen RAL flach 2 überein.	Stk
	Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe: _____	
	RAL-Farbe des Aluminiums: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560409L</i>
56.04 09N	Eindeckrahmen Alu flach Block	Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):

LB-Version: 23

Geändert

56.04 090 Eindeckrahmen Cu flach Block Stk

Aus Kupfer (Cu), beschichtet, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):

LB-Version: 23

Geändert

56.04 09P Eindeckrahmen Ti flach Block Stk

Aus Titanzink (Ti), beschichtet, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 560409O

56.04 09Q Eindeckrahmen RAL flach Block Stk

Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):

RAL-Farbe des Aluminiums:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560409P

56.04 09X Eindeckrahmen flach: Stk

Lage und Größe der Rahmen (übereinander, nebeneinander):

Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Abstand zwischen den Dachflächenfenstern:

Material (Alu/Cu/Ti):

Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560409P

56.04 11 Eindeckrahmen aus Blech für neben- oder übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe und Art, bestehend aus Oberteil mit Wasserableittrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie plissiertem Bleiunterteil, bei welligem Dachdeckungsmaterial (wellig).

56.04 11A Eindeckrahmen Alu wellig 2 nebenein. Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe

Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Geändert

56.04 11B Eindeckrahmen Cu wellig 2 nebenein. Stk

Aus Kupfer (Cu), für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:

Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Geändert

56.04 11C Eindeckrahmen Ti wellig 2 nebenein. Stk

Aus Titanzink (Ti), für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:

Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Geändert

56.04 11D Eindeckrahmen RAL wellig 2 nebenein. Stk

Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:

RAL Farbe des Aluminiums:

Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560411C

56.04 11J Eindeckrahmen Alu wellig 2 überein. Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Geändert

56.04 11K Eindeckrahmen Cu wellig 2 überein. Stk

Aus Kupfer (Cu), für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Geändert

56.04 11L Eindeckrahmen Ti wellig 2 überein. Stk

Aus Titanzink (Ti), für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Geändert

56.04 11M Eindeckrahmen RAL wellig 2 überein. Stk

Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
RAL Farbe des Aluminiums:
Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560411L

56.04 11N Eindeckrahmen Alu wellig Block Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für im Block neben- und übereinander liegenden Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):
Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Geändert

56.04 11O Eindeckrahmen Cu wellig Block Stk

Aus Kupfer (Cu), beschichtet, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):
Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Geändert

56.04 11P Eindeckrahmen Ti wellig Block Stk

Aus Titanzink (Ti), beschichtet, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):
Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Geändert

56.04 11Q Eindeckrahmen RAL wellig Block Stk

Aus beschichtetem Aluminium in RAL-Standardfarben, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):
RAL-Farbe des Aluminiums:
Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560411P

56.04 11X Eindeckrahmen wellig: Stk

Lage und Größe der Rahmen (übereinander, nebeneinander):
Block (Skizze und/oder Beschreibung):
Abstand zwischen den Dachflächenfenstern:
Material (Alu/Cu/Ti):
Dachdeckungsmaterial:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560409P

56.04 12 Manschette aus dampfdichter Folie an den Grundrahmen dicht befestigt als Anschluss zur Dampfsperre der Dachkonstruktion.
Im Positionsstichwort angegeben: Außenmaß des zugehörigen Fensters in cm.

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.04 12A	Dampfbr-Manschette Folie 55x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12B	Dampfbr-Manschette Folie 66x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12C	Dampfbr-Manschette Folie 66x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12D	Dampfbr-Manschette Folie 74-78x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12E	Dampfbr-Manschette Folie 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12F	Dampfbr-Manschette Folie 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12G	Dampfbr-Manschette Folie 74-78x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12H	Dampfbr-Manschette Folie 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12I	Dampfbr-Manschette Folie 94x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12J	Dampfbr-Manschette Folie 94x118	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.	
56.04 12K	Dampfbr-Manschette Folie 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12L	Dampfbr-Manschette Folie 94x160	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.	
56.04 12N	Dampfbr-Manschette Folie 114x118	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560412J
56.04 12O	Dampfbr-Manschette Folie 114x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12P	Dampfbr-Manschette Folie 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12R	Dampfbr-Manschette Folie 134x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12S	Dampfbr-Manschette Folie 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12T	Dampfbr-Manschette Folie 134x140	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560412L
56.04 12U	Dampfbr-Manschette Folie 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 12X	Dampfbr-Manschette Folie _____	Stk

LB-Version: 23

56.04 13 **Unterdachschürze für wettersichere Einbindung des Dachflächenfensters in das Unterdach, aus einem zweilagigen, diffusionsoffenen Material mit hoher Reißfestigkeit.**
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.

56.04 13A Unterdachschürze 55x78 Stk

LB-Version: 23

56.04 13B Unterdachschürze 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.04 13C Unterdachschürze 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 13D Unterdachschürze 74-78x98 Stk

LB-Version: 23

56.04 13E Unterdachschürze 74-78x118 Stk

LB-Version: 23

56.04 13F Unterdachschürze 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 13G Unterdachschürze 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 13H Unterdachschürze 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.04 13I Unterdachschürze 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.04 13J Unterdachschürze 94x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Achtung: Neue Dimension.

56.04 13K Unterdachschürze 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 13L Unterdachschürze 94x160 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Achtung: Neue Dimension.

56.04 13N Unterdachschürze 114x118 Stk

LB-Version: 23
Vorherige Position: 560413J

56.04 13O Unterdachschürze 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 13P Unterdachschürze 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 13R Unterdachschürze 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.04 13S Unterdachschürze 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.04 13T Unterdachschürze 134x140 Stk

LB-Version: 23
Vorherige Position: 560413L

56.04 13U	Unterdachschürze 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 13X	Unterdachschürze _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 15	Fensterstockverlängerung mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes um 60 mm, aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung, Oberfläche farblos (fbl.) beschichtet. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
56.04 15A	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
56.04 15B	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 15C	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 15D	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
56.04 15E	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
56.04 15F	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
56.04 15G	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 15H	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 15I	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 15J	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.04 15K	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 15L	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.04 15N	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560415J</i>
56.04 15O	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 15P	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 15R	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.04 15S	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 15T	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 134x140	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560415L
56.04 15U	Fe-stockverläng.fbl. 60mm 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 15X	Fe-stockverläng.fbl. 60mm_____	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16	Fensterstockverlängerung mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes um über 60 bis 100 mm, aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung, Oberfläche farblos (fbl.) beschichtet. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
56.04 16A	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 55x78	Stk
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert
56.04 16B	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 66x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16C	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 66x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16D	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 74-78x98	Stk
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert
56.04 16E	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert
56.04 16F	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert
56.04 16G	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 74-78x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16H	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16I	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 94x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16J	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 94x118	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.	
56.04 16K	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16L	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 94x160	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.	
56.04 16N	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 114x118	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560416J
56.04 16O	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 114x140	Stk
	LB-Version: 23	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.04 16P	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16R	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 134x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16S	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16T	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 134x140	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560416L
56.04 16U	Fe-stockverläng.fbl. 100mm 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 16X	Fe-stockverläng.fbl. 100mm_____	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 17	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fensterstockverlängerung mit einem Holz-Aufsatzrahmen aus Holz, für eine weiße Beschichtung statt farblos. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
56.04 17A	Az Fe-Stockverläng.weiß 55x78	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.04 17B	Az Fe-Stockverläng.weiß 66x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 17C	Az Fe-Stockverläng.weiß 66x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 17D	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x98	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.04 17E	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.04 17F	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.04 17G	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 17H	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 17I	Az Fe-Stockverläng.weiß 94x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 17J	Az Fe-Stockverläng.weiß 94x118	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.04 17K	Az Fe-Stockverläng.weiß 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 17L	Az Fe-Stockverläng.weiß 94x160	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.04 17N	Az Fe-Stockverläng.weiß 114x118	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	Vorherige Position: 560417J

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.04 17O	Az Fe-Stockverläng.weiß 114x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 17P	Az Fe-Stockverläng.weiß 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 17R	Az Fe-Stockverläng.weiß 134x98	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.04 17S	Az Fe-Stockverläng.weiß 134x118	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.04 17T	Az Fe-Stockverläng.weiß 134x140	Stk
	LB-Version: 23 Vorherige Position: 560417L	
56.04 17U	Az Fe-Stockverläng.weiß 134x160	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.04 17X	Az Fe-Stockverläng.weiß _____	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 19	Innenfutter (Leibung) zum Anschluss des Dachflächenfensters an die Innenverkleidung, (die Leibung ist nur beim Einzeleinbau von Fenstern einsetzbar), aus weiß beschichtetem Kunststoff, einschließlich weißer Abschlussleisten und zugehöriger Befestigungselemente. Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
56.04 19A	Dfl-fe.Leibung weiß 55x78	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
56.04 19B	Dfl-fe.Leibung weiß 66x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 19C	Dfl-fe.Leibung weiß 66x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 19D	Dfl-fe.Leibung weiß 74-78x98	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
56.04 19E	Dfl-fe.Leibung weiß 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
56.04 19F	Dfl-fe.Leibung weiß 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
56.04 19G	Dfl-fe.Leibung weiß 74-78x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 19H	Dfl-fe.Leibung weiß 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 19I	Dfl-fe.Leibung weiß 94x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 19J	Dfl-fe.Leibung weiß 94x118	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.	
56.04 19K	Dfl-fe.Leibung weiß 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.04 19L	Dfl-fe.Leibung weiß 94x160	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Achtung: Neue Dimension.

56.04 19N Dfl-fe.Leibung weiß 114x118 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560419J

56.04 19O Dfl-fe.Leibung weiß 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 19P Dfl-fe.Leibung weiß 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 19R Dfl-fe.Leibung weiß 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.04 19S Dfl-fe.Leibung weiß 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.04 19T Dfl-fe.Leibung weiß 134x140 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560419L

56.04 19U Dfl-fe.Leibung weiß 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 19X Dfl-fe.Leibung weiß _____ Stk

LB-Version: 23

56.04 20 Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen für einen regensicheren und winddichten Anschluss ans Unterdach.
Für eine wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Dachfenster und Dach.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.

56.04 20A Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 55x78 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Inhalt / Grundtext.
Alt (HB-022): Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.

56.04 20B Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.04 20C Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.04 20D Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 74-78x98 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Inhalt / Grundtext.
Alt (HB-022): Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.

56.04 20E Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 74-78x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Inhalt / Grundtext.
Alt (HB-022): Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.

56.04 20F Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Inhalt / Grundtext.
Alt (HB-022): Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.

56.04 20G Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.04 20H	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20I	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20J	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Inhalt / Grundtext. Alt (HB-022): Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.	
56.04 20K	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20L	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Inhalt / Grundtext. Alt (HB-022): Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.	
56.04 20N	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20O	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20P	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20R	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20S	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20T	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20U	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.04 20X	Dämmrahmen - Anschluss Unterdach _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.05 Zubehör für Dachflächenfenster

Betriebsbereite Elektromontage:

Bei elektrotechnischen Teilen ist die betriebsbereite Montage, aber ohne Anschluss an die Stromversorgung, einkalkuliert.

LB-Version: 23 *Geändert*

56.05 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

56.05 00A Grundlagen des Zubehörs

Verwendung:

Dekoration:

Blendfreies Tageslicht:

Sichtschutz:

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Blendschutz (Verschattung):

Farbton des Gewebes:

LB-Version: 23

56.05 01	Markisetten (Markise) für Dachflächenfenster mit Handbedienung, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches über die Fensteraußenseite, aus transparentem, witterungs- und temperaturbeständigem Spezialgewebe in Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers, an der Fensteraußenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.		
56.05 01A	Markise Hitzesch.Manuell 55x78		Stk
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
56.05 01B	Markise Hitzesch.Manuell 66x78		Stk
	LB-Version: 23		
56.05 01C	Markise Hitzesch.Manuell 66x140		Stk
	LB-Version: 23		
56.05 01D	Markise Hitzesch.Manuell 74-78x98		Stk
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
56.05 01E	Markise Hitzesch.Manuell 74-78x118		Stk
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
56.05 01F	Markise Hitzesch.Manuell 74-78x140		Stk
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
56.05 01G	Markise Hitzesch.Manuell 74-78x160		Stk
	LB-Version: 23		
56.05 01H	Markise Hitzesch.Manuell 74-78x180		Stk
	LB-Version: 23		
56.05 01I	Markise Hitzesch.Manuell 94x98		Stk
	LB-Version: 23		
56.05 01J	Markise Hitzesch.Manuell 94x118		Stk
	LB-Version: 23	Geändert	
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.		
56.05 01K	Markise Hitzesch.Manuell 94x140		Stk
	LB-Version: 23		
56.05 01L	Markise Hitzesch.Manuell 94x160		Stk
	LB-Version: 23	Geändert	
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.		
56.05 01N	Markise Hitzesch.Manuell 114x118		Stk
	LB-Version: 23		
		Vorherige Position: 560501J	
56.05 01O	Markise Hitzesch.Manuell 114x140		Stk
	LB-Version: 23		
56.05 01P	Markise Hitzesch.Manuell 114x160		Stk
	LB-Version: 23		
56.05 01R	Markise Hitzesch.Manuell 134x98		Stk
	LB-Version: 23		
56.05 01S	Markise Hitzesch.Manuell 134x118		Stk

LB-Version: 23

56.05 01T Markise Hitzesch.Manuell 134x140 Stk

LB-Version: 23
Vorherige Position: 560501L

56.05 01U Markise Hitzesch.Manuell 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 01X Markise Hitzesch.Manuell: _____ Stk

LB-Version: 23

56.05 02 Markisetten (Markise) für Dachflächenfenster, mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches über die Fensteraußenseite, aus transparentem, witterungs- und temperaturbeständigem Spezialgewebe in Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers, an der Fensteraußenseite montiert, Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus in der Standardfarbe des Erzeugers beschichtetem Aluminium.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.05 02A Markise Hitzesch.Elektr. 55x78 Stk

LB-Version: 23
Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 02B Markise Hitzesch.Elektr. 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.05 02C Markise Hitzesch.Elektr. 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 02D Markise Hitzesch.Elektr. 74-78x98 Stk

LB-Version: 23
Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 02E Markise Hitzesch.Elektr. 74-78x118 Stk

LB-Version: 23
Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 02F Markise Hitzesch.Elektr. 74-78x140 Stk

LB-Version: 23
Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 02G Markise Hitzesch.Elektr. 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 02H Markise Hitzesch.Elektr. 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.05 02I Markise Hitzesch.Elektr. 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 02J Markise Hitzesch.Elektr. 94x118 Stk

LB-Version: 23
Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

Achtung: Neue Dimension.

56.05 02K Markise Hitzesch.Elektr. 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 02L Markise Hitzesch.Elektr. 94x160 Stk

LB-Version: 23
Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

Achtung: Neue Dimension.

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 02N	Markise Hitzesch.Elektr. 114x118	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560502J
56.05 02O	Markise Hitzesch.Elektr. 114x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 02P	Markise Hitzesch.Elektr. 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 02R	Markise Hitzesch.Elektr. 134x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 02S	Markise Hitzesch.Elektr. 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 02T	Markise Hitzesch.Elektr. 134x140	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560502L
56.05 02U	Markise Hitzesch.Elektr. 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 02X	Markise Hitzesch.Elektr.: _____	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 03	Markisetten (Markise) für Dachflächenfenster, mit Solarmodul und Motor (Steuergerät in eigener Position), als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches über die Fensteraußenseite, aus transparentem, witterungs- und temperaturbeständigem Spezialgewebe in Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers, an der Fensteraußenseite montiert, Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus in der Standardfarbe des Erzeugers beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.05 03A	Markise Hitzesch.Solar 55x78	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
56.05 03B	Markise Hitzesch.Solar 66x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 03C	Markise Hitzesch.Solar 66x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 03D	Markise Hitzesch.Solar 74-78x98	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
56.05 03E	Markise Hitzesch.Solar 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
56.05 03F	Markise Hitzesch.Solar 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
56.05 03G	Markise Hitzesch.Solar 74-78x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 03H	Markise Hitzesch.Solar 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 03I	Markise Hitzesch.Solar 94x98	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

EH

LGPosNr.

Positionsstichwort

Änderung: *LB-Version: 23* *Geändert*
Geänderter Grundtext

56.05 03J Markise Hitzesch.Solar 94x118 Stk

LB-Version: 23

56.05 03K Markise Hitzesch.Solar 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 03L Markise Hitzesch.Solar 94x160 Stk

Änderung: *LB-Version: 23* *Geändert*
Geänderter Grundtext

56.05 03N Markise Hitzesch.Solar 114x118 Stk

LB-Version: 23

56.05 03O Markise Hitzesch.Solar 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 03P Markise Hitzesch.Solar 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 03R Markise Hitzesch.Solar 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 03S Markise Hitzesch.Solar 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.05 03T Markise Hitzesch.Solar 134x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 03U Markise Hitzesch.Solar 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 03X Markise Hitzesch.Solar: _____ Stk

LB-Version: 23

56.05 05 Aufzahlung auf Markise für Dachflächenfenster für Sonderfarben.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.05 05A Az Markise Sonderfarbe 55x78 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23 *Geändert*

56.05 05B Az Markise Sonderfarbe 66x78 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 05C Az Markise Sonderfarbe 66x140 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 05D Az Markise Sonderfarbe 74-78x98 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23 *Geändert*

56.05 05E Az Markise Sonderfarbe 74-78x118 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23 *Geändert*

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 05F	Az Markise Sonderfarbe 74-78x140 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	Stk
56.05 05G	Az Markise Sonderfarbe 74-78x160 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 05H	Az Markise Sonderfarbe 74-78x180 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 05I	Az Markise Sonderfarbe 94x98 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 05J	Az Markise Sonderfarbe 94x118 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Geänderter Grundtext Achtung: Neue Dimension.	Stk
56.05 05K	Az Markise Sonderfarbe 94x140 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 05L	Az Markise Sonderfarbe 94x160 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Geänderter Grundtext Achtung: Neue Dimension.	Stk
56.05 05N	Az Markise Sonderfarbe 114x118 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 05O	Az Markise Sonderfarbe 114x140 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 05P	Az Markise Sonderfarbe 114x160 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 05R	Az Markise Sonderfarbe 134x98 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 05S	Az Markise Sonderfarbe 134x118 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 05T	Az Markise Sonderfarbe 134x140 Sonderfarbe: <i>LB-Version: 23</i>	Stk

56.05 05U	Az Markise Sonderfarbe 134x160	Stk
	Sonderfarbe: 	
	LB-Version: 23	
56.05 05X	Az Markise Sonderfarbe: _____	Stk
	Sonderfarbe: 	
	LB-Version: 23	
56.05 07	Rollladen für Dachflächenfenster mit Handbedienung, mit Aufrollkasten und seitlichen Führungsleisten aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, an der Fensteraußenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.05 07A	Rollladen Manuell Alu 55x78	Stk
		
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
56.05 07B	Rollladen Manuell Alu 66x78	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 07C	Rollladen Manuell Alu 66x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 07D	Rollladen Manuell Alu 74-78x98	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
56.05 07E	Rollladen Manuell Alu 74-78x118	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
56.05 07F	Rollladen Manuell Alu 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
56.05 07G	Rollladen Manuell Alu 74-78x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 07H	Rollladen Manuell Alu 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 07I	Rollladen Manuell Alu 94x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 07J	Rollladen Manuell Alu 94x118	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
	Achtung: Neue Dimension.	
56.05 07K	Rollladen Manuell Alu 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 07L	Rollladen Manuell Alu 94x160	Stk
	LB-Version: 23	Geändert
Änderung:	Geänderter Grundtext	
	Achtung: Neue Dimension.	
56.05 07N	Rollladen Manuell Alu 114x118	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560507J

56.05 07O Rollladen Manuell Alu 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 07P Rollladen Manuell Alu 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 07R Rollladen Manuell Alu 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 07S Rollladen Manuell Alu 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.05 07T Rollladen Manuell Alu 134x140 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560507L

56.05 07U Rollladen Manuell Alu 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 07X Rollladen Manuell Alu : _____ Stk

LB-Version: 23

**56.05 08 Rollladen für Dachflächenfenster mit Handbedienung, mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleisten aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus Kupfer, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.**

56.05 08A Rollladen Manuell Cu 55x78 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 08B Rollladen Manuell Cu 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.05 08C Rollladen Manuell Cu 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 08D Rollladen Manuell Cu 74-78x98 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 08E Rollladen Manuell Cu 74-78x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 08F Rollladen Manuell Cu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 08G Rollladen Manuell Cu 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 08H Rollladen Manuell Cu 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.05 08I Rollladen Manuell Cu 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 08J Rollladen Manuell Cu 94x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext Achtung: Neue Dimension.		
56.05 08K	Rollladen Manuell Cu 94x140		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 08L	Rollladen Manuell Cu 94x160		Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>		
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext Achtung: Neue Dimension.		
56.05 08N	Rollladen Manuell Cu 114x118		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560508J</i>	
56.05 08O	Rollladen Manuell Cu 114x140		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 08P	Rollladen Manuell Cu 114x160		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 08R	Rollladen Manuell Cu 134x98		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 08S	Rollladen Manuell Cu 134x118		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 08T	Rollladen Manuell Cu 134x140		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560508L</i>	
56.05 08U	Rollladen Manuell Cu 134x160		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 08X	Rollladen Manuell Cu : _____		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 10	Rollladen für Dachflächenfenster, Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position), mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, an der Fensteraußenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.		
56.05 10A	Rollladen Elektr. Alu 55x78		Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>		
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext		
56.05 10B	Rollladen Elektr. Alu 66x78		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 10C	Rollladen Elektr. Alu 66x140		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 10D	Rollladen Elektr. Alu 74-78x98		Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>		
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext		
56.05 10E	Rollladen Elektr. Alu 74-78x118		Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>		
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext		
56.05 10F	Rollladen Elektr. Alu 74-78x140		Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>		
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext		

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 10G	Rollladen Elektr. Alu 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 10H	Rollladen Elektr. Alu 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 10I	Rollladen Elektr. Alu 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 10J	Rollladen Elektr. Alu 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext	
	Achtung: Neue Dimension.	
56.05 10K	Rollladen Elektr. Alu 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 10L	Rollladen Elektr. Alu 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext	
	Achtung: Neue Dimension.	
56.05 10N	Rollladen Elektr. Alu 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560510J</i>
56.05 10O	Rollladen Elektr. Alu 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 10P	Rollladen Elektr. Alu 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 10R	Rollladen Elektr. Alu 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 10S	Rollladen Elektr. Alu 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 10T	Rollladen Elektr. Alu 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560510L</i>
56.05 10U	Rollladen Elektr. Alu 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 10X	Rollladen Elektr. Alu: _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11	Rollladen für Dachflächenfenster, Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position), mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus Kupfer, an der Fensteraußenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.05 11A	Rollladen Elektr. Cu 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext	
56.05 11B	Rollladen Elektr. Cu 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11C	Rollladen Elektr. Cu 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 11D	Rollladen Elektr. Cu 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext	
56.05 11E	Rollladen Elektr. Cu 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext	
56.05 11F	Rollladen Elektr. Cu 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext	
56.05 11G	Rollladen Elektr. Cu 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11H	Rollladen Elektr. Cu 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11I	Rollladen Elektr. Cu 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11J	Rollladen Elektr. Cu 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext	
56.05 11K	Rollladen Elektr. Cu 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11L	Rollladen Elektr. Cu 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext	
56.05 11N	Rollladen Elektr. Cu 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11O	Rollladen Elektr. Cu 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11P	Rollladen Elektr. Cu 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11R	Rollladen Elektr. Cu 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11S	Rollladen Elektr. Cu 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11T	Rollladen Elektr. Cu 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11U	Rollladen Elektr. Cu 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 11X	Rollladen Elektr. Cu: _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 13	Rollladen für Dachflächenfenster, mit Solarmodul und Motor (Steuergerät in eigener Position), mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, an der Fensteraußenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 13A	Rollladen Solar Alu 55x78 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13B	Rollladen Solar Alu 66x78 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13C	Rollladen Solar Alu 66x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13D	Rollladen Solar Alu 74-78x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13E	Rollladen Solar Alu 74-78x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13F	Rollladen Solar Alu 74-78x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13G	Rollladen Solar Alu 74-78x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13H	Rollladen Solar Alu 74-78x180 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13I	Rollladen Solar Alu 94x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13J	Rollladen Solar Alu 94x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13K	Rollladen Solar Alu 94x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13L	Rollladen Solar Alu 94x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13N	Rollladen Solar Alu 114x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13O	Rollladen Solar Alu 114x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13P	Rollladen Solar Alu 114x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13R	Rollladen Solar Alu 134x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13S	Rollladen Solar Alu 134x118 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13T	Rollladen Solar Alu 134x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13U	Rollladen Solar Alu 134x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 13X	Rollladen Solar Alu: _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk

56.05 14 Rollläden für Dachflächenfenster, mit Solarmodul und Motor (Steuergerät in eigener Position), mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus Kupfer, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.05 14A Rollladen Solar Cu 55x78 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 14B Rollladen Solar Cu 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.05 14C Rollladen Solar Cu 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 14D Rollladen Solar Cu 74-78x98 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 14E Rollladen Solar Cu 74-78x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 14F Rollladen Solar Cu 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 14G Rollladen Solar Cu 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 14H Rollladen Solar Cu 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.05 14I Rollladen Solar Cu 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 14J Rollladen Solar Cu 94x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 14K Rollladen Solar Cu 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 14L Rollladen Solar Cu 94x160 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 14N Rollladen Solar Cu 114x118 Stk

LB-Version: 23

56.05 14O Rollladen Solar Cu 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 14P Rollladen Solar Cu 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 14R Rollladen Solar Cu 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 14S Rollladen Solar Cu 134x118 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.05 14T Rollladen Solar Cu 134x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 14U Rollladen Solar Cu 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 14X Rollladen Solar Cu: _____ Stk

LB-Version: 23

56.05 20 Faltrollo für Dachflächenfenster mit Handbedienung durch Auf- und Abschieben des Rollos, als Licht- und Sichtschutz, aus gefaltetem Behang, und Aluführungsschienen für stufenlose Bedienung, an der Flügelinnenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.05 20A Faltrollo Manuell 55x78 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 20B Faltrollo Manuell 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.05 20C Faltrollo Manuell 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 20D Faltrollo Manuell 74-78x98 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 20E Faltrollo Manuell 74-78x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 20F Faltrollo Manuell 74-78x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 20G Faltrollo Manuell 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 20H Faltrollo Manuell 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.05 20I Faltrollo Manuell 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 20J Faltrollo Manuell 94x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext
Achtung: Neue Dimension.

56.05 20K Faltrollo Manuell 94x140 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext
Achtung: Neue Dimension.

56.05 20L Faltrollo Manuell 94x160 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext Achtung: Neue Dimension.		
56.05 20N	Faltrollo Manuell 114x118		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560520J</i>	
56.05 20O	Faltrollo Manuell 114x140		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560520K</i>	
56.05 20P	Faltrollo Manuell 114x160		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 20R	Faltrollo Manuell 134x98		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 20S	Faltrollo Manuell 134x118		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 20T	Faltrollo Manuell 134x140		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560520L</i>	
56.05 20U	Faltrollo Manuell 134x160		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 20X	Faltrollo Manuell : _____		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 21	Faltrollos für Dachflächenfenster, mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), als Licht- und Sichtschutz, aus gefaltetem Behang, und Aluführungsschienen für stufenlose Bedienung, an der Flügelinnenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.		
56.05 21A	Faltrollo Elektr. 55x78		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext		
56.05 21B	Faltrollo Elektr. 66x78		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 21C	Faltrollo Elektr. 66x140		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 21D	Faltrollo Elektr. 74-78x98		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext		
56.05 21E	Faltrollo Elektr. 74-78x118		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext		
56.05 21F	Faltrollo Elektr. 74-78x140		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Geänderter Grundtext		
56.05 21G	Faltrollo Elektr. 74-78x160		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 21H	Faltrollo Elektr. 74-78x180		Stk
	<i>LB-Version: 23</i>		
56.05 21I	Faltrollo Elektr. 94x98		Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.05 21J Faltrollo Elektr. 94x118 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext
Achtung: Neue Dimension.

56.05 21K Faltrollo Elektr. 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 21L Faltrollo Elektr. 94x160 Stk

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext
Achtung: Neue Dimension.

56.05 21N Faltrollo Elektr. 114x118 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560521J

56.05 21O Faltrollo Elektr. 114x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 21P Faltrollo Elektr. 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 21R Faltrollo Elektr. 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 21S Faltrollo Elektr. 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.05 21T Faltrollo Elektr. 134x140 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560521L

56.05 21U Faltrollo Elektr. 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 21X Faltrollo Elektr. : _____ Stk

LB-Version: 23

56.05 23 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faltrollos in Standardfarben, ohne Unterschied der Bedienungsart, für Gewebe-Sonderfarben.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.05 23A Az Faltrollo Sonderfarbe 55x78 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

56.05 23B Az Faltrollo Sonderfarbe 66x78 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 23C Az Faltrollo Sonderfarbe 66x140 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 23D Az Faltrollo Sonderfarbe 74-78x98 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

56.05 23E Az Faltrollo Sonderfarbe 74-78x118 Stk


Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr.


Positionsstichwort

EH

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

56.05 23F Az Faltrollo Sonderfarbe 74-78x140 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

56.05 23G Az Faltrollo Sonderfarbe 74-78x160 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

56.05 23H Az Faltrollo Sonderfarbe 74-78x180 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

56.05 23I Az Faltrollo Sonderfarbe 94x98 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23


56.05 23J Az Faltrollo Sonderfarbe 94x118 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23 Geändert


Änderung: Geänderter Grundtext

56.05 23K Az Faltrollo Sonderfarbe 94x140 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23


56.05 23L Az Faltrollo Sonderfarbe 94x160 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Geänderter Grundtext


56.05 23N Az Faltrollo Sonderfarbe 114x118 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560522J

56.05 23O Az Faltrollo Sonderfarbe 114x140 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

56.05 23P Az Faltrollo Sonderfarbe 114x160 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

56.05 23R Az Faltrollo Sonderfarbe 134x98 Stk

Sonderfarbe: 


LB-Version: 23

56.05 23S Az Faltrollo Sonderfarbe 134x118 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

56.05 23T Az Faltrollo Sonderfarbe 134x140 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560522L

56.05 23U	Az Faltrollo Sonderfarbe 134x160	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 23X	Az Faltrollo Sonderfarbe : _____	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 26	Verdunklungsrollo für Dachflächenfenster, mit seitlicher Führung, mit Handbedienung, aus lichtundurchlässigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Standardfarbe. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.05 26A	Verdunklungsrollo Manuell 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
56.05 26B	Verdunklungsrollo Manuell 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 26C	Verdunklungsrollo Manuell 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 26D	Verdunklungsrollo Manuell 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
56.05 26E	Verdunklungsrollo Manuell 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
56.05 26F	Verdunklungsrollo Manuell 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
56.05 26G	Verdunklungsrollo Manuell 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 26H	Verdunklungsrollo Manuell 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 26I	Verdunklungsrollo Manuell 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 26J	Verdunklungsrollo Manuell 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Achtung: Neue Dimension.	
56.05 26K	Verdunklungsrollo Manuell 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 26L	Verdunklungsrollo Manuell 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Achtung: Neue Dimension.	
56.05 26N	Verdunklungsrollo Manuell 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560526J</i>
56.05 26O	Verdunklungsrollo Manuell 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 26P	Verdunklungsrollo Manuell 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 26R	Verdunklungsrollo Manuell 134x98	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.05 26S Verdunkelungsrollo Manuell 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.05 26T Verdunkelungsrollo Manuell 134x140 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560526L

56.05 26U Verdunkelungsrollo Manuell 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 26X Verdunkelungsrollo Manuell : _____ Stk

LB-Version: 23

56.05 27 Verdunkelungsrollo für Dachflächenfenster, mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), mit seitlicher Führung, aus lichtundurchlässigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Standardfarbe.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.05 27A Verdunkelungsrollo Elektr. 55x78 Stk

LB-Version: 23

Geändert

56.05 27B Verdunkelungsrollo Elektr. 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.05 27C Verdunkelungsrollo Elektr. 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 27D Verdunkelungsrollo Elektr. 74-78x98 Stk

LB-Version: 23

Geändert

56.05 27E Verdunkelungsrollo Elektr. 74-78x118 Stk

LB-Version: 23

Geändert

56.05 27F Verdunkelungsrollo Elektr. 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

Geändert

56.05 27G Verdunkelungsrollo Elektr. 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 27H Verdunkelungsrollo Elektr. 74-78x180 Stk

LB-Version: 23

56.05 27I Verdunkelungsrollo Elektr. 94x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 27J Verdunkelungsrollo Elektr. 94x118 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Achtung: Neue Dimension.

56.05 27K Verdunkelungsrollo Elektr. 94x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 27L Verdunkelungsrollo Elektr. 94x160 Stk

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Achtung: Neue Dimension.

56.05 27N Verdunkelungsrollo Elektr. 114x118 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560527J

56.05 27O Verdunkelungsrollo Elektr. 114x140 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.05 27P Verdunkelungsrollo Elektr. 114x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 27R Verdunkelungsrollo Elektr. 134x98 Stk

LB-Version: 23

56.05 27S Verdunkelungsrollo Elektr. 134x118 Stk

LB-Version: 23

56.05 27T Verdunkelungsrollo Elektr. 134x140 Stk

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560527L

56.05 27U Verdunkelungsrollo Elektr. 134x160 Stk

LB-Version: 23

56.05 27X Verdunkelungsrollo Elektr. : _____ Stk

LB-Version: 23

56.05 28 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verdunkelungsrollos in Standardfarben, ohne Unterschied der Bedienungsart, für Gewebe-Sonderfarben.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.05 28A Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 55x78 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 28B Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 66x78 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 28C Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 66x140 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 28D Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 74-78x98 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 28E Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 74-78x118 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 28F Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 74-78x140 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 28G Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 74-78x160 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 28H Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 74-78x180 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 28I Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 94x98 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 28J	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 94x118 Sonderfarbe:	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geändert Achtung: Neue Dimension.	
56.05 28K	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 94x140 Sonderfarbe:	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 28L	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 94x160 Sonderfarbe:	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geändert Achtung: Neue Dimension.	
56.05 28N	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 114x118 Sonderfarbe:	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560528J
56.05 28O	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 114x140 Sonderfarbe:	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 28P	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 114x160 Sonderfarbe:	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 28R	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 134x98 Sonderfarbe:	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 28S	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 134x118 Sonderfarbe:	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 28T	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 134x140 Sonderfarbe:	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560528L
56.05 28U	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 134x160 Sonderfarbe:	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 28X	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe : Sonderfarbe:	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 30	Jalousien für Dachflächenfenster mit Handbedienung, zur Regulierung des einfallenden Lichtes durch höhen- und achsenverstellbare Jalousie-Lamellen aus Aluminium in Standardfarbe, und seitlichen Aluminiumführungsschienen, innen montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.05 30A	Jalousie Manuell innen 55x78 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	Stk
56.05 30B	Jalousie Manuell innen 66x78 LB-Version: 23	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 30C	Jalousie Manuell innen 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30D	Jalousie Manuell innen 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
56.05 30E	Jalousie Manuell innen 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
56.05 30F	Jalousie Manuell innen 74-78x140	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
56.05 30G	Jalousie Manuell innen 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30H	Jalousie Manuell innen 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30I	Jalousie Manuell innen 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30J	Jalousie Manuell innen 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.05 30K	Jalousie Manuell innen 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30L	Jalousie Manuell innen 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.05 30N	Jalousie Manuell innen 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560530J</i>
56.05 30O	Jalousie Manuell innen 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30P	Jalousie Manuell innen 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30R	Jalousie Manuell innen 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30S	Jalousie Manuell innen 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30T	Jalousie Manuell innen 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560530L</i>
56.05 30U	Jalousie Manuell innen 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 30X	Jalousie Manuell innen : _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.05 31 Jalousien für Dachflächenfenster, mit Elektrobedienung (Steuergerät in eigener Position), zur Regulierung des einfallenden Lichtes durch höhen- und achsenverstellbare Jalousie-Lamellen aus Aluminium in Standardfarbe und seitlichen Aluminiumführungsschienen.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 31A	Jalousie Elektr. innen 55x78	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Geänderter Grundtext</i>	
56.05 31B	Jalousie Elektr. innen 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31C	Jalousie Elektr. innen 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31D	Jalousie Elektr. innen 74-78x98	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Geänderter Grundtext</i>	
56.05 31E	Jalousie Elektr. innen 74-78x118	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Geänderter Grundtext</i>	
56.05 31F	Jalousie Elektr. innen 74-78x140	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Geänderter Grundtext</i>	
56.05 31G	Jalousie Elektr. innen 74-78x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31H	Jalousie Elektr. innen 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31I	Jalousie Elektr. innen 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31J	Jalousie Elektr. innen 94x118	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.05 31K	Jalousie Elektr. innen 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31L	Jalousie Elektr. innen 94x160	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.05 31N	Jalousie Elektr. innen 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560531J</i>
56.05 31O	Jalousie Elektr. innen 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31P	Jalousie Elektr. innen 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31R	Jalousie Elektr. innen 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31S	Jalousie Elektr. innen 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31T	Jalousie Elektr. innen 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560531L</i>

56.05 31U	Jalousie Elektr. innen 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 31X	Jalousie Elektr. innen : _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 32	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Jalousie in Standardfarben, ohne Unterschied der Bedienungsart, für Sonderfarben. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.05 32A	Az Jalousie Sonderfarbe 55x78	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
56.05 32B	Az Jalousie Sonderfarbe 66x78	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 32C	Az Jalousie Sonderfarbe 66x140	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 32D	Az Jalousie Sonderfarbe 74-78x98	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
56.05 32E	Az Jalousie Sonderfarbe 74-78x118	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
56.05 32F	Az Jalousie Sonderfarbe 74-78x140	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
56.05 32G	Az Jalousie Sonderfarbe 74-78x160	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 32H	Az Jalousie Sonderfarbe 74-78x180	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 32I	Az Jalousie Sonderfarbe 94x98	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 32J	Az Jalousie Sonderfarbe 94x118	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	<i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.05 32K	Az Jalousie Sonderfarbe 94x140	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 32L	Az Jalousie Sonderfarbe 94x160	Stk
	Sonderfarbe:	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Achtung: Neue Dimension.

56.05 32N Az Jalousie Sonderfarbe 114x118 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560532J

56.05 32O Az Jalousie Sonderfarbe 114x140 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 32P Az Jalousie Sonderfarbe 114x160 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 32R Az Jalousie Sonderfarbe 134x98 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 32S Az Jalousie Sonderfarbe 134x118 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 32T Az Jalousie Sonderfarbe 134x140 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560532L

56.05 32U Az Jalousie Sonderfarbe 134x160 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 32X Az Jalousie Sonderfarbe : _____ Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.05 34 Rollos für Dachflächenfenster mit Handbedienung, als Licht- und Sichtschutz, aus imprägniertem Baumwollgewebe, schmutzabweisend und lichtbeständig, in Standardfarbe, an der Flügelinnenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.05 34A Rollo Manuell innen 55x78 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 34B Rollo Manuell innen 66x78 Stk

LB-Version: 23

56.05 34C Rollo Manuell innen 66x140 Stk

LB-Version: 23

56.05 34D Rollo Manuell innen 74-78x98 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 34E Rollo Manuell innen 74-78x118 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 34F Rollo Manuell innen 74-78x140 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 34G Rollo Manuell innen 74-78x160 Stk

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 34H	Rollo Manuell innen 74-78x180	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 34I	Rollo Manuell innen 94x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 34J	Rollo Manuell innen 94x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	<i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.05 34K	Rollo Manuell innen 94x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 34L	Rollo Manuell innen 94x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	<i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.05 34N	Rollo Manuell innen 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560534J</i>
56.05 34O	Rollo Manuell innen 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 34P	Rollo Manuell innen 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 34R	Rollo Manuell innen 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 34S	Rollo Manuell innen 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 34T	Rollo Manuell innen 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560534L</i>
56.05 34U	Rollo Manuell innen 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 34X	Rollo Manuell innen : _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 35	Rollos für Dachflächenfenster, mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), als Licht- und Sichtschutz, aus imprägniertem Baumwollgewebe, schmutzabweisend und lichtbeständig, in Standardfarbe, an der Flügelinnenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.05 35A	Rollo Elektr. innen 55x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
56.05 35B	Rollo Elektr. innen 66x78	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 35C	Rollo Elektr. innen 66x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 35D	Rollo Elektr. innen 74-78x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
56.05 35E	Rollo Elektr. innen 74-78x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 35F	Rollo Elektr. innen 74-78x140	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
56.05 35G	Rollo Elektr. innen 74-78x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 35H	Rollo Elektr. innen 74-78x180	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 35I	Rollo Elektr. innen 94x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 35J	Rollo Elektr. innen 94x118	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.	
56.05 35K	Rollo Elektr. innen 94x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 35L	Rollo Elektr. innen 94x160	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Achtung: Neue Dimension.	
56.05 35N	Rollo Elektr. innen 114x118	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560535J
56.05 35O	Rollo Elektr. innen 114x140	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 35P	Rollo Elektr. innen 114x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 35R	Rollo Elektr. innen 134x98	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 35S	Rollo Elektr. innen 134x118	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 35T	Rollo Elektr. innen 134x140	Stk
	LB-Version: 23	Vorherige Position: 560535L
56.05 35U	Rollo Elektr. innen 134x160	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 35X	Rollo Elektr. innen : _____	Stk
	LB-Version: 23	
56.05 36	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rollos, ohne Unterschied der Bedienungsart in Standardfarben, für Sonderfarben. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.05 36A	Az Rollo Sonderfarbe 55x78	Stk
	Sonderfarbe:	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
56.05 36B	Az Rollo Sonderfarbe 66x78	Stk
	Sonderfarbe:	
	LB-Version: 23	
56.05 36C	Az Rollo Sonderfarbe 66x140	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23


56.05 36D Az Rollo Sonderfarbe 74-78x98 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert


56.05 36E Az Rollo Sonderfarbe 74-78x118 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 36F Az Rollo Sonderfarbe 74-78x140 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

56.05 36G Az Rollo Sonderfarbe 74-78x160 Stk

Sonderfarbe: 


LB-Version: 23

56.05 36H Az Rollo Sonderfarbe 74-78x180 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

56.05 36I Az Rollo Sonderfarbe 94x98 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

56.05 36J Az Rollo Sonderfarbe 94x118 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:


Achtung: Neue Dimension.

56.05 36K Az Rollo Sonderfarbe 94x140 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

56.05 36L Az Rollo Sonderfarbe 94x160 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Achtung: Neue Dimension.

56.05 36N Az Rollo Sonderfarbe 114x118 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560536J

56.05 36O Az Rollo Sonderfarbe 114x140 Stk

Sonderfarbe: 


LB-Version: 23

56.05 36P Az Rollo Sonderfarbe 114x160 Stk

Sonderfarbe: 

LB-Version: 23

56.05 36R Az Rollo Sonderfarbe 134x98 Stk

Sonderfarbe: 




LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.05 36S	Az Rollo Sonderfarbe 134x118 Sonderfarbe:  <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 36T	Az Rollo Sonderfarbe 134x140 Sonderfarbe:  <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 36U	Az Rollo Sonderfarbe 134x160 Sonderfarbe:  <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 36X	Az Rollo Sonderfarbe:  Sonderfarbe:  <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 37	Insektenschutz-Rollo für nach außen hin öffnenbare Klapp-Schwing-Flügel Dachflächenfenster, aus transparentem Spezialgewebe, in zwei seitlichen Aluminiumschienen geführt und am Rand der Fensterinnenverkleidung montiert (das Fenster kann innerhalb der Leibungstiefe geöffnet werden). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.05 37A	Insektenrollo 55x78 <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Geänderter Grundtext	Stk
56.05 37B	Insektenrollo 66x78 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 37C	Insektenrollo 66x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 37D	Insektenrollo 74-78x98 <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Geänderter Grundtext	Stk
56.05 37E	Insektenrollo 74-78x118 <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Geänderter Grundtext	Stk
56.05 37F	Insektenrollo 74-78x140 <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Geänderter Grundtext	Stk
56.05 37G	Insektenrollo 74-78x160 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 37H	Insektenrollo 74-78x180 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 37I	Insektenrollo 94x98 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.05 37J	Insektenrollo 94x118 <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Geänderter Grundtext Achtung: Neue Dimension.	Stk
56.05 37K	Insektenrollo 94x140 <i>LB-Version: 23</i>	Stk

56.05 37L	Insektenrollo 94x160	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Geänderter Grundtext</i> <i>Achtung: Neue Dimension.</i>	
56.05 37N	Insektenrollo 114x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560537J</i>
56.05 37O	Insektenrollo 114x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 37P	Insektenrollo 114x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 37R	Insektenrollo 134x98	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 37S	Insektenrollo 134x118	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 37T	Insektenrollo 134x140	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 560537L</i>
56.05 37U	Insektenrollo 134x160	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 37X	Insektenrollo: _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.05 40	Bedienungsstange aus Aluminium, für die Betätigung hochsitzender Fenster.	
56.05 40B	Bedienungs-teleskopstange Al b.200cm	Stk
	Teleskopstange bis 200 cm lang.	
56.05 40C	Bedienungs-teleskopstange Al ü. 200 b. 300cm	Stk
	Teleskopstange über 200cm bis 300cm lang.	
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
56.05 46	Bedienungselement für Steuersystem für 3 Motoren (eigene Position), bei elektrisch betriebenen Funktionen von Dachflächenfenstern und Zubehör, einschließlich Tastatur und einem 6 m langen Kabel.	
56.05 46A	Bedienungstastatur f.1 Kanal	Stk
	Für die Bedienung eines Motors.	
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
56.05 46B	Bedienungstastatur f. Mehrkanal	Stk
	Für die Bedienung von 3 Motoren.	
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
56.05 47	Anbindung der vorhandenen Verdrahtung eines Dachflächenfensters für die Montage des Fensteröffners, Rollladens und Innenjalousie oder Regenfühlers und Infrarotempfanges, mit einem Kabel mit einer Länge von mindestens 3,00m bis zu einer definierten Schnittstelle.	
56.05 47A	Anbindung der Verdrahtung ü.3m	Stk
	Definierte Schnittstelle (z.B. Dose, Verteiler): _____	
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
56.05 54	Zubehör zu der elektrischen Fernbedienung der Dachflächenfenster, Rollos, Jalousien und dergleichen.	
56.05 54E	Sensor-Interface	Stk

Sensor-Interface für Sensoren (z.B. Regenfühler, Wind/Regenfühler, Raumthermostat und Zeitschaltuhr),
(Sensoren in eigener Position).

Anforderung an die Steuerung:

LB-Version: 23

Geändert

56.05 55 Ein- und Anbindung an bestehende BUS bzw. Smart-Home-Systeme

56.05 55A Einbindung in BUS/Smart-Home-Systeme

PA

Anbindung:

LB-Version: 23

56.05 60 Brandrauchentlüftungsanlage (Rauchanl.) für Dachflächen-Schwingfenster (Dfl-fe.).

56.05 60A Brandrauchanlage f.1 Fenster

PA

Für ein Dachflächenfenster.

56.05 60B Brandrauchanlage f.2 Tandemfenster

PA

Für zwei Dachflächenfenster mit Tandemschaltung.

Gemäß Skizze: bestehend aus folgenden Geräten (Kettenmotor in eigener Position):

Strahlungsfreier Rauchmelder für automatisches Öffnen des Schwingfensters bei ca. 3 Prozent Brandrauch,
Stückanzahl:

Rauchabzugszentrale mit eingebauter Strom-Notversorgung, Ladeteil und komplette Überwachung,
Ruhstromüberwachung, nach Wahl des Auftraggebers auf- oder unter Putz-Ausführung,

Stückanzahl:

Rauchabzugstaster für Notauslösung, mit AUF-Taste, optischer AUF-Meldung, Kontrolllampe und verdeckt
liegender ZU-Taste,

Stückanzahl:

Lüftertaster, auf oder unter Putzausführung nach Wahl des Auftraggebers, für eine stufenlose Betätigung, als
Sondertaster mit optischer AUF-, ZWISCHEN-Stellung und ZU-Anzeige,

Stückanzahl:

56.05 61 Brandrauchentlüftungsset bestehend aus:

- Steuerungspaket für eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Elektrische Handsteuereinrichtungen (RWA-Taster) in AP-Ausführung
- Eine Hauptbedienstelle
- Eine Nebenbedienstelle
- ein optischer Rauchmelder

Nach TRVB S 111

einschließlich Notstromversorgung

Farbe der Bedienstelle: orange

VdS-Richtlinie ist für den Motorantrieb

56.05 61A Brandrauchentlüftungsset gemäß TRVB

Stk

LB-Version: 23

56.07 Flachdachfenster

Im Positionsstichwort ist die lichte Deckenöffnung (Rohbaulichte (RBL)) in cm angegeben.

Kommentar:
Für „Zubehöre“ gilt die Größe passend zum Flachdachfenster. Die tatsächlich ausgeführte Größe weicht ab.

LB-Version: 23

56.07 01 Flachdach-Fenster mit Aufsatzkranz (Rahmen mit mind. Höhe 15cm) für Wohn- und Arbeitsräume, in fix verglast (fix vergl.) Ausführung, mit oberhalb montierter klarer Glasscheibe, einschließlich Scheibenandruckprofil und Klemmleiste, mind. Uw-Wert 1,2 W/m²K und einem mind. Schalldämmmaß von 35db.

56.07 01A Flachdachfenster fix.vergl. RBL60x60

Stk

LB-Version: 23

56.07 01B Flachdachfenster fix.vergl. RBL70x70

Stk

LB-Version: 23

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.07 01C	Flachdachfenster fix.vergl. RBL80x80 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 01D	Flachdachfenster fix.vergl. RBL90x60 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 01E	Flachdachfenster fix.vergl. RBL90x90 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 01F	Flachdachfenster fix.vergl. RBL100x100 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 01G	Flachdachfenster fix.vergl. RBL120x60 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 01H	Flachdachfenster fix.vergl. RBL120x90 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 01I	Flachdachfenster fix.vergl. RBL120x120 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 01J	Flachdachfenster fix.vergl. RBL150x100 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 01X	Flachdachfenster fix.vergl. RBL_____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02	Flachdach-Fenster mit Aufsatzkranz (Rahmen mit mind. Höhe 15cm) für Wohn- und Arbeitsräume, in händischer (manuell) Ausführung, mit oberhalb montierter klarer Glasscheibe, einschließlich Scheibenandruckprofil und Klemmleiste, mind. Uw-Wert 1,2 W/m²K und einem mind. Schalldämmmaß von 35db.	
56.07 02A	Flachdachfenster manuell RBL60x60 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02B	Flachdachfenster manuell RBL70x70 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02C	Flachdachfenster manuell RBL80x80 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02D	Flachdachfenster manuell RBL90x60 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02E	Flachdachfenster manuell RBL90x90 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02F	Flachdachfenster manuell RBL100x100 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02G	Flachdachfenster manuell RBL120x60 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02H	Flachdachfenster manuell RBL120x90 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02I	Flachdachfenster manuell RBL120x120 <i>LB-Version: 23</i>	Stk
56.07 02J	Flachdachfenster manuell RBL150x100 <i>LB-Version: 23</i>	Stk

56.07 02X	Flachdachfenster manuell RBL_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04	Flachdach-Fenster mit Aufsatzkranz (Rahmen mit mind. Höhe 15cm) für Wohn- und Arbeitsräume, in solarer (solar) Ausführung, einschließlich Bedienung per Funk. Steuerung und Motor mit Solarpanel, mit oberhalb montierter klarer Glasscheibe, einschließlich Scheibenandruckprofil und Klemmleiste, mind. Uw-Wert 1,2 W/m²K und einem mind. Schalldämmmaß von 35db.	
56.07 04A	Flachdachfenster solar RBL60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04B	Flachdachfenster solar RBL70x70	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04C	Flachdachfenster solar RBL80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04D	Flachdachfenster solar RBL90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04E	Flachdachfenster solar RBL90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04F	Flachdachfenster solar RBL100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04G	Flachdachfenster solar RBL120x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04H	Flachdachfenster solar RBL120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04I	Flachdachfenster solar RBL120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04J	Flachdachfenster solar RBL150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 04X	Flachdachfenster solar RBL_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10	Durchsturzsicheres Flachdach-Fenster fixverglast in zweifach Comfort-Verglasung (2f.-fix vergl.) für Flachdächer(2°-15° Dachneigung), sowie Kappleisten aus Aluminium, mind. Uw-Wert 1,2 W/m²K und der Schallschutzklasse (SSK) 3. Rahmenmaterial PVC Multikammerprofil weiß Außenabdeckung Aluminium	
56.07 10A	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10B	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL70x70	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10C	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10D	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10E	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.07 10F	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10G	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL120x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10H	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10I	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10J	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 10X	Flachdachfenster 2f.-fix.vergl. RBL_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12	Flachdach-Fenster mit Aufsatzkranz (Rahmen mit mind. Höhe 15cm) für Brandrauchanlagen gemäß TRVB, einschließlich Bedienung elektrisch über eine RWA Steuerungszentrale, mit oberhalb montierter klarer Glasscheibe, einschließlich Scheibenandruckprofil und Klemmleiste, mind. Uw-Wert 1,2 W/m²K und einem mind. Schalldämmmaß von 35db.	
56.07 12A	Flachdachfenster Brandrauch RBL60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12B	Flachdachfenster Brandrauch RBL70x70	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12C	Flachdachfenster Brandrauch RBL80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12D	Flachdachfenster Brandrauch RBL90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12E	Flachdachfenster Brandrauch RBL90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12F	Flachdachfenster Brandrauch RBL100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12G	Flachdachfenster Brandrauch RBL120x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12H	Flachdachfenster Brandrauch RBL120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12I	Flachdachfenster Brandrauch RBL120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12J	Flachdachfenster Brandrauch RBL150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 12X	Flachdachfenster Brandrauch RBL_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 24	Az für fixierten Blendrahmen auf ein Flachdach-Fenster.	
56.07 24A	Az für fixierten Blendrahmen RBL60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 24B	Az für fixierten Blendrahmen RBL70x70	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.07 24C Az für fixierten Blendrahmen RBL80x80 Stk

LB-Version: 23

56.07 24D Az für fixierten Blendrahmen RBL90x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 24E Az für fixierten Blendrahmen RBL90x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 24F Az für fixierten Blendrahmen RBL100x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 24G Az für fixierten Blendrahmen RBL120x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 24H Az für fixierten Blendrahmen RBL120x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 24I Az für fixierten Blendrahmen RBL120x120 Stk

LB-Version: 23

56.07 24J Az für fixierten Blendrahmen RBL150x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 24X Az für fixierten Blendrahmen RBL_____ Stk

LB-Version: 23

56.07 25 Aufsetzkranzverlängerung zur Aufsetzkranzerhöhung (für Dachneigungen von 0 bis 15 Grad) als wärmegeädämter (Wärmegeä.) Aufsetzkranz bis 15cm Höhe.

56.07 25A Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL60x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 25B Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL70x70 Stk

LB-Version: 23

56.07 25C Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL80x80 Stk

LB-Version: 23

56.07 25D Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL90x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 25E Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL90x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 25F Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL100x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 25G Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL120x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 25H Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL120x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 25I Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL120x120 Stk

LB-Version: 23

56.07 25J Wärmegeä. Aufsetzkranz b.15cm RBL150x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 25X	Wärmeged. Aufsetzkranz b.15cm RBL_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26	Aufsetzkranzverlängerung zur Aufsetzkranzerhöhung (für Dachneigungen von 0 bis 15 Grad) als wärmegedämmter (Wärmeged.) Aufsetzkranz über 15cm bis 30cm Höhe.	
56.07 26A	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26B	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL70x70	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26C	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26D	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26E	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26F	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26G	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL120x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26H	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26I	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26J	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 26X	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.15-30cm RBL_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 27	Aufsetzkranzverlängerung zur Aufsetzkranzerhöhung (für Dachneigungen von 0 bis 15 Grad) als wärmegedämmter (Wärmeged.) Aufsetzkranz über 30cm bis 45cm Höhe.	
56.07 27A	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 27B	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL70x70	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 27C	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 27D	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 27E	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 27F	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 27G	Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL120x60	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.07 27H Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL120x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 27I Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL120x120 Stk

LB-Version: 23

56.07 27J Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL150x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 27X Wärmeged. Aufsetzkranz ü.30-45cm RBL_____ Stk

LB-Version: 23

56.07 28 Aufsetzkranzverlängerung zur Aufsetzkranzerhöhung (für Dachneigungen von 0 bis 15 Grad) als wärmegedämmter (Wärmeged.) Aufsetzkranz über 45cm Höhe.

56.07 28A Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL60x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 28B Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL70x70 Stk

LB-Version: 23

56.07 28C Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL80x80 Stk

LB-Version: 23

56.07 28D Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL90x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 28E Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL90x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 28F Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL100x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 28G Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL120x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 28H Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL120x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 28I Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL120x120 Stk

LB-Version: 23

56.07 28J Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL150x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 28X Wärmeged. Aufsetzkranz ü.45cm RBL_____ Stk

LB-Version: 23

56.07 30 Keilrahmen zum Aufkeilen der Flachdachfenster um 2°.

56.07 30A Keilrahmen RBL60x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 30B Keilrahmen RBL70x70 Stk

LB-Version: 23

56.07 30C Keilrahmen RBL80x80 Stk

LB-Version: 23

56.07 30D Keilrahmen RBL90x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 30E Keilrahmen RBL90x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 30F Keilrahmen RBL100x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 30G Keilrahmen RBL120x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 30H Keilrahmen RBL120x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 30I Keilrahmen RBL120x120 Stk

LB-Version: 23

56.07 30J Keilrahmen RBL150x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 30X Keilrahmen RBL_____ Stk

LB-Version: 23

**56.07 91 Markisetten (Markise) für Flachdachfenster (FD-Fe.) mit Handbedienung, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches über die Fensteraußenseite, aus transparentem, witterungs- und temperaturbeständigem Spezialgewebe in Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.**

56.07 91A FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL60x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 91B FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL70x70 Stk

LB-Version: 23

56.07 91C FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL80x80 Stk

LB-Version: 23

56.07 91D FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL90x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 91E FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL90x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 91F FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL100x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 91G FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL120x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 91H FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL120x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 91I FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL120x120 Stk

LB-Version: 23

56.07 91J FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL150x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 91X FD-Fe Markise Hitzesch.Manuell RBL_____ Stk

LB-Version: 23

56.07 92 Markisetten (Markise) für Flachdachfenster (FD-Fe.), mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches über die Fensteraußenseite, aus transparentem, witterungs- und temperaturbeständigem Spezialgewebe in Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers, an der Fensteraußenseite montiert, Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus in der Standardfarbe des Erzeugers beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.07 92A FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL60x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 92B FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL70x70 Stk

LB-Version: 23

56.07 92C FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL80x80 Stk

LB-Version: 23

56.07 92D FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL90x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 92E FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL90x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 92F FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL100x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 92G FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL120x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 92H FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL120x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 92I FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL120x120 Stk

LB-Version: 23

56.07 92J FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL150x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 92X FD-Fe Markise Hitzesch.Elektr. RBL_____ Stk

LB-Version: 23

56.07 93 Markisetten (Markise) für Flachdachfenster (FD-Fe.), mit Solarmodul und Motor (Steuergerät in eigener Position), als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches über die Fensteraußenseite, aus transparentem, witterungs- und temperaturbeständigem Spezialgewebe in Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers, an der Fensteraußenseite montiert, Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus in der Standardfarbe des Erzeugers beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.07 93A FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL60x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 93B FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL70x70 Stk

LB-Version: 23

56.07 93C FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL80x80 Stk

LB-Version: 23

56.07 93D FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL90x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 93E FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL90x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 93F FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL100x100 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

LB-Version: 23

56.07 93G FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL120x60 Stk

LB-Version: 23

56.07 93H FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL120x90 Stk

LB-Version: 23

56.07 93I FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL120x120 Stk

LB-Version: 23

56.07 93J FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL150x100 Stk

LB-Version: 23

56.07 93X FD-Fe Markise Hitzesch.Solar RBL_____ Stk

LB-Version: 23

56.07 94 Aufzählung auf Markisetten (Markise) für Flachdachfenster (FD-Fe.) für Sonderfarben.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

56.07 94A Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL60x60 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94B Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL70x70 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94C Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL80x80 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94D Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL90x60 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94E Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL90x90 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94F Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL100x100 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94G Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL120x60 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94H Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL120x90 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94I Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL120x120 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94J Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL150x100 Stk

Sonderfarbe:

LB-Version: 23

56.07 94X	Az FD-Fe Markise Sonderfarbe RBL_____	Stk
	Sonderfarbe: 	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96	Verdunklungsrollo für Flachdachfenster (FD-Fe.), mit seitlicher Führung, mit Handbedienung, aus lichtundurchlässigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Standardfarbe. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.07 96A	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96B	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL70x70	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96C	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96D	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96E	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96F	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96G	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL120x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96H	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96I	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96J	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 96X	FD-Fe Verdunklungsrollo Manuell RBL_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97	Verdunklungsrollo für Flachdachfenster (FD-Fe.), mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), mit seitlicher Führung, aus lichtundurchlässigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Standardfarbe. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.07 97A	FD-Fe Verdunklungsrollo Elektr. RBL60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97B	FD-Fe Verdunklungsrollo Elektr. RBL70x70	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97C	FD-Fe Verdunklungsrollo Elektr. RBL80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97D	FD-Fe Verdunklungsrollo Elektr. RBL90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97E	FD-Fe Verdunklungsrollo Elektr. RBL90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.07 97F	FD-Fe Verdunkelungsrollo Elektr. RBL100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97G	FD-Fe Verdunkelungsrollo Elektr. RBL120x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97H	FD-Fe Verdunkelungsrollo Elektr. RBL120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97I	FD-Fe Verdunkelungsrollo Elektr. RBL120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97J	FD-Fe Verdunkelungsrollo Elektr. RBL150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 97X	FD-Fe Verdunkelungsrollo Elektr. RBL_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 98	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verdunkelungsrollos in Standardfarben, ohne Unterschied der Bedienungsart, für Gewebe-Sonderfarben. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
56.07 98A	Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL60x60	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 98B	Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL70x70	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 98C	Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL80x80	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 98D	Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL90x60	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 98E	Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL90x90	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 98F	Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL100x100	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 98G	Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL120x60	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 98H	Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL120x90	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.07 98I	Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL120x120	Stk
	Sonderfarbe:	
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.07 98J Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL150x100 Stk
 Sonderfarbe:
 LB-Version: 23

56.07 98X Az FD-Fe Verdunk-rollo Sonderfarbe RBL_____ Stk
 Sonderfarbe:
 LB-Version: 23

56.09 Lichtkuppeln

Im Positionsstichwort ist die lichte Deckenöffnung (Rohbaulichte (RBL)) in cm angegeben.

Einkalkulierte Leistungen:

- Durchsturz Sicherungen

LB-Version: 23

Vorherige Position: 5606

56.09 01 Runde Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz mit Wärmedämmung auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung, Lichtkuppeln aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster).

56.09 01X Lichtkup+A-kranz rund_____ Stk
 Nennweite (cm):
 Uw-Wert (W/m²K):
 Höhe Aufsatzkranz (cm):
 Flanschbreite (cm):
 LB-Version: 23

56.09 02 Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz über unbeheizten Räumen (ubR). Aufsatzkranz doppelwandig, wärmedämmend, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U_w-Wert) der Lichtkuppel 2,50 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 15 bis 20 cm.

56.09 02A Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=b.20cm 60x60 Stk
 LB-Version: 23

56.09 02B Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=b.20cm 80x80 Stk
 LB-Version: 23

56.09 02C Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=b.20cm 90x60 Stk
 LB-Version: 23

56.09 02D Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=b.20cm 90x90 Stk
 LB-Version: 23

56.09 02E Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=b.20cm 100x100 Stk
 LB-Version: 23

56.09 02F Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=b.20cm 120x90 Stk
 LB-Version: 23

56.09 02G Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=b.20cm 120x120 Stk
 LB-Version: 23

56.09 02H Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=b.20cm 150x100 Stk
 LB-Version: 23

56.09 02X Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=b.20cm_____ Stk
 Nennweite (cm):
 LB-Version: 23

56.09 03 Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz über unbeheizten Räumen (ubR). Aufsatzkranz doppelwandig, wärmegeklämt, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U_W -Wert) der Lichtkuppel 2,50 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 30 cm.

56.09 03A Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=30cm 60x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 03B Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=30cm 80x80 Stk

LB-Version: 23

56.09 03C Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=30cm 90x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 03D Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=30cm 90x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 03E Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=30cm 100x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 03F Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=30cm 120x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 03G Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=30cm 120x120 Stk

LB-Version: 23

56.09 03H Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=30cm 150x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 03X Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=30cm _____ Stk

LB-Version: 23

56.09 04 Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz über unbeheizten Räumen (ubR). Aufsatzkranz doppelwandig, wärmegeklämt, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U_W -Wert) der Lichtkuppel 2,50 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 50 cm.

56.09 04A Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=50cm 60x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 04B Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=50cm 80x80 Stk

LB-Version: 23

56.09 04C Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=50cm 90x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 04D Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=50cm 90x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 04E Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=50cm 100x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 04F Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=50cm 120x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 04G Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=50cm 120x120 Stk

LB-Version: 23

56.09 04H Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=50cm 150x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 04X Lichtkup f.ubR.+A-kranz h=50cm _____ Stk

LB-Version: 23

56.09 05 Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz über beheizten Räumen (bR). Aufsatzkranz doppelwandig, wärmege­dämmt, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U_W -Wert) der Lichtkuppel 1,80 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 15 bis 20 cm.

56.09 05A Lichtkup f.bR.+A-kranz h=b.20cm 60x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 05B Lichtkup f.bR.+A-kranz h=b.20cm 80x80 Stk

LB-Version: 23

56.09 05C Lichtkup f.bR.+A-kranz h=b.20cm 90x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 05D Lichtkup f.bR.+A-kranz h=b.20cm 90x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 05E Lichtkup f.bR.+A-kranz h=b.20cm 100x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 05F Lichtkup f.bR.+A-kranz h=b.20cm 120x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 05G Lichtkup f.bR.+A-kranz h=b.20cm 120x120 Stk

LB-Version: 23

56.09 05H Lichtkup f.bR.+A-kranz h=b.20cm 150x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 05X Lichtkup f.bR.+A-kranz h=b.20cm _____ Stk

Nennweite (cm):

LB-Version: 23

56.09 06 Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz über beheizten Räumen (bR). Aufsatzkranz doppelwandig, wärmege­dämmt, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U_W -Wert) der Lichtkuppel 1,80 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 30 cm.

56.09 06A Lichtkup f.bR.+A-kranz h=30cm 60x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 06B Lichtkup f.bR.+A-kranz h=30cm 80x80 Stk

LB-Version: 23

56.09 06C Lichtkup f.bR.+A-kranz h=30cm 90x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 06D Lichtkup f.bR.+A-kranz h=30cm 90x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 06E Lichtkup f.bR.+A-kranz h=30cm 100x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 06F Lichtkup f.bR.+A-kranz h=30cm 120x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 06G Lichtkup f.bR.+A-kranz h=30cm 120x120 Stk

LB-Version: 23

56.09 06H Lichtkup f.bR.+A-kranz h=30cm 150x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 06X Lichtkup f.bR.+A-kranz h=30cm _____ Stk

LB-Version: 23

56.09 07 Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz über beheizten Räumen (bR). Aufsatzkranz doppelwandig, wärmege­dämmt, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U_W -Wert) der Lichtkuppel 1,80 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 50 cm.

56.09 07A Lichtkup f.bR.+A-kranz h=50cm 60x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 07B Lichtkup f.bR.+A-kranz h=50cm 80x80 Stk

LB-Version: 23

56.09 07C Lichtkup f.bR.+A-kranz h=50cm 90x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 07D Lichtkup f.bR.+A-kranz h=50cm 90x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 07E Lichtkup f.bR.+A-kranz h=50cm 100x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 07F Lichtkup f.bR.+A-kranz h=50cm 120x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 07G Lichtkup f.bR.+A-kranz h=50cm 120x120 Stk

LB-Version: 23

56.09 07H Lichtkup f.bR.+A-kranz h=50cm 150x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 07X Lichtkup f.bR.+A-kranz h=50cm _____ Stk

LB-Version: 23

56.09 08 Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz über beheizten Räumen (bR). Aufsatzkranz doppelwandig, wärmege­dämmt, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U_W -Wert) der Lichtkuppel 1,80 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 80 cm.

56.09 08A Lichtkup f.bR.+A-kranz h=80cm 60x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 08B Lichtkup f.bR.+A-kranz h=80cm 80x80 Stk

LB-Version: 23

56.09 08C Lichtkup f.bR.+A-kranz h=80cm 90x60 Stk

LB-Version: 23

56.09 08D Lichtkup f.bR.+A-kranz h=80cm 90x90 Stk

LB-Version: 23

56.09 08E	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=80cm 100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 08F	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=80cm 120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 08G	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=80cm 120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 08H	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=80cm 150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 08X	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=80cm_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 09	Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz über beheizten Räumen (bR). Aufsatzkranz doppelwandig, wärmege­dämmt, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U_W-Wert) der Lichtkuppel 1,80 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 100 cm.	
56.09 09A	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=100cm 60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 09B	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=100cm 80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 09C	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=100cm 90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 09D	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=100cm 90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 09E	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=100cm 100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 09F	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=100cm 120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 09G	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=100cm 120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 09H	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=100cm 150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 09X	Lichtkup f.bR.+A-kranz h=100cm_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 10	Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz über beheizten oder unbeheizten Räumen. Aufsatzkranz doppelwandig, wärmege­dämmt, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), auf den Aufsatzkranz dicht montiert.	
56.09 10A	Lichtkup f.bR.+A-kranz eckig 60x60	Stk
	Uw-Wert (W/m²K):	
	Höhe Aufsatzkranz (cm):	
	Flanschbreite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.09 10B	Lichtkup+A-kranz eckig 80x80	Stk
	Uw-Wert (W/m²K):	
	Höhe Aufsatzkranz (cm):	
	Flanschbreite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 10C	Lichtkup+A-kranz eckig 90x60	Stk
	Uw-Wert (W/m²K):	
	Höhe Aufsatzkranz (cm):	
	Flanschbreite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 10D	Lichtkup+A-kranz eckig 90x90	Stk
	Uw-Wert (W/m²K):	
	Höhe Aufsatzkranz (cm):	
	Flanschbreite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 10E	Lichtkup+A-kranz eckig 100x100	Stk
	Uw-Wert (W/m²K):	
	Höhe Aufsatzkranz (cm):	
	Flanschbreite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 10F	Lichtkup+A-kranz eckig 120x90	Stk
	Uw-Wert (W/m²K):	
	Höhe Aufsatzkranz (cm):	
	Flanschbreite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 10G	Lichtkup+A-kranz eckig 120x120	Stk
	Uw-Wert (W/m²K):	
	Höhe Aufsatzkranz (cm):	
	Flanschbreite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 10H	Lichtkup+A-kranz eckig 150x100	Stk
	Uw-Wert (W/m²K):	
	Höhe Aufsatzkranz (cm):	
	Flanschbreite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 10X	Lichtkup+A-kranz eckig <u> </u>	Stk
	Nennweite (cm):	
	Uw-Wert (W/m²K):	
	Höhe Aufsatzkranz (cm):	
	Flanschbreite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 11	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzkränze quadratisch und rechteckig, ohne Unterschied der Aufsatzkranzhöhe, mit einer geraden Flanschbreite, für einen Flansch für eine Welldeckung.	
56.09 11A	Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung 60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

56.09 11B	Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung 80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 11C	Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung 90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 11D	Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung 90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 11E	Az Lichtk+A-kranzf.Welldeckung 100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 11F	Az Lichtk+A-kranzf.Welldeckung 120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 11G	Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung 120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 11H	Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung 150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 11X	Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung_____	Stk
	Nennweite (cm):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 12	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Lichtkuppeln aus Acrylglas, zweischalig oder dreischalig, einschließlich Aufsatzkranz, quadratisch oder rechteckig, für eine Ausführung zum Öffnen mit mechanischer Lüftungsvorrichtung, einschließlich gedämmtem Lüftungsrahmen und stufenlos verstellbarer Teleskopspindel, mit Handkurbelstange, abnehmbar, Länge verstellbar von 1,7 bis 3 m.	
56.09 12A	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Spin.60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 12B	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Spin.80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 12C	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Spin.90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 12D	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Spin.90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 12E	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Spin.100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 12F	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Spin.120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 12G	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Spin.120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 12H	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Spin.150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 12X	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Spin._____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 14	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Lichtkuppeln aus Acrylglas, zweischalig oder dreischalig, einschließlich Aufsatzkranz, quadratisch oder rechteckig, für eine Ausführung der Lüftungsvorrichtung, mit Elektromotor, 230 Volt, mit Kunststoffgehäuse, Thermoschutz, mit Teleskopspindel, geeignet für Einzel- oder Gruppenschaltung, , einschließlich gedämmtem Lüftungsrahmen.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56.09 14A	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Mot.60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 14B	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Mot.80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 14C	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Mot.90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 14D	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Mot.90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 14E	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Mot.100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 14F	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Mot.120x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 14G	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Mot.120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 14H	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Mot.150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 14X	Az Lichtk+A-kranz Lüft.1Mot._____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 16	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Lichtkuppeln aus Acrylglas, zweischalig, einschließlich Aufsatzkranz, quadratisch oder rechteckig, Aufsatzkranz ohne Unterschied der Höhe, für eine Ausführung als Dachausstieg mit zwei Gasdruckzylindern und Teleskopaussteller einschließlich gedämmtem Lüftungsrahmen.	
56.09 16E	Az Lichtk+A-kranz Ausstieg 100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 16G	Az Lichtk+A-kranz Ausstieg 120x120	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 16H	Az Lichtk+A-kranz Ausstieg 150x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 16X	Az Lichtk+A-kranz Ausstieg_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 92	Anschlussschienenset aus Aluminium für die zusätzliche Befestigung von hochgezogenen Dachbahnen am Aufsatzkranz. Abgerechnet wird je Lichtkuppel.	
56.09 92A	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.60x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 92B	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.80x80	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 92C	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.90x60	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 92D	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.90x90	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 92E	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.100x100	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
56.09 92G	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.120x120	Stk

LB-Version: 23

56.09 92H Anschl-schienen Dachbahnbefestig.150x100 Stk

LB-Version: 23

56.09 92X Anschl-schienen Dachbahnbefestig._____ Stk

LB-Version: 23

56.09 95 Rauchabzugsanlage-Grundset für Lichtkuppeln mit elektromotorischer Öffnung (Motor in entsprechender Position der Lichtkuppel).

56.09 95A Rauchabzugsanlage Grundset PA

Brandrauchentlüftungsset bestehend aus:

- Steuerungpaket für eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Elektrische Handsteuereinrichtungen (RWA-Taster) in AP-Ausführung
- Eine Hauptbedienstelle
- Eine Nebenbedienstelle
- ein optischer Rauchmelder

Nach TRVB S 111

einschließlich Notstromversorgung

Farbe der Bedienstelle: orange

LB-Version: 23

56.10 Lichtbänder

Betriebsbereite Elektromontage:

Bei elektrotechnischen Teilen ist die betriebsbereite Montage, aber ohne Anschluss an die Stromversorgung, einkalkuliert.

Einkalkulierte Leistung:

- Durchsturz Sicherungen

LB-Version: 23

Vorherige Position: 5608

56.10 01 Lichtband mit tonnenförmiger Ausführung mit Stegplatten, opal oder klar, aus Polycarbonat mit UV-Schutz, mit nachgewiesener Standsicherheit für Schneegrundlast und Windlast Tragkonstruktion aus Aluminium, alle Dichtungsprofile aus EPDM-Kautschuk, Befestigungsmittel aus nicht rostendem Stahl mit Abdichtungsringen, Konstruktion schwer entflammbar, schwer brennbar, auf bestehender Unterkonstruktion montiert. Einschließlich beider Kopfstücke und den Abdichtungsunterlagen zum vorhandenen Aufsatzkranz.

56.10 01A Lichtband Tonnenf.Stegplatte10mm Stk

Mit Stegdoppelplatten 10 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (UG-Wert) des Lichtbandes 2,5 W/m2K.

Stichhöhe dem System entsprechend: _____

Einzellänge: _____

Breite: _____

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560801A

56.10 01B Lichtband Tonnenf.Stegdreifachpl.16mm Stk

Mit Stegdreifachplatte 16 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (UG-Wert) des Lichtbandes 1,8 W/m2K,

Stichhöhe dem System entsprechend: _____

Einzellänge: _____

Breite: _____

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560801B

56.10 01E Lichtband Tonnenf.2xStegdoppelpl.10mm Stk

Mit zweifach (2x) Stegdoppelplatten 10 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (UG-Wert) des Lichtbandes 1,55 W/m2K,

Stichhöhe dem System entsprechend: _____

Einzellänge: _____

Breite: _____

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560801E

56.10 01F Lichtband Tonnenf.2xStegdreifachpl.16mm Stk

Mit zweifach (2x) Stegdreifachplatte 16 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (UG-Wert) des Lichtbandes 1,2 W/m²K,
Stichhöhe dem System entsprechend:
Einzellänge:
Breite:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560801F

56.10 03 Aufzählung (Az) auf die Positionen Lichtbänder mit tonnenförmiger Ausführung ohne Unterschied der Art.

56.10 03A Az Lichtb.Tonnenf.Lüftungsflügel

Stk

Für die Ausführung eines Lüftungsflügels, einschließlich elektrischen Öffners 230 V/mit 300 mm Hub.

Art:

Ausmaß:

Öffnungsantrieb:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560803A

56.10 03X Az Lichtb.Tonnenf.Lüftungsflügel

Stk

Für die Ausführung eines Lüftungsflügels, einschließlich elektrischen Öffners 230 V.

Art:

Ausmaß:

Öffnungsantrieb:

Hub:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560803A

56.10 05 Satteldachlichtband mit Verglasung aus Polycarbonatstegplatten mit UV-Schutz, opal oder klar, mit nachgewiesener Standsicherheit für Schneelast und Windlast. Tragkonstruktion aus Aluminium, alle Dichtungsprofile aus EPDM-Kautschuk, Befestigungsmittel aus nicht rostendem Stahl mit Abdichtungsringen, Konstruktion schwer entflammbar, schwer brennbar, auf bestehender Unterkonstruktion montiert.

56.10 05A Satteld-lichtband Stegplatte 10mm

Stk

Mit Stegplatten, 10 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 2,5 W/m²K.

Einschließlich beider Kopfstücke und der Abdichtungsunterlage zum vorhanden Aufsatzkranz.

Neigung:

Breite:

Einzellänge:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560805A

56.10 05B Satteld-lichtband Stegplatte.16mm

Stk

Mit Stegdreifachplatten, 16 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 1,8 W/m²K

Einschließlich beider Kopfstücke und der Abdichtungsunterlage zum vorhanden Aufsatzkranz.

Neigung:

Breite:

Einzellänge:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560805B

56.10 05C Satteld-Lichtband 2xStegdoppelpl.10mm

Stk

Mit Stegdoppelplatte 10 mm dick und Stegdoppelplatte 4,5 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 1,55 W/m²K.

Einschließlich beider Kopfstücke und der Abdichtungsunterlage zum vorhanden Aufsatzkranz.

Neigung:

Breite:

Einzellänge:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560805C

56.10 05D Satteld-Lichtband 2xStegdoppelpl.16mm

Stk

Mit Stegdoppelplatte 10 mm dick und Stegdoppelplatte 4,5 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 1,2 W/m²K.

Einschließlich beider Kopfstücke und der Abdichtungsunterlage zum vorhanden Aufsatzkranz.

Neigung:

Breite:

Einzellänge:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560805C

56.10 07 Aufzählung (Az) auf die Positionen Satteldachlichtband ohne Unterschied der Art.

56.10 07A Az Satteld-lichtb.Lüftungsflügel Stk

Für die Ausführung eines Lüftungsflügels, einschließlich elektrischen Öffners 230 V/300 mm.

Art:

Ausmaß:

Öffnungsantrieb:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560807A

56.10 07X Az Satteld-lichtb.Lüftungsflügel Stk

Für die Ausführung eines Lüftungsflügels, einschließlich elektrischen Öffners 230 V.

Art:

Ausmaß:

Öffnungsantrieb: Hub:

LB-Version: 23

Vorherige Position: 560807A

56.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

56.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

56.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

56.90 01 Regiestunden

56.90 01A Regiestunde Facharbeiter h

56.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter h

56.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert