

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 57 - Bewegliche Abschlüsse von Fenster/-türen

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 5700 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 5701 Innenrollos**
- ULG 5702 ZIP-Wetterschutzrollos**
- ULG 5703 Innenjalousien**
- ULG 5704 Außenjalousien mit flexiblen Lamellen**
- ULG 5705 Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen**
- ULG 5706 Außenjalousien in Ganzmetallausführung**
- ULG 5709 Einbaurollladen**
- ULG 5710 Vorsatzrollladen**
- ULG 5716 ZIP-Senkrechtmarkisen**
- ULG 5790 Regieleistungen**

57 Bewegliche Abschlüsse von Fenster/-türen

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abmessungen:

Als Kalkulationsgrundlage werden die in der Positionslücke angegebenen Maße verwendet.

Vor Beginn der Erzeugung werden die Maße, die Stückanzahl und die sonstigen technischen Einzelheiten im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. Bei Größenänderungen +/- 5 cm in der Breite und/oder in der Höhe gegenüber den angegebenen Größen, gelten die Preise unverändert, auch wenn die in der Position angegebenen Breiten- und Flächengrenzen über- oder unterschritten werden.

Angegebene Abmessungen:

Breite (B) = Stocklichte.

Höhe (H) = Oberkante Rollenträger bis Unterkante Unterleiste in heruntergezogenem Zustand.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Kästen und Führungsschienen
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

Bei motorisierten und solaren beweglichen Abschlüssen ist in die Einheitspreise einkalkuliert:

- ein mindestens 0,5 m langes Kabel mit Steckerkupplung
- Getriebe mit elektromagnetischer Bremse, oberem und unterem Endscharter, Thermoschutz, spritzwassergeschützt ausgeführt
- bei elektrotechnischen Teilen die betriebsbereite Montage, ohne Anschluss an die Stromversorgung
- bei Solar betriebenen beweglichen Abschlüssen die nötigen Solarpanelle und Anschluss am Motor

3. Standardfarbe:

Die Standardfarbe bezieht sich auf die Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet. (gilt auch für Aufrollkasten, Schienen und Gewebe). Die zur Ausführung gelangten Farbe aus der vorgelegten Kollektion wählt der Auftraggeber.

4. Fenstertüren:

Bezüglich beweglicher Abschlüsse gelten Fenstertüren als Fenster.

Kommentar:

Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Motore und der Schalter.

Standard-Fensteranschluss gemäß ÖNORM B 5320:

Bei einem Standard-Fensteranschluss handelt es sich um die durch Materialien geschlossene Fuge zwischen Fensterstock oder Blindstock und dem Wandbildner und gegebenenfalls zwischen Fensterstock und Blindstock.

Die Ausführungsplanung des Auftraggebers enthält:

- Höhenbezugspunkte und Achsmaße sowie die Baurichtmaße der Fensteröffnungen
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Ansichten
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der (Haupt) Schnitte

Die Planung hat nach den Vorgaben der ÖNORM B 5320 unter Punkt " Anforderung an die Planung des objektspezifischen Bauanschlusses" zu erfolgen.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM B 5300: Fenster - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1
- ÖNORM B 5320: Einbau von Fenstern und Türen in Wände – Planung und Ausführung des Bau- und des Fenster/Türanschlusses

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung des Stichworts und Überarbeitung der ganzen LG 57

Alt: 57.02 Rollos

Neu: 57.02 ZIP-Wetterschutzrollos

Gelöscht:

57.11 Markisoleetten
57.12 Glenk- und Kasettenmarkisen
57.13 Fallarmmarkisen
57.14 Fassadenmarkisen
57.15 Wintergartenmarkiese
57.80 Instandsetzungsarbeiten

Geänderte Positionen:

ULG 57.00 Wählbare Vorbemerkungen
ULG 57.02 ZIP-Wetterschutzrollos
ULG 57.03 Innenjalousien
ULG 57.04 Außenjalousien mit flexiblen Lamellen
ULG 57.05 Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen
ULG 57.06 Außenjalousien in Ganzmetallausführung
ULG 57.09 Einbaurollladen
ULG 57.10 Vorsatzrollladen

Neue Positionen:

ULG 57.01 Innenrollos (ehem. 57.02)
ULG 57.16 ZIP-Senkrechtmarkisen

57.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23 *Geändert*

57.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

57.00 00A Art / Ausführung von Lamellen

Lamellenausführung (z.B. Z-Lamellen, Lichtlenklamellen):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

57.00 00B Montagebedingungen Außenjalousien

Montagebedingungen bei Außenjalousien.

Angabe des Montageorts (z.B. ab Stock oder Angabe welches Fenster mit welcher A-Jalousie):

Montageuntergrund:

LB-Version: 23

57.00 00C Bedienbarkeit / Ansteuerung beweglicher Abschlüsse

Anforderung (z.B. Fernbedienung, Einbindung in Smart Home Lösung):

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

57.00 00H Montagebeding.E-Rolllad.manuell

Montagebedingungen für manuell bedienbare Einbaurollladen (E-Rolllad.).

Sonstige Bedingungen:

LB-Version: 23

57.00 00K Montagebeding.E-Rolllad.Motor

Montagebedingungen für Motor betriebene Einbaurollladen (E-Rolllad.).

Sonstige Bedingungen:

LB-Version: 23

57.00 00M Montagebeding.Vorsatzr.manuell

Montagebedingungen für manuell bedienbare Vorsatzrollladen (Vorsatzr.).

Montageuntergrund:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 23

57.00 00N Montagebeding.Vorsatzr.Motor

Montagebedingungen für Motor betriebene Vorsatzrollladen (Vorsatzr.).

Montageuntergrund:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 23

57.00 000 Montagebeding.Fassadenm.Kurbel

Montagebedingungen für Fassadenmarkisen.
Mit Kurbelantrieb.

Montageuntergrund:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 23

57.00 00P Montagebeding.Fassadenm.Motor

Montagebedingungen für Fassadenmarkisen.
Mit Motorantrieb.

Montageuntergrund:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 23

57.00 00Z Bohrung, Abdichtung und Kabelführung

Einkalkulierte Leistungen:

- Bohren durch die Bauteile
- Abdichten mit Dichtstoffen /z.B. Manschetten zur Bohrlochabdichtung)
- Einfädeln des Kabels und Führung bis zur nächsten Dose
-

LB-Version: 23

57.01 Innenrollos

Bespannung:

Ist aus Stoff, schwer entflammbar B1, Q1.

LB-Version: 23

57.01 01 Selbstroller mit Bespannung und Schnurzug. Welle aus Holz oder Stahl, nach Wahl des Auftragnehmers, mit Stahlfeder, Unterleiste aus Holz mit Schnurzug einschließlich des Endknopfes, Roller in jeder Höhe arretierbar.
Im Positionsstichwort ist die Abmessung der Rollo (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.01 01A Selbstroll.Stahlfeder (BxH):

Stk

Bespannung:

LB-Version: 23

57.01 02 Selbstroller mit Bespannung und Endloszug. Welle aus Stahl, Unterleiste aus Holz. Bedienung mittels Kugelschleife.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung der Rollo (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.01 02A Selbstroll.Endloszug (BxH):

Stk

Bespannung:

LB-Version: 23

57.01 03 Selbstroller mit Bespannung und Endloszug. Welle aus Stahl, Unterleiste aus Holz mit elektrischem Antrieb und Motor (e-Motor).

Im Positionsstichwort ist die Abmessung der Rollo (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.01 03A Selbstroll. Endloszug e-Motor (BxH):

Stk

Bespannung:

LB-Version: 23

57.01 99 Aufzahlung (Az) auf die Standardfarbe.

Im Positionsstichwort ist die RAL-Farbe angegeben.

57.01 99A Az Innenrollos Farbe RAL

Stk

LB-Version: 23

57.02 ZIP-Wetterschutzrollos

ZIP-Wetterschutzrollos für den Außenbereich einschließlich Kasten und seitlichen Führungsschienen im Reißverschlussystem.

Bespannung:

Ist aus Stoff, schwer entflammbar B1, Q1.

LB-Version: 23

Geändert

57.02 01 ZIP-Selbstroller mit Bespannung und Schnurzug. Welle aus Stahl, nach Wahl des Auftragnehmers, mit Stahlfeder, Unterleiste aus Holz mit Schnurzug einschließlich des Endknopfes, Roller in jeder Höhe arretierbar. Im Positionsstichwort ist die Abmessung der Rollo (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.02 01A ZIP-Selbstroll.Stahlfeder (BxH): **Stk**
Bespannung:

LB-Version: 23

Geändert

57.02 02 ZIP-Selbstroller mit Bespannung und Endloszug. Welle aus Stahl, Unterleiste aus Holz. Bedienung mittels Kugelschleife.
Im Positionsstichwort ist die Abmessung der Rollo (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.02 02A ZIP-Selbstroll.Endloszug (BxH): **Stk**
Bespannung:

LB-Version: 23

Geändert

57.02 03 ZIP-Selbstroller mit Bespannung und Endloszug. Welle aus Stahl, Unterleiste aus Holz mit elektrischem Antrieb und Motor (e-Motor).
Im Positionsstichwort ist die Abmessung der Rollo (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.02 03A ZIP-Selbstroll. Endloszug e-Motor (BxH): **Stk**
Bespannung:

LB-Version: 23

Geändert

57.02 61 Steuerungseinheit für Sonnen-/Windsensor bestehend aus:
• Funksensorik für die Licht- und Windauswertung
• Spannungsversorgung über 230V AC, Frequenz 50 Hz - Netzanschluss

57.02 61B Steuereinheit für Sonnen-/Windsensoren - Wetterschutzrollos **PA**
Inhalt der Steuereinheit:
Anbindung der Steuereinheit (z.B. BUS-System, Smart Home,...) :

LB-Version: 23

57.02 62 Sonnen-/Windsensor mit Funkanbindung

57.02 62A Sensoren mit Funkanbindung f. Wind/Sonne b.ZIP-Selbstroll. **Stk**
LB-Version: 23

57.02 66 Aufzahlung (Az) für Windsicherung je Fenster/-Fensterterre

57.02 66A Az ZIP-Wettersch.f. Windsicherung m. Seilführung **Stk**
Zusätzliche Seilführungen einschließlich Seilabspannwinkel zur Erhöhung des Windwiderstandes.
LB-Version: 23

57.02 66B Az ZIP-Wettersch.f. Windsicherung m. Schienen **Stk**
Zusätzliche Schienen zur Erhöhung des Windwiderstandes.
LB-Version: 23

57.02 66C Az ZIP-Wettersch.f. Windsicherung m. Blenden **Stk**
Zusätzliche Blenden zur Erhöhung des Windwiderstandes.
LB-Version: 23

57.02 99 Aufzahlung (Az) auf die Standardfarbe.
Im Positionsstichwort ist die RAL-Farbe angegeben.

57.02 99A Az Wetterschutzrollos Farbe RAL_____ Stk

LB-Version: 23

57.03 Innenjalousien

Mindestanforderungen des beweglichen Abschlusses:

Lamellen:

Gewölbt aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, hochelastisch, kratzfest und korrosionsbeständig.

Oberschiene, Unterschiene:

Aus rollverformtem Leichtmetall- oder einbrennlackiertem Stahlblech. Abschluss mit Kunststoffendkappen.

Leiterkordel:

Aus Polyestergewebe mit eingewebten Doppelstegen, Lamellen auf den Stegen aufgelegt.

Montageträger:

Korrosionsgeschützte Schrauben oder Träger aus Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahl.

Einbauteile und Beschläge:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl, aus Kunststoff oder Leichtmetall.

Schnurzug/Wendeeinrichtung:

Zugschnur aus Polyester in drallfreier Flechtung Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.

Die Wendeeinrichtung besteht aus Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.

UV-beständigem Aufzugsband Mindestreißfestigkeit 600 N.

Knickkurbel:

Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl.

Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

LB-Version: 23

Geändert

57.03 01 Innenjalousie mit Schnurzug, frei hängend, Schnurzug in drallfreier Flechtung, fixiert über automatische Sperrlager. Wenden um 180 Grad mit Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Innenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.03 01A I-Jalous. Schnur.frei häng.(BxH):_____ Stk

Lamellenbreite in mm: _____

LB-Version: 23

Geändert

57.03 02 Innenjalousie mit Endloszug, frei hängend mit UV geschütztem Aufzugsband. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Endlosschnur über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Innenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.03 02A I-Jalous. Endl.frei häng. (BxH):_____ Stk

Lamellenbreite in mm: _____

LB-Version: 23

Geändert

57.03 03 Innenjalousie mit Kurbelantrieb, frei hängend. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Innenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.03 03A I-Jalous. Kurb.frei häng. (BxH):_____ Stk

Lamellenbreite in mm: _____

LB-Version: 23

Geändert

57.03 04 Innenjalousie mit Kurbelantrieb und Seilführung. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. UV-geschütztes Aufzugsband. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Innenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.03 04A I-Jalous. Kurb+Seilf. (BxH):_____ Stk

Lamellenbreite in mm:

LB-Version: 23

Geändert

57.03 05 Innenjalousie mit Motorantrieb, frei hängend. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Innenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.03 05A I-Jalous.Motor frei häng. (BxH): **Stk**

Lamellenbreite in mm:

LB-Version: 23

Geändert

57.03 99 Aufzählung (Az) auf die Standardfarbe.
Im Positionsstichwort ist die RAL-Farbe angegeben.

57.03 99A Az Innenjalousie Farbe RAL **Stk**

LB-Version: 23

57.04 Außenjalousien mit flexiblen Lamellen

Mindestanforderungen des beweglichen Abschlusses:

Lamellen:

Aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, hochelastisch, kratzfest, korrosionsbeständig. Ein Wenden der Lamellen um 180 Grad.

Oberschiene, Unterschiene:

Aus rollverformtem oder gekantetem Leichtmetall, natureloxiertem oder einbrennlackiertem Stahlblech. Untersienenabschluss mit Kunststoffendkappen.

Leiterkordel:

Aus Polyestergewebe mit eingewebten Doppelstegen, Lamellen zwischen Doppelstegen gefädelt. Weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei.

Geräuschdämmung:

Lamellen in den Seitenführungsstanzungen zumindest wechselseitig mit Kunststoffdämmösen ausgestattet.

Montageträger:

Aus Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahl.

Einbauteile und Beschläge:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl, aus Kunststoff oder Leichtmetall.

Schnurzug/Wendeeinrichtung:

Zugschnur aus Polyester in drallfreier Flechtung Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.

Die Wendeeinrichtung besteht aus Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.

UV-beständigem Aufzugsband mindest Reißfestigkeit 600 N.

Knickkurbel:

Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl.

Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

Kommentar:

Bei den Außenjalousien ist in der Position 57.04 00 die Art des Montageuntergrundes anzugeben, z.B. Mauerwerk, Beton, Dicke der Wärmedämmung, Holz, Stahl oder Leichtmetall.

LB-Version: 23

Geändert

57.04 01 Außenjalousie mit flexiblen Lamellen, mit Schnurzug (flex.Schn.). Fixiert über automatische Sperrlager oder mit Schnurfeststeller.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.04 01A A-Jal.flex. 50mm Schn. (BxH): **Stk**

LB-Version: 23

Geändert

57.04 03 Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Endloszug (flex.Endl.) mit Aufzugsband und Endlosschnur, einschließlich selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.04 03A	A-Jal.flex. 50mm Endl. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.04 05	Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.04 05A	A-Jal.flex. 50mm Kurb. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.04 07	Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.04 07A	A-Jal.flex. 50mm Mot. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.04 09	Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit solarbetriebem Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.04 09A	A-Jal.flex. 50mm Solar (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.04 11	Außenjalousie mit flexiblen Lamellen, mit Schnurzug (flex.Schn.). Fixiert über automatische Sperrlager oder mit Schnurfeststeller. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.04 11A	A-Jal.flex. 80mm Schn. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.04 13	Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Endloszug (flex.Endl.) mit Aufzugsband und Endlosschnur, einschließlich selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.04 13A	A-Jal.flex. 80mm Endl. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.04 15	Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.04 15A	A-Jal.flex. 80mm Kurb. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.04 17	Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.04 17A	A-Jal.flex. 80mm Mot. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	

57.04 19 Außenjalousie mit flexiblen Lamellen mit solarbetriebenem Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.04 19A A-Jal.flex. 80mm Solar (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.04 61 Steuerungseinheit für Sonnen-/Windsensor bestehend aus:

- Funksensorik für die Licht- und Windauswertung
- Spannungsversorgung über 230V AC, Frequenz 50 Hz - Netzanschluss

57.04 61B Steuereinheit für Sonnen-/Windsensoren - A-Jal.flex. PA

Inhalt der Steuereinheit: _____

Anbindung der Steuereinheit (z.B. BUS-System, Smart Home,...) : _____

LB-Version: 23

57.04 62 Sonnen-/Windsensor mit Funkanbindung

57.04 62A Senoren mit Funkanbindung f. Wind/Sonne b. A-Jal.flex. Stk

LB-Version: 23

57.04 66 Aufzählung (Az) für Windsicherung je Fenster/-Fenstertüre

57.04 66A Az A-Jal.flex.f. Windsicherung m. Seilführung Stk

Zusätzliche Seilführungen einschließlich Seilabspannwinkel zur Erhöhung des Windwiderstandes.

LB-Version: 23

57.04 66B Az A-Jal.flex.f. Windsicherung m. Schienen Stk

Zusätzliche Schienen zur Erhöhung des Windwiderstandes.

LB-Version: 23

57.04 66C Az A-Jal.flex.f. Windsicherung m. Blenden Stk

Zusätzliche Blenden zur Erhöhung des Windwiderstandes.

LB-Version: 23

57.04 99 Aufzählung (Az) auf die Standardfarbe.

Im Positionsstichwort ist die RAL-Farbe angegeben.

57.04 99A Az A-Jal.flex. Farbe RAL _____ Stk

LB-Version: 23

57.05 Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen

Mindestanforderungen des beweglichen Abschlusses:

Lamellen:

Aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, kratzfest, korrosionsbeständig. Rollverformt, gewölbt, die Längskanten gebördelt. Wechelseitige Führungszapfen aus Kunststoff- oder Leichtmetallguss.

Oberschiene:

Aus rollverformtem Leichtmetall oder aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

Unterschiene:

Aus stranggepresstem, natureloxiertem Leichtmetallprofil, mindestens 500 g/m, Abschluss mit Kunststoffendkappen, beidseitig in den Führungsschienen laufend.

Leiterkordel:

Die Kordel besteht aus Polyestergewebe extra schwer, grau, weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei.

Aufzugsband:

Aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N.

Führungsschiene:

Aus stranggepresstem natureloxiertem Leichtmetallprofil mit zweifachen Geräuschdämmeinlagen, befestigt mit

natureloxierten Leichtmetallkonsolen.

Montageträger:

Aus Leichtmetall oder korrosionsgeschütztem Stahl.

Einbauteile und Beschläge:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl, Kunststoff oder Leichtmetall.

Schnurzug/Wendeeinrichtung:

Zugschnur aus Polyester in drallfreier Flechtung Endlosschnur aus kunstfaserummanteltem Polyamidseil.

Die Wendeeinrichtung besteht aus Wendestab und Wendespindel aus kunststoffüberzogenem Metall.

UV-beständigem Aufzugsband mindest Reißfestigkeit 600 N.

Knickkurbel:

Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl.

Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter.

Kommentar:

Bei den Außenjalousien ist mit der Position 57.05 00 die Art des Montageuntergrundes anzugeben (z.B.: Mauerwerk, Beton, Dicke der Wärmedämmung, Holz, Stahl oder Leichtmetall).

LB-Version: 23

Geändert

57.05 01	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) Lamellen mit Schnurzug (flex.Schn.). Fixiert über automatische Sperrlager oder mit Schnurfeststeller. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 01A	A-Jal.rdg. 80mm horizontal Schn. (BxH): _____	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
57.05 03	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) Lamellen mit Endloszug (flex.Endl.) mit Aufzugsband und Endlosschnur, einschließlich selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 03A	A-Jal.rdg. 80mm horizontal Endl. (BxH): _____	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
57.05 05	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 05A	A-Jal.rdg. 80mm horizontal Kurb. (BxH): _____	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
57.05 07	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) Lamellen mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 07A	A-Jal.rdg. 80mm horizontal Mot. (BxH): _____	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	
57.05 09	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) Lamellen mit solarbetriebenen Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 09A	A-Jal.rdg. 80mm horizontal Solar (BxH): _____	Stk
	LB-Version: 23 Geändert	

57.05 11	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) Lamellen mit Schnurzug (flex.Schn.). Fixiert über automatische Sperrlager oder mit Schnurfeststeller. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 11A	A-Jal.rdg. 90mm horizontal Schn. (BxH):_____ <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	Stk
57.05 13	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) mit Endloszug (flex.Endl.) mit Aufzugsband und Endlosschnur, einschließlich selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 13A	A-Jal.rdg. 90mm horizontal Endl. (BxH):_____ <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	Stk
57.05 15	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 15A	A-Jal.rdg. 90mm horizontal Kurb. (BxH):_____ <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	Stk
57.05 17	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) Lamellen mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 17A	A-Jal.rdg. 90mm horizontal Mot. (BxH):_____ <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	Stk
57.05 19	Außenjalousie mit randgebördelten horizontalen (rdg. horizontal) Lamellen mit solarbetriebenem Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 19A	A-Jal.rdg. 90mm horizontal Solar (BxH):_____ <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	Stk
57.05 21	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit Schnurzug (flex.Schn.). Fixiert über automatische Sperrlager oder mit Schnurfeststeller. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 21A	A-Jal.rdg. 80mm vertikal Schn. (BxH):_____ <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	Stk
57.05 23	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit Endloszug (flex.Endl.) mit Aufzugsband und Endlosschnur, einschließlich selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 23A	A-Jal.rdg. 80mm vertikal Endl. (BxH):_____ <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	Stk
57.05 25	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	

57.05 25A	A-Jal.rdg. 80mm vertikal Kurb. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.05 27	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 27A	A-Jal.rdg. 80mm vertikal Mot. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.05 29	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit solarbetriebem Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 29A	A-Jal.rdg. 80mm vertikal Solar (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.05 31	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit Schnurzug (flex.Schn.). Fixiert über automatische Sperrlager oder mit Schnurfeststeller. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 31A	A-Jal.rdg. 90mm vertikal Schn. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.05 53	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit Endloszug (flex.Endl.) mit Aufzugsband und Endlosschnur, einschließlich selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 53A	A-Jal.rdg. 90mm vertikal Endl. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.05 55	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 55A	A-Jal.rdg. 90mm vertikal Kurb. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.05 57	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 57A	A-Jal.rdg. 90mm vertikal Mot. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.05 59	Außenjalousie mit randgebördelten vertikalen (rdg. vertikal) Lamellen mit solarbetriebem Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der randgebördelten Außenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.05 59A	A-Jal.rdg. 90mm vertikal Solar (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	

57.05 61	<i>Steuerungseinheit für Sonnen-/Windsensor bestehend aus:</i> • Funksensorik für die Licht- und Windauswertung • Spannungsversorgung über 230V AC, Frequenz 50 Hz - Netzanschluss	
57.05 61B	Steuereinheit für Sonnen-/Windsensoren - A-Jal.rdg. Inhalt der Steuereinheit: Anbindung der Steuereinheit (z.B. BUS-System, Smart Home,...) : <i>LB-Version: 23</i>	PA
57.05 62	<i>Sonnen-/Windsensor mit Funkanbindung</i>	
57.05 62A	Senoren mit Funkanbindung f. Wind/Sonne b. A-Jal.rdg. <i>LB-Version: 23</i>	Stk
57.05 66	<i>Aufzahlung (Az) für Windsicherung je Fenster/-Fenstertüre</i>	
57.05 66A	Az A-Jal.rdg.f. Windsicherung m. Seilführung Zusätzliche Seilführungen einschließlich Seilabspannwinkel zur Erhöhung des Windwiderstandes. <i>LB-Version: 23</i>	Stk
57.05 66B	Az A-Jal.rdg.f. Windsicherung m. Schienen Zusätzliche Schienen zur Erhöhung des Windwiderstandes. <i>LB-Version: 23</i>	Stk
57.05 66C	Az A-Jal.rdg.f. Windsicherung m. Blenden Zusätzliche Blenden zur Erhöhung des Windwiderstandes. <i>LB-Version: 23</i>	Stk
57.05 99	<i>Aufzahlung (Az) auf die Standardfarbe.</i> <i>Im Positionsstichwort ist die RAL-Farbe angegeben.</i>	
57.05 99A	Az A-Jal.rdg. Farbe RAL_____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
57.06	Außenjalousien in Ganzmetallausführung Mindestanforderungen des beweglichen Abschlusses: Lamellen: Aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, kratzfest, korrosionsbeständig. Selbsttragend durch Rollverformung, beidseitig gebördelt, mit einseitig eingewalzter Dichtungslippe. Führungsschiene: Aus stranggepresstem natureloxiertem Leichtmetallprofil, natureloxiert, einschließlich örtlicher Haltekonsolen aus Leichtmetall. Aufzug- und Wendemechanismus: Aus Metall, in seitlicher Führungsschiene montiert. Einbauteile und Beschläge: Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl, Kunststoff oder Leichtmetall. Leiterkordel: Die Kordel besteht aus Polyestergewebe extra schwer, grau, weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei. Aufzugsband: Aus UV-geschütztem Texband, Reißfestigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus Aluminium, A6 C0 eloxiert, Knickkurbel aus korrosionsgeschütztem Metall, Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter. <i>Kommentar:</i> Bei den Außenjalousien ist mit der Position 57.06 00 die Art des Montageuntergrundes anzugeben (z.B.: Mauerwerk, Beton, Dicke der Wärmedämmung, Holz, Stahl oder Leichtmetall).	

LB-Version: 23

Geändert

57.06 05 Außenjalousie in Ganzmetall-Horizontalallausführung (G-met. horizontal.) mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.06 05A A-Jal.G-met. 80mm horizontal Kurb. (BxH):_____

Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.06 07 Außenjalousie in Ganzmetall-Horizontalallausführung (G-met. horizontal.) mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.06 07A A-Jal.G-met. 80mm horizontal Mot. (BxH):_____

Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.06 09 Außenjalousie in Ganzmetall-Horizontalallausführung (G-met. horizontal.) mit solarbetriebenem Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.06 09A A-Jal.G-met. 80mm horizontal Solar (BxH):_____

Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.06 15 Außenjalousie in Ganzmetall-Horizontalallausführung (G-met. horizontal.) mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.06 15A A-Jal.G-met. 100mm horizontal Kurb. (BxH):_____

Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.06 17 Außenjalousie in Ganzmetall-Horizontalallausführung (G-met. horizontal.) mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.06 17A A-Jal.G-met. 100mm horizontal Mot. (BxH):_____

Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.06 19 Außenjalousie in Ganzmetall-Horizontalallausführung (G-met. horizontal.) mit solarbetriebenem Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.06 19A A-Jal.G-met. 100mm horizontal Solar (BxH):_____

Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.06 25 Außenjalousie in Ganzmetall-Vertikalausführung (G-met. vertikal.) mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.06 25A A-Jal.G-met. 80mm vertikal Kurb. (BxH):_____

Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.06 27 Außenjalousie in Ganzmetall-Vertikalausführung (G-met. vertikal.) mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband.

Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.06 27A	A-Jal.G-met. 80mm vertikal Mot. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.06 29	Außenjalousie in Ganzmetall-Vertikalausführung (G-met. vertikal.) mit solarbetriebem Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.06 29A	A-Jal.G-met. 80mm vertikal Solar (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.06 35	Außenjalousie in Ganzmetall-Vertikalausführung (G-met. vertikal.) mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.). über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Öffnungswinkel 45 Grad. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.06 35A	A-Jal.G-met. 100mm vertikal Kurb. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.06 37	Außenjalousie in Ganzmetall-Vertikalausführung (G-met. vertikal.) mit Motorantrieb. Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.06 37A	A-Jal.G-met. 100mm vertikal Mot. (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.06 39	Außenjalousie in Ganzmetall-Vertikalausführung (G-met. vertikal.) mit solarbetriebem Motorantrieb (flex.Solar). Aufzug und Wenden der Lamellen um 180 Grad mit in der Oberschiene eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. UV geschütztes Aufzugsband. Im Positionsstichwort sind die Mindestabmessung der Lamellenbreite in mm und die Abmessung der Ganzmetallaußenjalousie (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.06 39A	A-Jal.G-met. 100mm vertikal Solar (BxH):_____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
57.06 61	<i>Steuerungseinheit für Sonnen-/Windsensor bestehend aus:</i> • Funksensorik für die Licht- und Windauswertung • Spannungsversorgung über 230V AC, Frequenz 50 Hz - Netzanschluss	
57.06 61B	Steuereinheit für Sonnen-/Windsensoren - A-Jal.G-met.	PA
	Inhalt der Steuereinheit: _____ Anbindung der Steuereinheit (z.B. BUS-System, Smart Home,...) : _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	
57.06 62	<i>Sonnen-/Windsensor mit Funkanbindung</i>	
57.06 62A	Senoren mit Funkanbindung f. Wind/Sonne b. A-Jal.G-met.	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
57.06 66	Aufzahlung (Az) für Windsicherung je Fenster/-Fenstertüre	
57.06 66A	Az A-Jal.G-met.f. Windsicherung m. Seilführung	Stk
	Zusätzliche Seilführungen einschließlich Seilabspannwinkel zur Erhöhung des Windwiderstandes. <i>LB-Version: 23</i>	
57.06 66B	Az A-Jal.G-met.f. Windsicherung m. Schienen	Stk
	Zusätzliche Schienen zur Erhöhung des Windwiderstandes.	

LB-Version: 23

57.06 66C Az A-Jal.G-met.f. Windsicherung m. Blenden **Stk**

Zusätzliche Blenden zur Erhöhung des Windwiderstandes.

LB-Version: 23

57.06 99 Aufzahlung (Az) auf die Standardfarbe.
Im Positionsstichwort ist die RAL-Farbe angegeben.

57.06 99A Az A-Jal.G-met. Farbe RAL_____ **Stk**

LB-Version: 23

57.09 Einbaurollladen

Einbaurollladen:

Das Liefern und Versetzen der Rollladenkasten ist nicht in den Einheitspreisen der Rollladen einkalkuliert.

Welle:

Aus korrosionsgeschütztem Metall, größte Durchbiegung 1/200, Endkappen mit eingebauten Lagerzapfen.

Lagerung:

Aus korrosionsgeschütztem Metall oder aus Kunststoff, Voll- oder Halblagerschalen mit Kugellager, nach Wahl des Auftragnehmers.

Führungsschienen:

Aus einbrennlackiertem Leichtmetall, mit Geräuschkämmeinlage, am oberen Ende trichterförmig erweitert. Nuttiefe ca. 1 Prozent der Behangbreite, mindestens 20 mm.

Kommentar:

Rollladenkästen sind frei zu textieren.

LB-Version: 23

Geändert

57.09 01 Selbsttragender Bauteil / Sturz mit integriertem Einbaukasten

57.09 01A Einbaukasten selbsttragend **Stk**

Ausführung (z.B. Ziegelsturz): _____

Dimension (L/B/T): _____

LB-Version: 23

57.09 02 Einbaukasten an Sturz/Leibung

57.09 02A Einbaukasten am Sturz/Leibung **Stk**

Ausführung (z.B. Ziegelsturz): _____

Dimension (L/B/T): _____

LB-Version: 23

57.09 05 Einbaurollladen mit Gurtzug, Behang aus Kunststoffrollladenstäben im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit textilem Gurtzug, Gurtscheiben aus Metall oder Kunststoff. Gurtführung mit Bürstendichtung. Auf- oder Unterputz-Gurtwickler, nach Wahl des Auftraggebers. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Einbaurollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.09 05A Rollladen Gurt Kunstst (BxH):_____ **Stk**

LB-Version: 23

Geändert

57.09 06 Einbaurollladen mit Gurtzug, Behang aus Leichtmetall-(Alu)-Rollladenstäben, mit isolierender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest. Rollladenstäbe im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen, mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit textilem Gurtzug, Gurtscheiben aus Metall oder Kunststoff. Gurtführung mit Bürstendichtung. Auf- oder Unterputz-Gurtwickler, nach Wahl des Auftraggebers. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen

Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Einbaurollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.09 06A Rollladen Gurt Alu (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.09 10 Einbaurollladen mit Kurbelantrieb, Behang aus Kunststoffrollladenstäben im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Seitliche Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Montageplatte. Kurbelstange mit Kurbelhalter. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Einbaurollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.09 10A Rollladen Kurb.Kunstst. (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.09 11 Einbaurollladen mit Kurbelantrieb, Behang aus Leichtmetall-(Alu)-Rollladenstäben mit isolierender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest. Im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag. Knickkurbel: Starre formschlüssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Montageplatte. Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter. Verriegelung durch mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Einbaurollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.09 11A Rollladen Kurb.Alu (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.09 15 Einbaurollladen mit Motorantrieb, Behang aus Kunststoffrollladenstäben, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Einbaurollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.09 15A Rollladen Mot.Kunstst. (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.09 16 Einbaurollladen mit Motorantrieb, Behang aus Leichtmetall-(Alu)-Rollladenstäben mit isolierender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen mit seitlicher Arretierung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Behangbefestigung auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Einbaurollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.09 16A Rollladen Mot.Alu (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.09 99 Aufzahlung (Az) auf die Standardfarbe.

Im Positionsstichwort ist die RAL-Farbe angegeben.

57.09 99A Az E-Rollladen Farbe RAL _____ Stk

LB-Version: 23

57.10 Vorsatzrollladen

Seitenteile:

Aus einbrennlackiertem Leichtmetallguss mit Lagerzapfen.

Kasten und Kastenblende:

Aus einbrennlackiertem Leichtmetall. Die Mechanik ist ohne Demontage des Rollladens zugänglich.

Welle:

Aus korrosionsgeschütztem Metall. Größte Durchbiegung 1/200, Endkappen mit Lagerung.

Führungsschienen:

Aus stranggepresstem, korrosionsgeschütztem Leichtmetallprofil mit Geräuschkämmeinlage, einschließlich Abdeckknöpfen aus Kunststoff.

LB-Version: 23

Geändert

- 57.10 01 Vorsatzrollladen mit Gurtzug, Behang aus Kunststoff-(Ku.)-Rollladenstäben, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Gurtzug, Gurtscheibe aus Kunststoff, textiler Gurt, Gurtführung mit Bürstendichtung, Aufputz-Gurtwickler aus Kunststoff. Mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.
- Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Vorsatzollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.10 01A Vorsatzroll.Gurt Ku. (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

- 57.10 02 Vorsatzrollladen mit Gurtzug, Behang aus Leichtmetall-(Alu)-Rollladenstäbe mit wärmedämmender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Gurtzug. Gurtscheibe aus Kunststoff, textiler Gurt, Gurtführung mit Bürstendichtung, Aufputz-Gurtwickler aus Kunststoff. Mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.
- Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Vorsatzollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.10 02A Vorsatzroll.Gurt Al. (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

- 57.10 06 Vorsatzrollladen mit Kurbelantrieb, Behang aus Kunststoff-(Ku.)-Rollladenstäben im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus vorgelegter Kollektion des AN. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschiebung. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag oder Freilauf. Knickkurbel: Verbindung Kurbelstange zu Getriebe mit starrem, formschlüssigem, verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte, Öffnungswinkel 45 Grad. Mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.
- Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Vorsatzollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.10 06A Vorsatzroll.Kurb.Ku. (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

- 57.10 07 Vorsatzrollladen mit Kurbelantrieb, Behang aus Leichtmetall-(Al)-Rollladenstäben mit wärmedämmender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit Knickkurbel über selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus und unterem Endanschlag. Knickkurbel: Verbindung Kurbelstange zu Getriebe mit starrem, formschlüssigem, verzinktem Stahl. Oberes Gelenk 45 Grad mit Montageplatte. Kurbelstange fixiert mit Kurbelhalter. Mechanische Sicherung aus Metall oder Kunststoff gegen Hochschieben des Behanges in geschlossenem Zustand.
- Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Vorsatzollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.10 07A Vorsatzroll.Kurb.Al. (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

- 57.10 11 Vorsatzrollladen mit Motorantrieb, Behang aus Kunststoff-(Ku.)-Rollladenstäben im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung.
- Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Vorsatzollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.10 11A Vorsatzroll.Mot.Ku. (BxH): _____ Stk

LB-Version: 23

Geändert

57.10 12 Vorsatzrollladen mit Motorantrieb, Behang aus Leichtmetall-(Al.)-Rollladenstäben mit wärmedämmender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Vorsatzollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.10 12A **Vorsatzroll.Mot.Al. (BxH):** _____ **Stk**

LB-Version: 23

Geändert

57.10 15 Vorsatzrollladen mit solarbetriebem Motorantrieb (Solar), Behang aus Kunststoff-(Ku.)-Rollladenstäben im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Vorsatzollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.10 15A **Vorsatzroll.Solar Ku. (BxH):** _____ **Stk**

LB-Version: 23

Geändert

57.10 16 Vorsatzrollladen mit solarbetriebem Motorantrieb (Solar), Behang aus Leichtmetall-(Al.)-Rollladenstäben mit wärmedämmender Kunststoffmasse ausgeschäumt, einbrennlackiert, korrosionsbeständig, kratzfest, im obersten Bereich des Behanges ohne, sonst mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Seitliche Sicherung der Rollladenstäbe gegen Verschieben. Unterer Behangabschluss mit Endstab. Anschläge für die obere Endstellung des Behanges. Einschließlich Befestigen des Behanges auf der Welle. Senken und Heben des Behanges mit eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung des Vorsatzollladens (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.10 16A **Vorsatzroll.Solar Al. (BxH):** _____ **Stk**

LB-Version: 23

Geändert

57.10 99 Aufzahlung (Az) auf die Standardfarbe.

Im Positionsstichwort ist die RAL-Farbe angegeben.

57.10 99A **Az Vorsatzroll. Farbe RAL** _____ **Stk**

LB-Version: 23

57.16 ZIP-Senkrechtmarkisen

Markisen mit Kasten und seitlichen Führungsschienen im Reißverschlussystem.

Konstruktionsteile:

Aus galvanisch korrosionsgeschütztem Stahl oder aus Kunststoff oder Leichtmetall.

Fallrohr:

Aus natureloxiertem Leichtmetallprofil. Korrosionsgeschützte Laufrollen zur Verbindung mit der Führungsschiene.

Tuchwelle:

Aus korrosionsgeschütztem Stahlrohr oder Leichtmetall, wartungsfrei gelagert.

Montageträger:

Aus Leichtmetallguss oder natureloxiertem Leichtmetallprofil.

LB-Version: 23

57.16 01 ZIP-Senkrechtmarkise (ZIP-Senkr.-mark) mit Abdeckung und Führungsschienen aus Leichtmetall, natureloxiert, mit Kurbelantrieb, Bespannung mit Markisentuch aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabstoßendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift. Senken und Heben der ZIP-Senkrechtmarkise mit Kurbel über kugelgelagertes, selbstsperrendes Schneckenradgetriebe. Endanschlag der ausgefahrenen Markise als Funktionsschutz.

Im Positionsstichwort ist die Abmessung der ZIP-Senkrechtmarkise (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.

57.16 01C **ZIP-Senkr.-mark.Tuch Kurbel m.Abd.eckig (BxH):** _____ **Stk**

Behang: _____

LB-Version: 23

57.16 01D	ZIP-Senkr.-mark.Tuch Kurbel m.Abd.rund (BxH): _____	Stk
	Behang: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	
57.16 03	ZIP-Senkrechtmarkise (ZIP-Senkr.-mark) mit Abdeckung und Führungsschienen aus Leichtmetall, natureloxiert, mit Kurbelantrieb, Bespannung mit Gitterstoff aus lichtdurchlässigem, PVC-ummanteltem, schmutzabweisendem, wasserfestem, dimensions- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe, einfarbig oder gestreift. Senken und Heben der ZIP-Senkrechtmarkise mit Kurbel über kugelgelagertes, selbstsperrendes Schneckenradgetriebe. Endanschlag der ausgefahrenen Markise als Funktionsschutz. Im Positionsstichwort ist die Abmessung der ZIP-Senkrechtmarkise (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.16 03C	ZIP-Senkr.-mark.Gitt.Kurbel m.Abd.eckig (BxH): _____	Stk
	Behang: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	
57.16 03D	ZIP-Senkr.-mark.Gitt.Kurbel m.Abd.rund (BxH): _____	Stk
	Behang: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	
57.16 05	ZIP-Senkrechtmarkise (ZIP-Senkr.-mark) mit Abdeckung und Führungsschienen aus Leichtmetall, natureloxiert, mit Motorantrieb, Bespannung mit Markisentuch aus vollsynthetischem, schmutzabweisendem, wasserabstoßendem und fäulnishemmend imprägniertem Gewebe, einfarbig oder gestreift. Senken und Heben der ZIP-Senkrechtmarkise mit eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. Im Positionsstichwort ist die Abmessung der ZIP-Senkrechtmarkise (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.16 05C	ZIP-Senkr.-mark.Tuch Motor m.Abd.eckig (BxH): _____	Stk
	Behang: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	
57.16 05D	ZIP-Senkr.-mark.Tuch Motor m.Abd.rund (BxH): _____	Stk
	Behang: _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	
57.16 07	ZIP-Senkrechtmarkise (ZIP-Senkr.-mark) mit Abdeckung und Führungsschienen aus Leichtmetall, natureloxiert, mit Motorantrieb, Bespannung mit Gitterstoff aus lichtdurchlässigem, PVC-ummanteltem, schmutzabweisendem, wasserfestem, dimensions- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe, einfarbig oder gestreift. Ausführung lotrecht oder schräg bis 40 Grad zur Lotrechten. Senken und Heben der ZIP-Senkrechtmarkise mit eingebautem Motor mit Getriebe und Steuerung. Im Positionsstichwort ist die Abmessung der ZIP-Senkrechtmarkise (Breite mal Höhe in mm (BxH)) angegeben.	
57.16 07C	ZIP-Senkr.-mark.Gitt.Motor m.Abd.eckig (BxH): _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
57.16 07D	ZIP-Senkr.-mark.Gitt.Motor m.Abd.rund (BxH): _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	
57.16 99	Aufzahlung (Az) auf die Standardfarbe. Im Positionsstichwort ist die RAL-Farbe angegeben.	
57.16 99A	Az ZIP-Senkr.-mark. Farbe RAL _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i>	

57.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

57.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

57.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

57.90 01 Regiestunden

57.90 01A Regiestunden Monteur

h

57.90 01B Regiestunden Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

57.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert