

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 65 - Toranlagen in Gebäuden

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 6500 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 6501 Handbetätigte Tore**
- ULG 6502 Kraftbetätigte private Garagentore**
- ULG 6503 Kraftbetätigte Sammelgaragentore**
- ULG 6504 Tore mit besonderen Anforderungen**
- ULG 6505 Aufzählungen und Zubehör**
- ULG 6506 Feuerschutztore (ÜA)**
- ULG 6590 Regieleistungen**

65 Toranlagen in Gebäuden

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

ALLGEMEINES:**Begriffsbestimmungen:**

Unter einer Toranlage (Tor) wird im Folgenden ein Produkt mit CE-Kennzeichen gemäß ÖNORM verstanden, das zum Schließen einer Öffnung in einem Gebäude dient, welche für die Durchfahrt von Fahrzeugen und den Durchgang von Personen vorgesehen ist.

Die Bezeichnungen der Bauarten von Toren sind der ÖNORM entnommen

Nebenleistungen:

Nebenleistungen sind auch das Feststellen von Naturmaßen vor Leistungserbringung, Montagehilfen (einschließlich etwaiger Gerüste für die eigene Leistung) und das Beistellen von Werkzeichnungen.

Werkzeichnungen des Auftragnehmers zu den angebotenen Toranlagen werden nach Auftragserteilung, spätestens jedoch vor Produktionsbeginn, dem Auftraggeber übergeben, wobei etwaige Detailzeichnungen des Auftraggebers eingearbeitet werden. Nach Zustimmung des Auftraggebers werden die Werkzeichnungen Bestandteil des Vertrages.

Ausführung der Torflügel:

Die Torflügel sind mindestens auf einer Seite eben und glatt (oder nur schwach strukturiert). Etwaige konstruktiv erforderliche Fugen, Nähte, Profile oder dergleichen in der Oberfläche sind zulässig. Die sichtbare Flächenteilung (optische Erscheinung) wird jedoch vor Ausführung im Rahmen der konstruktiven Möglichkeiten mit dem Auftraggeber abgestimmt.

Leistungsumfang:

Die Toranlage umfasst alle Bauelemente, die für die bestimmungsgemäße Verwendung erforderlich sind (z.B. Torrahmen, Torflügel, Führungen, Beschläge, Antriebe, Sicherheitseinrichtungen und dergleichen).

Bei kraftbetätigten Toren sind die elektrischen Anschlüsse mit einem der Stromspannung und Stromstärke entsprechenden allpoligen CE-Stecker an einer mindestens 1,5 m langen Anschlussleitung ausgeführt.

Interne Verkabelungen und Steuerleitungen zwischen den Befehlsgebern und der Steuerungseinheit, beide in unmittelbarer Umgebung des Torbereiches (bis etwa 1,5 m Entfernung von der Toröffnung), sind im Einheitspreis einkalkuliert. Längere Steuerleitungen zu Befehlsgebern oder Steuerzentralen, die nicht im unmittelbaren Torbereich angeordnet sind, werden durch eigene Positionen erfasst.

Etwa erforderliche Leerverrohrungen, Verteilerdosen, Unterputzdosen, Verteilerschränke und dergleichen sind nicht Gegenstand der Leistung.

Inbetriebnahme elektrisch betriebener Tore:

Der Auftragnehmer macht die Toranlagen gang- und schließbar und übergibt sie mit Prüfbuch und Prüfprotokoll. Dem Auftraggeber wird eine Betriebsvorschrift in zweifacher Ausführung übergeben und im Beisein des Nutzers die Funktion der Anlage nachweislich erläutert.

Standardgröße:

Als Standardgröße von Toren werden folgende Öffnungsmaße (lichte Öffnungsmaße im Baukörper, Breite x Höhe) bezeichnet:

- 1-PKW: 2.500 x 2.125 mm

- 2-PKW: 5.000 x 2.125 mm

- 1-LKW: 4.000 x 4.500 mm Von diesen Maßen bis höchstens 100 mm abweichende Öffnungsmaße werden wie Standardgrößen behandelt. Darüber hinausgehende Abweichungen der Öffnungsmaße sind als Sondergröße in eigenen Positionen beschrieben.

Skizze:

Im Folgenden wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet. Die vom Auftraggeber beigestellten Skizzen beinhalten alle für die Kalkulation benötigten Maße und Angaben.

Schutzmaßnahmen und Sicherheit:

Soweit nicht bereits im Leistungsverzeichnis oder in den Normen bestimmte Maßnahmen festgelegt sind, trifft der Auftragnehmer die Auswahl unter den für die Sicherheit erforderlichen geeigneten Schutzmaßnahmen und achtet auf die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände.

Bauanschlussfugen:

Die konstruktive Ausbildung etwaiger Bauanschlussfugen in Außenbauteilen wird nach den Qualitätszielen der ÖNORM B 5320 (Vornorm) ausgeführt.

Prüfungen und Prüfberichte:

Soweit in den Normen eine Prüfung, ein Nachweis oder eine Kennzeichnung für Tore vorgesehen ist, werden

diese ohne gesonderte Verrechnung durchgeführt. Prüfberichte oder Nachweise werden dem Auftraggeber auf Anforderung vorgelegt.

Wartungsarbeiten während der Gewährleistungsfrist:

Die vom Hersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen Wartungsarbeiten während der Dauer der gesetzlichen oder vereinbarten Gewährleistungsfrist werden vom Auftragnehmer erbracht oder veranlasst. Die Kosten hierfür sind im Einheitspreis einkalkuliert.

WERKSTOFFE:

Materialverträglichkeit:

Erfordert die Konstruktion den Einsatz unterschiedlicher Materialien oder von Materialkombinationen, berücksichtigt der Auftragnehmer deren Verträglichkeit untereinander.

Stranggepresste Aluminiumprofile (Alu):

Profile aus Aluminium werden mit einer Mindestdicke von 2,0 mm (+/- 0,2 mm Maßtoleranz) gemäß DIN 17615/Teil 1 bis 3 hergestellt.

Als Werkstoff wird EN AW-6060, T66, Eloxalqualität (EQ), gemäß ÖNORM EN 573-3 und ÖNORM EN 755-2, Toleranzen gemäß ÖNORM EN 12020 verwendet.

Aluminiumbleche (Alu):

Als Werkstoff wird EN AW-1050 H24 für Farbbeschichtung oder EN AW-5050 H24/H34 für Farbbeschichtung und Eloxalqualität (EQ), gemäß ÖNORM EN 573-3 und ÖNORM EN 485-2 verwendet.

Stahl verzinkt (verz.):

Für alle Positionen wird Stahl S 235 J0 gemäß EN 10025 mit gemäß ÖNORM verzinkter Oberfläche verwendet.

Nicht rostender Stahl (Edelstahl):

Als nicht rostender Stahl (Edelstahl) wird der Werkstoff-Nr. 1.4301 verwendet.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:

Beschichtete Oberflächen (RAL):

Der Auftragnehmer wählt bei einer Ausführung mit beschichteter Oberfläche (RAL) die verwendeten Werkstoffe.

Farbbeschichtungen werden nach Wahl des Auftragnehmers pulverbeschichtet oder einbrennlackiert ohne Unterschied des Einheitspreises in Standardfarben (RAL) ausgeführt. Die Schichtdicke beträgt 65 µm (+/- 15 µm) für Hauptsichtflächen, Nebensichtflächen werden farbdeckend beschichtet. Über die Einhaltung der Qualitätsanforderungen gemäß QUALICOAT, der Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen e.V. oder dem Gütezeichen für Stückbeschichtung, wird auf Verlangen ein Prüfbericht vorgelegt (z.B. des Österreichischen Lackinstitutes, 1030 Wien, Arsenal Objekt 213, Franz-Grill-Straße 5).

Die Beschichtung erfolgt in einer RAL-Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers, für die kein Aufpreis vorgesehen ist.

Anodische Oxidation (Eloxierung) A6/C0:

Die Eloxierung von Aluminiumoberflächen erfolgt gemäß ÖNORM C 2351 C0, die Vorbehandlung der Oberfläche A6. Die Schichtdicke entspricht Klasse 20. Die Einhaltung der in der ÖNORM C 2351 enthaltenen Güte- und Prüfbestimmungen wird durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle oder durch die Mitgliedschaft zur EURAS/EWAA Gütesicherung nachgewiesen.

Nicht rostender Stahl (Edelstahl):

Die Oberflächen von nicht rostendem Stahl (Edelstahl) werden geschliffen und gebürstet Korn 180 bis 220 ausgeführt.

Kommentar:

Die erforderlichen Wartungsarbeiten zur Erhaltung einer dauernden Betriebssicherheit während der (zu Vergleichszwecken angenommenen) Nutzungsdauer sind frei zu formulieren.

ÖNORMEN:

Zum Zeitpunkt der Herausgabe der Version 17 galt die ÖNORM EN 13241 Tore-Produktnorm, Ausgabe 2004-03-01. Diese ÖNORM enthält im Abschnitt 2 Normative Verweisungen auf andere einschlägige Normen.

Allgemeine Begriffsdefinitionen zur Bauart von Toren sind in der ÖNORM EN 12433-1 zu finden.

Feuerschutz:

Landesgesetze gestatten, Garagentore, die in das Freie führen, dann ohne Feuerschutz auszuführen, wenn sie von Öffnungen anlagenfremder Bauteile genügend weit (z. B. 5,0 m gemäß Wiener Garagengesetz Paragraph 7 Abs. 1) entfernt sind.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.00

Wählbare Vorbemerkungen

65.00 01

Ergänzende Angaben

65.00 01B Wartungskosten als Zuschlagkriterien

Bei Unterschieden von mehr als der Hälfte in den Wartungskosten aller in Frage kommender Angebote werden diese neben den Herstellungskosten bei der Ermittlung des besten Angebotes berücksichtigt, sonst erfolgt die Vergabe an das Angebot mit dem niedrigsten Herstellungspreis.

Die Gesamtkosten der gewöhnlichen Nutzungsdauer werden nach der Barwertmethode bezogen auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme ermittelt.

Der Auftragnehmer ist an dieses Angebot auf die Dauer der Gewährleistungsfrist gebunden, auch wenn ein Zuschlag nicht durch den Auftraggeber selber sondern durch einen Dritten (z.B. Nutzer der Toranlage) erfolgt. (Angenommene) Nutzungsdauer in Jahren:

Betrifft Position(en):

65.00 02 Ergänzende Angaben**65.00 02A Ergänzende Angaben/Skizze**

Öffnungslichte (Breite x Höhe):

Sturzhöhe (Sturzunterkante bis Deckenuntersicht):

Sonstige Angaben (z.B. Montageuntergrund):

Skizze:

Betrifft Position:

65.01 Handbetätigte Tore

Dauerhaftigkeit:

Die Tore halten einer mechanischen Beanspruchung von mindestens 25.000 Zyklen gemäß ÖNORM B EN 12400 stand. Dies wird auf Aufforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte für den gesamten Tortyp oder für seine wesentlichen Bauteile nachgewiesen.

Begriffe:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

Kommentar:

Aufzahlungspositionen und Zubehör sind in der ULG 65.05 zu finden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 01 Handbetätigtes Drehflügeltor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.**65.01 01A Drehflügeltor Alu 1-fl.1-PKW Stk**

1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 01C Drehflügeltor Alu 1-fl.1-LKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 01D Drehflügeltor Alu 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 01E Drehflügeltor Alu 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 01F Drehflügeltor Alu 2-fl.1-LKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 01X Drehflügeltor Alu Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel (1-fl. oder 2-fl.):

Breite:

Höhe:

Feuerschutzanforderung:

65.01 02 Handbetätigtes Drehflügeltor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).**65.01 02A Drehflügeltor beschichtet RAL 1-fl.1-PKW Stk**

1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 02C Drehflügeltor RAL 1-fl.1-LKW **Stk**
1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 02D Drehflügeltor RAL 2-fl.1-PKW **Stk**
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 02E Drehflügeltor RAL 2-fl.2-PKW **Stk**
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 02F Drehflügeltor RAL 2-fl.1-LKW **Stk**
2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 02X Drehflügeltor RAL Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel (1-fl. oder 2-fl.):
Breite:
Höhe:
Feuerschutzanforderung:

65.01 03 Handbetätigtes Drehflügeltor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.01 03A Drehflügeltor Edelstahl 1-fl.1-PKW **Stk**
1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 03C Drehflügeltor Edelstahl 1-fl.1-LKW **Stk**
1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 03D Drehflügeltor Edelstahl 2-fl.1-PKW **Stk**
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 03E Drehflügeltor Edelstahl 2-fl.2-PKW **Stk**
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 03F Drehflügeltor Edelstahl 2-fl.1-LKW **Stk**
1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 03X Drehflügeltor Edelstahl Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel (1-fl./2-fl.):
Breite:
Höhe:
Feuerschutzanforderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 04 Handbetätigtes Hubtor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.01 04A Hubtor Alu 1-PKW **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

In Standardgröße 1-PKW.

65.01 04B Hubtor Alu 2-PKW **Stk**

In Standardgröße 2-PKW.

65.01 04C Hubtor Alu 1-LKW **Stk**

In Standardgröße 1-LKW.

65.01 04X Hubtor Alu Sondergröße **Stk**

In Sondergröße:

Breite:

Höhe:

Feuerschutzanforderung:

65.01 05 Handbetätigtes Hubtor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.01 05A Hubtor RAL 1-PKW **Stk**

In Standardgröße 1-PKW.

65.01 05B Hubtor RAL 2-PKW **Stk**

In Standardgröße 2-PKW.

65.01 05C Hubtor RAL 1-LKW **Stk**

In Standardgröße 1-LKW.

65.01 05X Hubtor RAL Sondergröße **Stk**

In Sondergröße:

Breite:

Höhe:

65.01 06 Handbetätigtes Hubtor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.01 06A Hubtor Edelstahl 1-PKW **Stk**

In Standardgröße 1-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 06B Hubtor Edelstahl 2-PKW **Stk**

In Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 06C Hubtor Edelstahl 1-LKW **Stk**

In Standardgröße 1-LKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 06X Hubtor Edelstahl Sondergröße **Stk**

In Sondergröße:

Breite:

Höhe:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 11 Handbetätigtes Falttor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.01 11A Falttor Alu 2-fl.1-PKW **Stk**

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 11B Falttor Alu 3-fl.1-PKW **Stk**

3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

65.01 11C	Falttor Alu 4-fl.1-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 11E	Falttor Alu 2-fl.2-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 11F	Falttor Alu 3-fl.2-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 11G	Falttor Alu 4-fl.2-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 11H	Falttor Alu 5-fl.2-PKW 5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 11I	Falttor Alu 2-fl.1-LKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 11J	Falttor Alu 3-fl.1-LKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 11K	Falttor Alu 4-fl.1-LKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 11L	Falttor Alu 5-fl.1-LKW 5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 11X	Falttor Alu Sondergröße In Sondergröße: Anzahl der Flügel: Breite: Höhe:	Stk
65.01 12	Handbetätigtes Falttor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).	
65.01 12A	Falttor RAL 2-fl.1-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 12B	Falttor RAL 3-fl.1-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 12C	Falttor RAL 4-fl.1-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 12E	Falttor RAL 2-fl.2-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 12F	Falttor RAL 3-fl.2-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 12G	Falttor RAL 4-fl.2-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 12H	Falttor RAL 5-fl.2-PKW 5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 12I	Falttor RAL 2-fl.1-LKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 12J	Falttor RAL 3-fl.1-LKW	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 12K Falttor RAL 4-fl.1-LKW Stk
4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 12L Falttor RAL 5-fl.1-LKW Stk
5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 12X Falttor RAL Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel:
Breite:
Höhe:

65.01 13 Handbetätigtes Falttor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.01 13A Falttor Edelstahl 2-fl.1-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13B Falttor Edelstahl 3-fl.1-PKW Stk
3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13C Falttor Edelstahl 4-fl.1-PKW Stk
4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13E Falttor Edelstahl 2-fl.2-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13F Falttor Edelstahl 3-fl.2-PKW Stk
3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13G Falttor Edelstahl 4-fl.2-PKW Stk
4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13H Falttor Edelstahl 5-fl.2-PKW Stk
5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13I Falttor Edelstahl 2-fl.1-LKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13J Falttor Edelstahl 3-fl.1-LKW Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13K Falttor Edelstahl 4-fl.1-LKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13L Falttor Edelstahl 5-fl.1-LKW Stk

5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 13X Falttor Edelstahl Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel:

Breite:

Höhe:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 15 Handbetätigtes Schiebefaltdor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.01 15A Schiebefaltdor Alu 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 15B Schiebefaltdor Alu 3-fl.1-PKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 15C Schiebefaltdor Alu 4-fl.1-PKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 15E Schiebefaltdor Alu 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 15F Schiebefaltdor Alu 3-fl.2-PKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 15G Schiebefaltdor Alu 4-fl.2-PKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 15H Schiebefaltdor Alu 5-fl.2-PKW Stk

5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 15I Schiebefaltdor Alu 2-fl.1-LKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 15J Schiebefaltdor Alu 3-fl.1-LKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 15K Schiebefaltdor Alu 4-fl.1-LKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 15L Schiebefaltdor Alu 5-fl.1-LKW Stk

5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 15X Schiebefaltdor Alu Sondergröße Stk

In Sondergröße:
Anzahl der Flügel:
Breite:
Höhe:

65.01 16	Handbetätigtes Schiebefalttor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).	
65.01 16A	Schiebefalttor besch.RAL 2-fl.1-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 16B	Schiebefalttor RAL 3-fl.1-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 16C	Schiebefalttor RAL 4-fl.1-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 16E	Schiebefalttor RAL 2-fl.2-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 16F	Schiebefalttor RAL 3-fl.2-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 16G	Schiebefalttor RAL 4-fl.2-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 16H	Schiebefalttor RAL 5-fl.2-PKW 5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 16I	Schiebefalttor RAL 2-fl.1-LKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 16J	Schiebefalttor RAL 3-fl.1-LKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 16K	Schiebefalttor RAL 4-fl.1-LKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 16L	Schiebefalttor RAL 5-fl.1-LKW 5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 16X	Schiebefalttor RAL Sondergröße In Sondergröße: Anzahl der Flügel: Breite: Höhe:	Stk
65.01 17	Handbetätigtes Schiebefalttor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).	
65.01 17A	Schiebefalttor Edelstahl 2-fl.1-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 17B	Schiebefalttor Edelstahl 3-fl.1-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 17C	Schiebefalttor Edelstahl 4-fl.1-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 17E Schiebefalttor Edelstahl 2-fl.2-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 17F Schiebefalttor Edelstahl 3-fl.2-PKW Stk
3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 17G Schiebefalttor Edelstahl 4-fl.2-PKW Stk
4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 17H Schiebefalttor Edelstahl 5-fl.2-PKW Stk
5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 17I Schiebefalttor Edelstahl 2-fl.1-LKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 17J Schiebefalttor Edelstahl 3-fl.1-LKW Stk
3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 17K Schiebefalttor Edelstahl 4-fl.1-LKW Stk
4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 17L Schiebefalttor Edelstahl 5-fl.1-LKW Stk
5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 17X Schiebefalttor Edelstahl Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel:
Breite:
Höhe:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 21 Handbetätigtes Schiebetor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.01 21A Schiebetor Alu 1-fl.1-PKW Stk
1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 21B Schiebetor Alu 1-fl.2-PKW Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

1-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 21C Schiebeter Alu 1-fl.1-LKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 21D Schiebeter Alu 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 21E Schiebeter Alu 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 21F Schiebeter Alu 2-fl.1-LKW Stk

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 21X Schiebeter Alu Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel (1-/2-fl.):

Breite:

Höhe:

Feuerschutzanforderung:

65.01 22 Handbetätigtes Schiebeter aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.01 22A Schiebeter RAL 1-fl.1-PKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 22B Schiebeter RAL 1-fl.2-PKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 22C Schiebeter RAL 1-fl.1-LKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 22D Schiebeter RAL 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 22E Schiebeter RAL 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 22F Schiebeter RAL 2-fl.1-LKW Stk

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 22X Schiebeter RAL Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel (1-/2-fl.):

Breite:

Höhe:

Feuerschutzanforderung:

65.01 23 Handbetätigtes Schiebeter aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.01 23A Schiebeter Edelstahl 1-fl.1-PKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 23B Schiebeter Edelstahl 1-fl.2-PKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 23C Schiebeter Edelstahl 1-fl.1-LKW Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 23D Schiebetor Edelstahl 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 23E Schiebetor Edelstahl 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 23F Schiebetor Edelstahl 2-fl.1-LKW Stk

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 23X Schiebetor Edelstahl Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel (1-/2-fl.):

Breite:

Höhe:

Feuerschutzanforderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 25 Handbetätigtes Teleskopschiebetor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.01 25A Teleskopschiebetor Alu 1-seit.2-fl.1-PKW Stk

1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 25B Teleskopschiebetor Alu 1-seit.2-fl.2-PKW Stk

1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.01 25C Teleskopschiebetor Alu 1-seit.2-fl.1-LKW Stk

1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 25D Teleskopschiebetor Alu 1-seit.3-fl.1-PKW Stk

1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.

65.01 25E Teleskopschiebetor Alu 1-seit.3-fl.2-PKW Stk

1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.

65.01 25F Teleskopschiebetor Alu 1-seit.3-fl.1-LKW Stk

1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-LKW.

65.01 25G Teleskopschiebetor Alu 2-seit.2-fl.1-PKW Stk

2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.01 25H Teleskopschiebetor Alu 2-seit.2-fl.2-PKW Stk

2-seitig, je 2-flügelig in Standardgröße 2-PKW.

65.01 25I Teleskopschiebetor Alu 2-seit.2-fl.1-LKW Stk

2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.01 25J Teleskopschiebetor Alu 2-seit.3-fl.1-PKW Stk

2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.

65.01 25K	Teleskopschiebetor Alu 2-seit.3-fl.2-PKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 25L	Teleskopschiebetor Alu 2-seit.3-fl.1-LKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 25X	Teleskopschiebetor Alu Sondergröße In Sondergröße: Einseitig/zweiseitig: Anzahl der Flügel je Seite: Breite: Höhe:	Stk
65.01 26	Handbetätigtes Teleskopschiebetor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).	
65.01 26A	Teleskopschiebetor RAL 1-seit.2-fl.1-PKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 26B	Teleskopschiebetor RAL 1-seit.2-fl.2-PKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 26C	Teleskopschiebetor RAL 1-seit.2-fl.1-LKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 26D	Teleskopschiebetor RAL 1-seit.3-fl.1-PKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 26E	Teleskopschiebetor RAL 1-seit.3-fl.2-PKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 26F	Teleskopschiebetor RAL 1-seit.3-fl.1-LKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 26G	Teleskopschiebetor RAL 2-seit.2-fl.1-PKW 2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 26H	Teleskopschiebetor RAL 2-seit.2-fl.2-PKW 2-seitig, je 2-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 26I	Teleskopschiebetor RAL 2-seit.2-fl.1-LKW 2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.01 26J	Teleskopschiebetor RAL 2-seit.3-fl.1-PKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.01 26K	Teleskopschiebetor RAL 2-seit.3-fl.2-PKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 26L	Teleskopschiebetor RAL 2-seit.3-fl.1-LKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.01 26X	Teleskopschiebetor RAL Sondergröße In Sondergröße: Einseitig/zweiseitig: Anzahl der Flügel je Seite: Breite: Höhe:	Stk
65.01 27	Handbetätigtes Teleskopschiebetor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).	

65.01 27A	Teleskopschiebetor Edelstahl 1-seit.2-fl.1-PKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27B	Teleskopschiebetor Edelstahl 1-seit.2-fl.2-PKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27C	Teleskopschiebetor Edelstahl 1-seit.2-fl.1-LKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27D	Teleskopschiebetor Edelstahl 1-seit.3-fl.1-PKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27E	Teleskopschiebetor Edelstahl 1-seit.3-fl.2-PKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27F	Teleskopschiebetor Edelstahl 1-seit.3-fl.1-LKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-LKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27G	Teleskopschiebetor Edelstahl 2-seit.2-fl.1-PKW 2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27H	Teleskopschiebetor Edelstahl 2-seit.2-fl.2-PKW 2-seitig, je 2-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27I	Teleskopschiebetor Edelstahl 2-seit.2-fl.1-LKW 2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27J	Teleskopschiebetor Edelstahl 2-seit.3-fl.1-PKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.01 27K	Teleskopschiebetor Edelstahl 2-seit.3-fl.2-PKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	

65.01 27L Teleskopschiebetor Edelstahl 2-seit.3-fl.1-LKW Stk
2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 27X Teleskopschiebetor Edelstahl Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Einseitig/zweiseitig:
Anzahl der Flügel je Seite:
Breite:
Höhe:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 31 Handbetätigtes Rundlaufschiebetor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.01 31A Rundlaufschiebetor Alu 1-PKW Stk
In Standardgröße 1-PKW.

65.01 31B Rundlaufschiebetor Alu 2-PKW Stk
In Standardgröße 2-PKW.

65.01 31C Rundlaufschiebetor Alu 1-LKW Stk
In Standardgröße 1-LKW.

65.01 31X Rundlaufschiebetor Alu Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

65.01 32 Handbetätigtes Rundlaufschiebetor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.01 32A Rundlaufschiebetor RAL 1-PKW Stk
In Standardgröße 1-PKW.

65.01 32B Rundlaufschiebetor RAL 2-PKW Stk
In Standardgröße 2-PKW.

65.01 32C Rundlaufschiebetor RAL 1-LKW Stk
In Standardgröße 1-LKW.

65.01 32X Rundlaufschiebetor RAL Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

65.01 33 Handbetätigtes Rundlaufschiebetor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.01 33A Rundlaufschiebetor Edelstahl 1-PKW Stk
In Standardgröße 1-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 33B Rundlaufschiebetor Edelstahl 2-PKW Stk
In Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 33C Rundlaufschiebetor Edelstahl 1-LKW Stk
In Standardgröße 1-LKW.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 33X Rundlaufschiebetor Edelstahl Sondergröße Stk
 In Sondergröße:
 Breite:
 Höhe:

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 35 Handbetätigtes Sektionaltor mit waagrechter Ablage, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.01 35A Sektionaltor Alu 1-PKW Stk
 In Standardgröße 1-PKW.

65.01 35B Sektionaltor Alu 2-PKW Stk
 In Standardgröße 2-PKW.

65.01 35C Sektionaltor Alu 1-LKW Stk
 In Standardgröße 1-LKW.

65.01 35X Sektionaltor Alu Sondergröße Stk
 In Sondergröße:
 Breite:
 Höhe:

65.01 36 Handbetätigtes Sektionaltor mit waagrechter Ablage, aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.01 36A Sektionaltor RAL 1-PKW Stk
 In Standardgröße 1-PKW.

65.01 36B Sektionaltor RAL 2-PKW Stk
 In Standardgröße 2-PKW.

65.01 36C Sektionaltor RAL 1-LKW Stk
 In Standardgröße 1-LKW.

65.01 36X Sektionaltor RAL Sondergröße Stk
 In Sondergröße:
 Breite:
 Höhe:

65.01 37 Handbetätigtes Sektionaltor mit waagrechter Ablage, aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.01 37A Sektionaltor Edelstahl 1-PKW Stk
 In Standardgröße 1-PKW.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 37B Sektionaltor Edelstahl 2-PKW Stk
 In Standardgröße 2-PKW.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 37C Sektionaltor Edelstahl 1-LKW Stk
 In Standardgröße 1-LKW.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 37X Sektionaltor Edelstahl Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.01 50 Aufzählung (Az) auf die Positionen handbetätigte Sektionaltore für eine schräge Ablage.

65.01 50A Az Sektionaltor schräge Abl.1-PKW Stk
In Standardgröße 1-PKW.
Winkel zur Waagrechten:

65.01 50B Az Sektionaltor schräge Abl.2-PKW Stk
In Standardgröße 2-PKW.
Winkel zur Waagrechten:

65.01 50C Az Sektionaltor schräge Abl.1-LKW Stk
In Standardgröße 1-LKW.
Winkel zur Waagrechten:

65.01 50X Az Sektionaltor schräge Abl.Sondergröße Stk
In Sondergröße.
Betrifft Positionsnummer:
Winkel zur Waagrechten:

65.02 Kraftbetätigte private Garagentore

Begriffsbestimmung:

Tore an Privatgaragen ausschließlich für Einzelhaushalte und Tore, die von einer begrenzten Gruppe von Personen betätigt werden, die in der Betätigung des Tores unterwiesen wurden, werden im Folgenden gemäß ÖNORM als private Garagentore bezeichnet.

Standardausführung:

Kraftbetätigte private Garagentoren werden in Standardausführung ohne Selbsthaltung mit Steuertaster ausgeführt. Eine Ausführung mit Schlüsseltaster oder Selbsthaltung ist durch Aufzählungspositionen geregelt.

Dauerhaftigkeit:

Die Tore halten einer mechanischen Beanspruchung von mindestens 25.000 Zyklen gemäß ÖNORM B EN 12400 stand. Dies wird auf Aufforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte für den gesamten Tortyp oder für seine wesentlichen Bauteile nachgewiesen.

Kommentar:

Die Ausführung mit Steuertaster ist gemäß ÖNORM nur bei privaten Garagentoren zulässig, die nicht im öffentlichen Bereich liegen. Im öffentlichen Bereich ist zumindest eine Ausführung mit Schlüsseltaster oder eine Ausführung mit Selbsthaltung erforderlich. Für diese Ausführungen sind Aufzählungspositionen vorgesehen.

Aufzählungspositionen und Zubehör sind in der ULG 65.05 zu finden.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

65.02 01 Kraftbetätigtes Drehflügeltor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.02 01A Kraft-Drehflügeltor Alu 1-fl.1-PKW Stk
1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 01C Kraft-Drehflügeltor Alu 1-fl.1-LKW Stk
1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.02 01D Kraft-Drehflügeltor Alu 2-fl.1-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 01E Kraft-Drehflügeltor Alu 2-fl.2-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.02 01F Kraft-Drehflügeltor Alu 2-fl.1-LKW Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.02 01X Kraft-Drehflügeltor Alu Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel (1-fl. oder 2-fl.):

Breite:

Höhe:

65.02 02 Kraftbetätigtes Drehflügeltor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.02 02A Kraft-Drehflügeltor RAL 1-fl.1-PKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 02C Kraft-Drehflügeltor RAL 1-fl.1-LKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

65.02 02D Kraft-Drehflügeltor RAL 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 02E Kraft-Drehflügeltor RAL 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.02 02F Kraft-Drehflügeltor RAL 2-fl.1-LKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.02 02X Kraft-Drehflügeltor RAL Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel (1-fl. oder 2-fl.):

Breite:

Höhe:

65.02 03 Kraftbetätigtes Drehflügeltor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.02 03A Kraft-Drehflügeltor Edelstahl 1-fl.1-PKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 03C Kraft-Drehflügeltor Edelstahl 1-fl.1-LKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 03D Kraft-Drehflügeltor Edelstahl 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 03E Kraft-Drehflügeltor Edelstahl 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 03F Kraft-Drehflügeltor Edelstahl 2-fl.1-LKW Stk

1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 03X	Kraft-Drehflügeltor Edelstahl Sondergröße	Stk
	In Sondergröße: Anzahl der Flügel (1-fl./2-fl.): Breite: Höhe:	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
65.02 04	Kraftbetätigtes Hubtor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.	
65.02 04A	Kraft-Hubtor Alu 1-PKW	Stk
	In Standardgröße 1-PKW.	
65.02 04B	Kraft-Hubtor Alu 2-PKW	Stk
	In Standardgröße 2-PKW.	
65.02 04C	Kraft-Hubtor Alu 1-LKW	Stk
	In Standardgröße 1-LKW.	
65.02 04X	Kraft-Hubtor Alu Sondergröße	Stk
	In Sondergröße: Breite: Höhe:	
65.02 05	Kraftbetätigtes Hubtor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).	
65.02 05A	Kraft-Hubtor RAL 1-PKW	Stk
	In Standardgröße 1-PKW.	
65.02 05B	Kraft-Hubtor RAL 2-PKW	Stk
	In Standardgröße 2-PKW.	
65.02 05C	Kraft-Hubtor RAL 1-LKW	Stk
	In Standardgröße 1-LKW.	
65.02 05X	Kraft-Hubtor RAL Sondergröße	Stk
	In Sondergröße: Breite: Höhe:	
65.02 06	Kraftbetätigtes Hubtor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).	
65.02 06A	Kraft-Hubtor Edelstahl 1-PKW	Stk
	In Standardgröße 1-PKW.	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
65.02 06B	Kraft-Hubtor Edelstahl 2-PKW	Stk
	In Standardgröße 2-PKW.	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
65.02 06C	Kraft-Hubtor Edelstahl 1-LKW	Stk
	In Standardgröße 1-LKW.	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
65.02 06X	Kraft-Hubtor Edelstahl Sondergröße	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

In Sondergröße:

Breite:

Höhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 11 Kraftbetätigtes Falttor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.02 11A Kraft-Falttor Alu 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 11B Kraft-Falttor Alu 3-fl.1-PKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 11C Kraft-Falttor Alu 4-fl.1-PKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 11E Kraft-Falttor Alu 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.02 11F Kraft-Falttor Alu 3-fl.2-PKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.02 11G Kraft-Falttor Alu 4-fl.2-PKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.02 11H Kraft-Falttor Alu 5-fl.2-PKW Stk

5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.02 11I Kraft-Falttor Alu 2-fl.1-LKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.02 11J Kraft-Falttor Alu 3-fl.1-LKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.02 11K Kraft-Falttor Alu 4-fl.1-LKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.02 11L Kraft-Falttor Alu 5-fl.1-LKW Stk

5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

65.02 11X Kraft-Falttor Alu Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel:

Breite:

Höhe:

65.02 12 Kraftbetätigtes Falttor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.02 12A Kraft-Falttor RAL 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 12B Kraft-Falttor RAL 3-fl.1-PKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 12C Kraft-Falttor RAL 4-fl.1-PKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 12E Kraft-Falttor RAL 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

65.02 12F	Kraft-Falttor RAL 3-fl.2-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 12G	Kraft-Falttor RAL 4-fl.2-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 12H	Kraft-Falttor RAL 5-fl.2-PKW 5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 12I	Kraft-Falttor RAL 2-fl.1-LKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 12J	Kraft-Falttor RAL 3-fl.1-LKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 12K	Kraft-Falttor RAL 4-fl.1-LKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 12L	Kraft-Falttor RAL 5-fl.1-LKW 5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 12X	Kraft-Falttor RAL Sondergröße In Sondergröße: Anzahl der Flügel: Breite: Höhe:	Stk
65.02 13	Kraftbetätigtes Falttor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).	
65.02 13A	Kraft-Falttor Edelstahl 2-fl.1-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 13B	Kraft-Falttor Edelstahl 3-fl.1-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 13C	Kraft-Falttor Edelstahl 4-fl.1-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 13E	Kraft-Falttor Edelstahl 2-fl.2-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 13F	Kraft-Falttor Edelstahl 3-fl.2-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 13G	Kraft-Falttor Edelstahl 4-fl.2-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

EH

LGPosNr.

Positionsstichwort

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 13H Kraft-Falttor Edelstahl 5-fl.2-PKW **Stk**
5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 13I Kraft-Falttor Edelstahl 2-fl.1-LKW **Stk**
2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 13J Kraft-Falttor Edelstahl 3-fl.1-LKW **Stk**
3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 13K Kraft-Falttor Edelstahl 4-fl.1-LKW **Stk**
4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 13L Kraft-Falttor Edelstahl 5-fl.1-LKW **Stk**
5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 13X Kraft-Falttor Edelstahl Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel:
Breite:
Höhe:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 15 Kraftbetätigtes Schiebefalttor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.02 15A Kraft-Schiebefalttor Alu 2-fl.1-PKW **Stk**
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 15B Kraft-Schiebefalttor Alu 3-fl.1-PKW **Stk**
3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 15C Kraft-Schiebefalttor Alu 4-fl.1-PKW **Stk**
4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.02 15E Kraft-Schiebefalttor Alu 2-fl.2-PKW **Stk**
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.02 15F Kraft-Schiebefalttor Alu 3-fl.2-PKW **Stk**
3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.02 15G Kraft-Schiebefalttor Alu 4-fl.2-PKW **Stk**
4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.02 15H Kraft-Schiebefalttor Alu 5-fl.2-PKW **Stk**
5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

65.02 15I	Kraft-Schiebefalttor Alu 2-fl.1-LKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 15J	Kraft-Schiebefalttor Alu 3-fl.1-LKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 15K	Kraft-Schiebefalttor Alu 4-fl.1-LKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 15L	Kraft-Schiebefalttor Alu 5-fl.1-LKW 5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 15X	Kraft-Schiebefalttor Alu Sondergröße In Sondergröße: Anzahl der Flügel: Breite: Höhe:	Stk
65.02 16	Kraftbetätigtes Schiebefalttor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).	
65.02 16A	Kraft-Schiebefalttor RAL 2-fl.1-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 16B	Kraft-Schiebefalttor RAL 3-fl.1-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 16C	Kraft-Schiebefalttor RAL 4-fl.1-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 16E	Kraft-Schiebefalttor RAL 2-fl.2-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 16F	Kraft-Schiebefalttor RAL 3-fl.2-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 16G	Kraft-Schiebefalttor RAL 4-fl.2-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 16H	Kraft-Schiebefalttor RAL 5-fl.2-PKW 5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 16I	Kraft-Schiebefalttor RAL 2-fl.1-LKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 16J	Kraft-Schiebefalttor RAL 3-fl.1-LKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 16K	Kraft-Schiebefalttor RAL 4-fl.1-LKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 16L	Kraft-Schiebefalttor RAL 5-fl.1-LKW 5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 16X	Kraft-Schiebefalttor RAL Sondergröße In Sondergröße: Anzahl der Flügel: Breite: Höhe:	Stk
65.02 17	Kraftbetätigtes Schiebefalttor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).	

65.02 17A	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 2-fl.1-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17B	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 3-fl.1-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17C	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 4-fl.1-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17E	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 2-fl.2-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17F	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 3-fl.2-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17G	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 4-fl.2-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17H	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 5-fl.2-PKW 5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17I	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 2-fl.1-LKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17J	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 3-fl.1-LKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17K	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 4-fl.1-LKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 17L	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl 5-fl.1-LKW 5-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	

65.02 17X	Kraft-Schiebefalttor Edelstahl Sondergröße	Stk
	In Sondergröße: Anzahl der Flügel: Breite: Höhe:	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
65.02 21	Kraftbetätigtes Schiebetor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.	
65.02 21A	Kraft-Schiebetor Alu 1-fl.1-PKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	
65.02 21B	Kraft-Schiebetor Alu 1-fl.2-PKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	
65.02 21C	Kraft-Schiebetor Alu 1-fl.1-LKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	
65.02 21D	Kraft-Schiebetor Alu 2-fl.1-PKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-PKW.	
65.02 21E	Kraft-Schiebetor Alu 2-fl.2-PKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 2-PKW.	
65.02 21F	Kraft-Schiebetor Alu 2-fl.1-LKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-LKW.	
65.02 21X	Kraft-Schiebetor Alu Sondergröße	Stk
	In Sondergröße: Anzahl der Flügel (1-/2-fl.): Breite: Höhe:	
65.02 22	Kraftbetätigtes Schiebetor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).	
65.02 22A	Kraft-Schiebetor RAL 1-fl.1-PKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	
65.02 22B	Kraft-Schiebetor RAL 1-fl.2-PKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	
65.02 22C	Kraft-Schiebetor RAL 1-fl.1-LKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	
65.02 22D	Kraft-Schiebetor RAL 2-fl.1-PKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-PKW.	
65.02 22E	Kraft-Schiebetor RAL 2-fl.2-PKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 2-PKW.	
65.02 22F	Kraft-Schiebetor RAL 2-fl.1-LKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-LKW.	
65.02 22X	Kraft-Schiebetor RAL Sondergröße	Stk
	In Sondergröße: Anzahl der Flügel (1-/2-fl.): Breite: Höhe:	
65.02 23	Kraftbetätigtes Schiebetor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).	

65.02 23A	Kraft-Schiebetor Edelstahl 1-fl.1-PKW 1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 23B	Kraft-Schiebetor Edelstahl 1-fl.2-PKW 1-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 23C	Kraft-Schiebetor Edelstahl 1-fl.1-LKW 1-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 23D	Kraft-Schiebetor Edelstahl 2-fl.1-PKW 2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 23E	Kraft-Schiebetor Edelstahl 2-fl.2-PKW 2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 23F	Kraft-Schiebetor Edelstahl 2-fl.1-LKW 2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 23X	Kraft-Schiebetor Edelstahl Sondergröße In Sondergröße: Anzahl der Flügel (1-/2-fl.): Breite: Höhe:	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 25	Kraftbetätigtes Teleskopschiebetor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.	
65.02 25A	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 1-seit.2-fl.1-PKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 25B	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 1-seit.2-fl.2-PKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 25C	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 1-seit.2-fl.1-LKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 25D	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 1-seit.3-fl.1-PKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 25E	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 1-seit.3-fl.2-PKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 25F	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 1-seit.3-fl.1-LKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-LKW.	Stk

65.02 25G	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 2-seit.2-fl.1-PKW 2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 25H	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 2-seit.2-fl.2-PKW 2-seitig, je 2-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 25I	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 2-seit.2-fl.1-LKW 2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 25J	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 2-seit.3-fl.1-PKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 25K	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 2-seit.3-fl.2-PKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 25L	Kraft-Tel.-schiebetor Alu 2-seit.3-fl.1-LKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 25X	Kraft-Tel.-schiebetor Alu Sondergröße In Sondergröße: Einseitig/zweiseitig: Anzahl der Flügel je Seite: Breite: Höhe:	Stk
65.02 26	Kraftbetätigtes Teleskopschiebetor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).	
65.02 26A	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 1-seit.2-fl.1-PKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 26B	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 1-seit.2-fl.2-PKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 26C	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 1-seit.2-fl.1-LKW 1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 26D	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 1-seit.3-fl.1-PKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 26E	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 1-seit.3-fl.2-PKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 26F	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 1-seit.3-fl.1-LKW 1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 26G	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 2-seit.2-fl.1-PKW 2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 26H	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 2-seit.2-fl.2-PKW 2-seitig, je 2-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.02 26I	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 2-seit.2-fl.1-LKW 2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	Stk
65.02 26J	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 2-seit.3-fl.1-PKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.02 26K	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 2-seit.3-fl.2-PKW 2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	Stk

65.02 26L	Kraft-Tel.-schiebetor RAL 2-seit.3-fl.1-LKW	Stk
	2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	
65.02 26X	Kraft-Tel.-schiebetor RAL Sondergröße	Stk
	In Sondergröße: Einseitig/zweiseitig: Anzahl der Flügel je Seite: Breite: Höhe:	
65.02 27	Kraftbetätigtes Teleskopschiebetor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).	
65.02 27A	Kraft-Tel-schiebetor Edelstahl 1-seit.2-fl.1-PKW	Stk
	1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 27B	Kraft-Tel-schiebetor Edelstahl 1-seit.2-fl.2-PKW	Stk
	1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 27C	Kraft-Tel-schiebetor Edelstahl 1-seit.2-fl.1-LKW	Stk
	1-seitig, 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 27D	Kraft-Tel-schiebetor Edelstahl 1-seit.3-fl.1-PKW	Stk
	1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 27E	Kraft-Tel-schiebetor Edelstahl 1-seit.3-fl.2-PKW	Stk
	1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 27F	Kraft-Tel-schiebetor Edelstahl 1-seit.3-fl.1-LKW	Stk
	1-seitig, 3-flügelig in Standardgröße 1-LKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 27G	Kraft-Tel-schiebetor Edelstahl 2-seit.2-fl.1-PKW	Stk
	2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 27H	Kraft-Tel-schiebetor Edelstahl 2-seit.2-fl.2-PKW	Stk
	2-seitig, je 2-flügelig in Standardgröße 2-PKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.02 27I	Kraft-Tel-schiebetor Edelstahl 2-seit.2-fl.1-LKW	Stk
	2-seitig, je 2-flügelig, in Standardgröße 1-LKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	

65.02 27J Kraft-Tel-schiebeter Edelstahl 2-seit.3-fl.1-PKW **Stk**
2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 1-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 27K Kraft-Tel-schiebeter Edelstahl 2-seit.3-fl.2-PKW **Stk**
2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 27L Kraft-Tel-schiebeter Edelstahl 2-seit.3-fl.1-LKW **Stk**
2-seitig, je 3-flügelig in Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 27X Kraft-Tel-schiebeter Edelstahl Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Einseitig/zweiseitig:
Anzahl der Flügel je Seite:
Breite:
Höhe:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 31 Kraftbetätigtes Rundlaufschiebeter, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.02 31A Kraft-Rundl.-schiebeter Alu 1-PKW **Stk**
In Standardgröße 1-PKW.

65.02 31B Kraft-Rundl.-schiebeter Alu 2-PKW **Stk**
In Standardgröße 2-PKW.

65.02 31C Kraft-Rundl.-schiebeter Alu 1-LKW **Stk**
In Standardgröße 1-LKW.

65.02 31X Kraft-Rundl.-schiebeter Alu Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

65.02 32 Kraftbetätigtes Rundlaufschiebeter aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.02 32A Kraft-Rundl.-schiebeter RAL 1-PKW **Stk**
In Standardgröße 1-PKW.

65.02 32B Kraft-Rundl.-schiebeter RAL 2-PKW **Stk**
In Standardgröße 2-PKW.

65.02 32C Kraft-Rundl.-schiebeter RAL 1-LKW **Stk**
In Standardgröße 1-LKW.

65.02 32X Kraft-Rundl.-schiebeter RAL Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

65.02 33 Kraftbetätigtes Rundlaufschiebeter aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.02 33A Kraft-Rundl.-schiebeter Edelstahl 1-PKW **Stk**
In Standardgröße 1-PKW.

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 33B Kraft-Rundl.-schiebeter Edelstahl 2-PKW **Stk**
In Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 33C Kraft-Rundl.-schiebeter Edelstahl 1-LKW **Stk**
In Standardgröße 1-LKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 33X Kraft-Rundl.-schiebeter Edelstahl Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 35 Kraftbetätigtes Sektionaltor mit waagrechter Ablage, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.02 35A Kraft-Sektionaltor Alu 1-PKW **Stk**
In Standardgröße 1-PKW.

65.02 35B Kraft-Sektionaltor Alu 2-PKW **Stk**
In Standardgröße 2-PKW.

65.02 35C Kraft-Sektionaltor Alu 1-LKW **Stk**
In Standardgröße 1-LKW.

65.02 35X Kraft-Sektionaltor Alu Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

65.02 36 Kraftbetätigtes Sektionaltor mit waagrechter Ablage, aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.02 36A Kraft-Sektionaltor RAL 1-PKW **Stk**
In Standardgröße 1-PKW.

65.02 36B Kraft-Sektionaltor RAL 2-PKW **Stk**
In Standardgröße 2-PKW.

65.02 36C Kraft-Sektionaltor RAL 1-LKW **Stk**
In Standardgröße 1-LKW.

65.02 36X Kraft-Sektionaltor RAL Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

65.02 37 Kraftbetätigtes Sektionaltor mit waagrechter Ablage, aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.02 37A Kraft-Sektionaltor Edelstahl 1-PKW **Stk**
In Standardgröße 1-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 37B Kraft-Sektionaltor Edelstahl 2-PKW **Stk**
In Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 37C Kraft-Sektionaltor Edelstahl 1-LKW **Stk**
In Standardgröße 1-LKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 37X Kraft-Sektionaltor Edelstahl Sondergröße **Stk**
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.02 50 Aufzahlung (Az) auf die Positionen kraftbetätigte Sektionaltore für eine schräge Ablage.

65.02 50A Az Kraft-Sektionaltor schräge Abl.1-PKW **Stk**
In Standardgröße 1-PKW.
Winkel zur Waagrechten:

65.02 50B Az Kraft-Sektionaltor schräge Abl.2-PKW **Stk**
In Standardgröße 2-PKW.
Winkel zur Waagrechten:

65.02 50C Az Kraft-Sektionaltor schräge Abl.1-LKW **Stk**
In Standardgröße 1-LKW.
Winkel zur Waagrechten:

65.02 50X Az Kraft-Sektionaltor schräge Abl.Sondergr. **Stk**
In Sondergröße.
Betrifft Positionsnummer:
Winkel zur Waagrechten:

65.03 Kraftbetätigte Sammelgaragentore

Begriffsbestimmung:

Garagentore, die im öffentlichen Bereich liegen und im Sinne der ÖNORM von jeder Person (das sind Personen ohne besondere Unterweisung) frei betätigt werden können, werden im Folgenden als Sammelgaragentore bezeichnet.

Standardausführung:

Kraftbetätigte Sammelgaragentore werden in Standardausführung mit Taster zur Impulsauslösung, mit Automatiksteuerung und mit berührungsloser Selbsthaltung gemäß ÖNORM ausgeführt. Andere Impulsgeber sind durch Aufzahlungspositionen geregelt.

Dauerhaftigkeit:

Die Tore halten einer mechanischen Beanspruchung von mindestens 150.000 Zyklen gemäß ÖNORM B EN 12400 stand. Dies wird auf Aufforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte für den gesamten Tortyp oder für seine wesentlichen Bauteile nachgewiesen.

Kommentar:

Aufzahlungspositionen und Zubehör sind in der ULG 65.05 zu finden.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

65.03 01 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Drehflügeltor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.03 01A Sammelg.-Drehflügeltor Alu 1-fl.1-PKW **Stk**
1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 01D Sammelg.-Drehflügeltor Alu 2-fl.1-PKW **Stk**

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 01E Sammelg.-Drehflügeltor Alu 2-fl.2-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 01X Sammelg.-Drehflügeltor Alu Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel (1-fl. oder 2-fl.):
Breite:
Höhe:

65.03 02 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Drehflügeltor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.03 02A Sammelg.-Drehflügeltor RAL 1-fl.1-PKW Stk
1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 02D Sammelg.-Drehflügeltor RAL 2-fl.1-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 02E Sammelg.-Drehflügeltor RAL 2-fl.2-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 02X Sammelg.-Drehflügeltor RAL Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel (1-fl. oder 2-fl.):
Breite:
Höhe:

65.03 03 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Drehflügeltor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.03 03A Sammelg.-Drehflügeltor Edelstahl 1-fl.1-PKW Stk
1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 03D Sammelg.-Drehflügeltor Edelstahl 2-fl.1-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 03E Sammelg.-Drehflügeltor Edelstahl 2-fl.2-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 03X Sammelg.-Drehflügeltor Edelstahl Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel (1-fl./2-fl.):
Breite:
Höhe:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 11 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Falttor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.03 11A Sammelg.-Falttor Alu 2-fl.1-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 11B Sammelg.-Falttor Alu 3-fl.1-PKW Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 11C Sammelg.-Falttor Alu 4-fl.1-PKW Stk
4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 11E Sammelg.-Falttor Alu 2-fl.2-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 11F Sammelg.-Falttor Alu 3-fl.2-PKW Stk
3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 11G Sammelg.-Falttor Alu 4-fl.2-PKW Stk
4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 11H Sammelg.-Falttor Alu 5-fl.2-PKW Stk
5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 11X Sammelg.-Falttor Alu Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel:
Breite:
Höhe:

65.03 12 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Falttor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.03 12A Sammelg.-Falttor RAL 2-fl.1-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 12B Sammelg.-Falttor RAL 3-fl.1-PKW Stk
3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 12C Sammelg.-Falttor RAL 4-fl.1-PKW Stk
4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 12E Sammelg.-Falttor RAL 2-fl.2-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 12F Sammelg.-Falttor RAL 3-fl.2-PKW Stk
3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 12G Sammelg.-Falttor RAL 4-fl.2-PKW Stk
4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 12H Sammelg.-Falttor RAL 5-fl.2-PKW Stk
5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 12X Sammelg.-Falttor RAL Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Anzahl der Flügel:
Breite:
Höhe:

65.03 13 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Falttor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.03 13A Sammelg.-Falttor Edelstahl 2-fl.1-PKW Stk
2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 13B Sammelg.-Falttor Edelstahl 3-fl.1-PKW Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
65.03 13C	Sammelg.-Falttor Edelstahl 4-fl.1-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	Stk
65.03 13E	Sammelg.-Falttor Edelstahl 2-fl.2-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	Stk
65.03 13F	Sammelg.-Falttor Edelstahl 3-fl.2-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	Stk
65.03 13G	Sammelg.-Falttor Edelstahl 4-fl.2-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	Stk
65.03 13H	Sammelg.-Falttor Edelstahl 5-fl.2-PKW 5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	Stk
65.03 13X	Sammelg.-Falttor Edelstahl Sondergröße In Sondergröße: Anzahl der Flügel: Breite: Höhe: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	Stk
65.03 15	Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Schiebefalttor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.	
65.03 15A	Sammelg.-Schiebefalttor Alu 2-fl.1-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.03 15B	Sammelg.-Schiebefalttor Alu 3-fl.1-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.03 15C	Sammelg.-Schiebefalttor Alu 4-fl.1-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	Stk
65.03 15E	Sammelg.-Schiebefalttor Alu 2-fl.2-PKW 2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.03 15F	Sammelg.-Schiebefalttor Alu 3-fl.2-PKW 3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.03 15G	Sammelg.-Schiebefalttor Alu 4-fl.2-PKW 4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	Stk
65.03 15H	Sammelg.-Schiebefalttor Alu 5-fl.2-PKW	Stk

5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 15X Sammelg.-Schiebefalttor Alu Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel:

Breite:

Höhe:

65.03 16 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Schiebefalttor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.03 16A Sammelg.-Schiebefalttor RAL 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 16B Sammelg.-Schiebefalttor RAL 3-fl.1-PKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 16C Sammelg.-Schiebefalttor RAL 4-fl.1-PKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

65.03 16E Sammelg.-Schiebefalttor RAL 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 16F Sammelg.-Schiebefalttor RAL 3-fl.2-PKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 16G Sammelg.-Schiebefalttor RAL 4-fl.2-PKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 16H Sammelg.-Schiebefalttor RAL 5-fl.2-PKW Stk

5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

65.03 16X Sammelg.-Schiebefalttor RAL Sondergröße Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel:

Breite:

Höhe:

65.03 17 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Schiebefalttor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.03 17A Sammelg.-Schiebefalttor Edelstahl 2-fl.1-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

*Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.*

65.03 17B Sammelg.-Schiebefalttor Edelstahl 3-fl.1-PKW Stk

3-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

*Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.*

65.03 17C Sammelg.-Schiebefalttor Edelstahl 4-fl.1-PKW Stk

4-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

*Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.*

65.03 17E Sammelg.-Schiebefalttor Edelstahl 2-fl.2-PKW Stk

2-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

*Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.*

65.03 17F	Sammelg.-Schiebefalttor Edelstahl 3-fl.2-PKW	Stk
	3-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
65.03 17G	Sammelg.-Schiebefalttor Edelstahl 4-fl.2-PKW	Stk
	4-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
65.03 17H	Sammelg.-Schiebefalttor Edelstahl 5-fl.2-PKW	Stk
	5-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
65.03 17X	Sammelg.-Schiebefalttor Edelstahl Sondergröße	Stk
	In Sondergröße: Anzahl der Flügel: Breite: Höhe:	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
65.03 21	Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Schiebetor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.	
65.03 21A	Sammelg.-Schiebetor Alu 1-fl.1-PKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	
65.03 21B	Sammelg.-Schiebetor Alu 1-fl.2-PKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	
65.03 21D	Sammelg.-Schiebetor Alu 2-fl.1-PKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-PKW.	
65.03 21E	Sammelg.-Schiebetor Alu 2-fl.2-PKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 2-PKW.	
65.03 21X	Sammelg.-Schiebetor Alu Sondergröße	Stk
	In Sondergröße: Anzahl der Flügel (1-/2-fl.): Breite: Höhe:	
65.03 22	Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Schiebetor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).	
65.03 22A	Sammelg.-Schiebetor RAL 1-fl.1-PKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.	
65.03 22B	Sammelg.-Schiebetor RAL 1-fl.2-PKW	Stk
	1-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.	
65.03 22D	Sammelg.-Schiebetor RAL 2-fl.1-PKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-PKW.	
65.03 22E	Sammelg.-Schiebetor RAL 2-fl.2-PKW	Stk
	2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 2-PKW.	
65.03 22X	Sammelg.-Schiebetor RAL Sondergröße	Stk

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel (1-/2-fl.):

Breite:

Höhe:

65.03 23 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Schiebetor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.03 23A Sammelg.-Schiebetor Edelstahl 1-fl.1-PKW **Stk**

1-flügelig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 23B Sammelg.-Schiebetor Edelstahl 1-fl.2-PKW **Stk**

1-flügelig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 23D Sammelg.-Schiebetor Edelstahl 2-fl.1-PKW **Stk**

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 23E Sammelg.-Schiebetor Edelstahl 2-fl.2-PKW **Stk**

2-flügelig gegenläufig, in Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 23X Sammelg.-Schiebetor Edelstahl Sondergröße **Stk**

In Sondergröße:

Anzahl der Flügel (1-/2-fl.):

Breite:

Höhe:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 31 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Rundlaufschiebetor, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.03 31A Sammelg.-Rundl.-schiebetor Alu 1-PKW **Stk**

In Standardgröße 1-PKW.

65.03 31B Sammelg.-Rundl.-schiebetor Alu 2-PKW **Stk**

In Standardgröße 2-PKW.

65.03 31X Sammelg.-Rundl.-schiebetor Alu Sondergröße **Stk**

In Sondergröße:

Breite:

Höhe:

65.03 32 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Rundlaufschiebetor aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.03 32A Sammelg.-Rundl.-schiebetor RAL 1-PKW **Stk**

In Standardgröße 1-PKW.

65.03 32B Sammelg.-Rundl.-schiebetor RAL 2-PKW **Stk**

In Standardgröße 2-PKW.

65.03 32X Sammelg.-Rundl.-schiebetor RAL Sondergröße **Stk**

In Sondergröße:

Breite:

Höhe:

65.03 33 Kraftbetätigtes Rundlaufschiebetor aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.03 33A Sammelg.-Rundl.-schiebetor Edelstahl 1-PKW Stk
In Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 33B Sammelg.-Rundl.-schiebetor Edelstahl 2-PKW Stk
In Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 33X Sammelg.-Rundl.-schiebetor Edelstahl Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 35 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Sektionaltor mit waagrechter Ablage, Oberfläche aus Aluminium eloxiert.

65.03 35A Sammelg.-Sektionaltor Alu 1-PKW Stk
In Standardgröße 1-PKW.

65.03 35B Sammelg.-Sektionaltor Alu 2-PKW Stk
In Standardgröße 2-PKW.

65.03 35X Sammelg.-Sektionaltor Alu Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

65.03 36 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Sektionaltor mit waagrechter Ablage, aus verzinktem Stahl, Oberfläche in Standardfarbe beschichtet (RAL).

65.03 36A Sammelg.-Sektionaltor RAL 1-PKW Stk
In Standardgröße 1-PKW.

65.03 36B Sammelg.-Sektionaltor RAL 2-PKW Stk
In Standardgröße 2-PKW.

65.03 36X Sammelg.-Sektionaltor RAL Sondergröße Stk
In Sondergröße:
Breite:
Höhe:

65.03 37 Kraftbetätigtes Sammelgaragen-Sektionaltor mit waagrechter Ablage, aus nicht rostendem Stahl, Oberfläche geschliffen und gebürstet (Edelstahl).

65.03 37A Sammelg.-Sektionaltor Edelstahl 1-PKW Stk
In Standardgröße 1-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 37B Sammelg.-Sektionaltor Edelstahl 2-PKW Stk
In Standardgröße 2-PKW.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 37X Sammelg.-Sektionaltor Edelstahl Sondergröße **Stk**
 In Sondergröße:
 Breite:
 Höhe:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.03 50 Aufzählung (Az) auf die Positionen kraftbetätigte Sammelgaragen-Sektionaltore für eine schräge Ablage.

65.03 50A Az Sammelg.-Sektionaltor schräge Abl.1-PKW **Stk**
 In Standardgröße 1-PKW.
 Winkel zur Waagrechten:

65.03 50B Az Sammelg.-Sektionaltor schräge Abl.2-PKW **Stk**
 In Standardgröße 2-PKW.
 Winkel zur Waagrechten:

65.03 50X Az Sammelg.-Sektionaltor schräg.Abl.Sondergr. **Stk**
 In Sondergröße.
 Betrifft Positionsnummer:
 Winkel zur Waagrechten:

65.04 Tore mit besonderen Anforderungen

Die in den Positionen beschriebenen Leistungseigenschaften und Angaben werden durch Prüfungen und die entsprechende CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Mindestschutzniveau:

Bei kraftbetätigten Toren wird das Mindestschutzniveau gemäß ÖNORM wie folgt abgekürzt:

- A: Steuertaster ohne Selbsthaltung
- B: Steuerung ohne Selbsthaltung mit Schlüsseltaster oder ähnlichem
- C: Kraftbegrenzungseinrichtungen
- D: Selbsthaltung bei Berührung
- E: Selbsthaltung berührungslos

Kommentar:

Tore mit Feuerschutzanforderungen sind in der ULG 65.06 zu finden.

Mindestschutzniveau:

Bei der Auswahl des Schutzniveaus (A, B, C, D) bei kraftbetätigten Toren ist Tabelle 1 der ÖNORM EN 12453 zu beachten. In dieser Tabelle wird zwischen unterwiesenen Nutzern im nicht öffentlichen Bereich oder im öffentlichen Bereich und nicht unterwiesenen Bedienpersonen in Abhängigkeit von der Art der Torbedienung unterschieden.

Etwaige behördliche Vorschriften oder besondere Sicherheitsanforderungen können zusätzliche Kriterien für die Auswahl darstellen.

65.04 01 Drehflügeltor:

65.04 01A Hand-Drehflügeltor gem.Anforderung 1-fl. **Stk**
 Handbetätigt, 1-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 01B Hand-Drehflügeltor gem.Anforderung 2-fl. **Stk**
 Handbetätigt, 2-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):

Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 02 Hubtor:

65.04 02A Hand-Hubtor gem.Anforderung 1-fl. Stk

Handbetätigt, 1-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 03 Falttor:

65.04 03A Hand-Falttor gem.Anforderung 2-fl. Stk

Handbetätigt, 2-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 03B Hand-Falttor gem.Anforderung 3-fl. Stk

Handbetätigt, 3-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 03C Hand-Falttor gem.Anforderung 4-fl. Stk

Handbetätigt, 4-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 03D Hand-Falttor gem.Anforderung 5-fl. Stk

Handbetätigt, 5-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 04 Schiebefalttor:

65.04 04A Hand-Schiebefalttor gem.Anforderung 2-fl. Stk

Handbetätigt, 2-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 04B Hand-Schiebefalttor gem.Anforderung 3-fl.

Stk

Handbetätigt, 3-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 04C Hand-Schiebefalttor gem.Anforderung 4-fl.

Stk

Handbetätigt, 4-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 04D Hand-Schiebefalttor gem.Anforderung 5-fl.

Stk

Handbetätigt, 5-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 05 Schiebetor:

65.04 05A Hand-Schiebetor gem.Anforderung 1-fl.

Stk

Handbetätigt, 1-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 05B Hand-Schiebetor gem.Anforderung 2-fl.

Stk

Handbetätigt, 2-flügelig, gegenläufig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 06 Teleskopschiebtor:

65.04 06A Hand-Teleskopsch.gem.Anford.1-seit.2-fl. Stk

Handbetätigt, 1-seitig, 2-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 06B Hand-Teleskopsch.gem.Anford.1-seit.3-fl. Stk

Handbetätigt, 1-seitig, 3-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 06C Hand-Teleskopsch.gem.Anford.2-seit.2-fl. Stk

Handbetätigt, 2-seitig, 2-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 06D Hand-Teleskopsch.gem.Anford.2-seit.3-fl. Stk

Handbetätigt, 2-seitig, 3-flügelig.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 07 Rundlaufschiebtor:

65.04 07A Hand-Rundl.-schiebtor gem.Anforderung Stk

Handbetätigt.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklusanzahl):

65.04 08 Sektionaltor:

65.04 08A Hand-Sektionaltor gem.Anforderung Stk

Handbetätigt, mit waagrechter Ablage.
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):

Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 08B Az Hand-Sekional.gem.Anford.schräge Ablage
Stk

Aufzahlung (Az) für eine schräge Ablage.
 Winkel zur Waagrechten:
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 11 Drehflügeltor:
65.04 11A Kraft-Drehflügeltor gem.Anforderung 1-fl.
Stk

Kraftbetätigt, 1-flügelig.
 Mindestdämmung (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 11B Kraft-Drehflügeltor gem.Anforderung 2-fl.
Stk

Kraftbetätigt, 2-flügelig.
 Mindestdämmung (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 12 Hubtor:
65.04 12A Kraft-Hubtor gem.Anforderung 1-fl.
Stk

Kraftbetätigt, 1-flügelig.
 Mindestdämmung (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 13 Faltdor:
65.04 13A Kraft-Faltdor gem.Anforderung 2-fl.
Stk

Kraftbetätigt, 2-flügelig.
 Mindestdämmung (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):

Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 13B Kraft-Falttor gem.Anforderung 3-fl. Stk

Kraftbetätigt, 3-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 13C Kraft-Falttor gem.Anforderung 4-fl. Stk

Kraftbetätigt, 4-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 13D Kraft-Falttor gem.Anforderung 5-fl. Stk

Kraftbetätigt, 5-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 14 Schiebefalttor:

65.04 14A Kraft-Schiebefalttor gem.Anforderung 2-fl. Stk

Kraftbetätigt, 2-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 14B Kraft-Schiebefalttor gem.Anforderung 3-fl. Stk

Kraftbetätigt, 3-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 14C Kraft-Schiebefalttor gem.Anforderung 4-fl. Stk

Kraftbetätigt, 4-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 14D Kraft-Schiebefalttor gem.Anforderung 5-fl. Stk

Kraftbetätigt, 5-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 15 Schiebetor:

65.04 15A Kraft-Schiebetor gem.Anforderung 1-fl. Stk

Kraftbetätigt, 1-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 15B Kraft-Schiebetor gem.Anforderung 2-fl. Stk

Kraftbetätigt, 2-flügelig, gegenläufig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 16 Teleskopschiebetor:

65.04 16A Kraft-Teleskopsch.gem.Anford.1-seit.2-fl. Stk

Kraftbetätigt, 1-seitig, 2-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 16B Kraft-Teleskopsch.gem.Anford.1-seit.3-fl. Stk

Kraftbetätigt, 1-seitig, 3-flügelig.
 Mindestschutzniveau (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 16C Kraft-Teleskopsch.gem.Anford.2-seit.2-fl. Stk

Kraftbetätigt, 2-seitig, 2-flügelig.
 Mindestdämmung (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 16D Kraft-Teleskopsch.gem.Anford.2-seit.3-fl. Stk

Kraftbetätigt, 2-seitig, 3-flügelig.
 Mindestdämmung (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 17 Rundlaufschiebetor:

65.04 17A Kraft-Rundl.-schiebetor gem.Anforderung Stk

Kraftbetätigt.
 Mindestdämmung (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 18 Sektionaltor:

65.04 18A Kraft-Sektionaltor gem.Anforderung Stk

Kraftbetätigt, mit waagrechter Ablage.
 Mindestdämmung (Typ A/B/C/D/E):
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):
 Mindestdämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.04 18B Az Kraft-Sektionaltor gem.Anford.schräge Ablage Stk

Aufzahlung (Az) für eine schräge Ablage.
 Winkel zur Waagrechten:
 Material/Oberfläche (Farbe):
 Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
 Wasserdichtheit (Klasse 0 bis 3):
 Widerstand gegen Windlast (Klasse 0 bis 5):
 Wärmewiderstand (U-Wert):
 Luftdurchlässigkeit (Klasse 0 bis 6):

Mindestschalldämmung Rw in dB:
 Mechanische Festigkeit (Zyklenanzahl):

65.05 Aufzahlungen und Zubehör

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

65.05 01 Aufzahlung (Az) auf Tore für die Ausführung mit Zylinder-Schloss (Sperrbarkeit), ohne Zylinder.

65.05 01A Az Tore f.Sperrbarkeit **Stk**
 Betrifft Position:

65.05 02 Aufzahlung (Az) auf Tore für die Ausführung mit einer Gehtüre gemäß ÖNORM.

65.05 02A Az Tore f.Schlupftür ohne Schwelle **Stk**
 In Toren mit Ausnahme von Sektionaltoren und Rundlaufschiebetoren, Ausführung ohne Schwelle.
 Betrifft Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

65.05 02B Az Tore f.Schlupftür m.Schwelle **Stk**
 In Toren mit Ausnahme von Sektionaltoren und Rundlaufschiebetoren, Ausführung mit Schwelle.
 Betrifft Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

65.05 02C Az Sektionaltor f.Schlupftür m.Schwelle **Stk**
 In Sektionaltoren, Ausführung mit Schwelle.
 Betrifft Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

65.05 02E Az Gehtüre m.Elektroöffner **Stk**
 Elektroöffner für Gehtüre einschließlich je eines Tasters zur Auslösung des Öffnungsimpulses außen/innen im unmittelbaren Torbereich.
 Betrifft Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

65.05 03 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Tore mit Ausnahme von Sektion- und Feuerschutzturen sowie auf Gehtüren für die Ausführung mit einem Glasausschnitt bis zur angegebenen Größe. Das Format und die Lage des Glasausschnittes wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber vor der Ausführung festgelegt. Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), 8 mm dick.

65.05 03A Az T.f.Glasausschnitt ESG 8mm b.0,25m2 **Stk**
 Betrifft Position:

65.05 03B Az T.f.Glasausschnitt ESG 8mm ü.0,25 -0,5m2 **Stk**
 Betrifft Position:

65.05 03C Az T.f.Glasausschnitt ESG 8mm ü.0,5 -0,75m2 **Stk**
 Betrifft Position:

65.05 03D Az T.f.Glasausschnitt ESG 8mm ü.0,75 -1m2 **Stk**
 Betrifft Position:

65.05 04 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Tore mit Ausnahme von Sektion- und Feuerschutzturen sowie auf Gehtüren für die Ausführung mit einem Glasausschnitt bis zur angegebenen Größe. Das Format und die Lage des Glasausschnittes wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber vor der Ausführung festgelegt. Aus Verbundsicherheitsglas (VSG), 8 mm dick.

65.05 04A Az T.f.Glasausschnitt VSG 8mm b.0,25m2 **Stk**
 Betrifft Position:

65.05 04B Az T.f.Glasausschnitt VSG 8mm ü.0,25 -0,5m2 **Stk**
 Aus Einscheibensicherheitsglas, 8 mm dick.
 Betrifft Position:

65.05 04C	Az T.f.Glasausschnitt VSG 8mm ü.0,5 -0,75m2	Stk
	Aus Einscheibensicherheitsglas, 8 mm dick. Betrifft Position:	
65.05 04D	Az T.f.Glasausschnitt VSG 8mm ü.0,75 -1m2	Stk
	Betrifft Position:	
65.05 05	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sektionaltore für die Ausführung einer Sektion (eines Torgliedes) mit Acrylglasscheiben in der für die angegebene Nutzung und Größe des Tores erforderlichen Dicke. Verglast wird die gesamte Torbreite unter Berücksichtigung der Konstruktion. Abgerechnet wird die Anzahl der verglasten Sektionen (Torglieder) ohne Unterschied der Zahl und Einzelgröße der Glasausschnitte.	
65.05 05A	Az Sektionaltor f.Glasausschnitt	Stk
	Betrifft Position:	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
65.05 06	Aufzahlung (Az) auf kraftbetätigte Tore mit Tastern als Befehlsgeber für eine Ausführung mit besonderen Befehlsgebern.	
65.05 06A	Az Kraft-Tor Schlüsseltaster	Stk
	Impulsauslösung mit einem Schlüsseltaster in Wandmontage (nur außen). Betrifft Position:	
65.05 06B	Az Kraft-Tor Schlüsseltaster+Säule	Stk
	Impulsauslösung mit einem Schlüsseltaster in einer Standsäule im Greifbereich des Fahrers (nur außen). Betrifft Position:	
65.05 06C	Az Kraft-Tor Lichtschränke	Stk
	Impulsauslösung mittels je einer Lichtschränke innen/außen. Betrifft Position:	
65.05 06D	Az Kraft-Tor Bewegungsmelder	Stk
	Impulsauslösung von außen/innen mittels Bewegungsmelder(n). Betrifft Position:	
65.05 06E	Az Kraft-Tor Funkhandsender	Stk
	Impulsauslösung von außen/innen mittels Funkhandsender. Betrifft Position:	
65.05 06F	Az Kraft-Tor Induktionsschleife	Stk
	Impulsauslösung von außen/innen mittels Induktionsschleife(n). Betrifft Position:	
65.05 07	Aufzahlung (Az) auf kraftbetätigte Tore mit Ausnahme von Toren mit Feuerschutz und Rauchschutz für eine körperschalldämmende Montage (Antivibration).	
65.05 07A	Az Kraft-Tor Körperschalldämmung	Stk
	Betrifft Position:	
65.06	Feuerschutztore (ÜA)	
	Feuerschutz:	
	Alle Torsysteme mit Feuerschutz sind mit dem ÜA-Kennzeichen ausgestattet.	
	Innerhalb der zulässigen Übergangsfrist können gemäß Baustoffliste ÖA anstelle der angegebenen europäischen Feuerwiderstandsklasse auch Tore mit der entsprechenden Brandwiderstandsklasse (Angabe in verkürzter Schreibweise, z.B. T30) verwendet werden.	
	Verkürzte Schreibweise:	
	Wird die europäische Feuerwiderstandsklasse in verkürzter Schreibweise angegeben, gelten folgende Definitionen:	
	R30: Klasse E 30-C (bisher Rauchschutz)	
	T30: Klasse EI2 30-C (Feuerschutz)	
	T90: Klasse EI2 90-C (Feuerschutz)	
	Schließfunktion:	

Die Selbstschließfunktion wird bei handbetätigten Toren durch ständig wirkende mechanische Schließeinrichtungen gewährleistet (z.B. Schließgewichte).

Kraftbetätigte Tore werden mit einem von der normalen Stromversorgung unabhängigen Elektromotor ausgestattet, der mindestens das einmalige Schließen des Tores gewährleistet (mit integrierter Notstrombatterie).

Feststelleinrichtungen und Sensoren:

Feuerschutz Tore werden mit einer elektrisch betriebenen Feststellfunktion gemäß ÖNORM ausgeführt, die im Brandfall den Schließvorgang gewährleistet.

Die Leistung umfasst die Feststellfunktion (z.B. Feststelleinrichtungen wie Wand- oder Bodenmagnete oder eine Feststellfunktion in der Schließeinrichtung selber), alle notwendigen Installationen und Verkabelungen innerhalb des Torsystems, den Anschluss der Versorgungsspannung und der Steuerleitungen von Rauchsensoren oder von Melde- oder Überwachungssystemen nach Wahl des Auftraggebers oder des Bestandes.

Die Herstellung der erforderlichen Leitungen im Gebäude sind nicht Gegenstand der Leistung.

Eine etwaige Lieferung und Montage von Rauchsensoren ist in einer eigenen Position geregelt.

Materialangaben:

Alle Materialangaben betreffen die Oberfläche des Tores (Alu, Stahl, Edelstahl). Die Konstruktion des Tores wird vom Auftragnehmer nach den Erfordernissen des Feuerschutzes ausgeführt.

Dauerhaftigkeit:

Die Tore halten einer mechanischen Beanspruchung von mindestens 10.000 Zyklen gemäß ÖNORM B EN 12400 stand. Dies wird auf Aufforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte für den gesamten Tortyp oder für seine wesentlichen Bauteile nachgewiesen.

Kommentar:

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 3850 Feuerschutzabschlüsse Drehflügel-, Pendeltüren und -tore
- ÖNORM B 3851 Rauchschutzabschlüsse Drehflügel-, Pendeltüren und -tore
- ÖNORM B 3852 Feuerschutzabschlüsse Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe- und Falttüren und -tore
- ÖNORM B 3859 Baubeschläge - Tür- und Torbeschläge für Feuerschutzabschlüsse.

Größenbeschränkungen:

Handbetätigte Tore mit mechanischen Schließeinrichtungen sind nur geeignet für ein Öffnungsmaß bis 16 m², darüber sollten zur Gewährleistung der Funktion kraftbetätigte Tore ausgeführt werden.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

65.06 01	Handbetätigtes Drehflügeltor.	
65.06 01A	Hand-Drehflügeltor 1-fl.R30 1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30). Material/Oberfläche (Farbe): Öffnungsmaße, Breite x Höhe:	Stk
65.06 01B	Hand-Drehflügeltor 2-fl.R30 2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30). Material/Oberfläche (Farbe): Öffnungsmaße, Breite x Höhe:	Stk
65.06 01C	Hand-Drehflügeltor 1-fl.T30 1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30). Material/Oberfläche (Farbe): Öffnungsmaße, Breite x Höhe:	Stk
65.06 01D	Hand-Drehflügeltor 2-fl.T30 2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30). Material/Oberfläche (Farbe): Öffnungsmaße, Breite x Höhe:	Stk
65.06 01E	Hand-Drehflügeltor 1-fl.T90 1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C (T90). Material/Oberfläche (Farbe): Öffnungsmaße, Breite x Höhe:	Stk
65.06 01F	Hand-Drehflügeltor 2-fl.T90	Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C (T90).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 02 Handbetätigtes Schiebetor.

65.06 02A Hand-Schiebetor 1-fl.R30 Stk

1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 02B Hand-Schiebetor 2-fl.R30 Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 02C Hand-Schiebetor 1-fl.T30 Stk

1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 02D Hand-Schiebetor 2-fl.T30 Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 02E Hand-Schiebetor 1-fl.T90 Stk

1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C (T90).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 02F Hand-Schiebetor 2-fl.T90 Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C (T90).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 03 Handbetätigtes Teleskopschiebetor.

65.06 03A Hand-Teleskopschiebetor R30 Stk

In Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
einseitig/zweiseitig:
Gesamtzahl der Flügel:

65.06 03B Hand-Teleskopschiebetor T30 Stk

In Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
einseitig/zweiseitig:
Gesamtzahl der Flügel:

65.06 04 Handbetätigtes Sektionaltor.

65.06 04A Hand-Sektionaltor R30 Stk

Mit waagrechter Ablage, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 04B Hand-Sektionaltor T30 Stk

Mit waagrechter Ablage, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 04F Az Hand-Sektionaltor T30 schräge Ablage Stk

Aufzahlung (Az) für eine schräge Ablage.
Winkel zur Waagrechten:
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 11 Kraftbetätigtes Drehflügeltor.

65.06 11A Kraft-Drehflügeltor 1-fl.R30 Stk

1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 11B Kraft-Drehflügeltor 2-fl.R30 Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 11C Kraft-Drehflügeltor 1-fl.T30 Stk

1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 11D Kraft-Drehflügeltor 2-fl.T30 Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 11E Kraft-Drehflügeltor 1-fl.T90 Stk

1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C (T90).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 11F Kraft-Drehflügeltor 2-fl.T90 Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C (T90).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 12 Kraftbetätigtes Schiebetor.

65.06 12A Kraft-Schiebetor 1-fl.R30 Stk

1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 12B Kraft-Schiebetor 2-fl.R30 Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 12C Kraft-Schiebetor 1-fl.T30 Stk

1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 12D Kraft-Schiebetor 2-fl.T30 Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 12E Kraft-Schiebetor 1-fl.T90 Stk

1-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C (T90).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 12F Kraft-Schiebetor 2-fl.T90 Stk

2-flügelig, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C (T90).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 13 Kraftbetätigtes Teleskopschiebetor.

65.06 13A Kraft-Teleskopschiebetor R30 **Stk**

In Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
einseitig/zweiseitig:
Gesamtzahl der Flügel:

65.06 13B Kraft-Teleskopschiebetor T30 **Stk**

In Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:
einseitig/zweiseitig:
Gesamtzahl der Flügel:

65.06 14 Kraftbetätigtes Sektionaltor.

65.06 14A Kraft-Sektionaltor R30 **Stk**

Mit waagrechter Ablage, in Feuerwiderstandsklasse E 30-C (R30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 14B Kraft-Sektionaltor T30 **Stk**

Mit waagrechter Ablage, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30).
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 14F Az Kraft-Sektionaltor T30 schräge Ablage **Stk**

Aufzahlung (Az) für eine schräge Ablage,
Winkel zur Waagrechten:
Material/Oberfläche (Farbe):
Öffnungsmaße, Breite x Höhe:

65.06 21 Ausstattung des Torsystems mit einem integrierten Rauchsensor. Abgerechnet wird die Anzahl der damit ausgestatteten Tore.

65.06 21A Rauchsensor n.W.AN **Stk**

Betrifft Position:

65.06 21B Rauchsensor Wahl AG **Stk**

Betrifft Position:

65.06 50 Aufzahlung (Az) auf Tore mit Feuerschutz und Rauchschutz ohne Unterschied der Art für eine erhöhte Dauerhaftigkeit (mehr als 10.000 Lastwechsel).

65.06 50A Az Feuerschutz Tore 25.000 Lastwechsel **Stk**

Betrifft Position:

65.06 50B Az Feuerschutz Tore 150.000 Lastwechsel **Stk**

Betrifft Position:

65.06 51 Aufzahlung (Az) auf Feuerschutztor für eine Ausführung eines Sichtfensters aus Brandschutzglas nach Wahl des Auftragnehmers, Größe 0,25 bis 0,5 m2.

65.06 51A Az Feuerschutztor T30 Glasausschnitt eckig **Stk**

Betrifft Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

65.06 51B Az Feuerschutztor T30 Glasausschnitt rund **Stk**

Betrifft Position:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

65.06 51C Az Feuerschutztor T90 Glasausschnitt eckig **Stk**

Betrifft Position:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

65.06 51D Az Feuerschutztor T90 Glasausschnitt rund **Stk**

Betrifft Position:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

65.06 52 Aufzählung (Az) auf Tore mit Feuerschutz für eine Ausführung mit zusätzlichem Rauchschutz gemäß Norm mit einer geprüften Leckrate Sm bei erhöhter Temperatur (200+/-20 Grad C).

Kommentar:

Leistungseigenschaften als Rauchschutzabschluss sind zusätzliche Eigenschaften von Feuerschutzturen und in eigenen Normen geregelt (z.B. ÖNORM B 3851).

Rauchschutzabschlüsse mit der Klassifikation "S" werden hinsichtlich der Rauchdichtheit über die Ermittlung der Leckrate nach ÖNORM EN 1634-3 geprüft.

Die früheren Rauchabschlüsse R 30 werden nach neuer ÖNORM jetzt als Feuerschutzklasse E 30 bezeichnet und entsprechen nicht der europäischen Bezeichnung "Rauchschutzabschluss Sm".

65.06 52A Az Feuerschutztor Rauchschutzabschluss Sm **Stk**

Betrifft Position:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

65.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

65.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

65.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

65.90 00D Ingenieur- u.Technikerstunden

Regiestunden für Ingenieure und Techniker werden mit dem 0,80-fachen der Zeitgrundgebühr für Ziviltechniker verrechnet.

65.90 01 Regiestunden.

65.90 01A Regiestunden Facharbeiter

h

Für Facharbeiter.

65.90 01B Regiestunden Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

65.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert