

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 71 - Fenster aus Holz

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 7100 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 7110 Einfachfenster aus Holz**
- ULG 7120 Kastenfenster aus Holz**
- ULG 7150 Fensterbänke, Lüfter, Sonstiges**
- ULG 7190 Regieleistungen**

71

Fenster aus Holz

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Es werden nur Fenster mit einem **Eignungsnachweis** (Systemprüfung) gemäß ÖNORM B 5300 ausgeführt.

Der **Einbau** erfolgt gemäß ÖNORM B 5320 mit Standard-Fensteranschluss.

2. Fenster und Fenstertüren:

Fenster, Fenstertüren und deren Kombinationen werden im Folgenden kurz **Fenster** genannt.

Alle Flügel gehen nach innen auf.

3. Standardqualität:

3.1 Für Fenster gelten folgende Anforderungen.

Zahlenangaben beziehen sich auf Fenster in **Prüfgröße** und Prüfverfahren gemäß ÖNORM.

- die Beanspruchungsklasse entspricht der **Klasse 1** gemäß ÖNORM B 5300
- die Ausführung des Standard-Fensteranschlusses erfolgt gemäß ÖNORM B 5320

3.2 **Paneele** (z.B. Verglasungen in feststehenden Rahmen) werden direkt in den Fensterstock eingebaut.

3.3 Das **Dichtungssystem** besteht aus mindestens zwei Dichtungsebenen. Dichtungen sind auswechselbar. Bei Ausführungen mit Bodenschwellen ist eine Dichtungsebene zulässig.

3.4 **Standardbeschlag** ist ein sichtbarer Beschlag (mit Eck- und Scherenlager), der einstellbar ist.

3.5 Für alle Flügel sind **Drehkippschläge** einkalkuliert, mit Ausnahme der Beschläge bei Stulpfenstern, deren Stehflügel mit Stulpflügelgetriebe, Ober- und Unterlichten mit Drehbeschlägen ausgestattet sind.

3.6 **Standardfenstergriffe** sind aus Aluminium, naturfarbig eloxiert oder weiß beschichtet (nach Wahl des AN).

3.7 **Fenstertüren** werden mit Schnapper (Arretierung für geschlossenen/nicht verriegelten Zustand) ausgeführt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

- **Verbindungen** (Kopplungsprofile) für Fenster entsprechen den Anforderungen der Windlast (gemäß Statik)
- Eine **Zeichnung** des angebotenen Fenstersystems (Systemschnitt unten/seitlich) wird nach Auftragserteilung dem AG übergeben. Nach schriftlicher Freigabe des AG wird der Systemschnitt Bestandteil des Vertrages.

4.1 Die Systembeschreibung, bestehend aus Leistungserklärung, Schnittzeichnung(en) und Beschlagsliste(n), ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung komplett beizubringen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Maße sind als Baurichtmaß (Rohbaulichte) angegeben (Stockaußenmaß = Baurichtmaß - 2 x Einbaufuge).

6. Abkürzungsverzeichnis:

MIG: Mehrscheiben-Isolierglas

SZR: Scheibenzwischenraum (Abstand zwischen den Scheiben)

7. Beschreibung/Eigenschaften:

Die Abdichtung der Verglasungen erfolgt mit nicht tragenden, elastischen Fugendichtstoffen.

7.1 Die **Holzqualität** des fertigen Fensters entspricht der ÖNORM B 2217.

Keilzinkungen sind zulässig. Abweichend davon ist dies bei lasierender Beschichtung für die sichtbare Decklage vom AG festzulegen. Wenn nichts vereinbart wurde, sind Keilzinken (Abstand zwischen 2 Keilzinkungen mindestens 50 cm) zulässig.

Fehlstellen im Holz werden ausgebessert (z.B. Kitt, Holzpots).

7.2 Fenster sind mit **Abdeckprofilen aus Alu** am unteren horizontalen Flügel/Rahmen ausgeführt.

7.3 Werkstoff für **Dichtungsprofile** in der Funktionsfuge ist EPDM oder eine vergleichbare Qualität. Härte, Abmessung und Profilierung entsprechen den jeweiligen Verwendungszwecken (gemäß DIN 7863).

7.4 Die **Beschichtung** des Holzes entspricht den Mindestanforderungen der ÖNORM B 3803.

Kommentar:

Standard-Fensteranschluss gemäß ÖNORM B 5320:

Bei einem Standard-Fensteranschluss handelt es sich um die durch Materialien geschlossene Fuge zwischen Fensterstock oder Blindstock und dem Wandbildner und gegebenenfalls zwischen Fensterstock und Blindstock. Der Mindestleistungsumfang beinhaltet dabei die Befestigung des Fensters im Wandbildner, das Füllen der Fuge und den inneren und äußeren Anschluss. Von diesem Standard-Fensteranschluss sind die Anforderungen in Hinblick auf die

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und die Belastung bei Wind zu erfüllen.

Die Ausführungsplanung des Auftraggebers enthält:

- Höhenbezugspunkte und Achsmaße sowie die Baurichtmaße der Fensteröffnungen
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Ansichten
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der (Haupt) Schnitte

Ein objektspezifischer Bauanschluss gemäß ÖNORM B 5320 ist frei zu formulieren und bietet die Möglichkeit eines objektspezifisch geplanten Fenstereinbaus. Er beinhaltet alle Anschlüsse der gesamten Wand und des Fensters, einschließlich aller Anbauteile (z.B. Sohlbank, Fensterbank sowie Sonnenschutzvorrichtungen) und wird in der Regel von mehreren Gewerken ausgeführt. Der Leistungsumfang der einzelnen Gewerke und die jeweiligen Gewerkeschnittstellen sind zu planen und festzulegen. Der objektspezifische Bauanschluss muss alle Anforderungen in Hinblick auf die Statik, Bauphysik sowie Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit erfüllen.

Die Planung hat nach den Vorgaben der ÖNORM B 5320 unter Punkt "Anforderung an die Planung des objektspezifischen Bauanschlusses" zu erfolgen.

Die Ausführungsplanung ist den einzelnen Gewerken zu übergeben und von diesen umzusetzen. Die Ausführung ist durch die örtliche Bauaufsicht zu kontrollieren.

Die Ausführungsplanung des Auftraggebers hat für das Gewerk "Fenstereinbau" zusätzlich zu den Angaben zum Standard-Fensteranschluss zumindest folgende Angaben zu enthalten, welche den jeweiligen Gewerken zu übergeben sind:

- exakte konstruktive Vorgaben der Fugen- und Anschlussausbildung
- Angaben zur Befestigung der Bauteile (in Abhängigkeit der Windlast und des tragenden Baukörpers)
- Angaben zu den zu verwendenden Materialien (Materialspezifikationen)
- Angaben zu Sonnen- und Insektenschutz (soweit diese im Zuge der Fenstermontage montiert werden)
- Angaben zur Leistungsabgrenzung des Gewerkes Fenstereinbau und Abgrenzung zu den angrenzenden und anarbeitenden Gewerken (z.B. Wandaufbauten, Einbindung der Bodenabdichtung, WDVS, Sonnenschutzvorrichtung, Fensterbank) in Abhängigkeit des Bauablaufes (wer macht wann was!)
- Angaben zu konstruktiven Zusatzmaßnahmen wie Rigole oder Vordächer
- Angaben zur Erfüllung des Wärme- und Feuchteschutzes
- Angaben zur Erfüllung des Schallschutzes

Literaturhinweise (z.B.):

In der ÖNORM B 5300, Fenster, Anforderungen und Eignungsprüfung, die hier nur beispielhaft angeführt ist, befindet sich das Verzeichnis der Bezugsnormen und der Hinweis auf andere Normunterlagen.

Beanspruchungsklasse: Die Beanspruchungsklassen sind nach der ÖNORMEN B 5300 zu bestimmen.

Prüfberichte: Prüfberichte für den Wärme- und Schallschutz beziehen sich auf das Normmaß für Fenster von 1,23 x 1,48 m oder 1,48 x 2,18 m.

- ÖNORM B 2206: Mauer- und Versetzarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 2217: Bautischlerarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau
- ÖNORM B 5300: Fenster - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1
- ÖNORM B 5320: Einbau von Fenstern und Türen in Wände – Planung und Ausführung des Bau- und des Fenster/Türanschlusses

Frei zu formulieren (z.B.):

- Fensterkombination: Breitere Pfosten oder Kämpfer, z.B. Anschlusselemente für Zwischenwände oder Zwischendecken
- Außenfensterbankanschluss: Eine etwaige Ausbildung mit einem zusätzlichen Wetterschenkel zur Abdeckung einer Anschlussfuge ohne Blechaufkantung (z.B. bei Abdeckungen aus Stein)
- Außenliegende Glashalteleisten bei stark mit Feuchtigkeit belasteten Räumen (z.B. in Hallenbädern)
- Fugenabdeckungen (innen und außen) mit Deckleisten
- Etwaige Wartungsverträge

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

71.00

Wählbare Vorbemerkungen

71.00 01

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Beschreibung der Einbausituation für Fenster und Fenstertüren:

71.00 01A

Seehöhe u. Gebäudegeometrie

Seehöhe des Ortes für Mehrscheiben-Isolierglas:

Gebäudegeometrie (z.B. Länge/Breite/Höhe):

71.10

Einfachfenster aus Holz

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

71.10 01 Einfachfenster aus Holz mit Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).
• mit Standard-Fensteranschluss

71.10 01A Einfachfenster Holz m.Standard-Fensteranschluss Stk

Skizze Nr.
Blindstöcke (ja/nein):
Baurichtmaß (cm):
Flügel Ausbildung (z.B. 1-flügelig, 2-flügelig):
Beschläge (z.B. DK):
Art der Verglasung (z.B. 2- oder 3-fach):
Holzart (z.B. Fichte):
Beschichtungsart (z.B. deckend beschichtet oder lasiert):
Farbe (z.B. RAL 9010 weiß):

Eigenschaften:

Beanspruchungsklasse, gemäß ÖNORM B 5300:
höchstzulässiger Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) in W/m²K:
bewertetes Mindestschalldämmmaß Rw in dB:
Nutzungskategorie (Glas), gemäß ÖNORM B 1991-1-1:

Kommentar:

Die Beanspruchung (kN/m²) der Windlast gemäß ÖNORM B 5300 ist frei zu formulieren.

71.10 11 Aufzählung (Az) auf Einfachfenster aus Holz mit Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).

71.10 11A Az Einfachfenster Holz MIG f.Fries Stk

Betrifft Position(en):
Für eine Ausführung mit höherem Sockelprofil (Fries).
Frieshöhe (cm):

71.10 11B Az Einfachfenster Holz MIG f.Fries doppelt Stk

Betrifft Position(en):
Für eine Ausführung mit doppeltem Fries (bei Balkontüren).
Frieshöhe (cm):

71.10 11C Az Einfachfenster Holz MIG f.Sonneschutzgl.reflekt. Stk

Betrifft Position(en):
Für eine Ausführung mit reflektierenden Scheiben, metallbedampft.
Lichtdurchlässigkeit:
weitere Angaben:

71.10 11D Az Einfachfenster Holz MIG f.Sonneschutzgl.absorb. Stk

Betrifft Position(en):
Für eine Ausführung mit absorbierenden Scheiben.
Lichtdurchlässigkeit:
weitere Angaben:

71.10 11E Az Einfachfenster Holz MIG f.Spr.vert./horiz.im Glas Stk

Betrifft Position(en):
Für eine Ausführung mit vertikalen oder horizontalen Sprossen.
• im Scheibenzwischenraum
• bis 1 m lang
Abgerechnet wird je Fensterflügel.
Sprossen (Art/Dimension):

71.10 11F	Az Einfachfenster Holz MIG f.Spr/K.vert./horiz.im Glas	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für eine Ausführung mit vertikalen und horizontale Sprossen, einschließlich Sprossenkreuz (K). • im Scheibenzwischenraum • bis 1 m lang	
	Abgerechnet wird je Fensterflügel.	
	Sprossen (Art/Dimension):	
71.10 11G	Az Einfachfenster Holz MIG f.Spr.vert./horiz.auf Glas	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für eine Ausführung mit vertikalen oder horizontalen Sprossen. • beidseitig, auf das Glas geklebt, einschließlich Abstandhalter im Zwischenraum	
	Abgerechnet wird je Fensterflügel.	
	Sprossen (Art/Dimension):	
71.10 11H	Az Einfachfenster Holz MIG f.Spr/K.vert./horiz.auf Glas	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für eine Ausführung mit vertikalen und horizontalen Sprossen, einschließlich Sprossenkreuz (K). • beidseitig, auf das Glas geklebt, einschließlich Abstandhalter im Zwischenraum	
	Abgerechnet wird je Fensterflügel.	
	Sprossen (Art/Dimension):	
71.10 11I	Az Einfachfenster Holz MIG f.Öffnungsbegrenzung	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für eine Öffnungsbegrenzung für Drehstellung mit stufenloser Bremse bis 90 Grad, Endfeststellung an der Unterseite der Flügel in die Beschlagsnut eingebaut.	
	Mindestlänge des Öffnungsbegrenzers: 20 cm	
71.10 11J	Az Einfachfenster Holz MIG f.Drehsperre	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für eine Drehsperre (Kindersicherung).	
71.10 11K	Az Einfachfenster Holz MIG f.Gestänge f.Oberlichten 2m	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für ein Gestänge zur Öffnung von Oberlichten mit Kippbeschlag, mit Handhebel und Reinigungsschere.	
	Mit einem einfachen Gestänge bis 2 m Länge.	
71.10 11L	Az Einfachfenster Holz MIG f.Fenstergriff m.Rosette	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für einen Fenstergriff mit Rosette.	
	Material, Type, Farbe:	
71.10 11M	Az Einfachfenster Holz MIG f.Scheibenaufbau	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für einen Scheibenaufbau:	
71.10 11N	Az Einfachfenster Holz MIG f.Scheibenabstand	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für einen Scheibenabstand/Scheibenzwischenraum:	
71.10 11O	Az Einfachfenster Holz MIG f.Mindestschalldämmmaß	Stk
	Betrifft Position(en):	
	Für ein bewertetes Mindestschalldämmmaß Rw in dB:	
71.10 11P	Az Einfachfenster Holz MIG f.Wärmedurchgangskoeffizient	Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Betrifft Position(en):

Für einen höchstzulässigen Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug-Wert) in W/m²K:

Randabstandhalter (z.B. Edelstahl):

71.10 11Q Az Einfachfenster Holz MIG f.einbruchhemmend Stk

Betrifft Position(en):

Für eine Ausführung, einbruchhemmend (Widerstandsklasse RC):

71.10 11R Az Einfachfenster Holz MIG f.Strahlenschutz Stk

Betrifft Position(en):

Für Maßnahmen zum Strahlenschutz:

71.10 11S Az Einfachfenster Holz MIG f.Innenjalousien Stk

Betrifft Position(en):

Für Innenjalousien (Beschreibung):

Abmessungen (cm):

Antrieb:

71.10 11T Az Einfachfenster Holz MIG f.Absturzsicherung Stk

Betrifft Position(en):

Für Maßnahmen gegen Absturz:

71.10 11U Az Einfachfenster Holz MIG f.Reedkontakte Stk

Aufzahlung auf Fenster für die Ausführung mit Reedkontakt, bestehend aus dem Reedkontakt, dem Permanentmagnet, sowie Gehäuse und Kapfen als Überwachungselement, angebunden an ein Kabel mit Länge von mindestens 5 m.

Schutzart: IP67

Das Einbringen der Leitung in eine bestehende Dose ist einkalkulieren.

Der Magnetkontakt ist auf seine elektrische Schaltfunktion geprüft (z.B. mit Durchgangsprüfer oder Multimeter).

Kommentar:

Eine Anbindung an eine Auswertungs-/Überwachungseinheit via KNX-Bus ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23

71.10 11Y Az Einfachfenster Holz MIG f.Sonstiges Stk

Betrifft Position(en):

Sonstiges:

71.20 Kastenfenster aus Holz

LB-Version: 23

71.20 01 Kastenfenster aus Holz, Innenflügel mit Mehrscheiben-Isolierglas 2- oder 3-fach, Außenflügel Einfachglas.
 • mit Standard-Fensteranschluss

71.20 01A Kastenfenster Holz m.Standard-Fensteranschluss Stk

Skizze Nr.

Blindstöcke (ja/nein):

Baurichtmaß (cm):

Flügel Ausbildung (z.B. 1-flügelig, 2-flügelig):

Beschläge (z.B. DK):

Art der Verglasung/MIG (z.B. 2- oder 3-fach):

Art der Verglasung/Einfachglas (z.B. Floatglas):

Holzart (z.B. Fichte):

Beschichtungsart (z.B. deckend beschichtet oder lasiert):

Farbe (z.B. RAL 9010 weiß):

Eigenschaften:

Beanspruchungsklasse, gemäß ÖNORM B 5300:

höchstzulässiger Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) in W/m²K:

bewertetes Mindestschalldämmmaß Rw in dB:

Nutzungskategorie (Glas), gemäß ÖNORM B 1991-1-1:

Kommentar:

Die Beanspruchung (kN/m²) der Windlast gemäß ÖNORM B 5300 ist frei zu formulieren.

71.20 11 Aufzählung (Az) auf Kastenfenster aus Holz mit Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).

71.20 11A Az Kastenfenster Holz MIG f.Fries **Stk**

Betrifft Position(en):

Für eine Ausführung mit einem breiteren Fries.

Frieshöhe (cm):

71.20 11B Az Kastenfenster Holz MIG f.Fries doppelt **Stk**

Betrifft Position(en):

Für eine Ausführung mit doppeltem Fries (bei Balkontüren).

Frieshöhe (cm):

71.20 11C Az Kastenfenster Holz MIG f.Sonneschutzgl.reflekt. **Stk**

Betrifft Position(en):

Für eine Ausführung mit reflektierenden Scheiben, metallbedampft.

Lichtdurchlässigkeit:

weitere Angaben:

71.20 11D Az Kastenfenster Holz MIG f.Sonneschutzgl.absorb. **Stk**

Betrifft Position(en):

Für eine Ausführung mit absorbierenden Scheiben.

Lichtdurchlässigkeit:

weitere Angaben:

71.20 11G Az Kastenfenster Holz MIG f.Spr.vert./horiz.auf Glas **Stk**

Betrifft Position(en):

Für eine Ausführung mit vertikalen oder horizontalen Sprossen am Außen- und Innenflügel.

- beidseitig, auf das Glas geklebt, einschließlich Abstandhalter im Zwischenraum des MIG

Abgerechnet wird je Fensterflügel.

Sprossen (Art/Dimension):

71.20 11H Az Kastenfenster Holz MIG f.Spr/K.vert./horiz.auf Glas **Stk**

Betrifft Position(en):

Für eine Ausführung mit vertikalen und horizontalen Sprossen, einschließlich Sprossenkreuz (K) am Außen- und Innenflügel.

- beidseitig, auf das Glas geklebt, einschließlich Abstandhalter im Zwischenraum des MIG

Abgerechnet wird je Fensterflügel.

Sprossen (Art/Dimension):

71.20 11I Az Kastenfenster Holz MIG f.Öffnungsbegrenzung **Stk**

Betrifft Position(en):

Für eine Öffnungsbegrenzung für Drehstellung mit stufenloser Bremse bis 90 Grad, Endfeststellung an der Unterseite der Flügel in die Beschlagsnut eingebaut.

Mindestlänge des Öffnungsbegrenzers: 20 cm

71.20 11J Az Kastenfenster Holz MIG f.Dreh Sperre **Stk**

Betrifft Position(en):

Für eine Drehsperre (Kindersicherung).

71.20 11K Az Kastenfenster Holz MIG f.Gestänge f.Oberlichten 2m Stk

Betrifft Position(en):

Für ein Gestänge zur Öffnung von Oberlichten mit Kippbeschlag, mit Handhebel und Reinigungsschere.
Mit einem einfachen Gestänge bis 2 m Länge.

71.20 11L Az Kastenfenster Holz MIG f.Fenstergriff m.Rosette Stk

Betrifft Position(en):

Für einen Fenstergriff mit Rosette.

Material, Type, Farbe:

71.20 11M Az Kastenfenster Holz MIG f.Scheibenaufbau Stk

Betrifft Position(en):

Für einen Scheibenaufbau:

71.20 11N Az Kastenfenster Holz MIG f.Scheibenabstand Stk

Betrifft Position(en):

Für einen Scheibenabstand/Scheibenzwischenraum:

71.20 11O Az Kastenfenster Holz MIG f.Mindestschalldämmmaß Stk

Betrifft Position(en):

Für ein bewertetes Mindestschalldämmmaß R_w in dB:

71.20 11P Az Kastenfenster Holz MIG f.Wärmedurchgangskoeffizient Stk

Betrifft Position(en):

Für einen höchstzulässigen Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug-Wert) in W/m^2K :

Randabstandhalter (z.B. Edelstahl):

71.20 11Q Az Kastenfenster Holz MIG f.einbruchhemmend Stk

Betrifft Position(en):

Für eine Ausführung, einbruchhemmend (Widerstandsklasse RC):

71.20 11S Az Kastenfenster Holz MIG f.Innenjalousien Stk

Betrifft Position(en):

Für Innenjalousien (Beschreibung):

Abmessungen (cm):

Antrieb:

71.20 11T Az Kastenfenster Holz MIG f.Absturzsicherung Stk

Betrifft Position(en):

Für Maßnahmen gegen Absturz:

71.20 11U Az Kastenfenster Holz MIG f.Reedkontakte Stk

Aufzahlung auf Fenster für die Ausführung mit Reedkontakt, bestehend aus dem Reedkontakt, dem Permanentmagnet, sowie Gehäuse und Kappen als Überwachungselement, angebunden an ein Kabel mit Länge von mindestens 5 m.

Schutzart: IP67

Das Einbringen der Leitung in eine bestehende Dose ist einkalkulieren.

Der Magnetkontakt ist auf seine elektrische Schaltfunktion geprüft (z.B. mit Durchgangsprüfer oder Multimeter).

LB-Version: 23

71.20 11Y Az Kastenfenster Holz MIG f.Sonstiges Stk

Betrifft Position(en):

Sonstiges:

71.50 Fensterbänke, Lüfter, Sonstiges
1. Außenfensterbänke aus Aluminium:

1.1 Außenfensterbänke werden aus stranggepressten Aluminiumprofilen ausgeführt. Die Außenfensterbänke sind am Basisprofil verschraubt und haben 5 Grad Mindestneigung. Sie werden unter Verwendung von nicht rostenden Endhaltern, bei einer Länge über 80 cm mit mindestens einem nicht rostenden Mittelhalter befestigt.

1.2 Die seitlichen Abschlüsse sind mindestens 20 mm hoch und werden so ausgeführt, dass sie die Längenänderung des Aluminiums aufnehmen können. Endstücke und Dehnstöße bilden mit der jeweiligen Außenfensterbank ein System und sind dicht.

1.3 Die Abdichtung zur geputzten Leibung wird mit einem UV-beständigen und vorkomprimierten Dichtband oder durch Einschübe in seitliche, mit den Leibungen fest verbundenen U-förmigen Nuten, hergestellt.

2. Stöße:

Unvermeidliche Stöße der Fensterbänke werden mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt. Stoßverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Befestigung der Fensterbänke:

Die Befestigung der Fensterbänke erfolgt, von oben nicht sichtbar, in Abständen von höchstens 80 cm und ist einschließlich des Befestigungsmaterials in den Einheitspreisen der Montagearbeit einkalkuliert.

Kommentar:
Literaturhinweise (z.B.):
Richtlinie für den Einbau von Fensterbänken bei WDVS- und Putzfassaden sowie in vorgehängten Fassaden, Österreichische Arbeitsgemeinschaft Fensterbank.

71.50 01 Türfeststeller.

71.50 01A Türfeststeller Fußbedienung
Stk

Mit Fußbedienung:

71.50 02 Bewegliche Abschlüsse (z.B. Abschattungen, Jalousien; Raffstore, Rollläden).

71.50 02A Bewegliche Anschlüsse
Stk

Beschreibung:

Abmessungen:

Antrieb:

71.50 11 Innenfensterbank aus Holz.

- Oberfläche fertig beschichtet
- die Kanten abgerundet
- bis zu einer Einzellänge von 2,5 m

71.50 11A Innenfensterbank Holz
m

Holzart:

Dicke:

Anleimer:

Breite:

71.50 14 Innenfensterbank profiliert, aus beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatten.

- mindestens 17 mm dick
- Vorderkante mindestens 40 mm dick und abgerundet

Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.

71.50 14A Innenfensterbank melaminharzbeschichtet
m

Farbe oder Dekor nach Standardkollektion.

71.50 25 Außenfensterbänke aus Aluminium.

71.50 25A Außenfensterbank Aluminium
m

Auf vom AG vorbereitetem Untergrund, einschließlich Abdichten zum Fenster.

Abkantung (Vorderansicht) (mm):

Ausladung (Profilbreite) (mm):

Oberfläche (eloxiert, pulverbeschichtet):

71.50 25B Seitlicher Abschluss Außenfensterbank Aluminium Stk

Seitliche Abschlüsse für Außenfensterbänke aus Aluminium, ohne Unterschied, ob für verputzte Leibungen oder für Sichtbeton.

Abgerechnet wird je Stück Abschluss.

Abkantung (Vorderansicht) (mm):

Ausladung (Profilbreite) (mm):

71.50 29 Stoßverbindung für Außenfensterbänke aus Aluminium mit abgedeckter Stoßfuge.
Beschichtungsart und Farbe entsprechend den Außenfensterbänken.

71.50 29A Außenfensterbank-Stoßverbindung Stk

Ausladung (Profilbreite) (mm):

71.50 36 Aufzählung (Az).

71.50 36A Az f.Fensterlüfter Stk

Betrifft Position(en):

Für Fensterlüfter bzw. Lüftungsventile:

Luftwechsel für (m³):

71.50 36C Az f.Schalldämmlüfter Stk

Betrifft Position(en):

Für Schalldämmlüfter.

Länge:

bewertetes Mindestschalldämmmaß Rw in dB:

höchstzulässiger Wärmedurchgangskoeffizient des Gehäuses (U-Wert) in W/m²K:

Luftwechsel für (m³):

sonstige Anforderungen:

71.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit. Die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.

71.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

71.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

71.90 01 Regiestunden.

71.90 01A Regiestunde Facharbeiter

h

Facharbeiter.

71.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter

h

Hilfsarbeiter.

71.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert