§0.1 测地坐标系

1

§0.1 测地坐标系

测地极坐标系与法坐标系的关系为

$$\begin{cases} x^1 = \rho \cos \theta \\ x^2 = \rho \sin \theta \end{cases}$$

因此坐标变换的Jacobi行列式

$$\frac{\partial(x^1, x^2)}{\partial(\rho, \theta)} = \rho,$$

测地极坐标系 (ρ,θ) 为P的一个去心邻域上的正则参数系。

以P为原点的测地极坐标系 $r = r(\rho, \theta)$ 之下, ρ -线 $\theta = \theta_0$ 为

$$r(\rho, \theta_0) = \exp_P(\rho \cos \theta_0 e_1 + \rho \sin \theta_0 e_2) = \gamma_{\cos \theta_0 e_1 + \sin \theta_0 e_2}(\rho),$$

即从P点出发、以 $v = \cos \theta_0 e_1 + \sin \theta_0 e_2 \in T_P S$ 为单位切向量的弧长参数测地射线 $\gamma_v(\rho)$ 。记其与 e_1 的夹角为 θ_0 的 ρ -线为 C_{θ_0} ,即

$$C_{\theta_0}(\rho) = \gamma_{\cos\theta_0 e_1 + \sin\theta_0 e_2}(\rho) = \exp_P[\rho(\cos\theta_0 e_1 + \sin\theta_0 e_2)].$$

则 $\{C_{\theta}|\theta\in[0,2\pi)\}$ 是从P点出发的一族测地线。

$$\theta$$
-线 $\rho = \rho_0 \in (0, \epsilon)$ 为

$$r(\rho_0, \theta) = \exp_P(\rho_0 \cos \theta e_1 + \rho_0 \sin \theta e_2) = \gamma_{\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2}(\rho_0) = \gamma(\rho_0, \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2),$$

即切平面上以原点为圆心、 ρ_0 为半径的圆周 $\{w \in T_P S, |w| = \rho_0\}$ 在指数映射下的像,称为以 ρ_0 为半径的测地圆。

欧式平面(测地)极坐标系为正交坐标系,特别有

$$I = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2.$$

在测地极坐标系下,第一基本形式有简洁的形式。

定理0.1. 测地极坐标系 (ρ, θ) 下成立:

$$(i)$$
 $I = d\rho^2 + G(\rho, \theta)d\theta^2$ (Gauss引理);

(ii)
$$\lim_{\rho \to 0} \sqrt{G} = 0$$
;

(iii)
$$\lim_{\rho \to 0} (\sqrt{G})_{\rho} = 1$$
.

证明: (i) 记测地极坐标(ρ , θ)下,

$$I = Ed\rho^2 + 2Fd\rho \cdot d\theta + Gd\theta^2.$$

由ρ为测地射线的弧长参数,

$$E = \langle r_{\rho}, r_{\rho} \rangle = 1.$$

由法坐标与测地极坐标的变换关系,

$$r_{\theta} = \frac{\partial x^{1}}{\partial \theta} \frac{\partial r}{\partial x^{1}} + \frac{\partial x^{2}}{\partial \theta} \frac{\partial r}{\partial x^{2}} = -\rho \sin \theta r_{1} + \rho \cos \theta r_{2},$$

因此

$$\lim_{\rho \to 0} r_{\theta} = 0,$$

$$\lim_{\rho \to 0} F = \lim_{\rho \to 0} \langle r_{\rho}, r_{\theta} \rangle = 0.$$

另一方面,由 ρ -线为弧长参数测地射线

$$\begin{split} \frac{\partial F}{\partial \rho} &= \frac{\partial}{\partial \rho} \langle r_{\rho}, r_{\theta} \rangle = \langle D_{\frac{\partial}{\partial \rho}} r_{\rho}, r_{\theta} \rangle + \langle r_{\rho}, D_{\frac{\partial}{\partial \rho}} r_{\theta} \rangle \\ &= \langle r_{\rho}, D_{\frac{\partial}{\partial \rho}} r_{\theta} \rangle = \langle r_{\rho}, r_{\theta \rho} \rangle = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \theta} |r_{\rho}|^2 = 0. \end{split}$$

因此

$$F = \langle r_{\rho}, r_{\theta} \rangle \equiv 0,$$

即测地射线与测地圆正交。

(ii) 记法坐标系下第一基本形式矩阵表示为 $(g_{\alpha\beta})$ 。由(i)以及第一基本形式矩阵表示随坐标变换而相合变换,

$$\sqrt{G} = \sqrt{EG - F^2} = \left| \frac{\partial(x^1, x^2)}{\partial(\rho, \theta)} \right| \sqrt{\det(g_{\alpha\beta})}$$

$$= \rho \sqrt{\det(g_{\alpha\beta})}.$$

因此 $\lim_{\rho \to 0} \sqrt{G} = 0$ 。

(iii) 由(ii)的证明,

$$(\sqrt{G})_{\rho} = \sqrt{\det(g_{\alpha\beta})} + \rho \frac{\partial}{\partial \rho} \sqrt{\det(g_{\alpha\beta})}$$
$$= \sqrt{\det(g_{\alpha\beta})} + \rho \frac{1}{2\sqrt{\det(g_{\alpha\beta})}} (\cos\theta \frac{\partial}{\partial x^{1}} \det(g_{\alpha\beta}) + \sin\theta \frac{\partial}{\partial x^{2}} \det(g_{\alpha\beta})).$$

由法坐标系下

$$g_{\alpha\beta}(P) = \delta_{\alpha\beta}, \quad \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^{\gamma}}(P) = 0,$$

§0.1 测地坐标系 3

可得

$$\lim_{\rho \to 0} (\sqrt{G})_{\rho} = \lim_{\rho \to 0} \sqrt{\det(g_{\alpha\beta})} = 1.$$

利用测地极坐标系可验证原点小邻域内从原点出发的测地射线最短。

定理0.2. 设P为曲面S上一点,则存在P点的一个邻域U使得对任意 $Q \in U$,U中存在唯一测地线连接P,Q两点,并且它是S上连接P,Q两点的最短曲线。

证明: 取 $\epsilon > 0$ 充分小使得指数映射 $\exp_P: \{w \in T_PS: |w| < \epsilon\} \to U (\subset S)$ 为一一映射。令 $Q \in U$ 的测地极坐标表示为 $Q = r(\rho_0, \theta_0), \rho_0 < \epsilon$,则U中从P出发的所有测地线为 C_θ ,因此U中连接P,Q两点的唯一测地线为

$$C_{\theta_0} = \{\theta = \theta_0, 0 \le \rho \le \rho_0\}.$$

它的长度即 $\rho_0(<\epsilon)$ 。接下来分两种情况说明 C_{θ_0} 最短:任一连接P,Q两点的曲线

$$r(t), t \in [0, t_0], r(0) = P, r(t_0) = Q$$

包含于U,以及不全在U中。

(i) 当r(t)包含于U: 记

$$r(t) = r(\rho(t), \theta(t)).$$

则 $\rho(t_0) = \rho(Q) = \rho_0$,从而

$$L[r(t)] = \int_0^{t_0} |r'(t)| dt = \int_0^{t_0} |r_\rho \frac{d\rho}{dt} + r_\theta \frac{d\theta}{dt} | dt$$

$$= \int_0^{t_0} [|r_\rho|^2 (\frac{d\rho}{dt})^2 + |r_\theta|^2 (\frac{d\theta}{dt})^2]^{\frac{1}{2}} dt$$

$$\geq \int_0^{t_0} |\frac{d\rho}{dt}| dt \geq \int_0^{t_0} \frac{d\rho}{dt} dt$$

$$= \rho(t_0) = \rho(Q) = \rho_0.$$

(ii) 当r(t)于 $t = t_1 < t_0$ 第一次到达 ∂U 时,与(i)中同样可得

$$L[\{r(t), t \in [0, t_1]\}] \ge \epsilon > \rho_0.$$

利用测地极坐标系求常Gauss曲率曲面第一基本形式:以曲面S上一点P为原点,在极坐标系 (ρ,θ) 下第一基本形式

$$I = d\rho^2 + G(\rho, \theta)d\theta^2.$$

则Gauss曲率

$$K = \frac{-d\omega_1^2}{\omega^1 \wedge \omega^2} = \frac{-d[(\sqrt{G})_{\rho}d\theta]}{d\rho \wedge \sqrt{G}d\theta} = -\frac{(\sqrt{G})_{\rho\rho}}{\sqrt{G}}.$$

设曲面S的Gauss曲率为常数。

(i)
$$K=0$$
。则

$$(\sqrt{G})_{\rho\rho} = 0.$$

通解为

$$\sqrt{G} = f(\theta) + g(\theta)\rho.$$

由 $\lim_{\rho\to 0}\sqrt{G}=0$ 可得 $f(\theta)=0$,由 $\lim_{\rho\to 0}(\sqrt{G})_{\rho}=1$ 可得 $g(\theta)=1$,因此

$$\sqrt{G} = \rho,$$

$$I = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2.$$

即平面在极坐标下的第一基本形式。

(ii)
$$K = \frac{1}{a^2} > 0$$
。 则

$$(\sqrt{G})_{\rho\rho} + \frac{1}{a^2}\sqrt{G} = 0.$$

通解为

$$\sqrt{G} = f(\theta) \cos \frac{\rho}{a} + g(\theta) \sin \frac{\rho}{a}$$
.

由 $\lim_{\rho\to 0}\sqrt{G}=0$ 可得 $f(\theta)=0$,由 $\lim_{\rho\to 0}(\sqrt{G})_{\rho}=1$ 可得 $g(\theta)=a$,因此

$$I = d\rho^2 + a^2 \sin^2(\frac{\rho}{a})d\theta^2, \quad \rho \in (0, \pi a).$$

即半径为a的球面在测地极坐标下的第一基本形式。

(iii)
$$K = -\frac{1}{a^2}$$
。则

$$(\sqrt{G})_{\rho\rho} - \frac{1}{a^2}\sqrt{G} = 0.$$

通解为

$$\sqrt{G} = f(\theta) \cosh \frac{\rho}{a} + g(\theta) \sinh \frac{\rho}{a}$$
.

由 $\lim_{\rho\to 0}\sqrt{G}=0$ 可得 $f(\theta)=0$,由 $\lim_{\rho\to 0}(\sqrt{G})_{\rho}=1$ 可得 $g(\theta)=a$,因此

$$I = d\rho^2 + a^2 \sinh^2(\frac{\rho}{a})d\theta^2.$$

即双曲空间在测地极坐标下的第一基本形式。

注:设

$$E = G = e^{2f(u,v)}, \quad F = 0,$$

§0.1 测地坐标系 5

则高斯曲率

$$K = -e^{-2f} \triangle f.$$

利用该公式可验证

$$I = \frac{du^2 + dv^2}{[1 + c(u^2 + v^2)]^2}$$

的高斯曲率

$$K = 4c$$
.

取c = 0对应平面 $(u, v) \in \mathbb{R}^2$;

取 $c=\frac{1}{4a^2}$,,则 $K=\frac{1}{a^2}$,对应半径为a的球面,此时I为球面在一个球极投影坐标下的表示, $(u,v)\in\mathbb{R}^2$;

取
$$c=-rac{1}{4a^2},u^2+v^2<4a^2$$
称为Poincare圆盘,其曲率 $K=-rac{1}{a^2}$ 。

作业: 18, 19, 23