## §0.1 曲面的一些例子

## §0.1.1 旋转曲面

通过旋转对称性,把偏微分方程化为常微分方程求解是寻找特殊解的常用方法。为简单起见,求解过程中常取代表性的特解。

考虑旋转曲面

$$r(u, v) = (f(u)\cos v, f(u)\sin v, g(u)), \quad f > 0$$

由xz平面上曲线(f(u), g(u))(称为旋转曲面的母线)绕z轴旋转得到。取u为该曲线的弧长参数,即 $f'(u)^2 + g'(u)^2 = 1$ 。计算

$$r_{u} = (f'(u)\cos v, f'(u)\sin v, g'(u)),$$

$$r_{v} = (-f(u)\sin v, f(u)\cos v, 0),$$

$$N = \frac{1}{f}(-fg'\cos v, -fg'\sin v, ff') = (-g'\cos v, -g'\sin v, f'),$$

 $r_{uu} = (f'' \cos v, f'' \sin v, g''), \quad r_{uv} = (-f' \sin v, f' \cos v, 0), \quad r_{vv} = (-f \cos v, -f \sin v, 0),$ 从而

$$E=1, \quad F=0, \quad G=f^2,$$
 
$$L=f'g''-f''g', \quad M=0, \quad N=fg'.$$

并且由

$$(f')^2 + (g')^2 = 1$$

微分得

$$f'f'' + g'g'' = 0,$$

因此

$$L = f'g'' - f''g' = \frac{(f'g'' - f''g')g'}{g'} = \frac{-(f')^2 f'' - (g')^2 f''}{g'} = -\frac{f''}{g'}.$$

从而

$$E=1, \quad F=0, \quad G=f^2,$$
 
$$L=-\frac{f''}{g'}, \quad M=0, \quad N=fg'.$$

所以

$$K = \frac{LN}{EG} = \frac{L}{E} \frac{N}{G} = (-\frac{f''}{g'}) \frac{g'}{f} = -\frac{f''}{f},$$

$$H = \frac{1}{2} \frac{1}{EG} [LG + NE] = \frac{1}{2} (\frac{L}{E} + \frac{N}{G}) = \frac{1}{2} (-\frac{f''}{g'} + \frac{g'}{f}).$$

两个主曲率分别为

$$k_1 = \frac{L}{E} = -\frac{f''}{g'}, \quad k_2 = \frac{N}{G} = \frac{g'}{f}.$$

特别 $r_u, r_v$ 都是主方向,u, v-曲线都是曲率线。

(1)常Gauss曲率旋转曲面

$$K = -\frac{f''}{f} = \text{constant.}$$

(1a)  $K = c^2 > 0$ : 找出一个特解。即

$$f''(u) + c^2 f(u) = 0.$$

有解

$$f(u) = \frac{1}{c}\sin(cu), \quad u \in (0, \frac{\pi}{c}).$$

由

$$(f')^2 + (g')^2 = 1$$

得到特解

$$g(u) = \frac{1}{c}\cos(cu).$$

令 $\tilde{u} = cu(\tilde{u} \in (0,\pi)$ 一般不是母线的弧长参数),代入得半径为 $\frac{1}{c}$ 的球面

$$r(u,v) = \frac{1}{c}(\sin \widetilde{u}\cos v, \sin \widetilde{u}\sin v, \cos \widetilde{u}), \quad u \in (0, \frac{\pi}{c}), v \in [0, 2\pi),$$

其中 $(\tilde{u}, v)$ 为球坐标。

(1b) K = 0。因此f''(u) = 0,有特解

$$f(u) = Au + b, \quad g(u) = \sqrt{1 - A^2}u, \quad A \in [0, 1], b > 0.$$

(i) A = 0时,

$$f(u) = b, \quad g(u) = u,$$

即半径为b的圆柱面。

(ii) A = 1时,

$$f(u) = u + b \ge 0, \quad g = 0,$$

即平面 $\{z=0\}$ 。

(iii)  $A \in (0,1)$ ,母线为xz平面上斜率为 $\frac{\sqrt{1-A^2}}{A}$ 的射线,曲面为圆锥面。

(1c) 
$$K = -c^2 < 0, c > 0$$
。因此 $f''(u) - c^2 f = 0$ ,有特解

$$f(u) = \frac{1}{c}e^{-cu}, \quad f'(u) = -e^{-cu}, \quad u \ge 0$$

$$g(u) = \pm \int_0^u \sqrt{1 - e^{-2c\xi}} d\xi.$$

称为伪球面(pseudosphere)。伪球面关于z = 0平面对称,考察z > 0部分的母线:

$$\begin{cases} x(u) = \frac{1}{c}e^{-cu}, \\ z(u) = \int_0^u \sqrt{1 - e^{-2c\xi}}d\xi, \quad u > 0. \end{cases}$$

则有

$$\frac{dx}{du} = -e^{-cu}, \quad \frac{dz}{du} = \sqrt{1 - e^{-2cu}},$$

因此

$$\frac{dx}{dz} = \frac{-e^{-cu}}{\sqrt{1 - e^{-2cu}}} = \frac{-cx}{\sqrt{1 - (cx)^2}} = \frac{-x}{\sqrt{\frac{1}{c^2} - x^2}}.$$

这是一个经典的一阶常微分方程,称为跟踪方程(被跟踪者从原点出发沿z轴正向移动,(x(t),z(t))为跟踪者的轨线),有参数形式的解

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{c} \frac{1}{\cos ht}, \\ z(t) = \frac{1}{c} \left(t - \frac{\sinh t}{\cosh t}\right), \quad t > 0. \end{cases}$$

因此伪球面也称为旋转跟踪曲面(tractricoid)。双曲空间的更常见的另一种嵌入方式是以双叶双曲面 $x^2+y^2-t^2=-1$ 嵌入到三维Minkowski空间dxdx+dydy-dtdt。

(2) 常平均曲率旋转曲面

$$H = \frac{1}{2}(-\frac{f''}{g'} + \frac{g'}{f}) = \text{constant}.$$

(2a) H=0,即极小曲面。因此

$$ff'' = (g')^2 = 1 - (f')^2,$$

即

$$(ff')' = 1,$$

从而积分得

$$ff' = \frac{1}{2}(f^2)' = u + A,$$

因此有特解

$$f^2 = u^2 + a^2, \quad a > 0,$$
  
 $x = f(u) = \sqrt{u^2 + a^2}.$ 

从而有

$$f'(u) = \frac{u}{\sqrt{u^2 + a^2}},$$
$$g'(u) = \pm \sqrt{1 - (f')^2} = \pm \frac{a}{\sqrt{u^2 + a^2}},$$

以及特解

$$z = g(u) = \int_0^u \frac{a}{\sqrt{t^2 + a^2}} dt = a \operatorname{arcsinh} \frac{u}{a}.$$

消去业得

$$x = a \cosh \frac{z}{a}, \quad z \in (-\infty, +\infty).$$

这是xz平面上的一条悬链线(catenary),它绕z轴旋转生成的曲面称为悬链面(catenoid)。悬链面是平面之外被发现的第一个极小曲面(Euler, 1744年)。Meusnier证明了非平凡的旋转极小曲面只有悬链面(1776)。

(2b) H为非零常数。

$$-\frac{f''}{g'} + \frac{g'}{f} = 2H.$$

有特解称为Delaunay曲面: 其母线为

$$\begin{cases} f(u) = \frac{1}{2|H|} \sqrt{1 + B^2 + 2B\sin(2|H|u)}, \quad B \in \mathbb{R} \\ g(u) = \int_0^u \frac{1 + B\sin(2|H|t)}{\sqrt{1 + B^2 + 2B\sin(2|H|t)}} dt. \end{cases}$$

取B = 1,可得半径为 $\frac{1}{100}$ 的球面。极小曲面为曲面面积泛函的临界点。固定所围体积约束之下,曲面面积泛函的临界点为常平均曲率曲面。

## §0.1.2 直纹面与可展曲面

定义0.1. 直纹面(ruled surface)是指由单参数直线构成的曲面。其参数表达式为

$$r(u, v) = a(u) + vb(u), \quad u \in I, v \in \mathbb{R},$$

其中a(u)为一条空间曲线(称为直纹面的导线),  $b(u) \in T_{a(u)}\mathbb{R}^3$ 为a(u)处的一个非零向量。因此当 $u=u_0$ 固定时, $a(u_0)+vb(u_0)$ 为过 $a(u_0)$ 、沿 $b(u_0)$ 方向的一条直线,称为直纹面的直母线。

直纹面可作参数变换使得|b|=1:由

$$r(u, v) = a(u) + vb(u) = a(u) + v|b(u)|\frac{b(u)}{|b(u)|},$$

**令** 

$$\bar{u} = u, \quad \bar{v} = v|b(u)|, \quad \bar{b}(\bar{u}) = \frac{b(u)}{|b(u)|},$$

则

$$r(\bar{u},\bar{v})=r(u(\bar{u},\bar{v}),v(\bar{u},\bar{v}))=a(u)+v|b(u)|\frac{b(u)}{|b(u)|}=a(\bar{u})+\bar{v}\bar{b}(\bar{u}).$$

例(saddle roof): 双曲抛物面(hyperbolic paraboloid)

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

是一个直纹面。它有参数表示

$$r(u,v) = (a(u+v), b(u-v), 4uv)$$
  
=  $(au, bu, 0) + v(a, -b, 4u).$ 

例(广州塔, cooling tower): 单页双曲面(hyperboloid)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

是一个直纹面。它有参数表示

$$r(u,v) = (a(\cos u - v\sin u), b(\sin u + v\cos u), cv)$$
$$= (a\cos u, b\sin u, 0) + v(-a\sin u, b\cos u, c).$$

例(螺旋面(helicoid), Euler (1774), Meusnier (1776))

$$r(u, v) = (v \cos u, v \sin u, bu) = (0, 0, bu) + v(\cos u, \sin u, 0), \quad b \neq 0$$

是继平面、悬链面之后被发现的第三个极小曲面。可直接计算得

$$L = N = 0, \quad F = 0; \quad M \neq 0.$$

Catalan证明了直纹面中的极小曲面仅有平面和螺旋面(1842)。

Proposition 0.2. 直纹面 Gauss曲率 $K \leq 0$ 。

证明:由

$$r(u, v) = a(u) + vb(u)$$

可计算

$$r_v = b(u), \quad r_{vv} = 0,$$

因此

$$N = \langle r_{vv}, N \rangle = 0.$$

从而

$$K = \frac{-M^2}{EG - F^2} \le 0.$$

定义0.3. Gauss曲率恒为零的直纹面称为可展曲面(developable surface)。

**Proposition 0.4.** 直纹面r(u,v) = a(u) + vb(u)为可展曲面

$$\Leftrightarrow$$
 (i)  $(a', b, b') = 0;$ 

 $\Leftrightarrow$  (ii)  $N(u,v_1)=N(u,v_2)$ ,  $v_1\neq v_2$ ; 即沿直母线法向量不变, 从而可展曲面沿直母线具有平行的切平面。

证明: (i)直纹面r(u,v) = a(u) + vb(u)的Gauss曲率

$$K = \frac{-M^2}{EG - F^2}.$$

因此它是可展曲面当且仅当 $M \equiv 0$ ,即

$$\langle r_{uv}, r_u \wedge r_v \rangle = \langle b', (a' + vb') \wedge b \rangle = \langle b', a' \wedge b \rangle = (a', b, b') \equiv 0.$$

(ii) 习题33

利用(i),可展曲面的例子:

(a) 
$$r(u,v) = a(u) + vb_0$$
, 柱面: $b' = 0$ 

§0.1 曲面的一些例子

7

- (b)  $r(u,v) = a_0 + vb(u)$ 为以 $a_0$ 为顶点的锥面: a' = 0
- (c) r(t,v)=r(t)+vr'(t),即空间正则曲线r(t)的切线全体构成的曲面,称为切线面: b=r'(t)=a'(t)

可展曲面的分类:

Proposition 0.5. 可展曲面(局部上)为柱面、锥面或切线面。

证明:设r(u,v) = a(u) + vb(u)为可展曲面,则

$$(a', b, b') = 0.$$

(a1) 若 $b \wedge b' \equiv 0$ ,则单位向量 $\frac{b}{|b|}$ 满足

$$\left(\frac{b}{|b|}\right) \wedge \left(\frac{b}{|b|}\right)' = 0,$$

由于 $(\frac{b}{|b|})'$ 与 $\frac{b}{|b|}$ 正交,因此 $(\frac{b}{|b|})'=0$ 。即b(u)方向不变,曲面为柱面。

(a2) 若 $b \wedge b' \neq 0$ , 即b, b'线性独立。因此存在唯一 $\lambda(u), \mu(u)$ 使得

$$a' = \lambda(u)b + \mu(u)b',$$

即

$$(a - \mu b)' := \widetilde{a}' = (\lambda - \mu')b.$$

(i) 若 $\tilde{a}' \equiv 0$ ,则 $a - \mu b \equiv a_0$ ,从而

$$r(u, v) = a_0 + (\mu(u) + v)b(u),$$

为锥面。

(ii) 若 $\tilde{a}' \neq 0$ ,则 $\tilde{a}(u)$ 为正则曲线,

$$r(u,v) = \widetilde{a}(u) + (\mu + v)b = \widetilde{a}(u) + \frac{\mu + v}{\lambda - \mu'}\widetilde{a}',$$

即切线面。

作业: 32, 33