vimtex test in nvim

summer_willow

July 6, 2026

Contents

Contents **1**

1 vimtex 기능 **2**
1.1 Inverse sync 2
1.2 매직 코멘트(Magic Comment) 2

2 해석학 및 신호 처리 기초 수식 **4**
2.1 수식 정렬과 번호 부여 4
2.2 번호를 생략하는 수식과 상자 구조 4

3 고급 수식 및 대형 연산자 **5**
3.1 행렬과 벡터 표현 5
3.2 다중 적분과 극한 수식 5

1 vimtex 기능

VimTeX의 기본 접두사(LocalLeader)는 거꾸로 된 슬래시인 \ (백슬래시)입니다.

- `\ll` (VimtexCompile): 실시간 컴파일 시작/중지
  (Background에서 latexmk가 상시 구동됨) 처음 누르면 배경에서 컴파일이 시작되고, 이후 파일을 저장(:w)할 때마다 자동으로 컴파일되어 PDF가 갱신됩니다. 다시 누르면 컴파일러가 꺼집니다.
- `\lv` (VimtexView): PDF 뷰어 열기 및 순방향 검색
  컴파일된 PDF를 Sumatra PDF로 띄우고, 현재 커서가 위치한 곳으로 화면을 이동시킵니다.
- `\le` (VimtexErrors): 에러 로그 확인
  문법 에러 등으로 컴파일이 실패했을 때 에러 창을 (Quickfix) 열어 원인을 보여줍니다. 토글방식
- `\lc` (VimtexClean): 임시 파일 삭제
  컴파일 과정에서 생기는 .aux, .log, .synctex.gz 등의 자잘한 임시 파일들을 깔끔하게 지워줍니다.

1.1 Inverse sync

3. SumatraPDF 설정 (역방향 검색: PDF → Neovim 이동)

PDF를 더블 클릭했을 때 Neovim의 해당 코드 라인으로 바로 이동하게 만드는 설정

SumatraPDF > 설정(Settings) > 옵션(Options) > '역방향 검색 명령줄 설정 (Set inverse search command-line)'

(※ 만약 nvim-qt나 특정 터미널 에뮬레이터를 사용하여 항상 하나의 Neovim 인스턴스로만 띄우고 싶다면 neovim-remote 파이썬 패키지를 설치한 뒤 nvr 명령어를 사용하기도 하지만, 위 headless 방식이 윈도우 환경에서 설정 오류가 가장 적고 깔끔합니다).

1.2 매직 코멘트(Magic Comment)

```
% !TEX program = xelatex
```

VimTeX는 기본적으로 latexmk라는 프로그램에게 컴파일을 맡깁니다. 이 latexmk는 아무런 지시가 없으면 기본값인 pdflatex 엔진으로 빌드를 시도합니다.

문제점: pdflatex는 한글(kotex 패키지 등)을 컴파일할 때 에러가 나거나 한글이 깨집니다.

해결책: 그렇기 때문에 문서 맨 위에 `% !TEX program = xelatex`를 적어서 "이 문서는 pdflatex 말고 xelatex로 구워줘!"라고 명시하는 것입니다.

매직 코멘트 없이 항상 xelatex로 빌드하는 방법 (추천)

매번 파일 상단에 매직 코멘트를 적는 게 귀찮으시다면, Neovim 설정에서 latexmk가 항상 xelatex를 쓰도록 강제하면 됩니다.

plugins/vimtex.lua 파일 설정을 아래와 같이 수정
111 222 333 aaa
bbb
ddd
ccc
eee 333 444 555

2 해석학 및 신호 처리 기초 수식

2.1 수식 정렬과 번호 부여

LaTeX에서 가장 기본적이면서도 중요한 수식 환경은 `align`입니다. 등호(=) 앞에 `&` 기호를 붙여 위치를 맞출 수 있으며, 각 줄마다 자동으로 수식 번호가 부여됩니다.

푸리에 변환(Fourier Transform)의 기본 정의와 선형성 성질은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt \tag{2.1}$$

$$\mathcal{F}\{\alpha x(t) + \beta y(t)\} = \alpha X(f) + \beta Y(f) \tag{2.2}$$

본문에서 특정 수식을 언급하고 싶을 때는 `\ref{}`를 사용합니다. 예를 들어, 식 2.1는 연속 시간 신호의 주파수 영역 해석을 위한 기본 정의식이며, 식 2.2는 그에 따른 선형성 성질을 나타냅니다. 이렇게 적어두면 나중에 수식이 추가되어 번호가 밀리더라도 LaTeX가 알아서 번호를 찾아줍니다.

2.2 번호를 생략하는 수식과 상자 구조

만약 본문 중간에 강조하고 싶지만 굳이 수식 번호를 붙여 참조할 필요가 없는 경우에는 `equation*` 환경이나 `\[ ... \]`를 사용합니다.

오일러 공식(Euler's formula)은 다음과 같습니다.

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

조건에 따라 값이 나뉘는 함수를 표현할 때는 `cases` 환경을 사용합니다. 이 역시 하나의 완성된 수식이므로 식 2.3과 같이 끝에 라벨을 붙여 참조할 수 있습니다.

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } t \geq 0 \\ 0 & \text{if } t < 0 \end{cases} \tag{2.3}$$

식 2.3은 신호 처리와 제어 공학에서 가장 기본적으로 사용되는 단위 계단 함수(Unit Step Function)의 정의입니다.

3 고급 수식 및 대형 연산자

3.1 행렬과 벡터 표현

다차원 데이터를 다룰 때 필수적인 행렬은 `bmatrix` 환경을 사용해 각 괄호 `[]` 형태로 표현합니다.

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

식 3.1과 같은 선형 연립방정식 체계는 디지털 통신 채널 모델링의 가장 기초가 되는 형태입니다.

3.2 다중 적분과 극한 수식

미적분학에서 자주 등장하는 대형 연산자(인테그랄, 시그마 등)와 아래위 첨자 배치 예시입니다.

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_{0}^{1} f(x) dx \tag{3.2}$$