

第一题：进制转换（B卷）

题目 | #844

请使用重载函数radixConvert(), 完成对数字的进制转换, 要求如下:

```
int radixConvert(char octString[], int len); // 将八进制字符串str转换成十进制数
void radixConvert(int n); //将整数类型数字n转换成八进制字符串
```

注意, 输入的八进制字符串最长不超过6位, 输入的整数不为负数, 且最大不超过65535

输入格式:

第一行为一个整数M (0<M<6) , 表示接下来有M行数据。接下来每一行格式为字符c和数据data, 空格隔开, c字符为'O'或'o'时, 表示后面的data是八进制字符串; c字符为'D'或'd'时, 表示后面的data是十进制数字; c为其他字符时表示输入错误, 输出"Wrong input"并退出程序。

输出格式:

输出M行, 每行一个数据, 为输入对应的每一行的进制转换结果输出

注意: 必须使用按权展开法和取余法实现进制转换, 否则0分!

样例输入:

```
3
D 5
O 377
d 65535
```

样例输出:

```
5
255
177777
```

第二题：职员信息统计（B卷）

题目 | #846

构建一个职员结构类型记录职员信息, 包括工号 (10位数字)、姓名 (字符串长度不超过30)、性别 (F/M)、考核成绩 (A/B/C/D)、基本工资 (正整数)、浮动工资 (正整数) 6种成员。现在要求输入职员人数n (n<=100), 并依次输入每位职员的信息。要求输出考核成绩不为D的全部职员信息, 输出信息包括工号、姓名、性别、实发工资。

输出按实发工资从高到低排序, 如果有职员实发工资相同, 按照工号从大到小排序。

每个职员的各项输出信息之间用空格隔开, 每输出一个职员的信息后进行换行。

输入

第一行一个整数N, 代表有N组测试数据, 接下来的N行为职员的信息 (工号、姓名、性别、考核成绩、基本工资、浮动工资)。

输出

考核成绩不为D的全部职员信息。

注意: 必须实现结构体, 否则计0分。

样例输入

```
6
0000000001 David M D 2400 4000
0000000002 Lucy F C 5000 1200
0000000003 Leo M A 5500 1500
0000000004 Jenny F A 4500 2000
0000000005 Don M B 4000 1400
0000000006 Sunny F B 3000 2500
```

样例输出

```
0000000003 Leo M 7000
0000000004 Jenny F 6500
0000000006 Sunny F 5500
0000000005 Don M 5400
0000000002 Lucy F 4800
```

题目配置 >

题目名: 第二题：职员信息统计（B卷）

编号: 846

测试点: 10

时间限制: 1000 ms

空间限制: 65536 KiB

完成状态: 已通过

通过率: 162 / 1994

评测全部测试点: 是

Special Judge: 未启用

快速跳转 >

F.第二题：职员信息统计（B卷）

提交题目

提交记录

第三题：黑白格子（B卷）

题目 | #848

小杨有一个n行m列的网格图 (n>=1,m<=100), 其中每个格子要么是白色, 要么是黑色。小杨想知道网格图中是否存在一个满足如下条件的子矩形:

- 子矩形由4行4列组成;
- 子矩形的第1行和第4行只包含黑色格子;
- 对于子矩形的第2行和第3行, 只有第1个和第4个格子是黑色的, 其余格子都是白色的;

请你编写程序帮助小杨判断。

输入格式:

第一行包含两个正整数n和m, 含义如题面所示。之后n行, 每行有m个0或1, 中间用空格分隔, 代表网格图第i行格子的颜色, 如果0, 则对应格子为白色, 否则为黑色。

输出格式:

对于每组测试用例, 如果存在, 输出 Yes, 否则输出 No。

样例输入:

```
5 5
1 1 1 1 0
1 0 0 1 0
1 0 0 1 0
1 1 1 1 0
0 1 1 0 0
```

样例输出:

Yes

题目配置 >

题目名: 第三题：黑白格子（B卷）

编号: 848

测试点: 10

时间限制: 1000 ms

空间限制: 65536 KiB

完成状态: 已通过

通过率: 206 / 1426

评测全部测试点: 是

Special Judge: 未启用

快速跳转 >

D.第三题：黑白格子（B卷）

提交题目

提交记录