

C++ 期末复习

考场

1:20

A204

26

B

(2B 铅笔, 橡皮)

范围: 字符指针与字符串

(指针较简单)

选择 10×2

改错 2×8

读程序 4×6

填空 4. 10×2

设计 2×10

改错找语法错误 (it li=1)

找出错误所在行 / 改正, 说明原因

有一道有5个 找出4个即可

eg.

(1) 第2行没有分号

(2)

(3)

(4)

① void func

{

② return 1

}

读程序写结果

注意空格 / 格式 / 换行

程序填空: 注意是否带分号 ☆

程序设计: 编函数 / 程序

数制进换

1. $\left\{ \begin{array}{l} \text{数制转换} \\ \text{标识符合法性} \end{array} \right.$

2. 词汇标识符命名规则

3. 表达式求值

4. 各种语句

5. 数组结构

6. 函数运算符等

7. 变量

8. 指针 引用 调用参数

进制:

cout 一定是10进制

cout << 012 8进制

0

0X + 十六进制

0D 二进制

词汇:

标识符 { 区分大小写 For ✓

int double char bool

整型常量前后缀

浮点常量后缀

数制转换

运算符

分隔符

```
using namespace std;  
struct { };  
do { } while ( );  
for (int i; i < 5; i++)
```


int a=2, b=3;

isdigit

int a=2; b=3 ✗

数据类型

基本类型

2~
★ enum ★

复合

枚举

结构

string

#include <string>

#include <cstring> → 提供 strcmp

导出类型

数组 / 引用 / 指针 类型
[] & *

算术运算符关系运算符 (优先级) ☆考!!

C++ C--

运算符 / 运算分量 / 运算表达式

隐式数据类型转换

考试不涉及

算术类型 少 → 多转换

语句

if if else

for while do...while

break continue return

填空 / 读
跳出

结束本次进入下一次
用在函数结束
无条件返回

4.

→ 考试有

ranged for

int a [10] {1, 2, 3, ...}

for (int i: a) {
cout << i;
}

变量 类型 范围

分支条件
循环条件

填空题有

if (

累加 累乘

冒泡排序

数组遍历 字符串遍历

一维数组/二维数组

5.  说明方式
初始化
访问

int a[10]

~~a = {1, 2, 3}~~

~~a[10] = {1, 2, 3}~~

int b[5][5] { }

字符数组 char s[5] =
- {"abc", "def"}

char s[5][5] = {"abc", "defg", "hijklm", "nopqr", "stuvwx"};

字符串数组 string → 一定带 10 否则报错

Char *str = S;

指针参数/数组参数

参考字詞摘要

Find

结构类型

含义 / 定义

函数的说明方式 / 调用 / 返回值 / 参数

数组参数 引用参数

全局变量 / 局部变量

静态局部变量 ☆

作用域

生存期

一定要!!

静态作用域
外部

静态局部变量

void f ()

一定为 1 1 1 1

{ static int a=1; } 保留上次之行结果
int b=2
i

int main ()

指针变量

★ 指针与数组 的三组等价关系

`int *pa = a; // a[0]`

`int (*pb)[4] = b; // b[0][4]`

`int **pc = c; // int *c[4]`

引用变量

`int a = 10;`

`int &ra = a;`

`cout << ra`

7

★
引用变量

考!!!

考指针 + 基本用法 引用参数

指向数组元素的指针

指针运算 ☆

$p+2$ $\&a[2]$

$\text{int } *p = \&a[5]$

$p - p_4$

$$\&a[5] - \&a[2] = \&a[3]$$

2. $*(*(p+2)+3)$

指针算术运算 ☆ 考!

数组当参数 ☆ 考!

分隔符

✓ 分号场景

函数返回语句 必须有 return

标识符未说明 ✓

② ③ 函数变量未说明 数据类型不一致 ⑥ 形参实参 函数

初始化 写一行数组 ✓ ④

数组越界 char ⑦

常变量改值 const int a=3 ⑤ ++

作用域 ⑧

运算符 if (a=1)

if else 匹配问题

静态变量

静态属性 外部属性

变量函数作用域
函数存储属性
变量外部属性 静态外部
File 1.cpp 考!! ☆

7d α