

8/3 브리핑 피드백 대응 — 19건 분류·즉시 사용 문안

2026-08-03 · 브리핑 피드백 전수 트래킹 · A=근거·문안 제공 완료(본 문서에서 복사) · B=장표 디자인·카피 수정 · C=팀 결정 필요

분류 요약

#	피드백	분류	처리
1	Foursure 대신 Korea 또는 없애기	C	팀 결정 — 아래 권고 참조
2	Candrive 출처 연도 표기	A	§1 — 문장별로 연도가 다름 (2013/2023) 주의
3	Familiar 소문자 / 대소문자 통일 (sentence case)	B	영문 카피 일괄: 문장 첫 글자만 대문자
4	온점 체크	B	명사 종결형엔 온점 없음·문장형엔 온점 — 한 규칙으로 통일
5	2페이지 정렬(1자 안 맞음)	B	그리드 정렬
6	사회적 가치 이미지·글자 위치	B	정렬
7	“고령자들은,” 국문 수정	B	국문 카피 교정(침표·조사)
8	KPI 언급 필요	A	§3 — 파일럿 KPI 5종 문안
9	기대효과 ‘안전운전 유도’ 인과 비약	A	§4 — 인과 연결 문장
10	Age 78 표기	B	해당 위치 수정
11	26%·45% 출처 필요	A	§5 — 원출처 미확인, 삭제 권고
12	제도·규제 한계 해결 정리	A	§6 — 덩 한 칸용 압축본
13	수식 폰트 구분(math체)	B	수식만 serif/math 폰트
14	박스 라운드 톤 통일	B	라운드 반경 하나로
15	Footnote 표기 형식	B	각주 형식 통일(아래 §7 AI 표기와 함께)
16	가중치 선정 근거	A	§2 — “초기값(prior)” 문안, 발표자 답변과 동일 방향
17	민감도 그래프에 ‘무엇을 확인했는지’ 문장	A	§2 — 캡션 문안
18	용어 통일·폰트 통일	B	카드 기준으로 용어 일치

#	피드백	분류	처리
19	레퍼런스에 AI 활용 표기	A	§7 — 표기 문안

§1. Candrive 연도 — 문장별로 인용이 다름 (혼용 금지)

- 저주행 ≠ 저위험 문장에는 → Candrive/Ozcandrive (Langford et al., 2013), *Accident Analysis & Prevention* 61:304-310. “연 5,000km 미만 저주행 고령 집단의 km당 사고 위험이 오히려 높다.”
- 기능 저하 → 위험 상승 문장에는 → Candrive (Marshall et al., 2023), *J Gerontol A* 78(12):2348-2355. “인지·신체 기능 저하군의 사고 위험 최대 5배(거리 보정).” — “동일 연령대 3배”는 원문에 없는 수치, 사용 금지.
- 텍 표기 예: Candrive (Langford et al., 2013) / Candrive (Marshall et al., 2023).

§2. 가중치 — 초기값 선언 + 민감도 캡션 (그대로 복사)

가중치 성격 문장(각주·본문 겸용):

현행 가중치(30/30/20/20)는 통계적 적합값이 아니라 리스크 노출 구조 — 각 지표의 관측량과 교란도 — 를 반영해 설계한 초기값(prior) 이다. 969개 조합 전수 민감도로 판정의 둔감성을 확인했고, 최종 값은 파일럿 손해를 적합으로 재조정한다.

민감도 그래프 캡션(무엇을 확인했나):

확인한 것 — ① 가중치를 ±5 움직인 이웃 조합에서 180건 중 판정 변화는 중앙 3건·최대 9건(전수 969조합, 전체 변동 중앙 20건) ② 판정을 실제로 움직이는 축은 주행거리(≤30)와 생활권 안 안전(≥25) 둘 ③ 현행 30·30은 두 지배 축 모두에서 판정 변동이 가장 적은 지점. 결론: 정확한 좌표가 아니라 순서(안 ≥ 밖, 주행 상한)를 주장하며, 그 범위에서 판정은 둔감하다.

§3. KPI — 파일럿 측정 지표 5종 (텍 한 줄~한 칸)

파일럿 KPI: ① 위험군 식별력 — 케어군 vs 우대군의 위험행동을 분리도 ② 케어 오탐률 — 발동 건 중 사람 검토 기각 비율 ③ 조기 개입 리드타임 — 케어 발동→사고·청구 간 간격 ④ 우대군 손해율 vs 대조군 ⑤ 특약 유지율·케어 수용률(개입 후 지원 연결 성사)

- 한 줄 요약형: “파일럿은 식별력·오탐률·손해율·유지율 4개 KPI로 산식을 재적합한다.”
- 근거 정합: 마스터답변안 ‘캘리브레이션 계획’(케어군-우대군 분리도·손해율 목표)과 동일.

§4. 기대효과 인과 — “안전운전을 안 해서가 아니다” 지적 수용

지적이 정확함 — 고령자 사고는 부주의(불이행)보다 기능 변화의 발현인 경우가 많다는 것이 우리 위험 가설의 전제. 따라서 “안전운전 유도”라고만 쓰면 인과가 빈다. 기대효과 문구를 아래로 교체 권고:

고령 운전자의 사고는 '조심하지 않아서'가 아니라 **인지·신체 기능 변화가 운전**에 드러나는 과정에서 늘어나는 경우가 많다 (Candrive: 기능 저하군 위험 최대 5배, Marshall et al., 2023). 그래서 이 상품의 기대효과는 훈계식 안전운전 유도가 아니라 ① **익숙한 생활권 안 안전한 이동의 유지·인정**(우대)과 ② **기능 변화의 전조**(이동·위험행동 동시 급변)를 조기에 감지해 가족·의료·이동지원으로 **연결**(케어)하는 것이다. 사고 감소는 처벌이 아니라 조기 개입 경로에서 나온다.

§5. 26%·45% — 출처 미확인, 삭제 권고

- 원출처 추적 실패 상태(국가·보험사·상품 특정 불가). **출처 없는 수치는 덱에서 삭제**가 원칙(금지 인용 리스트와 동일 기준).
- 대체 문구: “저평가·과소보장되기 쉬운 세그먼트” 등 정성 서술로 대체하거나, 출처 확보 시에만 복원.
- 근거지도 원칙 재확인: 출처부록에 등재 못 하는 숫자는 무대에서 쓰지 않는다.

§6. 제도·규제 한계 → 우리가 해결한 방식 (덱 한 칸용 압축)

규제 정합 설계 — ① **위치정보법**: ‘6개월 내 삭제’ 조항은 없고 원칙은 목적 달성 시 즉시 파기(제23조) — 우리 구조는 원좌표 보유가 **상시 직전 2개월분**(매달 생활권 재군집 입력)뿐이고, 이후 남는 것은 거점 중심·반경 파생값과 월 집계 ② **최소 수집**: 궤적·경로 없음 — 트립당 도착지 1점(17열), POI 조회 없음(장소의 의미를 시스템이 모름) ③ **유출 차단**: 허용목록 DTO를 코드로 강제, 원좌표는 화면·외부로 나가지 않음 ④ **요율 규제**: 통제 불가 속성(위치·연령)에 별점 경로 자체가 없음 — 기존 마일리지 할인 위 오버레이라 할증 0 구조 ⑤ **업계 선례**: 국내 UBI의 ‘점수만 전송’ 구조(보험연구원 2024.7) 위에 그대로 얹힘 ⑥ **동의**: 목적 특정 동의·철회 시 파기.

§7. 레퍼런스 AI 활용 표기 (그대로 복사)

Use of generative AI — 본 자료의 일부 일러스트·다이어그램(p.X, p.Y)은 생성형 AI를 활용해 제작함. 시뮬레이션 데이터는 LLM 에이전트가 페르소나의 생활 맥락(방문지·변화 시점)을 생성하고(오프라인 1회 생성·캐시 고정), 판정·요율 계산은 결정론 엔진이 수행함. AI는 보험료를 직접 결정하지 않음.

- 페이지 번호는 장표 확정 후 기입. 우리 “AI 활용 정적 고지” 서사와 정합 — 오히려 세일즈 포인트.

§8. Foursure 표기 (팀 결정, C)

- 권고: 심사 규정상 팀 식별 노출 제한이 있으면 **삭제**, 없으면 “Korea”보다 **삭제가 무난**(장표는 내용으로 말하고, 팀명은 표지·제출 메타에만). 데모 URL(foursure.summit1123.co.kr)은 QR 뒤에 있으니 장표 본문 표기와 무관.

남은 액션

항목	담당	기한
A 문안 6종 덱 반영 (§1~§7)	장표 담당 + 동현 확인	덱 프리즈 전

항목	담당	기한
B 디자인·카피 8건 일괄	장표 담당	덱 프리즈 전
26%·45% 삭제 or 출처 확보	팀	즉시
Foursure 표기 결정	팀	즉시
가중치 문구 — 팀 협의(발표자 예고대로)	팀	§2 문안을 협의 초안으로