

# node-elm 接口文档

域名: <http://cangdu.org>

端口: 8001

## 目录:

- [1、获取城市列表](#)
- [2、获取所选城市信息](#)
- [3、搜索地址](#)
- [4、根据经纬度详细定位](#)
- [5、食品分类列表](#)
- [6、获取商铺列表](#)
- [7、搜索餐馆](#)
- [8、获取所有商铺分类列表](#)
- [9、获取配送方式](#)
- [10、商家属性活动列表](#)
- [11、餐馆详情](#)
- [12、上传图片](#)
- [13、添加餐馆](#)
- [14、添加食品种类](#)
- [15、添加食品](#)
- [16、获取食品列表](#)
- [17、获取评价信息](#)
- [18、获取评价分数](#)
- [19、获取评价分类](#)
- [20、加入购物车](#)
- [21、获取备注信息](#)
- [22、获取收货地址列表](#)
- [23、获取验证码](#)
- [24、获取用户信息](#)
- [25、登录](#)
- [26、退出](#)
- [27、修改密码](#)
- [28、增加收货地址](#)
- [29、删除收货地址](#)
- [30、下单](#)
- [31、订单列表](#)
- [32、订单详情](#)
- [33、服务中心](#)
- [34、可用红包](#)

[35、过期红包](#)  
[36、兑换红包](#)  
[37、管理员登录](#)  
[38、管理员退出登录](#)  
[39、管理员信息](#)  
[40、获取某日API请求量](#)  
[41、获取所有API请求量](#)  
[42、获取某天用户注册量](#)  
[43、获取所有用户注册量](#)  
[44、获取某天订单数量](#)  
[45、获取所有订单数量](#)  
[46、管理员列表](#)  
[47、获取管理员数量](#)  
[48、获取店铺食品种类](#)  
[49、获取餐馆数量](#)  
[50、更新餐馆](#)  
[51、删除餐馆](#)  
[52、获取食品列表](#)  
[53、获取食品数量](#)  
[54、获取食品种类详情](#)  
[55、更新食品](#)  
[56、删除食品](#)  
[57、获取用户列表](#)  
[58、获取订单列表](#)  
[59、获取地址信息](#)  
[60、获取用户分布信息](#)  
[61、获取某天管理员注册量](#)

## 接口列表：

### 1、获取城市列表

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/v1/cities
```

示例:

<http://cangdu.org:8001/v1/cities?type=guess>

请求方式:

```
GET
```

参数类型：query

参数	是否必选	类型	说明
type	Y	string	guess: 定位城市, hot: 热门城市, group: 所有城市

返回示例:

```
javascript { id: 1, name: "上海", abbr: "SH", area_code: "021", sort: 1, latitude: 31.23037, longitude: 121.473701, is_map: true, pinyin: "shanghai" }
```

## 2、获取所选城市信息

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/v1/cities/:id
```

示例:

<http://cangdu.org:8001/v1/cities/1>

请求方式:

```
GET
```

参数类型：param

参数	是否必选	类型	说明
id	Y	int	城市id

返回示例:

```
javascript { id: 1, name: "上海", abbr: "SH", area_code: "021", sort: 1, latitude: 31.23037, longitude: 121.473701, is_map: true, pinyin: "shanghai" }
```

## 3、搜索地址

请求URL:

http://cangdu.org:8001/v1/pois

示例:

[http://cangdu.org:8001/v1/pois?city\\_id=1&keyword=迪士尼&type=search](http://cangdu.org:8001/v1/pois?city_id=1&keyword=迪士尼&type=search)

请求方式:

GET

参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
city_id	Y	int	城市id
keyword	Y	string	搜索关键词
type	N	string	搜索类型, 默认为search

返回示例:

```
javascript [ { name: "上海迪士尼乐园", address: "上海市浦东新区申迪西路753号",  
latitude: 31.14419, longitude: 121.66034, geohash: "31.14419,121.66034" },  
{ name: "迪士尼", address: "上海市浦东新区妙境路1118号家乐福川沙店1层", latitude:  
31.18183, longitude: 121.69279, geohash: "31.18183,121.69279" }, ... //  
共10条数据 ]
```

## 4、根据经纬度详细定位

请求URL:

http://cangdu.org:8001/v2/pois/:geohash

示例:

<http://cangdu.org:8001/v2/pois/31.22967,121.4762>

请求方式:

GET

参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
geohash	Y	string	经纬度

返回示例:

```
javascript { address: "上海市黄浦区西藏中路", city: "上海市", geohash: "31.22967,121.4762", latitude: "31.22967", longitude: "121.4762", name: "黄浦区上海人民广场" }
```

## 5、食品分类列表

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/v2/index_entry
```

示例:

[http://cangdu.org:8001/v2/index\\_entry](http://cangdu.org:8001/v2/index_entry)

请求方式:

```
GET
```

参数类型:

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----:|:-----|:-----|

返回示例:

```
javascript [ { id: 1, is_in_serving: true, description: "0元早餐0起送, 每天都有新花样.", title: "预订早餐", link: "", image_url: "/d/49/7757ff22e8ab28e7dfa5f7e2c2692jpeg.jpeg", icon_url: "", title_color: "", __v: 0 }, { id: 65, is_in_serving: true, description: "", title: "土豪推荐", image_url: "/d/49/7757ff22e8ab28e7dfa5f7e2c2692jpeg.jpeg", link: "", icon_url: "", title_color: "", __v: 0 }, ... 共n条数据 ]
```

## 6、获取商铺列表

请求URL:

http://cangdu.org:8001/shopping/restaurants

示例:

<http://cangdu.org:8001/shopping/restaurants?latitude=31.22967&longitude=121.4762>

请求方式:

GET

参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
latitude	Y	string	纬度
longitude	Y	string	经度
offset	N	int	跳过多少条数据, 默认0
limit	N	int	请求数据的数量, 默认20
restaurant_category_id	N	int	餐馆分类id
order_by	N	int	排序方式id: 1: 起送价、2: 配送速度、3: 评分、4: 智能排序(默认)、5:距离最近、6:销量最高
delivery_mode	N	array	配送方式id
support_ids	N	array	餐馆支持特权的id
restaurant_category_ids	N	array	餐馆分类id

返回示例:

```
javascript [ { name: "肯德基", address: "上海市宝山区淞宝路155弄18号星月国际商务广场1层", id: 1, latitude: 31.38098, longitude: 121.50146, location: [ 121.50146, 31.38098 ], phone: "1232313124324", category: "快餐便当/简餐", supports: [ { description: "已加入“外卖保”计划，食品安全有保障", icon_color: "999999", icon_name: "保", id: 7, name: "外卖保", _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e5" }, { description: "准时必达，超时秒赔", icon_color: "57A9FF", icon_name: "准", id: 9, name: "准时达", _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e4" }, { description: "该商家支持开发票，请在下单时填写好发票抬头", icon_color: "999999", icon_name: "票", id: 4, name: "开发票", _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e3" } ], status: 0, recent_order_num: 615, rating_count: 389, rating: 1.6, promotion_info: "他依然有人有人有人有人", piecewise_agent_fee: { tips: "配送费约¥5" }, opening_hours: [ "8:30/20:30" ], license: { catering_service_license_image: "", business_license_image: "" }, is_new: true, is_premium: true, image_path: "/img/shop/15c1513a00615.jpg", identification: { registered_number: "", registered_address: "", operation_period: "", licenses_scope: "", licenses_number: "", licenses_date: "", legal_person: "", identificate_date: null, identificate_agency: "", company_name: "" }, float_minimum_order_amount: 20, float_delivery_fee: 5, distance: "19.5公里", order_lead_time: "40分钟", description: "好吃的", delivery_mode: { color: "57A9FF", id: 1, is_solid: true, text: "蜂鸟专送" }, activities: [ { icon_name: "减", name: "满减优惠", description: "满30减5，满60减8", icon_color: "f07373", id: 1, _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e7" }, { icon_name: "特", name: "优惠大酬宾", description: "是对冯绍峰的上市房地产", icon_color: "EDC123", id: 2, _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e6" } ], } ... 共20条数据 ]
```

## 7、搜索餐馆

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/v4/restaurants
```

示例:

<http://cangdu.org:8001/v4/restaurants?geohash=31.22967,121.4762&keyword=肯德基>

请求方式:

```
GET
```

参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
geohash	Y	string	经纬度
keyword	Y	string	关键词

## 返回示例:

```
javascript [ { name: "肯德基", address: "上海市宝山区淞宝路155弄18号星月国际商务广场1层", id: 1, latitude: 31.38098, longitude: 121.50146, location: [ 121.50146, 31.38098 ], phone: "1232313124324", category: "快餐便当/简餐", supports: [ { description: "已加入“外卖保”计划, 食品安全有保障", icon_color: "999999", icon_name: "保", id: 7, name: "外卖保", _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e5" }, { description: "准时必达, 超时秒赔", icon_color: "57A9FF", icon_name: "准", id: 9, name: "准时达", _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e4" }, { description: "该商家支持开发票, 请在下单时填写好发票抬头", icon_color: "999999", icon_name: "票", id: 4, name: "开发票", _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e3" } ], status: 0, recent_order_num: 615, rating_count: 389, rating: 1.6, promotion_info: "他依然有人有人有人有人有人", piecewise_agent_fee: { tips: "配送费约¥5" }, opening_hours: [ "8:30/20:30" ], license: { catering_service_license_image: "", business_license_image: "" }, is_new: true, is_premium: true, image_path: "/img/shop/15c1513a00615.jpg", identification: { registered_number: "", registered_address: "", operation_period: "", licenses_scope: "", licenses_number: "", licenses_date: "", legal_person: "", identificate_date: null, identificate_agency: "", company_name: "" }, float_minimum_order_amount: 20, float_delivery_fee: 5, distance: "19.5公里", order_lead_time: "40分钟", description: "好吃的", delivery_mode: { color: "57A9FF", id: 1, is_solid: true, text: "蜂鸟专送" }, activities: [ { icon_name: "减", name: "满减优惠", description: "满30减5, 满60减8", icon_color: "f07373", id: 1, _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e7" }, { icon_name: "特", name: "优惠大酬宾", description: "是对冯绍峰的上市房地产", icon_color: "EDC123", id: 2, _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e6" } ], } ... 共n条数据 ]
```

## 8、获取所有商铺分类列表

### 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/shopping/v2/restaurant/category
```

### 示例:

<http://cangdu.org:8001/shopping/v2/restaurant/category>



## 请求方式:

GET

## 参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
latitude	N	string	纬度
longitude	N	string	经度

## 返回示例:

```
javascript [ { count: 0, id: 248, image_url:
"0e07558e305abfb2618ae760142222f9png", level: 1, name: "鲜花蛋糕",
sub_categories: [ { count: 0, id: 248, image_url:
"3edf3f4ef8ed1d300896c5b9178685ebpng", level: 1, name: "全部鲜花蛋糕", _id:
"591af9a4c434cf6a823d63d8" }, { count: 0, id: 251, image_url:
"cf598de7338b4bf9dd2924736c4ec9d2png", level: 2, name: "鲜花", _id:
"591af9a4c434cf6a823d63d7" }, { count: 0, id: 249, image_url:
"ac94b005c97ef158282326cb49389893png", level: 2, name: "蛋糕", _id:
"591af9a4c434cf6a823d63d6" }, { count: 0, id: 250, image_url:
"512232422a83e25a2c0a5588b7b6e730png", level: 2, name: "面包", _id:
"591af9a4c434cf6a823d63d5" } ], } ...共n条数据 ]
```

## 9、获取配送方式

### 请求URL:

[http://cangdu.org:8001/shopping/v1/restaurants/delivery\\_modes](http://cangdu.org:8001/shopping/v1/restaurants/delivery_modes)

### 示例:

[http://cangdu.org:8001/shopping/v1/restaurants/delivery\\_modes](http://cangdu.org:8001/shopping/v1/restaurants/delivery_modes)

### 请求方式:

GET

## 参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
latitude	N	string	纬度
longitude	N	string	经度

#### 返回示例:

```
javascript [ { color: "57A9FF", id: 1, is_solid: true, text: "蜂鸟专送", __v: 0 } ]
```

## 10、商家属性活动列表

#### 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/shopping/v1/restaurants/activity_attributes
```

#### 示例:

[http://cangdu.org:8001/shopping/v1/restaurants/activity\\_attributes](http://cangdu.org:8001/shopping/v1/restaurants/activity_attributes)

#### 请求方式:

```
GET
```

#### 参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
latitude	N	string	纬度
longitude	N	string	经度

#### 返回示例:

```
javascript [ { description: "可使用支付宝、微信、手机QQ进行在线支付", icon_color: "FF4E00", icon_name: "付", id: 3, name: "在线支付", ranking_weight: 2, __v: 0 }, ...共n条数据 ]
```

## 11、餐馆详情

#### 请求URL:

http://cangdu.org:8001/shopping/restaurant/:shopid

## 示例:

<http://cangdu.org:8001/shopping/restaurant/1>

## 请求方式:

GET

## 参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
shopid	Y	int	餐馆id

## 返回示例:

```
javascript { name: "肯德基", address: "上海市宝山区淞宝路155弄18号星月国际商务广  
场1层", id: 1, latitude: 31.38098, longitude: 121.50146, location: [ 121.50146, 31.38098 ], phone: "1232313124324", category: "快餐便当/简餐",  
supports: [ { description: "已加入“外卖保”计划, 食品安全有保障", icon_color: "999999", icon_name: "保", id: 7, name: "外卖保", _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e5" }, { description: "准时必达, 超时秒赔",  
icon_color: "57A9FF", icon_name: "准", id: 9, name: "准时达", _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e4" }, { description: "该商家支持开发票, 请在下单时填写好  
发票抬头", icon_color: "999999", icon_name: "票", id: 4, name: "开发票", _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e3" } ], status: 0, recent_order_num: 615,  
rating_count: 389, rating: 1.6, promotion_info: "他依然有人有人有人有人有人",  
piecewise_agent_fee: { tips: "配送费约¥5" }, opening_hours: [ "8:30/20:30"  
], license: { catering_service_license_image: "", business_license_image: "" }, is_new: true, is_premium: true, image_path: "/img/shop/15c1513a00615.jpg", identification: { registered_number: "",  
registered_address: "", operation_period: "", licenses_scope: "",  
licenses_number: "", licenses_date: "", legal_person: "",  
identificate_date: null, identificate_agency: "", company_name: "" },  
float_minimum_order_amount: 20, float_delivery_fee: 5, distance: "19.5公  
里", order_lead_time: "40分钟", description: "好吃的", delivery_mode: {  
color: "57A9FF", id: 1, is_solid: true, text: "蜂鸟专送" }, activities: [ {  
icon_name: "减", name: "满减优惠", description: "满30减5, 满60减8",  
icon_color: "f07373", id: 1, _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e7" }, {  
icon_name: "特", name: "优惠大酬宾", description: "是对冯绍峰的上市房地产",
```

```
icon_color: "EDC123", id: 2, _id: "591bec73c2bbc84a6328a1e6" } ], }
```

## 12、上传图片

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/v1/addimg/:type
```

示例:

请求方式:

```
POST
```

参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
type	Y	string	shop: 商铺图片, food: 食品图片, avatar: 头像

返回示例:

```
javascript { status: 1, image_path: '15bfafa418322.jpeg' // 图片保存至七牛,
图片全部地址为, http://images.cangdu.org/15bfafa418322.jpeg }
```

## 13、添加餐馆

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/shopping/addshop
```

示例:

请求方式:

```
POST
```

参数类型: query

--	--	--	--

参数	是否必选	类型	说明
name	Y	string	餐馆名称
address	Y	string	餐馆地址
phone	Y	int	联系电话
latitude	Y	string	纬度
longitude	Y	string	经度
category	Y	string	食品分类
image_path	Y	string	店铺图片地址
float_delivery_fee	Y	int	运费
float_minimum_order_amount	Y	init	起送价
description	N	string	餐馆介绍
promotion_info	N	string	店铺标语
is_premium	N	boolean	品牌商铺,默认false
delivery_mode	N	boolean	支持蜂鸟专送，默认false
new	N	boolean	新开店铺，默认false
bao	N	boolean	支持保险，默认false
zhun	N	boolean	准时达，默认false
piao	N	boolean	开发票，默认false
	N		

startTime		string	开始营业时间
endTime	N	string	停止营业时间
business_license_image	N	string	营业执照图片地址
catering_service_license_image	N	string	餐饮服务许可证图片地址
catering_service_license_image	N	string	餐饮服务许可证图片地址
activities	N	array	商铺活动：示例： [{'icon_name':'新', name:'新用户立减', description: ''}]

返回示例：

```
javascript { status: 1, sussess: '添加餐馆成功', }
```

## 14、添加食品种类

请求URL：

```
http://cangdu.org:8001/shopping/addcategory
```

示例：

请求方式：

```
POST
```

参数类型： query

参数	是否必选	类型	说明
name	Y	string	种类
description	Y	string	描述
restaurant_id	Y	int	餐馆id

返回示例：

```
javascript { status: 1, sussess: '添加食品种类成功', }
```

## 15、添加食品

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/shopping/addfood
```

示例:

请求方式:

```
POST
```

参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
restaurant_id	Y	int	餐馆ID
category_id	Y	int	分类ID
name	Y	string	食品名称
image_path	Y	string	图片地址
specs	Y	array	规格: [{specs: '默认',packing_fee: 0,price: 20,}]
description	N	string	描述
activity	N	string	活动
attributes	N	array	特点: [{value: '新',label: '新品'}]

返回示例:

```
javascript { status: 1, sussess: '添加食品成功', }
```

## 16、获取食品列表

## 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/shopping/v2/menu
```

## 示例:

[http://cangdu.org:8001/shopping/v2/menu?restaurant\\_id=1](http://cangdu.org:8001/shopping/v2/menu?restaurant_id=1)

## 请求方式:

```
GET
```

## 参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
restaurant_id	Y	int	餐馆ID

## 返回示例:

```
```javascript
```

```
[ { name: "热销榜", description: "大家喜欢吃，才叫真好吃。", id: 1, restaurant_id: 3, foods: [
  { name: "好似懂非", image_path: "/img/food/15c1ab95e7620.jpg", activity: {
    image_text_color: "f1884f", icon_color: "f07373", image_text: "实行政策支持支持支持" },
    restaurant_id: 3, category_id: 1, item_id: 1, tips: "626评价 月售713份", id:
    "591d5ea243f73a7dbdc97c6b", specfoods: [ { name: "好似懂非", item_id: 1, sku_id: 1,
    food_id: 1, restaurant_id: 3, id: "591d5ea243f73a7dbdc97c6c", specs: [ ], stock: 1000,
    checkout_mode: 1, is_essential: false, recent_popularity: 941, sold_out: false, price: 21,
    promotion_stock: -1, recent_rating: 0.6, packing_fee: 1, pinyin_name: "", original_price: 0 } ],
    satisfy_rate: 79, satisfy_count: 461, attributes: [ { icon_color: "5ec452", icon_name: "新" }, {
    icon_color: "f07373", icon_name: "招牌" } ], is_essential: false, server_utc: "2017-05-
    18T08:37:10.963Z", specifications: [ ], rating_count: 626, month_sales: 713, description: "中
    小城镇创新政策中", attrs: [ ], display_times: [ ], pinyin_name: "", is_featured: 0, rating: 3.2 } ],
    type: 1, icon_url: "5da3872d782f707b4c82ce4607c73d1a.jpeg", is_selected: true, __v: 1 }, ]
```
```

## 17、获取评价信息

### 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/ugc/v2/restaurants/:restaurant_id/ratings
```



示例:

<http://cangdu.org:8001/ugc/v2/restaurants/1/ratings?offset=0&limit=10>

请求方式:

GET

参数类型: query, param

| 参数            | 是否必选 | 类型     | 说明         |
|---------------|------|--------|------------|
| restaurant_id | Y    | int    | 餐馆ID       |
| tag_name      | N    | string | 评价类型, 默认全部 |
| offset        | N    | int    | 跳过数据条数     |
| limit         | N    | int    | 单次获取数据条数   |

返回示例:

``javascript

```
[ { rated_at: "2017-02-10", rating_star: 5, rating_text: "", time_spent_desc: "按时送达", id: "591d5e5643f73a7dbdc97c66", username: "4*****b", tags: [], item_ratings: [ { food_id: 508807792, food_name: "超级至尊比萨-铁盘", id: "591d5e5643f73a7dbdc97c68", is_valid: 1, image_hash: "dc864033625905f0a15a2d181d53a425jpeg" }, { food_id: 508808743, food_name: "韩式浓情风味鸡 (标准份)", _id: "591d5e5643f73a7dbdc97c67", is_valid: 1, image_hash: "074e0e203f613deff4e456c31e4177d1jpeg" } ], highlights: [], avatar: "" }, ] ``
```

## 18、获取评价分数

请求URL:

[http://cangdu.org:8001/ugc/v2/restaurants/:restaurant\\_id/ratings/scores](http://cangdu.org:8001/ugc/v2/restaurants/:restaurant_id/ratings/scores)

示例:

<http://cangdu.org:8001/ugc/v2/restaurants/1/ratings/scores>

请求方式:

GET

参数类型: param

| 参数            | 是否必选 | 类型  | 说明   |
|---------------|------|-----|------|
| restaurant_id | Y    | int | 餐馆ID |

返回示例:

```
``javascript
```

```
{ compare_rating: 0.76869, deliver_time: 40, food_score: 4.76378, order_rating_amount: 473, overall_score: 4.72836, service_score: 4.69295 }
```

### 19、获取评价分类

#### 请求URL:

[http://cangdu.org:8001/ugc/v2/restaurants/:restaurant\\_id/ratings/tags](http://cangdu.org:8001/ugc/v2/restaurants/:restaurant_id/ratings/tags) ``

示例:

<http://cangdu.org:8001/ugc/v2/restaurants/1/ratings/tags>

请求方式:

GET

参数类型: param

| 参数            | 是否必选 | 类型  | 说明   |
|---------------|------|-----|------|
| restaurant_id | Y    | int | 餐馆ID |

返回示例:

```
``javascript
```

```
[ { name: "全部", _id: "591d5e5643f73a7dbdc97c52", unsatisfied: false, count: 473 }, ]
```

### 20、加入购物车

#### 请求URL:

http://cangdu.org:8001/v1/carts/checkout ``

示例:

请求方式:

POST

参数类型: param

| 参数            | 是否必选 | 类型     | 说明   |
|---------------|------|--------|--|
| restaurant_id | Y    | int    | 餐馆ID   |
| geohash       | Y    | string | 经纬度  |
| entities      | Y    | array  | 购物车数据[{attrs:[],extra:{},id:食品id,name:食品名称,packing_fee:打包费,price:价格,quantity:数量,sku_id:规格id,specs:规格,stock:存量,}] |

返回示例:

``javascript

```
{ cart: { id: 1, groups: [], extra: this.extra, deliver_amount, deliver_time: '', discount_amount: '', dist_info: '', is_address_too_far: false, is_deliver_by_fengniao: !!restaurant.delivery_mode, is_online_paid: 1, is_ontime_available: 0, must_new_user: 0, must_pay_online: 0, ontime_status: 0, ontime_unavailable_reason: '', original_total: total, phone: restaurant.phone, promise_delivery_time: 0, restaurant_id, restaurant_info: restaurant, restaurant_minimum_order_amount: restaurant.float_minimum_order_amount, restaurant_name_for_url: '', restaurant_status: 1, service_fee_explanation: 0, total, user_id: 1, }, delivery_reach_time, invoice, sig: "8d65fd81cb962c1f64cd162c6ac5728f", current_address: {}, payments, deliver_times: [], deliver_times_v2: [], merchant_coupon_info: {}, number_of_meals: {}, discount_rule: {}, hongbao_info: {}, is_support_coupon: false, is_support_ninja: 1, }
```

### 21、获取备注信息

#### 请求URL：

http://cangdu.org:8001/v1/carts/:cart\_id/remarks ``

**示例：**

<http://cangdu.org:8001/v1/carts/1/remarks>

**请求方式：**

GET

**参数类型：** param

| 参数      | 是否必选 | 类型  | 说明    |
|---------|------|-----|-------|
| cart_id | Y    | int | 购物车id |

**返回示例：**

``javascript

{ remarks: [ [ "不要辣", "少点辣", "多点辣" ], ], }

### 22、获取收货地址列表

#### 请求URL：

http://cangdu.org:8001/v1/users/:user\_id/addresses ``

**示例：**

<http://cangdu.org:8001/v1/users/1/addresses>

**请求方式：**

GET

**参数类型：** param

| 参数      | 是否必选 | 类型  | 说明   |
|---------|------|-----|------|
| user_id | Y    | int | 用户id |

**返回示例：**

``javascript

```
[ { id: 297740202, address: "桂平路680号33幢", phone: "13683220505", is_valid: 1,
  created_at: "2017-03-31T15:10:25+0800", phone_bk: "", name: "1231", st_geohash:
  "wtw2dfyxb62", address_detail: "123123", poi_type: 0, sex: 1, city_id: 1, tag: "家",
  agent_fee: 3, deliver_amount: 20, is_deliverable: true, phone_had_bound: true,
  is_brand_member: false } ] ``
```

## 23、获取验证码

**请求URL：**

http://cangdu.org:8001/v1/captchas

**示例：**

**请求方式：**

POST

**参数类型：**

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----:|:-----|:-----|

**返回示例：**

``javascript

```
{ status: 1, code: base64 } ``
```

## 24、获取用户信息

**请求URL：**

http://cangdu.org:8001/v1/user

示例：

请求方式：

GET

参数类型：

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----:|:-----|:-----|

返回示例：

``javascript

```
{ username: "1", user_id: 2, id: 2, point: 0, mobile: "", is_mobile_valid: true, is_email_valid: false, is_active: 1, gift_amount: 3, email: "", delivery_card_expire_days: 0, current_invoice_id: 0, current_address_id: 0, brand_member_new: 0, balance: 0, avatar: "/img/default/default.jpg", __v: 0 }
```

## 25、登录

请求URL：

http://cangdu.org:8001/v2/login

示例：

请求方式：

POST

参数类型：

| 参数           | 是否必选 | 类型     | 说明  |
|--------------|------|--------|-----|
| username     | Y    | string | 用户名 |
| password     | Y    | string | 密码  |
| captcha_code | Y    | string | 验证码 |

返回示例：

```javascript

```
{ username: "1", user_id: 2, id: 2, point: 0, mobile: "", is_mobile_valid: true, is_email_valid: false, is_active: 1, gift_amount: 3, email: "", delivery_card_expire_days: 0, current_invoice_id: 0, current_address_id: 0, brand_member_new: 0, balance: 0, avatar: "/img/default/default.jpg", __v: 0 }
```

## 26、退出

**请求URL:**

http://cangdu.org:8001/v2/signout

**示例:**

**请求方式:**

GET

**参数类型:**

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----|:-----|:-----|

**返回示例:**

```javascript

```
{ status: 1, message: '退出成功' }
```

## 27、修改密码

**请求URL:**

http://cangdu.org:8001/v2/changepassword

**示例:**

**请求方式:**

POST

### 参数类型:

| 参数              | 是否必选 | 类型     | 说明   |
|-----------------|------|--------|------|
| username        | Y    | string | 用户名  |
| oldpassWord     | Y    | string | 旧密码  |
| newpassword     | Y    | string | 新密码  |
| confirmpassword | Y    | string | 确认密码 |
| captcha_code    | Y    | string | 验证码  |

### 返回示例:

```
```javascript
```

```
{ status: 1, success: '密码修改成功', } ````
```

## 28、增加收货地址

### 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/v1/users/:user_id/addresses
```

### 示例:

### 请求方式:

```
POST
```

参数类型: param, query



参数	是否必选	类型	说明
user_id	Y	int	用户id
address	Y	string	地址
address_detail	Y	string	地址详情
geohash	Y	string	经纬度
name	Y	string	收货人姓名
phone	Y	string	电话号码
tag	Y	string	标签
sex	Y	int	性别， 1:男， 2:女
poi_type	N	int	类型， 默认： 0
phone_bk	Y	string	备注电话
tag_type	Y	int	标签类型， 2:家， 3:学校， 4:公司

### 返回示例：

```
```javascript
{ status: 1, success: '添加地址成功', }
```
```

## 29、删除收货地址

### 请求URL：

```
http://cangdu.org:8001/v1/users/:user_id/addresses/:address_id
```

### 示例：

### 请求方式：

```
DELETE
```

### 参数类型： param

| 参数         | 是否必选 | 类型  | 说明     |
|------------|------|-----|--------|
| user_id    | Y    | int | 用户id   |
| address_id | Y    | int | 收货地址id |

**返回示例:**

```
``javascript
```

```
{ status: 1, success: '删除地址成功', } ``
```

## 30、下单

**请求URL:**

```
http://cangdu.org:8001/v1/users/:user_id/carts/:cart_id/orders
```

**示例:**

**请求方式:**

```
POST
```

**参数类型:** param, query

| 参数            | 是否必选 | 类型     | 说明                                                                                                               |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id       | Y    | int    | 用户ID                                                                                                             |
| cart_id       | Y    | int    | 购物车ID                                                                                                            |
| address_id    | Y    | int    | 收货地址ID                                                                                                           |
| restaurant_id | Y    | int    | 餐馆ID                                                                                                             |
| geohash       | N    | string | 经纬度                                                                                                              |
| description   | N    | string | 备注                                                                                                               |
| entities      | Y    | array  | 购物车数据[{attrs:[],extra:{},id:食品id,name:食品名称,packing_fee:打包费,price:价格,quantity:数量,sku_id:规格id,specs:规格,stock:存量,}] |

返回示例:

```
```javascript
{ status: 1, success: '下单成功, 请及时付款', need_validation: false, }
```

### 31、订单列表

#### 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/bos/v2/users/:user_id/orders ````
```

示例:

<http://cangdu.org:8001/bos/v2/users/1/orders?limit=10&offset=0>

### 请求方式:

GET

### 参数类型: param, query

参数	是否必选	类型	说明
user_id	Y	int	用户id
limit	N	int	获取数据数量
offset	N	int	跳过数据条数

### 返回示例:

``javascript

```
[ { restaurant_id: 6, restaurant_image_url: "/img/shop/15c19349ebe12.jpg",
  restaurant_name: "sdf", formatted_created_at: "2017-05-21 42:34", order_time:
  1495298554692, time_pass: 55315, total_amount: 21, total_quantity: 1, unique_id: 16, id:
  16, user_id: 3, address_id: 6, _v: 0, top_show: 0, timeline_node: { in_processing: 0, actions: [
  ] }, status_code: 0, status_bar: { color: "f60", image_type: "", sub_title: "15分钟内支付", title:
  "支付超时" }, restaurant_type: 0, remind_reply_count: 0, rated_point: 0,
  pay_remain_seconds: 0, operation_upload_photo: 0, operation_rebuy: 2, operation_rate: 0,
  operation_pay: 0, operation_confirm: 0, is_pindan: 0, is_new_pay: 1, is_deletable: 1,
  is_brand: 0, basket: { pindan_map: [ ], packing_fee: { price: 0, quantity: 1, name: "餐盒",
  category_id: 1 }, group: [ [ { name: "fsefsf", price: 21, quantity: 1, id:
  "592071f966867336d7f8bce6", specs: [ "" ], new_specs: [ ], attrs: [ ] } ] ], extra: [ ],
  deliver_fee: { quantity: 1, price: 4, name: "配送费", category_id: 2 }, abandoned_extra: [ ] }, ]
  ...
```

## 32、订单详情

### 请求URL:

[http://cangdu.org:8001/bos/v1/users/:user\\_id/orders/:order\\_id/snapshot](http://cangdu.org:8001/bos/v1/users/:user_id/orders/:order_id/snapshot)

### 示例:

<http://cangdu.org:8001/bos/v1/users/1/orders/1/snapshot>

## 请求方式:

GET

## 参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
user_id	Y	int	用户id
order_id	Y	int	订单id

## 返回示例:

``javascript

```
{ isNew: false, doc: { __v: 0, basket: { abandoned_extra: [], deliver_fee: { category_id: 2, name: "配送费", price: 4, quantity: 1 }, extra: [], group: [ [ { name: "fsefsf", price: 21, quantity: 2, id: "5920fffc12df813c6643d76b", specs: [ "" ], new_specs: [], attrs: [] }, { name: "35345435", price: 21, quantity: 2, _id: "5920fffc12df813c6643d76a", specs: [ "" ], new_specs: [], attrs: [] } ] ], packing_fee: { category_id: 1, name: "餐盒", quantity: 1, price: 4 }, pindan_map: [] }, is_brand: 0, is_deletable: 1, is_new_pay: 1, is_pindan: 0, operation_confirm: 0, operation_pay: 0, operation_rate: 0, operation_rebuy: 2, operation_upload_photo: 0, pay_remain_seconds: 0, rated_point: 0, remind_reply_count: 0, restaurant_type: 0, status_bar: { title: "支付超时", sub_title: "15分钟内支付", image_type: "", color: "f60" }, status_code: 0, timeline_node: { actions: [], in_processing: 0 }, top_show: 0, address_id: 6, user_id: 3, id: 17, unique_id: 17, total_quantity: 2, total_amount: 88, time_pass: 18959, order_time: 1495334910518, formatted_created_at: "2017-05-21 48:30", restaurant_name: "sdf", restaurant_image_url: "/img/shop/15c19349ebe12.jpg", restaurant_id: 6 }, addressDetail: "sdfsf", consignee: "ccc", deliver_time: "尽快送达", pay_method: "在线支付", phone: "13323454321" } ``
```

## 33、服务中心

### 请求URL:

<http://cangdu.org:8001/v3/profile/explain>

### 示例:

<http://cangdu.org:8001/v3/profile/explain>

### 请求方式:

GET

**参数类型：** param

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----|:-----|:-----|

**返回示例：**

```
```javascript
```

```
{  
}
```

## 34、可用红包

**请求URL：**

http://cangdu.org:8001/promotion/v2/users/:user\_id/hongbaos

**示例：**

<http://cangdu.org:8001/promotion/v2/users/1/hongbaos?limit=20&offset=0>

**请求方式：**

GET

**参数类型：** param, query

参数	是否必选	类型	说明
user_id	Y	int	用户id
limit	N	int	获取数据数量
offset	N	int	跳过数据条数

**返回示例：**

```
```javascript
```

```
[ { id: 7160761341773, sn: "201705211244186655961161757573", user_id: 186655961,  
amount: 2, sum_condition: 40, name: "分享红包", phone: "13681711254", begin_date:  
"2017-05-21", end_date: "2017-05-23", status: 0, present_status: 1, share_status: 0,
```

description\_map: { phone: "限收货手机号为 13681711254", online\_paid\_only: "限在线支付使用", validity\_delta: "剩3日", validity\_periods: "2017-05-23到期", sum\_condition: "满 40 元可用" }, \_\_v: 0 }, ] ``

## 35、过期红包

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/promotion/v2/users/:user_id/expired_hongbaos
```

示例:

[http://cangdu.org:8001/promotion/v2/users/1/expired\\_hongbaos?limit=20&offset=0](http://cangdu.org:8001/promotion/v2/users/1/expired_hongbaos?limit=20&offset=0)

请求方式:

```
GET
```

参数类型: param, query

参数	是否必选	类型	说明
user_id	Y	int	用户id
limit	N	int	获取数据数量
offset	N	int	跳过数据条数

返回示例:

``javascript

```
[ { id: 7160761341773, sn: "201705211244186655961161757573", user_id: 186655961, amount: 2, sum_condition: 40, name: "分享红包", phone: "13681711254", begin_date: "2017-05-21", end_date: "2017-05-23", status: 0, present_status: 4, share_status: 0, description_map: { phone: "限收货手机号为 13681711254", online_paid_only: "限在线支付使用", validity_delta: "剩3日", validity_periods: "2017-05-23到期", sum_condition: "满 40 元可用" }, __v: 0 }, ] ``
```

## 36、兑换红包

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/v1/users/:user_id/hongbao/exchange
```

示例：

请求方式：

POST

参数类型： param, query

参数	是否必选	类型	说明
user_id	Y	int	用户id
exchange_code	Y	int	兑换码
captcha_code	Y	int	验证码

返回示例：

```
javascript { status: 0, type: 'NOT_ALLOWD_API', message: '无效的兑换码' }
```

## 37、管理员登录

请求URL：

http://cangdu.org:8001/admin/login

示例：

请求方式：

POST

参数类型： query

参数	是否必选	类型	说明
user_name	Y	string	用户名
password	Y	string	密码



**返回示例:**

```
``javascript
{ status: 1, success: '登录成功' } ``
```

## 38、管理员退出登录

**请求URL:**

http://cangdu.org:8001/admin/singout

**示例:**

**请求方式:**

GET

**参数类型:**

参数	是否必选	类型	说明

**返回示例:**

```
``javascript
{ status: 1, success: '退出成功' } ``
```

## 39、管理员信息

**请求URL:**

http://cangdu.org:8001/admin/info

**示例:**

**请求方式:**

GET

**参数类型:**

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----:|:-----|:-----|

### 返回示例:

```
``javascript
```

```
{ status: 1, data: { user_name: "cangdu", id: 1, create_time: "2017-05-29 12:02", status: 1, city: "上海", avatar: "default.jpg", admin: "管理员" } }
```

## 40、获取某日API请求量

### 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/statis/api/:date/count
```

### 示例:

<http://cangdu.org:8001/statis/api/2017-05-29/count>

### 请求方式:

```
GET
```

### 参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
date	Y	string	日期: 格式 2017-05-29

### 返回示例:

```
``javascript
```

```
{ status: 1, count: 1 }
```

## 41、获取所有API请求量

### 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/statis/api/count
```

### 示例:

<http://cangdu.org:8001/statis/api/count>

#### 请求方式:

GET

#### 参数类型:

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----|:-----|:-----|

#### 返回示例:

```
``javascript
```

```
{ status: 1, count: 1 } ``
```

## 42、获取某天用户注册量

#### 请求URL:

<http://cangdu.org:8001/statis/user/:date/count>

#### 示例:

<http://cangdu.org:8001/statis/user/2017-05-29/count>

#### 请求方式:

GET

#### 参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
date	Y	string	日期: 格式 2017-05-29

#### 返回示例:

```
``javascript
```

```
{ status: 1, count: 1 } ``
```

## 43、获取所有用户注册量

### 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/v1/users/count
```

### 示例:

<http://cangdu.org:8001/v1/users/count>

### 请求方式:

```
GET
```

### 参数类型:

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----|:-----|:-----|

### 返回示例:

```
``javascript
```

```
{ status: 1, count: 1 } ``
```

## 44、获取某天订单数量

### 请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/statis/order/:date/count
```

### 示例:

<http://cangdu.org:8001/statis/order/2017-05-29/count>

### 请求方式:

```
GET
```

### 参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
date	Y	string	日期: 格式 2017-05-29

**返回示例:**

```
``javascript
{ status: 1, count: 1 } ``
```

## 45、获取所有订单数量

**请求URL:**

```
http://cangdu.org:8001/bos/orders/count
```

**示例:**

<http://cangdu.org:8001/bos/orders/count>

**请求方式:**

```
GET
```

**参数类型:**

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----|:-----|:-----|

**返回示例:**

```
``javascript
{ status: 1, count: 1 } ``
```

## 46、管理员列表

**请求URL:**

```
http://cangdu.org:8001/admin/all
```

**示例:**

<http://cangdu.org:8001/admin/all?offset=0&limit=20>

**请求方式:**

```
GET
```

**参数类型：query**

参数	是否必选	类型	说明
limit	Y	int	获取数据数量，默认 20
offset	Y	int	跳过数据条数 默认 0

**返回示例：**

``javascript

```
{ status: 1, data: [ { user_name: "s", id: 14, create_time: "2017-05-29 21:23", status: 1, city: "北京", __v: 0, avatar: "default.jpg", admin: "管理员" }, ] }
```

## 47、获取管理员数量

**请求URL：**

http://cangdu.org:8001/admin/count

**示例：**

<http://cangdu.org:8001/admin/count>

**请求方式：**

GET

**参数类型：**

|参数|是否必选|类型|说明| |-----|:-----:|:-----|:-----|

**返回示例：**

``javascript

```
{ status: 1, count: 1 }
```

## 48、获取店铺食品种类

**请求URL：**

http://cangdu.org:8001/shopping/getcategory/:restaurant\_id

示例:

<http://cangdu.org:8001/shopping/getcategory/2>

请求方式:

GET

参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
restaurant_id	Y	int	餐馆id

返回示例:

```
```javascript
```

```
{ status: 1, category_list: [ { name: "热销榜", description: "大家喜欢吃, 才叫真好吃。", id: 1, restaurant_id: 2, __v: 3, foods: [] } ... ] }
```

## 49、获取餐馆数量

请求URL:

<http://cangdu.org:8001/shopping/restaurants/count>

示例:

<http://cangdu.org:8001/shopping/restaurants/count>

请求方式:

GET

参数类型:

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----|:-----|:-----|

返回示例:

```
```javascript
```

```
{ status: 1, count: 1 } ""
```

## 50、更新餐馆

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/shopping/updateshop
```

示例:

请求方式:

```
POST
```

参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
id	Y	int	餐馆id
name	Y	string	餐馆名称
address	Y	string	餐馆地址
description	N	string	餐馆介绍
phone	Y	int	联系电话
image_path	Y	string	店铺图片地址
category	Y	string	店铺分类

返回示例:

```
javascript { status: 1, success: '修改商铺信息成功', }
```

## 51、删除餐馆

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/shopping/restaurant/:restaurant_id
```

示例:



### 请求方式:

DELETE

### 参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
restaurant_id	Y	int	餐馆id

### 返回示例:

```
``javascript
{ status: 1, success: '删除餐馆成功' } ``
```

## 52、获取食品列表

### 请求URL:

<http://cangdu.org:8001/shopping/v2/foods>

### 示例:

[http://cangdu.org:8001/shopping/v2/foods?offset=0&limit=20&restaurant\\_id=2](http://cangdu.org:8001/shopping/v2/foods?offset=0&limit=20&restaurant_id=2)

### 请求方式:

GET

### 参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
limit	Y	int	获取数据数量, 默认 20
offset	Y	int	跳过数据条数 默认 0
restaurant_id	Y	int	餐馆id

### 返回示例:

```
javascript [ { name: "fdsf", image_path: "15c545e4a705.png", activity: {
```

```
image_text_color: "f1884f", icon_color: "f07373", image_text: "dsf" },
restaurant_id: 2, category_id: 1, item_id: 2, tips: "880评价 月售123份",
specfoods: [ { specs_name: "默认", name: "fdsf", item_id: 2, sku_id: 2,
food_id: 2, restaurant_id: 2, _id: "592c2063153b1136968e3393", specs: [ ],
stock: 1000, checkout_mode: 1, is_essential: false, recent_popularity:
254, sold_out: false, price: 20, promotion_stock: -1, recent_rating: 2.8,
packing_fee: 0, pinyin_name: "", original_price: 0 } ], satisfy_rate: 87,
satisfy_count: 803, attributes: [ { icon_color: "5ec452", icon_name: "新"
} ], is_essential: false, server_utc: "2017-05-29T05:53:51.103Z",
specifications: [ ], rating_count: 880, month_sales: 123, description:
"dfs", attrs: [ ], display_times: [ ], pinyin_name: "", is_featured: 0,
rating: 3.4, __v: 0 }, ]
```

## 53、获取食品数量

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/shopping/v2/foods/count
```

示例:

<http://cangdu.org:8001/shopping/v2/foods/count>

请求方式:

```
GET
```

参数类型:

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----|:-----|:-----|

返回示例:

```
``javascript
```

```
{ status: 1, count: 1 } ``
```

## 54、获取食品种类详情

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/shopping/v2/menu/:category_id
```

示例:

<http://cangdu.org:8001/shopping/v2/menu/1>

请求方式:

GET

参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
category_id	Y	int	食品种类id

返回示例:

```
```javascript
```

```
{ name: "热销榜", description: "大家喜欢吃, 才叫真好吃。", id: 1, restaurant_id: 2, type: 1, icon_url: "5da3872d782f707b4c82ce4607c73d1a.jpeg", is_selected: true, __v: 3 }```
```

## 55、更新食品

请求URL:

<http://cangdu.org:8001/shopping/v2/updatefood>

示例:

请求方式:

POST

参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
item_id	Y	int	食品id
name	Y	string	食品名称
description	N	string	食品介绍
image_path	Y	string	店铺图片地址
restaurant_id	Y	int	餐馆id
category_id	Y	int	食品分类id
specfoods	Y	array	规格: [{specs: '默认',packing_fee: 0,price: 20,}]

**返回示例:**

```
javascript { status: 1, success: '修改食品信息成功', }
```

## 56、删除食品

**请求URL:**

```
http://cangdu.org:8001/shopping/v2/food/:food_id
```

**示例:**

**请求方式:**

```
DELETE
```

**参数类型: param**

参数	是否必选	类型	说明
food_id	Y	int	食品id

**返回示例:**

```
``javascript
```

```
{ status: 1, success: '删除食品成功' } ``
```

## 57、获取用户列表

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/v1/users/list
```

示例:

<http://cangdu.org:8001/v1/users/list?offset=0&limit=20>

请求方式:

```
GET
```

参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
limit	Y	int	获取数据数量, 默认 20
offset	Y	int	跳过数据条数 默认 0

返回示例:

```
javascript [ { username: "ddfdsf", user_id: 2, id: 2, city: "北京",  
registe_time: "2017-05-29 21:46", column_desc: { gift_mall_desc: "0元好物在  
这里", game_link: "https://gamecenter.faas.ele.me", game_is_show: 1,  
game_image_hash: "05f108ca4e0c543488799f0c7c708cb1jpeg", game_desc: "玩游戏  
领红包" }, point: 0, mobile: "", is_mobile_valid: true, is_email_valid:  
false, is_active: 1, gift_amount: 3, email: "", delivery_card_expire_days:  
0, current_invoice_id: 0, current_address_id: 0, brand_member_new: 0,  
balance: 0, avatar: "default.jpg", __v: 0 }, ... ]
```

## 58、获取订单列表

请求URL:

```
http://cangdu.org:8001/bos/orders
```

示例:

<http://cangdu.org:8001/bos/orders?offset=0&limit=20>

请求方式:

GET

参数类型: query

参数	是否必选	类型	说明
limit	Y	int	获取数据数量, 默认 20
offset	Y	int	跳过数据条数 默认 0

返回示例:

```
``javascript [  
]``
```

## 59、获取地址信息

请求URL:

[http://cangdu.org:8001/v1/adresse/:address\\_id](http://cangdu.org:8001/v1/adresse/:address_id)

示例:

<http://cangdu.org:8001/v1/adresse/1>

请求方式:

GET

参数类型: param

参数	是否必选	类型	说明
address_id	Y	int	地址id

**返回示例:**

```
``javascript [  
]``
```

## 60、获取用户分布信息

**请求URL:**

```
http://cangdu.org:8001/v1/user/city/count
```

**示例:**

<http://cangdu.org:8001/v1/user/city/count>

**请求方式:**

```
GET
```

**参数类型:**

|参数|是否必选|类型|说明| |:-----|:-----|:-----|:-----|

**返回示例:**

```
javascript { status: 1, user_city: { beijing: 1, shanghai: 0, shenzhen: 1,  
hangzhou: 0, qita: 0 } }
```

## 61、获取某天管理员注册量

**请求URL:**

```
http://cangdu.org:8001/statis/admin/:date/count
```

**示例:**

<http://cangdu.org:8001/statis/admin/2017-05-30/count>

**请求方式:**

```
GET
```

**参数类型： param**

参数	是否必选	类型	说明
date	Y	string	日期： 格式 2017-05-29

**返回示例：**

```
``javascript
```

```
{ status: 1, count: 1 } ``
```