ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль



БИЕ ДААЛТ №1
ТАЙЛАН

Үйлдлийн систем /F.CSM302/

Сэдэв:	Sudoku thread validator Судалгаа, хэрэгжилт, туршилтын тайлан
Сурах бичиг:	Operating System Concepts, 4-р бүлэг
Хуваарилалтын код:	IV-2-5
Хичээл заасан багш:	Г.Ганбат /F.CS10/
Гүйцэтгэсэн баг:	Э.Сумъяасүрэн /B200900040/ Т.Мөнгөнтүлхүүр /B241910041/ Э.Тэмүүлэн /B231910037/ А.Марал-Эрдэнэ /B241940106/ Б.Ундрах /B221910803/ Ө.Зоригтбаатар /B242270078/

Улаанбаатар хот, 2026 он

Sudoku Solution Validator (Pthreads) — Manual

Хэрэглэгчийн ба operational заавар · C11 + POSIX Pthreads · Python HTTP bridge · Browser dashboard

Хэсэг 1. Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Програмын зорилго

Энэ програм нь 9×9 судокугийн шийдэл зөв эсэхийг **олон worker thread-ээр зэрэгцээ шалгадаг**. Шалгалтын гол хөдөлгүүр нь C11 + Pthreads-ээр бичигдсэн `sudoku_validator` юм. Судоку зөв байх нөхцөл: 9 мөр, 9 багана, 9 ширхэг 3×3 дэд тор бүрд 1–9 цифр тус бүр яг нэг удаа орсон байх.

Програм гурван хэлбэртэй:

- **CLI** (`sudoku_validator`): командын мөрөөс шууд шалгана.
- **Dashboard** (`dashboard.html`): хөтөч дээр торыг засаж, бодит C хөдөлгүүрээр шалгуулна.
- **Сургалтын симуляц** (`ui/sudoku_threads.html`): thread-ийн хуваарилалтыг дүрслэн үзүүлнэ (бодит хэмжилт биш).

1.2 Дэмжих орчин

Зүйл	Шаардлага
Үйлдлийн систем	Windows 10/11, macOS (Apple Silicon бэлэн APP; Intel дээр шалгаагүй), Linux
Бэлэн EXE / APP ашиглах бол	Python, GCC суулгах шаардлагагүй
Эх кодоос ажиллуулах бол	Python 3, C compiler (GCC эсвэл Clang), make
Windows compiler	MSYS2 UCRT64 GCC (PATH-д нэмсэн байх)
Хөтөч	Chrome, Edge, Firefox-ийн шинэ хувилбар
Порт	`127.0.0.1:8765` (зөвхөн локал, интернет шаардахгүй)

1.3 Суулгах ба нээх алхам

A. Windows — бэлэн EXE (энгийн хэрэглэгчдэд санал болгоно)

1. GitHub Releases-ээс `SudokuValidation_Windows_Ready.zip` татна.
2. ZIP-ийг **Extract All** хийж бүрэн задална (ZIP дотроос шууд ажиллуулахгүй).
3. `SudokuValidation.exe`-г ажиллуулна. Хөтөч автоматаар нээгдэнэ.
4. SmartScreen анхааруулга гарч болно. Зөвхөн итгэлтэй эх сурвалжаас татсан файлыг ажиллуулна.

B. macOS — бэлэн APP (Apple Silicon)

1. GitHub Actions-ийн `Build macOS Sudoku app` workflow-ийн амжилттай run-ээс `SudokuValidation_Mac_Ready` artifact татна.
2. ZIP-үүдийг задлаад `SudokuValidation.app` нээнэ.
3. Apple гарын үсэг/notarization байхгүй тул анх удаа **System Settings → Privacy & Security → Open Anyway** дарах шаардлагатай байж болно.

C. Эх кодоос (Windows, macOS, Linux)

OS	Launcher	Шаардлага
Windows	`START_WINDOWS.bat`	Python + GCC
macOS	`START_MAC.command`	Python 3 + Clang
Linux	`START_LINUX.sh`	Python 3 + GCC/Clang

Launcher нь (1) хөдөлгүүрийг шаардлагатай бол хөрвүүлнэ, (2) серверийг асаана, (3) хөтчийг нээнэ. Ажиллах хугацаанд launcher-ийн цонхыг хаахгүй байна.

1.4 Оролт ба тохиргоо

CLI сонголтууд

Сонголт	Утга
`-f ФАЙЛ`	Файлаас унших (`-` = stdin). 81 цифр; `.` эсвэл `0` = хоосон; `#` = тайлбар; зай, `|`, `-`, `+`, `,` үл тооцно; эхэнд UTF-8 BOM байж болно
`-g SEED`	SEED-ээр санамсаргүй **зөв** судоку үүсгэнэ
`-e K`	K нүдийг санамсаргүй өөр цифрээр сольж алдаатай болгоно (0–81)
`-s R,C,V`	[R,C] нүдийг V болгоно (давтаж болно)
`-t MODE`	Thread-ийн горим: 11 (анхдагч), 27, 1
`-b REPS`	Горим бүрийн хурдыг REPS удаа давтаж харьцуулна
`-v` / `-q`	Дэлгэрэнгүй / зөвхөн дүн

`-f` ба `-g`-г хамт, мөн `-f`-г хоёр удаа өгч болохгүй.

Гаралтын код: `0` = судоку зөв · `1` = судоку буруу · `2` = оролт эсвэл системийн алдаа.

Оролтын файлын формат

Нэг мөрт (81 тэмдэгт) эсвэл 9 мөр×9 тэмдэгт хэлбэртэй байж болно. Жишээ нь:

```
534678912
672195348
198342567
859761423
426853791
713924856
961537284
287419635
345286179
```

Dashboard

- Торын нүд бүрийг гараар засна (0 = хоосон).
- **Горим** (1, 11, 27) сонгоно.
- «Шалгах» дарахад хөтөч `POST /api/validate` хүсэлтийг локал серверт илгээж, C хөдөлгүүрийн бодит үр дүнг авна.
- Үр дүнд: ерөнхий дүн (зөв/буруу), worker бүрийн төлөв, алдаатай нүднүүд (тодруулна), C thread-ийн хэмжсэн хугацаа (мкс).
- **Алхмаар үзүүлэх** хэсэг нь C-ээс буцсан үр дүнг тайлбарлан дахин тоглуулдаг; энэ нь OS thread scheduler-ийн live trace биш.

1.5 Ажиллуулах, зогсоох

Үйлдэл	Яаж
Ажиллуулах (эх код)	`START_WINDOWS.bat` / `START_MAC.command` / `START_LINUX.sh` эсвэл `python3 launch.py`
Гараар	`make` → `python3 server.py` → хөтчөөр `http://127.0.0.1:8765/dashboard.html` нээнэ
Зогсоох	Launcher-ийн терминалд **Ctrl+C**; бэлэн EXE/APP-д цонхоо хаана
Анхаарах	Хөтчийн таб хаахад сервер үргэлжлэн ажиллана

1.6 Thread-ийн стратеги

`-t`	Worker	Хуваарилалт
11	11	1 «бүх мөр», 1 «бүх багана», 9 дэд тор (сурах бичгийн санал)
27	27	Мөр бүрд 1, багана бүрд 1, дэд тор бүрд 1
1	1	27 бүсийг нэг worker шалгана (харьцуулах суурь)

Үр дүн буцаах. Глобал `int valid[27]` массив. i-р worker зөвхөн `valid[i]`-д бичнэ, тиймээс mutex хэрэггүй. `pthread_join()` бичилт parent-д харагдахыг баталгаажуулна. Массив 0-ээр эхэлдэг тул ажиллаж чадаагүй worker автоматаар «буруу» гэж тооцогдоно.

`valid[]`**-ийн байрлал (27 горим):** эхний 9 = мөр, дараагийн 9 = багана, сүүлийн 9 = дэд тор.

Шалгах арга. Бүс бүрт 10 битийн mask ашиглана: `v` цифр харагдвал `1<<v` бит асна. Бит аль хэдийн асаалттай байвал давхардал. Эцэст нь `mask == 0x3FE` бол 1–9 бүгд байна.

1.7 Жишээнүүд

Жишээ 1. Анхдагч жишээ (Figure 4.26)

```
./sudoku_validator
```

Зөв судоку, 11 thread. Гаралтын код 0.

Жишээ 2. Нэг нүд буруу

```
./sudoku_validator -f tests/invalid_one_cell.txt -t 27
```

Гаралтын код 1. `valid[]`-д тухайн мөр, багана, дэд тор гурав `0` болно.

Жишээ 3. Санамсаргүй судоку, 2 алдаатай

```
./sudoku_validator -g 42 -e 2 -v
```

Seed 42-оор зөв судоку үүсгээд 2 нүдийг өөрчилнө; `-v` thread бүрийн мөрийг хэвлэнэ.

Жишээ 4. Нэг нүдийг гараар солих, stdin

```
./sudoku_validator -s 5,5,0
echo "534678912..." | ./sudoku_validator -f -
```

Жишээ 5. Хурдны харьцуулалт

```
./sudoku_validator -b 2000
```

1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Шийдэл
`GCC not found` / `C compiler not found`	Compiler суугаагүй эсвэл PATH-д алга	Windows: MSYS2 UCRT64 GCC суулгаж PATH-д нэмнэ. macOS: Xcode Command Line Tools. Linux: `sudo apt install build-essential python3`
`Port 8765 is already in use`	Хуучин сервер ажиллаж байна	Хуучин цонхыг хааж дахин ажиллуулна
`C engine not built`	Binary үүсээгүй	`make` (macOS/Linux) эсвэл `build_windows.bat` ажиллуулна
Гаралтын код 2	Оролт буруу (80 нүд, үсэг, файл олдохгүй, буруу `-s`)	Оролтын формат, сонголтын утгыг шалгана
API `503 Too many concurrent validations`	Зэрэг 4-өөс олон шалгалт	Хэсэг хүлээгээд дахин оролдоно
Хөтөч UI хуучин харагдана	Cache	**Ctrl+Shift+R**
Mac дээр апп нээгдэхгүй	Гарын үсэггүй апп	Privacy & Security → **Open Anyway**

Хэсэг 2. Operational заавар

2.1 Repository бүтэц

Файл	Үүрэг
`sudoku_validator.c`	Үндсэн C11 + Pthreads хөдөлгүүр
`Makefile`	`make`, `make tsan`, `make asan`, `make test`
`server.py`	Локал HTTP bridge: C binary-г ажиллуулж үр дүнг JSON-оор буцаана
`dashboard.html`	Үндсэн интерфэйс (хөтөч)
`ui/sudoku_threads.html`	Сургалтын симуляц
`launch.py`	Нэг товшилтын launcher: хөрвүүлэх → сервер → хөтөч
`launch_standalone.py`	Windows EXE-ийн entry point (PyInstaller `--onedir`)
`mac_app_launcher.py`	macOS APP-ийн entry point (PyInstaller)
`START_WINDOWS.bat`, `START_MAC.command`, `START_LINUX.sh`	OS тус бүрийн launcher
`run_windows.bat`, `run_linux.sh`	Хөрвүүлээд серверийг шууд асаах хялбар скрипт
`build_windows.bat`	Windows дээр GCC-ээр хөрвүүлнэ
`run_tests.sh`	Автомат тест
`tests/`	Тестийн оролтын файлууд ба Python unit тест
`START_HERE.md`, `READ_THIS_FIRST.md`, `ONE_CLICK_README.md`	Товч заавар, бүгд `README.md` руу чиглүүлнэ

2.2 Build ба Run команд

	Windows	Linux / macOS
Build	`build_windows.bat`	`make`
Run (дашборд)	`run_windows.bat` эсвэл `START_WINDOWS.bat`	`./run_linux.sh` эсвэл `python3 server.py`
Run (CLI)	`sudoku_validator.exe -f tests\valid_fig426.txt`	`./sudoku_validator -f tests/valid_fig426.txt`
Хөрвүүлэлтийн flag	`gcc -std=c11 -Wall -Wextra -O2 -pthread`	ижил

Санамж: `launch.py` нь binary байхгүй эсвэл `.c` файл binary-аас шинэ бол автоматаар дахин хөрвүүлнэ.

2.3 Сервер ба API

`server.py` нь зөвхөн `127.0.0.1:8765` дээр ажиллана. `--port` сонголт байхгүй, порт тогтмол.

Endpoint	Үүрэг
`GET /`	`/dashboard.html` руу чиглүүлнэ
`GET /dashboard.html`, `/ui/sudoku_threads.html`	Зөвхөн эдгээр хоёр файлыг нийтэд нээлттэй өгнө (directory listing байхгүй)
`POST /api/validate`	Судоку шалгана

Хүсэлт: `Content-Type: application/json`

```
{ "board": [81 ширхэг 0–9 бүхэл тоо], "mode": 1 }
```

`mode` нь 1, 11, эсвэл 27 байна.

Хариу (амжилттай): `valid` (true/false), `mode`, `workers` (label + ok), `badCells` (алдаатай нүдний индекс 0–80), `microseconds`, `engine`, `note`.

Хамгаалалтын хязгээр:

Хязгаар	Утга
Host header	Зөвхөн `127.0.0.1:8765` эсвэл `localhost:8765` (бусад нь 403)
Origin	Хоосон эсвэл дээрх хоёр (бусад нь 403)
Хүсэлтийн хэмжээ	1–8192 byte
Зэрэг ажиллах шалгалт	Дээд тал нь 4 (илүү бол 503)
C процессын timeout	8 секунд

Алдааны код: `400` оролт буруу · `403` host/origin буруу · `404` олдсонгүй · `415` JSON биш · `503` C engine байхгүй, timeout эсвэл хөдөлгүүрийн алдаа, эсвэл хэт олон хүсэлт · `500` серверийн алдаа.

Анхаарах: `badCells` нь UI-д тодруулахын тулд Python талд тусад нь бодогддог; шийдвэрлэх дүн (`valid`) нь C-ийн гаралтын кодоос ирнэ. Хоосон (0) нүд мөн алдаатай гэж тооцогдоно.

2.4 Тест

```
make test                              # хөрвүүлж + автомат тест (sanitizer-тэй)
bash run_tests.sh                      # тестийг шууд ажиллуулах
python3 -m unittest discover -s tests -v
STRESS=1000 bash run_tests.sh          # стрессийн тоог нэмэх (анхдагч 300)
REQUIRE_SANITIZERS=1 bash run_tests.sh # sanitizer алгасвал бүтэлгүйтэнэ
```

`run_tests.sh` дараах 4 хэсгээс бүрдэнэ:

1. **Файлын тест.** Горим бүрд (1, 11, 27) хүлээгдэж буй гаралтын код (0 зөв / 1 буруу / 2 алдаа): зөв файл, нэг нүд буруу, зөвхөн дэд тор буруу, зөвхөн багана буруу, бүрэн бус, бүгд 5, 80 нүд, үсэг, файл байхгүй, stdin, BOM, мөн буруу аргументууд (`-s`, `-e`, `-g`, `-t`, `-b`).
2. **Бүсийн тусгаарлалт.** 27 горимд `valid[]` массив яг аль бүс буруу болохыг зөв заах эсэх.
3. **Стресс.** `-g SEED` зөв судоку (код 0) ба `-g SEED -e K` алдаатай судоку (код 1), 3 горим.
4. **Sanitizer.** ThreadSanitizer (data race), AddressSanitizer + UBSan (санах ой). Binary байхгүй бол хэсгийг алгасна.

2.5 Хүлээгдсэн үр дүн

Оролт	Хүлээгдсэн
`tests/valid_fig426.txt`, `valid_compact.txt`, `valid_bom.txt`, анхдагч оролт	Код 0 (бүх 3 горимд)
`invalid_one_cell`, `invalid_subgrids_only`, `invalid_columns_only`, `invalid_incomplete`, `invalid_all_same`	Код 1
`bad_short` (80 нүд), `bad_char`, `bad_shape`, файл байхгүй, хавтас	Код 2
`-t 27` ба `invalid_one_cell`	`valid[]`-д мөр1, багана1, тор1 нь 0
`-t 27` ба `invalid_subgrids_only`	Зөвхөн сүүлийн 9 (дэд тор) 0

Хурдны хэмжилт (`-b 2000`, 2 vCPU Linux, gcc 13.3 -O2)

Горим	Thread	Дундаж (мкс)	1 thread-тэй харьцуулахад
`-t 1`	1	47.6	1.00×
`-t 11`	11	291.7	6.12× удаан
`-t 27`	27	672.4	14.12× удаан

Нэг судоку шалгах ажил хэдхэн микросекунд, харин thread үүсгэх, join хийх зардал (~15–25 мкс/thread) түүнээс их тул **энэ хэмжээний ажилд олон thread хурдсахгүй, харин удаашруулдаг**. Зэрэгцээ байдал нь олон мянган судокуг багцаар шалгах мэт том ажилд ашигтай.

2.6 Known issues

- Порт 8765 тогтмол. Өөр програм завгүй байлгавал эхлэхгүй; `launch.py`-д энэ тохиолдолд зөвхөн анхааруулга гарна.
- macOS APP нь Apple Developer ID-аар гарын үсэггүй; Intel Mac дээр шалгаагүй.
- Windows EXE-д SmartScreen анхааруулга гарч болно.
- Бүх шалгалт серверийн талд C процесс ажиллуулдаг тул C binary заавал build хийгдсэн байх ёстой.
- `docs/USER_GUIDE.md` файл `START_HERE.md`, `README.md`-д дурдагдсан боловч энэ багцад ороогүй байна.
- Баримтжуулалтын 4 файл (`START_HERE`, `READ_THIS_FIRST`, `ONE_CLICK_README`, `README`) давхардаж байна; нэгтгэж болно.
- Sanitizer тест (TSan/ASan) нь орчноос хамаарна; CI run-ээс шалгана.