- **页面风格切换功能**
  - **具体实现**
    - 页面样式切换
      - **使用根容器的指定类名切换实现**
      - 两套样式
        - 明风格
        - 暗风格
      - 三类样式
        - 分类
          - 共用样式
          - 明专属样式
          - 暗专属样式
        - 说明
          - 共用样式 + 明专属样式 = 明风格
          - 共用样式 + 暗专属样式 = 暗风格
          - 明专属样式最好与暗专属样式一一对应
      - 具体实现
        - 全局样式及变量

```css
:root {
  --g-font-family: '苹方-简', 'Microsoft YaHei', '微软雅黑', helvetica, arial, sans-serif;
}

:root {
  --g-text-color: #142c65;
}

:root.dark {
  --g-text-color: #eceff8;
}

body {
  font-family: var(--g-font-family);
  color: var(--g-text-color);
}
```

        - 页面内的样式及变量

```
.layout {
    color: var(--title-color);
}

:root .layout {
  --title-color: #006aff;
}

:root.dark .layout {
  --title-color: #eceff8;
}
```

- 图片、文字等非样式元素的切换
  - **使用状态管理中存储的标志位实现**

```
export const useSystemStore = defineStore<string, IState, IGetters, IActions>
('system', {
  state: () => ({
    dark: false
  }),
  getters: {},
  actions: {}
})

// ___________________________________分割线___________________________________

<div class="bottom" @click="toggleDark">
    <img :src="getImgSrc(imgPath, systemStore.dark ? 'apperance-dark' :
'apperance')" />
    <span>{{ systemStore.dark ? '浅色' : '深色' }}模式</span>
</div>
```

- **完成过程**
  - 初始化并存储用户的风格偏好
    - 读取用户的系统风格偏好，并存储到本地存储
      - matchMedia

```
window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  initialDark()
  setDark()
})

function initialDark() {
  if (typeof getStorage(darkKey) !== 'boolean') {
    setStorage(darkKey, window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)
  }
}
```

- 根据本地存储中的风格偏好，更新跟容器的类名、状态管理中的风格偏好

```
function setDark() {
  const dark = getStorage(darkKey)
  if (typeof dark === 'boolean') {
    const systemStore = useSystemStore()
    if (dark) {
      document.documentElement.classList.add(darkClassName)
      systemStore.dark = true
    } else {
      document.documentElement.classList.remove(darkClassName)
      systemStore.dark = false
    }
  }
}
```

- 提供风格切换功能

```
export const toggleDark = () => {
  const dark = getStorage(darkKey)
  if (typeof dark === 'boolean') {
    setStorage(darkKey, !dark)
    setDark()
  }
```

```
}
```

- 侦听本地存储，使本地存储和状态管理的风格偏好一致

```
window.addEventListener('storage', event => {
  if (event.key === darkKey || event.key === null) {
    if (typeof getStorage(darkKey) !== 'boolean') {
      initialDark()
    }
    setDark()
  }
})
```

- 根据风格偏好实现页面风格切换