- **选择器分类**
  - 选择器分为基础选择器和复合选择器两个大类。
  - 基础选择器是由单个选择器组成的
  - 基础选择器又包括：标签选择器、类选择器、id 选择器和通配符选择器

- **标签选择器**
  - 标签选择器（元素选择器）是指用 HTML 标签名称作为选择器，按标签名称分类，为页面中某一类标签指定统一的 CSS 样式。
  - 语法：

```
标签名{
    属性1: 属性值1;
    属性2: 属性值2;
    属性3: 属性值3;
    ...
}
```

  - 作用：标签选择器可以把某一类标签全部选择出来，比如所有的 标签和所有的 标签。
  - 优点：能快速为页面中同类型的标签统一设置样式。
  - 缺点：不能设计差异化样式，只能选择全部的当前标签。

- **类选择器**
  - 如果想要差异化选择不同的标签，单独选一个或者某几个标签，可以使用类选择器
  - 语法：

```
.类名 {
    属性1: 属性值1;
    ...
}
```

  - 例如，将所有拥有 red 类的 HTML 元素均为红色。

```
<body>
    <div class='red'>
        变红色
    </div>
</body>
```

```
<style>
    .red {
        color: red;
    }
</style>
```

- 如果想要差异化选择不同的标签，单独选一个或者某几个标签，可以使用类选择器。
- 类选择器在 HTML 中以 class 属性表示，在 CSS 中，类选择器以一个点“.”号显示。
- 注意：
  - 类选择器使用“.”（英文点号）进行标识，后面紧跟类名（自定义，我们自己命名的）。
  - 可以理解为给这个标签起了一个名字，来表示。
  - 长名称或词组可以使用中横线来为选择器命名。
  - 不要使用纯数字、中文等命名，尽量使用英文字母来表示。
  - 命名要有意义，尽量使别人一眼就知道这个类名的目的。
  - 命名规范：见附件（ Web 前端开发规范手册.doc）

- **类选择器-多类名**
  - 我们可以给一个标签指定多个类名，从而达到更多的选择目的。 这些类名都可以选出这个标签。简单理解就是一个标签有多个名字。

  - 多类名使用方式

```
<div class="red font20">
    亚瑟
</div>
```

        - 在标签class 属性中写 多个类名
        - 多个类名中间必须用空格分开
        - 这个标签就可以分别具有这些类名的样式
    - 多类名开发中使用场景
        - 可以把一些标签元素相同的样式(共同的部分)放到一个类里面。
        - 这些标签都可以调用这个公共的类,然后再调用自己独有的类。
        - 从而节省CSS代码,统一修改也非常方便。
    - 例子：

```
<div class="pink fontWeight font20">
    亚瑟
</div>
<div class="font20">
    刘备
</div>
<div class="font14 pink">
    安其拉
</div>
<div class="font14">
    貂蝉
</div>
```

    - 总结：
        - 各个类名中间用空格隔开
        - 简单理解：就是给某个标签添加了多个类，或者这个标签有多个名字。
        - 这个标签就可以分别具有这些类名的样式
        - 从而节省CSS代码,统一修改也非常方便
        - 多类名选择器在后期布局比较复杂的情况下，还是较多使用的

- **id 选择器**
    - id 选择器可以为标有特定 id 的 HTML 元素指定特定的样式
    - HTML 元素以 id 属性来设置 id 选择器，CSS 中 id 选择器以“#" 来定义。

```
#id名 {
    属性1: 属性值1;
    ...
}
```

- 例如，将 id 为 red 元素中的内容设置为红色。

```
<body>
    <div id='red'>
        变红色
    </div>
</body>

<style>
    #red {
        color: red;
    }
</style>
```

- 注意：id 属性只能在每个 HTML 文档中出现一次。口诀: 样式#定义,结构id调用, 只能调用一次, 别人切勿使用
- id 选择器和类选择器的区别：
  - 类选择器（class）好比人的名字，一个人可以有多个名字，同时一个名字也可以被多个人使用。
  - id 选择器好比人的身份证号码，全中国是唯一的，不得重复。
  - id 选择器和类选择器最大的不同在于使用次数上。
  - 类选择器在修改样式中用的最多，id 选择器一般用于页面唯一性的元素上，经常和 JavaScript 搭配使用。

- 通配符选择器
  - 在 CSS 中，通配符选择器使用“*”定义，它表示选取页面中所有元素（标签）。
  - 语法：

```
* {
    属性1: 属性值1;
    ...
}
```

- 通配符选择器不需要调用， 自动就给所有的元素使用样式
- 特殊情况才使用，后面讲解使用场景(以下是清除所有的元素标签的内外边距,后期讲)

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
```

```
}
```

- 基础选择器总结

基础选择器	作用	特点	使用情况	用法
标签选择器	可以选出所有相同的标签，比如p	不能差异化选择	较多	p { color： red;}
类选择器	可以选出1个或者多个标签	可以根据需求选择	非常多	.nav { color: red; }
id选择器	一次只能选择1个标签	ID属性只能在每个 HTML 文档中出现一次	一般和js搭配	#nav {color: red;}
通配符选择器	选择所有的标签	选择的太多，有部分不需要	特殊情况使用	* {color: red;}

  - 每个基础选择器都有使用场景，都需要掌握
  - 如果是修改样式， 类选择器是使用最多的