- **字体系列**
  - CSS 使用 font-family 属性定义文本的字体系列。

```
p { font-family:"微软雅黑";}
div {font-family: Arial,"Microsoft Yahei", "微软雅黑";}
```

  - 注意：
    - 各种字体之间必须使用英文状态下的逗号隔开
    - 一般情况下,如果有空格隔开的多个单词组成的字体,加引号
    - 尽量使用系统默认自带字体，保证在任何用户的浏览器中都能正确显示
    - 最常见的几个字体：body {font-family: 'Microsoft YaHei',tahoma,arial,'Hiragino Sans GB'; }

- **字体大小**
  - CSS 使用 font-size 属性定义字体大小。

```
p {
    font-size: 20px;
}
```

  - 注意：
    - px（像素）大小是我们网页的最常用的单位
    - 谷歌浏览器默认的文字大小为16px
    - 不同浏览器可能默认显示的字号大小不一致，我们尽量给一个明确值大小，不要默认大小
    - 可以给 body 指定整个页面文字的大小

- **字体粗细**
  - CSS 使用 font-weight 属性设置文本字体的粗细。

```
p {
    font-weight: bold;
}
```

属性值	描述
normal	默认值（不加粗的）
bold	定义粗体（加粗的）
100~900	400 等同于 normal，而 700 等同于 bold　注意这个数字后面不跟单位

- 注意：
  - 学会让加粗标签（比如 h 和 strong 等) 不加粗，或者其他标签加粗
  - 实际开发时，我们更喜欢用数字表示粗细

- **文字样式**
  - CSS 使用 font-style 属性设置文本的风格。

```
p {
    font-style: normal;
}
```

属性值	作用
normal	默认值，浏览器会显示标准的字体样式 font-style: normal;
italic	浏览器会显示斜体的字体样式。

- 注意：平时我们很少给文字加斜体，反而要给斜体标签（em，i）改为不倾斜字体。

- **字体复合属性**
  - 字体属性可以把以上文字样式综合来写, 这样可以更节约代码:

```
body {
    font: font-style font-weight font-size/line-height font-family;
}
```

- 注意：
  - 使用 font 属性时，必须按上面语法格式中的顺序书写，不能更换顺序，并且各个属性间以空格隔开
  - 不需要设置的属性可以省略（取默认值），但必须保留 font-size 和 font-family 属性，否则 font 属性将不起作用

- **字体属性总结**

属性	表示	注意点
font-size	字号	我们通常用的单位是px 像素，一定要跟上单位
font-family	字体	实际工作中按照团队约定来写字体
font-weight	字体粗细	记住加粗是 700 或者 bold 不加粗 是 normal 或者 400 记住数字不要跟单位
font-style	字体样式	记住倾斜是 italic 不倾斜 是 normal 工作中我们最常用 normal
font	字体连写	1. 字体连写是有顺序的 不能随意换位置 2. 其中字号 和 字体 必须同时出现

- **文本颜色**
  - color 属性用于定义文本的颜色。

```
div {
    color: red;
}
```

表示表示	属性值
预定义的颜色值	red，green，blue，还有我们的御用色 pink
十六进制	#FF0000，#FF6600，#29D794
RGB代码	rgb(255,0,0)或rgb(100%,0%,0%)

  - 开发中最常用的是十六进制

- **对齐文本**
  - text-align 属性用于设置元素内文本内容的水平对齐方式。

```
div {
    text-align: center;
}
```

属性值	解释
left	左对齐（默认值）
right	右对齐
center	居中对齐

- **装饰文本**
  - text-decoration 属性规定添加到文本的修饰。可以给文本添加下划线、删除线、上划线等。

```
div {
    text-decoration: underline;
}
```

属性值	描述
none	默认。没有装饰线（最常用）
underline	下划线。链接 a 自带下划线（常用）
overline	上划线。（几乎不用）
line-through	删除线。（不常用）

  - 重点记住如何添加下划线、如何删除下划线

- **文本缩进**
  - text-indent 属性用来指定文本的第一行的缩进，通常是将段落的首行缩进。

```
div {
    text-indent: 10px;
}
```

  - 通过设置该属性，所有元素的第一行都可以缩进一个给定的长度，甚至该长度可以是负值。

```
p {
    text-indent: 2em;
}
```

  - em 是一个相对单位，就是当前元素（font-size) 1 个文字的大小, 如果当前元素没有设置大小，则会按照父元素的 1 个文字大小。

- **行间距**
  - line-height 属性用于设置行间的距离（行高）。可以控制文字行与行之间的距离

```
p {
    line-height: 26px;
}
```

- **文本属性总结**

属性	表示	注意点
color	文本颜色	我们通常用 十六进制 比如 而且是简写形式 #fff
text-align	文本对齐	可以设定文字水平的对齐方式
text-indent	文本缩进	通常我们用于段落首行缩进2个字的距离 text-indent: 2em;
text-decoration	文本修饰	记住 添加下划线 underline 取消下划线 none
line-height	行高	控制行与行之间的距离