- 背景颜色
  - background-color 属性定义了元素的背景颜色，例如：

```
background-color:颜色值;
```

  - 一般情况下元素背景颜色默认值是 transparent（透明），我们也可以手动指定背景颜色为透明色。例如：

```
background-color:transparent;
```

- 背景图片
  - background-image 属性描述了元素的背景图像。实际开发常见于 logo 或者一些装饰性的小图片或者是超 大的背景图片, 优点是非常便于控制位置. (精灵图也是一种运用场景)。例如：

```
background-image : none | url (url)
```

参数值	作用
none	无背景图（默认的）
url	使用绝对或相对地址指定背景图像

  - 注意：背景图片后面的地址，千万不要忘记加 URL， 同时里面的路径不要加引号。

- 背景平铺
  - 如果需要在 HTML 页面上对背景图像进行平铺，可以使用 background-repeat 属性。例如：

```
background-repeat: repeat | no-repeat | repeat-x | repeat-y
```

参数值	作用
repeat	背景图像在纵向和横向上平铺（默认的）
no-repeat	背景图像不平铺
repeat-x	背景图像在横向上平铺
repeat-y	背景图像在纵向平铺

- 背景图片位置
  - 利用 background-position 属性可以改变图片在背景中的位置。例如：

```
background-position: x y;  <!-- 参数代表的意思是: x 坐标和 y 坐标。 可以使用 方位名词 或者 精确单位 -->
```

参数值	说明
length	百分数 | 由浮点数字和单位标识符组成的长度值
position	top | center | bottom | left | center | right 方位名词

- 参数是方位名词
  - 如果指定的两个值都是方位名词，则两个值前后顺序无关，比如 left top 和 top left 效果一致
  - 如果只指定了一个方位名词，另一个值省略，则第二个值默认居中对齐
- 参数是精确单位
  - 如果参数值是精确坐标，那么第一个肯定是 x 坐标，第二个一定是 y 坐标
  - 如果只指定一个数值，那该数值一定是 x 坐标，另一个默认垂直居中
- 参数是混合单位
  - 如果指定的两个值是精确单位和方位名词混合使用，则第一个值是 x 坐标，第二个值是 y 坐标

- **背景图像固定**
  - background-attachment 属性设置背景图像是否固定或者随着页面的其余部分滚动。例如：

```
background-attachment : scroll | fixed
```

参数	作用
scroll	背景图像是随对象内容滚动
fixed	背景图像固定

- **背景图片尺寸**
  - 属性：background-size
  - 作用：设置背景图的大小
  - 值
    - px
    - % （注意：相对的是盒子的宽高，不是背景图片）
    - 关键字
      - cover（覆盖）：盒子不可能有缝隙，图片可能部分被遮盖
      - contain（包含）：图片完整展示，盒子可能会有缝隙

- 背景复合写法
  - 为了简化背景属性的代码，我们可以将这些属性合并简写在同一个属性 background 中。从而节约代码量。
  - 当使用简写属性时，没有特定的书写顺序,一般习惯约定顺序为： background: 背景颜色 背景图片地址 背景平铺 背景图像滚动 背景图片位置 / 背景图片尺寸;例如：

```
background: transparent url(image.jpg) no-repeat fixed center / contain;
```

- **背景色半透明**
  - CSS3 为我们提供了背景颜色半透明的效果。例如：

```
background: rgba(0, 0, 0, 0.3);
```

  - 最后一个参数是 alpha 透明度，取值范围在 0~1之间
  - 我们习惯把 0.3 的 0 省略掉，写为 background: rgba(0, 0, 0, .3);
  - 注意：背景半透明是指盒子背景半透明，盒子里面的内容不受影响
  - CSS3 新增属性，是 IE9+ 版本浏览器才支持的
  - 但是现在实际开发,我们不太关注兼容性写法了,可以放心使用

- **背景总结**

属性	作用	值
background-color	背景颜色	预定义的颜色值/十六进制/RGB代码
background-image	背景图片	url(图片路径)
background-repeat	是否平铺	repeat/no-repeat/repeat-x/repeat-y
background-position	背景位置	length/position　分别是x 和 y坐标
background-attachment	背景附着	scroll（背景滚动）/fixed（背景固定）
背景简写	书写更简单	背景颜色 背景图片地址 背景平铺 背景滚动 背景位置;
背景色半透明	背景颜色半透明	background: rgba(0,0,0,0.3);　后面必须是 4个值

- 背景图片:实际开发常见于 logo 或者一些装饰性的小图片或者是超大的背景图片, 优点是非常便于控制位置. (精灵图也是一种运用场景)