- **样式公共值**
  - initial
    - CSS 关键字 initial 将属性的初始（或默认）值应用于元素。
  - inherit
    - inherit 关键字使得元素获取其父元素的计算值。
    - 对于继承属性，inherit 关键字只是增强了属性的默认行为，通常只在覆盖原有的值的时候使用。
    - 继承始终来自文档树中的父元素，即使父元素不是包含块。
  - unset
    - CSS 关键字 unset 可以分为两种情况，如果这个属性本来有从父级继承的值（这个属性默认可以继承，且父级有定义），则将该属性重新设置为继承的值，如果没有继承父级样式，则将该属性重新设置为初始值。换句话说，在第一种情况下（继承属性）它的行为类似于inherit ，在第二种情况下（非继承属性）类似于initial。
  - revert
    - 个人理解：元素的初始样式包含了【默认样式】、【浏览器自带样式】（控制台中的*user agent stylesheet部分*）。当有继承值时，unset和revert效果相同，都为继承值。当没有继承值时，unset为【默认样式】，revert为【浏览器自带样式】。
  - 说明：四种值都可以应用于任何 CSS 属性，包括 CSS 简写 all。

- **避免样式污染**
  - scoped
  - module
  - postcss-prefix-selector
    - 通过给样式加:not()的方式
      - 示例代码

```
// vite.config.ts
import prefixer from 'postcss-prefix-selector'

export default defineConfig({
  css: {
    postcss: {
      plugins: [
        prefixer({
          prefix: ':not(.micro-app *)',
          transform(prefix, _selector) {
            const [selector, pseudo = ''] = _selector.split(/(:\S*)$/)
            return selector + prefix + pseudo
          }
        })
      ]
```

```
    }
  }
})
```

- 使用影子 DOM
- whyframe

- **浏览器引擎前缀**
  - -webkit- （谷歌，Safari，新版 Opera 浏览器，以及几乎所有 iOS 系统中的浏览器（包括 iOS 系统中的火狐浏览器）；基本上所有基于 WebKit 内核的浏览器）
  - -moz- （火狐浏览器）
  - -o- （旧版 Opera 浏览器）
  - -ms- （IE 浏览器 和 Edge 浏览器）
  - 文档：浏览器引擎前缀

- **flex版心**
  - 需求：
    - 版心不足视窗高度时拉伸到视窗高度，版心超出视窗高度时出滚动条
    - 版心上下留白
  - 实现：

```
<div class="box">
  <div class="page-center"></div>
</div>

------- 分割线 -------

.box {
  background-color: #f5f5f5;
  padding: 10px 0;
  width: 100%; // 关键代码
  min-height: calc(100% - 0.8rem); // 关键代码：0.8rem是导航高度
  display: flex; // 关键代码
  justify-content: center; // 关键代码
  > .page-center {
    background-color: #fff;
    width: 1200px;
    border-radius: 8px;
  }
```

```
}
```