- **常用浏览器及内核**

浏览器	内核	备注
IE	Trident	IE、猎豹安全、360极速浏览器、百度浏览器
firefox	Gecko	火狐浏览器内核
Safari	Webkit	苹果浏览器内核
chrome/Opera	Blink	chrome / opera浏览器内核。Blink 其实是 WebKit 的分支。

  - 目前国内一般浏览器都会采用 Webkit/Blink 内核，如 360、UC、QQ、搜狗等。

- **VSCode工具生成骨架标签新增代码**

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

  - <!DOCTYPE html>
    - <!DOCTYPE>文档类型声明，作用就是告诉浏览器使用哪种HTML版本来显示网页。<!DOCTYPE html>这句代码的意思是：当前页面采取的是HTML5版本来显示网页。

    - <!DOCTYPE>不是一个HTML标签，它就是文档类型声明标签。
  - <html lang="zh-CN">
    - 这段代码用来定义当前文档显示的语言：en定义语言为英语、zh-CN定义语言为中文。
    - 其实对于文档显示来说，定义成en的文档也可以显示中文，定义成zh-CN的文档也可以显示英文。
  - <meta charset="UTF-8">
    - 字符集 (Character set)是多个字符的集合，以便计算机能够识别和存储各种文字。在<head>标签内，可以通过<meta>标签的charset属性来规定HTML文档应该使用哪种字符编码。
    - charset常用的值有：GB2312、BIG5、GBK和UTF-8，其中UTF-8也被称为万国码，基本包含了全世界所有国家需要用到的字符。
    - 上面语法是必须要写的代码，否则可能引起乱码的情况。一般情况下，统一使用“UTF-8”编码，尽量统一写成标准的"UTF-8"，不要写成"utf8"或"UTF8"。