- **标题标签：<h1></h1> - <h6></h6>**

```
<h1>一级标题</h1>
<h2>二级标题</h2>
<h3>三级标题</h3>
<h4>四级标题</h4>
<h5>五级标题</h5>
<h6>六级标题</h6>
```

  - 加了标题的文字会变的加粗，字号也会依次变大。
  - 一个标题独占一行。

- **段落标签： **

```
<p>我是一个段落标签</p>
```

  - 标签用于定义段落，它可以将整个网页分为若干个段落。其中p为单词 paragraph ['pærəgræf] 的缩写，意为段落。
  - 文本在一个段落中会根据浏览器窗口的大小自动换行，段落和段落之间保有空隙。

- **换行标签：
**

```
<br>
```

  - 如果希望某段文本强制换行显示，就需要使用换行标签
。其中br为单词 break 的缩写，意为打断、换行。
  -
 标签只是简单地开始新的一行，跟段落不一样，段落之间会插入一些垂直的间距。

- **文本格式化标签**
  - 在网页中，有时需要为文字设置粗体、斜体 或下划线等效果，这时就需要用到 HTML 中的文本格式化标签，使文字以特殊的方式显示。

语义	标签	说明
加粗	或者	更推荐使用 标签加粗 语义更强烈
倾斜	或者	更推荐使用 标签加粗 语义更强烈
删除线	<del></del> 或者 <s></s>	更推荐使用<del> 标签加粗 语义更强烈
下划线	<ins></ins> 或者 <u></u>	更推荐使用<ins> 标签加粗 语义更强烈

- 重点记住 加粗 和 倾斜。

- ** 和标签**
  - 和 是没有语义的，它们就是一个盒子，用来装内容的。例如：

```
<div> 这是头部 </div>
<span> 今日价格 </span>
```

  - div 是 division 的缩写，表示分割、分区。span 意为跨度、跨距。
  - 特点：
    - 标签用来布局，但是现在一行只能放一个 。 大盒子
    - 标签用来布局，一行上可以多个 。小盒子

- **图像标签**
  - 在 HTML 标签中，<img> 标签用于定义 HTML 页面中的图像。例如：

```
<img src="图像URL" />
```

- 单词 image 的缩写，意为图像。src 是标签的必须属性，它用于指定图像文件的路径和文件名。
- 图像标签的其他属性：

属性	属性值	说明
src	图片路径	必须属性
alt	文本	替换文本。图像不能显示的文字
title	文本	提示文本。鼠标放到图像上，显示的文字
width	像素	设置图像的宽度
height	像素	设置图像的高度
border	像素	设置图像的边框粗细

- 图像标签属性注意点：

    - 图像标签可以拥有多个属性，必须写在标签名的后面。
    - 属性之间不分先后顺序，标签名与属性、属性与属性之间均以空格分开。
    - 属性采取键值对的格式，即 key="value" 的格式，属性 ="属性值"。

- **路径**
  - 目录文件夹
    - 就是普通文件夹，里面只不过存放了我们做页面所需要的相关素材，比如 html 文件、图片等。
  - 根目录
    - 打开目录文件夹的第一层就是根目录
  - 相对路径
    - 以引用文件所在位置为参考基础，而建立出的目录路径。

相对路径分类	符号	说明
同一级路径	./	图像文件位于HTML文件同一级　如<img src="baidu.gif" />
下一级路径	/	图像文件位于HTML文件下一级　如<img src="images/baidu.gif" />。
上一级路径	../	图像文件位于HTML文件上一级　如<img src="../baidu.gif" />。

    - 相对路径是从代码所在的这个文件出发，去寻找目标文件的，而我们这里所说的上一级 、下一级和同一级就是图片相对于 HTML 页面的位置。
  - 绝对路径
    - 是指目录下的绝对位置，直接到达目标位置，通常是从盘符开始的路径。
    - 例如，“D:\web\img\logo.gif”或完整的网络地址“http://www.itcast.cn/images/logo.gif”。

- **超链接标签**
  - 链接的语法格式：

```
<a href="跳转目标" target="目标窗口的弹出方式"> 文本或图像 </a>
```

    - 单词 anchor ['æŋkə(r)] 的缩写，意为：锚。
    - 两个属性的作用如下：

属性	作用
href	用于指定链接目标的url地址，（必须属性）当为标签应用href属性时，它就具有了超链接的功能
target	用于指定链接页面的打开方式，其中_self为默认值，_blank为在新窗口中打开方式。

    - 链接分类：
      - 外部链接: 例如 < a href="http:// www.baidu.com "> 百度</a >。
      - 内部链接:网站内部页面之间的相互链接. 直接链接内部页面名称即可，例如 < a href="index.html"> 首页 </a >。
      - 空链接: 如果当时没有确定链接目标时，< a href="#"> 首页 </a > 。

- 下载链接: 如果 href 里面地址是一个文件或者压缩包，会下载这个文件。
- 网页元素链接: 在网页中的各种网页元素，如文本、图像、表格、音频、视频等都可以添加超链接.
- 锚点链接: 点我们点击链接,可以快速定位到页面中的某个位置.
  - 在链接文本的 href 属性中，设置属性值为 #名字 的形式，如<a href="#two"> 第2集 </a>
  - 找到目标位置标签，里面添加一个 id 属性 = 刚才的名字 ，如：<h3 id="two">第2集介绍</h3>

- **注释**
  - 如果需要在 HTML 文档中添加一些便于阅读和理解但又不需要显示在页面中的注释文字，就需要使用注释标签。
  - HTML中的注释以“<!--”开头，以“ -->”结束，例如：

```
<!-- 注释语句 -->
快捷键: ctrl + /
```

- 一句话: 注释标签里面的内容是给程序猿看的, 这个代码是不执行不显示到页面中的
- 添加注释是为了更好地解释代码的功能，便于相关开发人员理解和阅读代码，程序是不会执行注释内容的。

- **特殊字符**
  - 在 HTML 页面中，一些特殊的符号很难或者不方便直接使用，此时我们就可以使用下面的字符来替代。

特殊字符	描述	字符的代码
	空格符	
<	小于号	<
>	大于号	>
&	和号	&
￥	人民币	¥
©	版权	©
®	注册商标	®
°	摄氏度	°
±	正负号	±
×	乘号	×
÷	除号	÷
²	平方2（上标2）	²
³	立方3（上标3）	³

- 重点记住：空格 、大于号、 小于号 这三个， 其余的使用很少，如果需要回头查阅即可。