精选篇

HTML模块

1. **iframe有哪些缺点**
    a. 性能问题：会阻塞页面的Onload事件
    b. SEO问题：搜索引擎无法检索这种页面，不利于SEO
    c. 浏览器兼容问题：不同浏览器展示出来的可能会有一些差异
    d. 跨域限制：如果iframe也主页面不同源，则会受到同源限制的影响
2. **简述 src 和 href 的区别**
3. **网页用到的图片格式有哪些**
    a. JPEG：相对png来说体积较小，不支持透明度
    b. png：相对JPEG来说体积略大，图片质量高，支持透明度
    c. GIF：用于制作简单的动画
    d. SVG：矢量图，拉伸不变形
    e. webP：由Chrome开发的图片格式，旨在结合JPEG和png图片的优点，但兼容性有限
4. **script 标签中的 defer 和 async 的区别**
5. **介绍一下资源预加载**
    a. **prefetch：利用空闲时间来下载未来可能访问的资源**
    b. **preload：指明哪些资源是页面加载完立刻需要的，浏览器会在主渲染机制介入前就进行预加载**

```html
<link rel="preload" href="font.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin>
<link rel="preload" href="style.css" as="style">
<link rel="preload" href="script.js" as="script">
<link rel="preload" href="image.jpg" as="image">
```

6. **如何解决a标签点击后hover失效的问题**
    a. 伪类顺序通常遵循“爱恨原则（LVHA）”

```css
a:link {
    color: blue; /* 未访问的链接 */
}

a:visited {
```

```
    color: purple; /* 已访问的链接 */
}

a:hover {
    color: red; /* 鼠标悬停时的链接 */
}

a:focus,
a:active {
    color: green; /* 链接被点击或获得焦点时 */
}
```

7. **addEventListener函数的第3个参数**
    a. true：捕获
    b. false：冒泡（默认）
    c. 或者是一个对象
8. **DOM的事件流**
    a. 捕获阶段：由外到内
    b. 目标阶段
    c. 冒泡阶段：由内而外
9. **target="_blank"有哪些问题?**
    a. 安全问题：新窗口可以通过 window.opener 获取到原来的 window 对象
    b. 性能问题：新标签会占用额外的系统资源，可能会导致浏览器性能下降
    c. 解决方案：加上rel="noopener"或者rel="noreferrer"

CSS模块

1. **盒模型**
2. **BFC**
    a. 概念：块级格式化上下文，是一个独立的渲染区域，内外元素隔离、定位不会互相影响
    b. 触发条件
        i. 根元素：即html元素
        ii. 绝对定位元素：position为absolute或fixed
        iii. 浮动元素：float不是none
        iv. 行内块元素：display为inline-block
        v. overflow 的值不为 visible
    c. 主要应用
        i. 防止 margin 重叠

ii. 使div的高度被float的元素撑起来

iii. 触发BFC的div不会与浮动元素重叠

3. 居中布局

```
1. flex 或 grid (最常用的方式)
.father {
    display: flex 或 grid;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 200px;
    background: skyblue;
}
.son {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: red;
}

2. 绝对定位 + transform
.father {
  position: relative;
}
.son {
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}

3. 绝对定位 + margin:auto
.father {
  position: relative;
}
.son {
  height: 100px;
  width: 100px;
  position: absolute;
  margin: auto;
  top: 0;
  left: 0;
```

```
  right: 0;
  bottom: 0;
}

```

4. 伪类和伪元素

a. 伪类
   i. :hover - 鼠标悬停的样式
   ii. :focus - 获得焦点的时候
   iii. :active - 被激活的样式
   iv. visited - 已访问链接的样式
   v. :first-child / :last-child - 选择父元素的第一个或最后一个子元素
   vi. :nth-child() - 选择父元素的第n个子元素
b. 伪元素
   i. ::before - 元素内部前面插入内容
   ii. ::after - 元素内部后面插入内容
   iii. ::first-letter - 样式化文本块第一个字母
   iv. ::first-line - 样式化文本块第一行
   v. ::selection - 样式化用户选择的文本部分

5. css中可以继承的属性

a. 文本类
b. 列表类
c. visibility

6. 阿萨德

7. 啊

8. 啊

9. 啊