Vite 比 Webpack 打包更快，主要原因有以下几点：

1. 开发模式：原生 ESM vs Bundle

Webpack	Vite
启动时需要打包整个应用	利用浏览器原生 ES Modules，按需编译
冷启动慢，项目越大越慢	冷启动极快，与项目大小关系不大

```
Webpack 启动流程：
入口 → 分析依赖 → 打包所有模块 → 启动服务器 → 可访问

Vite 启动流程：
启动服务器 → 可访问 → 按需编译请求的模块

```

2. 依赖预构建 (Dependency Pre-Bundling)

Vite 使用 **esbuild** 对 `node_modules` 依赖进行预构建：

- esbuild 用 Go 编写，比 JavaScript 编写的打包器快 **10-100 倍**
- 只在依赖变化时重新构建，结果会被缓存

3. HMR (热模块替换) 更快

Webpack	Vite
修改文件后需要重新构建整个 bundle	只需让浏览器重新请求该模块
项目越大，HMR 越慢	HMR 速度与项目大小无关，始终很快

4. 生产构建：Rollup

生产环境 Vite 使用 **Rollup** 打包：

- Tree-shaking 更高效
- 输出更优化的代码
- 原生支持 ES Modules

简单对比图示

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                        Webpack                               |
|   ┌──────┐     ┌──────────────────┐     ┌──────────┐         |
|   | 入口 | →   | 打包所有模块     | →   | Bundle   | → 浏览器|
|   └──────┘     └──────────────────┘     └──────────┘         |
|                (启动前完成,很慢)                              |
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                          Vite                                |
|   ┌──────┐           ┌──────────────┐                        |
|   | 入口 | ────────→ | 浏览器请求时  |                      |
|   └──────┘           |   按需编译    |                        |
|                      └──────────────┘                        |
|                (即时启动,按需加载)                            |
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

总结

特性	Webpack	Vite
开发启动	慢（全量打包）	快（原生 ESM）
HMR	慢（重新打包）	快（模块级别）
依赖处理	JS 打包器	esbuild（Go）
适合场景	复杂配置、老项目	新项目、快速开发

你的项目 `vite.config.ts` 正是使用了 Vite，所以能享受到这些优势！

- **个人补充**
  - Vue3、Vite分享