- **后代选择器**
  - 说明：后代选择器又称为包含选择器，可以选择父元素里面子元素。其写法就是把外层标签写在前面，内层标签写在后面，中间用空格分隔。当标签发生嵌套时，内层标签就成为外层标签的后代。
  - 语法：元素1 元素2 { 样式声明 }。上述语法表示选择元素 1 里面的所有元素 2 (后代元素)。
  - 例子：

```
ul li { 样式声明 }
/* 选择 ul 里面所有的 li标签元素 */
```

  - 注意：
    - 元素1 和 元素2 中间用空格隔开
    - 元素1 是父级，元素2 是子级，最终选择的是元素2
    - 元素2 可以是儿子，也可以是孙子等，只要是元素1 的后代即可
    - 元素1 和 元素2 可以是任意基础选择器

- **子代选择器**
  - 说明：子元素选择器（子选择器）只能选择作为某元素的最近一级子元素。简单理解就是选亲儿子元素。
  - 语法：元素1 > 元素2 { 样式声明 }。上述语法表示选择元素1 里面的所有直接后代(子元素) 元素2。
  - 例子：

```
div > p { 样式声明 }
/* 选择 div 里面所有最近一级 p 标签元素 */
```

  - 注意：
    - 元素1 和 元素2 中间用 大于号 隔开
    - 元素1 是父级，元素2 是子级，最终选择的是元素2
    - 元素2 必须是亲儿子，其孙子、重孙之类都不归他管，你也可以叫他亲儿子选择器

- **并集选择器**
  - 说明：并集选择器可以选择多组标签, 同时为他们定义相同的样式。通常用于集体声明. 并集选择器是各选择器通过英文逗号（,）连接而成，任何形式的选择器都可以作为并集选择器的一部分。
  - 语法：元素1,元素2 { 样式声明 }。上述语法表示选择元素1 和 元素2。
  - 例子：

```
ul,div { 样式声明 }
```

```
/* 选择 ul 和 div标签元素 */
```

- 注意：
  - 元素1 和 元素2 中间用逗号隔开
  - 逗号可以理解为和的意思
  - 并集选择器通常用于集体声明

- **交集选择器**
  - 代码：

```
<style>
    p.mark {
        color: #f40;
    }
</style>

<body>
    <div class="mark">div</div>
    <p class="mark">p</p>
</body>
```

  - 效果：

div

p

- **链接伪类选择器**
  - 链接伪类选择器注意事项：
    - 为了确保生效，请按照 LVHA 的循顺序声明 :link－:visited－:hover－:active。
    - 记忆法：love hate 或者 lv 包包 hao 。
    - 因为 a 链接在浏览器中具有默认样式，所以我们实际工作中都需要给链接单独指定样式。
  - 链接伪类选择器实际工作开发中的写法：

```
/* a 是标签选择器 所有的链接 */
a {
    color: gray;
}
```

```

/* :hover 是链接伪类选择器 鼠标经过 */
a:hover {
    color: red; /* 鼠标经过的时候，由原来的 灰色 变成了红色 */
}
```

- **:focus 伪类选择器**
  - 说明：:focus 伪类选择器用于选取获得焦点的表单元素。焦点就是光标，一般情况 类表单元素才能获取，因此这个选择器也主要针对于表单元素来说。
  - 例子：

```
input:focus {
    background-color:yellow;/* 数据框选中的时候背景颜色改变 */
}
```

- **复合选择器总结**

选择器	作用	特征	使用情况	隔开符号及用法
后代选择器	用来选择后代元素	可以是子孙后代	较多	符号是**空格** .nav a
子代选择器	选择最近一级元素	只选亲儿子	较少	符号是**大于** .nav>p
并集选择器	选择某些相同样式的元素	可以用于集体声明	较多	符号是**逗号** .nav, .header
链接伪类选择器	选择不同状态的链接	跟链接相关	较多	重点记住 a{} 和 a:hover 实际开发的写法
:focus 选择器	选择获得光标的表单	跟表单相关	较少	input:focus 记住这个写法