- **CSS 的三种样式表**
  - 按照 CSS 样式书写的位置（或者引入的方式），CSS 样式表可以分为三大类：
    - 行内样式表（行内式）
    - 内部样式表（嵌入式）
    - 外部样式表（链接式）

- **内部样式表**
  - 内部样式表（内嵌样式表）是写到html页面内部. 是将所有的 CSS 代码抽取出来，单独放到一个 <style> 标签中。

```
<style>
    div {
        color: red;
        font-size: 12px;
    }
</style>
```

  - 注意：
    - <style> 标签理论上可以放在 HTML 文档的任何地方，但一般会放在文档的<head>标签中
    - 通过此种方式，可以方便控制当前整个页面中的元素样式设置
    - 代码结构清晰，但是并没有实现结构与样式完全分离
    - 使用内部样式表设定 CSS，通常也被称为嵌入式引入，这种方式是我们练习时常用的方式

- **行内样式表**
  - 行内样式表（内联样式表）是在元素标签内部的 style 属性中设定 CSS 样式。适合于修改简单样式.

```
<div style="color: red; font-size: 12px;">青春不常在，抓紧谈恋爱</div>
```

  - 注意：
    - style 其实就是标签的属性
    - 在双引号中间，写法要符合 CSS 规范
    - 可以控制当前的标签设置样式
    - 由于书写繁琐，并且没有体现出结构与样式相分离的思想，所以不推荐大量使用，只有对当前元素添加简单样式的时候，可以考虑使用
    - 使用行内样式表设定 CSS，通常也被称为行内式引入

- **外部样式表**

- 实际开发都是外部样式表. 适合于样式比较多的情况. 核心是:样式单独写到CSS 文件中，之后把CSS文件引入到HTML 页面中使用
- 引入外部样式表分为两步：
  - 新建一个后缀名为 .css 的样式文件，把所有 CSS 代码都放入此文件中。
  - 在 HTML 页面中，使用<link> 标签引入这个文件。
- 代码：

```
<link rel="stylesheet" href="css文件路径">
```

属性	作用
rel	定义当前文档与被链接文档之间的关系，在这里需要指定为“stylesheet”，表示被链接的文档是一个样式表文件。
href	定义所链接外部样式表文件的URL，可以是相对路径，也可以是绝对路径。

- 使用外部样式表设定 CSS，通常也被称为外链式或链接式引入，这种方式是开发中常用的方式

- **CSS 引入方式总结**

样式表	优点	缺点	使用情况	控制范围
行内样式表	书写方便，权重高	结构样式混写	较少	控制一个标签
内部样式表	部分结构和样式相分离	没有彻底分离	较多	控制一个页面
外部样式表	完全实现结构和样式相分离	需要引入	最多，吐血推荐	控制多个页面

- **Chrome 调试工具**
  - 打开调试工具
    - 打开 Chrome 浏览器，按下 F12 键或者右击页面空白处→检查。

- 使用调试工具
  - Ctrl+滚轮 可以放大开发者工具代码大小。
  - 左边是 HTML 元素结构，右边是 CSS 样式。
  - 右边 CSS 样式可以改动数值（左右箭头或者直接输入）和查看颜色。
  - Ctrl + 0 复原浏览器大小。
  - 如果点击元素，发现右侧没有样式引入，极有可能是类名或者样式引入错误。
  - 如果有样式，但是样式前面有黄色叹号提示，则是样式属性书写错误。