- **属性选择器**
  - 属性选择器可以根据元素特定属性的来选择元素。 这样就可以不用借助于类或者id选择器。

选择符	简介
E[att]	选择具有 att 属性的 E 元素
E[att="val"]	选择具有 att 属性且属性值等于 val 的 E 元素
E[att^="val"]	匹配具有 att 属性且值以 val 开头的 E 元素
E[att$="val"]	匹配具有 att 属性且值以 val 结尾的 E 元素
E[att*="val"]	匹配具有 att 属性且值中含有 val 的 E 元素

  - 注意：类选择器、属性选择器、伪类选择器，权重为 10。

- **结构伪类选择器**
  - 结构伪类选择器主要根据文档结构来选择器元素， 常用于根据父级选择器里面的子元素

选择符	简介
E:first-child	匹配父元素中的第一个子元素 E
E:last-child	匹配父元素中最后一个 E 元素
E:nth-child(n)	匹配父元素中的第 n 个子元素E
E:first-of-type	指定类型 E 的第一个
E:last-of-type	指定类型 E 的最后一个
E:nth-of-type(n)	指定类型 E 的第 n 个

  - 注意：类选择器、属性选择器、伪类选择器，权重为 10。
  - nth-child（n） 选择某个父元素的一个或多个特定的子元素
    - n 可以是数字，关键字和公式
    - n 如果是数字，就是选择第 n 个子元素， 里面数字从1开始...
    - n 可以是关键字：even 偶数，odd 奇数
    - n 可以是公式：常见的公式如下（如果n是公式，则从0开始计算，但是第 0 个元素或者超出了元素的个数会被忽略）

公式	取值
2n	偶数
2n+1	奇数
5n	5　10　15 ...
n+5	从第5个开始（包含第五个）到最后
-n+5	前5个（包含第5个）...

  - 结构伪类选择器主要根据文档结构来选择器元素， 常用于根据父级选择器里面的子元素

选择符	简介
E:first-child	匹配父元素中的第一个子元素 E
E:last-child	匹配父元素中最后一个 E 元素
E:nth-child(n)	匹配父元素中的第 n 个子元素E
E:first-of-type	指定类型 E 的第一个
E:last-of-type	指定类型 E 的最后一个
E:nth-of-type(n)	指定类型 E 的第 n 个

- 区别：
  - nth-child 对父元素里面所有孩子排序选择（序号是固定的） 先找到第n个孩子，然后看看是否和E匹配
  - nth-of-type 对父元素里面指定子元素进行排序选择。 先去匹配E ，然后再根据E 找第n个孩子
- 小结：
  - 结构伪类选择器一般用于选择父级里面的第几个孩子
  - nth-child 对父元素里面所有孩子排序选择（序号是固定的） 先找到第n个孩子，然后看看是否和E匹配
  - nth-of-type 对父元素里面指定子元素进行排序选择。 先去匹配E ，然后再根据E 找第n个孩子
  - 关于 nth-child（n） 我们要知道 n 是从 0 开始计算的，要记住常用的公式
  - 如果是无序列表，我们肯定用 nth-child 更多
  - 类选择器、属性选择器、伪类选择器，权重为 10。

- **兄弟选择器**
  - 选择符：+
  - 用法：【选择器1】 + 【选择器2】{ // 给【选择器2】对应的元素加的样式 }
  - 描述：选择某个元素后面紧跟着的那个元素（注意：最终选中的是后面的元素）
  - 参考文档：相邻兄弟选择器
  - 示例代码：

```
// 给box的所有直接子元素之间加10像素边距
.box{
    >*+*{
      margin-left: 10px !important // 通配符优先级太低，如果没生效就加个!important
    }
}
```

- **伪元素选择器**
  - 伪元素选择器可以帮助我们利用CSS创建新标签元素，而不需要HTML标签，从而简化HTML结构。

选择符	简介
::before	在元素内部的前面插入内容
::after	在元素内部的后面插入内容

- 注意：
  - before 和 after 创建一个元素，但是属于行内元素
  - 新创建的这个元素在文档树中是找不到的，所以我们称为伪元素
  - 语法： element::before {}
  - before 和 after 必须有 content 属性
  - before 在父元素内容的前面创建元素，after 在父元素内容的后面插入元素
  - 伪元素选择器和标签选择器一样，权重为 1