- **无序列表**
  - <ul> 标签表示 HTML 页面中项目的无序列表，一般会以项目符号呈现列表项，而列表项使用 <li> 标签定义。
  - 无序列表的基本语法格式如下：

```
<ul>
    <li>列表项1</li>
    <li>列表项2</li>
    <li>列表项3</li>
    ...
</ul>
```

  - 无序列表的各个列表项之间没有顺序级别之分，是并列的。
  - <ul></ul> 中只能嵌套 <li></li>，直接在 <ul></ul> 标签中输入其他标签或者文字的做法是不被允许的。
  - <li> 与 </li> 之间相当于一个容器，可以容纳所有元素。
  - 无序列表会带有自己的样式属性，但在实际使用时，我们会使用 CSS 来设置。

- **有序列表**
  - 在 HTML 标签中，<ol> 标签用于定义有序列表，列表排序以数字来显示，并且使用 <li> 标签来定义列表项。
  - 有序列表的基本语法格式如下：

```
<ol>
    <li>列表项1</li>
    <li>列表项2</li>
    <li>列表项3</li>
    ...
</ol>
```

  - <ol></ol>中只能嵌套<li></li>，直接在<ol></ol>标签中输入其他标签或者文字的做法是不被允许的。
  - <li> 与 </li>之间相当于一个容器，可以容纳所有元素。
  - 有序列表会带有自己样式属性，但在实际使用时，我们会使用 CSS 来设置。

- **自定义列表**
  - 自定义列表常用于对术语或名词进行解释和描述，定义列表的列表项前没有任何项目符号。

- 在 HTML 标签中，<dl> 标签用于定义描述列表（或定义列表），该标签会与 <dt>（定义项目/名字）和<dd>（描述每一个项目/名字）一起使用。
- 其基本语法如下：

```
<dl>
    <dt>名词1</dt>
    <dd>名词1解释1</dd>
    <dd>名词1解释2</dd>
</dl>
```

- <dl></dl> 里面只能包含 <dt> 和 <dd>。
- <dt> 和 <dd>个数没有限制，经常是一个<dt> 对应多个<dd>。
- 在 HTML 标签中，<dl> 标签用于定义描述列表（或定义列表），该标签会与 <dt>（定义项目/名字）和<dd>（描述每一个项目/名字）一起使用。

- **列表总结**

标签名	定义	说明
<ul></ul>	**无序标签**	里面只能包含li　没有顺序，使用较多。li里面可以包含任何标签
<ol></ol>	有序标签	里面只能包含li　有顺序， 使用相对较少。 li里面可以包含任何标签
<dl></dl>	自定义列表	里面只能包含dt 和 dd 。 dt和dd里面可以放任何标签