- **数组的基本使用**
  - 声明语法

```
let 数组名 = [数据1, 数据2, ..., 数据n]
```

    - 例

```
let names = ['小明', '小刚', '小红', '小丽', '小米']
```

    - 数组是按顺序保存，所以每个数据都有自己的编号
    - 计算机中的编号从0开始，所以小明的编号为0，小刚编号为1，以此类推
    - 在数组中，数据的编号也叫索引或下标
    - 数组可以存储任意类型的数据（但是推荐存储相同数据类型）
  - 取值语法

```
数组名[下标]
```

    - 例

```
let names = ['小明', '小刚', '小红', '小丽', '小米']
names[0]  // 小明
names[1]  // 小刚
```

    - 通过下标取数据
    - 取出来是什么类型的，就根据这种类型特点来访问
  - 一些术语
    - 元素：数组中保存的每个数据都叫数组元素
    - 下标：数组中数据的编号
    - 长度：数组中数据的个数，通过数组的length属性获得

```
let names = ['小明', '小刚', '小红', '小丽', '小米']
console.log(names[0])  // 小明
console.log(names[1]) // 小刚
console.log(names.length) //  5
```

  - 一些特点
    - 数组声明完了后，也可以通过下标动态添加数组元素
    - 可以给数组的长度属性重新赋值，数组会相应的缩减或增加

```
let names = ['小明', '小刚', '小红', '小丽', '小米']
names[5] = '小土豆'
console.log(names)
```

- **遍历数组**
  - 用循环把数组中每个元素都访问到,一般会用for循环遍历
  - 语法:

```
for (let i = 0; i < 数组名.length; i++) {
    数组名[i]
}
```

  - 例

```
let nums = [10, 20, 30, 40, 50]
for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
    document.write(nums[i])
}
```

- **数组和对象的说明**
  - 数组也属于对象类型
    - 数组返回的数据类型是 object
    - 对象也可以通过 [] 访问属性值
    - 对象也可以被遍历
  - 遍历对象

```
let obj = {
    uname: 'andy',
    age: 18,
    sex: '男'
}
for (let k in obj) {
    console.log(k)  // 打印属性名
    console.log(obj[k])  // 打印属性值
}
```

    - 一般不用这种方式遍历数组、主要是用来遍历对象
    - 一定记住： k 是获得对象的属性名， 对象名[k] 是获得 属性值

- **数组方法**
  - push() 动态向数组的尾部添加一个单元
  - unshift() 动态向数组头部添加一个单元
  - pop() 删除最后一个单元

- shift() 删除第一个单元
- reverse() 反转数组
- splice() 动态删除任意单元

```
splice(从那个位置开始删, 删除多少个)
```