- **表单项**
  - 表单除了文本框和选择框外，还有更丰富的输入类型，使用 input 标签的 type 属性定义不同的输入类型。
  - Type类型包含：number、url、email、date、tel、range、color、file
  - 总结：
    - 取值 number 时，只允许输入数值，提供动态调整数值的功能，可配合 step、min、max 属性使用
    - 取值 url 时，在手机端应用时会弹出方便输入网址的键盘
    - 取值 email 时，在手机端应用时会弹出方便输入邮箱的键盘
    - 取值 date 时，出现自由选择时间的弹层
    - 取值 tel 时，在手机端应用时会弹出数字键盘
    - 取值 range 时，可拖动的滑块，可配合 min、max 属性使用
    - 取值 color 时，弹出颜色拾色器，允许用户自选颜色
    - 取值 file 时，选择待上传的本地文件

- **表单验证**
  - 表单类型为 url 的表单中输入非地址格式内容时无法提交表单
  - 表单类型为 email 的表单中输入非邮箱格式内容时无法提交表单
  - required 属性要求当前表单不能为空，必须输入合法信息
  - pattern 属性允许自定义正则表达式，验证输入信息是否合法
  - novalidate 属性关闭表单的验证功能
  - 注：表单默认的验证功能非常强大，但仍然存在局限性，现实开发中更多的编写 JavaScript 或借助一些插件完成表单的验证功能。

- **表单数据**
  - 表单 DOM 元素的 value 属性动态获取表单中输入的信息，也可以为 value 直接赋值动态设置表单中的值
  - 单选框、复选框、下拉框 value 属性必须要有值，value 属性的值即为对应表单的数据
  - 单选框、复选框的 value 属性没有值时，获得到的数据为 on
  - 单选框、复选框的 checked 属性值决定了其选中状态，为 true 时为选中状态，为 false 时不选中

- **表单事件——焦点事件**
  - 焦点事件是与鼠标的光标相关的事件类型，一般为 input 或 textarea 元素添加事件监听。
  - focus 监听元素是否获取焦点
  - blur 监听元素是否失去焦点

- **表单事件——输入相关**
  - 输入事件是与文本输入相关的事件类型，一般也是为 input 或 textarea 元素添加事件监听
  - input 事件监听文本的输入，一般用于 input 或 textarea
  - change 事件只有表单元素中的内容发生改变时才会被触发
  - 大部分表单元素都能够监听 change 事件

- **表单事件——键盘相关**
  - 获取焦点的 HTML 文本输入框能够监听用户的键盘输入。
  - 获取焦点的元素能够监听用户的键盘输入
  - keydown 用户按下键盘任意键的一瞬间触发，按住会连续触发
  - keyup 用户接下键盘任意键后抬起的一瞬间触发
  - keypress 用户按下键盘能输出字符的按键的一瞬间触发，按住会连续触发
  - 事件对象 event.keyCode 可以获得按键字符对应的 ASCII 码
  - 注：document 对象能够监听用户按键相关事件。

- **表单事件——提交相关**
  - 当 HTML 表单提交按钮被点击提交表单时会触发表单的 submit 事件。
  - 只有按钮的 type 属性值为 submit 时表单才会被提交，同时触发 submit 事件
  - 事件对象 ev.preventDefault 用来阻止表单真正被提交（提交表单页面会被刷新）
  - 注：网页中一些操作带有默认行为，如点击链接会跳转、右键鼠标会现菜单等，使用事件对象 ev.preventDefault 能够阻止默认行为发生。

- **表单事件——其他**
  - autofocus 属性使表单自动获得焦点，只能有其中一个生效，写多个时只有第1个生效
  - autocomplete 属性提供记录提交历史的功能，方便下次快速输入，默认开启其值为 on，关闭时赋值为 off