# 算法 & 数学碎碎念

sun123zxy

2023-06-21*

**摘要**

现场赛公式模板库，亦可作为小而精的总结性学习材料参考. 无需单独成文或暂不完善的内容会放在这里.

## 目录

**1 数论** **2**
1.1 ExGCD . . . 2
1.2 CRT . . . 3
1.3 BSGS . . . 3
1.4 Miller-Rabin【TODO】 . . . 3
1.5 Pollard-Rho【TODO】 . . . 3
1.6 原根、Euler 定理等 . . . 3
1.7 Lucas 定理 . . . 4
1.8 Legendre 公式和 Kummer 定理 . . . 4
1.9 扩展 Euler 定理 . . . 5
1.10 Lagrange 定理 . . . 5
1.11 Wilson 定理 . . . 5
1.12 线性预处理 . . . 6

**2 积性函数** **6**
2.1 整除分块 . . . 6
2.2 杜教筛 . . . 7
2.3 杂式 . . . 8

**3 组合** **8**
3.1 容斥 / 二项式反演 . . . 8
3.2 球盒问题 . . . 10
3.3 第二类 Stirling 数 . . . 11
3.4 分拆数【TODO】 . . . 13
3.5 背包计数 . . . 13
3.6 各种图计数 . . . 14

*最后更新于 2025-02-21.

3.7 矩阵树定理 . . . . . 16
3.8 Polya 计数 . . . . . 18
3.9 杂数选提 . . . . . 18
3.10 代数组合【TODO】 . . . . . 19

**4 多项式** **19**
4.1 通用 . . . . . 19
4.2 FFT / FNTT / 卷积 . . . . . 19
4.3 多项式方程求解（Newton 迭代法）【TODO】 . . . . . 20
4.4 多项式求逆 . . . . . 20
4.5 多项式开方【TODO】 . . . . . 21
4.6 多项式 ln . . . . . 22
4.7 多项式 exp【TODO】 . . . . . 22
4.8 多项式快速幂 . . . . . 22

**5 集合幂级数【TODO】** **23**

**6 矩阵** **23**
6.1 矩阵乘法 . . . . . 23
6.2 矩阵快速幂 . . . . . 23
6.3 行列式 . . . . . 23

**7 字符串 / 自动机** **23**

**8 图论【TODO】** **23**
8.1 最短路 . . . . . 23
8.2 强连通分量 . . . . . 23
8.3 网络流 . . . . . 23

**9 杂项** **23**
9.1 表 . . . . . 23
9.2 对拍 . . . . . 25
9.3 模板 . . . . . 26

前半部分主要为公式、推导、证明等速成提纲，大部分实现、模板、表格放在文末.

# 1 数论

## 1.1 ExGCD

**定理 1.1.1（ExGCD）** 给定线性方程组 $ax + by = \gcd(a, b)$，其解可递归地由下式求得

$$ay_1 + b\left(x_1 - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor y_1\right) = \gcd(b, a \bmod b)$$

其中 $x_1, y_1$ 是 $bx + (a \bmod b)y = \gcd(b, a \bmod b)$ 的一组解.

### 1.2 CRT

**定理 1.2.1（CRT）** 给定 $n$ 个同余方程

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad (i = 1, \ldots, n)$$

其中各 $m_i$ 两两互质，则上式等价于

$$x \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i M_i \operatorname{inv}_{m_i}(M_i) \pmod{M}$$

其中 $M = \prod_{i=1}^{n} m_i$，$M_i = \frac{M}{m_i}$.

**注记**

$$M_i \operatorname{inv}_{m_i}(M_i) \mod m_j = [i = j]$$

**ExCRT**

对一般的情况，考虑合并两个同余方程. 给定 2 个同余方程

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

考虑化为不定方程形式

$$x = k_1 m_1 + a_1$$
$$x = k_2 m_2 + a_2$$

合并得到

$$k_1 m_1 + a_1 = k_2 m_2 + a_2$$

即

$$k_1 m_1 - k_2 m_2 = a_2 - a_1$$

此即关于 $k_1, k_2$ 的不定方程. 若 $\gcd(m_1, m_2) \mid a_2 - a_1$，则可应用 ExGCD 求得方程的一组解，带回即得

$$x \equiv k_1 m_1 + a_1 \pmod{\operatorname{lcm}(m_1, m_2)}$$

否则同余方程组无解.

**注记** 若一组同余方程两两可合并，则全部均可合并. 当判断大规模同余方程组是否有解时可能用到.

### 1.3 BSGS

求 $a^x \equiv b \pmod{m}$ 的一个特解，其中 $\gcd(a, m) = 1$.

实质是非常暴力的根号分治. 根据 Euler 定理，只需检测连续 $\varphi(m)$ 个 $x$ 就可判定是否有解. 令 $x = q\lceil\sqrt{m}\rceil - r$，其中 $q, r \in [1, \lceil\sqrt{m}\rceil]$，于是 $x \in [0, \lceil\sqrt{m}\rceil^2)$. 代入原方程移项即得 $a^{q\lceil\sqrt{m}\rceil} \equiv ba^r \pmod{m}$，右边使用 `map` 提前存下即可. 时间复杂度 $O(\sqrt{m})$.

### 1.4 Miller-Rabin【TODO】

### 1.5 Pollard-Rho【TODO】

### 1.6 原根、Euler 定理等

见 FFT/NTT 讲稿.

### 1.7 Lucas 定理

**定理 1.7.1（Lucas 定理）**

$$\binom{n}{m} \equiv \prod_i \binom{n_i}{m_i} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{n \bmod p} \pmod p$$

其中 $p$ 是质数，$n_i$ 和 $m_i$ 是 $n$ 和 $m$ 的 $p$ 进制表示下的各数位.

证明的要点有二：一是 $\binom{p^i}{m} \bmod p = [m = 0 \wedge m = p^i]$，即 $(1+x)^{p^i} \equiv 1 + x^{p^i} \pmod p$；二是 Vandermonde 卷积按 $p$ 进制拆分. 生成函数食用风味更佳.

参考：

- Lucas's theorem - Wikipedia
- 卢卡斯定理 - OI Wiki

### 1.8 Legendre 公式和 Kummer 定理

**定理 1.8.1（Legendre 公式）**

$$\nu_p(n!) = \sum_{i=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - S_p(n)}{p-1}$$

其中 $p$ 是质数，$S_p(n)$ 是 $n$ 在 $p$ 进制下各数位数字之和. $\nu_p(n!)$ 为 $n!$ 中质因子 $p$ 的含量，即所谓的 $p$-adic valuation of $n!$.

左侧显然，按和式统计贡献即证. 对于右侧，

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor &= \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} n_{k+i} p^k \\
&= \sum_{j=1}^{+\infty} n_j \sum_{k=0}^{j-1} p^k \\
&= \sum_{j=1}^{+\infty} n_j \frac{p^j - 1}{p-1} \\
&= \frac{1}{p-1} \left( \sum_{j=1}^{+\infty} n_j p^j - \sum_{j=1}^{+\infty} n_j \right) \\
&= \frac{1}{p-1} \left( \sum_{j=0}^{+\infty} n_j p^j - \sum_{j=0}^{+\infty} n_j \right) \\
&= \frac{n - S_p(n)}{p-1}
\end{aligned}$$

**定理 1.8.2（Kummer 定理）** $\binom{a+b}{a}$ 中质因子 $p$ 的含量等于 $p$ 进制下加法 $a+b$ 发生的进位次数，也可表示为

$$\nu_p\left(\binom{a+b}{a}\right) = \frac{S_p(a) + S_p(b) - S_p(a+b)}{p-1}$$

大力使用定理 1.8.1 考察 $\binom{a+b}{a}$ 的含 $p$ 量：

$$\begin{aligned}
\nu_p\left(\binom{a+b}{a}\right) &= \nu_p((a+b)!) - \nu_p(a!) - \nu_p(b!) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \left( \left\lfloor \frac{a+b}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{b}{p^k} \right\rfloor \right)
\end{aligned}$$

该公式恰好对 $a+b$ 在 $p$ 进制计算过程中每一位发生的进位进行了求和. 定理的 $S_p$ 形式容易通过定理 1.8.1 的另一形式得到.

研究该定理 $a+b=p^m$ 的特例. 用下降阶乘幂形式考虑二项式系数中 $k$ 递增的过程，注意到 $\nu_p(p^m-k)=\nu_p(k)$，可以发现分子新增的 $n-k+1$ 和分母新增的 $k$ 恰好错一位，于是

$$\nu_p\left(\binom{p^m}{k}\right)=m-\nu_p(k),\quad k=1,2,\ldots,p^m$$

作为 Kummer 定理和上述特殊情况的推论，我们有

$$\gcd_{k=1}^{n-1}\binom{n}{k}=\begin{cases}p & n=p^m\\ 1 & \text{otherwise}\end{cases}$$

其中 $p$ 是某一质数. 这符合 Kummer 定理的直观描述. 得到 $p^m$ 的加法必然会出现进位，在加法 $p^{m-1}+(p-1)p^{m-1}$ 时达到最小进位次数 1；否则在任一质数进制 $p$ 下，都可以取加法 $\mathrm{lowbit}_p(n)+(n-\mathrm{lowbit}_p(n))$ 使得不发生进位.

参考:

- Legendre's formula - Wikipedia
- Kummer's theorem - Wikipedia

### 1.9 扩展 Euler 定理

$$a^b\equiv a^{b\bmod\varphi(m)+\varphi(m)}\pmod m$$

进入循环所需步骤其实很少，一定小于 $\varphi(m)$.（疑似量级在 $\log m$ 以下，存疑，见 FFT 讲稿）

### 1.10 Lagrange 定理

**定理 1.10.1（Lagrange 定理）** 设 $p$ 是质数，$A(x)\in\mathbb{Z}_p[x]$. 同余方程 $A(x)\equiv 0\pmod p$ 只有至多 $\deg A(x)$ 个模 $p$ 意义下不同的整数解，除非这多项式的系数在模 $p$ 意义下全为零.

这是域上的多项式理论在模 $p$ 整数域上的应用.

### 1.11 Wilson 定理

**定理 1.11.1（Wilson 定理）** 对质数 $p$，

$$(p-1)!\equiv -1\pmod p$$

$p=2$ 容易特判证明. 现在只考虑 $p$ 是奇质数的情况.

$(p-1)!$ 中，互为逆元的数相互抵消，仅剩下逆元为自身的数 $\pm1$，立得上述定理.

另一种证法注意到 $x^{p-1}-1=\prod_{k=1}^{p-1}(x-k)$. 这是因为 Fermat 小定理指出 1 至 $p-1$ 的所有数的 $p-1$ 次幂均为 1，而 Lagrange 定理又保证了多项式点值到系数映射的唯一性. 随后代入 $x=0$ 立得结论.

参见 Wilson's theorem - Wikipedia.

### 1.12 线性预处理

#### 线性求逆元

现欲求出 $a$ 模质数 $p$ 意义下的逆元 $a^{-1}$. 用 $a$ 对 $p$ 做带余除法，$p = qa + r$，于是 $-qa \equiv r \pmod p$. 两侧同时乘 $r$ 的逆元 $r^{-1}$ 得 $-qr^{-1}a \equiv 1 \pmod p$，故

$$a^{-1} = -qr^{-1} = -\left\lfloor \frac{p}{a} \right\rfloor \cdot (p \bmod a)^{-1}$$

#### 线性阶乘逆

$$\frac{1}{n!} = (n+1) \cdot \frac{1}{(n+1)!}$$

## 2 积性函数

### 2.1 整除分块

```
ll ans=0;
for(ll l=1,r,d;l<=N;l=r+1){
    d=N/l, r=N/d;
    ans+=(S_mu(r)-S_mu(l-1))*d;
}
```

此 $O(\sqrt{n})$ 较满，极大劣于因子个数的 $O(\sqrt{n})$.

另有变种枚举 $\left\lfloor \frac{n}{d^2} \right\rfloor$ 的整除分块如下，复杂度为 $O(n^{1/3})$.

```
ll ans=0;
for(ll l=1,r,d;l*l<=N;l=r+1){
    d=N/(l*l),r=sqrt(N/d);
    ans+=(S_mu(r)-S_mu(l-1))*d;
}
```

#### 上取整整除分块

```
ll cdiv(ll a,ll b){ //ceil(a/b)
    return (a<0||a%b==0)?a/b:a/b+1;
}
ll ans=0;
for(ll l,r=N,d;r>=1;r=l-1){
    d=cdiv(N,r), l=cdiv(N,d);
    ans+=(S_mu(r)-S_mu(l-1))*d;
}
```

### 2.2 杜教筛

设 $f$ 为一数论函数，我们希望快速求得其前缀和 $\hat{f}(n)=\sum_{i=1}^{n}f(i)$. 考虑数论函数 $g$ 和 $h=g*f$,

$$h(n)=\sum_{d|n}g(d)f(\frac{n}{d})$$

两端做前缀和得

$$\begin{aligned}\hat{h}(n)&=\sum_{i=1}^{n}h(i)\\&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{d|i}g(d)f(\frac{i}{d})\\&=\sum_{d=1}^{n}g(d)\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}f(i)\\&=\sum_{d=1}^{n}g(d)\hat{f}(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor)\\&=g(1)\hat{f}(n)+\sum_{d=2}^{n}g(d)\hat{f}(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor)\end{aligned}$$

因此

$$\hat{f}(n)=\frac{1}{g(1)}\left(\hat{h}(n)-\sum_{d=2}^{n}g(d)\hat{f}(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor)\right)$$

故若 $g$、$h$ 的前缀和可 $O(1)$ 算得，根据上式整除分块即可递归地计算出 $f$ 的前缀和. 预处理前 $O(n^{2/3})$ 项并记忆化得到的时间复杂度为 $O(n^{2/3})$. 外层整除分块不会增加时间复杂度.

关于时间复杂度证明可参考 sun123zxy's blog - OI 数论中的上界估计与时间复杂度证明 # 杜教筛.

$$f=\mu,g=I,h=\varepsilon$$
$$f=\varphi,g=I,h=\mathrm{id}$$
$$f=\mathrm{id}^k\mu,g=\mathrm{id}^k,h=\varepsilon$$
$$f=\mathrm{id}^k\varphi,g=\mathrm{id}^k,h=\mathrm{id}^{k+1}$$

**注记** 杜教筛的这种化法事实上也是 Eratosthenes 筛法的应用. 一般的我们有

$$\sum_{d=1}^{n}f(d)\hat{g}(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{d|i}f(d)g(\frac{i}{d})=\sum_{i=1}^{n}\sum_{d|i}f(\frac{i}{d})g(d)=\sum_{d=1}^{n}g(d)\hat{f}(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor)$$

```
unordered_map<ll,ll> s_mu;
ll S_mu(ll n){
    if(n<=MXG){
        return mu[n]; // already accumulated
    }else if(s_mu.count(n)){
        return s_mu[n];
    }
    ll ans=0;
    for(ll l=2,r,d;l<=n;l=r+1){
```

```
        d=n/l,r=n/d;
        ans+=S_mu(d)*(r-l+1);
    }
    return s_mu[n]=1-ans;
}
```

### 2.3 杂式

无平方因子数计数：

$$\sum_{i=1}^{n}\mu^2(i)=\sum_{i=1}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}\mu(i)\left\lfloor\frac{n}{i^2}\right\rfloor$$

约数个数函数的一个性质：

$$d(ab)=\sum_{x|a}\sum_{y|b}[\gcd(x,y)=1]$$

$$d(abc)=\sum_{x|a}\sum_{y|b}\sum_{z|c}[\gcd(x,y)=1][\gcd(y,z)=1][\gcd(x,z)=1]$$

广义约数个数函数性质扩展：

$$\sigma_k(ab)=\sum_{x|a}\sum_{y|b}[\gcd(x,y)=1](x\frac{b}{y})^k=\sum_{x|a}\sum_{y|b}[\gcd(x,\frac{b}{y})=1](xy)^k$$

$$\sigma_k(abc)=\sum_{x|a}\sum_{y|b}\sum_{z|c}[\gcd(x,\frac{b}{y})=1][\gcd(y,\frac{c}{z})=1][\gcd(x,\frac{c}{z}=1)](xyz)^k$$

## 3 组合

### 3.1 容斥 / 二项式反演

#### 形式一

容斥原理的第一种形式给出了“子集和变换”的逆变换.

**定理 3.1.1（容斥原理，形式一，集合）**

$$g(S)=\sum_{T\subset S}f(T)\iff f(S)=\sum_{T\subset S}(-1)^{|S|-|T|}g(T)$$

证明的关键是 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k=(1-1)^n=[n=0]$.

**定理 3.1.2（容斥原理，形式一，二项式反演）**

$$g(n)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f(k)\iff f(n)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}g(k)$$

若设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 分别为 $f(n)$ 和 $g(n)$ 的指数生成函数（EGF），则结论可等价地表示为

$$G(x)=e^xF(x)\iff F(x)=e^{-x}G(x)$$

生成函数的形式使我们可在 $O(n\log n)$ 的优秀时间复杂度之内在 $f(n)$ 和 $g(n)$ 间做出变换.

### 形式二

形式一的补集形式，给出了全集 $U$ 下“超集和变换”的逆变换.

**定理 3.1.3（容斥原理，形式二，集合）**

$$g(S)=\sum_{S\subset T\subset U}f(T)\iff f(S)=\sum_{S\subset T\subset U}(-1)^{|T|-|S|}g(T)$$

**定理 3.1.4（容斥原理，形式二，二项式反演）**

$$g(n)=\sum_{k=0}^{N-n}\binom{N-n}{k}f(n+k)\iff f(n)=\sum_{k=0}^{N-n}(-1)^k\binom{N-n}{k}g(n+k)$$

### 应用

**例 3.1.5（不太常见的“容斥原理”）** 满足全部性质的元素数量可容斥地通过下式计算

$$\begin{aligned}\operatorname{card}\left(\bigcap_{i\in U}A_i\right)&=\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^{|U|-k}\sum_{|S|=k}\operatorname{card}\left(A-\bigcup_{i\in U-S}A_i\right)\\&=\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^{|U|-k}\sum_{|S|=k}\operatorname{card}\left(\bigcup_{i\in S}A_i\right)\\&=\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^{|U|-k}\sum_{i_1<\cdots<i_k}\operatorname{card}\left(A_{i_1}\cup\cdots\cup A_{i_k}\right)\end{aligned}$$

其中 $A$ 代表全集，$A_i$ 代表满足第 $i$ 个性质的元素构成的集合，$U$ 是非空有限的性质指标集.

**证明** 令 $f(S)$ 为恰好只满足 $S$ 中各性质的元素数量，$g(S)$ 为至多只满足 $S$ 中各性质的元素数量，即

$$f(S):=\operatorname{card}\left(\left(A\cap\bigcap_{i\in S}A_i\right)-\bigcup_{i\in U-S}A_i\right)$$

$$g(S):=\operatorname{card}\left(A-\bigcup_{i\in U-S}A_i\right)=\operatorname{card}\left(A-\bigcup_{i\in U}A_i\right)+\operatorname{card}\left(\bigcup_{i\in S}A_i\right)$$

取 $S=U$ 代入定理 3.1.1 右侧就得到结论第一行的等式. 继续化简

$$\begin{aligned}\operatorname{card}\left(\bigcap_{i\in U}A_i\right)&=\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^{|U|-k}\sum_{|S|=k}\operatorname{card}\left(A-\bigcup_{i\in U-S}A_i\right)\\&=\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^{|U|-k}\sum_{|S|=k}\left(\operatorname{card}\left(A-\bigcup_{i\in U}A_i\right)+\operatorname{card}\left(\bigcup_{i\in S}A_i\right)\right)\\&=\operatorname{card}\left(A-\bigcup_{i\in U}A_i\right)\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^{|U|-k}\binom{|U|}{k}+\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^{|U|-k}\sum_{|S|=k}\operatorname{card}\left(\bigcup_{i\in S}A_i\right)\end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^{|U|-k}\binom{|U|}{k}=[|U|=0]$$

而 $U\neq\varnothing$，故上式左项为 0，即得结论式第二行. □

**例 3.1.6（有点常见的“容斥原理”）** 不满足任何性质的元素数量可容斥地通过下式计算

$$\begin{aligned}\operatorname{card}\left(A-\bigcup_{i\in U}A_i\right)&=\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^k\sum_{|S|=k}\operatorname{card}\left(A\cap\bigcap_{i\in S}A_i\right)\\&=\operatorname{card}A+\sum_{k=1}^{|U|}(-1)^k\sum_{|S|=k}\operatorname{card}\left(\bigcap_{i\in S}A_i\right)\\&=\operatorname{card}A+\sum_{k=1}^{|U|}(-1)^k\sum_{i_1<\cdots<i_k}\operatorname{card}\left(A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_k}\right)\end{aligned}$$

其中 $A$ 代表全集，$A_i$ 代表满足第 $i$ 个性质的元素构成的集合，$U$ 是非空有限的性质指标集.

**证明** 令 $f(S)$ 为恰好只满足 $S$ 中各性质的元素数量，$g(S)$ 为至少满足 $S$ 中各性质的元素数量，即

$$f(S):=\operatorname{card}\left(\left(A\cap\bigcap_{i\in S}A_i\right)-\bigcup_{i\in U-S}A_i\right)$$

$$g(S):=\operatorname{card}\left(A\cap\bigcap_{i\in S}A_i\right)=\begin{cases}\operatorname{card}A & S=\varnothing\\ \operatorname{card}\left(\bigcap_{i\in S}A_i\right) & \text{otherwise}\end{cases}$$

取 $S=\varnothing$ 代入定理 3.1.3 右侧就得到结论. □

**习题 3.1.7（错排）** 计算 $n$ 元错排的数量.

**解** 设 $A_i$ 表示第 $i$ 个位置配对正确的置换构成的集合. 直接应用例 3.1.6 立得

$$\begin{aligned}\operatorname{card}\left(A-\bigcup_{i\in U}A_i\right)&=\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^k\sum_{|S|=k}\operatorname{card}\left(A\cap\bigcap_{i\in S}A_i\right)\\&=\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)!\\&=n!\sum_{k=0}^{|U|}(-1)^k\frac{1}{k!}\sim\frac{n!}{e}\end{aligned}$$

这说明随机取一排列，其错排的概率趋近于 $\frac{1}{e}$.

**例 3.1.8（常见的“容斥原理”）** 满足至少 1 个性质的元素数量可容斥地通过下式计算

$$\begin{aligned}\operatorname{card}\left(\bigcup_{i\in U}A_i\right)&=\sum_{k=1}^{|U|}(-1)^{k-1}\sum_{|S|=k}\operatorname{card}\left(\bigcap_{i\in S}A_i\right)\\&=\sum_{k=1}^{|U|}(-1)^{k-1}\sum_{i_1<\cdots<i_k}\operatorname{card}\left(A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_k}\right)\end{aligned}$$

其中 $A_i$ 代表满足第 $i$ 个性质的元素构成的集合，$i\in U$.

**证明** 对例 3.1.6 做简单移项即得. □

## 3.2 球盒问题

组合数学的万恶之源.

以后我们约定：

- 形如 $\mathrm{BB}_{1,1,0}$ 的记号表示代号 $1,1,0$ 对应球盒问题的方案数；
- 形如 $\mathrm{EGF}_n^{1,1,0}(x)$ 代表代号 $1,1,0$ 对应 $n$ 球球盒问题的指数生成函数；
- 形如 $\mathrm{EGF}_r^{1,1,0}(x)$ 代表代号 $1,1,0$ 对应 $r$ 球球盒问题的指数生成函数；
- 普通生成函数 $\mathrm{OGF}_r^{1,1,0}(x)$ 同理.

在不至混淆的情况下，也可省略下标或上标上的代号.

#### 通用性质

**命题 3.2.1（非空盒数量不限制）**

$$\mathrm{BB}_{*,*/\Sigma,1}(n)=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{BB}_{*,*,1}(n,k)$$
$$\mathrm{EGF}^{*,*/\Sigma,1}(x)=\sum_{k=0}^{+\infty}\mathrm{EGF}_{r=k}^{*,*,1}(x)$$

**命题 3.2.2（有标号盒空置）**

$$\mathrm{BB}_{*,1,0}(n,r)=\sum_{k=0}^{r}\binom{r}{k}\mathrm{BB}_{*,1,1}(n,k)$$
$$\mathrm{EGF}_n^{*,1,0}(x)=e^x\mathrm{EGF}_n^{*,1,1}(x)$$

对有标号盒的二项式反演. 在 $1,1,0$-球盒问题中，上式体现为第二类 Stirling 数的通项公式；在 $0,1,0$-球盒问题中，上式体现为 Vandermonde 卷积.

**命题 3.2.3（无标号盒空置）**

$$\mathrm{BB}_{*,0,0}(n,r)=\sum_{k=0}^{r}\mathrm{BB}_{*,0,1}(n,k)$$
$$\mathrm{OGF}_n^{*,0,0}(x)=\frac{1}{1-x}\mathrm{OGF}_n^{*,0,1}(x)$$

对无标号盒，直接求和即可.

### 3.3 第二类 Stirling 数

第二类 Stirling 数的组合定义即 $1,0,1$-球盒问题的方案数 $\mathrm{BB}_{1,0,1}(n,r)=\left\{{n\atop r}\right\}$，亦作将 $n$ 个元素划分入 $r$ 个集合的方案数.

#### 递推

由组合意义，考虑在已有 $n$ 个球时加入新球，此时面临将其放入原有的 $r$ 个集合或新开辟一个集合的两种选择，由此得递推式

$$\left\{{n+1\atop r}\right\}=r\left\{{n\atop r}\right\}+\left\{{n\atop r-1}\right\}$$

边界在

$$\left\{{n\atop 0}\right\}=[n=0],\quad \left\{{n\atop n}\right\}=1$$

**第二类 Striling 数同行计算**：$\mathrm{OGF}_n^{1,0,1}(x)$ **或** $\mathrm{EGF}_n^{1,1,1}(x)$

来考虑用两种方法得到 $1,1,1$-球盒问题的方案数.

我们的第一种方法注意到，上述问题的方案数恰好是 $1,0,1$-球盒问题方案数 $r!$ 倍——这是对后者的盒进行标号的结果. 我们得到

$$\mathrm{BB}_{1,1,1}(n,r)=r!\mathrm{BB}_{1,0,1}(n,r)=r!\left\{\begin{matrix}n\\r\end{matrix}\right\}$$

第二种方法考虑用容斥非空盒的方法与 $1,1,0$-球盒问题 $\mathrm{BB}_{1,1,0}(n,r)=r^n$ 建立联系. 我们有

$$\mathrm{BB}_{1,1,0}(n,r)=\sum_{k=0}^{r}\binom{r}{k}\mathrm{BB}_{1,1,1}(n,k)$$

即

$$r^n=\sum_{k=0}^{r}\binom{r}{k}k!\left\{\begin{matrix}n\\k\end{matrix}\right\}$$

二项式反演即得

$$r!\left\{\begin{matrix}n\\r\end{matrix}\right\}=\sum_{k=0}^{r}(-1)^{r-k}\binom{r}{k}k^n$$

即

$$\left\{\begin{matrix}n\\r\end{matrix}\right\}=\sum_{k=0}^{r}\frac{(-1)^{r-k}k^n}{k!(r-k)!}=\sum_{k=0}^{r}\frac{k^n}{k!}\cdot\frac{(-1)^{r-k}}{(r-k)!}$$

这正是第二类 Stirling 数的通项公式. 注意到其具有卷积的形式，由此可快速计算出同一行的第二类 Stirling 数. 事实上，二项式反演的生成函数形式已向我们道尽一切

$$\mathrm{OGF}_n^{1,0,1}(x)=\mathrm{EGF}_n^{1,1,1}(x)=e^{-x}\mathrm{EGF}_n^{1,1,0}(x)=e^{-x}\sum_{k=0}^{+\infty}k^n\frac{x^k}{k!}$$

**第二类 Striling 数同列计算**：$\mathrm{EGF}_r^{1,0,1}(x)$，$\mathrm{EGF}_r^{1,1,0}(x)$ **与** $\mathrm{EGF}^{1,0/\Sigma,1}(x)$

为快速计算同一列的第二类 Stirling 数，考虑用生成函数的思路构造 $1,1,0$-球盒问题和 $1,0,1$-球盒问题的方案数. 前者将大小为 $n$ 的有标号集合划分为 $r$ 个有标号等价类，这相当于有序拼接 $r$ 个非空有标号集合；后者则是前者除掉 $r!$ 消序的版本. 写成生成函数即

$$\begin{aligned}\mathrm{EGF}_r^{1,1,0}(x)&=(e^x-1)^r\\\mathrm{EGF}_r^{1,0,1}(x)&=\frac{(e^x-1)^r}{r!}\end{aligned}\tag{1}$$

**Bell 数**

Bell 数 $B(n)$ 的组合定义即 $1,0/\Sigma,1$-球盒问题的方案数 $\mathrm{BB}_{1,0/\Sigma,1}$，亦可描述为 $n$ 元集合上等价关系（划分）的数量.

注意到 $1,0,1$-球盒问题和 $1,0/\Sigma,1$-球盒问题的关系

$$\mathrm{BB}_{1,0/\Sigma,1}(n)=\sum_{r=0}^{n}\mathrm{BB}_{1,0,1}(n,r)=\sum_{r=0}^{+\infty}\mathrm{BB}_{1,0,1}(n,r)$$

我们首先有

$$B(n)=\sum_{r=0}^{n}\left\{\begin{matrix}n\\r\end{matrix}\right\}$$

其次，根据式 1 写出此关系的 EGF 形式就有

$$\mathrm{EGF}^{1,0/\Sigma,1}(x)=\sum_{r=0}^{+\infty}\mathrm{EGF}_r^{1,0,1}(x)=\sum_{r=0}^{+\infty}\frac{(e^x-1)^r}{r!}=e^{e^x-1}$$

我们得到 Bell 数的可用于快速计算的 EGF.

**注记** 有标号集合的无序划分是指数型生成函数的一类重要应用. 例如，有标号连通图计数可视为对有标号一般图的无序划分，故有标号连通图的 EGF $G(x)$ 和有标号一般图的 EGF $F(x)$ 间有着 $e^{G(x)}=F(x)$ 的关系.

Bell 数还有递推形式

$$B(n+1)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B(k)$$

边界 $B(0)=1$. 组合的解释是，枚举第 $n+1$ 个元素被放入的集合的大小，再对除该集合之外的元素进行划分. 从指数生成函数的角度来看，设 $B(n)$ 的 EGF 为 $F(x)$，由 EGF 的移位性质和二项式反演的 EGF 形式，上式等价于 $F'(x)=e^xF(x)$，解此微分方程也能得到 Bell 数的生成函数.

#### 第一类 Stirling 数、Stirling 数与阶乘幂【TODO】

更多参考：

- Stirling number - Wikipedia
- 斯特林数 - OI Wiki

### 3.4 分拆数【TODO】

关于 $k$ 部分拆数，

> By taking conjugates, the number $p_k(n)$ of partitions of $n$ into exactly $k$ parts is equal to the number of partitions of $n$ in which the largest part has size $k$.

- Partition (number theory) - Wikipedia
- 分拆数 - OI Wiki
- 组合数学（2）分拆数 - 知乎

### 3.5 背包计数

通式：

$$\prod_{i=1}^{n}(1+s_ix^{v_i})^{m_i}=\exp\sum_{i=1}^{n}m_i\ln(1+s_ix^{v_i})=\exp\sum_{i=1}^{n}m_i\sum_{k=1}^{+\infty}(-1)^{k-1}\frac{s_i^k}{k}x^{kv_i}$$

其中 $v_i$ 互不相同（相同者体现在 $m_i$ 上）. 后者可以埃筛调和级数计算贡献 + 多项式 exp 地在 $O(t\log t)$（这里的 $t$ 指我们所关心的体积上限）内快速计算.

下面问题的 OGF 都可化归至通式，从而 $O(t\log t)$ 地得到计算.

设有 $n$ 种可区分的物品，体积分别为 $v_i$. 当每种物品只有一件时，方案数 OGF 为

$$\prod_{i=1}^{n}(1+x^{v_i})$$

当每种物品有无限件时，方案数 OGF 为

$$\prod_{i=1}^{n}(1+x^{v_i}+x^{2v_i}+\dots)=\prod_{i=1}^{n}(1-x^{v_i})^{-1}$$

当每种物品分别有 $c_i$ 件时，方案数 OGF 为

$$\prod_{i=1}^{n}(1+x^{v_i}+x^{2v_i}+\cdots+x^{c_iv_i})=\prod_{i=1}^{n}\frac{1-x^{(c_i+1)v_i}}{1-x^{v_i}}=\prod_{i=1}^{n}(1-x^{(c_i+1)v_i})\prod_{i=1}^{n}(1-x^{v_i})^{-1}$$

ex：普通的最优化背包也有卷积视角的理解，见 Knapsack, Subset Sum and the (max,+) Convolution - Codeforces.

### 3.6 各种图计数

#### 有（无）标号有（无）根树计数【TODO】

#### 有标号 DAG 计数

$$f_n=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\binom{n}{i}2^{i(n-i)}f_{n-i}$$

思路是对 DAG 的入度为零的点做容斥．进一步推导可拆出卷积形式，再用类似分治 FFT 的生成函数方法可得封闭形式.

- Wikipedia
- OEIS
- OI-Wiki
- cjyyb 题解

#### 有标号偏序图计数

问得好，但这是个著名的 open problem．各种类型的偏序图计数参考 Partially ordered set - Wikipedia # Number of partial orders.

- Stack Exchange
- OEIS
- Erné, M., Stege, K. Counting finite posets and topologies. Order 8, 247–265 (1991)（内有研究历史综述）

#### 有标号连通图计数

标准的有标号无序划分．EGF 是有标号一般图计数 EGF 的 ln.

#### 竞赛图

强连通的竞赛图一定存在 Hamilton 回路（归纳证明）；无环的竞赛图是全序图．两者结合可推出竞赛图一定存在 Hamilton 路径．同时，强连通竞赛图中存在所有大小的环路.

**有标号划分为 $k$ 个全序图**

Lah 数

$$L(n,k)=\frac{n!}{k!}\binom{n-1}{k-1}$$

思路是先 $n!$ 排个大序，再无标号球入非空有标号桶，再除 $k!$ 给桶消序.

生成函数的思路是，考虑非空全序计数的 EGF 为 $\frac{1}{1-x}-1=\frac{x}{1-x}$，$k$ 次有序拼接再消序即得

$$\sum_{n\geq k}L(n,k)\frac{x^n}{n!}=\frac{1}{k!}\left(\frac{x}{1-x}\right)^k$$

更多信息参考 Wikipedia.

**特殊 DAG 的拓扑序计数（有根树 / Young Tableaux）**

对一般 DAG 上拓扑序计数，其本质上是偏序上线性扩张的计数问题，这被证明是 #P-complete 的问题（总之就是很困难）.

- How many topological orderings exist for a graph? - Mathematics Stack Exchange
- Topological sorting - Wikipedia # Relation to partial orders
- Linear extension - Wikipedia

一些具有较好性质的 DAG 的拓扑序计数问题具有较好的封闭形式.

**有根树** 对于外向树：

$$\frac{n!}{\prod_{u\in V}\operatorname{size}(u)}$$

其中 $V$ 是所有节点的集合，$n$ 是树大小，$\operatorname{size}(u)$ 是以 $u$ 为根的子树大小.

这里提供若干种理解或证明方法.

- 树形 DP 风格的归纳证明是可以的.
- 下面的链接中提供了一个有趣的组合理解. 考虑依深度由叶到根递归，每次确定当前节点 $u$ 对应子树内的相对顺序. 在尚未要求 $u$ 满足拓扑序（在其子树内排位第一）时，由于 $u$ 的各子节点 $v$ 对应子树内的相对顺序已经确定，故事实上只需确定 $u$ 在其对应子树内的相对排位——这恰有 $\operatorname{size}(u)$ 种选择——故除掉此数消序以确保 $u$ 在其子树内排位第一.

  [Insight] Number of Topological Orderings of a Directed Tree - Codeforces
- 简化上述组合理解后得到的概率风格证明：每个节点在其对应子树中排位第一的概率恰为 $1/\operatorname{size}(u)$，而这些事件相互独立.

题目常见要求对每个节点作为根节点求出方案数，换根 DP 即可.

注意到每个合法的外向树拓扑序 reverse 后立刻与内向树拓扑序形成一一对应，故内向树拓扑序计数与外向树相同.

**Young tableaux** 特定形状 Young tableau 的计数问题也是 DAG 拓扑序计数的一个特例. 对形状为 $\lambda$（一个整数分拆）的全体 Young tableau 计数，我们有著名的钩长公式（hook length formula）：

$$\frac{n!}{\prod_{(i,j)\in\lambda} h_\lambda(i,j)}$$

简单而并不平凡，且与有根树拓扑序计数相似的公式似乎意味着类似的组合解释——其被称为 Knuth's heuristic argument. 可惜在 Young tableau 中，相对顺序的确定并不相互独立，故更严谨的论证还需多费些口舌（详见 Wikipedia）.




图 1: hook length formula 的组合直觉

**无向图的色多项式（chromatic polynomial）和无环定向（acyclic orientations）**

色多项式是对图的 $k$-colorings 的数量在 $k = 0, 1, \ldots, n$ 进行 Lagrange 插值后得到的多项式. $k > n$ 的 $k$-colorings 的数量也可通过在色多项式的 $x = k$ 处求值得到. 这一证明主要依赖所谓的 deletion–contraction 递推关系式.

对一般的图而言，色多项式的大部分系数和求值问题都是 "NP" 相关的，但在一些特殊的图上有好的形式：

- 完全图 $K_n$：$x^{\underline{n}}$（下降阶乘幂）
- 无边图 $\overline{K}_n$：$x^n$
- 链 / 树：$P_n$：$x(x-1)^{n-1}$
- 环：$(x-1)^n + (-1)^n(x-1)$

多个连通分量拼接时，色多项式满足乘法性.

关于图的无环定向的方案数，Richard Stanley 在一篇 1973 年的论文中证明其恰为图的色多项式在 $-1$ 处的取值.

- Chromatic Polynomial - from Wolfram MathWorld
- Chromatic polynomial - Wikipedia
- Orientation (graph theory) - Wikipedia
- Stanley, R. P. "Acyclic Orientations of Graphs." Disc. Math. 5, 171-178, 1973.

### 3.7 矩阵树定理

**无向图的情形**

对无向图，度数矩阵 $D = \mathrm{diag}\{\deg(i)\}$，邻接矩阵 $A$ 定义为

$$A_{i,j} = \begin{cases} 0 & i = j \\ e(i,j) & i \neq j \end{cases}$$

其中 $e(i,j)$ 表示点 $i$ 到点 $j$ 的边的数量（对无向图，$e(i,j)=e(j,i)$）.

定义 Laplace 矩阵（Kirchhoff 矩阵）$L=D-A$.

Laplace 矩阵有性质 $L=BB^T$，其中关联矩阵 $B$ 按如下方式定义

$$B_{i,j}=\begin{cases}1 & \text{node } i \text{ is the ID-smaller endpoint of edge } j\\ -1 & \text{node } i \text{ is the ID-larger endpoint of edge } j\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

这里 1 与 $-1$ 的引入完成了一种对边的 “手动定向”，其用途将在后文介绍.

**定理 3.7.1（矩阵树定理，无向图）** $n$ 点无向图的生成树的个数与该图的 Laplace 矩阵 $L$ 的任意主子式的值相等. 其也与 $L$ 所有 $n-1$ 个非零特征值乘积的 $\frac{1}{n}$ 倍相等.

Laplace 矩阵同行的代数余子式均相等（这性质由行和为 0 得到），因此去掉任意一行一列均可得到正确的无向图生成树计数. 此外，由于 $L=BB^T$ 至少半正定，$L$ 的所有特征值非负.

证明的要点在于对 $L=BB^T$ 的某个主子式（一般选择去掉第一行第一列）应用 Cauchy-Binet 公式，随后说明行列式的组合意义中，环的情况一定相互抵消. 关于特征值的结论可从特征多项式、各 $n-1$ 阶主子式与韦达定理的关系中得到（依此方法能进一步得到有关 $k$ - 生成森林的一些结论）.

事实上，去掉第 $i$ 行第 $i$ 列，即是统计以 $i$ 为根的根向生成树的数量. 先前定义关联矩阵 $B$ 时 “手动定向”，是为了使换向过程中环的情况相互抵消，只留下树的唯一一种情况. 当然，因为是无向图，这里树的朝向和根的具体位置并不重要.

### 有向图的情形

对有向图，我们明确统计的对象为根向（或叶向）生成树的数量. 根向树形图与出度 Laplace 矩阵相关，$L^{out}=D^{out}-A$，其中 $D^{out}$ 是出度矩阵.

为体现有向图的要求，出度 Laplace 矩阵对应的关联矩阵需要一些修改. 令矩阵 $B$ 满足

$$B_{i,j}=\begin{cases}1 & \text{node } i \text{ is the head of edge } j\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

矩阵 $C$ 满足

$$C_{i,j}=\begin{cases}1 & \text{node } i \text{ is the head of edge } j\\ -1 & \text{node } i \text{ is the tail of edge } j\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

则出度 Laplace 矩阵满足性质 $L^{out}=BC^T$. 我们构造的矩阵 $B$ 体现了对出边方向的要求，在此基础上矩阵 $C$ 进一步完成了 “手动定向” 的工作.

**定理 3.7.2（矩阵树定理，根向树形图）** $n$ 点有向图以 $i$ 为根的生成根向树形图的数量与该图出度 Laplace 矩阵 $L^{out}$ 去掉第 $i$ 行第 $i$ 列的 $n-1$ 阶主子式的值相等. 该有向图的所有生成根向树形图的数量也与 $L^{out}$ 的所有 $n-1$ 个非零特征值的乘积相等.

由于 $L^{out}$ 的行和仍为 0，其同行代数余子式仍然相等.

关于叶向树形图，我们有类似的结论：

**定理 3.7.3（矩阵树定理，叶向树形图）** $n$ 点有向图以 $i$ 为根的生成叶向树形图的数量与该图入度 Laplace 矩阵 $L^{in}$ 去掉第 $i$ 行第 $i$ 列的 $n-1$ 阶主子式的值相等. 该有向图的所有生成根向树形图的数量也与 $L^{in}$ 的所有 $n-1$ 个非零特征值的乘积相等.

由于 $L^{in}$ 的列和（而非行和）为 0，其同列（而非同行）代数余子式均相等.
更多内容，参考

- Laplacian matrix - Wikipedia
- 矩阵树定理 - OI Wiki
- Kirchhoff's theorem - Wikipedia

### 3.8 Polya 计数

**定理 3.8.1（Burnside）**

$$= \frac{1}{|G|}\sum_{f\in G}|C(f)|$$

其中 $G$ 是等价操作群，$C(f)$ 是操作 $f$ 下的不动点集合.

### 3.9 杂数选提

**Catalan 数**

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \prod_{k=2}^{n}\frac{n+k}{k}$$

Segner's recurrence relation:

$$C_0 = 1; \quad C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}$$

OGF:

$$A(z) = 1 + zA^2(z) \implies A(z) = \frac{1-\sqrt{1-4z}}{2z}$$

注意下面组合意义间的前后逻辑顺序.

- number of full binary tree with $n$ interior nodes / $n+1$ leaves / $2n+1$ nodes
  在数内点意义下可以导出 Catalan 数的生成函数.
- number of ways of associating $n$ binary operators / parenthesizing $n+1$ factors completely
- number of proper parenthesis sequences with $n$ pairs of parentheses
  【TODO】暂时不知道怎么从上面推过来的. 另一种理解是长度为 $n$ 的出栈序列的数量.
- number of ordered trees with $n+1$ vertices
  最外层要补一对括号.
- number of binary trees with $n$ vertices
  by left-child right-sibling encoding of ordered trees. 最后删去只有左儿子的根.
  该组合意义可以导出 Catalan 数的生成函数.

Catalan 数的组合意义并不止如此几种. cf. Wikipedia

### 3.10 代数组合【TODO】

**$q$-analog**

**有限域上的线性空间**

**有限群构型计数**

## 4 多项式

此部分详细介绍请移步 FFT/NTT 讲稿.

### 4.1 通用

### 4.2 FFT / FNTT / 卷积

- DFT：（本原）单位根构造 $\omega_n = e^{\frac{2\pi}{n}i}$.
- NTT：$P = 998244353 = 7 \times 17 \times 2^{23} + 1$，$\mathrm{PR} = 3$ 是它的一个原根.（本原）单位根构造 $\omega_n = \mathrm{PR}^{\frac{P-1}{n}} \bmod P$.
- $P = 1004535809 = 479 \times 2^{21} + 1$，$\mathrm{PR} = 3$
- $P = 469762049 = 7 \times 2^{26} + 1$，$\mathrm{PR} = 3$

考虑将待变换多项式

$$A(x) = \sum_{k=0}^{2n-1} a_k x^k$$

奇偶分项为两个多项式

$$A(x) = A_0(x^2) + xA_1(x^2)$$

其中

$$A_0(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_{2k} x^k$$

$$A_1(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_{2k+1} x^k$$

代入 $x = \omega_{2n}^k$ $(k = 0, \ldots, 2n-1)$，用单位根消去 / 折半性质（$\omega_{2n}^{2k} = \omega_n^k$）

$$A(\omega_{2n}^k) = A_0(\omega_n^k) + \omega_{2n}^k A_1(\omega_n^k)$$

用 $\omega_{2n}^{n+k} = -\omega_{2n}^k$

$$\begin{aligned} A(\omega_{2n}^k) &= A_0(\omega_n^k) + \omega_{2n}^k A_1(\omega_n^k) \\ A(\omega_{2n}^{n+k}) &= A_0(\omega_n^k) - \omega_{2n}^k A_1(\omega_n^k) \end{aligned} \quad (k = 0, \ldots, n-1)$$

即得 FFT/FNTT 递归算法. 用单位根求和性质

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{ik} = [i \mid n]$$

可知 DFT/NTT 变换矩阵 $F = \left(\omega_n^{ij}\right)_{(i,j) \in n \times n}$ 满足 $FF^H = F^H F = nI_n$，故 $F^{-1} = \frac{1}{n} F^H = \left(\frac{1}{n} \omega_n^{-ij}\right)_{(i,j) \in n \times n}$，此即 DFT/NTT 逆变换矩阵.

**蝶形运算与迭代算法**

为使用迭代算法，需要快速得到递归算法向下深入过程中 $\{a_n\}$ 置换后的最终结果. 观察知该置换是位逆序置换，可按如下方法线性求出.

```
rev[0]=0; for(ll i=1;i<(1<<n);i++) rev[i]=(rev[i>>1]>>1)+((i&1)<<(n-1));
```

## 4.3 多项式方程求解（Newton 迭代法）【TODO】

给定一多项式 $A(x)$，求解满足 $A(B(x)) = 0 \pmod{x^n}$ 的多项式 $B(x)$.

显然 $B(x)$ 只有前 $n$ 项有效. 目前我们尚不清楚解的存在性、唯一性等性质，但注意到

$$A(B(x)) = 0 \pmod{x^{2n}} \implies A(B(x)) = 0 \pmod{x^n}$$

故考虑递推求解. 首先，边界条件 $A(b_0) = 0$ 需要单独求解. 在确定某一 $b_0$ 的基础上，我们开始递推. 考虑已经获得 $A(B(x)) = 0 \pmod{x^n}$ 的一个解 $B(x) = B_0(x)$，下面尝试得到方程 $A(B(x)) = 0 \pmod{x^{2n}}$ 的解.

将待求解方程 $A(B(x)) = 0 \pmod{x^{2n}}$ 左式多项式 $A$ 在 $B_0$ 处 Taylor 展开

$$\begin{aligned} A(B(x)) = A(B_0(x)) &+ A'(B_0(x))(B(x) - B_0(x)) \\ &+ \frac{A''(B_0(x))}{2!}(B(x) - B_0(x))^2 + \cdots = 0 \pmod{x^{2n}} \end{aligned}$$

**假若** $B(x) - B_0(x) = 0 \pmod{x^n}$，那么模 $x^{2n}$ 意义下二次方以上的项可以舍去，上式等价于

$$A(B_0(x)) + A'(B_0(x))(B(x) - B_0(x)) = 0 \pmod{x^{2n}}$$

移项即可解出待求 $B(x)$

$$B(x) = B_0(x) - \frac{A(B_0(x))}{A'(B_0(x))} \pmod{x^{2n}}$$

这里要求 $A'(B_0(x))$ 需在 $x^{2n}$ 意义下可逆，即

$$\begin{aligned} [x^0]A'(B_0(x)) = [x^0]A'(b_0) &= \sum_{k=0}^{\infty} \left([x^k]A'\right) b_0^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)a_{k+1}b_0^k \neq 0 \pmod{x^{2n}} \end{aligned}$$

注意到 $B(x) - B_0(x) = -\frac{A(B_0(x))}{A'(B_0(x))} = 0 \pmod{x^n}$，故满足上述 “假若” 的解存在且唯一. 然而，若不要求这一 “假若” 成立，则每步迭代解的唯一性无法得到保证. 考虑到边界条件 $b_0$ 的解亦不一定唯一，故一般的 Newton 迭代法解唯一性的讨论较为复杂. 当然，上述推导至少为我们提供了一种寻找特解的方法.

Newton 迭代法作为通用求解框架，可涵盖几乎所有多项式初等运算. 【TODO】

## 4.4 多项式求逆

给定一多项式 $A(x)$，求解满足 $A(x)B(x) = 1 \pmod{x^n}$ 的多项式 $B(x)$.

多项式逆元存在的充分必要条件是其常数项非零（这是因为边界条件 $b_0 = \frac{1}{a_0}$），若存在则在模意义下一定唯一. 这结论可直接由下述求解方法得到. 不失一般性，我们只研究 $A(x)$ 的次数为奇数 $2n-1$ 的情况. 设

$$A(x) = A_0(x) + x^n A_1(x)$$

$$B(x) = B_0(x) + x^n B_1(x)$$

下述两种方法均递归地在已知

$$A(x)B_0(x) = A_0(x)B_0(x) = 1 \pmod{x^n}$$

的基础上求解 $A(x)$ 的逆元. 时间复杂度均为

$$T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n\log n) = O(n\log n)$$

以下简记 $A(x)$ 为 $A$，其它多项式同理.

**倍增法一（原创）**

$$\begin{aligned}
&AB = 1 \pmod{x^{2n}} \\
\iff &(A_0 + x^n A_1)(B_0 + x^n B_1) = 1 \pmod{x^{2n}} \\
\iff &x^n(A_1B_0 + A_0B_1) + A_0B_0 = 1 \pmod{x^{2n}} \\
\iff &A_1B_0 + A_0B_1 + \left\lfloor \frac{A_0B_0}{x^n} \right\rfloor = 0 \pmod{x^n} \\
\iff &A_0B_1 = -\left\lfloor \frac{A_0B_0}{x^n} \right\rfloor - A_1B_0 \pmod{x^n} \\
\iff &B_1 = -B_0\left(\left\lfloor \frac{A_0B_0}{x^n} \right\rfloor + A_1B_0\right) \pmod{x^n}
\end{aligned}$$

常数偏大，这里就不放代码了.

**倍增法二**

注意到

$$\begin{cases} AB_0 = 1 \pmod{x^n} \\ AB = 1 \pmod{x^n} \end{cases} \implies A(B - B_0) = 0 \pmod{x^n}$$

由于 $A$ 的常数项非零，故

$$B - B_0 = 0 \pmod{x^n}$$

（这证明了逆元在不同模数下的前缀保持一致）

两边平方得

$$B^2 - 2BB_0 + B_0^2 = 0 \pmod{x^{2n}}$$

两侧同乘 $A$ 并移项得

$$B = 2B_0 - AB_0^2 \pmod{x^{2n}}$$

## 4.5 多项式开方【TODO】

和多项式求逆类似的推导可得递推方程

$$B = \frac{1}{2}\left(\frac{A}{B_0} + B_0\right) \pmod{x^{2n}}$$

有一些和 Newton 法一样麻烦的边界条件讨论，也会出现复杂的多解情况. $a_0 = 1$ 时 $b_0 = \pm 1$，按 $b_0 = 1$ 的实现如下.

亦可 $\sqrt{A} = \exp\left(\frac{1}{2}\ln A\right)$，此法可处理多项式任意幂指数运算.

### 4.6 多项式 ln

给定一多项式 $A(x)$，求解满足 $B(x)=\ln A(x) \pmod{x^n}$ 的多项式 $B(x)$.

次数为 $+\infty$ 的多项式 ln 存在的充分必要条件为其常数项非零（这是因为边界条件 $b_0=\ln a_0$），同样一旦存在则唯一. 注意到仅整数 $a_0=1$ 时，$\ln a_0$ 可取得整数，故合理的 $a_0$ 只能是 1. 另一种解释参见多项式初等函数 - OI Wiki # 多项式对数函数 & 指数函数.

推导是容易的. 方程两侧同时求导得

$$B'(x)=\frac{A'(x)}{A(x)} \pmod{x^{n-1}}$$

两侧再积分得

$$B(x)=\int \frac{A'(x)}{A(x)}\,\mathrm{d}x+C \pmod{x^n}$$

其中 $C=\ln a_0$. 多项式求逆、求导、积分即可. 时间复杂度 $O(n\log n)$.

### 4.7 多项式 exp【TODO】

Newton 迭代法可推出

$$B=B(1-\ln B_0+A) \pmod{x^{2n}}$$

时间复杂度

$$T(n)=T(\frac{n}{2})+O(n\log n)=O(n\log n)$$

存在的充要条件是 $a_0=0$. 唯一性证明暂不明确.

### 4.8 多项式快速幂

普通的多项式快速幂实现当然是 $O(n\log n\log k)$ 的. 下面介绍基于指对数性质的 $O(n\log n)$ 求法.

对常数项 $a_0=1$ 的 $n-1$ 次多项式 $A(x)$,

$$A^k(x)=e^{k\ln A(x)}$$

我们指出，在系数对质数 $p$ 取模的意义下，当我们关心的多项式长度 $n\le p$ 时，有

$$A^p(x)\equiv a_0\equiv 1 \pmod{p}$$

这是因为

$$(a+b)^p\equiv a^p+b^p \pmod{p}$$

故

$$A^p(x)=(a_0+xA_1(x))^p\equiv a_0^p+x^pA_1^p(x) \pmod{p}$$

由费马小定理，$a_0^p=a_0$，而 $n\le p$ 表明 $x^pA_1^p(x)$ 一项可被忽略，故上述结论得到证明. 这些讨论可用于处理幂指数 $k\ge p$ 的情况.

一般的，当常数项非 1 时，为满足多项式 ln 的要求，设多项式 $A(x)$ 的最低次项为 $a_tx^t$，则

$$A^k(x)=(a_tx^t)^k\left(\frac{A(x)}{a_tx^t}\right)^k$$

右侧的多项式常数项归一，故可再应用上述方法计算.

关于多项式，更代数的内容参考 Formal power series - Wikipedia

# 5 集合幂级数【TODO】

# 6 矩阵

## 6.1 矩阵乘法

普通的 $O(n^3)$ 实现.

## 6.2 矩阵快速幂

普通的 $O(n^3 \log k)$ 实现.

## 6.3 行列式

普通的实现是使用逆元进行高斯消元，可用于域上的线性空间. 若求解逆元的时间复杂度为 $O(\log p)$，则时间复杂度为 $O(n^3 + n^2 \log p)$.

这里给出另一种做法. 该做法在消去时使用辗转相除法，可用于任意 Euclid 整环（Euclidean domain，有带余除法的无零因子的交换幺环）上的模（环上的线性空间），且时间复杂度不会增加. 一个常见的应用是模 $m$ 整数环 $\mathbb{Z}_m$ 上的行列式求值，其中 $m$ 不是质数.

消去各目标行第 $c$ 列元素时，以第 $c$ 行的 $a_{c,c}$ 为除数与目标行的第 $c$ 列元素辗转相除，最终使 $a_{c,c}$ 变为 0，再做一次行交换将其换至目标行，就完成了一次行消去过程. 注意到当 $a_{c,c}$ 非零时，一次行消去操作结束后 $a_{c,c}$ 单调不增，且过程中 $a_{c,c}$ 不会从非零变为零，故辗转相除带来的 $\log p$ 次额外操作开销被分摊到整轮对第 $c$ 列的消去过程中，因此时间复杂度仍为 $O(n^3 + n^2 \log p)$.

# 7 字符串 / 自动机

基于 DFA 理论，OI-Wiki 上有对 KMP / AC 自动机，SAM / GSAM 和 PAM 简明扼要的概括. OI-Wiki 的后缀自动机讲解亦值得参考.

# 8 图论【TODO】

## 8.1 最短路

## 8.2 强连通分量

## 8.3 网络流

# 9 杂项

## 9.1 表

### 质数表

```
1e2     1e3     1e4       1e5       1e6
101         1009        10007       100003      1000003

1e7       1e8         1e9         1e10        1e11
10000019    100000007   1000000007  10000000019 100000000003
```

```
1e12          1e13            1e14            1e15
1000000000039   10000000000037  100000000000031 1000000000000037

1e16              1e17                1e18
10000000000000061   100000000000000003  1000000000000000003
```

**典列**

```
index         0   1   2   3   4   5   6   7   8     9     10
Catalan       1   1   2   5   14  42  132 429 1430  4862  16796
Bell          1   1   2   5   15  52  203 877 4140  21147 115975
partition     1   1   2   3   5   7   11  15  22    30    42
group         0   1   1   1   2   1   2   1   5     2     2
```

```
binomial
x   0   1   2   3   4   5
0 | 1
1 | 1   1
2 | 1   2   1
3 | 1   3   3   1
4 | 1   4   6   4   1
5 | 1   5   10  10  5  1

Stirling I
x   0   1   2   3   4   5
0 | 1
1 |     1
2 |     1   1
3 |     2   3   1
4 |     6   11  6   1
5 |     24  50  355 10  1

Stirling II
x   0   1   2   3   4   5
0 | 1
1 |     1
2 |     1   1
3 |     1   3   1
4 |     1   7   6   1
5 |     1   15  25  10  1

Lah
```

```
x   0   1   2   3   4   5
0 | 1
1 |     1
2 |     2   1
3 |     6   6   1
4 |     24  36  12  1
5 |     120 240 120 20  1

k-partition
    0   1   2   3   4   5
0 | 1
1 |     1
2 |     1   1
3 |     1   1   1
4 |     1   2   1   1
5 |     1   2   2   1   1
```

## 9.2 对拍

### Windows Batch

```
:loop
    gen.exe>dat.in
    my.exe<dat.in>my.out
    std.exe<dat.in>std.out
    fc my.out std.out
    if not errorlevel 1 goto loop
pause
```

### Linux Shell

```
while true; do
    ./gen>dat.in
    ./std<dat.in>std.out
    ./my<dat.in>my.out
    if diff std.out my.out; then
        printf OK
    else
        printf DIFF
        exit 0
    fi
done
```

### 9.3 模板

见 model.cpp, model_temp.cpp.

**model.cpp**

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef unsigned int uint;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef double db;
typedef long double ldb;

// --- read ---
template<typename T=ll>
T rd(){ // for bigint read
    T ans=0; bool sgn=0; char c=getchar();
    while(c<'0'||c>'9'){if(c=='-') sgn=1; c=getchar();}
    while(c>='0'&&c<='9'){ans=ans*10+T{c-'0'};c=getchar();}
    if(sgn) ans=-ans;
    return ans;
}

// --- variable mod ---
const int MOD=998244353,PR=3;
#define pmod_m(x,mod) ((x)<(mod)?(x):(x)-(mod))
#define nmod_m(x,mod) ((x)<0?(x)+(mod):(x))
#define hmod_m(x,mod) nmod_m((x)%(mod),(mod)) // slow!
#define pmod(x) pmod_m(x,MOD)
#define nmod(x) nmod_m(x,MOD)
#define hmod(x) hmod_m(x,MOD)
template<typename T=int,typename U=ll>
T qpow(U x,ll up,T mod){
    x=hmod_m(x,mod); T ans=1;
    for(;up;up>>=1,x=U(x)*x%mod) if(up&1) ans=U(ans)*x%mod;
    return ans;
}
template<typename T=int,typename U=ll>
ll inv(T x,T mod){return qpow<T,U>(x,mod-2);} // assume mod prime

// --- Number Theory ---
ll gcd(ll a,ll b){return b==0?a:gcd(b,a%b);}
```

```
ll lcm(ll a,ll b){return a*b/gcd(a,b);}
tuple<ll,ll,ll> exgcd(ll a,ll b){ // capable of +/- integers
    if(b==0) return {1,0,a};
    ll x1,y1,d; tie(x1,y1,d)=exgcd(b,a%b);
    return {y1,x1-(a/b)*y1,d};
}
ll inv(ll a,ll m){
    ll x,y,d; tie(x,y,d)=exgcd(a,m);
    return d==1?hmod_m(x,m):0;
}
tuple<ll,ll,bool> solve_equ(ll a,ll b,ll c){ // return solution with min non-negative x
    ll x,y,d; tie(x,y,d)=exgcd(a,b);
    if(d==0) return {0,0,c==0}; // !!!
    if(c%d!=0) return {0,0,false};
    x*=c/d; y*=c/d; ll dx=b/d,dy=-a/d;
    if(dx<0) dx=-dx,dy=-dy; // ensure dx positive
    ll t=(hmod_m(x,dx)-x)/dx; x+=t*dx; y+=t*dy;
    return {x,y,true};
}
// CAUTION __int128
pair<ll,ll> excrt(pair<ll,ll> p1,pair<ll,ll> p2){ // merge (a1,m1) (a2,m2)
    ll a1,m1,a2,m2; tie(a1,m1)=p1; tie(a2,m2)=p2;
    ll x,y; bool ok; tie(x,y,ok)=solve_equ(m1,m2,a2-a1);
    if(!ok) return {0,0};
    ll l=lcm(m1,m2); return {hmod_m(x*m1+a1,l),l};
}
ll bsgs(ll a,ll b,ll m){ // solve a^x=b mod m, gcd(a,m)=1
    unordered_map<ll,bool> mp; ll sqrtM=ceil(sqrt(m));
    ll cur=1;
    for(ll r=1;r<=sqrtM;r++){
        cur=cur*a%m;
        mp[b*cur%m]=r;
    }
    ll nw=cur;
    for(ll q=1;q<=sqrtM;q++){
        if(mp[nw]) return q*sqrtM-mp[nw];
        nw=nw*cur%m;
    }
    return -1;
}
// --- CAUTION uncensored / __int128 / rand() ---
bool is_prime(ll n){ // miller rabin
```

```
    if(n<=2||n%2==0) return n==2;
    ll u=n-1,t=0; while(u%2==0) u/=2,t++;
    ll test_time=10; while(test_time--){
        ll a=rand()%(n-2)+2,v=qpow<ll,__int128>(a,u,n);
        if(v==1) continue;
        bool ok=0;
        for(ll s=0;s<t;s++){
            if(v==n-1){ok=1;break;}
            v=__int128(v)*v%n;
        } if(!ok) return false;
    } return true;
}
// --- CAUTION uncensored __int128 rand() ---
ll pollard_rho(ll n) {
    auto f=[&](ll x,ll c)->ll{return (__int128(x)*x+c)%n;};
    ll c=rand()%(n-1)+1;
    ll t=f(0,c);
    ll r=f(f(0,c),c);
    while (t!=r) {
        ll d=gcd(abs(t-r),n);
        if(d>1) return d;
        t=f(t,c);
        r=f(f(r,c),c);
    } return n;
} ll get_factor(ll n){
    if(n==1||is_prime(n)) return 0;
    if(n==4) return 2;
    ll d=n; while(d==n) d=pollard_rho(n);
    return d;
}
void _prime_test(){
    srand(time(0));
    ll N=rd();
    cout<<(is_prime(N)?"YES":"NO")<<" "<<get_factor(N);
}

// --- constant mod, can be modified to be variable ---
template<typename T,typename U>
class ModInt{public:
    static inline ModInt uroot(T n){return qpow(ModInt(PR),(MOD-1)/n);}

    T dat; ModInt():dat{0}{}
```

```
    ModInt(initializer_list<T> lst):dat{*lst.begin()}{} // for mod-free number, use this
    ModInt(U dat):dat{T(hmod(dat))}{} // implicit conversion, slow!
    explicit operator T const(){return dat;}
    friend ostream& operator << (ostream &out,const ModInt& mi){out<<mi.dat; return out;}
    // negative number version
   // friend ostream& operator << (ostream &out,const ModInt& mi){out<<(mi.dat+mi.dat<MOD?mi.dat:mi.dat-MOD)
    friend ModInt operator + (const ModInt a,const ModInt b){return {pmod(a.dat+b.dat)};}
    friend ModInt operator - (const ModInt a){return {nmod(-a.dat)};}
    friend ModInt operator - (const ModInt a,const ModInt b){return {nmod(a.dat-b.dat)};}
   friend ModInt operator * (const ModInt a,const ModInt b){return {T(U{a.dat}*b.dat%MOD)};}
   friend ModInt operator / (const ModInt a,const ModInt b){return {a.dat/b.dat};} // Euclidean division
   friend ModInt operator % (const ModInt a,const ModInt b){return {a.dat%b.dat};} // Euclidean division
    friend ModInt qpow(ModInt x,ll up){
        ModInt ans=1; for(;up;up>>=1,x=x*x) if(up&1) ans=ans*x; return ans;
    } friend inline ModInt inv(ModInt a){return {qpow(a,MOD-2)};} // assume MOD is prime
    void operator += (const ModInt other){*this=*this+other;}
    void operator -= (const ModInt other){*this=*this-other;}
    void operator *= (const ModInt other){*this=*this*other;}
    void operator /= (const ModInt other){*this=*this/other;}
    void operator %= (const ModInt other){*this=*this%other;}
    friend bool operator == (const ModInt a,const ModInt b){return a.dat==b.dat;}
    friend bool operator != (const ModInt a,const ModInt b){return a.dat!=b.dat;}
};
typedef ModInt<int,ll> MI;

// --- linear init ---
vector<MI> fac,facinv,inv_s;
void linear_init(int n){
    fac.resize(n+1); facinv.resize(n+1); inv_s.resize(n+1);
    inv_s[1]=1; for(int i=1;i<=n;i++) inv_s[i]=-(MOD/i)*inv_s[MOD%i];
    fac[0]=1; for(int i=1;i<=n;i++) fac[i]=fac[i-1]*i;
    facinv[n]=inv(MI(fac[n])); for(int i=n-1;i>=0;i--) facinv[i]=facinv[i+1]*(i+1);
}

// --- polynomial ---
int log2ceil(int n){int cnt=0; for(int t=1;t<n;t<<=1) cnt++; return cnt;}
vector<int> rev;
void spawn_rev(int n){ // n=log2ceil(N)
    rev.resize(1<<n); rev[0]=0;
    for(int i=1;i<(1<<n);i++) rev[i]=(rev[i>>1]>>1)+((i&1)<<(n-1));
}
class Poly : public vector<MI>{ public:
```

```
    using vector<MI>::vector;
    inline int len() const {return size();} // to avoid strange glitches caused by size_t
    Poly subpoly(int l,int r) const { // [l,r), zero padded (support negative number)
        Poly B; for(int i=l;i<r;i++) B.push_back(i>=0&&i<len()?at(i):0); return B;
    }
   friend ostream& operator << (ostream &out,const Poly& A){for(int i=0;i<A.len();i++) out<<A[i]<<' '; return
    friend Poly operator + (Poly A,const Poly& B){
        int n=max(A.len(),B.len()); A.resize(n);
        for(int i=0;i<n;i++) A[i]+=i<B.len()?B[i]:0; return A;
    }
    friend Poly operator - (Poly A){for(int i=0;i<A.len();i++) A[i]=-A[i]; return A;}
    friend Poly operator - (const Poly& A,const Poly &B){return A+(-B);}
   friend Poly operator * (Poly A,MI c){for(int i=0;i<A.len();i++) A[i]=A[i]*c; return A;}
    void DFT(int typ){ // to be called by opt() only (with proper length and rev array)
        int n=len();
        for(int i=0;i<n;i++) if(i<rev[i]) std::swap(at(i),at(rev[i]));
        for(int hf=1;hf<n;hf<<=1){
            MI w=MI::uroot(hf<<1); if(typ==-1) w=inv(w);
            for(int i=0;i<n;i+=hf<<1){
                MI wk=1;
                for(int k=0;k<hf;k++){
                    MI x=at(i+k),y=wk*at(i+hf+k);
                    at(i+k)=x+y; at(i+hf+k)=x-y;
                    wk*=w;
                }
            }
        }
        if(typ==-1){MI inv_n=inv(MI{n}); for(int i=0;i<n;i++) at(i)=at(i)*inv_n;}
    }
    friend Poly opt(Poly A,Poly B,int len,function<MI(MI a,MI b)> func){
        int n=log2ceil(len); spawn_rev(n); n=1<<n;
        A.resize(n); A.DFT(n); B.resize(n); B.DFT(n);
        Poly C(n); for(ll i=0;i<n;i++) C[i]=func(A[i],B[i]);
        C.DFT(-1); C.resize(len); return C;
    }
    friend Poly operator * (const Poly& A,const Poly& B){
        return opt(A,B,A.len()+B.len()-1,[](MI a,MI b){return a*b;});
    }
    friend Poly inv(const Poly &A){
        int n=A.len(); Poly B={inv(A[0])};
        for(int hf=1;hf<n;hf<<=1){
            B=opt(A.subpoly(0,hf*2),B,hf*4,[](MI a,MI b){return (2-a*b)*b;});
```

```
            B.resize(hf*2);
        } B.resize(n); return B;
    }
    friend Poly sqrt(const Poly &A){
        int n=A.len(); Poly B={1}; // assume a_0 = 1 and b_0 positive
        for(int hf=1;hf<n;hf<<=1){
            B=(A.subpoly(0,2*hf)*inv(B.subpoly(0,2*hf))+B)*inv(MI{2});
            B.resize(hf*2);
        } B.resize(n); return B;
    }
    friend Poly drv(Poly A){ // derivative
        for(int i=0;i<A.len();i++) A[i]=(i+1)*A[i+1];
        A.pop_back(); return A;
    }
    friend Poly itg(Poly A,MI c){ // integral
        A.push_back(0); for(int i=A.len()-1;i>=1;i--) A[i]=A[i-1]*inv(MI{i});
        A[0]=c; return A;
    }
    friend inline Poly ln(const Poly &A){
        return itg((drv(A)*inv(A)).subpoly(0,A.len()-1),0/*log(A[0])*/);
    }
    friend Poly exp(const Poly &A){
        int n=A.len(); Poly B={1/*exp(A[0])*/};
        for(int hf=1;hf<n;hf<<=1){
            B=B*(Poly{1}-ln(B.subpoly(0,hf*2))+A.subpoly(0,hf*2)); B.resize(hf*2);
        } B.resize(n);
        return B;
    }
    friend inline Poly qpow(const Poly &A,MI up){return exp(ln(A)*up);} // assume a_0 = 1

    static void _test(){
        ll N=rd()+1,M=rd()+1;
        Poly A(N),B(M);
        for(ll i=0;i<N;i++) A[i]=rd();
        for(ll i=0;i<M;i++) B[i]=rd();
        Poly C=A*B; cout<<C;
        /*ll N=rd(); Poly A(N);
        for(ll i=0;i<N;i++) A[i]=rd();
        A=inv(A); cout<<A;*/
    }
};
namespace divntt{
```

```
    Poly A,B,C;
    void divntt(ll l,ll r){ // capable of non-negative [l,r), "i<j" order
        if(l+1==r) return;
        ll mid=(l+r)/2;
        Poly T=A.subpoly(l,mid)*B.subpoly(mid,r);
        for(ll k=0;k<T.len()&&l+mid+k<C.len();k++){ // CAUTION: time complexity
            C[l+mid+k]+=T[k];
        }
        divntt(l,mid); divntt(mid,r);
    }
}

// --- matrix ---
class Matrix : public vector<MI>{public:
    static Matrix I(int n){
        Matrix A(n,n); for(int i=0;i<n;i++) A(i,i)=1;
        return A;
    }
    int row,col;
    template<typename... Args>
   Matrix(int row,int col,Args... args) : row{row},col{col},vector<MI>(row*col,args...){}
   Matrix(int row,int col,initializer_list<MI> lst) : row{row},col{col},vector<MI>(lst){}
    MI& at(int i,int j){return vector<MI>::at(i*col+j);}
    MI cat(int i,int j)const{return *(cbegin()+i*col+j);}
    MI& operator () (int i,int j){return at(i,j);}
    Matrix submat(int sr,int sc,int tr,int tc){
        Matrix A(tr-sr,tc-sc,{});
        for(int i=sr;i<tr;i++) for(int j=sc;j<tc;j++) A(i-sr,j-sc)=at(i,j);
        return A;
    }
    friend ostream& operator << (ostream &out,const Matrix& A){
     for(int i=0;i<A.row;i++){for(int j=0;j<A.col;j++) cout<<A.cat(i,j)<<' ';cout<<'\n';} return out;
    }

    friend Matrix operator * (const Matrix &A,const Matrix &B){
        Matrix C(A.row,B.col); if(A.col!=B.row) return Matrix(0,0);
        for(int i=0;i<A.row;i++)
            for(int j=0;j<B.col;j++)
                for(int k=0;k<A.col;k++)
                    C(i,j)+=A.cat(i,k)*B.cat(k,j);
        return C;
    }
```

```
    friend Matrix qpow(Matrix X,ll up){
        Matrix A=Matrix::I(X.row); if(X.row!=X.col) return Matrix(0,0);
        for(;up;up>>=1,X=X*X) if(up&1) A=A*X; return A;
    }
   bool stair(){ // row reduce to upper stair matrix, return swap time % 2. capable of any ring
        bool swp=0;
        for(int c=0,p=0;c<min(row,col);c++){
            auto swpl=[&](int a,int b){
                swp^=1; for(int k=c;k<col;k++) std::swap(at(a,k),at(b,k));
            };
            for(int r=p+1;r<row;r++){
                while(at(p,c)!=0){
                    MI factor=at(r,c)/at(p,c);
                    for(int k=c;k<col;k++) at(r,k)-=at(p,k)*factor;
                    swpl(p,r);
                } swpl(p,r);
            } if(at(p,c)!=0) p++;
        } return swp;
    }
    friend MI det(Matrix A){
        int n=A.row; if(A.row!=A.col) return 0;
        bool opt=A.stair();
        MI ans=1; for(int c=0;c<n;c++) ans*=A(c,c);
        return opt?-ans:ans;
    }
    friend int rk(Matrix A){ // rank (confuse with std::rank)
        A.stair();
        for(int r=A.row-1;r>=0;r--)
            for(int c=0;c<A.col;c++)
                if(A(r,c)!=0) return r+1;
        return 0;
    }

    static void _test(){
        ll N=rd(),M=rd(); Matrix A(N,M,{});
        for(ll i=0;i<N;i++) for(ll j=0;j<M;j++) A.push_back(rd());
        A.stair(); cout<<A;
    }
};

// --- automata ---
template <int PTN,int STRN,int CHAR,char OFFSET>
```

```
class ACAutomation{public: // id: 0 is null, 1 is start
    struct Vtx{
        int fail;
        array<int,CHAR> ch;
    }vtx[PTN];
    int last[STRN];
    int vn,sn;
    ACAutomation(){
        sn=0; vn=0; vtx[++vn]={0};
        for(int c=0;c<CHAR;c++) vtx[0].ch[c]=1;
    }
    void insert(string s){
        int p=1;
        for(char c : s){ c-=OFFSET;
            if(!vtx[p].ch[c]) vtx[p].ch[c]=++vn;
            p=vtx[p].ch[c];
        } last[++sn]=p;
    }
    void buildFail(){
        queue<int> que; que.push(1);
        while(!que.empty()){
            int p=que.front(),f=vtx[p].fail; que.pop();
            for(int c=0;c<CHAR;c++){ int q=vtx[p].ch[c];
                if(q) vtx[q].fail=vtx[f].ch[c],que.push(q);
                else vtx[p].ch[c]=vtx[f].ch[c];
            }
        }
    }
    // below: subject to problem Lugou P5357
    int cnt[PTN];
    void match(string s){
        for(int i=1;i<=vn;i++) cnt[i]=0;
        int p=1;
        for(char c : s){ c-=OFFSET;
            p=vtx[p].ch[c];
            cnt[p]++;
        }
    }
    vector<int> edge[PTN];
    void buildTree(){ // fail tree
        for(int u=1;u<=vn;u++) edge[u].clear();
        for(int u=2;u<=vn;u++) edge[vtx[u].fail].push_back(u);
```

```
        function<void(int)> dfs=[&](int u){
            for(int v : edge[u]) dfs(v),cnt[u]+=cnt[v];
        }; dfs(1);
    }
    void answer(){
        for(int i=1;i<=sn;i++) cout<<cnt[last[i]]<<'\n';
    }
};
typedef ACAutomation<int(1E6+5),int(1E6+5),26,'a'> ACAM;

template<int PTN> // 2 * length of string suffices
class SuffixAutomation{public: // id: 0 is null, 1 is start
    struct Vtx{
        int fa,len; bool real;
        map<char,int> ch; // feel free to modify to array<int,26>
    }vtx[PTN];
    int n,last;
    SuffixAutomation(){n=last=0; vtx[++n]={0,0,true}; last=n;}
    void insert(char c){
        int p=last,cur=++n; vtx[cur]={0,vtx[last].len+1,true};
        for(;p&&!vtx[p].ch[c];p=vtx[p].fa) vtx[p].ch[c]=cur;
        int q=vtx[p].ch[c];
        if(!p) vtx[cur].fa=1;
        else if(vtx[q].len==vtx[p].len+1) vtx[cur].fa=q;
        else{ // vtx[q].len>vtx[p].len+1, partition needed
            vtx[++n]=vtx[q]; vtx[n].real=false; vtx[n].len=vtx[p].len+1;
            for(;p&&vtx[p].ch[c]==q;p=vtx[p].fa) vtx[p].ch[c]=n;
            vtx[cur].fa=vtx[q].fa=n;
        }
        last=cur;
    }
    ll LCSWith(string s){ // as an example of matching
        ll p=1; ll ans=0,cnt=0;
        for(char c : s){
            if(vtx[p].ch[c]) cnt++;
            else{
                for(;p&&!vtx[p].ch[c];p=vtx[p].fa);
                cnt=p?vtx[p].len+1:0;
            } ans=max(ans,cnt);
            p=p?vtx[p].ch[c]:1;
        } return ans;
    }
```

```
    // below: subject to problem Luogu P3804
    vector<int> edge[PTN]; int sz[PTN];
    void buildTree(){
        for(int u=1;u<=n;u++) edge[u].clear();
        for(int u=2;u<=n;u++) edge[vtx[u].fa].push_back(u);
        function<void(int)> dfs=[&](int u){
            sz[u]=vtx[u].real;
            for(int v : edge[u]) dfs(v),sz[u]+=sz[v];
        }; dfs(1);
    }
    ll answer(){
        ll ans=0;
        for(ll u=1;u<=n;u++) if(sz[u]>1) ans=max(ans,1LL*sz[u]*vtx[u].len);
        return ans;
    }
};
typedef SuffixAutomation<int(2E6+5)> SAM;

template <int PTN>
class PalindromicAutomation{public: // id: 1 is odd root, 0 is even root (as fallback)
    struct Vtx{
        int fail,len;
        map<char,int> ch; // feel free to modify to array<int,26>
    }vtx[PTN];
    int vn,sn,last; char s[PTN];
    int cnt[PTN]; // subject to problem Luogu P5496
    PalindromicAutomation(){
        vn=1; vtx[0]={1,0}; vtx[1]={0,-1}; // fail[even]=odd, fail[odd]=even
        last=0; sn=0;
    }
    int getValid(int p){ // even is never valid, odd is always valid
        for(;s[sn-vtx[p].len-1]!=s[sn];p=vtx[p].fail);
        return p;
    }
    void insert(char c){
        s[++sn]=c; int p=getValid(last);
        if(!vtx[p].ch[c]){
            int f=getValid(vtx[p].fail); // when p=odd, fail[p]=even, then f is still odd
            vtx[++vn]={vtx[f].ch[c],vtx[p].len+2}; // len[odd]=-1 useful here
                                                   // vtx[f].ch[c]=0 only happens when p=odd
                                                // for s[sn-vtx[p].len-1..sn] is already a palindrome
            vtx[p].ch[c]=vn;
```

```
            cnt[vn]=cnt[vtx[vn].fail]+1; // subject...
        } last=vtx[p].ch[c];
        cout<<cnt[last]<<" "; // subject...
    }
};
typedef PalindromicAutomation<int(1E6+5)> PAM;

void entry(){

}
int main(){
    //freopen("t1.in","r",stdin);
    //freopen("t1.out","w",stdout);
    //ll T=rd(); while(T--){
        entry();
    //}
    return 0;
}
```

### model_temp.cpp

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
// --- CAUTION uncensored ---
namespace MaxFlow{
    const int INF=999999999;
    const int PTN=20005,EDN=400005;
    struct Edge{
        int u,v,w;int nxt;
    }edge[EDN];
    int graN,graM,last[PTN];
    void GraphInit(){graM=0;for(int i=0;i<PTN;i++) last[i]=0;}
    void AddBscEdge(int u,int v,int w){
        edge[++graM]=(Edge){u,v,w,last[u]};
        last[u]=graM;
    }
    void AddNetEdge(int u,int v,int w){
        AddBscEdge(u,v,w);AddBscEdge(v,u,0);
    }
    int Un(int x){if(x%2==0) return x-1;else return x+1;}
```

```
    int ST,ED;int dis[PTN],gap[PTN],cur[PTN];
    bool bomb;
    int Send(int u,int ret){
        if(u==ED) return ret;
        int gone=0;
        for(int& i=cur[u];i!=0;i=edge[i].nxt){
            int v=edge[i].v,w=edge[i].w;
            if(w==0||dis[u]-1!=dis[v]) continue;
            int tmp=Send(v,min(ret,w));
            edge[i].w-=tmp;
            edge[Un(i)].w+=tmp;
            ret-=tmp;gone+=tmp;
            if(ret==0||bomb) return gone;
        }
        if(--gap[dis[u]]==0) bomb=1;
        gap[++dis[u]]++;
        return gone;
    }
    int ISAP(int st,int ed){
        ST=st;ED=ed;
        for(int i=1;i<=graN;i++) dis[i]=0,gap[i]=0;
        gap[0]=graN;
        bomb=0;int mxFlow=0;
        while(!bomb){
            for(int i=1;i<=graN;i++) cur[i]=last[i];
            mxFlow+=Send(ST,INF);
        }
        return mxFlow;
    }
}
namespace CostFlow{
    const int INF=999999999;
    const int PTN=10005,EDN=200005;
    struct Edge{
        int u,v,w,c;int nxt;
    }edge[EDN];
    int graN,graM,last[PTN];
    void GraphInit(){graM=0;for(int i=0;i<PTN;i++) last[i]=0;}
    void AddBscEdge(int u,int v,int w,int c){
        edge[++graM]=(Edge){u,v,w,c,last[u]};
        last[u]=graM;
    }
```

```
void AddNetEdge(int u,int v,int w,int c){
    AddBscEdge(u,v,w,c);AddBscEdge(v,u,0,-c);
}
int Un(int x){if(x%2==0) return x-1;else return x+1;}

int mxFlow,miCost,ST,ED;
int dis[PTN],isQ[PTN],pre[PTN];
int Q[10*PTN],hd,tl;
bool SPFA(){
    for(int i=1;i<=graN;i++) dis[i]=INF,isQ[i]=0;
    hd=1;tl=0;
    dis[ST]=0;isQ[ST]=1;Q[++tl]=ST;
    while(hd<=tl){
        int u=Q[hd++];isQ[u]=0;
        for(int i=last[u];i!=0;i=edge[i].nxt){
            int v=edge[i].v,w=edge[i].w,c=edge[i].c;
            if(w==0) continue;
            if(dis[v]>dis[u]+c){
                dis[v]=dis[u]+c;pre[v]=i;
                if(!isQ[v]){
                    isQ[v]=1;
                    Q[++tl]=v;
                }
            }
        }
    }
    if(dis[ED]>=INF) return 0;
    return 1;
}
void Adjust(){
    int dlt=INF;
    for(int v=ED;v!=ST;v=edge[pre[v]].u)
        dlt=min(dlt,edge[pre[v]].w);
    for(int v=ED;v!=ST;v=edge[pre[v]].u){
        edge[pre[v]].w-=dlt;
        edge[Un(pre[v])].w+=dlt;
    }
    mxFlow+=dlt;miCost+=dlt*dis[ED];
}
void EK(int st,int ed){
    ST=st,ED=ed;
    mxFlow=miCost=0;
```

```
        while(SPFA()) Adjust();
    }
}
namespace Tarjan{
    const ll PTN=1E6+5,EDN=2E6+5;
    ll N;
    struct Edge{ll u,v;bool w;ll nxt;};
    Edge edge[EDN];
    ll graM,last[PTN];
    void GraphInit(){graM=0;for(ll i=0;i<PTN;i++) last[i]=0;}
    void AddBscEdge(ll u,ll v,bool w){
        edge[++graM]=(Edge){u,v,w,last[u]};
        last[u]=graM;
    }
   ll bel[PTN],cN,rps[PTN]; //belong, number of components, representative vertax of the component
    ll dfn[PTN],low[PTN],dN;
    ll stk[PTN],tp;bool isI[PTN];
    void Tarjan(ll u){
        dfn[u]=low[u]=++dN;
        stk[++tp]=u;isI[u]=1;
        for(ll i=last[u];i!=0;i=edge[i].nxt){
            ll v=edge[i].v;
            if(isI[v]){
                low[u]=min(low[u],dfn[v]);
            }else if(!dfn[v]){
                Tarjan(v);
                low[u]=min(low[u],low[v]);
            }
        }
        if(dfn[u]==low[u]){
            rps[++cN]=u;ll t;
            do{
                t=stk[tp--];
                isI[t]=0;bel[t]=cN;
            }while(t!=u);
        }
    }
}
```