

A²P|²

1.imageio

1.1.imread()

读取图片并返回一个numpy数组

```
import imageio
image = imageio.imread(uri)# 文件对象或http地址, 图片的路径
```

2.keras

2.1.applications

2.1.1.inception_v3

2.1.1.1.InceptionV3()

InceptionV3的预训练模型

```
from keras.applications.inception_v3 import InceptionV3
model = InceptionV3(include_top,# 是否包含全连接的输出层
                    weights,# 权重, 可以是随机初始化, 也可以加载'imagenet'的权重, 或者
                    自定权重的路径
                    input_tensor)# 输入层, 需要使用keras.layers.Input()
```

2.1.2.resnet50

2.1.2.1.ResNet50()

ResNet50的预训练模型

```
from keras.applications.resnet50 import ResNet50
model = ResNet50(include_top,# 是否包含全连接的输出层
                 weights,# 权重, 可以是随机初始化, 也可以加载'imagenet'的权重, 或者自定
                 权重的路径
                 input_tensor)# 输入层, 需要使用keras.layers.Input()
```

2.1.3.xception

2.1.3.1.Xception()

Xception的预训练模型

```
from keras.applications.xception import Xception
model = Xception(include_top,# 是否包含全连接的输出层
                  weights,# 权重, 可以是随机初始化, 也可以加载'imagenet'的权重, 或者自定义
                  权重的路径
                  input_tensor)# 输入层, 需要使用keras.layers.Input()
```

2.2.layers

2.2.1.Add()

将多个层通过矩阵加法合并

```
from keras.layers import Add
layer = Add()(_Merge)# 相同形状的张量（层）列表
```

2.2.2.Concatenate()

连接输入的层

```
from keras.layers import Concatenate
layer = Concatenate(axis)(_Merge)
"""
axis 维度
_Merge 张量（层）列表
"""
```

2.2.3.Dense()

全连接层, 参看tf.keras.layers.Dense()

2.2.4.Dropout()

在训练阶段按照比例随机丢弃神经元, 参看tf.keras.layers.Dropout()

2.2.5.Flatten()

将输入展平, 参看tf.keras.layers.Flatten()

2.2.6.Input()

输入层

```
from keras.layers import Input
input_tensor = Input(shape)# 整数, 形状元组
```

2.3.models

2.3.1.Model()

keras自定义模型对象

```
from keras.models import Model
model = Model(inputs,# 输入层
              outputs)# 输出层
```

2.3.1.1.fit_generator()

生成批次训练数据，按批训练数据

```
model.fit_generator(generator,# 数据生成器, 比如ImageDataGenerator()
                    steps_per_epoch,# 整数, 每批次步数
                    epochs,# 整数, 轮数
                    verbose)# 日志显示模式 0=安静模型 1=进度条 2每轮显示
```

2.3.1.2.load_model()

```
model = load_model(filepath)# 文件路径
```

2.3.1.3.save()

将模型保存为SavedModel或者HDF5文件

```
model.save(filepath)# 保存路径
```

2.4.optimizers

2.4.1.Adam()

Adam优化器

```
from tensorflow.python.keras.optimizers import Adam
optimizer = Adam(lr)# 学习率
```

2.5.preprocessing

2.5.1.image

2.5.1.1.ImageDataGenerator()

对图片数据进行实时的数据增强类

```

from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
data_generator = ImageDataGenerator(rotation_range,# 整数, 随机旋转度数
                                   width_shift_range,# 浮点数, 水平偏移范围
                                   height_shift_range,# 浮点数, 垂直偏移范围
                                   shear_range,# 浮点数 (角度), 裁切角范围
                                   zoom_range,# 浮点数, 随机缩放倍数
                                   channel_shift_range,# 浮点数, 随机色彩通道移位
                                   fill_mode, # 填充模
                                   式, 'constant' 'nearest' 'reflect' 'wrap'
                                   horizontal_flip)# 布尔值, 水平随机翻转

```

2.5.1.1.1.flow_from_directory()

从给定路径读入数据并增强

```

data_generator.flow_from_directory(directory,# 路径
                                  target_size,# 元组, 调整后大小
                                  class_mode,# 返回标签数组类型, 默
                                  认'categorical'
                                  batch_size,# 整数, 批次大小, 默认32
                                  shuffle,# 布尔值, 打乱顺序
                                  interpolation)# 插值, 调整尺寸
                                  'nearest' 'bilinear' 'bicubic'

```

2.6.utils

2.6.1.multi_gpu_model()

多GPU并行训练模型

```

from keras.utils import multi_gpu_model
parallel_model = multi_gpu_model(model,# 模型
                                 gpus)# 整数 (大于等于2), 并行GPU数量

```

3.PIL

3.1.Image

3.1.1.fromarray()

从输入的图片返回一个数组

```

from PIL import Image
array = Image.fromarray(obj)# 图片对象

```

3.1.2.resize()

返回调整大小后的图像的副本

```
from PIL import Image
new_image = image.resize(size)# 有宽度和高度的二元组
```

4.protobuf

4.1.SerializeToString()

将protobuf数据转换为二进制字符串

```
# GraphDef就是一种protobuf
graphde.SerializeToString()
```

5.sklearn

5.1.linear_model

5.1.1.LogisticRegression()

构建一个对数几率回归模型

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
model = LogisticRegression()
```

5.1.1.1.fit()

以给定数据训练模型

```
model.fit(X,# 训练数据
          y,# 标签
          sample_weight)# 数组, 类别权重, 默认为None
```

5.1.1.2.predict()

生成预测结果

```
model.predict(X)# 测试数据
```

5.2.metrics

5.2.1.accuracy_score()

计算准确率

```
import sklearn
sklearn.metrics.accuracy_score(y_true,# 真实标签
                               y_pred,# 预测结果
                               sample_weight)# 数组, 类别权重, 默认为None
```

5.3.model_selection

5.3.1.cross_val_predict()

使用交叉验证法验证

```
import sklearn
sklearn.model_selection.cross_val_predict(estimator,# 训练的模型对象
                                          x,# 训练数据
                                          y,# 标签
                                          cv)# 整数, 划分数, 默认为3
```

5.3.2.LeaveOneOut()

使用留一法验证

```
import sklearn
LOO = sklearn.model_selection.LeaveOneOut() # 返回一个BaseCrossValidator对象
```

5.3.2.1.split()

按照具体BaseCrossValidator对象将数据划分为训练和测试集

```
LOO.split(X)# 训练数据
```

6.tensorflow r1.x

6.1.concats()

按某个维度连接多个张量

```
import tensorflow as tf
tensor_a = [[1, 2], [3, 4]]
tensor_b = [[5, 6], [7, 8]]
tensor_c = tf.concat(value=[tensor_a, tensor_b], axis=1, name="concat")
"""
value待合并的张量, axis按某个维度合并, name张量的名字
"""
```

6.2.ConfigProto()

用于配置会话的选项

```
import tensorflow as tf
tf.ConfigProto(gpu_option)# 配置显存
```

6.3.gfile

6.3.1.FastGFile()

没有线程锁的文件I/O封装器

```
import tensorflow as tf
fp = tf.gfile.FastGfile(name,# 保存名称
                        mode)# 模式, 默认'r'
```

6.4.global_variables()

返回默认会话中所有的全局变量

```
import tensorflow as tf
var = tf.global_variables()
```

6.5.global_variables_initializer()

初始化全局的变量

```
import tensorflow as tf
init = tf.global_variables_initializer()
```

6.6.GPUOptions()

使用GPU时对显存使用的控制选项

```
import tensorflow as tf
gpu_options = tf.GPUOptions(allow_growth)# 布尔值, 设置为True时, 显存按需分配
(tensorflow默认是占用全部显存)
```

6.7.GraphDef()

tensorflow的信息协议

```
import tensorflow as tf
graph_def = tf.GraphDef()
```

6.7.1.ParseFromString()

将序列化的数据转换成GraphDef

```
graph_def.ParseFromString(serialized)# 序列化数据, 数据流
```

6.8.import_graph_def()

将GraphDef实例导入默认的Graph计算图

```
import tensorflow as tf
tensor = tf.import_graph_def(graph_def,# graph_def实例
                             input_map,# 字典, 输入张量的名称和对应的张量
                             return_elements)# 字符串列表, 输出张量的名称
```

6.9.keras

6.9.1.layers

6.9.1.1.Conv1D()

1D卷积层 (例如时序卷积)

```
keras.layers.Conv1D(filters,# 整数, 卷积核的数量
                    kernel_size,# 整数, 卷积核的大小
                    strides,# 整数、或者列表或者元组, 滑动步长
                    padding,# 'same','valid','causal', 是否使用全零填充
                    data_format,# 'channels_first','channels_last' 数据格式CBHW或
BHWC
                    activation,# 'relu','sigmoid' 激活函数
                    use_bias,# 布尔值 是否使用偏置
                    kernel_initializer,# 权值初始化
                    bias_initializer)# 偏置项初始化
```

6.9.1.2.Dense()

全连接层

```
keras.layers.Dense(units,# 整数, 神经元数量
                   activation,# 'relu','sigmoid' 激活函数
                   use_bias,# 布尔值 是否使用偏置
                   kernel_initializer,# 权值初始化
                   bias_initializer)# 偏置项初始化
```

6.9.1.3.Dropout()

在训练阶段按照比例随机丢弃神经元

```
keras.layers.Dropout(rate)# 浮点数 推荐大于0.5
```


6.9.1.4.Flatten()

将输入展平，不影响批次大小

```
keras.layers.Flatten()
```

6.9.1.5.MaxPooling1D()

对时序数据进行最大池化

```
keras.layers.MaxPooling1D(pool_size,# 整数, 池化核数量
                             strides,# 整数、或者列表或者元组, 滑动步长
                             padding)# 'same' 'valid' 'causal', 是否使用全零填充
```

6.9.2.models

6.9.2.1.Sequential()

构建一个线性堆叠的网络模型，不兼容TensorFlow r1.*和r2版本以及原生keras，最简单和使用的基础模型，可以构造AlexNet、VGGNet一类的线性模型，Inception带有残差网络的无法构造

```
from tensorflow import keras
model = keras.models.Sequential()
```

6.9.2.1.1.add()

将一个具体的单层神经网络加入模型

```
# 一维卷积层
model.add(keras.layers.Conv1D(input_shape, filters, kernel_size, strides,
padding))
"""
input_shape只有第一层需要, filters卷积数, kernel_size卷积核大小, strides滑动步长,
padding是否全零填充
"""

# 全连接层
model.add(keras.layers.Dense(units, input_dim, activation))
"""
input_dim只有第一层需要, activation不填就是默认a(x)=x线性激活函数
"""

# Dropout层
model.add(keras.layers.Dropout(rate))

# Flatten层, 用于将卷积层和全连接层连接
model.add(keras.layers.Flatten())

# 一维最大池化层
model.add(keras.layers.MaxPooling1D(pool_size, strides, padding))
"""
pool_size池化核大小, strides滑动步长, padding是否全零填充
"""
```

6.9.2.1.2.compile()

用于配置训练模型

```
model.compile(optimizer,# 优化器
              loss,# 损失函数
              metrics)# 评估标准['accuracy']
```

6.9.2.1.3.evaluate()

在测试模式下返回损失值和准确率

```
model.evaluate(x,# 训练数据
              y,# 标签
              batch_size,# 整数, 批次大小, 默认32
              verbose)# 日志显示模式 0=安静模型 1=进度条 2每轮显示
```

6.9.2.1.4.fit()

以给定批次训练模型

```
history = model.fit(x,# 训练数据
                   y,# 标签
                   batch_size,# 整数, 批次大小, 默认32
                   epochs,# 整数, 轮数
                   verbose,# 日志显示模式 0=安静模型 1=进度条 2每轮显示
                   callbacks,# 回调函数
                   validation_split,# 浮点数, 验证集可以从训练集中划分
                   validation_data,# 元组(x,y) 验证集数据可以直接指定, 会直接覆盖
                   validation_split
                   shuffle)# 布尔值, 打乱数据
```

6.9.2.1.5.load_weights()

加载所有的神经网络层的参数

```
model.load_weights(filepath)# 检查点文件路径
```

6.9.2.1.6.predict()

生成预测结果

```
model.predict(x,# 测试数据
             batch_size,# 整数, 批次大小, 默认32
             verbose)# 日志显示模式 0=安静模型 1=进度条
```

6.9.2.1.7.summary()

查看模型的各层参数

```
model.summary()
```

6.10.nn

6.10.1.avg_pool()

均值池化层

```
import tensorflow as tf
tf.nn.avg_pool(value, # 输入张量
               ksize, # 整数, 池化核数量
               strides, # 整数、或者列表或者元组, 滑动步长
               padding, # 'SAME' 'VALID', 是否使用全零填充
               data_format="NHWC", # 数据格式, 默认"NHWC"
               name) # 名称
```

6.10.2.dropout()

在训练阶段按照比例随机丢弃神经元

```
import tensorflow as tf
tf.nn.dropout(x, # 输入张量
             keep_prob, # 保留概率
             name) # 整数
```

6.10.3.lrn()

局部响应归一化层(Local Response Normalization)

$$b_{x,y}^i = \frac{a_{x,y}^i}{\left(k + \alpha \sum_{j=\max(0, i-\frac{n}{2})}^{\min(N-1, i+\frac{n}{2})} (a_{x,y}^j)^2\right)^\beta}$$

其中 $a_{x,y}^i$ 是input, $\frac{n}{2}$ 是depth_radius, k 是bias, α 是alpha, β 是beta

AlexNet使用的一种类似Dropout的减少过拟合方法, 不改变size; 个人认为是一种类似于池化但不改变size大小的方法, 在采样半径下, 输入对输出的和的标准化

```
import tensorflow as tf
tf.nn.lrn(input, # 输入张量
         depth_radius, # 采样半径, 默认5
         bias, # 超参数, 默认1
         alpha, # 超参数, 默认1
         beta, # 超参数, 默认0.5
         name) # 名称
```

6.10.4.max_pool()

最大池化层

```
import tensorflow as tf
tf.nn.max_pool(value, # 输入张量
               ksize, # 整数, 池化核数量
               strides, # 整数、或者列表或者元组, 滑动步长
               padding, # 'SAME' 'VALID', 是否使用全零填充
               data_format="NHWC", # 数据格式, 默认"NHWC"
               name) # 名称
```

6.10.5.softmax()

softmax激活函数

```
import tensorflow as tf
tf.nn.softmax(logits) # 输入张量 (非空)
```

6.11.placeholder()

添加一个占位符

```
import tensorflow as tf
x = tf.placeholder(dtype, # 自负载数据类型
                  shape, # 张量形状
                  name) # 名称
```

6.12.python

6.12.1.framework

6.12.1.1.graph_util

6.12.1.1.1.convert_variables_to_constants

将计算图中的变量转换为常量

```
from tensorflow.python.framework.graph_util import
convert_variables_to_constants
output_graph = convert_variables_to_constants(sess, # 需要转换变量的会话
                                             input_graph_def, # 会话的graph_def
                                             对象
                                             output_node_names) # 字符串列表, 输出
                                             层的名称
```

6.13.saved_model

6.13.1.builder

6.13.1.1.SavedModelBuilder()

构建一个生成SavedModel的实例

```
from tensorflow.saved_model import builder
builder = builder.SavedModelBuilder(export_dir)# SavedModel的保存路径
```

6.13.1.1.1.add_meta_graph_and_variables()

添加图结构和变量信息

```
builder.add_meta_graph_and_variables(sess,# 会话
                                     tags,# 标签, 自定义
                                     signature_def_map)# 预测签名字典
```

6.13.1.1.2.save()

将SaveModel写入磁盘

```
builder.save()
```

6.13.2.loader

6.13.2.1.load()

从标签指定的SavedModel加载模型

```
import tensorflow as tf
tf.saved_model.loader.load(sess,# 模型还原到的会话
                           tags,# 字符串, 标签, 参见tf.saved_model.tag_constants
                           export_dir)# 待还原的SavedModel目录
```

6.13.3.signature_def_utils

6.13.3.1.predict_signature_def()

构建预测签名

```
from tensorflow.saved_model import signature_def_utils
signature = signature_def_utils.predict_signature_def(inputs,# 字典, 输入变量
                                                      outputs)# 字典, 输出变量
```

6.13.4.simple_save()

使用简单方法构建SavedModel用于服务器

```
from tensorflow.saved_model import simple_save
simple_save(session,# 会话
            export_dir,# SavedModel的保存目录
            inputs,# 字典, 输入变量
            outputs)# 字典, 输出变量
```

6.13.5.tag_constants

SaveModel的标签

```
from tensorflow.saved_model import tag_constants
tags = tag_constants.SERVING
"""
标签有TPU SERVING GPU TRAINING
"""
```

6.14.Session()

生成一个tensorflow的会话

```
import tensorflow as tf
sess = tf.Session(config)# 使用ConfigProto配置会话
```

6.14.1.close()

关闭当前会话

```
sess.close()
```

6.14.2.graph

6.14.2.1.get_tensor_by_name()

根据名称返回张量, 可以使用多个线程同时调用

```
sess.graph.get_tensor_by_name(name)# 张量的名称
```

6.14.3.run()

运行传入会话的操作, 返回结果张量

```
sess.run(fetches,# 待计算的操作 'Operation' 'Tensor'
          feed_dict# 输入的值, 默认为None)
```

6.15.split()

将张量按某个维度拆分成多个张量

```
import tensorflow as tf
tensor = [[1, 2, 5, 6], [3, 4, 7, 8]]
tensor_list = tf.split(value=tensor, num_or_size_splits=2, axis=1,
name="split")
"""
value需要拆分的张量, num_or_size_splits要拆分的数量, axis按某个维度拆分, name张量的名字
"""
```

6.16.train

6.16.1.AdamOptimizer()

Adam优化器

```
import tensorflow as tf
optimizer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate)# 学习率
```

6.16.2.GradientDescentOptimizer()

梯度下降优化器

```
import tensorflow as tf
optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate)# 学习率
```

6.16.3.latest_checkpoint()

查找最近的保存点文件

```
import tensorflow as tf
checkpoint = tf.train.latest_checkpoint(checkpoint_dir)# 保存点路径
```

6.16.3.Saver()

生成用于保存和还原计算图的实例

```
import tensorflow as tf
saver = tf.train.Saver(var_list)
# 将被保存和恢复的变量列表或者变量字典, 默认为None (保存全部)
```

6.16.3.1.restore()

恢复保存的变量

```
saver.restore(sess,# 会话, eager模式为None
save_path)# 检查点文件的路径
```

6.17.variable_scope()

用于定义变量操作的上下文管理器

```
import tensorflow as tf
with tf.variable_scope(name_or_scope):# 字符串, 作用域
```

7.tensorflow.js@0.x

7.1.dispose()

手动释放显存, 推荐使用tf.tidy()

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const t = tf.tensor([1, 2]);
t.dispose();
```

7.2.fromPixels()

从一张图像创建一个三维张量

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const image = tf.fromPixels(pixels, numChannels);
/*
pixels 输入图像
numChannels 输入图像的通道数 (可选)
*/
```

7.3.image

7.3.1.resizeBilinear()

使用双线性法改变图片的尺寸

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const resized = tf.image.resizeBilinear(images, size, alignCorners);
/*
images 输入图像的张量 tf.Tensor3D|tf.Tensor4D|TypedArray|Array
size 改变后尺寸 [number, number]
alignCorners 布尔值, 对齐角落 (可选)
*/
```

7.4.layers

7.4.1.dense()

全连接层


```
tf.layers.dense({units, activation, inputShape});
/*
units 整数, 神经元数量
activation 激活函数 relu|'sigmoid'|'softmax'|'tanh'
inputShape 此参数只在模型第一层使用
*/
```

7.5.loadFrozenModel()

通过url加载固化的模型（异步执行）

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
var cmodel;
tf.loadFrozenModel(modelUrl, weightsManifestUrl).then((model) => {cmodel =
model;});
/*
modelUrl pb模型的url
weightsManifestUrl json权重的url（可选）
*/
```

7.6.scalar()

创建一个标量（tf.tensor()可替代）

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const s = tf.scalar(value, dtype);
/*
value 标量的值 number|boolean|string|Uint8Array
dtype 数据类型（可选） 'float32'|'int32'|'bool'|'complex64'|'string'
*/
```

7.7.sequential()

构建一个线性堆叠的网络模型，模型拓扑是简单的层“堆栈”，没有分支或跳过。

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const model = tf.sequential(tf.layers.dense({}));
```

7.7.1.add()

将一个具体的单层神经网络加入模型

```
// 全连接层
model.add(tf.layers.dense({units, activation, inputShape}));
```

7.7.2.compile()

用于配置训练模型

```
model.compile(args); // args 配置参数包括optimizer、loss、metrics
```

7.7.3.fit()

以给定批次训练模型

```
model.fit(x, y, args);  
/*  
x 训练数据  
y 标签  
args(可选) batchSize 批次大小, 默认32  
      epochs 训练轮数  
      verbose 日志显示模式 0=安静模型 1=进度条 2每轮显示, 默认1  
      callbacks 回调  
      validationSplit 浮点数, 验证集可以从训练集中划分  
      validationData 元组[x,y] 验证集数据可以直接指定, 会直接覆盖validationSplit  
*/
```

7.7.4.predict()

生成预测结果

```
model.predict(x); // 测试数据, 需要是张量或者张量数组
```

7.7.5.summary()

查看模型的各层参数

```
model.summary();
```

7.8.ones()

创建一个元素值全为一的张量

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';  
const t = tf.ones(shape, dtype);  
/*  
shape 张量的形状  
dtype 数据类型 (可选) 'float32' | 'int32' | 'bool' | 'complex64' | 'string'  
*/
```

7.9.tensor()

创建一个张量, 注意张量的值一经创建不可改变

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const t = tf.tensor(values, shape, dtype);
/*
values 张量的值
shape 张量的形状 (可选)
dtype 数据类型 (可选) 'float32' | 'int32' | 'bool' | 'complex64' | 'string'
*/
```

7.9.1.dataSync()

同步数据，此时阻塞线程直到同步完成

```
const new_t = t.dataSync();
```

7.9.2.expandDims()

增加张量的维度

```
t.expandDims(axis); // 维度 (可选)
```

7.9.3.toFloat()

将张量的数据类型转换为float32

```
t.toFloat();
```

7.10.tensor1d()

创建一个一维张量 (tf.tensor()可替代)

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const t = tf.tensor1d(values, dtype);
/*
values 张量的值
dtype 数据类型 (可选) 'float32' | 'int32' | 'bool' | 'complex64' | 'string'
*/
```

7.11.tensor2d()

创建一个二维张量 (tf.tensor()可替代)

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const t = tf.tensor2d(values, dtype);
/*
values 张量的值
dtype 数据类型 (可选) 'float32' | 'int32' | 'bool' | 'complex64' | 'string'
*/
```

7.12.tidy()

执行传入的函数后，自动清除除返回值以外的系统分配的所有的中间张量，防止内存泄露

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const result = tf.tidy(fn); // 传入一个箭头函数
```

7.13.train

7.13.1adam()

Adam优化器

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
optimizer = tf.train.adam(learningRate); // 学习率
```

7.14.variable()

创建一个变量

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const v = tf.variable(initialValue, trainable, name, dtype);
/*
initialValue 初始值，必须是一个tf.Tensor
trainable 可训练的 (可选) 'bool'
name 名称 (可选)
dtype 数据类型 (可选) 'float32' | 'int32' | 'bool' | 'complex64' | 'string'
*/
```

7.14.1.assign()

给变量赋予新值

```
v.assign(newValue); // newValue 新值，必须是一个tf.Tensor
```

7.14.2.print()

输出变量的值在控制台

```
v.print();
```

7.15.zeros()

创建一个元素值全为零的张量

```
import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
const t = tf.zeros(shape, dtype);
/*
shape 张量的形状
dtype 数据类型（可选） 'float32' | 'int32' | 'bool' | 'complex64' | 'string'
*/
```

8.matplotlib

8.1.pyplot

8.1.1.plot()

绘制函数

```
import matplotlib
matplotlib.pyplot.plot(x, # 自变量的值
                       y) # 因变量的值
```

8.1.2.scatter()

绘制散点图

```
import matplotlib
matplotlib.pyplot.scatter(x, # x轴数据
                          y) # y轴数据
```

8.1.3.show()

显示图像

9.numpy

9.1.argmax()

返回最大值的索引

```
import numpy as np
a = [1, 2, 3]
max = np.argmax(a) # 输入可以是lists, tuples, ndarrays
```

9.2.asarray()

将输入转化为ndarray

```
import numpy as np
a = [[1, 2, 3]]
a = np.asarray(a, # 输入可以是lists, tuples, ndarrays
               dtype)# 数据类型, 可选
```

9.3.astype()

强制转换成新的数据类型

```
import numpy as np
a = [1.0, 2.0]
new_a = a.astype(dtype)# 数据类型
```

9.4.expand_dims()

增加ndarray的维度

```
import numpy as np
a = [[1, 2], [3, 4]]
a = np.expand_dims(a, # 输入可以是lists, tuples, ndarrays
                   axis)# 维度
```

9.5.linspace()

生成一个等差数列

```
import numpy as np
a = np.linspace(start, # 序列的起始值
                stop, # 序列的结束值
                num)# 生成样本数, 默认50
```

9.6.load()

从.npy或者.npz文件中加载数组

```
import numpy as np
np.load(file, # 文件路径
        allow_pickle, # 使用pickle, 默认False
        encoding)# 编码格式, 默认ASCII
```

9.7.mat()

从列表或者数组生成一个矩阵对象

```
import numpy as np
a = [[1, 2, 3]]
a = np.mat(a)
```

9.8.matmul()

矩阵乘法

```
import numpy as np
a1 = [[1, 2, 3]]
a2 = [[1], [2], [3]]
a = np.matmul(a1, a2)
```

9.9.mean()

按照指定的维度计算算术平均值

```
import numpy as np
np.mean(a, # 待计算均值的列表、矩阵
        axis)# 维度
```

9.10.transpose()

对矩阵进行转置

```
import numpy as np
a = [[1, 2], [3, 4]]
a_t = np.transpose(a)
```

9.11.reshape()

在不改变数据内容的情况下，改变数据形状

```
import numpy as np
a = [1, 2, 3, 4]
a = np.asarray(a)
a.reshape((2, 2))# 将a转换成2行2列的二维数组
b = [[1, 2], [3, 4]]
b = np.asarray(b)
b = b.reshape((-1, 2, 1))# 第一个为-1，将按照后面的输入增加一个维度
```

9.12.split()

将张量按某个维度拆分成多个张量

```
import numpy as np
tensor = np.asarray([[1, 2, 5, 6], [3, 4, 7, 8]])
tensor_list = np.split(ary=tensor, # 需要拆分的张量
                        indices_or_sections=2, # 要拆分的数量
                        axis=1) # axis按某个维度拆分
```

10.pandas

10.1.DataFrame()

将其他数据格式转换为DataFrame

```
import pandas as pd
df = {'index': [0, 1, 2], 'value': [1, 2, 3]}
df = pd.DataFrame(df)
```

10.1.1.replace()

新值替换旧值

```
df.replace(to_replace, # 旧值
           value, # 新值
           inplace) # 布尔值, 默认False, 修改源文件
```

10.2.read_csv()

读取csv文件, 返回一个DataFrame对象

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv(filepath_or_buffer, # 文件或者缓冲区路径
                  header) # 列名, 默认是0, 否则是None
```

10.3.to_csv()

将DataFrame生成csv文件

```
import pandas as pd
df.to_csv(path_or_buf, # 保存的文件和路径
           header, # 列名, 默认是True
           index, # 索引, 默认是True
           encoding) # 编码方式, 默认是'utf-8'
```