搭建Vue.js前端项目

搭建Vue.js前端项目

- 一、新建初始化Vuels项目
 - 1、下载webstorm安装
 - 2、安装nodejs
 - 3、初始化vueJS项目
 - 4、添加各种需要依赖的组件
 - 5、设置ESLINT
 - 6、安装项目所需依赖
 - 7、修改webpack.base.conf.js
 - 8、启动项目
- 二、如何导入已存在的vueJs的项目,以【paascloud-admin-web】为例
 - 1、打开webstorm导入项目
 - 2、打开Terminal窗口,快捷键;【Alt+F12】
 - 3、输入: npm install
 - 4、运行: npm start 或npm run dev
 - 5、访问: http://dev-admin.paascloud.net:80

问题:

1、 please specify path to 'eslint' package

一、新建初始化VueJs项目

1、下载webstorm安装

• 百度搜索: webstorm

2、安装nodejs

• 运行: node -v

3、初始化vueJS项目

4、添加各种需要依赖的组件

```
1 | $ cnpm install -S axios
2 | $ cnpm install -S crypto-js
```

```
3  $ cnpm install -s echarts
4  $ cnpm install -s element-ui
5  $ cnpm install -s font-awesome
6  $ cnpm install -s js-cookie
7  $ cnpm install -s node-sass
8  $ cnpm install -s nprogress
9  $ cnpm install -s qs
10  $ cnpm install -s sass-loader
11  $ cnpm install -s store.js
12  $ cnpm install -s vuex
13  $ cnpm install -s vuex
14  $ cnpm install -s vue-awesome-swiper
15  $ cnpm install -s vue-infinite-scroll
16  $ cnpm install -s vue-lazyload
```


5、设置ESLINT

• 全局安装Eslint:

```
1 | npm install -g eslint

1 | eslint --init
```

选择:



选择ESlint package: E:\Program Files\nodejs\node_modules\eslint

```
1
    $ vi .editorconfig
    indent_size = 4
 3
   $ vi .eslintrc.js
   globals: {
 4
        "$": true
 5
    },
 6
 7
    'rules': {
        'no-debugger': process.env.NODE_ENV === 'production' ? 2 : 0,
 8
          'semi' : ['error','always'],
9
10
          'indent': [2, 4, { 'SwitchCase': 1 }],
          'space-before-function-paren': 0,
11
12
          '$': 0 // 0关闭 1警告 2错误
13
14
      注意 这里需要修改src 下的文件以分号结尾
15
      src/App.vue
16
      src/router/index.js
17
      src/components/Hello.vue
18
      src/main.js
```

6、安装项目所需依赖

建议 先创建 node_modules 这个文件夹 然后添加到excluded选项下 否则webstorm构建项目容易卡死

7、修改webpack.base.conf.js

```
'src': resolve('src'),
1
2
         'assets': resolve('src/assets'),
3
         'components': resolve('src/components'),
4
         'views': resolve('src/views'),
5
         'store': resolve('src/store'),
         'mixins': resolve('src/mixins'),
6
7
         'util': resolve('src/util'),
8
         'filters': resolve('src/filters')
```

8、启动项目

```
1 $ npm run dev
2 访问 http://localhost:8080/ 看见久违的Hello world 项目第一步 搭建成功
```

二、如何导入已存在的vueJs的项目,以【paascloud-adminweb】为例

1、打开webstorm导入项目

open-->

2、打开Terminal窗口,快捷键;【Alt+F12】

3、输入: npm install

• 安装所有node_modules

```
paascloud-admin-web [E:\webstormspace\paascloud-admin-web] - ...\index.html [paascloud-admin-web] - WebStorm
<u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>V</u>iew <u>N</u>avigate <u>C</u>ode <u>R</u>efactor R<u>u</u>n <u>T</u>ools VC<u>S</u> <u>W</u>indow <u>H</u>elp
<!DOCTYPE html>
  ▼ l build
      📇 build.js
                                                          <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0</pre>
       dev-client.js
                                                          <title>paascloud-admin-web</title>
       🟭 dev-server.js
      # utils.js
      ue-loader.conf.js
                                                        </body>
       # webpack.dev.conf.js
                                                     </html>
      🏭 webpack.prod.conf.js
  ▶ mode_modules library root
  statio
    .babelro
    # .editorconfig
    📳 .gitignore
    版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
    E:\webstormspace\paascloud-admin-web>npm install
                             ] \ fetchMetadata: sill install loadAllDepsIntoIdealTree
 🔲 ESLint is enabled: 'eslint' is listed in package.json. // Disable ESLint (9 minutes ago
```

4、运行:npm start 或npm run dev

```
Run: start ×

90% chunk assets processing
91% additional chunk assets processing
94% asset optimization
95% emitting DONE Compiled successfully in 12027ms08:59:19

T Your application is running here: http://dev-admin.paascloud.net:80
```

5、访问: http://dev-admin.paascloud.net:80

问题:

1. please specify path to 'eslint' package

解答连接:1、https://blog.csdn.net/qq_39108466/article/details/79524258