

第四篇检测卷合集（共5套）

合并说明：以下5套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】来源：检测题/第16讲-检测卷.md

第16讲检测卷：端壁三涡系与非轴对称端壁优化（论文03）

覆盖范围：第16讲全文。本卷不涉及第17讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第16讲-答案与评分》核对。核心结论：马蹄涡/通道涡/分离涡决定端壁流动传热；全端壁造型（前缘斜坡削弱马蹄涡 + 叶间NEC削弱横向流）经三次单目标优化揭示机理；前缘凸起与吸力侧后段凹陷为共赢组合；FC-Opt单项突出但气动受损。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

- 一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）
1. 端壁成为"最热、最难冷却、最易被忽略"区域的三条原因是（）
- A. 主流温度最高、二次流最复杂、冷却最难布置（封严冷气被通道涡卷走） B. 网格最密、残差最大、耗时最长 C. 叶片最长、转速最高、离心力最大 D. 实验最贵、传感器最少、数据最缺
2. 马蹄涡（HV）两分支的行为是（）
- A. HVPS横穿叶道并被卷入通道涡、强化通道涡，前缘-端壁交界极难冷却；HVSS紧贴吸力面移动 B. 两分支均迅速耗散 C. 两分支均附着于压力面 D. 两分支合成叶尖泄漏涡
3. 通道涡（PV）的供能与危害是（）
- A. 由PS→SS强横向流供能；卷吸HVPS不断增强；把冷气扫向吸力侧、破坏气膜覆盖 B. 由主流加速供能；增强气膜覆盖 C. 由冷气射流供能；降低换热系数 D. 无危害，可忽略
4. 三个目标函数是（）
- A. AD：min全通道总压损失系数；FC：max前半段面平均气膜效率；H T：min全端壁面平均换热系数 B. 三者均为效率最大化 C. 三者均为损失最小化 D. 仅气动单目标
5. 气膜效率只统计前半段端壁的原因是（）
- A. 后半段无测点 B. 通道涡卷吸作用下封严冷气仅能覆盖前半段端壁 C. 前半段计算更快 D. 后半段不需要冷却
6. "全端壁造型"相对传统NEC的增量是（）
- A. 传统NEC仅针对横向流（叶间造型）；本文增加前缘附近斜坡状（ramp-like）几何以削弱马蹄涡 B. 取消叶间造型 C. 仅增加冷气流 D. 改用平板端壁
7. 参数化与优化设置是（）
- A. 前段5参数+后段8参数=13参数；优化其中11个（ $L_0=0.1C_{ax}$ 、 $L_1=0.15C_{ax}$ 固定）；Kriging+EGO；73样本（67+6EI）；MFR=1.0% B. 93参数全优化 C. 5参数；NSGA-II；200样本 D. 无参数化，直接拓扑优化
8. 三个最优设计的"性格"（MFR=1.0%）是（）
- A. AD-Opt全面改善（损失-4.4%、气膜可达+50%）；HT-Opt全面改善且原文判定最理想（换热-8.3%）；FC-Opt单项突出（气膜+65.2%）但损失略升、换热无改善 B. 三者性能完全相同 C. FC-Opt为最理想方案 D. AD-Opt气膜下降
9. 最有价值的设计准则是（）
- A. 前缘凸起（削弱马蹄涡）+ 吸力侧后段凹陷（削弱横向流）为共赢组合；吸力面中部凸起气膜好但付气动代价 B. 全端壁一律凸起 C. 全端壁一律凹陷 D. 保持平板端壁
10. 本文"三次单目标而非一次多目标"的方法论理由是（）
- A. 多目标优化器不可用 B. 排除三目标相互影响、清晰揭示机理——优化为提取代表性样本的工具，而非最终目的 [§ 3.3] C. 单目标计算更快 D. 目标间无冲突

- 二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）
11. 关于涡系机理，表述正确的有（）
- A. HVPS被卷入通道涡并强化之；Q准则涡核轨迹可视化 [§ 4.2] B. 通道涡把冷气扫向吸力侧，破坏气膜覆盖 C. 分离涡位于封严缝下游（冷气先分离再附着），影响冷气初期铺展 D. 端壁本质：三涡把热气按向壁面、把冷气掀离壁面
12. 关于数值设置，表述正确的有（）
- A. 基准源自Papa等[2]大转角叶片公开实验几何；封严缝倾角45°、宽4.00mm、长25.50mm、位置12.96mm B. $Re_{exit}=600,000$ 、 $Ma_{in}=0.045$ 、 $Ma_{exit}=0.14$ ；冷气/主流总温298.15/308.15K C. NUMECA多块结构网格O型拓扑，>430万无关、最终490万；CFX 14.5稳态RANS D. 每个设计两次CFD：绝热壁算 η 、恒热流 $q_w=1000W/m^2$ 算h
13. 根据本讲 § 6，属于本文方法局限性的有（）
- A. 优化仅在MFR=1.0%下进行，0.5%/1.5%仅为外推验证 B. 11维仅73样本（6个EI加点），Kriging可靠性存疑 C. 最优设计无实验验证；气动热两次独立仿真而非CHT；无Pareto权衡曲面 D. 已在多吹风比下完成多目标优化并经实验验证

- 三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）
14. Z坐标为正对应凸面、为负对应凹面；后段8控制点中中间4个可沿展向移动、首尾各2点固定保光顺。（）
15. FC-Opt在MFR=0.5%/1.0%/1.5%下的气膜效率提升分别为+8.3%/+65.2%/+25.1%。（）
16. AD-Opt与HT-Opt的共同区别性特征为吸力侧后段凹陷：降低横向压力梯度→削弱横向流与通道涡→损失与换热同步下降。（）
17. FC-Opt的区别性特征为吸力面中部凸起：加速冷气贴附端壁、增强前端壁覆盖，代价为气动性能受损。（）
18. 三个最优设计的共同点为前缘附近斜坡状凸起；原文指出前缘凸型对三项指标均有利。（）

- 四、简答题（共 15 分）
19. (8分) 请完整阐述端壁三涡系（马蹄/通道/分离）：每者的来源、行为与危害，并以一句话概括端壁问题的本质。
20. (7分) 请阐述"优化作为研究工具"：本文为何做三次单目标而非多目标？该定位与第13讲（SHAP）意识何处相通？付出了何种代价（最佳折中未找到）？

- 五、计算分析题（共 15 分）
21. 数据：AD-Opt损失-3.9/-4.4/-4.0（0.5/1.0/1.5%）；FC-Opt气膜+8.3/+65.2/+25.1；HT-Opt换热-3.4/-8.3/-4.4；73样本/11维。
- （1）（5分）计算AD-Opt在三个MFR下损失降幅的均值与极差；计算FC-Opt气膜提升在1.0%相对0.5%的倍数（65.2/8.3）。并说明：为何1.0%下各指标多为最优（联系优化工况）？（2）（5分）计算样本/维比率（73/11）；对照第13讲（3.8/维），评价本讲样本稀疏程度及其对Kriging可靠性的影响。（3）（5分）某引用称"FC-Opt为最理想方案（气膜+65.2%）"。请指出该表述的两处错误（最理想判定归属/单项突出代价），并给出规范表述。

- 六、情景论述题（共 15 分）
22. 某涡轮端壁冷却设计中，团队仅考核中径截面气膜覆盖率（报表95%），试车后角区烧蚀超标；有人提议"全端壁加厚冷气（MFR翻倍）"。请予以辨析并给出方案（150~250字），要求：-（a）诊断：中径报表≠角区灭火——三涡（马蹄/通道/角）将热燃气卷回角区，角区留白未被点名；-（b）评估"MFR翻倍"：冷气为抽气账单（吃循环效率）；过量冷气可致射流掀起、掺混损失上升——MFR是账单而非越大越好；-（c）给出NEC方案：前缘斜坡（削弱马蹄涡）+ 吸力侧后段凹陷（削弱横向流）；气膜点名覆盖角区；以前缘凸起+后段凹陷共赢组合为起点；-（d）诚实声明：优化结论限MFR=1.0%（余为外推）；最优设计无实验验证；最佳折中须补Pareto。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第8题是否区分了"最理想（HT-Opt）"与"单项突出（FC-Opt）"？
 - ☐ 第21题（3）是否纠正了"FC-Opt最理想"误读？
 - ☐ 第22题是否覆盖了（a）(b)(c)(d)四个得分点？
 - ☐ 是否能默写三祸名片（来源/行为/危害）？
- 完成后请对照《第16讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第17讲；80分以下建议重读§2（三祸）与§5（结果与机理）。

【钉】来源：检测题/第17讲-检测卷.md

第17讲检测卷：跨声速NAE风洞实验——工况绑定的硬通货（论文09）

覆盖范围：第17讲全文。本卷不涉及第18讲及后续内容。满分100分，建议用时30分钟。请独立完成后对照《第17讲-答案与评分》核对。核心结论：出口 $Ma=0.8$ 下NAE使面平均总压损失系数降低14.0%（实测单点，不可泛化）；机理链为降载→降横向梯度→抑通道涡；一切百分比须绑定工况；本地仅摘要，方法细节一律留白。

建议时间分配：一、单选8分钟；二、多选4分钟；三、判断3分钟；四、简答6分钟；五、计算分析5分钟；六、情景论述4分钟。

一、单项选择题（每题3分，共30分。每题只有一个正确答案）

1. 核心量化收益的规范表述是（）
A. 出口马赫数0.8时，NAE使面平均总压损失系数降低14.0%（该工况单点实测值，不可泛化为全工况结论）[原文P09摘要] B. NAE降损14.0%（全工况通用） C. NAE降损40% D. NAE使效率提升14.0%
2. 实验覆盖的工况范围是（）
A. 出口马赫数0.6–0.95的跨声速区间 B. 仅 $Ma=0.8$ 单点 C. 低速不可压 D. 超声速 $Ma>1.5$
3. 跨声速NAE研究困难的原因是（）
A. 风洞噪声太大 B. 存在激波，激波与端壁二次流相互作用，流动结构比低速复杂得多——此前相对薄弱区间 C. 跨声速无二次流 D. 传感器无法工作
4. 横向压力梯度的形成与危害是（）
A. PS高压/SS低压→端壁流体横流；给通道涡持续供能+把冷气掀向吸力侧破坏覆盖 B. 轴向压力梯度过大导致分离 C. 径向梯度导致叶尖泄漏 D. 无危害
5. 摘要可确认的实验骨架不包括（）
A. 环形叶栅跨声速气动实验台；NAE+轴对称基准两模型 B. Ma 0.6–0.95测损失/流场结构/端壁前后静压；油流显示；对比量化+机理 C. 实验台具体尺寸、测点布置、不确定度分析 D. 以上A、B均为摘要可确认内容
6. 载荷重分布发现（③）的准确内容是（）
A. 沿10%叶高截面，NAE在轴向弦长20%–60%区间内降低了压力载荷 B. 全叶高载荷均匀提升 C. 前缘载荷增大 D. 尾缘载荷不变
7. 油流可视化证据（⑥）显示（）
A. NAE通道内流动轨迹更贴近压力侧，有效抑制通道涡增长 B. 轨迹更贴近吸力侧 C. 通道涡显著增强 D. 流动完全分离
8. 完整因果链是（）
A. 轴向弦长20%–60%降载 → 横向梯度减小 → 横向流减弱 → 通道涡长不大 → 二次流损失下降 → $Ma=0.8$ 损失系数降14.0% B. 增大载荷 → 增强通道涡 → 损失下降 C. 提高马赫数 → 消除激波 → 损失下降 D. 增加冷气 → 损失下降
9. 本文在全集中的独特地位是（）
A. 唯一以风洞实验为主要手段——给前面所有数值结论提供现实检验 B. 样本量最大 C. 网格最密 D. 引用次数最多
10. 本地证据与写作边界是（）

A. A级全文；可写全部细节 B. B级（仅摘要1,566字符；正文/图表/方法细节未获取）：不写台架尺寸、测点、不确定度、几何参数、造型方法——宁留白不编造 C. C级；无摘要 D. 无任何证据

二、多项选择题（每题5分，共15分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于静压分布发现（①②），表述正确的有（）
A. NAE与基准在端壁前后的静压分布相对接近 B. NAE在叶栅后方的端壁静压低于基准 C. NAE在全场静压均高于基准 D. 静压分布无差异
12. 关于仿真-实验"三问契约"，表述正确的有（）
A. 问工况：仿真答计算 $Ma/Re/$ 攻角，实验答实测 $Ma/Re/$ 攻角 B. 问重复：仿真答网格/模型不确定度，实验答重复次数与带宽 C. 问定义：仿真答损失后处理定义，实验答探针与损失定义 D. 契约不成立时仍可上墙"降损xx%"
13. 根据本讲§6，可基于摘要提出的质疑有（）
A. 仅摘要无法评估实验质量（不确定度/重复/探针/数据处理未知） B. 单 Ma 点：无0.6–0.95全区间曲线，激波移动可致收益非单调 C. 造型方法未公开难复现；未报气膜/换热；仅测一NAE设计无敏感性 D. 实验数据已充分公开，可直接复现

三、判断题（每题2分，共10分。正确打√，错误打×）

14. 与第16讲（论文03）CFD结论相互印证：两篇均指向"削弱横向流/通道涡为NAE气动收益来源"。（）
15. 合法周会标题为："在出口 $Ma=0.8$ 下，非轴对称端壁NAE使面平均总压损失系数相对轴对称基准降低14.0%（[原文P09摘要]）。"（）
16. "跨声速全面优于轴对称"属非法模板：无全区间收益曲线支撑。（）
17. 作者栏未获取（本地仅摘要HTML），本讲不做推测；旧版6.1关于本文的量化条目均已删除。（）
18. 实验数据是标定CFD与AI预测模型（TNO/P-ResUNet）的金标准；完整数据将成稀缺验证集。（）

四、简答题（共15分）

19. (8分) 请完整复述NAE降损因果链（③→④→⑤→⑥）：自"轴向弦长20%–60%降载"起，经横向梯度/横向流/通道涡，至" $Ma=0.8$ 降14.0%"，并说明油流证据在该链条中的位置与作用。
20. (7分) 请阐述"百分比必须绑定工况"：写出合法标题模板与本讲标准答案，列举三种非法模板并说明各违反了何种证据纪律。

五、计算分析题（共15分）

21. 数据： $Ma=0.8$ 降14.0%（单点）；范围0.6–0.95；摘要1,566字符；第16讲AD-Opt损失–4.4%（ $MFR=1.0\%$ ，CFD）。
(1) (5分) 某引用称"NAE在跨声速全工况降损14.0%"。请指出该表述的两处错误（单点泛化/全区间曲线缺失），并给出规范表述。
(2) (5分) 比较14.0%（本讲）与–4.4%（第16讲）：二者在手段（实验/CFD）、对象（跨声速转子/大转角叶栅+封严冷气）、工况绑定上有什么不同？能否直接比较大小？为什么？
(3) (5分) 设基准损失系数为0.050，计算NAE在 $Ma=0.8$ 下的损失系数（保留4位小数）；并说明：脱离"面平均总压损失系数"定义谈14.0%会有何风险？

六、情景论述题（共15分）

22. 某周会上，仿真组展示NAE优化云图并宣布"降损14%"，实验组追问三问（ $Ma/$ 重复/损失定义）均无答案，会议仍将"NAE降损14%"写入纪要标题。请予以纠正（150~250字），要求：
(a) 指出错误：裸百分比无工况绑定，属非法模板、过度承诺；
(b) 执行三问契约： Ma 多少？重复几次（仿真网格不确定度/实验重复带宽）？损失定义是否对齐（后处理vs探针）？
(c) 给出合法标题：套用模板——工况+构型+指标+基准+数字+来源；
(d) 诚实声明：14.0%为 $Ma=0.8$ 单点实测（[原文P09摘要]），他 Ma 无数据；本地仅摘要，台架/测点/不确定度留白；云图未过三问前只是海报。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第1题是否坚持了"单点实测、不可泛化"？

- 第21题（2）是否拒绝了跨手段直接比大小？
 - 第22题是否覆盖了（a）（b）（c）（d）四个得分点？
 - 是否能背诵因果链朗读版？
- 完成后请对照《第17讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第18讲；80分以下建议重读§4（实验骨架）与§5（六发现与因果链）。

【钉】来源：检测题/第18讲-检测卷.md

第18讲检测卷：叶尖气热优化——FFD凹槽与脆净收益（论文10）

覆盖范围：第18讲全文。本卷不涉及第19讲及后续内容。满分100分，建议用时30分钟。请独立完成后对照《第18讲-答案与评分》核对。核心结论：叶尖三难（泄漏/刮摩/热负荷）须同时记账；FFD凹槽以高自由度与光顺性优化级效率（+0.42%），叶尖换热为约束；换热“前降后升”致净收益脆弱，参数扰动可致翻转。

建议时间分配：一、单选8分钟；二、多选4分钟；三、判断3分钟；四、简答6分钟；五、计算分析5分钟；六、情景论述4分钟。

一、单项选择题（每题3分，共30分。每题只有一个正确答案）

1. 叶尖必须留间隙的原因与代价是（）
- A. 转子高速旋转+叶片热伸长/离心拉伸，顶死则刮擦机匣；留缝则PS高压气体泄漏至SS，形成泄漏流与泄漏涡 B. 加工精度不够 C. 为安装传感器 D. 为减轻重量
2. 叶尖泄漏流的双重恶果是（）
- A. 气动：泄漏流未做功即损失，并卷起泄漏涡与通道涡干涉；热学：刮擦涡与高速射流使叶尖成最易烧穿部位之一 B. 仅增加噪声 C. 仅增加振动 D. 无恶果
3. 三种叶尖方案的对照是（）
- A. 凹槽（围墙挡漏，但墙换热恶劣易烧）/小翼（气动可好，但强度加工贵、自由度受限）/FFD凹槽（高自由度+更光顺）〔摘要〕 B. 三者完全相同 C. 小翼最优，无须FFD D. 凹槽无任何缺点
4. 光顺性在叶尖设计中重要的工程原因是（）
- A. 美观 B. 叶尖流动极度敏感，不光滑几何在CFD中产生虚假分离、在工程上造成局部热斑 C. 降低加工成本 D. 提高转速
5. 本文优化问题的结构是（）
- A. 主目标级效率+约束叶尖换热水平+“先进多变量优化算法”驱动（具体算法摘要未述）+自动化气热框架 B. 双目标Pareto优化 C. 无约束单目标 D. 仅优化换热
6. “约束思维”的含义是（）
- A. 先保证不烧穿，再榨效率——换热为约束而非第二目标 B. 忽略换热 C. 忽略效率 D. 约束越多越好
7. 核心量化结果是（）
- A. 级效率提升0.42%（作者自述“significantly enhances”）+叶尖换热略有降低（slightly，无数值）〔摘要〕 B. 级效率提升42% C. 换热降低42% D. 效率与换热均大幅改善且有完整数值
8. 气动机理（①）归因于（）
- A. 刮擦涡、叶尖泄漏涡、上部通道涡的改变及其相互作用〔摘要〕 B. 仅泄漏涡减弱 C. 激波消除 D. 主流加速
9. 换热“前降后升”（②）的内容是（）
- A. 吸力侧泄漏流减少→前部换热降；泄漏流完全再附着→中后部换热升；净效果“略降” B. 全叶尖换热均匀下降 C. 全叶尖换热均匀上升 D. 换热无变化
10. FFD在本全集的三重身份是（）
- A. 论文08/17中为生成模型解码器输出层（光顺）/传统基线（被打败）/本文中为叶尖造型主角 B. 三处均为配角 C. 三处均为主角 D. 仅本文出现

- 二、多项选择题（每题5分，共15分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）
11. 关于“净收益脆弱”，表述正确的有（）
- A. 前部降热与中后部升温空间对冲，净“略降”说明前收益仅勉强压过后恶化 B. 设计点处临界状态，参数稍变净收益可翻转为净恶化 C. 0.42%须与“换热略降无幅度、前降后升、间隙随热/离心变”邻接阅读 D. 净收益稳固，无须鲁棒验证
12. 关于叶尖三难红线，表述正确的有（）
- A. 刮摩红线：最小间隙≥热胀+离心+公差叠加 B. 泄漏红线：级效率损失不超过预算 C. 热红线：叶尖热负荷≤材料/冷却允许；三线同时进优化器，只进效率=假立项 D. 仅需效率目标
13. 根据本讲§6，属于本文方法局限性的有（）
- A. 仅摘要：FFD设置/变量维/算法/CFD/网格全未知，难复现 B. “略降”无数值：约束松紧（紧贴边界/余量充足）未知 C. 未与真实小翼定量对比；未多工况验证（变转速/变间隙，间隙热变形为叶尖特有风险） D. 已完成多工况鲁棒验证并公开全部细节

- 三、判断题（每题2分，共10分。正确打√，错误打×）
14. FFD知识（6×5网格、50主动标量、λ₂曲率正则）引自P08/P17全文，数字归属第07/08讲而非本讲论文10。（）
15. 摘要未给换热降幅数值，亦未给效率提升绝对值（仅0.42%相对提升）。（）
16. 二维叶型上FFD不如生成模型、三维叶尖上FFD却成主力——叶尖流形难学样本少，光顺先验更值钱。（）
17. 与论文03呼应：两篇均为“气动+热”双目标气热优化，目标均在涡轮最易失效局部（端壁/叶尖）。（）
18. 与论文14构成“复杂三维几何高效参数化”子方向：生成模型路线 vs FFD路线；下一步可结合二者。（）

- 四、简答题（共15分）
- 19.（8分）请完整阐述换热“前降后升”：前部与中后部的物理机制各是什么？为何净“略降”意味着设计处临界状态？该结论对引用0.42%有何约束？
- 20.（7分）请阐述FFD在全集中的三重身份及其启示：08/17中为何FFD可被生成模型打败？本讲中为何FFD反成主角？该对比说明参数化选型应遵循何种原则？

- 五、计算分析题（共15分）
21. 数据：级效率+0.42%（相对提升，无绝对值）；换热“略降”（无数值）；前降后升；第16讲AD-Opt损失-4.4%。
- （1）（5分）设基准级效率为90.00%，分别按“百分点”与“相对百分比”两种口径计算优化后效率；并说明：摘要仅给“0.42%”时，引用应如何措辞以避免口径事故？（2）（5分）构造一个数值算例说明“前降后升→净略降”的脆弱性：设前部换热-10单位、中后部+9单位，净变化多少？若参数扰动致中后部变为+11单位，净效果如何翻转？该算例的工程寓意是什么？（3）（5分）比较0.42%（本讲）与-4.4%（第16讲）：二者在指标类型（效率/损失）、手段口径、约束条件上有何不同？为何不可直接比较“谁的优化更成功”？

- 六、情景论述题（共15分）
22. 某叶尖优化任务书仅写“目标：级效率最高；参数化：FFD；间隙：0.5mm”，未提换热、裕度与多工况。请作为评审予以驳回并给出修订（150~250字），要求：-（a）驳回理由：缺换热约束（先不烧穿再榨效率）、缺间隙裕度（热胀+离心+公差）、缺变间隙要求——只进效率=假立项；-（b）补三难红线：刮摩/泄漏/热负荷三线同时进优化器；-（c）补FFD笼子边界：防负间隙/静子消失/不可铣尖角（三票否决）；-（d）补验收：换热须量化（禁“略降”式模糊）；须做名义±扰动变间隙敏感性；0.42%类数字须邻接约束与空间均匀性声明。

- 答题自查清单（不计分）
- 第7题是否坚持了“换热无数值”？

- ☐ 第21题 (1) 是否区分了百分点与相对百分比？
 - ☐ 第22题是否覆盖了 (a)(b)(c)(d)四个得分点？
 - ☐ 是否能默写叶尖三难红线？
- 完成后请对照《第18讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第19讲；80分以下建议重读 § 2 (选型) 与 § 5 (前后后升)。

【钉】来源：检测题/第19讲-检测卷.md

第19讲检测卷：端壁气热性能不确定性量化 (论文04)

覆盖范围：第19讲全文。本卷不涉及第20讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第19讲-答案与评分》核对。核心结论：几何（缝宽/错位）与工况（湍流度/进口气流角）不确定性经Kriging传播，气膜效率最大偏移达45%；进口气流角最显著且正攻角双向不利；光收紧公差无用，须多工况稳健设计。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

- 四个不确定性输入的分类是（）
A. 几何类：缝隙宽度（加工公差）、端壁错位（装配误差）；工况类：湍流度（上游来流）、进口气流角（工况变化/上游尾迹） B. 二者均为几何类 C. 二者均为工况类 D. 几何类：湍流度/气流角；工况类：缝宽/错位
- 几何偏差与工况波动的本质区别是（）
A. 几何偏差出厂定型（单台固定），工况波动运行中持续变化——工况类最敏感则几何理想亦漂移 B. 二者完全相同 C. 几何偏差可在线修正 D. 工况波动出厂即固定
- UQ需要代理模型的原因是（）
A. Kriging精度高于CFD B. 标准UQ须大量抽样，万次CFD（小时级/次）不可行——少量CFD建Kriging后再大规模抽样 C. CFD无法计算端壁 D. 代理模型可替代实验
- UQ与GSA的分工是（）
A. UQ答"输出波动多少"，GSA答"波动主要怪谁"（指导收紧公差/加强控制） B. 二者回答同一问题 C. GSA可替代UQ D. UQ可替代GSA
- 三个被考察的性能指标是（）
A. 气动损失、面平均气膜冷却效率、面平均努塞耳数 B. 效率、压比、流量 C. 应力、变形、寿命 D. 噪声、振动、排放
- 最大偏移结果（四输入共同作用）的准确表述是（）
A. 气动损失0.33%、面平均气膜效率45%、面平均Nu 5.0% [摘要] B. 正攻角单独致气膜漂移45% C. 缝宽单独致损失偏移0.33% D. 三者偏移均为45%
- 旧版"正攻角使气膜最大漂移45%"的错误在于（）
A. 数字错误 B. 数字一致但归因错误：45%为四输入共同作用下最大偏移，非正攻角单独所致——已修正 C. 方向错误 D. 无错误
- 全局敏感性排序的首位与工程含义是（）
A. 进口气流角最显著；其为工况类→光收紧加工公差无用，须多工况稳健设计 B. 缝宽最显著；须收紧加工公差 C. 湍流度最显著；须控制燃烧 D. 二者同等显著
- 正攻角的定性结论是（）
A. 正攻角对端壁气动性能与热防护双向不利（detrimental to both） [摘要] B. 正攻角双向有利 C. 正攻角仅气动不利 D. 正攻角仅热防护不利
- 本文在全集中的独特地位是（）
A. 唯一系统做UQ；唯一追问优化结果鲁棒性——与论文03形成"优化→稳健性检验"链条 B. 样本量最大 C. 引用最高 D. 网格最密

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于三个定性结论，表述正确的有（）

- A. 实际性能高概率偏离名义值——图纸最优在真实机器上大概率拿不到 B. 识别出对输入不确定性最敏感的关键区域（critical regions），应重点保护或放宽裕度 C. 进口气流角最显著；正攻角双向不利 D. 名义最优即装机最优，无须UQ
12. 关于UQ签字页与决策，表述正确的有（）

- A. 签字页三行：名义值 + 分位数（P10/P90或P5/P95）+ 失效概率；缺一行即不完整 B. 公差排期：敏感×宽→加严；不敏感×紧→放松省成本 C. 只加严不放松=恐吓模式，非UQ排期 D. 名义CFD一个点即可签字
13. 根据本讲 § 6，属于本文方法局限性的有（）
- A. 仅四输入，完备性受限（粗糙度/孔偏差/冷气温度/涂层等未纳入） B. 输入分布假设未公开（实测/假设未知）；"最大偏移"统计口径不明（置信上限/抽样极值未知） C. 精度上界为Kriging（非线性+稀疏区误差污染UQ）；只诊断未治疗（无稳健设计解法） D. 已给出完整稳健设计解法并公开全部假设

- 三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）
14. 摘要已澄清进口气流角作用机制，但具体机制内容需全文，本讲不做推测。（）
15. SHAP（第13讲）答"谁在推名义性能"，UQ答"不确定性谁最致命"；二者结合方为真正稳健设计。（）
16. GSA与DA-EGO的ANOVA、SHAP同源，但目的为稳健性服务而非分解或知识发现。（）
17. 著录：J. Turbomachinery 143(11):111013 (14页)，TURBO-20-1425, DOI 10.1115/1.4051416；线上2021-06-23；无本地全文；B级。（）
18. 摘要未给样本量、Kriging核函数、抽样策略、灵敏度贡献率，本讲一律不写。（）

- 四、简答题（共 15 分）
19. (8分) 请完整阐述"最大偏移表"的正确读法：45%/0.33%/5.0%各是什么口径？为何旧版"正攻角致45%"归因错误？该表对"收紧公差"决策有何限定？
20. (7分) 请阐述"诊断 vs 治疗"：本文完成了UQ链条的哪些环节（传播/排序/关键区域/机理）？缺失的"治疗"环节指什么？结合SHAP说明通往稳健设计的完整路径。

- 五、计算分析题（共 15 分）
21. 数据：最大偏移（损失0.33%/气膜45%/Nu 5.0%，四输入共同）；名义气膜效率0.40；名义损失系数0.050。
- (1) (5分) 按最大偏移幅度计算气膜效率与损失系数的波动带（名义±偏移，保留4位小数）；并比较二者相对敏感度（45% vs 0.33%）的数量级差异。(2) (5分) 某工程师据"气膜偏移45%"要求"将缝宽公差收紧至1/10"。请指出该决策的三处错误（归因/排序/科目），并给出正确决策流程。(3) (5分) 设失效阈为气膜效率<0.25。基于 (1) 的波动带下限，判断名义设计是否存在失效风险；并说明：无分布形态（仅最大偏移）时，该判断有何局限？

- 六、情景论述题（共 15 分）
22. 某端壁优化项目交付名义最优（气膜效率0.40），装机后实测0.28，项目组指责"CFD仿真不准"。请以UQ框架予以裁决（150~250字），要求：- (a) 纠正指责：名义点外分布从未被问过——实际性能高概率偏离名义值，非模型道德问题；- (b) 执行双抖分账：几何（缝宽/错位）找公差工艺，工况（湍流度/气流角）找运行包线控制；- (c) 引用排序：进口气流角最显著（工况类）→正攻角双向不利→光收紧公差无用；- (d) 给出路径：补UQ（代理传播→分布→P5/P95/失效概率）→识别关键区域→多工况稳健设计；签字页三行齐全方可放行。

- 答题自查清单（不计分）
- ☐ 第6题是否坚持了"四输入共同作用"口径？
 - ☐ 第21题 (2) 是否指出了"跨过排序直接收紧"的错误？
 - ☐ 第22题是否覆盖了 (a)(b)(c)(d)四个得分点？
 - ☐ 是否能默写签字页三行与公差排期口令？

完成后请对照《第19讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第20讲；80分以下建议重读§2（双抖分账）与§5（偏移表与定性结论）。

【钉】来源：检测题/第20讲-检测卷.md

第20讲检测卷：冲击+气膜复合冷却——三矛盾与同一钱包（论文05）

覆盖范围：第20讲全文（含全书收束节）。本卷为第四篇终卷、全书终卷。满分100分，建议用时30

分钟。请独立完成后对照《第20讲-答案与评分》核对。核心结论：复合冷却是冲击（内攻）与气膜（外防）的内外夹攻；设计须同时满足冷得够、冷得匀、别太费压，成功=最热点 $\wedge$ 压损 $\wedge$ 冷气预算 $\wedge$ 可制造；摘要无量化结果，一切数字引用皆属违规。

建议时间分配：一、单选8分钟；二、多选4分钟；三、判断3分钟；四、简答6分钟；五、计算分析5分钟；六、情景论述4分钟。

一、单项选择题（每题3分，共30分。每题只有一个正确答案）

- 降温三方案与涡轮技术的对应是（）
A. 吹风扇=外部气膜（冷气毯隔热）；冲凉=内部冲击（射流打背面，换热极高）；先冲再吹=复合（内泡冷+外挡热） B. 三者均为气膜冷却 C. 三者均为冲击冷却 D. 复合=两倍气膜
- 预混燃烧使端壁冷却更难的原因是（）
A. 出口温度分布更均匀、更平坦，端壁热载荷无"低温区"可喘息 B. 燃烧室更长 C. 燃料更贵 D. 噪声更大
- 复合冷却设计的三重矛盾是（）
A. 冷得够（综合效率高）/冷得匀（无热斑，热斑为裂纹起点）/别太费压（抽气吃循环效率） B. 温度/压力/流量 C. 成本/周期/人力 D. 网格/残差/耗时
- 四个几何设计变量是（）
A. P_i 冲击孔间距 / D_i 冲击孔直径 / H 冲击腔高度 / D_f 气膜孔直径 B. 四个气膜孔倾角 C. 四个雷诺数 D. 四个流量分配比
- 三个评价指标及其对应是（）
A. 面平均综合冷却效率（够不够，主性能）/冷却效率标准差（匀不匀，对应热斑风险）/总压降系数（费压，对应循环代价） B. 三个均为平均温度 C. 三个均为压损 D. 效率/压比/流量
- 将标准差单列为评价指标的方法论价值是（）
A. "平均很冷但局部很热"比"平均一般但处处均匀"更容易失效——寿命看均匀性而非平均值 B. 标准差计算更简单 C. 平均值无意义 D. 标准差可替代实验
- 试验设计方法的准确表述是（）
A. 均匀设计（uniform design）——非正交设计，亦非LHS；旧版"均匀设计表"准确予以保留 B. 拉丁超立方（LHS） C. 正交设计 D. 随机抽样
- 全集试验设计方法的对比记忆点是（）
A. 论文07/08/18/19用LHS，本文用均匀设计 B. 全集统一用LHS C. 全集统一用均匀设计 D. 本文用LHS
- 本文可信度的关键支点是（）
A. 数值模型经实验验证（validated against the experiment）——全集稀缺，与第17讲同属有实测背书 B. 样本量最大 C. 网格最密 D. 引用最多
- 本讲数字纪律是（）
A. 摘要无贡献率/显著性排序/最优提升幅度→本讲不列任何百分比、贡献率或提升数值；旧6.1相关数字全删 B. 可引用旧版数字 C. 可估算贡献率 D. 可编造提升幅度

二、多项选择题（每题5分，共15分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于复合冷却成功定义，表述正确的有（）

A. 成功=最热点达标 $\wedge$ 压损达标 $\wedge$ 冷气预算达标 $\wedge$ 可制造 B. 平均温度好看 $\neq$ 成功 C. 最热点红、平均值绿=报表骗局，重开方案 D. 平均温度下降即可宣布成功

12. 关于"同一钱包"账本，表述正确的有（）

A. 冲击与气膜抢同一笔抽气（冷气用量）与压损预算 B. 冷气非免费：自压气机抽取，直接进入循环效率方程 C. 每一分冷气须追溯：哪级抽气、管道压损、循环一阶影响；追溯不清财务总体可一票否决 D. 冲击与气膜可各报各的胜利

13. 根据本讲§6，属于本文方法局限性的有（）

A. 摘要无量化结果：缺显著性排序与贡献率，最要紧结论恰无法获得 B. 仅四几何变量（排布/倾角/Re/流量分配未纳入）；三指标未综合（无Pareto，最优依赖权重） C. 均匀设计样本量未知（ANOVA功效无法评估）；未做UQ/稳健分析（孔加工偏差，恰第19讲主题） D. 已给出完整Pareto前沿与稳健设计

三、判断题（每题2分，共10分。正确打√，错误打×）

14. 本文与第13讲（SHAP）同属"先统计归因、再机理剖析"家族，区别仅在工具（ANOVA vs SHAP）。（）
15. 与论文04（Slot-UQ）为天然下一步：本文答谁重要，论文04答偏差多大风险；结合方为稳健冷却设计。（）
16. SDNO（论文12）可为本文类参数研究提供廉价评估手段（AI预测气膜温度场）。（）
17. 著录：J. Turbomachinery 143(6):061013（12页），TURBO-20-1334, DOI 10.1115/1.4050358；Bu与Guo并列一作；无本地全文；B级。（）
18. 旧版卷期143(6):061013与出版商页面一致，为旧版少数准确著录之一，予以保留。（）

四、简答题（共15分）

- 19.（8分）请完整阐述"三矛盾仪表"及其误用：三个指标各防何种失效？只盯平均值/只盯压损/只盯冷气流各会导致何种偏科冠军？成功的四个条件是什么？
- 20.（7分）请阐述全书收束的五条降本路线：每条的思路与代表讲次，并说明第16/17/18/20讲在该框架中的位置，以及"叠加"构成的完整形态。

五、计算分析题（共15分）

21. 数据：三指标（均值/标准差/压降）；四变量（ $P_i/D_i/H/D_f$ ）；均匀设计；成功四条件；本讲无任何百分比数字。
- （1）（5分）设两方案A/B的面平均综合冷却效率均为0.60，但标准差分别为0.05与0.15。请计算二者的变异系数（CV=标准差/均值），并论述：按"寿命看均匀性"应选何者？该算例说明了什么方法论？（算例为本讲构造）
- （2）（5分）某引用称"论文05最优构型冷却效率提升30%、 P_i 贡献率最高"。请指出该表述的两处违规（提升幅度无源/排序无源），并依据数字纪律给出处理意见。
- （3）（5分）写出复合冷却联立约束（冷气预算/压损/最热点/可制造最小孔径壁厚）的不等式组形式（符号化），并说明：为何拆开单目标最优在整机层面常为假最优？

六、情景论述题（共15分）

22. 某复合冷却方案评审中，申请人报告"面平均温度下降20°C"，申请定型；追问最热点、压损、冷气来源均无答案。请予以驳回并给出整改（150~250字），要求：-（a）定性：只报平均不报最热点与压损=半本账；最热点红平均绿=报表骗局；-（b）补三矛盾仪表：面平均效率（够）+标准差（匀，对应热斑）+总压降（费压，对应循环）；-（c）补同一钱包：冷气来源追溯（哪级抽/管道压损/循环一阶影响）；冲击气膜联立约束；-（d）成功四条件验收：最热点 $\wedge$ 压损 $\wedge$ 冷气预算 $\wedge$ 可制造；引用论文05时遵守无数字纪律（方法/框架可引，数字禁编）。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第10题是否坚持了"零数字"纪律？
- ☐ 第21题（2）是否识别了无源填充？
- ☐ 第22题是否覆盖了(a)(b)(c)(d)四个得分点？

- ☐ 是否能默写五条降本路线与全书闭环句？

完成后请对照《第20讲-答案与评分》批改。80分以上：全书二十讲检测通关，可按"选题提示"拼装自己的设计闭环（01-05借采样、10-15借场、16-20借物理与实验）。