

## 接口文档

说明

问题记录

地址说明

公共接口

上传文件

上传多张图片

开平广告

系统字典相关

通用字典

行业职位字典

Banner相关

发送短信验证码

检查短信验证码

发送邮件验证码

检查邮件验证码

帮助与反馈

个人端帮助

企业端帮助

好友

添加好友申请

获取好友申请（个人端获取企业）

获取好友申请（企业端获取个人）

同意拒绝

好友列表+搜索个人

好友列表+搜索企业

是否为好友（个人端）

是否为好友（企业端）

好友列表（个人端）

好友列表（企业端）

单点登录

密码登陆参数

验证码登陆参数

第三方登陆

刷新token

版本维护

上传添加版本

版本列表

最新版本

删除版本

个人端

用户相关

注册

第三方注册

实名认证

找回密码

修改密码

修改手机号

获取个人主页信息

获取个人信息

修改个人信息

我的

- 关注企业列表
- 取消关注企业
- 关注职位
- 取消关注职位
- 我的足迹
- 看过我
- 对我感兴趣
- 面试邀请
- 面试拒绝和同意
- 新职位

简历管理

- 我的任务

简历管理

- 我的简历
- 自我介绍
  - 详情
  - 添加
  - 修改

- 求职意向
  - 详情
  - 添加
  - 更新

工作经验

- 列表:
- 详情:
- 添加
- 更新
- 删除

项目经验

- 列表:
- 详情:
- 添加
- 更新
- 删除

教育经历

- 列表:
- 详情:
- 添加
- 更新
- 删除

视频简历

- 列表:
- 添加
- 删除

视频专区

- 简历视频:
- 企业视频

职位

- 搜索建议
- 职位推荐
- 职位列表
- 职位详情

投递简历  
关注职位  
关注企业  
浏览企业

名企

活动

钱包

钱包

消费记录

帮助与反馈

我的反馈列表

提交反馈

互动

新职位

我的投递

未查看

已查看

黑名单

添加

删除

查询黑名单

企业端

用户企业相关

手机或邮箱注册

第三方注册

企业认证

个人认证

找回密码

修改密码

修改手机号

获取个人信息

修改个人信息

我的任务

企业信息

获取企业信息

根据企业名称查询企业

修改企业信息

企业视频

视频列表

添加视频

删除视频

视频专区

简历视频:

简历视频新:

企业视频

职位管理

职位列表

发布职位

职位修改

删除职位

上架下架

排序

删除职位

## 活动

活动列表

活动详情

参加活动

## 简历

简历推荐

简历搜索

简历详情

感兴趣

邀面试

购买电子简历

购买视频简历

查询是否购买过个人电子简历

购买过的简历列表

## 名企

名企列表

企业详情

## 乐定位

企业列表

## 钱包

钱包

消费记录

## 荣誉墙

上传荣誉

荣誉列表

删除荣誉

## 招聘周报

## 关注我的

哪些用户关注过企业

已入职

## 浏览我的

哪些用户浏览过企业

## 帮助与反馈

我的反馈列表

提交反馈

# 接口文档

## 说明

1. 登录请求为表单格式。
2. 请求方式：添加POST返回对应实体类，获取GET返回分页信息或者详细信息，全量更新PUT，部分更新PATCH，删除DELETE。
3. 返回状态码：200查询成功，201添加成功，204更新、删除成功，400校验失败，403业务处理失败。
4. 时间都为13位时间戳格式。

## 问题记录

1. 简历、企业、职位关键字查询无效
2. 邮箱认证没做
3. 帮助与反馈个人端与企业端是否相同未确定
4. 相关字典没返回

## 地址说明

---

测试接口基础地址：通用接口 <http://58.87.91.223:8083> 登录接口 <http://58.87.91.223:8080>

## 公共接口

---

### 上传文件

地址：

表单post /api/upload/images/personal (个人图片)

表单post /api/upload/video/personal (个人视频)

表单post /api/upload/images/enterprise (企业图片)

表单post /api/upload/video/enterprise (企业视频)

接收：

file=文件

返回：

pathName文件地址

### 上传多张图片

地址： 表单Post /api/upload/images/personals 个人多张图片 表单post /api/upload/images/enterprises 企业多张图片 接受： files=["文件","文件"]

返回： { "filePathName": [ { "pathName": "[http://58.87.91.223:9000/personalimage/20190108/1546962961382.jpg](\"http://58.87.91.223:9000/personalimage/20190108/1546962961382.jpg\")" }, { "pathName": "[http://58.87.91.223:9000/personalimage/20190108/1546962961523.png](\"http://58.87.91.223:9000/personalimage/20190108/1546962961523.png\")" } ] }

### 开平广告

地址： GET /api/admin-manage-clientWelcome/search/last

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
imageUrl	图片地址	String	Y
htmlUrl	跳转地址	String	Y
version	版本，空则不跳转	Integer	N

## 系统字典相关

### 通用字典

地址：GET /api/admin-system-sysDictionary/search/code?dicCode={字典code}&projection=info

返回：404为不存在

sysDictionaryDatas:[

"id"

dicDataName

parameter1

]

相关code: 学历【EducationBackground】  
EducationBackground 学历  
Yearsworking 工作年限  
skillsLabel 技能标签  
PositionWindow 职位亮点  
MarriageState 婚姻  
Jobway 职位发布方式  
Naturework 工作性质  
Enterprisescale 企业规模  
SalaryRange 月薪范围  
Gender 性别

### 行业职位字典

地址：GET /api/admin-system-businessDicOne/all

返回：\_embedded.businessDicOnes

[name

businessDicTwos:[

name:

positionDics:[

name

]

]

]

## Banner相关

地址：GET /api/admin-manage-clientBanner/search/last

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
title	标题	String	Y
imageUrl	图片地址	String	Y
htmlUrl	跳转地址，空则不跳转	String	N
seq	排序	Integer	Y

## 发送短信验证码

地址：POST /api/sms-code/send

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
phone	手机号	String	Y
sendType	发送类型[login(登陆),reg(注册),resetPassword(重置密码),changePhone(修改绑定手机号)]	String	Y
userType	用户类型[personal (个人) ,enterprise (企业) ,admin (后台管理员) ]	String	Y

返回：

201发送成功展示message信息，403失败展示message信息。

## 检查短信验证码

地址：POST /api/sms-code/check

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
phone	手机号	String	Y
userType	用户类型[personal (个人) ,enterprise (企业) ,admin (后台管理员) ]	String	Y
code	验证码	String	Y

返回：

201发送成功展示message信息，403失败展示message信息。

字段名称	说明	类型	是否必填
id	验证码id，注册需要用到	String	

## 发送邮件验证码

地址：POST /api/email-code/send

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
email	手机号	String	Y
sendType	发送类型[reg (注册) ]	String	Y
userType	用户类型[enterprise (企业) ]	String	Y

返回：

201发送成功展示message信息，403失败展示message信息。

## 检查邮件验证码

地址：POST /api/email-code/check

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
email	手机号	String	Y
userType	用户类型[enterprise (企业) ]	String	Y
code	验证码	String	Y

返回：



201发送成功展示message信息，403失败展示message信息。

字段名称	说明	类型	是否必填
id	验证码id，注册需要用到	String	

## 帮助与反馈

### 个人端帮助

地址：/api/admin-manage-systemHelp?clientType=personal&sort=seq

返回：\_embedded.systemHelps

字段名称	说明	类型	是否必填
title	名称		

| type | 类型（JobStrategy 求职攻略 reviewProcess 审核流程 declarationOfViolation 违规申明 hotline 热线电话） ||| | jumpUri | 跳转地址（热线电话直接显示不跳转） |||

### 企业端帮助

地址：/api/admin-manage-systemHelp?clientType=enterprise&sort=seq

返回：\_embedded.systemHelps

字段名称	说明	类型	是否必填
title	名称		

| type | 类型（recruitmentStrategy 招聘攻略 reviewProcess 审核流程 declarationOfViolation 违规申明 companyCertification 公司认证指导 hotline 热线电话） ||| | jumpUri | 跳转地址（热线电话直接显示不跳转） |||

## 好友

### 添加好友申请

地址：POST /api/unified-history-friendFequests

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
enterpriseUserId	企业用户id	String	Y
enterpriseUser	是否为企业端	Boolean	Y

### 获取好友申请（个人端获取企业）

地址：GET /api/unified-history-friendFequests?userId={用户id}&enterpriseUser=true&projection=info2&state=add

返回：\_embedded.friendFequestses

字段名称	说明	类型	是否必填
id		String	Y
createTime	申请时间	Date	Y
enterpriseUserInfo	企业用户信息	Obj	Y

### 获取好友申请（企业端获取个人）

地址：GET /api/unified-history-friendFequests?enterpriseUserId={企业用户id}&enterpriseUser=false&projection=info&state=add

返回：\_embedded.friendFequestses

字段名称	说明	类型	是否必填
id		String	Y
perSonalUser	用户信息	Obj	Y
jobIntention	求职意向	Obj	Y
selfAssessment	个人介绍	Obj	Y

### 同意拒绝

地址：PATCH /api/unified-history-friendFequests/{好友申请id}

接收：accept(同意),refuse（拒绝）

```
{
  "state":""
}
```

### 好友列表+搜索个人

地址：GET /api/personal-search/personalFriend?name={name}

返回：企业用户信息

字段名称	说明	类型	是否必填
id	企业用户id	String	Y
email	邮箱	String	
name	姓名		
avatarUrl	头像地址		
gender	性别		
enterpriseId	企业id		
enterpriseName	企业名称		

### 好友列表+搜索企业

地址：GET /api/personal-search/enterpriseFriend?name={name}

返回：个人用户信息

字段名称	说明	类型	是否必填
id	个人用户id	String	Y
email	邮箱	String	
name	姓名		
avatarUrl	头像地址		
gender	性别		
degree	学历/学位		

### 是否为好友（个人端）

地址 GET /api/personal-search/friends/{企业用户id}

返回：{"has": false}

### 是否为好友（企业端）

地址 GET /api/enterprise-search/friends/{个人id}

返回：{"has": false}

### 好友列表（个人端）

地址 GET /api/unified-history-systemFriend?projection=personal&userId={个人用户id}&分页信息

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	好友id	String	Y
enterpriseUserInfo	企业信息	EnterpriseUser	N

## 好友列表（企业端）

地址 GET /api/unified-history-systemFriend?projection=enterprise&enterpriseUserId={企业id}&分页信息

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	好友id	String	Y
perSonalUser	用户信息	PerSonalUser	N

## 单点登录

表单提交方式。

需要Authorization认证，值为【Basic {用户名}:{密码}】的base64编码。

请求头：

Authorization: Basic d2ViYXBwOjg4ODg=

地址：POST <http://58.87.91.223:8080/oauth/token> 和基础地址不一样

单点接口所有返回都是一样的：状态码401为登录失败。

字段名称	说明	类型	是否必填
access_token	令牌	String	Y
token_type	方式	String	Y
refresh_token	刷新令牌	String	Y
expires_in	有效期、秒。到期之前需要使用refresh_token获取新的token	Int	Y

access\_token为jwt三段式用"."分隔，

第二段为用户信息，base64解码之后能够获取到json

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
userState	用户认证状态	String	Y
enterpriseId	企业id	String	N
enterpriseState	企业认证状态	String	N
userType	用户类型	String	Y

认证状态: certified("已认证"), enterpriseunauthoriz("企业未认证"), enterprisetoaudit("企业待审核"), personalunauthoriz("个人未认证"), personaltoaudit("个人待审核");

系统接口中除了类似于注册的公开接口，其他接口请求都需要携带access\_token，携带方式为加载请求头中，请求头：

Authorization: {token\_type} {access\_token} 【两个参数中间有空格】

//Authorization: bearer aaaa.bbbbbb.cccccc

## 密码登陆参数

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
grant_type	类型（password）固定值	String	Y
password	密码	String	Y
username	用户名、手机号、邮箱	String	Y
userType	用户类型personal, enterprise。个人、企业	String	Y

## 验证码登陆参数

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
grant_type	类型（verCode）固定值	String	Y
phone	手机号	String	Y
code	验证码	String	Y
userType	用户类型personal, enterprise。个人、企业	String	Y

## 第三方登陆

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
grant_type	类型（thirdParty）固定值	String	Y
openid	第三方id	String	Y
platform	平台（qq、weibo、wechat）	String	Y
userType	用户类型personal, enterprise。个人、企业	String	Y

## 刷新token

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
grant_type	类型（refresh_token）固定值	String	Y
refresh_token	获取令牌时返回的refresh_token	String	Y
userType	用户类型personal, enterprise。个人、企业	String	Y

## 版本维护

### 上传添加版本

地址：POST /api/unified-version-versionInfo

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
updateContent	更新内容	String	Y
appUrl	APP路径	String	N
appTyope	app类型	String (android, ios)	Y
forceUpdate	是否强制更新	boolean	Y

## 版本列表

地址：GET /api/unified-version-versionInfo?分页信息

字段名称	说明	类型	是否必填
id	版本id	String	Y
appUrl	APP路径	String	N
version	版本	Integer	Y
updateContent	更新内容	String	Y
appTyope	app类型	String	Y
forceUpdate	是否强制更新	boolean	Y

## 最新版本

地址：GET /api/unified-version-versionInfo/search/last?appTyope={app类型android, ios}

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	版本id	String	Y
appUrl	APP路径	String	N
version	版本	Integer	Y
updateContent	更新内容	String	Y
appTyope	app类型	String	Y
forceUpdate	是否强制更新	boolean	Y

## 删除版本

地址：DELETE /api/unified-version-versionInfo/{版本id}

# 个人端

## 用户相关

### 注册

地址：POST /api/personal-user-perSonalUser/platformreg

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
phone	手机号	String	Y
password	密码	String	Y
smsCodeld	短信验证码Id	String	Y

返回：

201成功展示message信息， 403失败展示message信息。

### 第三方注册

地址：POST /api/personal-user-perSonalUser/thirdreg

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
openid	手机号	String	Y
regType	注册类型[qq, weibo, wechat]	String	Y
avatarUrl	头像地址	String	N

返回：

201成功展示message信息， 403失败展示message信息。

### 实名认证

地址：POST /api/personal-user-perSonalUserCer

接收：



字段名称	说明	类型	是否必填
userid	用户id	String	N
name	姓名	String	N
idCard	身份证号	String	N

返回:

201成功展示message信息，403失败展示message信息。

## 找回密码

地址: PATCH /api/personal-user-perSonalUser/resetPassword

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
phone	手机号	String	Y
password	密码	String	Y
smsCodeId	短信验证码Id	String	Y

## 修改密码

地址: PATCH /api/personal-user-perSonalUser/changePassword

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userid	用户id	String	Y
password	密码	String	Y
password2	新秘密	String	Y

## 修改手机号

地址 PATCH /api/personal-user-perSonalUser/changePhone

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userid	用户id	String	Y
phone	手机号	String	Y
smsCodeId	短信验证码id	String	Y
password	密码（如果是绑定则必填，如果是修改则不需要填）	String	N

## 获取个人主页信息

地址 GET /api/personal-user-perSonalUser/infohome/{userid}

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	N
name	姓名	String	N
avatarUrl	头像地址	String	N
vipLevel	会员级别	String	N
cerStatus	认证状态	String	N
positionDeliveryCount	投递数	Long	N
enterpriseFocusCount	企业关注数	Long	N
positionFocusCount	职位关注数	Long	N
interviewInvitationCount	面试邀请数	Long	N
positionFootprintCount	职位足迹数	Long	N

## 获取个人信息

地址：GET /personal-user-perSonalUser/{id}?projection=info

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	N
name	姓名	String	N
avatarUrl	头像地址	String	N
gender	性别	String	N
birthDate	出生日期	Date	N
phone	手机号	String	N
degree	学历	String	N
email	邮箱	String	N
livesProvince	现居省	String	N
livesCity	现居市	String	N
livesArea	现居区	String	N
bornProvince	出生省	String	N
bornCity	出生市	String	N
bornArea	出生区	String	N
workingDate	参加工作时间	Date	N

## 修改个人信息

地址：PATCH /personal-user-perSonalUser/{id}

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
avatarUrl	头像地址	String	N
gender	性别	String	N
birthDate	出生日期	Date	N
email	邮箱	String	N
degree	学历	String	N
livesProvince	现居省	String	N
livesCity	现居市	String	N
livesArea	现居区	String	N
bornProvince	出生省	String	N
bornCity	出生市	String	N
bornArea	出生区	String	N
degree	学历	String	N
workingDate	参加工作时间	Date	N

## 我的

### 关注企业列表

地址：GET /api/unified-history-enterpriseFocus?projection=info&userId={用户id}&分页

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	N
enterpriseInfo	企业信息	String	N

### 取消关注企业

地址：DELETE/api/unified-history-enterpriseFocus/{关注企业id}

### 关注职位

地址：GET /api/unified-history-positionFocus?projection=info&userId={用户id}&分页

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	N
positionInfo	职位信息	String	N

## 取消关注职位

地址：DELETE/api/unified-history-positionFocus/{关注职位id}

## 我的足迹

地址：GET /api/unified-history-positionFootprint?projection=info&userId={用户id}&分页

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	N
positionInfo	职位信息	String	N

## 看过我

地址：GET /api/unified-history-readResume?projection=info&userId={用户id}&分页

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	N
enterpriseInfo	企业信息	String	N

## 对我感兴趣

地址：GET /api/unified-history-interestResume?projection=info&userId={用户id}&分页

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	N
enterpriseInfo	企业信息	String	N

## 面试邀请

地址：GET /api/unified-history-interviewInvitation?projection=info&userId={用户id}&分页

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	邀请面试id	String	Y
enterpriseInfo	企业信息	object	Y
interviewTime	面试时间	Date	Y
PositionInfo	职位信息	object	Y
address	面试地点	String	Y
contact	联系人	String	Y
contactInformation	联系方式	String	Y
status	状态（yes为同意，no为拒绝）	String	N

面试拒绝和同意

地址：PATCH /api/unified-history-interviewInvitation/{邀请面试id}

字段名称	说明	类型	是否必填
status	状态(yes为同意，no为拒绝))	String	N

新职位

地址：GET /api/unified-history-enterpriseFocus/newposition

返回

字段名称	说明	类型	是否必填
positionId	职位ID	String	Y
positionName	职位名称	String	Y
positionNature	职位性质		
monthlyRangeMin	月薪最小		
monthlyRangeMax	月薪最大		
minimumEducational	最低学历		
workingLifeMin	工作年限最小		
workingLifeMax	工作年限最大		
workingLife	工作经验		
jobDescription	职位描述		
positionCategory1	职位类别一级		
positionCategory2	职位类别二级		
positionCategory3	职位类别三级		
jobHighlights	职位亮点		
numberRecruits	招聘人数		
skillLabel	技能标签		
city	城市		
province	省		
province	县		
enterpriseName	企业名称		
enterpriseScale	企业规模		
website	公司官网		
address	地址		
avatarUrl	头像地址		
setUpTime	成立时间		

## 简历管理

### 我的任务

地址：/api/admin-manage-perSonalTaskUser/{userId}

返回：\_embedded.perSonalTasks

字段名称	说明	类型	是否必填
title	标题	String	Y
description	任务描述	String	Y
reward	积分奖励	Integer	Y
firstEffective	首次有效	Boolean	Y
integral	累计积分(不为null则是完成)	Integer	N

## 简历管理

### 我的简历

地址：GET /api/personal-user-perSonalUser/resume/{userid}

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	N
name	姓名	String	N
avatarUrl	头像地址	String	N
integrity	完成度100为完整	Integer	N
jobIntentionNotEmpty	求职意向完整、待完善	Boolean	N
jobIntentionId	求职意向id（为空则添加，否则修改）	String	N
workExperienceNotEmpty	工作经历完整、待完善	Boolean	N
educationNotEmpty	教育背景完整、待完善	Boolean	N
projectNotEmpty	项目经验完整、待完善	Boolean	N
evaluationNotEmpty	自我评价完整、待完善	Boolean	N
evaluationId	自我评价id（为空则添加，否则修改）	String	N

### 自我介绍

#### 详情

地址：GET /api/personal-position-selfAssessment/{id}

返回：



字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
selfAssessment	自我评价3000字以内	String	Y

**添加**

获取不到自我评价时使用。

地址：POST /api/personal-position-selfAssessment

接收

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
selfAssessment	自我评价3000字以内	String	Y

**修改**

地址：PATCH /api/personal-position-selfAssessment/{id}

字段名称	说明	类型	是否必填
selfAssessment	自我评价3000字以内	String	Y

**求职意向**

**详情**

地址:GET /api/personal-position-jobIntention/{id}

返回:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
workNature	期望工作性质	String	Y
workingProvince	期望工作省	String	Y
workingCity	期望工作市	String	Y
workingArea	期望工作区	String	Y
positionCategory1	期望从事职位1级	String	Y
positionCategory2	期望从事职位2级	String	Y
positionCategory3	期望从事职位3级	String	Y
expectSalaryMax	期望月薪最大	BigDecimal	Y
expectSalaryMin	期望月薪最小	BigDecimal	Y
jobStatus	求职状态	String	Y

**添加**

获取不到求职意向时使用。

地址：POST /api/personal-position-jobIntention

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
workNature	期望工作性质	String	Y
workingProvince	期望工作省	String	Y
workingCity	期望工作市	String	Y
workingArea	期望工作区	String	Y
positionCategory1	期望从事职位1级	String	Y
positionCategory2	期望从事职位2级	String	Y
positionCategory3	期望从事职位3级	String	Y
expectSalaryMax	期望月薪最大	BigDecimal	Y
expectSalaryMin	期望月薪最小	BigDecimal	Y
jobStatus	求职状态	String	Y

返回:

201成功+id, 403失败展示message信息。

更新

地址: PATCH /api/personal-position-jobIntention/{id}

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
workNature	期望工作性质	String	N
workingProvince	期望工作省	String	N
workingCity	期望工作市	String	N
workingArea	期望工作区	String	N
positionCategory1	期望从事职位1级	String	N
positionCategory2	期望从事职位2级	String	N
positionCategory3	期望从事职位3级	String	N
expectSalaryMax	期望月薪最大	BigDecimal	N
expectSalaryMin	期望月薪最小	BigDecimal	N
jobStatus	求职状态	String	N

返回:

204成功, 403失败展示message信息。

工作经验

列表:

地址: GET /api/personal-position-workExperience?page=1&size=10&projection=manage&userId={用户id}

返回: \_embedded.workExperiences

详情:

地址: GET /api/personal-position-workExperience/{id}

添加

地址: POST /api/personal-position-workExperience

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
companyName	公司名称	String	Y
industry	所属行业	String	Y
jobTitle	职位名称	String	Y
jobCategory	职位类别	String	Y
workingTimeStart	在职时间开始	Date	Y
workingTimeStop	在职时间结束，不填为目前还在职	Date	N
salary	税前月薪	BigDecimal	Y
jobDescription	工作描述3000字以内	String	Y

返回：

204成功，403失败展示message信息。

更新

地址：PATCH /api/personal-position-workExperience/{id}

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
companyName	公司名称	String	N
industry	所属行业	String	N
jobTitle	职位名称	String	N
jobCategory	职位类别	String	N
workingTimeStart	在职时间开始	Date	N
workingTimeStop	在职时间结束，不填为目前还在职	Date	N
salary	税前月薪	String	N
jobDescription	工作描述3000字以内	String	N

返回：

204成功, 403失败展示message信息。

删除

地址: DELETE /api/personal-position-workExperience/{id}

204成功, 403失败展示message信息。

项目经验

列表:

地址: GET /api/personal-position-projectExperience?page=1&size=10&projection=manage&userId={用户id}

返回: \_embedded.workExperiences

详情:

地址: GET /api/personal-position-projectExperience/{id}

添加

地址: POST /personal-position-projectExperience

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
projectName	项目名称	String	Y
projectDescription	项目描述,3000字以内	String	Y
projectTimeStart	项目时间开始	Date	Y
projectTimeStop	项目时间结束, 不填为目前还在职	Date	N
obligation	个人职责,3000字以内	String	Y

返回:

204成功, 403失败展示message信息。

更新

地址: PATCH /api/personal-position-projectExperience/{id}

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
projectName	项目名称	String	N
projectDescription	项目描述,3000字以内	String	N
projectTimeStart	项目时间开始	Date	N
projectTimeStop	项目时间结束, 不填为目前还在职	Date	N
obligation	个人职责,3000字以内	String	N

返回:

204成功, 403失败展示message信息。

### 删除

地址: DELETE /api/personal-position-projectExperience/{id}

204成功, 403失败展示message信息。

## 教育经历

### 列表:

地址: GET /api/personal-position-educationExperience?page=1&size=10&projection=manage&userId={用户id}

返回: \_embedded.educationExperiences

### 详情:

地址: GET /api/personal-position-educationExperience/{id}

### 添加

地址: POST /personal-position-educationExperience

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
schoolName	学校名称	String	Y
schoolTimeStart	学校时间开始	Date	Y
schoolTimeStop	学校时间结束	Date	N
professional	专业	String	Y
recruitment	是否统招	String	Y
degree	学历/学位	String	Y

返回：

204成功，403失败展示message信息。

### 更新

地址：PATCH /api/personal-position-educationExperience/{id}

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
schoolName	学校名称	String	N
schoolTimeStart	学校时间开始	Date	N
schoolTimeStop	学校时间结束	Date	N
professional	专业	String	N
recruitment	是否统招	String	N
degree	学历/学位	String	N

返回：

204成功，403失败展示message信息。

### 删除

地址：DELETE /api/personal-position-educationExperience/{id}

204成功，403失败展示message信息。

### 视频简历

列表:

地址： GET /api/personal-position-personalVideo?page=1&size=10&userId={用户id}

返回： \_embedded.personalVideos

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
title	标题	String	N
videoUrl	视频地址	Date	N
videoThumbnailUrl	视频缩略图地址	Date	N
clickNum	点击量	String	N

添加

地址： POST /api/personal-position-personalVideo

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
title	标题	String	Y
videoUrl	视频地址	Date	Y
videoThumbnailUrl	视频缩略图地址	Date	N

删除

地址： DELETE /api/personal-position-personalVideo/{id}

视频专区

简历视频:

地址： GET /api/personal-position-personalVideo?page=1&size=10&title={视频标题 模糊查询条件}

返回： \_embedded.personalVideos



字段名称邀面试	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
title	标题	String	N
videoUrl	视频地址	Date	N
videoThumbnailUrl	视频缩略图地址	Date	N
clickNum	点击量	String	N

## 企业视频

地址：GET /api/enterprise-position-enterpriseVideo?page=1&size=10&sort=type,asc&type={视频标题 模糊查询条件}

返回：\_embedded.enterpriseVideos 类表内容

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseld	企业id	String	Y
type	类型	String	Y
videoThumbnailUrl	视频缩略图地址	String	N
videoUrl	视频地址	String	Y

###

## 职位

### 搜索建议

地址：GET /api/personal-user-searchSuggestion?order=searchNumber,desc&size=5

返回：\_embedded.searchSuggestions

主要是keyWord字段，搜索直接搜索汉子。

### 职位推荐

地址：GET /api/enterprise-search/recommend?page=1&size=10

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	职位id	String	N
enterpriseId	企业id	String	N
enterpriseName	企业名称	String	N
positionName	职位名称	String	N
monthlyRangeMin	月薪最小，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
monthlyRangeMax	月薪最大，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
workingLife	工作经验	String	N
minimumEducational	最低学历	String	N
createTime	发布时间	Date	N
jobHighlights	职位亮点用“,”分隔	String	N
city	地址	String	

### 职位列表

地址： GET /api/enterprise-search/position?page=1&size=10

其他参数：位置信息暂缺

字段名称	说明	类型	是否必填
province	省	String	N
city	市	String	N
county	县	String	N
positionCategory1	职位类别一级	String	N
positionCategory2	职位类别二级	String	N
positionCategory3	职位类别三级	String	N
monthlyRangeMin	月薪最小，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
monthlyRangeMax	月薪最大，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
minimumEducational	最低学历	String	N
workingLifeMin	工作年限最小	Integer	N
workingLifeMax	工作年限最大	Integer	N
enterpriseScale	企业规模	String	N
keyword	关键字	String	N

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	职位id	String	N
enterpriseld	企业id	String	N
enterpriseName	企业名称	String	N
positionName	职位名称	String	N
monthlyRangeMin	月薪最小，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
monthlyRangeMax	月薪最大，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
workingLife	工作经验	String	N
minimumEducational	最低学历	String	N
createTime	发布时间	Date	N
jobHighlights	职位亮点用“,”分隔	String	N
city	地址	String	
vipLevel	vip级别 general（普通用户），vip1（半年基础版），vip2（企业基础版），vip3（保险基础版），vip4（企业多资源版），vip5（名企）		
releaseMode	发布方式 GeneralRelease（普通职位发布），topping（置顶），bidding（竞价）		

## 职位详情

地址：GET /api/enterprise-position-positionInfo/{id}?projection=info

返回:位置信息暂缺

字段名称	说明	类型	是否必填
id	职位id	String	N
positionName	职位名称	String	N
monthlyRangeMin	月薪最小，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
monthlyRangeMax	月薪最大，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
workingLife	工作经验	String	N
minimumEducational	最低学历	String	N
lengthRecruitment	结束时间	Date	N
jobHighlights	职位亮点用“/”分隔	String	N
jobDescription	描述	String	N
enterpriseInfo	企业信息	Object	
enterpriseUser	HR信息	Object	
contactNumber	座机	string	

## 投递简历

地址：POST /api/unified-history-positionDelivery

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
positionId	职位id	String	Y

## 关注职位

地址：POST /api/unified-history-positionFocus

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
positionId	职位id	String	Y

## 关注企业

地址: POST /api/unified-history-enterpriseFocus

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
enterpriseld	企业id	String	Y

## 浏览企业

地址: POST /api/unified-history-enterpriseScan

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
enterpriseld	企业id	String	Y

## 名企

同企业端名企

## 活动

同企业活动

## 钱包

### 钱包

地址: GET /api/personal-user-perSonalWallet/search/personal?userId={用户id}

返回: integral amount

## 消费记录

地址: GET /api/personal-user-personalExpense?userId={用户id}&分页信息

返回: \_embedded.personalExpenses

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseld	企业id	String	N
amount	金额	BigDecimal	N
theWay	消费方式	String	Y

## 帮助与反馈

### 我的反馈列表

地址：/api/personal-user-perSonalFeedback?userId={用户id}&分页信息

返回：\_embedded.perSonalFeedbacks

### 提交反馈

地址：POST /api/personal-user-perSonalFeedback

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
imageUrl	图片地址	String[]	N
feedback	反馈意见（最大长度1000）	String	Y

## 互动

### 新职位

GET /api/enterprise-search/newposition?分页信息

返回

字段名称	说明	类型	是否必填
id	职位id	String	N
enterpriseId	企业id	String	N
enterpriseName	企业名称	String	N
positionName	职位名称	String	N
monthlyRangeMin	月薪最小，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
monthlyRangeMax	月薪最大，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
workingLife	工作经验	String	N
minimumEducational	最低学历	String	N
createTime	发布时间	Date	N
jobHighlights	职位亮点用“,”分隔	String	N
city	地址	String	

## 我的投递

### 未查看

地址：GET /api/unified-history-positionDelivery?projection=info&userId={用户id}&lookOver=false&分页信息

### 已查看

地址：GET /api/unified-history-positionDelivery?projection=info&userId={用户id}&lookOver=true&分页信息

返回：\_embedded.positionDeliveries

字段名称	说明	类型	是否必填
id			
lookOver	是否查看	Boolean	Y
linkUp	已沟通	Boolean	Y
interview	邀面试	Boolean	Y
notSuitable	不合适	Boolean	Y
positionInfo	职位信息	PositionInfo	N
createTime	创建时间	Date	
enterpriseInfo	企业信息	EnterpriseInfo	

## 黑名单



添加

地址：POST /api/unified-history-personalBlacklist

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
enterpriseId	企业id	String	Y

删除

地址：DELETE /api/unified-history-personalBlacklist/{id}

查询黑名单

地址：GET /api/unified-history-personalBlacklist?projection=infoEnterprise&userId={用户id}

返回 \_embedded.personalBlacklists

字段名称	说明	类型	是否必填
id	黑名单id	String	Y
enterpriseInfo	企业信息	List	Y

企业端

用户企业相关

手机或邮箱注册

地址：POST /api/enterprise-user-enterpriseUser/platformreg

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
email	邮箱，二选一必填	String	N
phone	手机号，二选一必填	String	N
username	用户名	String	Y
password	密码6-16位	String	Y
regType	recruitmentPhone：手机注册，recruitmentEmail：邮箱注册	String	Y
codeId	验证码id（邮箱、短信）	String	Y

返回：

201成功展示message信息，403失败展示message信息。

### 第三方注册

地址：POST /api/enterprise-user-enterpriseUser/thirdreg

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
openid	手机号	String	Y
regType	注册类型[qq, weibo, wechat]	String	Y
avatarUrl	头像地址	String	N

返回：

201成功展示message信息，403失败展示message信息。

### 企业认证

地址：POST /api/enterprise-user-enterpriseInfoAudit

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userid	用户id	String	Y
enterpriseName	企业名称	String	Y
legalPerson	法人代表	String	Y
businessLicenseUrl	营业执照地址	String	Y
qualificationUrl	资质地址	String	N

返回:

201成功展示message信息，403失败展示message信息。

## 企业认证

地址: POST /api/enterprise-user-enterpriseUserAudit

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userid	用户id	String	Y
name	姓名	String	Y
idCard	身份证号	String	Y
position	职务	String	Y
workCertificateUrl	工作证明地址	String	Y

返回:

201成功展示message信息，403失败展示message信息。

## 找回密码

地址: PATCH /api/enterprise-user-enterpriseUser/resetPassword

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
phone	手机号二选一必填	String	YN
email	邮箱二选一必填	String	YN
password	密码	String	Y
codeId	验证码id（邮箱、短信）	String	Y
regType	recruitmentPhone：手机，recruitmentEmail：邮箱	String	Y

## 修改密码

地址： PATCH /api/enterprise-user-enterpriseUser/changePassword

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userid	用户id	String	Y
password	密码	String	Y
password2	新秘密	String	Y

## 修改手机号

地址 PATCH /api/enterprise-user-enterpriseUser/changePhone

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
userid	用户id	String	Y
phone	手机号	String	Y
smsCodeId	短信验证码id	String	Y
password	密码（如果是绑定则必填，如果是修改则不需要填）	String	N

## 获取个人信息

地址 GET /api/enterprise-user-enterpriseUser/{用户id}?projection=info

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
phone	手机号	String	N
gender	性别	String	N
email	邮箱	String	N
name	姓名	String	N
avatarUrl	头像地址	String	N
birthDate	出生日期	Date	N
educationLevel	学历	String	N
livesProvince	现居省	String	N
livesCity	现居市	String	N
livesArea	现居区	String	N
bornProvince	出生省	String	N
bornCity	出生市	String	N
bornArea	出生区	String	N

### 修改个人信息

地址：PATCH /api/enterprise-user-enterpriseUser/{用户id}

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
email	邮箱	String	N
gender	性别	String	N
avatarUrl	头像地址	String	N
birthDate	出生日期	Date	N
educationLevel	学历	String	N
livesProvince	现居省	String	N
livesCity	现居市	String	N
livesArea	现居区	String	N
bornProvince	出生省	String	N
bornCity	出生市	String	N
bornArea	出生区	String	N

## 我的任务

地址：/api/admin-manage-enterpriseTask/{企业id}

返回：\_embedded.enterpriseTasks

字段名称	说明	类型	是否必填
title	标题	String	Y
description	任务描述	String	Y
reward	积分奖励	Integer	Y
firstEffective	首次有效	Boolean	Y
integral	累计积分(不为null则是完成)	Integer	N

## 企业信息

通过审核才能操作企业信息，没通过审核前token中企业id为空

### 获取企业信息

地址 GET /api/enterprise-user-enterpriseInfo/{企业id}?projection=info

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	企业id	String	Y
enterpriseName	企业名称	String	Y
enterpriseScale	企业规模	String	N
financingStage	融资阶段	String	N
website	公司官网	String	N
address	地址	String	N
avatarUrl	头像地址	String	N
lat	地址经度	BigDecimal	N
lng	地址纬度	BigDecimal	N
setUpTime	成立时间	Date	N
registeredCapital	注册资金	BigDecimal	N
legalPerson	法人代表	String	Y
introduce	公司介绍3000字以内	String	N
positionInfos	职位信息	Set	
vipLevel	会员级别general普通，其他都是会员	String	N

根据企业名称查询企业

地址 GET /api/enterprise-user-enterpriseInfo/?enterpriseName={企业名称}&page信息

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	企业id	String	Y
enterpriseName	企业名称	String	Y
enterpriseScale	企业规模	String	N
financingStage	融资阶段	String	N
website	公司官网	String	N
address	地址	String	N
avatarUrl	头像地址	String	N
lat	地址经度	BigDecimal	N
lng	地址纬度	BigDecimal	N
setUpTime	成立时间	Date	N
registeredCapital	注册资金	BigDecimal	N
legalPerson	法人代表	String	Y
introduce	公司介绍3000字以内	String	N
positionInfos	职位信息	Set	

####

## 修改企业信息

地址 PATCH /api/enterprise-user-enterpriseInfo/{企业id}

接收：



字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseScale	企业规模	String	N
financingStage	融资阶段	String	N
website	公司官网	String	N
address	地址	String	N
avatarUrl	头像地址	String	N
lat	地址经度	BigDecimal	N
lng	地址纬度	BigDecimal	N
setUpTime	成立时间	Date	N
introduce	公司介绍3000字以内	String	N
nature	企业性质	String	N

## 企业视频

### 视频列表

地址：/api/enterprise-position-enterpriseVideo?page=1&size=10&sort=type,asc&enterpriseld={企业id}

返回：\_embedded.enterpriseVideos 类表内容

page：分页信息

### 添加视频

地址：POST /api/enterprise-position-enterpriseVideo

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseld	企业id	String	Y
type	类型	String	Y
videoThumbnailUrl	视频缩略图地址	String	N
videoUrl	视频地址	String	Y

### 删除视频

地址：DELETE /api/enterprise-position-enterpriseVideo/{id}

## 视频专区

### 简历视频:

地址：GET /api/personal-position-personalVideo?page=1&size=10&title={视频标题 模糊查询条件}

返回：\_embedded.personalVideos

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
title	标题	String	N
videoUrl	视频地址	String	N
videoThumbnailUrl	视频缩略图地址	String	N
clickNum	点击量	String	N
createTime	创建时间	Date	Y

### 简历视频新:

地址：GET /api/personal-position-personalVideo/videoList?page=1&size=10&title={视频标题 模糊查询条件}

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
title	标题	String	N
videoUrl	视频地址	String	N
videoThumbnailUrl	视频缩略图地址	String	N
clickNum	点击量	String	N
createTime	创建时间	Date	Y
buyId	视频购买id	String	

### 企业视频

地址：GET /api/enterprise-position-enterpriseVideo?page=1&size=10&sort=type,asc&type={视频标题 模糊查询条件}

返回：\_embedded.enterpriseVideos 类表内容

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseld	企业id	String	Y
type	类型	String	Y
videoThumbnailUrl	视频缩略图地址	String	N
videoUrl	视频地址	String	Y
createTime	创建时间	Date	Y

## 职位管理

### 职位列表

地址：GET /api/enterprise-position-positionInfo?page=2&size=5&enterpriseld={企业id}&projection=manage&sort=lengthRecruitment,asc

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id			
positionName	职位名称	String	Y
jobHighlights	职位亮点	String	N
monthlyRangeMin	月薪最小，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
monthlyRangeMax	月薪最大，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
minimumEducational	最低学历	String	N
workingLife	工作年限	String	N
lengthRecruitment	结束时间	Date	Y
onShelf	是否上架	Boolean	Y

### 发布职位

地址：POST

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseId	企业id	String	Y
releaseMode	发布方式	String	Y
positionName	职位名称	String	Y
sex	性别	String	N
positionNature	职位性质	String	Y
monthlyRangeMin	月薪最小，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
monthlyRangeMax	月薪最大，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
minimumEducational	最低学历	String	N
workingLifeMin	工作年限	Integer	N
jobDescription	职位描述2500字以为	String	Y
positionCategory1	职位类别一级	String	Y
positionCategory2	职位类别二级	String	Y
positionCategory3	职位类别三级	String	Y
jobHighlights	职位亮点	String	N
numberRecruits	招聘人数	Integer	Y
lengthRecruitment	结束时间	Date	Y
skillLabel	技能标签	String	N
workingPlaces	地址list	List	N

1.

字段名称	说明	类型	是否必填
province	省	String	Y
city	市	String	Y
county	县	String	Y
address	地址	String	Y
longitude	经度	BigDecimal	Y
latitude	纬度	BigDecimal	Y

职位修改

地址：PATCH /api/enterprise-position-positionInfo/{id}

接收：

同职位添加

修改获取职位信息：

/api/enterprise-position-positionInfo/getpositionForEdit/{id}

删除职位

地址：PATCH /api/enterprise-position-positionInfo/{id}?isdelete=true

上架下架

地址：PATCH /enterprise-position-positionInfo/onshelf/{id}

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
onShelf	是否上架	Boolean	Y

####

排序

//TODO 暂缺

删除职位

地址：DELETE /api/enterprise-position-positionInfo/{id}

活动

活动列表

地址：GET /api/admin-manage-systemActivity?projection=list&page=1&size=1&state=begin

返回：\_embedded.systemActivities 列表内容

page 分页信息

活动详情

地址：GET /api/admin-manage-systemActivity/{活动id}?projection=info

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
title	活动标题	String	Y
copyWriter	文案	String	Y
amount	需要积分	Integer	Y
endTime	结束日期，空位后台手动结束	Date	N
enterpriseActivities	企业列表	List	

## 参加活动

地址：POST /api/enterprise-position-enterpriseActivity

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseld	企业id	String	Y
activityId	活动id	String	Y

## 简历

### 简历推荐

地址：GET /api/personal-search/recommend?page=1&size=10

返回：同简历搜索

### 简历搜索

地址：GET /api/personal-search/resume?page=1&size=10

其他参数：

字段名称	说明	类型	是否必填
province	省	String	N
city	市	String	N
county	县	String	N
positionCategory1	职位类别一级	String	N
positionCategory2	职位类别二级	String	N
positionCategory3	职位类别三级	String	N
minimumEducational	最低学历	String	N
workingLifeMin	工作年限最小	String	N
workingLifeMax	工作年限最大	String	N
gender	性别	String	N
monthlyRangeMin	月薪最小，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
monthlyRangeMax	月薪最大，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
keyword	关键字	String	N

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	N
name	姓名	String	N
avatarUrl	头像地址	String	N
degree	学历/学位	String	N
expectSalaryMax	期望月薪最大	BigDecimal	N
expectSalaryMin	期望月薪最小	BigDecimal	N
positionCategory3	期望从事职位	String	N
selfAssessment	自我评价3000字以内	String	N
buyId	购买ID	String	

## 简历详情

地址：GET /api/personal-position/{用户id}

返回:



字段名称	说明	类型	是否必填
personalUser	用户信息	object	N
jobIntention	求职意向	object	N
selfAssessment	自我评价	object	N
educationExperience	教育经历	list	N
workExperience	工作经验	list	N
projectExperience	项目经验	list	N
certificate	证书	list	N

字段名称	说明	类型	是否必填
photoAttachments	图片附件	list	N

## 感兴趣

地址： POST /api/unified-history-interestResume

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
enterpriseld	ji企业id	String	Y

## 邀面试

地址： POST /api/unified-history-interviewInvitation

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
enterpriseld	企业id	String	Y
positionId	职位id	String	
interviewTime	面试时间	Date	Y
address	面试地点	String	Y
contact	联系人	String	Y
contactInformation	联系方式	String	Y

## 购买电子简历

地址： POST /api/unified-history-buyResume

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
enterpriseld	企业id	String	Y
buytype	购买方式 (integral: 积分, amount: 余额,resumes: 免费)	String	

返回：204 购买失败

message 失败原因

## 购买视频简历

地址：POST /api/unified-history-videoBuyResume

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
userId	用户id	String	Y
enterpriseld	企业id	String	Y
videoid	视频id	String	Y
buytype	购买方式 (integral: 积分, amount: 余额,resumes: 免费)	String	
isResume	是否购买过 电子简历 (0: 未购买过, 1: 购买过)	String	

返回：204 购买失败

message 失败原因

## 查询是否购买过个人电子简历

地址：GET /api/unified-history-buyResume/getBuy?userid={userid}

返回：204 未购买

## 购买过的简历列表

地址：GET /api/personal-search/buyresume?page=1&size=10

接收:

字段名称	说明	类型	是否必填
keyword	关键字	String	
positionCategory1	职位类别一级	String	
positionCategory2	职位类别二级	String	
positionCategory3	职位类别三级	String	

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	用户id	String	
name	姓名	String	
gender	性别	String	
phone	手机号	String	
birthDate	出生日期	Date	
workingDate	参加工作时间	Date	
jobStatus	求职状态	String	
avatarUrl	头像地址	String	
degree	学历/学位	String	
expectSalaryMax	期望月薪最大	String	
expectSalaryMin	期望月薪最小	String	
positionCategory3	期望从事职位	String	
selfAssessment	自我评价3000字以内	String	
positionName	职位名称	String	
buyId	购买ID	String	

## 名企

### 名企列表

地址：GET /api/enterprise-user-enterpriseInfo/famousEnterprise?page=1&size=10

返回：\_embedded.enterpriseInfoes

字段名称	说明	类型	是否必填
id	企业id	String	Y
enterpriseName	企业名称	String	Y
avatarUrl	企业头像地址	String	Y
address	企业地址	String	Y
positionNumber	职位数量	Int	
nature	企业性质	String	

## 企业详情

参考企业信息中的获取企业信息

## 乐定位

### 企业列表

地址：GET /api/enterprise-search/location

其他GET 参数

字段名称	说明	类型	是否必填
positionCategory3	职位类别三级	String	N
workingLifeMin	工作年限最小	Integer	N
workingLifeMax	工作年限最大	Integer	N
monthlyRangeMin	月薪最小，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
monthlyRangeMax	月薪最大，单位元支持两位小数	BigDecimal	N
distance	距离最大米	Integer	Y
lng	经度	BigDecimal	Y
lat	纬度	BigDecimal	Y

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	企业id	String	N
enterpriseName	名称	String	N
lng	经度	BigDecimal	N
lat	纬度	BigDecimal	N

## 钱包

### 钱包

地址：GET /api/enterprise-user-enterpriseWallet/search/enterprise?enterpriseId={企业id}

未认证返回404

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseId	企业id	String	N
integral	积分	Integer	N
amount	零钱	BigDecimal	N
resumes	免费简历份数	Integer	N

### 消费记录

地址 GET /api/enterprise-user-enterpriseExpense?enterpriseId={企业id}&分页信息

返回：\_embedded.enterpriseExpenses

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseId	企业id	String	N
amount	金额	BigDecimal	N
theWay	消费方式	String	Y

## 荣誉墙

### 上传荣誉

地址：POST /api/enterprise-position-positionHonor

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseId	企业id	String	Y
coverUrls	图片	String	Y

## 荣誉列表

地址：GET /api/enterprise-position-positionHonor?enterpriseId={企业id}&分页信息

字段名称	说明	类型	是否必填
id	荣誉id		
enterpriseId	企业id	String	Y
coverUrls	图片	String	Y

## 删除荣誉

地址：DELETE /api/enterprise-position-positionHonor/{荣誉id}

## 招聘周报

## 关注我的

### 哪些用户关注过企业

地址：GET /api/unified-history-enterpriseFocus?projection=infoPerSonal&enterpriseId={企业d}

返回：\_embedded.enterpriseFocuses

字段名称	说明	类型	是否必填
id	企业关注id	String	Y
perSonalUser	关注企业的用户	list	Y

## 已入职

地址：GET /api/unified-history-enterpriseFocus/focusEnterpriseIncumbent?enterpriseId={企业id}&page=1&size=10

返回：

字段名称	说明	类型	是否必填
id	企业浏览id	String	Y
perSonalUserId	个人用户id	String	Y
name	姓名	String	Y
phone	手机号	String	
degree	学历/学位	String	
email	邮箱	String	
avatarUrl	头像地址	String	
gender	性别	String	
birthDate	出生日期	String	
workingDate	参加工作时间	Date	
livesProvince	现居省	String	
livesCity	现居市	String	
livesArea	现居区	String	
bornProvince	出生省	String	
bornCity	出生市	String	
bornArea	出生区	String	
updateDate	简历更新时间	String	
vipLevel	会员级别	String	
cerStatus	认证状态	String	
integrity	简历完成度	String	

###

## 浏览我的 哪些用户浏览过企业

地址：GET /api/unified-history-positionFootprint?projection=infoForEnterprise&enterpriseId={企业d}

返回：



字段名称	说明	类型	是否必填
id	企业浏览id	String	Y
perSonalUser	浏览企业的用户	list	Y
jobIntention	用户求职意向	list	Y
selfAssessment	用户自我介绍	list	

## 帮助与反馈

### 我的反馈列表

地址：/api/enterprise-user-enterpriseFeedback?enterpriseId={企业id}&分页信息

返回：\_embedded.enterpriseFeedbacks

### 提交反馈

地址：POST /api/enterprise-user-enterpriseFeedback

接收：

字段名称	说明	类型	是否必填
enterpriseld	企业id	String	Y
imageUrl	图片地址	String[]	N
feedback	反馈意见（最大长度1000）	String	Y