

图执行引擎与代码组织

黎江 (lijiang01@baidu.com)

图执行引擎: 先来谈一谈函数编程




• 通过组装和应用函数来构建应用的编程方法


树状组装:通过将子函数组织成树,来组装定义一个新函数

- 无副作用: 函数应用在同样的输入上, 恒定产出同样的结果


F(X, Y) = G(H(X), H(Y))




 $F(X, Y) = {...}$



无副作用



可写 有副作用



图执行引擎:函数编程又有什么优势?




• 天然可并发

- 并发的难点在竞争
- 纯函数编程是无竞争的

$$T = F(X)$$

 $G(H(T), I(T))$




INVOKE F, X -> T
WAIT T
INVOKE H, T -> _T1
INVOKE I, T -> _T2
WAIT _T1, _T2
INVOKE G, _T1, _T2 -> R
WAIT R

• 执行可分拆

- 输出一样,那么就是一样的

SPARK RDD快速恢复



图执行引擎: 近在身边的函数编程



• 并行编译

- 使用者描述依赖关系 (a.o: a.cc common.h)
- 使用者实现函数功能 (g++ -c a.cc -o a.o)
- 使用make exe -jn运行,自然完成无依赖并发

• 增量编译

- 进行部分修改 (a.cc)
- 使用make, 基于不可变性跳过部分执行 (b.o)

```
exe: a.o
g++ a.o b.o -o exe

a.o: a.cc common.h
g++ -c a.cc -o a.o

b.o: b.cc common.h
g++ -c b.cc -o b.o
```

图执行引擎: 一个C++函数编程框架



- 项目地址: <u>baidu/haokan-rec/graph-engine</u>
- 整体思路:
 - 使用C++原生指令编程开发基础函数,控制函数间无副作用影响
 - 框架通过组图API的方式采用函数编程语义完成函数组装
 - 采用多种优化手段规避函数编程地不可变性带来地性能损耗
- 预期:
 - IO和复杂计算逻辑交给指令编程模式开发,保证实现效率
 - 函数间组装和应用关系按照函数编程实现,保证并发和隔离

图执行引擎: 用一张图来表达函数编程




• F(a, b, c, d) = F3(F2(F1(a,b),c),F1(a,b), F2(a, d))



- z = F1(a, b)
- y = F2(a, d)
- -x = F2(z, c)
- -R = F3(x, z, y)






图执行引擎: 用一张图来表达函数编程



- 函数
 - -> 计算节点
- 不可变输入&计算结果
 - -> 数据节点
- 高阶函数定义
 - -> 组图
- 函数输入输出
 - -> 节点间依赖
- 函数应用
 - -> DAG求解



图执行引擎: 用一张图来表达函数编程




• 构建

```
vertex = builder.add_vertex(F1)
vertex.depend(a);
vertex.depend(b);
vertex.emit(z);
.....
graph = builder.build();
```

运行

```
طاعا
graph.find_data(a).set_value(...)
.....
graph.run(R)
```




图执行引擎:局部运行



运行

graph.find_data(z).set_value(...)
graph.find_data(y).set_value(...)
graph.find_data(c).set_value(...)
graph.run(R)



图执行引擎:函数闭包&工作区



• 构建 vertex.option(...) // 将任意数据注入函数作为闭包携带

• 初始化

图执行引擎: 惰性求值 -> 条件依赖



• F(a, b) = F3(F1(a, b) ? F2(b) : b)




$$- z = F1(a, b)$$

$$-y = F2(b)$$

$$- x = C(z, y, b)$$

$$-R = F3(x)$$





图执行引擎: 惰性求值 -> 条件依赖




• 构建
builder.add_vertex(F1)
...
builder.add vertex(F2)

• • •

vertex = builder.add_vertex(F3)
vertex.depend(z ? y : b)

• • • • •



图执行引擎:局部流水线




• F(a, b, c, d) =F3(F2(a, F1(b, c)), d)



- channel y = F1(b, c)
- channel x = F2(a, y)
- -R = F3(d, x)





图执行引擎:局部流水线




```
int F1::process() {
                               int F2::process() {
                                  // a产出&y.open之后开始执行
     publisher = y.open()
                                  consumer = y.subscribe()
     // F2被唤起
                                  ... = consumer.consume()
     publisher->publish(...)
                                  // 阻塞等待一个发布
                                  // 消费完成&上游关闭后收到null
   } // 通知F2关闭
```

图执行引擎:引用输出和可变依赖优化



• 可变依赖


```
int F2::setup(const Any& o) {
  c.declare mutable()
   // 声明需要可变输入
int F2::process() {
  ... = c.mutable value()
  // 声明后可以取得可变指针
  // 如果框架发现多依赖,则报错
```



图执行引擎: 引用输出和可变依赖优化




```
• 引用输出
```



图执行引擎:分阶段多输出优化



```
int F1::process() {
  y.emit()
  // F2已经可以开始执行了
  ..... // 继续计算x, 可能耗时较久
  x.emit()
  // F3可以开始执行了
  ..... // 可以继续做些打复杂日志等后置操作
```



图执行引擎: 目前应用案例




- FEED在线特征和模型排序子系统
 - 预估推理***qps、***kps
- FEED矩阵APP推荐系统
 - 全民&好看推荐业务系统等***qps
- 组外应用
 - 图搜特征服务

图执行引擎展望: FEED是一个函数



• LIST = REC (USER)

• 服务分割&RPC连接




图执行引擎展望: SPIDER是一个函数



• DOC = SPIDER (URL)

• 服务分割&消息连接



图执行引擎展望:何处是我们的星辰大海




- Focus On Function
- Assemble As Graph
- Split To Service
- Connect By Message

~= Function As A Service

图执行引擎展望: 单进程推广到分布式





图执行引擎展望:流式计算到数据流图



流式计算

- > 数据传递执行流程耦合
- > 没有标准的汇聚支持

