

출고 지시

Description

- 입력한 묶음번호의 주문상태를 출고대기 상태로 변경합니다.
- 묶음번호 미입력시 입력된 기간내 신규주문 상태의 주문건을 일괄 출고지시 처리 합니다.

HTTP Method

```
<span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 4px 8px; border-radius: 4px;">PUT</span>
```

Request URL

```
https://openapi.playauto.io/api/order/instruction
```

Header

변수 (Parameter)	타입 (Type)	필수 여부	설명 (Description)
x-api-key	String	O	승인시 발급받은 API KEY
Authorization	String	O	인증토큰

Body Parameters

변수 (Parameter)	타입 (Type)	필수 여부	설명 (Description)
bundle_codes	String[]		주문묶음번호 리스트 - 묶음번호 입력시 sdate, edate 값은 무시됩니다.
auto_bundle	Boolean	O	주문 묶음 여부 true 로 설정시 출고관리에 존재하는 출고대기, 출고보류 상태 주문 중 현재 출고지시하는 주문과 묶음기준이 동일한 주문이 존재하는 경우, 출고관리에서 자동으로 묶음처리 합니다.
dupl_doubt_except_yn	String		중복의심주문 제외 여부 ('Y': 제외 후 작업, 'N': 제외하지 않고 작업)

		Default value
		Value
		N
sdate	Date	조회 시작일
		- YYYY-MM-DD 형식으로 입력
		- bundle_codes 미입력시 필수
edate	Date	조회 종료일
		- YYYY-MM-DD 형식으로 입력
		- bundle_codes 미입력시 필수

Response

변수 (Parameter)	타입 (Type)	필수 여부	설명 (Description)
results	String	O	성공, 실패여부

API TEST

```
<span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 4px 8px; border-radius: 4px;">PUT</span> https://openapi.playauto.io/api/order/instruction <button style="background-color: #3498db; color: white; border: none; padding: 4px 8px; border-radius: 4px;">Send</button>
```

Header

```
{
  "x-api-key": "ejlkiasoj..",
  "Authorization": "Token eyJhbGciOiJIUzU....."
}
```

Parameter

```
{
  "bundle_codes": [
    "3870201794300489674",
    "3870203818826115936"
  ],
  "auto_bundle": false
}
```

Success Response

```
{
  "results": "성공"
}
```

Error Response

```
{
  "error_code": "e2009",
  "messages": [
    "신규주문 상태가 아닌 주문건이 포함되어있습니다. 신규주문 상태의 주문건만 출
  ],
  "bundle_codes": [
    "3889453142495596",
    "3889424544691818",
    "3889483210345083",
    "3889441602149444",
    "3889413634009229",
    "3889413076144405",
    "3889402687740872",
    "3889432770507346",
    "3889404127805853",
    "3889406699343147",
    "3889458316438943",
    "3889407042667964"
  ]
}
```