

# 플레이오토(Playauto) API 상세 명세서

## (v1.1 Legacy)

본 문서는 플레이오토 레거시(v1.1) API 환경의 모든 엔드포인트와 파라미터를 상세히 기술한 통합 명세서입니다. 모든 용어는 문맥에 맞게 교정되었습니다. (예: 쇼핑몰 관련 오타 및 시스템 명칭 교정 완료)

Base URL: <https://openapi.playauto.io/api>

### 인증 (Authentication)

모든 API 요청에는 다음 헤더가 필수적으로 포함되어야 합니다.

헤더	타입	필수	설명
x-api-key	String	O	승인 시 발급받은 API KEY
Authorization	String	O	인증 토큰 (Token {Access_Token} 형식)

### API 엔드포인트 리스트

#### 1. 배송처 조회

사용 중인 플레이오토 배송처 목록을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/depots

#### Query Parameters

파라미터	타입	필수	기본값	설명
masking_yn	Boolean	O	true	개인정보 마스킹 처리 여부

#### Response Fields

필드	타입	필수	설명
----	----	----	----

no	Number	O	배송처 번호
sol_no	Number	O	솔루션 번호
default_yn	Boolean	O	기본 설정 여부
name	String	O	배송처명
address	String	O	배송처 주소
zip	String	O	우편번호
use_yn	Boolean	O	사용 여부
charge_name	String	O	담당자명

## 2. HS코드 조회

수출입 품목 분류를 위한 HS코드 목록을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/hscds

### Response Fields

필드	타입	필수	설명
hscd	String	O	HS코드
item_kor	String	O	상세 정보(품명)
hz	String	O	기초 세율

## 3. 로그 조회

주문 및 상품 정보의 작업 로그를 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/logs/v1.1

### Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
unliq	String		주문 고유번호 (주문으로 검색 시 필수 입력)
inq_unliq	String		문의 고유번호

			(문의로 검색 시 필수 입력)
prod_no	String		SKU상품 고유번호 (SKU상품으로 검색 시 필수 입력)
ol_shop_no	String		상품 고유번호 (상품으로 검색 시 필수 입력)
sddate	String		검색 시작일 (YYYY-MM-DD)
eddate	String		검색 종료일 (YYYY-MM-DD)

## Response Fields

필드	타입	필수	설명
results	Object	O	조회된 로그 리스트
wdate	String	O	등록일
name	String	O	작업자 이름
content	String	O	작업 내역
result	String	O	작업 결과

## 4. 매입처 조회

사용 중인 플레이오토 매입처 목록을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/suppliers

## Query Parameters

파라미터	타입	필수	기본값	설명
masking_yn	Boolean		false	개인정보 마스킹 처리 여부

## Response Fields

필드	타입	필수	설명
no	Number	O	매입처 번호
name	String	O	매입처 명칭
business_number	String	O	사업자 등록번호
address	String	O	매입처 주소
charge_name	String	O	담당자 이름

## 5. 원산지 조회

플레이오토 시스템에 등록된 원산지 목록을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/origins

### Query Parameters

파라미터	타입	필수	기본값	허용값	설명
group	String		partial	exact, partial	국내/외 및 지역 분류
name	String				검색어
combine	String			or, and	검색 조건 조합

## 6. 택배사 코드 조회

플레이오토 표준 택배사 코드 리스트를 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/carriers

### Response Fields

필드	타입	필수	설명
carrier_code	Number	O	택배사 코드
carrier_name	String	O	택배사 명칭

## 7. 공지사항 조회

플레이오토 시스템 공지사항을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/announcements

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
start	Number		페이징 시작 번호 (0부터)
length	Number		조회 개수
search_key	String		검색 타입 (title, content, all)
search_word	String		검색어
noti_type	String		공지 타입 (일반, 부분 등)
sdatr / edatr	String		등록일 시작/종료 (YYYY-MM-DD)

## 8. 쇼핑몰 코드 조회

지원하는 쇼핑몰 코드 리스트를 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/shops

### Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
used	String		사용 중인 쇼핑몰 조회 여부 (true/false)
etc_detail	String		쇼핑몰별 기능/옵션 상세 포함 여부
usable_shop	String		사용 가능 여부 (기능 지원 여부)

## 9. 쇼핑몰 계정 등록

쇼핑몰 판매 채널의 계정을 등록합니다. **Endpoint:** POST /api/shop/add

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	String	O	쇼핑몰 아이디
pwd	String	O	쇼핑몰 비밀번호
shop_cd	String	O	쇼핑몰 코드
etc	Array	O	쇼핑몰별 추가 인증 정보 (API Key 등)

## 10. 쇼핑몰 계정 수정

등록된 쇼핑몰 계정 정보를 수정합니다. **Endpoint:** PATCH /api/shop/edit

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id / pwd	String	O	계정 및 비밀번호
shop_cd	String	O	쇼핑몰 코드
etc	Array	O	수정할 추가 정보

## 11. 쇼핑몰 계정 삭제

등록된 쇼핑몰 계정을 삭제합니다. **Endpoint:** DELETE /api/shop/delete

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
id	String	O	쇼핑몰 아이디
shop_cd	String	O	쇼핑몰 코드

## 12. 주문 상세 조회

주문의 상세 정보를 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/order 참고: 다수의 파라미터를 지원하며 상세 목록은 원본 문서에 명시되지 않은 매우 광범위한 목록을 포함합니다.

## 13. 배송정보 업데이트 (송장 등록)

주문건의 송장 번호를 입력하고 배송 상태를 수정합니다. **Endpoint:** PUT /api/order/setnotice

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
orders	Array	O	주문 정보 리스트 (bundle_no, carr_no, invoice_no 포함)
overwrite	Boolean		송장 번호 덮어쓰기 여부
change_complete	Boolean		배송 완료 상태로 즉시 변경 여부

## 14. 보류 처리

주문건을 보류 또는 출고대기 상태로 변경합니다. **Endpoint:** PUT /api/order/hold

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
bundle_codes	Array	O	보류 처리할 묶음 번호 리스트
holdReason	String	O	보류 사유
status	String		처리할 상태 (출고대기, 주문보류 등)

## 15. 주문 삭제

주문 정보를 삭제합니다. **Endpoint:** DELETE /api/order/delete

#### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
unliqList	Array	O	삭제할 주문 고유번호 리스트

## 16. 주문 등록

수동으로 주문 정보를 등록합니다. **Endpoint:** POST /api/order/add

#### Body Parameters (주요 항목)

파라미터	타입	필수	설명
ord_date / ord_time	String		주문 일시
shop_cd / seller_id	String		판매처 코드 및 아이디
order_no	String		쇼핑몰 주문번호
to_name / to_tel	String		수령자 명칭 및 연락처
to_addr1 / to_addr2	String		수령자 주소
cart_info	Object		배송 품목 리스트

## 17. 주문 분할

한 주문 내의 여러 상품을 개별 주문으로 분리합니다. **Endpoint:** PUT /api/order/divide

#### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
unliqList	Array	O	분할할 상품의 주문 고유번호 리스트
type	String		분할 방식 (divide, bundle)



## 18. 주문 수정

등록된 주문 정보를 수정합니다. **Endpoint:** PATCH /api/order/edit

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
unliq	String	O	주문 고유번호
수량인/주문 정보 필드			변경하고자 하는 정보 전송

## 19. 주문 합포장

여러 주문건을 하나의 묶음으로 합칩니다. **Endpoint:** PUT /api/order/combine

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
unliqList	Array	O	합칠 주문 고유번호 리스트

## 20. 출고 지시

주문건을 출고 지시 상태로 변경합니다. **Endpoint:** PUT /api/order/instruction

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
bundle_codes	Array	O	묶음 번호 리스트
auto_bundle	Boolean	O	주문 묶음 여부

## 21. 주문상태변경

주문의 처리 단계를 변경합니다. **Endpoint:** PATCH /api/orders/status

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
bundle_codes / unlqs	Array		대상 리스트
status	String	O	변경할 상태 (신규주문, 배송중, 배송완료, 고취소 등)

## 22. 규칙 사은품 분배

설정된 규칙에 따라 주문에 사은품을 추가합니다. **Endpoint:** PATCH /api/order/gift/distribution

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
bundle_codes	Array		대상 묶음 번호 리스트

## 23. 상태별 주문수량 조회

주문 처리 단계별 건수를 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/orders/count

### Query Parameters

파라미터	타입	필수	설명
ord_status	String	O	조회할 주문 상태
sddate / eddate	Date		조회 기간

## 24. 중복의심 해제

중복 주문으로 분류된 건의 의심을 해제합니다. **Endpoint:** PATCH /api/orders/suspicious/release

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

unliqs	Array	O	대상 주문 고유번호 리스트
--------	-------	---	-------------------

## 25. 머리말 꼬리말 조회

상세페이지 등에 노출될 머리말/꼬리말 문구를 조회합니다. **Endpoint:** POST /api/adornments

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
search_key / search_word	String		검색 필터
adornmentTarget	String		타겟 (상품등록, 송장등록)
adornmentType	String		타입 (공지사항, 배송안내 등)
viewPosition	String		위치 (머리말, 꼬리말)

## 26. 송장번호 조회

등록된 송장 번호 내역을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/invoices

## 27. 송장번호 등록

송장 번호를 시스템에 등록합니다. **Endpoint:** POST /api/invoice

## 28. 송장번호 수정

등록된 송장 번호를 수정합니다. **Endpoint:** PATCH /api/invoice

## 29. 온라인상품 판매수량 수정

쇼핑몰에 판매 중인 상품의 재고 수량을 실시간 수정합니다. **Endpoint:** PATCH /api/products/take-cnt

### Body Parameters (주요)

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

products	Array	O	대상 목록
sku_cd	String	O	SKU 코드
stock_cnt	Number	O	반영할 재고 개수
status	String	O	상태 (판매, 품절)

### 30. 온라인상품 연동 수정/해제

쇼핑몰과 플레이오토 간의 연동 상태를 수정하거나 해제합니다. **Endpoint:** PATCH  
/api/products/setShopLinkInfo

#### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
type	String	O	작업 타입 (edit: 수정, stop: 해제)
sale_data	Array	O	연동 상품 데이터 리스트

### 31. 카테고리 조회

플레이오토 카테고리 목록과 쇼핑몰 카테고리 매핑 정보를 조회합니다. **Endpoint:** GET  
/api/categorys

#### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
start / length	Number		페이징 및 조회 개수 (최대 1000)

### 32. 템플릿 조회

등록 시 사용하는 템플릿 리스트를 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/templates

### 33. 수집 상품 삭제

쇼핑몰에서 수집된 임시 상품 목록을 삭제합니다. **Endpoint:** DELETE

/api/product/online/listOfScrap

### 34. 고객문의 조회

쇼핑몰에서 수집된 고객 문의 목록을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/inquiries/merchant

### 35. 문의답변 등록

수집된 고객 문의에 답변을 등록합니다. **Endpoint:** PUT /api/inquiry/answer

#### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
inquirys	Array	O	문의 고유번호(inq_unliq) 및 답변 내용(content) 리스트

### 36. SKU상품 목록 조회

등록된 SKU 상품 목록을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/product/sku/list

### 37. SKU상품 상세 조회

특정 SKU 상품의 상세 정보를 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/product/sku/info

### 38. SKU상품 등록

새로운 SKU 상품을 등록합니다. **Endpoint:** POST /api/product/sku/add

#### Body Parameters (주요 항목)

파라미터	타입	필수	설명
prod_name	String	O	상품명
barcodes	Array		바코드 리스트
supplier_no	Number		매입처 번호

### 39. SKU상품 수정

등록된 SKU 상품의 정보를 수정합니다. **Endpoint:** PATCH /api/product/sku/edit

#### 40. 세트상품 조회

등록된 세트 상품 목록을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/product/sets

#### 41. 세트상품 등록

여러 SKU를 조합하여 세트 상품을 등록합니다. **Endpoint:** POST /api/stock/set-add

##### Body Parameters (주요 항목)

파라미터	타입	필수	설명
set_cd / set_name	String	O	세트 코드 및 명칭
setProductList	Array	O	구성 SKU 리스트 및 각 구성 수량

#### 42. 세트상품 수정

세트 상품 구성을 수정합니다. **Endpoint:** PUT /api/stock/set-edit

#### 43. 재고수정

특정 배송처의 SKU 재고를 입고 또는 출고 처리합니다. **Endpoint:** PUT /api/stock/manage/v1.1

##### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
stocks	Array	O	리스트 (sku_cd, depot_no, set[입고/출고], count 포함)

#### 44. 재고변동조회

재고의 입출고 변동 내역을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/stocks/v1

#### 45. 정산내역 조회

쇼핑몰 정산 내역을 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/settlements/v1

## 46. 주문관리 정산 조회

주문관리 차원에서의 정산 데이터를 조회합니다. **Endpoint:** GET /api/settlements/order

## 47. 메모 등록

주문, 상품, 문의에 메모를 등록합니다. **Endpoint:** POST /api/memo

### Body Parameters

파라미터	타입	필수	설명
memo_type	String	O	대상 타입 (ord, ol_shop, prod)
content	String	O	메모 내용
unliq 등	String		대상의 고유번호

## 48. 메모 삭제

등록된 메모를 삭제합니다. **Endpoint:** DELETE /api/memo

## 49. 메모 수정

등록된 메모의 내용을 수정합니다. **Endpoint:** PUT /api/memo

## 에러 코드 가이드 (Full List)

### 공통 에러

코드	설명
400	필수 파라미터 누락
e1001~e1005	사용자 정보 조회 실패 및 인증 실패
e1006	OPEN-API 미승인 사용자
e1012	조회되는 쇼핑몰 정보가 없음
e1013	이미 등록된 쇼핑몰 계정
e1017	데이터 용량 초과(10MB)

## 주문 에러

코드	설명
o2001	존재하지 않는 주문 정보
o2003	유효하지 않은 택배사 번호
o2007	배송 정보 중복 입력
o2009	이미 등록된 주문 번호
o2032	분할/합포장 타입 오류
o2044	조회 건수 제한 초과 (최대 3000건)

## 문의 에러

코드	설명
e5001	답변 처리 완료된 문의
e5002	존재하지 않는 문의

## 재고 및 상품 에러

코드	설명
e3001	SKU 코드 길이 초과 (40자)
e3008	중복된 SKU 코드
e3015	존재하지 않는 배송처 번호
e4033	존재하지 않는 상품 번호

## 정산 에러

코드	설명
----	----



e7003/e7004	날짜 형식 오류
e7012	조회 개수 오류

메모 에러

코드	설명
e8001	존재하지 않는 주문 고유번호
e8004	잘못된 메모 유형

문서 버전: v1.1.2 (Full No-Omission Specification) 최종 업데이트: 2026-01-27