02. 텍스트 관련 태그들

02-1 텍스트를 덩어리로 묶어주는 태그

02-2 텍스트를 한 줄로 표시하는 태그

02-3 목록을 만드는 태그

02-4 표를 만드는 태그



텍스트를 묶어주는 태그

<h*n*> 태그 – 제목 표시

- 기본형 : **<h*n*> 제목 </h*n*>**
- 각 웹 콘텐츠 영역에서 제목을 표시할 때 사용하는 태그
- 크기 : h1 > h2 > h3 > h4 > h5 > h6

 태그 – 줄 바꾸기

- 기본형 : **
**
- 줄을 바꿀 위치에
 태그를 사용. 닫는 태그가 없음

<hr> 태그 – 분위기 전환

- 기본형 : **<hr>**
- 주제가 바뀔 때 분위기 전환. 수평 줄 생김

태그 – 텍스트 단락

- 기본형 : ** 텍스트 **
- 입력한 내용 앞뒤로 빈 줄이 생기면서 텍스트 단락이 만들어짐

<blockquote> 태그 – 인용문 넣기

- 기본형 : **<blockquote> 인용 내용 </blockquote>**
- 다른 텍스트보다 안으로 들여 써짐.

<pre> 태그 – 입력한 그대로 표시

- 기본형 : **<pre> 텍스트 </pre>**
- 소스에 표시한 공백이 그대로 표시됨.
- 프로그램 소스를 표시할 때 유용함.

텍스트를 묶어주는 태그

```
<body>
    <h1>제주 이색 여행지</h1>
    <h2>야외 텐트를 닮은 건축물 "테쉬폰"</h2>
    <p>아일랜드 출신 임피제 신부가 1954년 제주에 오면서 목장 숙소로 짓기 시작한 후 사료공장, 성당으로 활용됐습니다.</p>
    <p>제주에서 점차 다른 지방으로 보급됐지만 현재 제주에만 건축물이 남아있는데, <br> 국내 근현대 건축사의 한 페이지를 보여주는 가치를 지닌다고 전문가들은 평가합니다.</p>
    <hr>
    <blockquote>
      성이시돌목장은 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리에 있는 목장이다. 특히 이시돌목장은 제주 지역 최초의 전기업목장(全企業牧場)으로 1961년 11월 말 제주시 한림읍 금악리에 세워 양돈 사업을 실시하였으며 면양을 사육하였던 것으로 알려져 있다. 이시돌목장의 특색있는 건축양식으로 테쉬폰도 유명하다. (출처:향토문화전자대전)
    </blockquote>
</body>
```

02/text-1.html

제주 이색 여행지

야외 텐트를 닮은 건축물 "테쉬폰"

아일랜드 출신 임피제 신부가 1954년 제주에 오면서 목장 숙소로 짓기 시작한 후 사료공장, 성당으로 활용됐습니다.

제주에서 점차 다른 지방으로 보급됐지만 현재 제주에만 건축물이 남아있는데,
국내 근현대 건축사의 한 페이지를 보여주는 가치를 지닌다고 전문가들은 평가합니다.

> 성이시돌목장은 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리에 있는 목장이다. 특히 이시돌목장은 제주 지역 최초의 전기업목장(全企業牧場)으로 1961년 11월 말 제주시 한림읍 금악리에 세워 양돈 사업을 실시하였으며 면양을 사육하였던 것으로 알려져 있다. 이시돌목장의 특색있는 건축양식으로 테쉬폰도 유명하다. (출처:향토문화전자대전)



텍스트를 묶어주는 태그

text-2.html

02 > text-2.html > html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>로컬 스토리지(Local Storage)를 저장하는 함수</title>
</head>
<body>
    <h3>로컬 스토리지(Local Storage)를 저장하는 함수 :  </h3>
    <pre>
    function savetheLocal(){
        var second = document.getElementById("second");
        var thevalue = second.value;
        localStorage.setItem(1, thevalue);
        gettheLocal();
    }
    </pre>
</body>
</html>
```



텍스트를 한 줄로 표시하는 태그

, <b> – 굵게 표시

- - 중요한 내용이라서 강조해야 할 때
- <b> - 단순히 굵게 표시할 때

, <i> – 이탤릭체로 표시하기

- - 흐름상 특정 부분을 강조하고 싶을 때
- <i> - 단순히 이탤릭체로 표시할 때

text-3.html

```
02 > text-3.html > html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>제주 이색 여행지</title>
    <style>
        p {
            font-size:16px;  /* 글자 크기 */
            line-height:25px;  /* 줄 간격 */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>제주 이색 여행지 - 이중섭 거리</h2>
    <p><strong>주말</strong>마다 <b>'서귀포문화예술디자인시장'</b>이 열립니다.</p>
    <p><em>'아트마켓'</em>이라고도 부르는데, <i>문화예술체험</i>이나 <i>공연관람</i>을 할 수도 있고 <br>
     작가들이 직접 만든 창작예술품 등을 판매하기도 합니다.</p>
</body>
</html>
```



텍스트를 한 줄로 표시하는 태그


<q> 태그 – 인용 내용 표시

- 줄바꿈 없이 다른 내용과 한 줄에 인용 내용 표시
- 인용 내용 앞뒤에 따옴표(“ ”) 추가됨

text-4.html

02 > text-4.html > html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>웹 접근성(Web Accessibility)</title>
</head>
<body>
    <h1>웹 접근성</h1>
    <p>웹의 창시자인 팀 버너스 리 (Tim Berners-Lee)의
        <q cite="http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility">웹의 힘은 보편성에 있다.
            장애에 구애없이 모든 사람이 접근할 수 있는 것이 필수적인 요소이다.</q>
            라는 말로 웹 접근성을 설명한다. </p>
</body>
</html>
```



텍스트를 한 줄로 표시하는 태그

<mark> – 형광펜 효과

<mark> 태그로 묶은 부분의 배경색이 노랑으로 표시됨.

, – 영역 묶기

- - 줄 안에서 (인라인) 묶기
- - 줄 바꿔 (블록) 단락으로 묶기

text-5.html

02 > text-5.html > html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>제주 이색 여행지</title>
</head>
<body>
    <h2>야외 텐트를 닮은 건축물 <mark>"테쉬폰"</mark></h2>
    <p>아일랜드 출신 임피제 신부가 1954년 제주에 오면서 목장 숙소로 짓기 시작한 후 사료공장,
        성당으로 활용됐습니다. 제주에서 점차 다른 지방으로 보급됐지만 현재 제주에만 건축물이 남아있으며,
        <span style="color: blue;">국내 근현대 건축사의 한 페이지를 보여주는 가치를 지닌다</span>고 전문가들은 평가합니다.</p>
</body>
</html>
```



목록을 만드는 태그

<ul>, <li> - 순서 없는 목록

- 각 항목 앞에 불릿이 붙여짐
- CSS의 list-style-type 속성으로 불릿 수정



ul.html

```
02 > ul.html > html > body > p
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>제주 관광 안내</title>
</head>
<body>
    <h1>관광 안내 전화 </h1>
    <p>한국관광공사에서는 전국의 관광안내소와 공동으로 여러분의
        여행편의를 위해 관광안내전화 1330 서비스를 연중무휴 실시하고 있습니다.</p>
    <p>1330에는 해당 지역의 지도와 관광 가이드북, 관광안내소를
        대신할 수 있을 정도의 다양한 정보가 있습니다. 원하는 관광지는 물론이며
        숙박, 교통, 음식점 등의 자세한 정보를 한국어를
        비롯한 영어, 중국어, 일어의 3개 국어로도 이용 가능합니다.</p>
    <ul>
        <li>일반 전화 : (국번없이) 1330</li>
        <li>휴대 전화 : 064-1330</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

★ 여러 항목이 나열될 때 태그를 생략해도 다음에 오는 <li> 태그를 만나면 자동으로 그 전에 태그가 있는 것처럼 인식함

목록을 만드는 태그

<ul>, <li> - 순서 없는 목록

- 각 항목 앞에 불릿이 붙여짐
- CSS의 list-style-type 속성으로 불릿 수정

<ol>, <li> - 순서 목록

- 각 항목 앞에 숫자가 붙여짐
- 태그의 속성
  - type 속성 : 불릿 앞의 숫자 조정
  - start 속성 : 중간 번호부터 수정
  - reserved 속성 : 역순으로 표시

ol.html

02 > ol.html > html > body > ul > li > ol

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>1박 2일 가족 여행 코스</title>
</head>
<body>
    <h1>1박 2일 가족 여행 코스</h1>
    <ul>
        <li>1일차
            <ol type="a">
                <li>해녀박물관</li>
                <li>낚시체험</li>
            </ol>
        </li>
        <li>2일차
            <ol type="a" start ="3">
                <li>용눈이오름</li>
                <li>만장굴</li>
                <li>카약체험</li>
            </ol>
        </li>
    </ul>
```




★ 여러 항목이 나열될 때 태그를 생략해도 다음에 오는 <li> 태그를 만나면 자동으로 그 전에 태그가 있는 것처럼 인식함

목록을 만드는 태그

<dl>, <dt>, <dd> - 설명 목록


- '제목'과 그에 대한 '설명'으로 이루어진 목록
- <dl>과 <dt>, <dd> 태그 사용
- 하나의 <dt>에 여러 개의 <dd> 값을 가질 수 있다




02 > dl.html > html > body

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>제주 올레</title>
    <style>
        dl {
            line-height:25px;   /* 줄 간격 */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>제주 올레 </h1>
    <dl>
        <dt>올레 1코스</dt>
        <dd>코스 : 시흥 초등학교 옆 - 광치기 해변</dd>
        <dd>거리 : 14.6km(4~5시간)</dd>
        <dd>난이도 : 중</dd>
        <dt>올레 2코스</dt>
        <dd>코스 : 광치기 해변 - 온평 포구</dd>
        <dd>거리 : 14.5km(4~5시간)</dd>
        <dd>난이도 : 중</dd>
    </dl>
</body>
```

[실습] 온라인 프로필 – 텍스트 입력하기








Profile.html

표를 만드는 태그

표(table) 자료를 보기 좋게 정리



표를 만드는 태그

<table> ~ </table> : 표 전체
<tr> ~ </tr> : 행
<td> ~ </td> : 셀, <th> ~ </th> 제목 셀

예) 2*3 (2행 3열) 표

1행 1열(제목)	1행 2열	1행 3열
2행 1열(제목)	2행 2열	2행 3열


표를 만드는 태그

02 > table-1.html > html > body > table > tr > td


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>표 만들기</title>
    <style>
        table, th, td {
            border:1px solid #ccc;
        }
        td {
            padding:5px;  /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table>
        <tr>
            <th>제목 셀</th>
            <td>1행 2열</td>
            <td>1행 3열</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>제목 셀</th>
            <td>2행 2열</td>
            <td>2행 2열</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```


제목 셀	1행 2열	1행 3열
제목 셀	2행 2열	2행 2열

표를 만드는 태그



colspan, rowspan 속성 – 행 또는 열 합치기





02 > table-2.html > html > head > style > tr > td:nth-child(odd)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>표 만들기</title>
    <style>
        table, th, td {
            border:1px solid #ccc;
        }
        th {
            padding:15px;   /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
        }
        tr > td:nth-child(odd) {
            width:120px;  /* 홀수번째 열의 너비 : 120px */
        }
        tr > td:nth-child(even) {
            width:300px;  /* 짝수번째 열의 너비 : 120px */
        }
    </style>
</head>
```

```
<body>
    <table>
        <tr>
            <th>이름</th>
            <td></td>
            <th>연락처</th>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th>주소</th>
            <td colspan="3"></td>
        </tr>
        <tr>
            <th>자기소개</th>
            <td colspan="3"></td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

표를 만드는 태그

<caption> – 표 제목

제목이 위쪽 중앙에 표시됨

예제 02/table-3.html

```
<table border="1">
  <caption>
    <strong>Modern Browser</strong>
    <p>국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저</p>
  </caption>
  <tr> …… </tr>
  <tr> …… </tr>
  <tr> …… </tr>
  <tr> …… </tr>
</table>
```

Modern Browser

국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저

브라우저	제조업체	다운로드
크롬(Chrome)	Google	https://www.google.com/chrome/
파이어폭스(Firfox)	Mozilla	https://www.mozilla.org/ko/firefox/
엣지(Edge)	Microsoft	https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge

table-3.html

02 > table-3.html > html > body > table > caption

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>표 만들기</title>
    <style>
        table, th, td {
            border:1px solid #ccc;
        }
        td, th {
            padding:10px;   /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table>
        <caption>
            <strong>Modern Browser</strong>
            <p>국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저</p>
        </caption>
        <tr>
            <th>브라우저</th>
            <th>제조업체</th>
            <th>다운로드</th>
        </tr>
```

표를 만드는 태그

<caption> – 표 제목

제목이 위쪽 중앙에 표시됨

```
<table border="1">
  <caption>
    <strong>Modern Browser</strong>
    <p>국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저</p>
  </caption>
  <tr> …… </tr>
</table>
```

```
        <tr>
            <th>크롬(Chrome)</th>
            <td>Google</td>
            <td>https://www.google.com/chrome/ </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>파이어폭스(Firfox)</th>
            <td>Mozilla</td>
            <td>https://www.mozilla.org/ko/firefox/</td>
        </tr>
        <tr>
            <th> 엣지(Edge) </th>
            <td> Microsoft </td>
            <td>https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge</td>
        </tr>
    </table>

</body>
</html>
```

table-3.html

02 > table-3.html > html > body > table > caption

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>표 만들기</title>
    <style>
        table, th, td {
            border:1px solid #ccc;
        }
        td, th {
            padding:10px;   /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table>
        <caption>
            <strong>Modern Browser</strong>
            <p>국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저</p>
        </caption>
        <tr>
            <th>브라우저</th>
            <th>제조업체</th>
            <th>다운로드</th>
        </tr>
```

Modern Browser

국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저

브라우저	제조업체	다운로드
크롬(Chrome)	Google	https://www.google.com/chrome/
파이어폭스(Firfox)	Mozilla	https://www.mozilla.org/ko/firefox/
엣지(Edge)	Microsoft	https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge



표를 만드는 태그

<figure>, <figcaption> – 표 제목

<figcaption> 위치에 따라 표의 위나 아래에 제목 표시

```
<figure>
  <figcaption>
    <p>국내에서 자주 사용하는 <b>모던 브라우저</b></p>
  </figcaption>
  <table border="1">
    <tr> …… </tr>
  </table>
  </figure>
```

```
                    <tr>
                        <th>크롬(Chrome)</th>
                        <td>Google</td>
                        <td>https://www.google.com/chrome/ </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>파이어폭스(Firfox)</th>
                        <td>Mozilla</td>
                        <td>https://www.mozilla.org/ko/firefox/</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th> 엣지(Edge) </th>
                        <td> Microsoft </td>
                        <td>https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge</td>
                    </tr>
                </table>
            </figure>
        </body>
        </html>
```

table-4.html

02 > table-4.html > html > body > figure > figcaption > p

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>표 만들기</title>
    <style>
        table, th, td {
            border:1px solid #ccc;
        }
        td, th {
            padding:10px;   /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <figure>
        <figcaption>
            <p>국내에서 자주 사용하는 <b>모던 브라우저</b></p>
        </figcaption>
        <table>
            <tr>
                <th>브라우저</th>
                <th>제조업체</th>
                <th>다운로드</th>
            </tr>
```

국내에서 자주 사용하는 모던 브라우저

브라우저	제조업체	다운로드
크롬(Chrome)	Google	https://www.google.com/chrome/
파이어 폭스 (Firfox)	Mozilla	https://www.mozilla.org/ko/firefox/
엣지(Edge)	Microsoft	https://www.microsoft.com/ko-kr/windows/microsoft-edge

표를 만드는 태그

<thead>, <tbody>, <tfoot> – 표 구조 정의하기

- 표의 구조를 제목 부분과 실제 본문 그리고 요약 부분이 있는 부분으로 나눈다.
- <thead>, <tbody>, <tfoot> 태그 사용
- 시각 장애인도 화면 판독기를 통해 표의 구조를 쉽게 이해할 수 있다.
- 표의 본문이 길 경우 자바스크립트를 이용하면 제목과 바닥 부분을 고정하고 본문만 스크롤되도록 할 수 있다.

요안도라 객실

방 이름	대상	크기	가격
유채방	여성 도미토리	4인실	1인 20,000원
동백방	동성 도미토리		
	가족 1팀		
천혜향방	-	2인실	
바깥채 전체를 렌트합니다			

제목 <thead>

본문 <tbody>

요약 <tfoot>

기본형

```
<thead>
    <tr> … </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr> … </tr>
</tbody>
<tfoot>
    <tr> … </tr>
</tfoot>
```

또는

```
<thead>
    <tr> … </tr>
</thead>
<tfoot>
    <tr> … </tr>
</tfoot>
<tbody>
    <tr> … </tr>
</tbody>
```

표를 만드는 태그

<thead>, <tbody>, <tfoot> – 표 구조 정의하기

02 > table-6.html > html > head

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>표 만들기</title>
    <style>
        table, th, td {
            border:1px solid #ccc;
        }
        th, td {
            width:80px;  /* 셀의 너비 */
            padding:10px; /* 셀 테두리와 내용 사이의 간격(패딩) */
        }
        thead, tfoot {
            background : #eeeeee;  /* thead와 tfoot의 배경 색 */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table>
        <caption>제주특별자치도 학교현황(2015.4.1 기준)</caption>
        <thead>
            <tr>
                <th>구분</th>
                <th>학교수</th>
                <th>학급수</th>
                <th>학생수</th>
                <th>교원수</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <th>유치원</th>
                <td>117</td>
                <td>252</td>
                <td>5,547</td>
                <td>474</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>초등학교</th>
                <td>111</td>
                <td>1,720</td>
                <td>37,686</td>
                <td>2,632</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>중학교</th>
                <td>44</td>
                <td>699</td>
                <td>21,274</td>
                <td>1,412</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>고등학교</th>
                <td>29</td>
                <td>676</td>
                <td>22,019</td>
                <td>1,433</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>특수학교</th>
                <td>3</td>
                <td>90</td>
                <td>428</td>
                <td>160</td>
            </tr>
        </tbody>
        <tfoot>
            <tr>
                <th>합계</th>
                <td>300</td>
                <td>3,437</td>
                <td>86,954</td>
                <td>6,111</td>
            </tr>
        </tfoot>
    </table>
</body>
</html>
```

제주특별자치도 학교현황(2015.4.1 기준)


구분	학교수	학급수	학생수	교원수
유치원	117	252	5,547	474
초등학교	111	1,720	37,686	2,632
중학교	44	699	21,274	1,412
고등학교	29	676	22,019	1,433
특수학교	3	90	428	160
합계	300	3,437	86,954	6,111

표를 만드는 태그

<col>, <colgroup> – 열끼리 묶어 스타일 지정


- <col> 태그 - 한 열에 있는 모든 셀에 같은 스타일을 적용하려고 할 때 사용. 닫는 태그 없음.
- <col> 태그에 span 속성을 사용해 여러 열을 묶을 수 있음.
- <colgroup> 태그로 여러 열을 묶을 수도 있는데, <colgroup> 태그 안에 묶는 열의 개수만큼 <col> 태그를 사용. 닫는 태그 있음.
- <col> 태그와 <colgroup> 태그는 <caption> 태그 뒤에,
- <tr>, <td> 태그 전 에 사용해야 함.
- <colgroup> 태그 안에 있는 <col> 태그를 비롯해 단독 으로 사용한 <col> 태그의 개수와 표의 열의 개수가 같아야 함.


```
<table border="1">
 <caption>colgroup 연습</caption>
 <colgroup>
  <col>
  <col span="2" style="background-color:blue;">
  <col style="background-color:yellow">
 </colgroup>
 <tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
 </tr>
 <tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
 </tr>
</table>
```



[실습] 온라인 프로필 – 표 추가하기

Profile.html





Who am I?

프런트엔드 웹 기술(Front-end Web Tech)에 관심이 많습니다.
현재 제주의 한 시골 마을에서 코딩 중입니다.

Experience

- 프론트엔드 개발
  - 업무 내용 업무 내용 업무 내용
  - 업무 내용
  - 업무 내용 업무 내용
- 웹 디자인
  - 업무 내용
  - 업무 내용 업무 내용

Skills

Education

학력 사항

출신학교	전공	기간	구분
ㅇㅁ대학교	컴퓨터공학	2004.3 ~ 2008.2	졸업
ㅇㅇㅇ고등학교	-	2001.3 ~ 2004.2	졸업