제이쿼리 기능

제이쿼리의 여러 가지 기능

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ID 셀렉터 연습2</title>
<script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
 function addHtml(){
                $("#article").html('안녕하세요'+'<br>');

 }
</script>
</head>
<body>
  <div>
     <p id="article"></p>
  </div>
  <input type="button" value="추가하기"  onClick="addHtml()"  />
</body>
</html>
```

제이쿼리의 여러 가지 기능

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Class 셀렉터 연습</title>
<script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
 function addImage(){
                $(".class1").html("<img src='../image/duk.png'>");

 }
</script>
</head>
<body>
  <div class="class1">
  </div>
  <div class="class1">
  </div>
  <input type="button" value="이미지 추가하기"  onClick="addImage()"  />
</body>
</html>
```

제이쿼리의 여러 가지 기능

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>엘러먼트 셀렉터 연습</title>
<script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
 function addImage(){
                    $("div").html("<img src='../image/duk.png'>");

 }
</script>
</head>
<body>
  <div></div>
  <div></div>
  <input type="button" value="이미지 추가하기"  onClick="addImage()"  />
</body>
</html>
```

제이쿼리의 여러 가지 기능

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>제이쿼리 연습</title>
<script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
function fn_process(){
   var value=$("#t_input").val();
   $("#t_output").val(value);
 }

</script>
</head>
<body>
    <input type="text" id="t_input" />
    <input type="button" value="입력하기" onClick="fn_process()" /><br><br>
  <div>
    결과:<br>
     <input type="text" id="t_output"  disabled/>
  </div>
</body>
</html>
```