

LITECOIN 0.15 버전으로 KIGACOIN 제작



KGACoin 빌드 – LITECOIN 이름 변경

Litecoin 이름 변경 - Ubuntu/WSL

- `find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i "s/Litecoin/KIGAcoin/g" {} \;`
- `find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i "s/LiteCoin/KigaCoin/g" {} \;`
- `find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i "s/LTC/KGC/g" {} \;`
- `find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i "s/litecoin/kigacoin/g" {} \;`
- `find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i "s/LITECOIN/KIGACoin/g" {} \;`
- `// find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i "s/litecoind/kigacoind/g" {} \;`

KGACoin 빌드 – LITECOIN 이름 변경

Litecoin 이름 변경 – Mac

- `find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i "" 's/Litecoin/Kigacoin/g'`
- `find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i "" 's/LiteCoin/KigaCoin/g'`
- `find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i "" 's/LTC/KGC/g'`
- `find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i "" 's/litecoin/kigacoin/g'`
- `find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i "" 's/litecoind/kigacoind/g'`

KGACOIN 빌드

Litecoin 이름 변경

- `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/litecoin/kigacoin/g'`
- `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/Litecoin/Kigacoin/g'`
- `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/LiteCoin/KigaCoin/g'`
- `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/LITECOIN/KIGACOIN/g'`
- `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/LTC/KGC/g'`
- `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/라이트/키가/g'`
- `// $ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/라이트코인/키가코인/g'`

KGACoin 빌드

lite/photon 변경

- `find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i "s/lites/kgcs/g" {} \;`
- `find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i "s/photons/kphotons/g" {} \;`

KGACoin 빌드

P2P 포트와 RPC 포트 변경

- P2P port: chainparams.cpp
- RPC port: chainparambase.cpp
 - `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/9333/9777/g'` // P2P port
 - `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/9332/9776/g'` // RPC port
 - `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/19335/19779/g'` // P2P port – test net
 - `$ find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/19332/19776/g'` // RPC port – test net

KGACoin 빌드

pch message "magic number"를 고유 한 값으로 변경

- chainparams.cpp – main net

- pchMessageStart[0] = 0xfb;
- pchMessageStart[1] = 0xc0;
- pchMessageStart[2] = 0xb6;
- pchMessageStart[3] = 0xdb;

- chainparams.cpp – test net

- pchMessageStart[0] = 0xfd;
- pchMessageStart[1] = 0xd2;
- pchMessageStart[2] = 0xc8;
- pchMessageStart[3] = 0xf1;

KGACoin 빌드

지갑 주소접미부를 변경

- https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_address_prefixes
- Chainparams.cpp

- `base58Prefixes[PUBKEY_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,45);`
 - `// K로 시작`
- `base58Prefixes[SCRIPT_ADDRESS] = std::vector<unsigned char>(1,5);`
- `base58Prefixes[SCRIPT_ADDRESS2] = std::vector<unsigned char>(1,50);`
- `base58Prefixes[SECRET_KEY] = std::vector<unsigned char>(1,176);`

KGACoin 빌드

Genesis block 및 관련 merkle root 생성

- <https://github.com/lhartikk/GenesisH0>
- `python2 genesis.py -a scrypt -z "KGA Blockchain Clss 1st Start At 21/Dec/2020" -t 1617604141 -n 2084524493`

```
algorithm: scrypt
merkle hash: dde6170a1c08b6ff197038da978c742514a3c9b33299a25c48e8e606a6e5f7b0
pszTimestamp: KGA Blockchain Clss 1st Start At 21/Dec/2020
pubkey: 04678afdb0fe5548271967f1a67130b7105cd6a828e03909a67962e0ea1f61deb649f6bc3f4cef38c4f35504e51ec112de5c384df7ba0b8d
578a4c702b6bf11d5f
time: 1617604141
bits: 0x1e0ffff0
Searching for genesis hash..
genesis hash found!
nonce: 742745
genesis hash: 71fab66868fac24d39b7e4e745b682d997db4b593dcb1ca9273c1fd7c72324f7
```

KGACoin 빌드

ICON 및 IMGAE 수정 – src/qt/res/icons

- About.png
- bitcoin_testnet.ico
- Bitcoin.icns
- Bitcoin.ico
- Bitcoin.png
- Litecoin_splash.png -> kgacoin_splash.png

KGACoin 빌드

Man file rename – doc/man

- litecoin-cli.1
- litecoin-qt.1
- litecoin-tx.1
- litecoin-wallet.1
- litecoind.1
- kigacoin-cli.1
- kigacoin-qt.1
- kigacoin-tx.1
- kigacoin-wallet.1
- kigacoind.1