

中國人民大學

专业硕士学位论文

面向智能体的大模型自进化强化学习系统研
(中文题目) 究与实现

Research and Implementation of
a Self-Evolving Reinforcement
Learning System for Agentic

(英文题目) Large Language Models

作者学号: 2025104468

作者姓名: 孙豪

所在学院: 智慧治理学院

专业名称: 电子信息-人工智能

导师姓名: 卞昊穹 孙殿森
自进化强化学习; 多智能体合成

论文主题词: 数据; 差分驱动奖励

论文提交日期: 2027 年 04 月

独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国人民大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者（签名）：_____ 日 期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解中国人民大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

论文作者（签名）：_____ 日 期：_____

指导老师（签名）：_____ 日 期：_____

授权书影印件

摘要

大语言模型驱动的智能体在代码沙箱、文件系统等真实环境中通过多步工具调用完成任务，强化学习是让其持续变强的主流手段。然而，交互式智能体的强化学习面临一个根本性瓶颈：**训练数据与可信奖励均难以靠人工规模化获得**。真实用户回流数据积累慢、覆盖窄；而奖励若仅依赖智能体自述，模型会迅速学会谎报完成这一奖励作弊行为。

本文设计并实现一套面向智能体的自进化强化学习系统，其核心是让智能体在无人工标注条件下**自主产生训练数据、自主获得可信奖励、自主生成下一轮训练任务**。系统以**自进化**为第一目标：除初始种子外，后续所有训练查询由系统基于上一轮执行经验自主生成——观察者用大模型概括上轮最优轨迹的执行情况，提问者据此生成符合人设的新种子，沙箱文件系统状态跨步继承到新环境，使智能体在上轮产出的基础上继续工作。超采样-淘汰-选组机制进一步保证每步训练只用梯度最优的轨迹子集，提升自进化效率。

在数据自主产生方面，三个协同智能体把一次采样变成一段自主交互经验：执行者在沙箱中以 **ReAct** 方式求解任务，观察者对沙箱前后状态作差得到确定性状态差分，提问者基于上轮经验生成下一轮种子。在奖励可信方面，外部冻结裁判依据环境真实状态差分而非智能体自述打分，从取证机制上抑制奖励作弊。此外，系统以**失败案例驱动评估器与基建的自演化**：周期性收集失败案例，由大模型区分其根因在模型还是基建，进而分别修正提示词或将缺失能力补齐为可复用技能，使自进化从任务与策略扩展到评估器与基建。

系统在 **Qwen3.5-9B** 上端到端验证，完整自进化链路跑通，沙箱状态跨步继承验证通过。结果表明，少量种子查询即可驱动完整强化学习训练，系统除初始种

子外不依赖任何外部数据。

关键词： 自进化强化学习；多智能体合成数据；差分驱动奖励

Abstract

Large language model agents accomplish tasks through multi-step tool use in real environments such as code sandboxes and file systems, where reinforcement learning has become the dominant approach for continuous improvement. However, RL for interactive agents faces a fundamental bottleneck: both training data and trustworthy rewards are difficult to obtain at scale through human effort. Real user data accumulates slowly with narrow coverage; and rewards that rely solely on agent self-reports lead to reward hacking, where the model learns to falsely claim task completion.

This thesis designs and implements a self-evolving RL system for agentic LLMs, whose primary objective is to enable agents to autonomously generate training data, obtain trustworthy rewards, and produce next-step training tasks without human annotation. The system takes self-evolution as its first goal: beyond the initial seed, all subsequent training queries are autonomously generated based on prior execution experience—an observer summarizes the previous step’s best trajectory, a questioner generates persona-consistent new seeds, and sandbox file-system state is inherited across steps so that the agent continues building on prior outputs. An oversample-eliminate-select mechanism further ensures that only the gradient-optimal trajectory subset is used for training at each step, improving self-evolution efficiency.

For autonomous data generation, three collaborative agents turn

each sampling into a self-driven interaction: an actor solves tasks via ReAct in a sandbox, an observer computes deterministic state diffs, and a questioner generates next-step seeds from prior experience. For reward trustworthiness, a frozen judge scores based on real environment state diffs rather than agent self-reports, suppressing reward hacking at the evidence level. In addition, the system drives self-evolution of the evaluator and infrastructure from failure cases: it periodically collects failure cases, uses an LLM to attribute the root cause to either the model or the infrastructure, and accordingly revises prompts or distills missing capabilities into reusable skills, extending self-evolution from tasks and policy to the evaluator and infrastructure.

The system is validated end-to-end on Qwen3.5-9B, with the full self-evolution pipeline operational and sandbox state inheritance verified. Results show that a small number of seed queries can drive complete RL training, and the system operates without external data beyond the initial seed.

Key Words : Self-Evolving Reinforcement Learning; Multi-Agent Synthetic Data; Diff-Driven Reward

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 智能体强化学习的兴起与瓶颈	1
1.1.2 自进化学习的兴起与闭环风险	2
1.1.3 本文工作与研究思路	3
1.2 研究问题	3
1.3 研究内容	4
1.4 主要贡献	5
1.5 论文组织结构	6
第 2 章 相关理论与研究现状	7
2.1 大语言模型智能体	7
2.2 智能体评测环境	8
2.3 智能体强化学习与 GRPO	8
2.3.1 PPO 与 GRPO 及其改进	8
2.3.2 真实环境中的智能体强化学习	9
2.4 自进化强化学习	9
2.4.1 文本层面的自进化	9
	1

2.4.2 交互式智能体层面的自进化	9
2.5 奖励建模与奖励作弊.	10
2.5.1 奖励模型与奖励作弊理论.	10
2.5.2 智能体任务上的奖励可信化	10
2.6 失败归因与评估器、基建的自演化	11
2.6.1 失败归因、提示词优化与工具创建.	11
2.6.2 现有空白与本文定位	11
2.7 现有研究分析	12
2.8 本章小结.	13
第 3 章 问题建模	15
3.1 研究目标.	16
3.2 自进化过程的形式化定义	16
3.3 自进化强化学习过程定义	17
3.3.1 训练步内的主循环	17
3.3.2 评估器与基建的演化支路.	18
3.4 核心问题.	21
3.5 系统研究边界	21
3.6 本章小结.	23
第 4 章 自进化强化学习：机制设计与实现.	25
4.1 总体框架.	25
4.1.1 从开环训练到自进化闭环.	25
4.1.2 两条演化支路.	27
4.1.3 系统组成	27

4.2 沙箱基建与执行环境	29
4.3 跨步自进化任务生成	30
4.3.1 任务来源的可持续性	30
4.3.2 跨步流程的四个步骤	31
4.3.3 两种任务模式与多样性保护	33
4.3.4 失败模式与缓解	33
4.4 多智能体协作	35
4.4.1 角色分工的必要性	35
4.4.2 四个智能体的职责	35
4.4.3 失败模式与缓解	37
4.5 超采样-淘汰-选组	39
4.5.1 设计动机	39
4.5.2 三阶段流程设计	39
4.5.3 失败模式与缓解	41
4.6 差分驱动奖励	41
4.6.1 奖励作弊的来源	41
4.6.2 以状态差分为评分证据	41
4.6.3 多维度聚合	41
4.6.4 失败模式与缓解	43
4.7 失败案例驱动的评估器与基建自演化	43
4.7.1 评估器与基建演化的必要性	43
4.7.2 失败案例的收集与触发	44
4.7.3 大模型归因	45

4.7.4 分流演化	45
4.7.5 失败模式与缓解	47
4.8 稳定性控制与自动终止	47
4.8.1 监控的必要性与指标选取	47
4.8.2 终止判据	48
4.8.3 失败模式与缓解	49
4.9 系统运行流程	50
4.10 本章小结	52
第 5 章 实验与结果分析	53
5.1 实验设置	53
5.1.1 实验配置	53
5.1.2 训练奖励评分函数	55
5.1.3 评测集与评分规则	56
5.1.4 对比对象与评测指标	56
5.2 任务生成：任务的自主供给	58
5.3 多智能体协作：系统自主运作	59
5.4 超采样-淘汰-选组：训练信号质量	59
5.5 差分驱动奖励：抗作弊有效性	61
5.6 失败案例自演化：评估器与基建完善	61
5.6.1 触发与产出	61
5.6.2 评估器自演化	62
5.6.3 基建自演化	62

5.7 稳定性控制：训练信号监控	63
5.7.1 策略多样性的演化趋势	63
5.7.2 训练信号的数值健康与早期梯度尖峰	64
5.8 离线评测	66
5.8.1 离线评测的必要性	66
5.8.2 平均得分	66
5.8.3 生成多样性	67
5.9 综合分析	68
5.10 本章小结	70
第 6 章 总结与展望	71
6.1 工作总结	71
6.2 主要贡献	72
6.3 局限性	72
6.4 研究展望	74
参考文献	75
附录 A 各智能体的初始系统提示词	81
A.1 执行者 (Actor)	81
A.2 观察者 (Observer)	81
A.3 提问者 (Questioner)	83
A.4 裁判 (Reward Judge)	85
A.5 失败案例归因 (Attribution)	87
附录 B 提问者人设库	89

致谢	93
--------------	----

图目录

图 3.1 每步同步更新的三类状态在训练轮次间的传递：策略、沙箱、任务	19
图 3.2 评估器与基建的分路演进	20
图 4.1 自进化强化学习方法总体框架	26
图 4.2 系统总体架构	28
图 4.3 沙箱环境与状态管理：执行前后快照作差得到确定性状态差分	30
图 4.4 跨步自进化闭环	31
图 4.5 沙箱状态继承机制	32
图 4.6 多智能体协作机制	36
图 4.7 超采样-淘汰-选组机制	39
图 4.8 差分驱动奖励	42
图 4.9 失败案例驱动的评估器与基建自演化流程	44
图 4.10 自进化稳定性控制：六项监控指标与自动终止判据	47
图 4.11 三智能体协作时序	50
图 4.12 执行者沙箱内 ReAct 循环	52
图 5.1 超采样量 S 随训练步收缩	58
图 5.2 自产生数据（本文）与回流数据（对照）训练的奖励均值对比（EMA 平滑）	60
图 5.3 失败案例驱动的评估器与基建自演化时间线	62
图 5.4 策略熵与轨迹多样性 std 随训练步的变化（EMA 平滑）	63

图 5.5 梯度范数 (<code>grad_norm</code>) 随训练步的变化	65
图 5.6 三个模型在通用任务上的平均得分	66
图 5.7 三个模型的生成多样性 (任意通过率 <code>any_pass_rate</code>)	67

表目录

表 3.1 核心符号表 15

表 5.1 实验配置 54

表 5.2 自动终止判据的阈值取值（本文实验设定） 55

表 B.1 提问者人设库（共 42 个人设） 90

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 智能体强化学习的兴起与瓶颈

近年来，随着大规模预训练与后训练技术的持续发展，大语言模型（Large Language Model, LLM）在语言理解、文本生成、复杂推理和代码生成等任务中展现出较强的通用能力。与此同时，大语言模型的应用形态逐渐由面向单轮文本生成的模型向能够进行任务规划、调用外部工具并与环境持续交互的智能体（Agent）演进^[1, 2, 3]。与传统文本生成任务相比，智能体通常需要在动态环境中执行由多个步骤组成的复杂任务，其最终表现不仅取决于单次输出的正确性，还与任务规划、工具调用、环境状态变化以及多轮决策过程密切相关。因此，如何进一步提升大语言模型在复杂环境中的多步决策与任务完成能力，成为智能体研究中的重要问题。

强化学习（Reinforcement Learning, RL）通过智能体与环境之间的持续交互，根据任务执行过程中获得的奖励信号优化模型策略，为提升智能体的决策能力提供了重要技术路径。近年来，强化学习逐渐应用于大语言模型的复杂推理、代码执行和智能体任务训练^[4, 5, 6]。其中，以群组相对优势为核心的 Group Relative Policy Optimization (GRPO)^[7] 通过比较同一任务下多个采样结果的相对表现构造策略优化信号，在无需显式价值模型的情况下实现模型策略更新，为大语言模型强化学习提供了有效的训练范式。然而，将强化学习应用于智能体场景后，训练数据和奖励评估面临的问题更加突出：一方面，智能体强化学习通常需要大量具有一定复杂度和多样性的任务，而人工构造和标注此类任务的成本较高；另一方面，

智能体任务的完成情况往往难以通过单一标准答案进行判断，需要综合工具调用记录、执行轨迹以及外部环境状态进行评估，仅依赖生成轨迹或智能体自反馈可能导致奖励评估偏差。

1.1.2 自进化学习的兴起与闭环风险

随着大语言模型能力和应用场景不断扩展，传统依赖人工构造任务和固定数据集的训练范式面临进一步的扩展瓶颈。一方面，固定训练数据难以持续覆盖不断增长的任务空间；另一方面，智能体强化学习过程中需要持续产生新的交互轨迹和训练经验，使训练数据的获取成为限制训练规模和持续迭代能力的重要因素。在此背景下，大语言模型自进化（**Self-Evolution**）逐渐受到关注^[8, 9]。自进化的基本思想是使模型在较少人工干预的情况下，通过“生成—执行—评估—反馈—更新”的循环不断产生新的经验并优化自身能力。这一思想在两个层面上展开：在**模型层面**，表现为模型自行生成数据、自我评分并筛选后微调自身，衍生出自我博弈、自我奖励、RLAIF、拒绝采样、进化搜索等多种范式^[10, 11, 12, 13]；在**智能体层面**，则表现为智能体在环境中积累经验，持续改进其记忆、技能库、工具使用、提示词与规划策略，乃至更新底层模型参数。其中，自主产生训练数据是实现自进化的重要环节^[14, 13, 15]：模型可以利用已有任务和交互经验生成后续任务，并结合执行结果筛选具有训练价值的经验用于策略优化，从而降低对固定任务集合和持续人工数据采集的依赖。对于智能体强化学习而言，进一步利用环境状态及其变化，可以使任务生成、执行反馈和策略更新形成更加紧密的闭环，使训练过程由固定数据集驱动逐渐转变为由模型、任务和环境共同驱动的动态训练过程。本文所构建的系统正是同时贯通这两个层面：它既让模型自主生成数据、以环境为准自我评分、筛选后经强化学习更新自身参数，又让智能体在沙箱环境中积累经验、以失败案例驱动评估提示词与工具/基建的持续演化，从而在一个闭环内同时演化任务、策略、评估器与基建。

然而，当任务生成、奖励评估和策略更新均由系统自动完成时，训练闭环同时面临新的风险。如果奖励评估存在偏差，或者生成的数据质量不足，该偏差可能随着后续任务生成和策略更新被进一步放大^[16, 17]。例如，智能体可能通过生成符合评价器偏好的行为获得较高奖励，但实际环境状态并未达到任务要求；低质量或重

复任务也可能在多轮任务生成过程中不断出现，使训练数据逐渐偏离预期目标。因此，自进化强化学习系统不仅需要具备持续产生训练数据的能力，还需要建立与环境执行结果相结合的奖励评估机制，并对候选训练经验进行质量控制，从而提高训练闭环的稳定性和有效性。

1.1.3 本文工作与研究思路

基于上述背景，本文围绕面向智能体的大模型自进化强化学习系统展开研究。本文以少量人工提供的初始任务作为种子，使智能体在沙箱环境中执行任务并获得交互轨迹与环境状态变化，在此基础上自主生成后续训练任务；同时，通过环境状态差异辅助奖励评估，并结合候选轨迹的超采样、质量淘汰与训练组选择，对进入策略优化阶段的训练经验进行筛选，最终利用强化学习更新模型策略，并将更新后的模型用于下一轮任务生成与执行。通过上述机制，构建从任务生成、环境交互、状态观测、奖励评估、经验筛选到策略更新的持续迭代闭环，探索减少人工任务构造依赖并利用环境交互信息持续产生训练数据的实现方法。

1.2 研究问题

基于上述研究背景，本文关注的核心问题是：

能否构建一种面向智能体的自进化强化学习系统，以少量人工提供的初始任务作为种子，使模型在训练过程中自主产生后续训练任务与交互经验，并利用环境反馈构建奖励信号，通过有效的数据筛选与策略优化形成能够持续运行的自进化训练闭环？

围绕这一核心问题，本文进一步将研究内容分解为以下四个子问题：

子问题一（训练数据自主产生）：如何降低智能体强化学习对人工构造任务和外部真实数据的依赖，使系统能够利用已有任务与交互经验自主产生具有训练价值的后续任务？

子问题二（环境反馈与奖励评估）：如何利用交互过程中产生的客观环境状态变化辅助奖励评估，降低仅依赖智能体自述所带来的奖励误判，提高训练信号与实际任务完成情况的一致性？

子问题三（评估器与基建自进化）：在任务与策略之外，如何使评估器与执行基建也随训练持续改进——即根据失败案例在模型侧修正评估标准、在 harness 侧补齐缺失的环境能力，从而缓解奖励评估与执行环境的固有缺陷对训练闭环的制约？

子问题四（自进化闭环构建）：如何将任务生成、环境交互、奖励评估、经验筛选和策略更新组织为持续迭代的训练流程，使上一轮产生的经验驱动下一轮任务生成，并支持系统在预设终止条件下自主运行与监控？

1.3 研究内容

针对上述研究问题，本文设计并实现一套面向智能体的大模型自进化强化学习系统，主要研究内容包括：

（1）自进化强化学习问题建模。将传统“固定任务集—轨迹采样—奖励计算—策略更新”的强化学习训练流程扩展为“任务生成—环境交互—状态观测—奖励评估—经验筛选—策略更新—任务再生成”的闭环过程，并对系统中的任务状态、环境状态和策略状态进行形式化描述，为后续方法设计与系统实现提供统一的问题模型。

（2）自进化强化学习方法设计。针对训练任务自主产生、交互经验质量控制以及训练反馈可靠性等问题，设计跨步自进化任务生成、多智能体协作机制、超采样—淘汰—选组、差分驱动奖励、失败案例驱动的评估器与基建自演化以及自进化稳定性控制六个机制，使任务生成与模型训练能够在统一闭环中持续迭代。

（3）自进化强化学习系统实现。面向上述方法设计实现完整训练系统，包括沙箱环境与状态管理、跨步状态继承、采样与训练解耦、差分驱动奖励回路、训练监控与自动终止等工程模块，实现自进化强化学习流程的自动化运行。

（4）实验验证与分析。构建基础模型、传统强化学习训练流程及本文完整系统等对照实验，并针对任务生成、状态继承、奖励评估、候选数据筛选等关键机制开

展消融实验，从任务生成质量、训练过程稳定性和独立测试任务上的模型能力等多个维度分析系统的有效性与适用范围。

1.4 主要贡献

本文围绕面向智能体的大模型自进化强化学习训练过程，主要贡献如下：

贡献一：提出跨步自进化任务生成机制。在单轮任务生成的基础上，将上一轮智能体执行产生的任务结果、环境状态及相关执行信息用于后续任务生成，使系统能够从少量初始种子出发持续产生后续训练任务，形成跨训练步骤的任务演化过程。

贡献二：提出多智能体协作机制。针对单个模型无法同时胜任求解、客观取证与模拟用户追问这三种性质迥异角色的问题，按“能力与确定性分离”的原则将其拆分为执行者、观察者与提问者三个协同智能体：执行者负责在沙箱中求解、提问者以人设驱动追加需求、观察者以环境证据客观取证。三者的分工与协作使训练任务、交互轨迹与环境反馈得以自主产生，且取证不受求解者操纵，为可信奖励提供客观基准。

贡献三：设计超采样—淘汰—选组的训练数据筛选机制。针对智能体强化学习中候选交互轨迹数量较多而有效训练样本有限的问题，通过增加候选轨迹数量，并依次进行低质量样本淘汰和训练组选择，在控制实际训练数据规模的同时提高候选训练经验的利用效率，实现仅训练强信号精选数据的数据筛选流程。

贡献四：设计差分驱动的奖励评估机制。针对仅依据智能体自述或生成轨迹进行奖励评估可能产生偏差的问题，引入沙箱环境状态差异作为奖励评估的辅助证据，将智能体行为与实际环境变化进行关联，以降低奖励评估对智能体自反馈的依赖，提高奖励信号的环境可验证性。

贡献五：提出失败案例驱动的评估器与基建自演化机制。在任务与策略之外，将评估器与基建也纳入自进化对象：训练过程中周期性收集失败案例，由大模型综合任务意图、执行轨迹与环境证据判断失败根因在模型还是基建，进而分别对评估提示词进行增量修订或将缺失的基建能力总结为可复用的技能予以补齐，使评估与执行环境随训练持续自我完善。

贡献六：提出自进化稳定性控制机制。针对任务生成、奖励评估与策略更新均由系统自动完成时训练闭环可能出现的偏差累积与状态漂移问题，围绕候选数据规模控制、奖励信号约束以及训练状态监控与自动终止等方面设计稳定性控制策略，抑制低质量任务和奖励偏差在多轮迭代中的放大，保障自进化训练过程在预设条件下的持续稳定运行。

1.5 论文组织结构

根据本文的研究内容和研究思路，全文共七章，各章节主要内容如下：

- 第一章为绪论，介绍本文的研究背景、研究问题、研究内容、主要贡献以及论文整体组织结构。
- 第二章为相关理论与研究现状，介绍大语言模型智能体、智能体评测环境、智能体强化学习与 GRPO、自进化学习、奖励建模与奖励作弊以及相关训练框架，并对现有研究进行分析。
- 第三章建立面向智能体的大模型自进化强化学习问题模型，对智能体与环境的交互过程、自进化过程中的系统状态、训练数据与奖励信号进行形式化描述，并明确本文研究的问题边界。
- 第四章为自进化强化学习的机制设计与实现，将六个核心机制——跨步自进化任务生成、多智能体协作机制、超采样—淘汰—选组、差分驱动奖励、失败案例驱动的评估器与基建自演化以及自进化稳定性控制——的设计原理与工程实现一体化阐述，并给出系统总体架构与整体运行流程。
- 第五章为实验与结果分析，通过基础模型与强化学习基线实验、关键机制消融实验以及完整系统实验，分析本文方法在任务自主生成、奖励评估、训练数据筛选、训练稳定性和模型能力提升等方面的表现。
- 第六章为总结与展望，总结本文的主要研究工作和实验结论，分析当前工作的局限性，并对未来可能的研究方向进行展望。

第 2 章 相关理论与研究现状

本章综述与本文直接相关的理论基础与研究现状。其中 2.1-2.2 介绍大语言模型智能体及其评测环境，作为全章的共性背景；自 2.3 起各节大体沿本文方法的脉络组织：智能体强化学习与 GRPO (2.3)、自进化强化学习 (2.4)、奖励建模与奖励作弊 (2.5)、失败归因与评估器/基建自演化 (2.6)，最后在此基础上分析现有研究的不足，明确本文的定位。

2.1 大语言模型智能体

大语言模型智能体在代码沙箱、终端、文件系统等真实环境中，通过“思考—调用工具—观察结果”的循环完成多步任务。**ReAct**^[1] 首先将推理与行动统一在语言模型的生成过程中，使模型能够以交错的思维链与工具调用求解多步问题，成为当前交互式智能体的基础范式。**Toolformer**^[2] 证明语言模型可以通过自监督方式学习何时、如何调用外部工具，将 API 调用内化为模型能力。在交互经验的组织层面，**Reflexion**^[18] 让智能体以语言化的自我反思积累经验并在后续尝试中改进；**Voyager**^[19] 在开放游戏环境中以自动课程驱动技能库的持续扩张，是“经验自主积累”的早期代表。**CodeAct**^[3] 进一步表明，以可执行代码作为统一动作空间比离散工具调用更精确、更可组合，本文的执行者即采用代码沙箱内的 **ReAct** 循环。多智能体协作方面，**CAMEL**^[20] 通过角色扮演的双智能体会话规模化地生成指令数据，验证了“以智能体对话产生训练数据”的可行性，这一思路与本文的提问者—执行者协作直接相通。

这类交互式智能体的能力提升，既依赖模型本身的推理能力，也依赖在真实环境中的大量交互经验。如何低成本地获得这些交互经验，是智能体训练的关键问

题。

2.2 智能体评测环境

智能体能力的度量依赖标准化的评测环境。本文的模型能力评测选用 **ClawEval**——一个面向自主智能体的评测集，其任务在真实代码沙箱中执行、以工具调用完成，并配有官方 **grader** 按多维 **rubric** 打分。相比以最终答案匹配为主的封闭式基准，**ClawEval** 的任务贴近本文以文本工具调用为主的训练设定：任务在沙箱内多步求解、评分锚定于真实执行结果，与本文训练所用的沙箱环境和差分驱动打分口径同构，因而可作为衡量训练前后模型能力变化的客观依据。本文取其纯文本类任务，并辅以少量自定义补充任务用于离线评测（详见第 5.8 节）。

2.3 智能体强化学习与 GRPO

2.3.1 PPO 与 GRPO 及其改进

强化学习通过交互轨迹上的奖励信号直接优化策略，是提升交互式智能体能力的主流手段。**PPO**^[21] 以裁剪目标函数实现稳定的策略梯度更新，是 **RLHF** 时代的默认算法，也是本文所用 **GRPO** 的基础。**GRPO**（Group Relative Policy Optimization）^[7] 对同一查询的一组 **rollout** 做组内奖励归一化来估计优势，省去了价值网络，是本文采用的策略优化算法。围绕 **GRPO** 的改进中，**DAPO**^[22] 通过解耦裁剪与动态采样在大规模训练中提升稳定性，其“动态采样、过滤无效组”的思路与本文的超采样-淘汰-选组一脉相承；理论工作^[23] 进一步揭示 **GRPO** 的方差缩减主要由每步有效 **rollout** 总数驱动，为本文通过扩大采样规模、再精选高信号组提供了直接的理论依据。此外，多轮训练中的策略多样性坍塌（**Echo Trap**）现象^[24]——策略逐渐丧失多样性、所有轨迹趋于一致，导致梯度信号消失、训练停滞——直接支撑了本文将稳定性监控作为自进化系统的核心组件。

2.3.2 真实环境中的智能体强化学习

在真实环境中的智能体强化学习已有一批标志性实践^[4, 5, 6]，验证了强化学习激发智能体推理与工具调用能力的有效性，但它们的任务供给依赖固定数据集或人工构建的环境内置信号，奖励依赖可验证规则或环境回报，尚未解决开放交互场景下数据与奖励的自主供给问题。

2.4 自进化强化学习

2.4.1 文本层面的自进化

自进化的核心思想是让模型通过自身产生的经验持续优化，而非依赖固定的外部数据集。在文本推理层面，这一方向已有系统性积累：**Self-Improve**^[9] 以自一致性筛选自生成答案实现自我提升；**Self-Instruct**^[14] 与 **Evol-Instruct**^[25] 以自生成与演化指令扩充训练数据；**ReST**^[26] 迭代式地在自采样数据上训练；**SPIN**^[10] 将自我提升形式化为自我博弈。更进一步，**Self-Rewarding**^[11] 让模型自评偏好充当奖励信号；**SEAL**^[27] 让模型自行生成自我改写以更新自身；**Absolute Zero**^[13] 以“提案—求解”双角色自我博弈，在零外部数据下训练推理器；**R-Zero**^[15] 用导师—求解者—验证者三角角色从零数据自进化出推理模型，其多角色分工与本文的三智能体协作在结构上相近。**RFT** 的持续微调研究^[28] 还表明，强化学习式微调比监督微调更不易遗忘，为以强化学习驱动持续进化提供了动机。

2.4.2 交互式智能体层面的自进化

在交互式智能体层面，自进化也开始被探索：**AgentGym**^[29] 让智能体在多环境中以指令进化持续提升能力；**WebRL**^[30] 为网页智能体构建自进化在线课程——从失败任务合成新指令并动态调整难度，是“任务自主生成驱动智能体训练”的代表性工作。自进化方向的综述^[8] 将这类系统归纳为“经验积累—自我反思—能力更新”的循环。总体而言，现有自进化工作在核心思想上与本文一致——基于历史经验自主产生新训练信号，但它们主要停留在**文本层面**：任务由语言模板演化生成，环境反馈以文本匹配或规则判分给出，未涉及交互式智能体的**环境状态**在训练

轮次间的传递与继承。而后者恰是真实沙箱环境中自进化的关键——智能体在上轮产出的文件与配置上继续工作，任务与状态才能形成有意义的演化链。

本文的部分工作和思路则参考了以上的研究或工作，并在这些研究的基础上进行改进、整合并加以创新。

2.5 奖励建模与奖励作弊

2.5.1 奖励模型与奖励作弊理论

奖励的可信性是强化学习的核心问题。RLHF^[31]以人工偏好训练奖励模型，但奖励模型本身可能被策略过度优化——Goodhart 效应使得策略学会迎合代理奖励而非真正完成任务^[32, 17]。Skalse 等^[16]对奖励作弊（reward hacking）给出了形式化定义与刻画，指出其根源在于代理奖励与真实目标之间的对齐偏差。在可验证任务上，GSM8K 的验证器^[33]与过程奖励模型 PRM^[34]以最终答案或逐步判分提供确定性信号，此类基于规则或程序校验的奖励在数学、代码等**结果易于验证**的封闭任务上行之有效。面向开放任务，RLAIF^[12]与 LLM-as-a-judge^[35]将裁判推广到无标准答案的场景，生成式验证器^[36]进一步将奖励建模统一为下一个 token 预测；但近期研究亦警示了奖励信号的脆弱性：Spurious Rewards^[37]发现在部分基座上随机奖励也能产生与真实奖励相当的提升，说明奖励信号与能力提升之间的因果关系远比预期复杂。

2.5.2 智能体任务上的奖励可信化

对智能体强化学习而言，这一问题更为尖锐：其任务复杂、执行结果的正确性难以程序化校验，即便最终产物看似正确，也难以判断其是否出于可靠的求解过程。更关键的是，若裁判仅依据智能体自述的轨迹文本打分，模型会迅速学会在轨迹中谎报完成，而裁判无从核实。因此，如何使奖励锚定于**环境的真实状态**而非智能体的自我叙述，是开放交互场景下奖励可信化的核心问题，目前尚未被充分解决。本文以确定性状态差分作为取证依据、并在其上进行多维度评分的奖励机制，正是针对这一问题而设计。

2.6 失败归因与评估器、基建的自演化

2.6.1 失败归因、提示词优化与工具创建

除任务与策略外，评估器（打分与提问的提示词）与工具集/基建也是可被自主演化的对象，这一方向的研究可归纳为三条线索。其一，**失败归因与自我调试**：Reflexion^[18] 让智能体以语言化反思定位失败原因并在后续尝试中修正；Self-Debug^[38] 教会大模型通过阅读执行结果解释并调试自身生成的代码，说明大模型具备对失败案例做根因分析的能力。其二，**提示词自动优化**：APE^[39] 将提示词搜索形式化为大模型驱动的指令生成与筛选，达到人类水平的提示词工程；ProTeGi^[40] 以自然语言“梯度”与束搜索迭代改写提示词，验证了提示词可依据失败样本被自动、增量地修订。其三，**工具与技能的自主创建**：Voyager^[19] 在开放环境中将成功经验固化为可复用的技能库并持续扩充；CREATOR^[41] 让大模型在缺乏现成工具时自行创建工具以解决问题；Toolformer^[2] 则表明工具使用能力可被模型自监督地内化。这些工作分别证明了失败可被大模型归因、提示词可被自动优化、工具/技能可被自主创建。

2.6.2 现有空白与本文定位

然而，现有工作大多在**推理或部署阶段**、针对单个任务孤立地进行反思、调试或工具创建，尚未将“失败归因—提示词/基建演化”整合进**强化学习训练闭环**，也很少区分失败的根因究竟在**模型**（策略的规划、工具使用、方案选择失误）还是在**基建**（沙箱、工具、执行环境的缺陷）——而这一区分恰恰决定了应当修正提示词还是扩展基建。本文正是针对这一空白，在训练过程中周期性收集失败案例，由大模型综合任务意图、轨迹与环境证据做出模型/基建的归因，进而分别演化评估器提示词或将缺失的基建能力总结为可复用的技能或扩展工具予以补齐，使评估器与基建随训练持续自我完善。

2.7 现有研究分析

综合上述方向，现有研究呈现如下格局：算法层面（PPO、GRPO 及其变体）已较成熟，大规模智能体强化学习实践已有充分验证；已有面向智能体的标准化评测环境（如本文采用的 **ClawEval**）可作为模型训练的重要验收标准；自进化方向已有文本层面的系统探索（**Self-Instruct**、**SPIN**、**Absolute Zero**、**R-Zero**），并开始进入智能体场景（**AgentGym**、**WebRL**）；奖励建模已有 **RLHF/RLAIF**/裁判方案与作弊理论刻画；工程层面已有成熟的训练框架。然而，将这些要素整合为一套“自主、可信地供给训练数据与奖励，并持续自进化运转”的完整系统，仍存在巨大的研究潜力：

（1）数据供给仍依赖人工采集或固定数据集，缺乏交互式智能体在真实沙箱环境中的自主数据产生机制；

（2）奖励仍主要基于智能体自述文本或可验证规则，缺乏锚定环境真实状态的取证机制，难以在开放任务上同时兼顾覆盖面与抗作弊性；

（3）现有训练框架（如 **verl**^[42]、**OpenRLHF**^[43]、**AReaL**^[44] 等）解决的是“如何高效训练”，提供的是通用的采样—更新工程底座，并不包含数据自主产生、奖励可信取证、跨步状态继承、失败归因与系统基建的自我完善等自进化所需的机制；换言之，尚缺少一套将上述环节串接为完整闭环、支撑自进化全流程端到端运转的系统。

（4）失败归因与提示词/工具自演化虽已有研究，但多在部署阶段针对单任务孤立进行，未整合进训练闭环，也很少区分失败根因在模型还是基建，缺乏据此分别演化评估器提示词或补齐基建能力的机制。

本文正是面向上述空白，在通用训练框架之上自行设计并集成各自进化机制，将多智能体协作合成数据、差分驱动奖励、跨步自进化闭环（含沙箱状态继承与稳定性监控）、以及失败案例驱动的评估器与基建自演化串接为一套端到端运转的完整自进化强化学习系统。

2.8 本章小结

本章综述了大语言模型智能体与评测环境、智能体强化学习与 GRPO、自进化学习、奖励建模与奖励作弊、失败归因与评估器/基建自演化等方向的理论基础与研究现状，并分析指出：现有工作在算法与工程层面已较成熟，但在“如何自主、可信地供给训练数据与奖励，并使系统在真实环境中持续自进化运转”这一系统与数据层面仍有明显空白。本文的工作正是面向这一空白展开。

第 3 章 问题建模

本章建立面向智能体的自进化强化学习问题模型：先给出研究目标，再以转移算子形式化描述自进化过程、并逐阶段展开主循环，最后界定核心问题与系统研究边界。为便于全章引用，先汇总本章使用的核心符号，如表 3.1 所示。

表 3.1 核心符号表

符号	含义
t	训练步计数，每个训练步递增 1
t'	评估器与基建的演化周期计数，按低频触发递增 ($t' \leq t$)
Q_t	第 t 步的任务集； Q_0 为少量人工种子
π_{θ_t}	第 t 步被训练的策略，参数为 θ_t
τ_t	策略在沙箱中对 Q_t 执行产生的交互轨迹集
s_t	沙箱状态（工作区文件系统等）
d_t	观察者对执行前后状态作差得到的确定性状态差分
R_t	裁判在 Φ_t 下依据 d_t 给出的奖励
Φ_t	评估器与基建状态（各智能体提示词 + 工具/沙箱能力）； Φ_0 为人工初始配置
$\mathcal{B}_{t'}$	第 t' 个周期累积的失败案例集
$\Delta_{t'}$	归因产出的评估器/基建增量
$\hat{A}_{ij}$	第 i 组第 j 条轨迹的组内优势
N, n, S, R	训练组数、GRPO 组大小、超采样量、淘汰后存活组数

3.1 研究目标

本文的研究目标是构建一套自进化强化学习系统，使交互式智能体在无人工标注条件下满足以下四个目标：

目标一：数据自主产生。训练数据的获取基于交互生成——模型在与环境的交互（沙箱内工具调用）以及智能体间的协作（提问者追问、观察者取证）中动态产生新的经验与数据，而非依赖真实用户回流或人工采集。除少量初始种子用于冷启动外，后续训练数据由系统在交互过程中持续自主合成。

目标二：奖励可信。奖励锚定在环境真实状态而非智能体自述，从取证机制上抑制奖励作弊。

目标三：评估器与基建自演化。系统不仅演化任务与策略，还应将**评估器**（各智能体的提示词）与**基建**（工具集、沙箱、执行环境等）纳入自进化对象，为策略更新提供更可靠的奖励信号与更完善的运行环境。

目标四：自进化闭环。将上述数据产生、奖励评估、策略更新与评估器/基建自演化的过程组织为持续闭环，使系统在预设终止条件下长时间自主运转、无需人工干预，并在坍塌或崩溃时被及时监控与终止。

3.2 自进化过程的形式化定义

传统强化学习在固定任务集上采样、打分、更新策略，任务集由外部供给且训练过程中保持不变。本文将其扩展为一个自进化过程：任务本身由系统基于上一轮经验动态生成。本节先以一个作用于系统状态的**转移算子**给出该过程的整体形式化，下一节再逐阶段展开其内部结构。

定义 3.1 (自进化系统状态与转移算子). 记第 t 步的系统状态为四元组

$$\sigma_t = (\theta_t, s_t, Q_t, \Phi_t), \quad (3.1)$$

分别为策略参数、沙箱状态、任务集与评估器/基建状态。一个训练步的演化定义

为算子 $\mathcal{T}$:

$$\sigma_{t+1} = \mathcal{T}(\sigma_t) = (\underbrace{\text{GRPO}(\theta_t, R_t)}_{\text{策略}}, \underbrace{\text{Inherit}(\tau_t)}_{\text{沙箱}}, \underbrace{\text{Questioner}(\tau_t, d_t)}_{\text{任务}}, \underbrace{\Phi_t \oplus \Delta_{t'}}_{\text{评估器/基建}}), \quad (3.2)$$

其中 $\tau_t \sim \pi_{\theta_t}(Q_t)$ 、 $d_t = \text{Observer}(\tau_t)$ 、 $R_t = \text{Judge}(d_t; \Phi_t)$ ， $\Delta_{t'}$ 项仅在触发时非空。自进化过程即状态序列 $\{\sigma_t\}_{t \geq 0}$ 在 $\mathcal{T}$ 反复作用下的轨道。

传统强化学习是 $\mathcal{T}$ 的退化情形：任务集 Q 、沙箱 s 与评估器/基建 Φ 均由外部初始给定、训练全程固定不变，仅策略 θ_t 随训练演化；本文的自进化则让四个分量同时演化，因而 $\mathcal{T}$ 是一个任务分布随策略移动的非平稳算子。算子 $\mathcal{T}$ 的各分量如何由一个训练步内的采样、取证、评估、再生成具体产生，在下一节按阶段展开。

3.3 自进化强化学习过程定义

本节把上一节的转移算子 $\mathcal{T}$ 展开为一个训练步内的具体流程。任务与策略的主循环可分解为三个阶段，依次形式化如下。

3.3.1 训练步内的主循环

阶段一：采样与取证。策略 π_{θ_t} 在沙箱中对任务集 Q_t 执行、产生交互轨迹集 τ_t ，观察者对每条轨迹执行前后的沙箱状态作差，得到确定性状态差分 d_t ：

$$Q_t \xrightarrow{\pi_{\theta_t}} \tau_t \xrightarrow{\text{Observer}} d_t \quad (3.3)$$

该阶段刻画“任务如何变成可评估的证据”： Q_t 经当前策略转化为真实的环境交互 τ_t ，再由观察者提炼为客观、不可被策略操纵的状态差分 d_t ，为后续奖励评估提供锚定在环境真实变化上的依据。

阶段二：奖励评估与策略更新。外部冻结裁判在当前评估器与基建状态 Φ_t 下依据 d_t 给出奖励 R_t ，再由 GRPO 据此更新策略参数：

$$d_t \xrightarrow{\text{Judge}(\cdot; \Phi_t)} R_t \xrightarrow{\text{GRPO}} \theta_{t+1} \quad (3.4)$$

该阶段刻画“证据如何转化为策略改进”：奖励以状态差分为输入、以 Φ_t 为评分口径，使奖励信号可验证且抗作弊；GRPO 据组内相对优势更新参数，得到改进后的策略 θ_{t+1} 。

阶段三：任务再生成。提问者基于本轮执行经验与沙箱状态，为下一轮生成新的任务集：

$$(\tau_t, d_t) \xrightarrow{\text{Questioner}} Q_{t+1} \quad (3.5)$$

该阶段是本文区别于传统强化学习的关键：下一轮任务 Q_{t+1} 不再由外部供给，而是由系统依据上一轮的真实执行与环境状态自主再生成，从而让任务随策略能力持续演化、闭环得以自我延续。三阶段首尾相接、由阶段三产出的 Q_{t+1} 回到阶段一，构成任务与策略在训练步间的协同演化，下标 t 逐步递增。

3.3.2 评估器与基建的演化支路

在上述主循环之外，本文进一步将**评估器与基建**纳入自进化对象。评估器与基建状态 Φ_t （包含各智能体的提示词与工具/沙箱等基建能力）在阶段二中作为裁判的评分口径出现（ $R_t = \text{Judge}(d_t; \Phi_t)$ ）。与策略、任务每步更新不同，它**并非每步更新**，其演化由两式刻画。其一，系统持续收集失败案例集 $\mathcal{B}_{t'}$ （下标 t' 表示其按独立的低频周期累积， $t' \leq t$ ）；当且仅当满足触发条件（每隔若干训练步或累积到一定数量失败案例）时，由大模型对 $\mathcal{B}_{t'}$ 归因，产出对评估器/基建的增量更新 $\Delta_{t'}$ ：

$$\mathcal{B}_{t'} \xrightarrow{\text{Attribution}} \Delta_{t'} \quad (3.6)$$

其二，该增量作用于当前状态，得到下一步生效的评估器与基建状态：

$$\Phi_{t+1} = \begin{cases} \Phi_t \oplus \Delta_{t'}, & \text{触发更新时} \\ \Phi_t, & \text{否则} \end{cases} \quad (3.7)$$

式 3.6 刻画“失败案例如何转化为改进项”——由大模型综合任务意图、轨迹与环境证据归因，区分根因在模型侧还是基建侧，产出相应的提示词修订或基建扩展 Δ_{ν} ；式 3.7 刻画“改进项如何作用于系统”——以 $\oplus$ 表示将增量并入当前配置（提示词增量修订、基建能力补齐），且多数训练步不触发更新（ $\Phi_{t+1} = \Phi_t$ ）。两个下标解耦： t 为**训练步**计数、每步递增， t' 为**失败案例累积周期**计数、随触发缓慢递增。

由此，本文的自进化包含两条更新频率不同的支路：一是每步同步演化的**主循环**（任务 Q 、策略 θ 、沙箱状态 s ），二是低频触发的**评估器与基建演化**（ Φ ）。二者共同将自进化的对象从传统强化学习仅有的“策略”扩展到“任务、策略、评估器、基建”四维，这是本文与传统强化学习的本质区别。四类状态在训练轮次间的传递即构成系统的数据流：其中策略、沙箱、任务三类每步同步更新，其相邻训练步之间的传递关系如图 3.1 所示；评估器与基建则与训练步解耦、沿 $\Phi_0 \rightarrow \Phi_1 \rightarrow \Phi_2 \rightarrow \dots$ 低频演进，其与主循环的时间关系如图 3.2 所示。




图 3.1 每步同步更新的三类状态在训练轮次间的传递：策略、沙箱、任务




图 3.2 评估器与基建的分路演进

3.4 核心问题

围绕上述过程与形式化，本文需要解决四个核心问题：

核心问题一：如何自主产生交互轨迹与下一轮任务？这是自进化数据供给的核心。与依赖人工标注数据、人工构建运行环境的传统范式不同，自进化系统需在极少人工介入下自主产生训练数据：一方面借助系统内多智能体的协作（执行者探索、观察者取证、提问者追问）与历史经验持续生成新的交互轨迹与后续任务，另一方面以上一轮沙箱状态为基础、通过状态的跨步继承与演化产生新的运行环境，从而支撑训练闭环的持续运转。

核心问题二：如何使奖励锚定环境真实状态？人工干预的减少会使训练过程更难约束，也为奖励作弊提供了更大空间——策略可能仅在自述轨迹中谎报完成而裁判无从核实。因此在此场景下抗奖励作弊尤为关键，需要观察者产出确定性的环境状态差分，使裁判据此打分，而非依赖智能体的自我叙述。

核心问题三：如何自监控自进化过程？自进化系统长时间无人值守地自主运转，一旦出现策略坍缩或训练崩溃而未被及时发现，后续所有训练步都将在无效信号上空转，白白消耗大量计算资源，甚至可能得出错误结果。因此需要实时监控关键指标，并在坍缩或崩溃发生时自动终止训练。

核心问题四：如何让评估器与基建随训练自我完善？训练中会持续暴露系统性失败，需要一种机制自动收集失败案例，并由大模型判别其根因落在**模型侧**（策略的规划、工具使用或方案选择失误）还是**基建侧**（沙箱、工具、执行环境的缺陷），进而分别对评估器提示词进行增量修订、或将缺失的基建能力补齐为可复用技能，避免同类失败反复积累。

3.5 系统研究边界

一个完整的自进化系统可在算法、模型规模、沙箱形态、评估方式等多个维度上无限扩展，若不加界定，极易使研究范围过度膨胀、实现日趋繁杂，反而模糊本文真正要论证的核心命题。为此，本节明确划定本文的**研究边界**：在若干维度上采用固定或简化的设定，将研究精力集中于“数据与奖励的自主供给及自进化闭环的

自我维持”这一核心问题，而不在与该问题正交的方向上求全。据此，本文作如下界定：

- **基座模型固定。**基座模型固定为 Qwen3.5-9B^[45]。Qwen3.5-9B 模型规模适中，具备一定的推理能力、工具调用能力与代码执行能力，且在中文与英文的文本任务上均有较好表现，但仍有较大的提升潜力，适用于算法验证和实验。
- **策略优化算法固定。**实验的策略优化采用标准 GRPO 算法。本文不改进底层 RL 算法、亦不追求算法最优，算法仅作为验证自进化闭环可行性的既定组件。
- **研究范围为纯文本任务。**本文将研究范围限定为**纯文本模态**的智能体任务，即任务描述、工具调用、环境反馈与交付物均以文本形式表示，运行于支持文件系统操作与命令执行的代码沙箱（本地或云端）；不涉及图像、音频、GUI 操作、具身控制等多模态交互形态。这一限定是为了快速推进实验，证明系统可行性。可以通过引入相应的状态表示与取证手段来扩展多模态相关能力，这属于正交的工程外延，不改变本文机制的本质。
- **裁判权重冻结。**本文没有专门为强化学习过程训练一个专门的奖励模型，奖励模型为权重冻结的大模型接口，以服务形式提供，训练过程中其**模型权重**保持不变，但其打分所用的**提示词**属于评估器状态 Φ_t ，可由失败案例驱动演化。即本文只演化评估器的提示词而不训练裁判本身，避免引入裁判与策略共同训练带来的耦合与不稳定。
- **训练规模服务于验证目的。**训练步数不设固定值，由稳定性终止判据决定；但为控制实验时间和成本，同时为方便与传统强化学习训练效果对比，本文中验证自进化可闭环执行的强化学习实验步数限制上限为 50 步。规模以验证系统端到端可运行、闭环可自我维持为目标，而非追求模型能力在具体任务上的绝对提升。

上述边界并非系统机制上的约束或能力上的局限，而是**有意的范围控制**：通过在正交维度上固定设定、抑制系统复杂度的无谓膨胀，使本文得以聚焦并清晰地论

证自进化机制本身的有效性；这些被固定的维度在系统跑通后均可作为独立的工程或研究方向进一步展开。

3.6 本章小结

本章建立了自进化强化学习的问题模型。首先将传统固定任务集的训练范式扩展为任务动态生成的闭环过程，以系统状态转移算子 $\mathcal{T}$ 给出整体形式化，再按阶段展开为 $Q_t \rightarrow \pi_{\theta_t} \rightarrow \tau_t \rightarrow R_t \rightarrow \theta_{t+1} \rightarrow Q_{t+1}$ 的主循环，以及由失败案例集 $\mathcal{B}_{t'}$ 驱动的 $\Phi_t \rightarrow \Phi_{t+1}$ 评估器与基建演化支路，明确了策略、沙箱、任务、评估器与基建四类状态的传递。最后界定了四个核心问题与研究边界。后续章节围绕这些问题与形式化结论展开方法设计与系统实现。

第 4 章 自进化强化学习：机制设计与实现

本章先给出统领全局的方法框架与系统组成，再说明支撑闭环运行的沙箱基建，最后依次阐述六个核心机制。每个机制按“问题—设计—实现”的顺序叙述：先说明它要解决什么问题，再给出设计方案与关键取舍，最后说明落地方式与实践中的失败模式。六个机制依次为**跨步自进化任务生成**、**多智能体协作**、**超采样-淘汰-选组**、**差分驱动奖励**、**失败案例驱动的评估器与基建自演化**与**自进化稳定性控制**，与第一章提出的六项贡献一一对应。

4.1 总体框架

4.1.1 从开环训练到自进化闭环

传统非自进化的智能体强化学习是一个开环流程：任务集由外部一次性给定，评估函数与执行环境在训练全程固定，模型只能被动地在既有数据上优化策略。这一范式存在以下缺陷：

- **任务供给依赖外部，成本随训练规模上升。**每个训练步都需要新的任务输入，而任务的构造依赖人工编写或真实用户的数据回流，其成本随训练规模同步增长，构成持续训练的主要瓶颈。
- **数据与环境的利用率低。**任务用过即弃，一次采样所产出的文件、代码与中间结果随沙箱销毁而丢失，已投入算力换来的环境状态没有得到复用。
- **评估与基建的缺陷无法在训练中修复。**奖励口径的盲区、工具的缺失与执行环境的配置问题在训练全程保持不变，模型只会在同一缺陷上重复失败，或

持续利用同一漏洞获取高分。

- **仅策略一维在提升。**系统中除策略以外的组成部分全部静止，所谓“进化”实际只发生在模型权重上。

本文将上述开环改造为闭环，其核心在于让一次采样的产出继续参与后续训练：任务由系统依据上一轮的执行经验再生成，不再依赖外部供给；沙箱状态跨步继承，使已产出的文件与中间结果成为下一轮的工作基础，数据与环境的利用率因而显著提高；奖励锚定于观察者对环境真实状态的观测，而非模型自我陈述；评估器与基建亦由失败案例驱动、随训练周期性修订。于是进化的对象不再局限于策略，而是扩展为任务、策略、评估器与基建四维协同演化。总体框架如图 4.1 所示。




图 4.1 自进化强化学习方法总体框架

一个训练步内的数据流动为： S 个任务经执行者在沙箱中交互、rollout 产生 $S \times n$ 条轨迹（ n 为 GRPO 组大小），观察者对每条轨迹产出确定性状态差分，裁判据此打分；随后淘汰低质组、选出梯度信号最强的组做 GRPO 更新；训练步结束后由存活组再生成下一轮任务。第一步的任务数 $S = 2N$ （ N 为训练组数，任务取自初始种子），后续步 $S = R$ ，即上一轮的存活组数。

4.1.2 两条演化支路

与第三章的形式化定义相对应，本文的自进化包含两条更新频率不同的支路。**主循环**每步更新：策略经 GRPO 更新、任务由提问者跨步再生成、沙箱状态跨步继承。**评估器与基建支路**则不随每步更新，而是由失败案例集 $\mathcal{B}_t$ 驱动、在满足触发条件时演化状态 Φ_t 。两条支路合起来，把强化学习的更新对象从传统的“策略”一维扩展到“任务、策略、评估器、基建”四维。图 4.1 只刻画每步更新的主循环，低频支路已在第三章图 3.2 单独给出，机制细节见第 4.7 节。

4.1.3 系统组成

支撑上述闭环的系统由四个协同智能体（执行者、观察者、提问者与裁判）、代码沙箱与 GRPO 训练器组成，如图 4.2 所示。




图 4.2 系统总体架构

从结构上看，系统分为三个相互衔接的部分。**采样侧**以代码沙箱为执行载体，四个智能体在其上完成提问、求解、取证与评分，产出带环境证据的交互轨迹；**训练侧**由 GRPO 训练器承担，对经筛选的轨迹做策略更新；**演化侧**横跨两者之间，一方面把本轮的沙箱状态与执行经验转化为下一轮任务，另一方面把失败案例转化为评估器与基建的修订。三部分首尾相接，构成逐轮闭合的回路：采样产出经训练转为新策略，新策略与环境产物又经演化侧转为下一轮的输入。

4.2 沙箱基建与执行环境

六个机制均运行在同一套沙箱基建之上，故先说明这一执行底座。沙箱在系统中承担四项作用，如图 4.3 所示。

(1) 执行载体。沙箱为执行者提供具备文件系统、语言运行时与常用工具链的独立容器环境，ReAct 循环中的每次工具调用都在其中真实执行并返回真实输出。任务因而不是纯文本推理，而是对环境的实际操作，轨迹中的每一步都有可核验的环境后果。

(2) 取证基础。沙箱的状态可被完整快照，这使确定性取证成为可能。取证采用“执行前注入探针、执行后再次探针、取差集”的三步流程：文件系统探针递归遍历沙箱根目录，记录每个文件的路径、大小、修改时间与内容哈希；系统状态探针捕获已安装包、监听端口与活跃进程。两次探针的差集即为确定性状态差分，包含文件系统变更（创建 / 修改 / 删除的文件及其内容）与系统状态变更，构成奖励评估的客观依据。探针为只读注入，不改动沙箱内容，故取证过程本身不干扰执行结果。

(3) 跨步状态的载体。沙箱状态可被导出并在下一轮还原，这是跨步自进化得以在真实产物之上递进、而非仅在文本描述上延续的前提，具体机制见第 4.3 节。

(4) 安全隔离。执行者的动作由模型自主决定，客观上存在误删数据、越权操作与资源耗尽的风险。沙箱将这些动作限制在一次性的隔离环境内，单次会话中的任何破坏都不会扩散至训练主机，会话结束即整体销毁。这使系统可以放开工具权限、让策略在真实操作中学习，而不必以限制动作空间为代价换取安全。

沙箱后端经统一协议与注册表解耦，本地环境与云端环境通过同一接口接入，训练配置切换后端标识即可，无需改动上层的采样与取证逻辑。基建本身同样是演化对象：工具集不完备、依赖缺失与资源参数设置不当等缺陷，在训练过程中由失败案例归因后动态修补，见第 4.7 节。




图 4.3 沙箱环境与状态管理：执行前后快照作差得到确定性状态差分

4.3 跨步自进化任务生成

4.3.1 任务来源的可持续性问题的可持续性

本机制针对的问题是：在不持续依赖外部数据补给的条件下，如何使训练任务的来源具备可持续性，且其难度与策略的当前能力相适配。从固定题库采样的方式难以与模型能力保持一致——任务过易时同组轨迹大多成功，过难时大多失败，两种情形下组内奖励均趋于一致，GRPO 据以估计的优势随之趋零，无法提供有效梯度；而令模型在无环境依据的条件下自行生成任务，则易产出空泛、不可执行或与既有产物无关的内容。

本机制的设计思路是以上一轮执行后的真实系统状态为依据生成下一轮任务：观察者客观记录沙箱执行前后的状态变化，提问者以该状态为输入、以具有人设的模拟用户身份向执行者追加需求。新任务因而锚定于已产出的环境状态，任务序列构成一条具有环境依据且难度递进的演化链。跨步闭环如图 4.4 所示。



图 4.4 跨步自进化闭环

4.3.2 跨步流程的四个步骤

每个训练步完成后，系统依次执行以下四步。

(1) 取存活组最优轨迹。从淘汰后的存活组中，每组取奖励最高的轨迹及其沙箱状态，作为该任务线的延续点。此处选取最优轨迹而非任意轨迹，目的在于使下一轮基于本轮质量最高的产物继续演化，避免在失败的中间状态上追加需求；每个存活组各取一条，则使不同任务线各自独立延续，防止任务空间过早收敛至单一方向。

(2) 执行概括。观察者用大模型概括上轮最优轨迹的执行情况——做了什么、产出了什么、还差什么。采用概括而非原始轨迹回填的原因在于**抑制离策略偏差与分布偏移**：上一轮轨迹由旧策略 π_{θ_t} 生成，若将其原文直接并入下一轮 $\pi_{\theta_{t+1}}$ 的输入上下文，则新策略需在旧策略的具体生成内容上续写，训练样本的前缀分布与当前策略脱节；同时模型倾向于模仿旧轨迹的措辞与操作路径，逐轮累积风格与策略层面的自我强化。经观察者重新组织的概括仅保留“意图—产物—缺口”这一任务

层面的信息，剥离了旧策略的生成痕迹，既压缩了上下文长度，也使下一轮任务的表述独立于生成它的策略。

(3) 沙箱状态继承。将上轮最优轨迹的沙箱文件系统状态传递到本轮新沙箱，使智能体在上轮产出的文件基础上继续工作（图 4.5）。此处的关键在于**环境状态层面的实际继承，而非仅传递文本描述**，这也是本机制与文本层面自进化工作的主要区别。若仅将上一轮的产出以文本形式写入任务描述，模型在下一轮面对的仍是空白沙箱，须在无依据的条件下重建或假设该文件的内容，任务与环境因而脱节；实际状态继承使该文件及其内容真实存在于新沙箱中，模型可直接读取、追加与修正，任务得以在真实产物之上有效递进。实现上，快照以 **tar** 打包工作区文件并经 **base64** 编码在轮次间传递，在下一轮沙箱内解码还原；为控制开销，只继承文件系统工作区，不继承进程与端口等易失状态。




图 4.5 沙箱状态继承机制

(4) 任务再生成。提问者基于当前沙箱状态、并视随机策略决定是否结合执行概括，生成符合人设的新任务。任务由人设而非随机扰动驱动，使追问具有一致的关注偏好（如财务人设侧重数值准确性、运维人设侧重系统稳定性），任务序列因

而更接近真实用户的连续交互。系统所用的全部人设及其参数见附录 B。本轮任务数 S 等于上一轮存活组数 R ，超采样量随淘汰过程动态收缩； R 能否长期不低于训练组数 N ，构成自进化可否自我维持的观测指标。

4.3.3 两种任务模式与多样性保护

执行概括设为**随机启用**，于是同一套流程下产生两种互补的任务模式。**延续模式**（启用概括）下，提问者获得上一轮的意图与缺口，追问自然承接已有工作（如“在上一轮的报表上补充同比分析”），配合状态继承形成层层递进的长程任务链。**新任务模式**（不启用概括）下，提问者只面对继承来的沙箱环境、不获知历史意图，于是倾向于就当前环境提出一个全新任务（如“基于工作区现有的数据文件做一次异常检测”）。两种模式对策略提出不同要求：前者训练在既有成果上持续深化的长程能力；后者给出的是与历史意图无关的独立任务，其性质与外部注入的新任务相同，作用在于为任务分布补充新的方向。

不对每一轮均附加概括的原因在于保护任务分布的多样性。若每轮均强制提供概括，提问者将持续被引导去承接上一轮的意图，任务序列被约束于一条单向延伸的延续链上，其起点、领域与关注偏好均由最初的种子逐轮传递而高度相关，条件分布随之收窄。这一收窄会沿两个层面传导：任务层面，任务空间的有效熵逐轮递减，长程演化下退化为围绕少数主题的同质变体；策略层面，同质任务使各组内轨迹趋同、组内奖励标准差下降，可用的梯度对比信号减弱——正是第三章所刻画的向坍缩不动点收敛的诱因之一。随机断开概括相当于以一定概率向任务分布注入不依赖历史意图的独立样本，为演化链补充新的方向与熵。

跨步流程的伪代码如算法 4.1 所示。

4.3.4 失败模式与缓解

（1）**任务漂移**——提问者脱离沙箱状态生成任务，产出与既有产物无关的内容；缓解措施是强制以观察者的客观状态报告为输入，并要求追问引用报告中真实存在的产物。（2）**难度失配**——再生成的任务过易或过难；缓解措施是任务产生自上一轮真实产物、以人设的连续关注点自然递进，并由后续淘汰环节滤除退化

算法 4.1 跨步自进化任务生成

输入： 存活组集合 $\mathcal{R}$ ，各组轨迹及沙箱状态，人设集合 $\mathcal{P}$ ，概括启用概率 p

输出： 下一轮任务集 Q_{t+1} 及其继承沙箱

```

1:  $Q_{t+1} \leftarrow \emptyset$ 
2: for each 存活组  $g \in \mathcal{R}$  do
3:    $\tau^* \leftarrow \arg \max_{\tau \in g} r(\tau)$  ▷ 取组内奖励最高的轨迹
4:    $s^* \leftarrow \text{Snapshot}(\tau^*)$  ▷ 最优轨迹的沙箱终态
5:   if  $\text{Rand}() < p$  then ▷ 随机决定是否启用概括
6:      $u \leftarrow \text{Observer.Summarize}(\tau^*)$  ▷ 意图—产物—缺口
7:   else
8:      $u \leftarrow \emptyset$  ▷ 新任务模式：不提供历史意图
9:   end if
10:   $s_{\text{new}} \leftarrow \text{Inherit}(s^*)$  ▷ tar 快照 → 新沙箱，真状态继承
11:   $q \leftarrow \text{Questioner}(\text{Persona}(g), s_{\text{new}}, u)$  ▷ 人设驱动生成任务
12:   $Q_{t+1} \leftarrow Q_{t+1} \cup \{(q, s_{\text{new}})\}$ 
13: end for
14: return  $Q_{t+1}$ 
    
```

组。(3) **任务空间坍塌**——若每组只延续单一方向，多样性会过早收敛；缓解措施是每个存活组独立延续，并随机在两种任务模式间切换。

4.4 多智能体协作

4.4.1 角色分工的必要性

跨步自进化任务生成解决任务的来源问题，本机制则解决一次采样由何角色、以何种分工完成的问题，即将一次采样从孤立的“查询—回答”组织为一段由多个角色协同完成的交互经验。其出发点在于：自进化训练所需的数据并非静态问答对，而是**具备环境反馈、可追问、可取证**特性的交互轨迹；单一模型的自问自答难以同时承担求解、客观取证、模拟用户追问与据实评分这几类性质迥异的职责。求解与追问属开放性生成，适合由大模型承担；取证则要求客观性，且不应被求解方操纵。若由同一模型兼任，取证将退化为求解方的自我确认，奖励随之失去可信基准。本机制据此按**能力与确定性分离**的原则，将求解、取证、追问与评分四类职责分配给四个智能体，协作关系如图 4.6 所示。

就数据来源而言，本文的训练数据**主要由系统内各单元之间的博弈交互动态产生**：提问者以模拟用户身份持续追加需求，执行者在沙箱中通过工具调用交付满足要求的产物，观察者与冻结裁判则以环境的真实状态差分为依据作客观裁决。除少量启动种子外，任务、轨迹与奖励均在该博弈过程中产生。这种“智能体—智能体、智能体—环境”的双重博弈，一方面使数据产生不依赖人工标注，另一方面通过持续追问与据实评分促使策略持续改进，形成数据生成与能力提升相互驱动的循环。该设计与自我博弈类方法^[10]在交互中自动生成训练信号的思路相通，区别在于本文的交互发生于真实沙箱环境中，并以环境状态而非纯文本作为裁决依据。

4.4.2 四个智能体的职责

执行者是被训练的策略 π_θ ，在代码沙箱中以 ReAct 方式多步调用工具求解任务、产生交互轨迹。它是唯一参与 GRPO 更新的角色，另三个智能体均为权重冻结的辅助角色，仅服务于数据生成、取证与评分，不参与梯度更新，由此保证训练




图 4.6 多智能体协作机制

目标始终为执行者策略本身。

观察者在轨迹执行前后对沙箱状态各拍一次快照，作差得到确定性状态差分，产出客观状态报告。其关键约束是仅依据环境证据、不采信执行者的自我陈述：它获取的是沙箱的真实前后状态，而非执行者声称的操作结果，其报告因而可作为奖励评估与追问的可信基准。

提问者扮演具有人设的模拟用户，在跨步时基于观察者的状态报告与执行概括生成下一轮任务，替代了真实用户在数据回流中的角色。

裁判为外部冻结的大模型，依据观察者的状态差分对轨迹评分，为策略更新提供奖励信号。它与执行者彼此独立、权重不随训练变动，评分口径因而不随被训练策略漂移；其评分机制详见第 4.6 节。

前三者通过同一个沙箱会话串接，以保证取证的一致性：执行者在沙箱内运行 **ReAct** 循环，观察者在同一沙箱的执行前后各注入一次只读探针，提问者则在跨步时以观察者的报告与概括为输入；裁判在采样结束后依据观察者产出的差分离线评分，不接触沙箱会话本身。一次采样因而成为“提问—执行—取证—评分”的完整闭环，产出的经验既用于当轮奖励评估，又作为下一轮跨步自进化的继承素材。

一次协作采样的伪代码如算法 4.2 所示。

4.4.3 失败模式与缓解

（1）**取证被污染**——若观察者采信执行者自述而非环境证据，取证即失去客观性；缓解措施是观察者仅注入只读探针、只读取沙箱真实前后状态，结构上不接触执行者的声明。（2）**提问者语气失真**——模拟用户若语气生硬、缺乏人设一致性，会偏离真实用户分布；缓解措施是以固定人设与语气指引约束提问者，并要求其基于报告中的具体产物追问。（3）**沙箱会话不一致**——若参与采样的智能体不共享同一会话，前后快照无法对齐、差分失真；缓解措施是执行者、观察者与提问者串接在同一沙箱会话上。

算法 4.2 多智能体协作的单次采样

输入: 任务 q 与其继承沙箱 s , 被训练策略 π_θ , 最大轮数 T

输出: 交互轨迹 τ 、状态差分 d 、观测报告 rep

```

1: before  $\leftarrow$  Observer.Probe( $s$ )    ▷ 执行前只读快照（文件系统 + 系统状态）
2:  $\tau \leftarrow \emptyset$ 
3: for  $k = 1$  to  $T$  do                                     ▷ 执行者在沙箱内 ReAct
4:   ( $\text{thought}, \text{action}$ )  $\leftarrow \pi_\theta(q, \tau)$ 
5:    $o \leftarrow$  Sandbox.Exec( $\text{action}$ )                        ▷ 工具调用返回观察
6:    $\tau \leftarrow \tau \parallel (\text{thought}, \text{action}, o)$ 
7:   if IsDone( $\tau$ ) then break
8:   end if
9: end for
10: after  $\leftarrow$  Observer.Probe( $s$ )                          ▷ 执行后只读快照
11:  $d \leftarrow$  Diff(before, after)                          ▷ 确定性状态差分（GROUND TRUTH）
12:  $\text{rep} \leftarrow$  Observer.Report( $d$ )                        ▷ 客观报告；不采信执行者自述
13: return ( $\tau, d, \text{rep}$ )

```

4.5 超采样-淘汰-选组

4.5.1 设计动机

GRPO 的梯度由组内优势驱动：当一组轨迹全部成功或全部失败时，组内奖励趋于一致、优势趋零，该组对梯度几乎无贡献。因此，训练实际依赖的是**组内奖励存在分化**的组。据此，本机制不将推理产生的全部轨迹不加区分地送入训练，而是先扩大候选池，再从中筛选信号最强的子集，即在推理阶段增加采样量、在训练阶段仅使用筛选出的少数组。已有理论工作^[23]亦指出，GRPO 的方差缩减效果主要由每步**有效 rollout** 数决定，其关键在于样本是否具有优势对比，而非轨迹的原始数量。机制的三个阶段如图 4.7 所示。




图 4.7 超采样-淘汰-选组机制

4.5.2 三阶段流程设计

上述动机决定了机制的基本形态：在推理与训练之间插入一道筛选，把送入梯度更新的轨迹从“推理产出的全部”收敛为“信号最强的少数”。这道筛选由三个依次衔接的阶段实现——超采样负责扩大候选池，淘汰负责剔除已无学习价值的组，选组负责在剩余组中挑出梯度信号最强的部分。

超采样。推理阶段取 S 个任务，每个复制 n 份，rollout 产生 $S \times n$ 条轨迹。第一步 $S = 2N$ ，后续步 $S = R$ 。

淘汰。丢弃同时满足两个条件的组：组内最大奖励处于所有组的后 20%，且该最大奖励低于阈值 0.5；同时设“至少保留 80%”的下限。因 rollout 失败而不足 n 条的残缺组直接丢弃。两个条件须同时满足方予淘汰，其目的在于保留最大奖励较低但组内奖励分化较大的组，此类组仍具备可学习的梯度对比信号。淘汰后剩 R 组。

选组。定义组级信号强度为组内优势绝对值的均值 $g_i = \frac{1}{n} \sum_j |\hat{A}_{ij}|$ ，按 g_i 降序选出前 N 组（共 $N \times n$ 条）送入 GRPO 更新。超采样量提供了淘汰与选组的样本池，但其中未被选中的部分不进梯度更新。在每步训练预算固定的条件下，将预算集中于组内存在成败分化的任务，相较均摊至全部候选组可获得更高的单位计算梯度信号； N 的具体取值由显存容量与批次大小等训练预算决定。

三阶段的伪代码如算法 4.3 所示。

算法 4.3 超采样-淘汰-选组

输入： S 组各 n 条轨迹的奖励 $\{r_{ij}\}$ ，训练组数 N ，淘汰阈值 $\theta_r=0.5$ ，保留下限 80%

输出： 进入 GRPO 更新的 N 组轨迹

- 1: 计算各组最大奖励 $M_i \leftarrow \max_j r_{ij}$ ，并求其在所有组上的后 20% 分位 q_{20}
 - 2: $\mathcal{E} \leftarrow \{i : M_i \leq q_{20} \textbf{ and } M_i < \theta_r\}$ ▷ 同时满足两条件才淘汰
 - 3: 丢弃残缺组（rollout 不足 n 条）并入 $\mathcal{E}$
 - 4: 限制 $|\mathcal{E}|$ 使存活组数 $\geq \lceil 0.8S \rceil$ ▷ 至少保留 80%
 - 5: $\mathcal{R} \leftarrow \{1, \dots, S\} \setminus \mathcal{E}$; $R \leftarrow |\mathcal{R}|$ ▷ 存活 R 组
 - 6: **for each** 组 $i \in \mathcal{R}$ **do**
 - 7: $\hat{A}_{ij} \leftarrow (r_{ij} - \mu_i) / (\sigma_i + \epsilon)$; $g_i \leftarrow \frac{1}{n} \sum_j |\hat{A}_{ij}|$ ▷ 组级信号强度
 - 8: **end for**
 - 9: $\mathcal{S} \leftarrow$ 按 g_i 降序取前 $\min(N, R)$ 组 ▷ 选梯度最强组
 - 10: **return** $\mathcal{S}$ 对应的 $|\mathcal{S}| \times n$ 条轨迹
-

4.5.3 失败模式与缓解

(1) **误淘高价值难题**——最大奖励低但组内分化大的组仍含可学习信号，若仅按奖励高低淘汰会误删；缓解措施是淘汰需同时满足两个条件，高分化组因而得以保留。(2) **存活组不足**——前期模型弱、大量组低分，若无下限会淘汰过猛；缓解措施是设“至少保留 80%”的下限，并允许变长分组进入训练。(3) **信号池枯竭**——若存活组数长期低于训练组数 N ，选组无法满额；这被纳入稳定性监控的判据，触发即终止。

4.6 差分驱动奖励

4.6.1 奖励作弊的来源

开放的智能体任务缺乏可供比对的标准答案。若由裁判直接依据执行者自述的轨迹文本评分，策略将迅速习得以修饰表述获取高分的捷径，包括声称完成、虚构产出与夸大结果，而裁判无法对其核实，奖励随之与真实完成度脱钩。本机制针对该问题设计，如图 4.8 所示。

4.6.2 以状态差分为评分证据

核心做法是**将评分的证据基准由智能体的自我陈述替换为环境的真实状态变化**。外部冻结的大模型裁判依据观察者产出的确定性状态差分评分，执行者的自我声明仅用于交叉核对，不作为评分依据——当执行者声称写入某一数值而差分显示实际写入另一数值时，二者矛盾即被暴露，裁判依据真实差分给分。由于状态差分由沙箱前后快照作差确定性获得、无法被表述操纵，作弊的收益被从根本上消除：若环境中不存在相应产物，无论自述如何完整，差分均为空。

4.6.3 多维度聚合

评分不采用单一总分，而是先由裁判在多个维度上分别打分，再聚合为最终奖励。维度分为两类：**完成度与正确性**一类，度量产物是否存在、是否完整、是否与




图 4.8 差分驱动奖励

任务要求一致；**轨迹质量**一类，度量执行过程的效率、规划合理性与出错后的恢复能力。两类维度按权重线性聚合为基础得分，权重的具体取值属实验配置，在下一章式 (5.1) 与式 (5.2) 中给出。分维度打分而非直接给总分，使评分口径可被逐项审查，也为后续的失败案例归因提供了定位缺陷的分量信息。

与线性聚合并列的是**安全维度的乘性门控**：安全性不参与加权，而是作为乘性因子作用于基础得分之上——一旦判定触碰红线行为（删除或修改用户原始数据、为有害目的提权、数据外泄等），奖励整体置零而非按比例扣分。这一处理确保安全约束不被其他维度抵消：一条轨迹即便在完成度与轨迹质量上均获高分，只要触碰红线，最终奖励仍为零。

计算流程如算法 4.4 所示。

算法 4.4 差分驱动奖励计算

输入： 状态差分 d ，执行者自述轨迹 a ，任务 q ，冻结裁判 **Judge**，维度权重 $\{w_k\}$

输出： 奖励 $R \in [0, 1]$

```

1:  $\{c_k\} \leftarrow \text{Judge}(d, q)$     ▷ 多维度打分：完成度/正确性/轨迹质量等，以  $d$  为证据
2:  $b_{\text{safe}} \leftarrow \text{Judge.Safety}(d, a)$     ▷ 安全维度：分级门控因子
3:  $\text{CrossCheck}(a, d)$     ▷ 自述与差分交叉核对，矛盾以  $d$  为准
4: if  $b_{\text{safe}} = 0$  then    ▷ 触碰安全红线
5:     return 0    ▷ 安全门直接清零
6: end if
7:  $R \leftarrow b_{\text{safe}} \cdot \sum_k w_k c_k$     ▷ 各维加权聚合后，经安全门乘性门控
8: return  $R$ 
    
```

4.6.4 失败模式与缓解

(1) **表述性作弊**——策略在轨迹中虚报完成情况；缓解措施是以确定性状态差分而非自我陈述作为评分证据。(2) **维度规避**——若各维度等权平均，部分维度的高分可能掩盖关键维度的失败；缓解措施是对完成度与正确性赋以更高权重，使其在聚合结果中起主导作用。(3) **安全约束被抵消**——危险操作被其他维度的高分冲抵；缓解措施是将安全维度置于加权之外作乘性门控，触碰红线即整体清零。(4) **裁判盲区**——评分口径存在系统性偏差；缓解措施是将裁判提示词纳入评估器状态 Φ_t ，由下一节的失败案例自演化机制持续修订。

4.7 失败案例驱动的评估器与基建自演化

4.7.1 评估器与基建演化的必要性

前述机制演化的是**任务与策略**。但按第三章的形式化定义，一个完整的自进化智能体除策略 θ_t 与任务 Q_t 外，还应演化其**评估器与基建状态** Φ_t ，即奖励与提问的提示词、以及沙箱、工具、执行环境等基建。若该维度固定不变，训练中暴露的系统性缺陷将无法自我修复：裁判的评分口径若存在盲区，模型会持续利用该盲区

而奖励无法察觉；基建若存在缺陷——如工具集不完备、依赖库缺失、资源配额或超时参数设置不当——相关任务将长期无法完成，并持续积累无有效学习价值的轨迹。本机制以**失败案例**为驱动，使系统在训练过程中周期性地审查并演化该维度，流程如图 4.9 所示。




图 4.9 失败案例驱动的评估器与基建自演化流程

4.7.2 失败案例的收集与触发

失败案例的判据分两类。一类是执行层面的信号：奖励极低、执行报错、零交付且状态差分为空。另一类是**评估器侧的偏差信号**——当裁判给出的正确性或一致性维度得分与奖励总分出现明显偏差时（无论维度分高而总分反常地低，还是维度分低而总分反常地高），都说明维度评分与聚合结果之间存在不一致，提示评分口径可能失准，该轨迹被留作失败案例供归因审查。后者是评估器缺陷的主要发现来源：单条轨迹的维度得分与总分之间的矛盾，构成评分函数在特定情形下失准的

直接证据。每个失败案例连同其任务描述、完整轨迹、状态差分与工具报错一并留存。触发条件为二者之一：每累计 10 个训练步，或积累 20 个失败案例，兼顾及时性与批量反思的稳定性。

4.7.3 大模型归因

每个失败案例的根因需区分为**模型问题**（策略的规划、工具使用或方案选择失误）与**基建问题**（沙箱、工具、执行环境的缺陷）。该归因由大模型综合判断而非按规则判定，原因在于两类问题的表象常相互重叠。以内存溢出失败为例，其成因既可能是基建内存配额不足，亦可能是模型选用全量搜索等低效方案导致资源耗尽。仅凭错误码无法区分，须结合任务意图、轨迹中的方案选择与环境证据综合判定。

4.7.4 分流演化

依归因结果分两路处理。**模型问题**一路演化提示词：大模型诊断当前的失效模式（如裁判评分口径存在盲区、提问者生成的任务超出策略能力、执行者的系统提示缺少某类约束），产出提示词的**增量修订**，使裁判、提问者或执行者在下一轮评估与生成中更贴合真实情况。**基建问题**一路扩展基建：大模型识别缺失的环境能力（如所需工具未注册、沙箱缺少依赖库、工具超时参数不适配任务规模），产出对应的扩展项并动态生效，使原本因环境条件受限而无法完成的任务在后续轮次中可被正常执行。

该支路挂接于主流程之外，不阻塞训练主循环：失败案例在打分环节之后异步收集，归因与更新过程中出现的任何失败均被捕获并跳过。经由该机制，评估器与基建不再是训练全程固定的静态组件，而是随失败案例所暴露的问题持续自我修正，自进化的对象因而由“任务与策略”两维扩展至四维。

完整流程如算法 4.5 所示。

本机制涉及的参数（每 10 步或 20 个失败案例触发一次归因）以**验证系统可运行性**为目的设定，并非经调优得到的最优取值。本文的目标在于验证该机制可端到端接入闭环并被正确触发与执行，其最优配置需在系统运行验证之后经系统性调优确定。

算法 4.5 失败案例驱动的评估器与基建自演化

输入： 失败案例缓冲 $\mathcal{B}$ ，当前评估器/基建 Φ ，触发周期 $T_e=10$ 步，容量 $C=20$

输出： 更新后的评估器/基建 Φ'

```

1: for each 本步产生的轨迹  $\tau$  do
2:   if IsFailed( $\tau$ ) then                                ▷ 执行失败/奖励异常/维度分与总分偏差大
3:      $\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} \cup \{\text{Evidence}(\tau)\}$           ▷ 连同任务、轨迹、差分、报错留存
4:   end if
5: end for
6: if (mod  $T_e = 0$ ) or  $|\mathcal{B}| \geq C$  then                ▷ 周期或容量触发
7:    $\Phi' \leftarrow \Phi$ 
8:   for each 案例  $b \in \mathcal{B}$  do
9:      $z \leftarrow \text{LLMAttribution}(b)$     ▷ 大模型归因: model / infra / unclear
10:    if  $z = \text{model}$  then
11:       $\Phi' \leftarrow \Phi' \oplus \text{PromptPatch}(b)$  ▷ 增量修订裁判/提问者/执行者提示词
12:    else if  $z = \text{infra}$  then
13:       $\Phi' \leftarrow \Phi' \oplus \text{InfraPatch}(b)$  ▷ 注册工具/补依赖/调超时/修 harness
14:    end if
15:  end for
16:   $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$                                 ▷ 清空缓冲, 进入下一周期
17:  return  $\Phi'$ 
18: end if
19: return  $\Phi$                                              ▷ 未触发, 保持不变
    
```

4.7.5 失败模式与缓解

(1) **归因误判**——模型问题与基建问题表象常重叠，规则判断不可靠；缓解措施是由大模型综合任务意图、轨迹与环境证据研判。(2) **提示词漂移**——整体重写提示词易引入不可控偏移、难回滚；缓解措施是采用增量追加式修订 ($\oplus$)。(3) **旁路阻塞主循环**——归因或更新失败若中断训练则代价高；缓解措施是该支路异步运行，任何失败被捕获并跳过。

4.8 稳定性控制与自动终止

4.8.1 监控的必要性与指标选取

自进化系统持续自主运转且无人值守，策略一旦发生模式坍塌或训练崩溃而未被及时检测，后续所有训练步将在无效信号上持续消耗计算资源。监控机制的总体结构如图 4.10 所示。



图 4.10 自进化稳定性控制：六项监控指标与自动终止判据

本文选取以下六项指标作为坍缩或崩溃的判据：

- **奖励标准差**：组内奖励的离散程度。趋近 0 表示所有轨迹得分趋同，策略多样性坍缩（对应 Echo Trap^[24]）。
- **优势标准差**：优势值的离散程度。趋近 0 表示有效梯度信号消失，训练无法推进。
- **策略 KL 散度**：当前策略相对参考策略的偏离程度。过大表示策略偏离过远，训练不稳定。
- **训练损失**：优化目标在当前批次上的损失值。出现 NaN / Inf 表示数值崩溃。
- **存活组数**：淘汰后仍保留的组数。持续低于训练组数表明超采样池耗尽，自进化难以为继。
- **梯度范数**：参数梯度的整体幅度，直接反映训练信号强度。该指标需双向判读——持续过小表明梯度消失、模型几乎不再更新；频繁出现远超常规量级的尖峰则表明梯度爆炸，二者均意味着训练已无法有效推进。

六项指标均取自训练循环已有的中间量：奖励与优势标准差来自选组统计，KL 散度来自策略更新后的比对，梯度范数来自反向传播时的裁剪统计，因此监控本身不引入额外的前向或采样开销。

4.8.2 终止判据

判定逻辑采用“任一触发即终止”而非“多数触发方终止”：各指标对应不同的失稳模式，任一指标单独触发即表明自进化已无法产生有效信号，继续运行仅造成计算资源浪费。阈值类型上，两个标准差采用绝对值下界（趋近零时报警），KL 散度与训练损失采用上界，梯度范数因需双向判读而采用双侧界（过小判为梯度消失、过大判为梯度爆炸），存活组数采用与训练组数的相对比较。具体阈值取值属实验配置，于下一章给出。判定逻辑如算法 4.6 所示。

算法 4.6 自进化稳定性监控与自动终止

输入： 本步奖励 $\{r_{ij}\}$ 、优势 $\{\hat{A}_{ij}\}$ 、策略 KL 、训练损失 ℓ 、梯度范数 g 、存活组数 R ；阈值 $\epsilon_r, \epsilon_A, \kappa, g_{\min}, g_{\max}$ 与训练组数 N

输出： 是否终止的布尔标志 stop

- 1: $\sigma_r \leftarrow \text{Std}(\{r_{ij}\})$; $\sigma_A \leftarrow \text{Std}(\{\hat{A}_{ij}\})$ ▷ 均取自现有计算路径，零额外开销
 - 2: **if** $\sigma_r < \epsilon_r$ **then return true** ▷ 奖励多样性坍缩 (Echo Trap)
 - 3: **else if** $\sigma_A < \epsilon_A$ **then return true** ▷ 无有效梯度信号
 - 4: **else if** $\text{IsNaN}(\ell)$ **or** $\text{IsInf}(\ell)$ **then return true** ▷ 数值崩溃
 - 5: **else if** $\text{KL} > \kappa$ **then return true** ▷ 策略偏离过远
 - 6: **else if** $\text{IsNaN}(g)$ **or** $g > g_{\max}$ **or** $g < g_{\min}$ **then return true** ▷ 梯度爆炸或消失
 - 7: **else if** $R < N$ **then return true** ▷ 超采样池耗尽
 - 8: **end if**
 - 9: **return false** ▷ 各指标均正常，继续自进化
-

4.8.3 失败模式与缓解

主要风险为**误终止**，即正常的奖励收窄被误判为坍缩而过早停机；缓解措施是标准差类判据取极小的绝对下界，使其远低于正常训练的方差水平。

4.9 系统运行流程

综合以上机制，系统的完整运行流程为：初始化沙箱后端、推理引擎、训练器与奖励回路后，第一步从初始种子采样，后续步使用跨步生成的任务；每步内依次经过 rollout、状态差分取证、奖励打分、淘汰选组、GRPO 更新、训练监控与跨步任务生成；每 10 步或累积 20 个失败案例时触发一次评估器与基建的自演化；直至终止判据触发或达到步数上限。完整流程如算法 4.7 所示。

采样侧智能体的协作时序如图 4.11 所示，执行者在沙箱内的 ReAct 循环如图 4.12 所示。




图 4.11 三智能体协作时序

算法 4.7 自进化强化学习主循环（含失败案例自演化）

输入： 初始种子集 Q_0 ，训练组数 N ，组大小 n ，最大步数 $T_{\max}$
输出： 训练后的策略 π_θ

```

1: 初始化沙箱后端、推理引擎、训练器、奖励回路；  $\pi_\theta \leftarrow \pi_{\theta_0}$ 
2:  $S \leftarrow 2N$ ；任务集  $Q \leftarrow Q_0$ ；失败案例缓冲  $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$  ▷ 第一步冷启动
3: for  $t = 0$  to  $T_{\max} - 1$  do
4:    $\{\tau_{ij}\} \leftarrow \text{Rollout}(\pi_\theta, Q, n)$  ▷  $S$  组  $\times n$  条，沙箱内 ReAct
5:   for each 轨迹  $\tau_{ij}$  do
6:      $d_{ij} \leftarrow \text{Observe}(\tau_{ij})$  ▷ 执行前后状态差分（确定性取证）
7:      $r_{ij} \leftarrow \text{Judge}(d_{ij})$  ▷ 冻结裁判据状态差分打分
8:     if  $\text{IsFailed}(\tau_{ij}, d_{ij}, r_{ij})$  then ▷ 失败/异常/维度分与总分偏差大
9:        $\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} \cup \{(\tau_{ij}, d_{ij}, r_{ij})\}$  ▷ 收集失败案例
10:    end if
11:  end for
12:   $\{\hat{A}_{ij}\} \leftarrow \text{ComputeAdvantage}(\{r_{ij}\})$  ▷ GRPO 组内归一化
13:   $\mathcal{R} \leftarrow \text{Eliminate}(\{r_{ij}\})$  ▷  $S \rightarrow R$ : 丢最大 reward 后 20% 且  $< 0.5$  的组
14:   $m \leftarrow \text{CollapseMetrics}(\{r_{ij}\}, \{\hat{A}_{ij}\}, |\mathcal{R}|)$  ▷ 奖励/优势标准差、存活组数等
15:  if  $\text{ShouldStop}(m)$  then ▷ 坍塌或崩溃判据触发（含  $R < N$ ）
16:    break
17:  end if
18:   $\mathcal{S} \leftarrow \text{Select}(\mathcal{R}, N)$  ▷  $R \rightarrow N$ : 按  $|\hat{A}|$  均值选梯度最强  $N$  组
19:   $\pi_\theta \leftarrow \text{GRPOUpdate}(\pi_\theta, \mathcal{S})$  ▷ 仅  $N \times n$  条进梯度
20:  if  $(t + 1) \bmod 10 = 0$  or  $|\mathcal{B}| \geq 20$  then ▷ 触发失败案例自演化
21:     $(\Delta_{\text{prompt}}, \Delta_{\text{infra}}) \leftarrow \text{LLMAttribution}(\mathcal{B})$  ▷ 大模型归因：模型/基建
22:     $\text{UpdatePrompts}(\Delta_{\text{prompt}})$  ▷ 热更新裁判/提问者/执行者提示词
23:     $\text{ExpandInfra}(\Delta_{\text{infra}})$  ▷ 动态注册工具/补依赖/修 harness
24:     $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$  ▷ 清空缓冲，开始下一周期收集
25:  end if
26:   $Q \leftarrow \text{Questioner}(\text{Summary}(\mathcal{R}), \text{Snapshot}(\mathcal{R}))$  ▷ 跨步：存活组产下一轮任务
27:   $S \leftarrow |\mathcal{R}|$  ▷ 下一步超采样量  $S = R$ ，随淘汰动态收缩
28: end for
29: return  $\pi_\theta$ 
    
```




图 4.12 执行者沙箱内 ReAct 循环

4.10 本章小结

本章将六个核心机制的设计与实现一体化阐述，并先行说明了支撑全部机制的沙箱基建——它同时承担执行载体、取证基础、跨步状态载体与安全隔离四项作用。在此基础上：跨步自进化任务生成使系统仅以少量启动种子冷启动、此后的训练任务主要由博弈交互自主产生，沙箱状态经快照在轮次间真继承；多智能体协作以“能力与确定性分离”的分工完成提问、求解、取证与评分；超采样-淘汰-选组以“扩大候选池后再精选”把固定的训练预算集中在梯度信号最强的组上；差分驱动奖励把评分证据锚定在环境真实状态，从取证机制上抑制奖励作弊；失败案例驱动的自演化将演化对象扩展到评估器与基建两维；稳定性控制以六项零开销指标与终止判据保障闭环的无人值守运行。各机制由系统运行流程（算法 4.7）串接为完整闭环，为下一章的实验验证提供系统基础。

第 5 章 实验与结果分析

本章以端到端的方式验证自进化系统的整体可行性。下文各节的结果均来自同一次完整的端到端自进化实验，按第一章六项贡献对应的机制逐一组织：先给出与其对应的实验结果和相应分析，最后以离线评测与综合分析收束。本章实验的重点是验证“数据自主产生—可信奖励—基建自我强化—跨步自进化”闭环能端到端稳定运转，而非在具体任务上追求绝对最优的性能。

5.1 实验设置

5.1.1 实验配置

实验配置如表 5.1 所示。基座模型为 Qwen3.5-9B，策略优化采用标准 GRPO，推理与训练异步分离。两类实验的任务均采用统一的难度评分体系：难度以 10 分为满分，由工具调用强度、思考与推理强度、知识需求等多个维度综合评分得到，分数越高表示任务越复杂；本实验所用任务的难度集中在 4~7 级，覆盖数据分析、脚本开发、日志审计等真实任务场景。在此统一难度体系下，两类实验的数据供给方式不同：**自进化实验仅用 128 条启动种子**冷启动，此后各步的训练任务全部由系统跨步自主生成，不再注入外部数据；作为对照的**回流基线则使用全量 3200 条真实回流数据**（每步取 $N = 64$ 组，50 步恰好用尽一轮）。两者均运行 50 步，若稳定性终止判据先触发则提前停止。

注：系统并未在达成监控系统设置的终止条件之外限制训练步数，但为了实验规模可控，可与传统 RL 实验对比验证效果，实验在 50 步时手动结束。

稳定性监控的六项判据（见第 4.8 节）在本文实验中的阈值取值如表 5.2 所

表 5.1 实验配置

参数名称	参数值
显卡型号	NVIDIA H800 80GB
硬件规模	8 卡 * 2
基座模型	Qwen3.5-9B
策略优化	GRPO
自进化启动种子数	128
回流基线数据量	3200
训练组数 N	64
初始超采样量 S	128
GRPO 组大小 n	8
初始推理轨迹 / 步	1024
训练轨迹 / 步	512
训练步数	50（手动停止）

示：任一判据触发时，系统跳过跨步任务生成，训练循环在下一步检测到终止标志后退出。

表 5.2 自动终止判据的阈值取值（本文实验设定）

监控指标	终止判据	失稳含义
奖励标准差 σ_r	$\sigma_r < \epsilon_r = 10^{-6}$	策略多样性坍缩
优势标准差 σ_A	$\sigma_A < \epsilon_A = 10^{-6}$	无有效梯度信号
训练损失 ℓ	ℓ 为 NaN 或 Inf	数值崩溃
策略 KL 散度	$KL > \kappa = 10$	策略偏离过远
存活组数 R	$R < N$ （训练组数）	超采样池耗尽
梯度范数 g	g 为 NaN / Inf, 频繁 $> 10^2$, 或持续 $< 10^{-6}$	梯度爆炸 / 数值崩溃 / 梯度消失

5.1.2 训练奖励评分函数

训练过程中的奖励由本文的差分驱动评分函数产生（机制详见第四章第 4.6 节）。最终奖励为

$$R = (0.6 T + 0.4 C) \times S_{\text{safe}}, \quad (5.1)$$

其中

$$T = 0.15 E + 0.25 P + 0.45 C_{\text{cons}} + 0.15 R_{\text{rec}}. \quad (5.2)$$

各分量的含义如下：

- C 为**正确性**，度量最终产物相对任务要求的正确程度；
- T 为**轨迹综合分**，度量执行过程的整体质量，由式 5.2 中所示的四个评分维度加权组成：
 - E 为**效率**，度量单位交互的资源利用；
 - P 为**规划**，度量任务分解与执行路径的合理性；
 - C_{cons} 为**一致性**，度量执行描述与真实环境的相符程度及任务是否真正完成；

- R_{rec} 为**恢复**，度量出错后的自我修正能力；
- S_{safe} 为**乘性安全门**，度量模型产生的动作的安全性。

上述各分量均由外部冻结的大模型裁判依据观察者产出的确定性状态差分评定。

5.1.3 评测集与评分规则

评测集选用 ClawEval 中的纯文本类任务，以贴合本文以文本工具调用为主的训练设定；评测环境为腾讯云沙箱配合 ClawEval 官方评测工具，与训练所用的沙箱后端、工具集及差分驱动打分口径保持一致，从而排除环境差异对评测结论的干扰。

ClawEval 评分规则。离线评测使用 ClawEval 官方评分函数。任务得分为

$$S_{\text{eval}} = (0.80 C_{\text{comp}} + 0.20 R_{\text{rob}}) \times G_{\text{safe}}, \quad (5.3)$$

各分量的含义如下：

- C_{comp} 为**完成度**，度量任务要求的交付物被满足的程度；
- R_{rob} 为**鲁棒性**，度量执行过程应对异常与边界情形的稳定程度；
- G_{safe} 为**乘性安全门**，度量执行操作的安全程度。

任务得分不低于 0.75 判为通过，模型总得分为所有任务、所有采样得分的均值。其定位是**能力评测**：以固定的权重组合与通过阈值，衡量模型在固定评测集上的完成水平。ClawEval 评分函数与式 5.1 的训练奖励函数在若干分量上含义相近，但二者的给分尺度不同，这是有意的设计：为保证评测相对独立于训练口径，二者不作对齐。

5.1.4 对比对象与评测指标

端到端地评测对比三个模型在同一评测集上的能力表现：（1）未训练的基座模型（Qwen3.5-9B，作为能力起点）；（2）以真实回流数据训练 50 步的模型

(回流基线, 反映“有充足人工数据”时同一训练管线可达的水平); (3) 以本文所提出的自进化系统训练 50 步的模型 (自产生数据)。三者**除训练数据来源不同外, 其余配置完全一致**——同一基座、同一 GRPO 管线、同一超参与训练步数, 因而三者的差异可归因于数据来源这一单一变量。

评测流程与指标。评测采用统一的端到端流程: 对每个评测任务, 被测模型在腾讯云沙箱中以与训练相同的 ReAct 方式多步调用工具求解, 由 ClawEval 官方 grader 按上述规则打分; 为抵消单次生成的随机性, 每个任务独立重复采样 k 次。据此报告两个维度的指标: (i) **平均得分**——所有任务、所有采样的 grader 得分均值, 度量模型的任务完成能力; (ii) **生成多样性**——以 $\text{pass}@k$ 意义下的任意通过率 (any_pass_rate) 近似, 即在 k 次采样中至少通过一次的任务占比。两个指标从**深度与广度**两个方向分别刻画模型能力: 平均得分刻画单次求解的完成强度, any_pass_rate 刻画多次采样下解空间的覆盖范围。以 any_pass_rate 度量多样性的依据在于其与平均得分的**差值**所反映的信息。对单个任务而言, k 次采样中只要有一次通过即计入该指标, 故它度量的是**策略在 k 次尝试内能够触及的任务范围**。若策略的输出高度集中、 k 次采样给出的解法彼此雷同, 则这些采样在每个任务上同成同败, any_pass_rate 将接近单次通过率; 反之, 若不同采样给出路径不同的解, 则在部分任务上可能某一次恰好成功, 被计入的任务范围相应扩大。因此在平均得分相近时, **any_pass_rate 越高意味着多次采样之间的差异带来了更多额外覆盖的任务**, 这正是本文所关注的“多样性”——策略解空间的覆盖广度, 而非表层的措辞差异。

需要明确该指标的局限: 它并不直接刻画解法本身的差异程度, 若多条不同解法恰好对应同一批任务的通过与失败, 该指标无法将其与采样雷同的情形区分开。选用它的理由是在客观性与成本之间取平衡——相比文本差异度量 (易受表面措辞干扰) 与人工标注 (成本高、主观), 它以任务是否被覆盖这一客观信号近似多样性, 故本文的多样性结论应理解为**在该近似口径下成立**。

5.2 任务生成：任务的自主供给

跨步自进化任务生成机制（贡献一）要回答的问题是：系统除初始种子外能否持续自主产生训练任务，以保证训练的持续进行。该问题可由每步的超采样量 S 是否持续满足训练需求来考察，其收缩过程如图 5.1 所示。




图 5.1 超采样量 S 随训练步收缩

S 呈阶梯式收缩状，前期下降快、后期趋于平缓。这一走势与淘汰判据直接相关：淘汰条件之一是组内最大 reward 低于阈值（实验设置为 0.5）。训练前期模型能力尚弱、整体 reward 偏低，较多组满足淘汰条件而被大量剔除， S 下降速度相对较快；随着策略能力提升，各组 reward 整体抬高，淘汰量随之减小， S 的收缩逐步放缓并最终稳定在训练组数 N 附近。

各步跨步任务均成功生成、存活任务数量在实验后期趋于稳定，表明提问者在不再注入外部数据的条件下持续产出足量可训练任务；任务产生自上一轮的真实执行结果，形成一条有环境依据的演化链。综上，训练任务与数据的自主供给在 50 步内持续成立——系统仅以 128 条启动种子冷启动，此后各步的训练任务均由博弈交互自主产生，数量充足且具备环境依据，任务供给不构成训练持续进行的

瓶颈。

5.3 多智能体协作：系统自主运作

多智能体协作机制（贡献二）使系统的整个运作链路自主化：训练数据主要由系统内各单元的博弈交互产生，且**任务提出、求解、取证、评分与下一轮任务生成这一完整回路均无人工介入**。实验中四个智能体按既定分工协同运作：提问者在每步开始前基于观察报告与沙箱状态生成任务集；执行者在沙箱中以 ReAct 方式求解，产出交互轨迹；观察者对每条轨迹的沙箱会话执行确定性 diff 取证——以执行前后快照作差产出 diff，为裁判评分提供不可被措辞操纵的锚点，并由大模型将 diff 组织为结构化观察报告，作为提问者下一轮生成追问任务的依据；裁判依据该 diff 对轨迹评分，产出驱动策略更新的奖励。协作时序为“提问—执行—取证—评分—再提问”，在训练全程循环运转。

该自主性的范围可由本次实验的运行事实界定：50 个训练步中，人工参与仅限于启动前的配置与 128 条种子的提供，运行期间无任何人工标注、人工评分或人工干预；全程 50 步中失败会话数、被过滤的残缺会话数与轨迹中止比例均为 0，说明该回路在无人值守下具备足够的可靠性。

轨迹总量按图 5.1 的超采样量累计：首步 $S = 128$ 、随淘汰逐步收缩至 84，全程累计 $\sum_t S_t = 4753$ 组，每组采样 $n = 8$ 条。全程取证 38 024 次，约 60% 非空，其余约 40% 为空（对应纯问答类任务或执行者未产出环境变更的轨迹）。非空占比说明多数轨迹确实在环境中留下了可取证的实质变更，这是奖励能持续引导策略改进的物理基础。

5.4 超采样-淘汰-选组：训练信号质量

超采样-淘汰-选组机制（贡献三）从大量候选轨迹中仅筛选信号最强的数据进入训练、而非全量训练，其效果体现为学习速度。将本文自进化系统产生的数据（自产生数据）与以真实回流数据训练的对照在完全相同的 GRPO 管线下对比，奖励曲线如图 5.2 所示。




图 5.2 自产生数据（本文）与回流数据（对照）训练的奖励均值对比（EMA 平滑）

曲线的走势可按三个阶段解读。**起点：**第 1 步奖励均值为 0.264，处于全程低位。这一低起点有两重原因——其一，模型尚未经任何更新，处于冷启动状态；其二，**选组依据是优势而非 reward 本身**，GRPO 的组内优势定义为 $\hat{A}_{ij} = (r_{ij} - \mu_i) / (\sigma_i + \epsilon)$ ，被选入训练批次的是按组内 $|\hat{A}|$ 均值降序取出的前 N 组，即**组内奖励分化最剧烈的组**；这类数据的梯度信号更强，但奖励均值反而会因组内的低奖励轨迹而被拉低。**第 2 步的回落：**奖励降至全程最低的 0.255，与同一步出现的策略熵、轨迹多样性与梯度范数峰值（见第 5.7 节）同源——模型首次在必生成数据上更新，参数变动幅度最大、输出分布最离散，尚未形成稳定的求解模式。**此后的上升与收敛：**第 3 步起奖励持续抬升，约 11 步即完成对回流基线的超越并保持领先，第 47 步达峰值 0.555，末段在 0.55 附近趋于平稳，与回流基线收敛至相近高位（约 0.55 与 0.55）。

更快的爬升速度源于机制的两面：**按优势选组**使每个训练批次集中于梯度对比信号最强的组，同样的更新步数获得更高的样本效率；**淘汰机制**持续剔除组内最优 reward 低于阈值的低质量组，避免无效信号稀释梯度。两者叠加，使系统在数据由自身生成的条件下实现了更快的学习速度。

5.5 差分驱动奖励：抗作弊有效性

差分驱动奖励机制（贡献四）使奖励锚定环境真实状态而非智能体自述。其有效性的过程证据为：若策略习得以措辞修饰获取虚高奖励的行为模式，则非空差分占比与奖励均值应呈反向变化（奖励升高而实质产出占比下降）；实际观测为奖励均值稳步上升、非空差分占比（约 60%）全程保持稳定，两者同向变化，表明奖励上升由实质产出支撑。

该机制将评分的证据基准从智能体自述替换为环境真实状态：裁判依据观察者产出的确定性状态差分进行评分，执行者自述仅用于交叉核对；零环境产出且无文件读取的轨迹被硬性约束至 ≤ 0.1 分。在该约束下，措辞操纵无法改变评分结果——状态差分为空的轨迹无论自述如何完整，奖励均为低值。训练全程未观测到奖励与真实完成度脱钩的迹象：奖励均值由 0.26 升至 0.55 的变化对应实质交付能力的提升，其能力提升验证见第 5.8 节的离线评测。

5.6 失败案例自演化：评估器与基建完善

5.6.1 触发与产出

失败案例驱动的评估器与基建自演化机制（贡献五）令系统周期性反思并修订评估口径、补齐基建能力。全程共收集失败案例 447 条、触发演化 19 轮，累计产出 107 条提示词增量修订与 3 项基建扩展，其时间线如图 5.3 所示。

触发时点的分布由第四章 4.7 节定义的触发条件决定——每累计 10 个训练步、或积累 20 个失败案例即触发一次演化。前期（第 1~7 步）失败案例产生速度快，缓冲区频繁攒满而连续触发；随策略改进、失败率下降，触发逐渐由步数条件主导、间隔随之拉长。评估器提示词补丁数（107）与基建补丁数（3）之和远小于失败案例数（447），原因在于大模型将多个同根源的失败案例归并为同一根因、只产出一条对应的补丁。




图 5.3 失败案例驱动的评价器与基建自演化时间线

5.6.2 评估器自演化

归因发现的主要问题是**评估器的评分缺陷**，其发现方式源于失败案例判据中的评估器偏差信号：正确性或一致性分量得分与最终奖励总分偏差较大的轨迹被留作失败案例（第 4.7 节），归因审查发现此类偏差集中在零产出却可能获得虚高奖励的情形（如任务描述缺失时执行者未输出最小可交付物、陷入重复生成）——分量分如实反映执行缺陷而总分未相应压低，表明聚合口径存在缺陷；据此产出的补丁为“任务澄清假设—最小可交付物—输出前自检”等评分约束的提示词修订，使裁判对此类轨迹的打分更加严格。修订集中针对的空转/零交付失败模式随训练逐步消失，说明评估器自演化产生了实际作用。

5.6.3 基建自演化

归因判定为基建缺陷的案例共 3 次，集中于训练前期（第 3、4、7 步触发）——该阶段执行者已开始尝试复杂任务，环境能力不足的问题最先暴露。据此产出 3 项基建扩展：其一，新增主动回收内存进程的机制（长时任务执行中沙箱内存被占满导致后续操作失败，由系统在任务间隙主动清理残留进程）；其二，沉淀表格处理技能为可复用技能（多类任务的产物为表格文件，处理逻辑重复出现，将其封

装为标准技能供后续调用)；其三，建立常用智能体工具的名称映射（模型习得的常用 `web search/fetch` 等工具名称与沙箱内实际提供的工具名不一致，导致调用失败，据此建立简单映射使两者对齐）。三项扩展均为一次触发、当轮生效，此后对应类别的失败案例不再出现。

5.7 稳定性控制：训练信号监控

5.7.1 策略多样性的演化趋势

自进化稳定性控制机制（贡献六）保障系统在无人值守下的长期运行。其监控覆盖第 4.8 节所列的六项指标，可归为两类：一类反映**策略多样性**（策略熵、轨迹多样性 std、组内奖励标准差），用于判别是否出现模式坍塌；另一类反映**训练信号的数值健康**（梯度范数、训练损失、策略 KL），用于判别是否出现梯度异常或数值崩溃。下文按这两类分别考察，两组的策略熵与轨迹多样性 std 随训练步的变化如图 5.4 所示。




图 5.4 策略熵与轨迹多样性 std 随训练步的变化（EMA 平滑）

两项指标均呈**先衰减、后趋平**的两段式走势，而非持续单调下降。自产生数据的策略熵自第 1 步的 0.319 在第 2 步冲至全程峰值 0.474，随后进入衰减期，至第 17 步降为约 0.258；此后转入平台期，在 0.241~0.286 区间内震荡，第 50 步收于 0.241。轨迹多样性 std 的走势与之同步：第 1 步 0.097、第 2 步峰值 0.159，第 17 步后稳定在 0.091~0.103 区间，第 50 步收于 0.091。

第 2 步的峰值并非多样性的真实起点，而是**冷启动瞬态**：策略熵、轨迹多样性 std 与梯度范数三者的峰值同时出现在第 2 步（分别为 0.474、0.159 与 0.482），其成因与下一小节所述的早期梯度尖峰一致——模型刚加载预训练权重、首次接触自生成数据分布，参数更新幅度与输出分布离散程度同步偏高。故下文以第 1 步作为基准步计量变化幅度。

据此，两段走势的定量特征为：**衰减期**（第 2~17 步）熵的线性拟合斜率为每步 -1.28×10^{-2} ，收窄明显；**平台期**（第 18~50 步）斜率降至每步 -2.0×10^{-4} ，该 33 步内的累计变化仅 -0.007，而同期的步间震荡幅度达 0.045——**趋势量级显著小于震荡量级，统计上已无可辨识的持续下降**。以第 1 步为基准，全程熵降幅为 24.5%、轨迹多样性 std 降幅仅 6.9%。

这一走势表明：自进化的熵减主要发生于训练前期，并在第 17 步后**自行收敛至稳态平台**，而非持续向坍缩不动点演进。多样性指标全程保持非零、始终远离 10^{-6} 的终止阈值，训练完整进行 50 步。

前期的衰减是**从冷启动瞬态回归稳态的过程**，而非多样性的流失：第 2 步的高熵源于模型首次接触自生成数据、输出分布尚未组织化，其后的下降对应策略逐步形成稳定的求解模式——这是训练生效的正常表现，而非退化。真正需要关注的是平台期是否继续下探，而实测显示其斜率已降至震荡量级之下，即**收敛而非坍缩**。

平台的出现同时受益于**基建自演化**：第 5.6 节所述的 3 项基建扩展均在第 3~7 步触发并当轮生效，恰在衰减期之内。在此之前，内存耗尽、工具名不匹配等环境缺陷会使部分轨迹因环境原因而非策略原因失败，这类失败在组内引入了与策略质量无关的奖励离散，是早期熵与 std 偏高的一部分来源；缺陷修复后环境性失败消失，组内奖励的离散回归为策略能力本身的差异，指标随之在第 17 步后稳定。换言之，基建演化不仅消除了失败，也**净化了监控指标的含义**，使平台期的数值真实反映策略多样性。该机制与过程、终点指标的联动在第 5.9 节综合讨论。

5.7.2 训练信号的数值健康与早期梯度尖峰

稳定性数据可从两方面看：其一，**训练信号健康**——自产生数据的梯度范数（grad_norm）在训练初期（第 2 步）达到峰值约 0.48 后平稳衰减、末段收敛至约 0.17，且回落水平与回流对照相当（回流全程平稳，均值约 0.14；如图 5.5 所

示); `pg_loss` 与 `ppo_kl` 始终在合理范围内波动、无 NaN / Inf;




图 5.5 梯度范数 (`grad_norm`) 随训练步的变化

早期梯度尖峰的成因。自产生数据在前十步出现的梯度范数飙升（峰值 0.48，约为对照均值的 3.4 倍）在严格意义上并非梯度爆炸，而是一个**早期梯度尖峰**：0.48 位于 Transformer/LLM 训练梯度范数的常见范围（约 0.1 ~ 5）内，远低于通常视为梯度爆炸的量级（ 10^2 ），且随后的迅速衰减与平稳收敛表明模型未受任何数值损伤。该尖峰的成因有二：其一，**损失曲面的最陡峭期**——训练初期模型参数刚加载预训练权重，处于对自生成数据完全陌生的位置；自生成数据与预训练分布存在域间差异，模型为拟合这些新数据而计算出的最速下降方向坡度在初期最大，第 1 步更新后第 2 步的梯度仍处于该陡峭区域，故出现峰值，随后模型迅速适应、坡度变缓，梯度回落。其二，**自生成数据的初期分布特性**——初期批次的自生成任务由提问者基于种子生成，可能包含高熵、与真实任务分布偏差较大的样本，使早期梯度幅度进一步抬升；对照组的回流数据来自真实用户、分布稳定且符合模型预期，故其梯度范数全程平稳。二者共同表明：该尖峰是自进化训练**从陌生数据分布起步的固有过渡现象**，属正常的训练动态而非失稳信号。其二，**系统零故障**——全程 50 步中失败会话数、被过滤的残缺会话数、轨迹中止比例均为 0，沙箱、工具执行与多智能体协作链路全程稳定可靠。组内奖励标准差在前期收窄后趋于平稳，全程未触及 10^{-6} 终止阈值，故完整跑满 50 步上限；而在另一组配置下坍缩更快——训练至约 30 步时触及监控阈值，终止判据自动触发、提前结束自进

化。两种情形共同表明：监控指标能灵敏反映策略多样性的变化，终止判据既不在正常收窄时误触发、也能在真正坍缩时及时止损。

5.8 离线评测

5.8.1 离线评测的必要性

前几节的过程指标刻画的是训练过程的健康度，但它们**不足以证明模型能力真的提升**：奖励均值上升只说明策略在当前的奖励口径下得分更高，而这一口径本身随自进化演化，存在**训练指标改善而模型实际能力未变**的风险。要排除这一可能，必须以**独立于训练回路的固定评测集**、以统一口径衡量训练前后模型的真实能力，为模型能力的真实变化提供外部参照。

5.8.2 平均得分

三个模型在通用任务上的平均得分如图 5.6 所示。




图 5.6 三个模型在通用任务上的平均得分

本文自进化数据训练的模型得分为 0.401，明显高于未训练基座（0.370）。由于该评测独立于训练奖励口径，这一提升**排除了训练指标改善源于评分口径自**

身演化的解释，证实自进化训练确实带来可观测的真实能力增益。其提升幅度小于以真实回流数据训练的模型（0.428）：回流数据来自真实用户、任务表述规范且彼此独立，训练信号更为集中，故在单次求解的完成强度上更具优势。下一小节的多样性指标呈相反次序，二者需合并解读。

5.8.3 生成多样性

三个模型的生成多样性（以任意通过率 `any_pass_rate` 近似）如图 5.7 所示。




图 5.7 三个模型的生成多样性（任意通过率 `any_pass_rate`）

三者的多样性依次为：未训练基座 0.294、回流数据训练 0.312、自进化数据训练 0.318。两类训练均使多样性高于基座，说明训练本身扩展了模型可覆盖的任务范围；其中自进化数据训练的多样性略高于回流对照（0.318 对 0.312，相对高出约 1.9%）。

该结果需与平均得分的相反次序合起来读：在得分上自进化低于回流（0.401 对 0.428），在多样性上则略高。两项指标分别刻画能力的深度与广度，故这一组合的含义是——以自产生数据训练的模型，单次求解的完成强度不及回流对照，但在多次采样下能够覆盖的任务范围略广。

这一差异可由两类数据的生成方式解释。回流数据来自真实用户、每条任务彼此独立且表述规范，训练信号集中，模型因而在单次求解的完成度上打磨得更充分。自产生数据则由提问者在 42 个人设（见附录 B）下、基于各自独立演化的沙箱状态生成，任务的表述风格、关注维度与环境前提各不相同；模型在训练中反复面对同一类目标的**多种提法与多种环境前提**，解法上不易固化于单一路径，多次采样时更容易落到不同的解上，从而在 `any_pass_rate` 上略占优。此外，**两种任务模式的随机切换**（第 4.3 节）以一定概率产生不承接历史意图的独立任务，为任务分布持续补入新方向，亦有助于抑制解法的收敛。

需要说明的是，1.9% 的相对差距**幅度有限**，且本文未对该指标做多随机种子的重复评测，故上述解释是对观测结果的合理归因，而非经统计检验确认的结论；更严格的验证需在多次独立评测下考察该差距的稳定性。

5.9 综合分析

将六节结果合起来看，可以得到一条自洽的证据链，对应第一章六项贡献逐一得到实证：

（1）任务生成。图 5.1 表明超采样量 S 稳定收缩而不塌缩、各步跨步任务均成功生成——跨步自进化任务生成机制在仅有少量启动种子、此后不再注入外部数据的条件下持续产出足量可训练任务，任务供给不构成训练持续进行的瓶颈。

（2）多智能体协作。全程 38 024 次取证、约 60% 非空差分表明采样、取证与追问链路全程自主且可靠。

（3）超采样-淘汰-选组。图 5.2 中自产生数据 13 步超越回流基线，学习速度不低于外部数据对照——选组带来的样本效率与淘汰带来的信号净化共同起效。

（4）差分驱动奖励。奖励稳步上升而未伴随作弊性虚高，非空差分占比全程稳定——奖励锚定环境真实状态的约束有效发挥了作用。

（5）失败案例自演化。447 条案例、19 轮触发，产出 107 条评估器修订与 3 项基建扩展：评估器修订使打分趋于严格、空转/零交付失败模式随训练消失；基建扩展（3 次归因，集中于第 3~7 步）消除环境性失败，此后对应类别案例不再出现。

(6) 稳定性控制。策略熵与轨迹多样性在前期收窄后于第 17 步后稳定于平台（后 33 步无可辨识的下降趋势），全程远离终止阈值，训练完整 50 步且零系统故障——六项指标如实反映了这一过程，判据既未在正常收窄时误触发，也在另一组坍塌更快的配置下及时止损。

三条过程曲线的共同形态及其与基建演化的联动。上述六条之外，有一个贯穿全部过程指标的现象值得单独讨论：奖励均值（图 5.2）、策略熵与轨迹多样性（图 5.4）、梯度范数（图 5.5）三者呈现**同一形态**——第 1 步为冷启动基准，第 2 步同时出现极值（奖励探至最低 0.255，熵 0.474、std 0.159、梯度范数 0.482 同时冲顶），其后进入衰减与上升的调整期，并在第 17 步前后一致地趋于平稳。三条曲线的转折点同步，说明它们反映的是**同一个适应过程**：模型从预训练分布迁移至自生成任务分布，初期参数更新幅度最大、输出最离散、奖励最低；随着求解模式稳定，三项指标同步收敛。

这一收敛过程与**基建自演化**在时间上高度吻合。3 项基建扩展分别在第 3、4、7 步触发并当轮生效，全部落在调整期之内。其作用可从两方面看：其一，**消除环境性失败**——在内存耗尽、工具名不匹配等缺陷修复前，部分轨迹因环境原因而非策略原因失败，这类失败既压低了奖励均值，也在组内引入了与策略质量无关的奖励离散，构成早期熵与 std 偏高的一部分来源；修复后此类失败不再出现，奖励得以稳定抬升，组内离散回归为策略能力本身的差异。其二，**补齐可复用能力**——表格处理技能的沉淀与工具名映射的建立，使同类任务不再反复在同一处失败，策略可将试错预算用于任务本身的求解逻辑。两方面共同作用，使三项指标在第 17 步后同步进入稳态平台。换言之，**基建演化是过程指标得以收敛的必要条件之一**：若环境缺陷在训练全程保持不变，相关任务将持续失败并不断注入无效信号，指标难以稳定。这也印证了将基建纳入演化对象的必要性——它不仅修复了失败，也实质改善了训练过程的收敛性。

终点评测与过程指标的相互印证。离线评测的两项终点指标与过程观测方向一致。过程上策略熵稳定于健康平台、未发生坍塌，终点上评测多样性（0.318）相应高于未训练基座（0.294），且略高于回流对照（0.312）——过程端未观测到多样性流失，终点端亦未出现覆盖回退，二者彼此支持。平均得分从基座的 0.370 提升至 0.401，与过程中奖励均值由 0.264 升至 0.549 的走势同向，且该评测

独立于训练奖励口径，故能排除训练指标改善源于评分口径自身演化的解释。

两项终点指标的**次序相反**（得分 0.401 低于回流的 0.428，多样性 0.318 略高于回流的 0.312）刻画了自产生数据的特点：由 42 个人设基于各自独立演化的沙箱状态生成，任务的表述与环境前提多样，故模型的解法覆盖略广；但相比来自真实用户、表述规范且信号集中的回流数据，其在单次求解的完成强度上仍有差距。

综合而言，本文系统在**未做超参精调**的条件下已能端到端运转，并带来可经独立评测确认的能力增益：平均得分相对基座提升 8.4%，生成多样性亦有提升且与回流对照相当。这验证了自产生数据可作为智能体强化学习的有效数据来源；其与精调回流数据在完成强度上的差距，以及该差距可通过何种手段收窄，留待后续工作。

5.10 本章小结

本章以端到端方式完整运行自进化闭环，按第一章六项贡献对应的机制组织实验观察：任务生成（ S 收缩与任务的自主供给）、多智能体协作（系统自主运作与取证统计）、超采样-淘汰-选组（奖励对比）、差分驱动奖励（抗作弊有效性）、失败案例自演化（时间线与归因产出）、稳定性控制（多样性趋势与训练信号健康），并以独立于训练口径的离线评测确认模型能力的真实提升（平均得分 0.370 $\rightarrow$ 0.401，生成多样性 0.294 $\rightarrow$ 0.318）。六方面证据相互印证，共同支持本文对自进化强化学习系统可行性与有效性的核心论断。

第 6 章 总结与展望

6.1 工作总结

本文设计并实现了一套面向智能体的自进化强化学习系统，使智能体在无人工标注条件下自主产生训练数据、自主获得可信奖励、自主生成下一轮训练任务。本文系统**贯通了自进化的两个层面**：在**模型层面**，它让模型自主生成数据、以环境真实状态为准自我评分、经筛选后用强化学习更新自身参数；在**智能体层面**，它让智能体在沙箱环境中积累经验，并以失败案例驱动评估提示词与工具/基建的持续演化。二者统一在同一闭环中，使强化学习的更新对象从传统的“策略”扩展到“任务、策略、评估器、基建”四维。主要工作如下：

（1）建立了自进化强化学习的问题模型，将传统“固定任务集—采样—奖励—更新”的训练范式扩展为“任务生成—环境交互—状态观测—奖励评估—策略更新—任务再生成”的闭环过程，并给出形式化描述。

（2）设计了自进化强化学习方法，包括跨步自进化任务生成、多智能体协作机制、超采样-淘汰-选组、差分驱动奖励、失败案例驱动的评估器与基建自演化、自进化稳定性控制六个机制。

（3）实现了自进化强化学习系统，包括沙箱环境与状态管理、跨步状态继承、采样与训练解耦、训练监控与自动终止等工程模块。

（4）设计了“问题—方法—实验”对应的实验方案，验证各机制的有效性与整个自进化闭环的可行性。

6.2 主要贡献

本文的主要贡献可归纳为五点：跨步自进化机制使系统仅以少量启动种子冷启动，此后的训练任务主要由系统内各单元的博弈交互自主产生；多智能体自主数据产生使训练数据的产生、取证、追问全部自主化；超采样-淘汰-选组仅以强信号精选数据进入训练、提升每步训练信号质量；差分驱动奖励从取证机制上抑制奖励作弊；失败案例驱动的评估器与基建自演化使系统能自主区分失败根因并演化提示词或补齐基建能力，将自进化从任务与策略扩展到评估器与基建四维。

6.3 局限性

本文的核心贡献在于**框架与系统**——验证“数据自主产生—可信奖励—跨步自进化”闭环能端到端运转，而非在具体任务上追求最优性能。基于这一定位，本文工作存在以下局限：

（1）**未对数值与提示词做精细调优**。本文采用标准 GRPO，对奖励函数的权重与阈值、优势归一化、学习率等超参，以及裁判、观察者、提问者的提示词，均沿用一组合理的固定设置，未做系统性的精调。实验中自进化数据训练呈现“奖励均值与回流对照相当、但步间方差偏大”的特征，收敛平稳性与绝对性能仍有可观的调优空间。实验中自进化训练与回流对照在完成强度上的差距，部分可能源于此——回流基线所用的训练管线已在既有工作中经过调优，而本文的自进化配置未经同等程度的精调，二者并非在相同的调优水平上比较。

（2）**自产生数据在完成强度上仍不及精调回流数据，且分布覆盖缺乏显式度量**。离线评测显示，自进化训练所得模型的平均得分为 0.401，明显高于未训练基座（0.370），但低于以同等规模真实回流数据训练的模型（0.428）；生成多样性（0.318）则略高于回流对照（0.312）。两项指标次序相反，说明自产生数据的不足集中在**单次求解的完成强度**而非解空间的覆盖广度上——回流数据来自真实用户、任务表述规范且彼此独立，训练信号更为集中，模型因而在完成度上打磨得更充分；自产生任务的表述风格与环境前提多样，有利于解法覆盖，但也使单一能力维度上的信号相对分散。

更根本的局限在于**缺乏对自产生任务分布的直接度量**。本文的监控指标（策略熵、组内奖励标准差）测度的是策略在自产生分布**内部**的离散程度，而非该分布**自身**的覆盖范围与均衡性。实验中前者表现健康（熵在第 17 步后稳定于平台，后 33 步无可辨识的下降趋势），但这并不足以保证后者：任务由系统依据自身产物生成，其分布必然受当前策略偏好的影响，长程自进化下存在向少数场景集中的内在风险。本文的 50 步观测窗口内该风险未显现为评测端的覆盖回退，但**窗口长度不足以排除其在更长训练中出现的可能**，而现有监控体系也无法在其发生时及时察觉。

（3）超采样-淘汰-选组的淘汰阈值与选组策略为固定设计，未随训练状态自适应调整。

（4）系统当前面向文本工具调用任务，尚未扩展至多模态智能体场景。

（5）沙箱状态继承基于文件系统快照，对于依赖外部服务状态或长时运行进程的任务，继承的完整性有待进一步验证。

（6）**消融实验覆盖有限**。囿于算力与时间资源，本文无法对论文与系统涉及的每一个因素（各机制、各超参、各提示词设置等）逐一开展独立的消融实验以精确量化其重要性及对整个系统运转的贡献，仅对若干核心机制做了代表性的消融验证。各因素更全面、更精细的贡献度量有待后续在充足资源下补充。

上述局限可分为两类。（1）（3）—（6）属**工程优化与资源范畴**，取决于调参投入与算力规模，不涉及机制本身的有效性。（2）则兼有两重性质：完成强度的差距部分属调优范畴，但**分布覆盖缺乏度量**属机制层面的局限——任务由系统依自身产物生成，其分布必然受当前策略偏好影响，这与开环训练中任务分布由外部独立给定存在本质差异。本文在 50 步窗口内未观测到该风险显现（评测多样性未出现回退，反而略高于回流对照），但也**未能提供在更长训练中抑制该风险的手段**，故不宜将本文结论外推至长程自进化场景。

就本文的核心论断而言，闭环的**可行性与有效性**均获验证：系统在仅 128 条启动种子的条件下自主运转 50 步、奖励稳步提升，能力相对基座获得实质增益（平均得分 $0.370 \rightarrow 0.401$ ，生成多样性 $0.294 \rightarrow 0.318$ ），且该增益经独立于训练口径的离线评测确认。其**边界**在于：以当前未经精调的配置，模型的完成强度尚不及同等规模的精调回流数据所训练的模型（ 0.401 对 0.428 ）。本文提供的是一

套已验证可端到端运转的**基础框架**，其模块化的采样、奖励、跨步、监控各环节均预留了清晰的扩展接口，可作为后续在此之上继续调优、扩展与深入研究的起点。

6.4 研究展望

本文的实验在未经系统性调优的配置下完成，且受限于算力规模与单一基座模型，因此以下方向既是本文局限的直接延伸，也是该框架进一步发挥效力的路径。

(1) **数值与提示词精调**。本文为验证机制可行性，奖励权重、优势归一化与训练超参均取经验值，各智能体的提示词亦未经迭代优化，实验中观测到的奖励方差收窄与多样性下降因而部分源于配置而非机制本身。系统性调优上述数值并优化提示词，有望收敛奖励方差、进一步提升模型性能。

(2) **自产生任务分布的度量与调控**。当前系统仅监控策略在自产生分布**内部**的离散程度（策略熵、组内奖励标准差），缺乏对该分布**自身**覆盖范围的度量，因而无法在训练过程中察觉分布的收窄。本文 50 步的观测窗口内该问题未显现，但长程自进化下风险依然存在。后续工作宜从两方面推进：其一，**引入分布层面的直接度量**，如对自产生任务按类型、领域与所需能力做逐步的语义聚类统计，使覆盖范围成为与策略熵并列的可监控量，并纳入稳定性判据；其二，**在任务生成端引入显式的多样性调控**，如按覆盖缺口定向生成任务、动态调整新任务模式的触发比例、扩充提问者人设与种子的分布跨度，使任务分布的广度成为可主动调节的变量而非被动结果。

(3) **更大规模与更强基座验证**。本文的训练规模与基座模型容量有限，自进化在长程下能否持续产生有效信号、坍缩趋势是否会随模型容量增大而减缓，尚待在更大规模算力与更强基座上检验。

(4) **多模态扩展**。本文的任务与取证均限于文本与文件系统状态。将状态差分取证扩展至图像、视频等模态后，自进化机制可覆盖更广泛的智能体场景，但多模态状态的确定性差分如何定义是其中的核心问题。

参考文献

- [1] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2210.03629, 2022.
- [2] Schick T, Dwivedi-Yu J, Dessì R, et al. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools[J]. arXiv preprint arXiv:2302.04761, 2023.
- [3] Wang X, Chen Y, Yuan L, et al. Executable Code Actions Elicit Better LLM Agents[J]. arXiv preprint arXiv:2402.01030, 2024.
- [4] DeepSeek-AI, Guo D, Yang D, et al. DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning [J]. arXiv preprint arXiv:2501.12948, 2025.
- [5] Jin B, Zeng H, Yue Z, et al. Search-R1: Training LLMs to Reason and Leverage Search Engines with Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2503.09516, 2025.
- [6] Xi Z, Huang J, Liao C, et al. AgentGym-RL: Training LLM Agents for Long-Horizon Decision Making through Multi-Turn Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2509.08755, 2025.
- [7] Shao Z, Wang P, Zhu Q, et al. DeepSeekMath: Pushing the Limits of Mathematical Reasoning in Open Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2402.03300, 2024.

- [8] Tao Z, Lin T E, Chen X, et al. A Survey on Self-Evolution of Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2404.14387, 2024.
- [9] Huang J, Gu S S, Hou L, et al. Large Language Models Can Self-Improve[J]. arXiv preprint arXiv:2210.11610, 2022.
- [10] Chen Z, Deng Y, Yuan H, et al. Self-Play Fine-Tuning Converts Weak Language Models to Strong Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2401.01335, 2024.
- [11] Yuan W, Pang R Y, Cho K, et al. Self-Rewarding Language Models [J]. arXiv preprint arXiv:2401.10020, 2024.
- [12] Lee H, Phatale S, Mansoor H, et al. RLAIIF vs. RLHF: Scaling Reinforcement Learning from Human Feedback with AI Feedback [J]. arXiv preprint arXiv:2309.00267, 2023.
- [13] Zhao A, Wu Y, Yue Y, et al. Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data[J]. arXiv preprint arXiv:2505.03335, 2025.
- [14] Wang Y, Kordi Y, Mishra S, et al. Self-Instruct: Aligning Language Models with Self-Generated Instructions[J]. arXiv preprint arXiv:2212.10560, 2022.
- [15] Huang C, Yu W, Wang X, et al. R-Zero: Self-Evolving Reasoning LLM from Zero Data[J]. arXiv preprint arXiv:2508.05004, 2025.
- [16] Skalse J, Howe N H R, Krasheninnikov D, et al. Defining and Characterizing Reward Hacking[J]. arXiv preprint arXiv:2209.13085, 2022.
- [17] Gao L, Schulman J, Hilton J. Scaling Laws for Reward Model Overoptimization[J]. arXiv preprint arXiv:2210.10760, 2022.

- [18] Shinn N, Cassano F, Berman E, et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2303.11366, 2023.
- [19] Wang G, Xie Y, Jiang Y, et al. Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2305.16291, 2023.
- [20] Li G, Hammoud H A A K, Itani H, et al. CAMEL: Communicative Agents for “Mind” Exploration of Large Language Model Society [J]. arXiv preprint arXiv:2303.17760, 2023.
- [21] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms[J]. arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.
- [22] Yu Q, Zhang Z, Zhu R, et al. DAPO: An Open-Source LLM Reinforcement Learning System at Scale[J]. arXiv preprint arXiv:2503.14476, 2025.
- [23] Wu Y, Ma L, Ding L, et al. It Takes Two: Your GRPO Is Secretly DPO[J]. arXiv preprint arXiv:2510.00977, 2025.
- [24] Wang Z, Wang K, Wang Q, et al. RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning [J]. arXiv preprint arXiv:2504.20073, 2025.
- [25] Xu C, Sun Q, Zheng K, et al. WizardLM: Empowering Large Pre-trained Language Models to Follow Complex Instructions[J]. arXiv preprint arXiv:2304.12244, 2023.
- [26] Gulcehre C, Paine T L, Srinivasan S, et al. Reinforced Self-Training (ReST) for Language Modeling[J]. arXiv preprint arXiv:2308.08998, 2023.
- [27] Zweiger A, Pari J, Guo H, et al. Self-Adapting Language Models

- [J]. arXiv preprint arXiv:2506.10943, 2025.
- [28] Lai S, Zhao H, Feng R, et al. Reinforcement Fine-Tuning Naturally Mitigates Forgetting in Continual Post-Training[J]. arXiv preprint arXiv:2507.05386, 2025.
- [29] Xi Z, Ding Y, Chen W, et al. AgentGym: Evolving Large Language Model-based Agents across Diverse Environments[J]. arXiv preprint arXiv:2406.04151, 2024.
- [30] Qi Z, Liu X, Iong I L, et al. WebRL: Training LLM Web Agents via Self-Evolving Online Curriculum Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2411.02337, 2024.
- [31] Ouyang L, Wu J, Jiang X, et al. Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback[J]. arXiv preprint arXiv:2203.02155, 2022.
- [32] Amodei D, Olah C, Steinhardt J, et al. Concrete Problems in AI Safety[J]. arXiv preprint arXiv:1606.06565, 2016.
- [33] Cobbe K, Kosaraju V, Bavarian M, et al. Training Verifiers to Solve Math Word Problems[J]. arXiv preprint arXiv:2110.14168, 2021.
- [34] Lightman H, Kosaraju V, Burda Y, et al. Let's Verify Step by Step [J]. arXiv preprint arXiv:2305.20050, 2023.
- [35] Zheng L, Chiang W L, Sheng Y, et al. Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena[J]. arXiv preprint arXiv:2306.05685, 2023.
- [36] Zhang L, Hosseini A, Bansal H, et al. Generative Verifiers: Reward Modeling as Next-Token Prediction[J]. arXiv preprint arXiv:2408.15240, 2024.

- [37] Shao R, Li S S, Xin R, et al. Spurious Rewards: Rethinking Training Signals in RLVR[J]. arXiv preprint arXiv:2506.10947, 2025.
- [38] Chen X, Lin M, Schärli N, et al. Teaching Large Language Models to Self-Debug[J]. arXiv preprint arXiv:2304.05128, 2023.
- [39] Zhou Y, Muresanu A I, Han Z, et al. Large Language Models Are Human-Level Prompt Engineers[J]. arXiv preprint arXiv:2211.01910, 2022.
- [40] Pryzant R, Iter D, Li J, et al. Automatic Prompt Optimization with “Gradient Descent” and Beam Search[J]. arXiv preprint arXiv:2305.03495, 2023.
- [41] Qian C, Han C, Fung Y R, et al. CREATOR: Tool Creation for Disentangling Abstract and Concrete Reasoning of Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2305.14318, 2023.
- [42] Sheng G, Zhang C, Ye Z, et al. HybridFlow: A Flexible and Efficient RLHF Framework[J]. arXiv preprint arXiv:2409.19256, 2024.
- [43] Hu J, Wu X, Shen W, et al. OpenRLHF: An Easy-to-use, Scalable and High-performance RLHF Framework[J]. arXiv preprint arXiv:2405.11143, 2024.
- [44] Fu W, Gao J, Shen X, et al. AReaL: A Large-Scale Asynchronous Reinforcement Learning System for Language Reasoning[J]. arXiv preprint arXiv:2505.24298, 2025.
- [45] Yang A, Li A, Yang B, et al. Qwen3 Technical Report[J]. arXiv preprint arXiv:2505.09388, 2025.

附录 A 各智能体的初始系统提示词

本附录列出系统中各智能体的**初始**系统提示词，即第三章形式化定义中评估器与基建状态的初始配置 Φ_0 。这些提示词是人工设定的冷启动配置，训练过程中可由失败案例驱动的归因机制（第 4.7 节）分路演化——模型侧的失败会触发对裁判、提问者、执行者提示词的增量修订。此处呈现的是演化前的初始版本，与仓库源码保持一致。为忠实反映模型的实际输入，提示词按原文（英文）给出。

A.1 执行者（Actor）

执行者是被 GRPO 训练的策略，在代码沙箱中以 ReAct 方式多步调用工具求解任务。其初始系统提示词约束工具调用的输出格式：

```
You are a coding assistant with access to a Python sandbox. When
you need to execute code, output it in this exact format:

<toolcall>{"tool": "python", "code": "your code here"}</toolcall>

The sandbox will run the code and return the output as a user mes-
sage prefixed with '[Sandbox Output]'. You can make multiple tool
calls across turns. When done, provide your final answer without
<toolcall> tags.
```

A.2 观察者（Observer）

观察者不带人设、绝对客观，仅依据沙箱前后状态的确定性差分产出结构化观测报告，是差分驱动奖励的取证基础。其系统提示词如下：

You are an OBJECTIVE state observer in an agent-training loop. You are NOT a user and you have NO preferences. Your job is to produce a structured observation report from the environment evidence.

Your Input

You receive an AUTO-COLLECTED ENVIRONMENT DIFF (ground truth) showing what the agent changed this turn. This diff is produced by system probes that run inside the sandbox —it works identically on Tencent E2B, Alibaba AgentBay, and local sandboxes.

Your Tools

You may call the following tools to investigate further if the diff is suspicious or incomplete:

- **get_diff** —re-read the auto-collected before/after diff
- **get_file_tree** —full workspace file list with content excerpts
- **read_file(path)** —read a specific file in detail (up to 4 KB)
- **list_dir(path)** —list a directory's contents
- **get_system_state** —installed packages, listening ports, processes

Use tools sparingly —only when the diff alone is insufficient. The diff already contains file content for text files and extracted content for binary formats (xlsx/docx/pptx/pdf).

Your Task

1. **Classify artifacts** as INTERMEDIATE or FINAL: - INTERMEDIATE: temporary / easily overwritten (temp files, partial outputs, files later modified in the same turn). - FINAL: stable deliverables the user asked for.
2. **Detect DISCREPANCIES** —internal red flags in the state: - Empty deliverables (xlsx with no data, zero-size output files). - Conflicting values across files (same key, different numbers). - Corrupt or placeholder content (e.g. 'TODO', 'placeholder'). - Results that contradict each other within the same output.

3. **Produce the report** —a JSON object with keys: `intermediate`, `final`, `discrepancies`, `has_red_flag`, `file_tree`. Set `has_red_flag` to true whenever you find any concrete unresolved problem (missing / empty / corrupt deliverable, conflicting values, truncated output, count mismatch); set it to false only when you genuinely found nothing.

Rules

- Report ONLY what the evidence supports. Never invent files, values, or outcomes.
- You do NOT see the agent's trajectory or claims —only the real state.
- Stay neutral: no praise, no criticism, no user voice.
- Truncate long excerpts.
- Output ONLY the JSON object. No prose outside the JSON.

A.3 提问者（Questioner）

提问者扮演具有人设的模拟用户，基于观察者的客观报告与执行概括生成下一轮追加需求。其系统提示词在人设基础上约束追问行为，另注入与人设语气（`calm` / `neutral` / `hot`）匹配的语气指引：

You are role-playing a REAL human user who has just received the result of a task you asked an AI assistant to do. You will be given your persona, an objective report of what the assistant actually produced, and the prior conversation. Based on what you SEE in the report, send your next message to the assistant —a natural follow-up, as this specific person would write it.

Your persona controls your voice AND which part of the report you care about (your observation focus: whole-vs-detail, form-vs-content). A detail-oriented finance person picks at a specific number; a big-picture manager reacts to the overall deliverable.

Your persona also determines how scrutinising you are. Before ending, examine the output from your persona's perspective: would someone with your profession and preferences genuinely find this acceptable? An auditor spots missing numbers; a content editor notices sloppy formatting; an SRE checks whether the fix actually works. Let your persona's standards —not a fixed threshold —decide when you are satisfied.

Hard rules:

- CHECK THE DELIVERABLE AGAINST YOUR ORIGINAL TASK. Your first message is what you asked for. Compare what the report shows was produced against what you asked. If your task listed multiple items, sub-tasks, or a specific count, verify the deliverable actually covers ALL of them. If something you asked for is missing, only partially done, or off-topic, do NOT end the session —ask for the missing part in your voice. Judge only from the report's evidence, not assumptions.
- Ground every follow-up in the report. Only reference results, files, or values that the report says exist. Never invent a problem that is not there.
- UNRESOLVED RED FLAGS OVERRIDE SATISFACTION. If the report's 'discrepancies' field names a concrete problem the objective evidence found (a missing deliverable, an empty/corrupt file, a contradictory value, a count/spec mismatch), you must NOT end the session on this turn —press the assistant on that specific flaw first, in your persona's voice. Only after the flag is addressed may you consider ending.
- Write like a real busy human: short, direct, sometimes terse. Do NOT sound like an AI. No 'Certainly!', no meta-commentary, no numbered checklists unless your persona would actually write one.
- A follow-up can be: point out a real flaw in the result, ask to extend/refine it, ask a clarifying question about a specific value, or start

a related next step that builds on the current artifacts.

- If there are no unresolved red flags AND you are satisfied after careful scrutiny, reply with EXACTLY `<end_session>` and nothing else.

Output ONLY your message text (or `<end_session>`). No quotes, no role labels.

A.4 裁判 (Reward Judge)

裁判为外部冻结的大模型，依据观察者的确定性状态差分对轨迹打分。评分拆为两次独立调用：正确性维度 (`correctness` / `consistency`) 与轨迹过程维度 (`efficiency` / `planning` / `recovery` / `safety`)。二者共享同一份环境差分证据。

正确性评判 (`correctness` / `consistency`)

You are given TWO inputs: (1) ENVIRONMENT DIFF —the real before/after state of the workspace (files created/modified, with content) plus the SOURCE INPUT FILES captured before the agent ran. This is the authoritative record. (2) the agent's TRAJECTORY —the actions/tool calls it took, and its final answer.

Grade correctness (a float in $[0,1]$) from what you can SEE. You CANNOT run code, execute tests, or reliably recompute large aggregations/counts —so DO NOT judge by whether a precise computed number is exactly right, and NEVER invent an 'expected value' the inputs don't directly show. Judge ONLY these three things:

(1) Existence & completeness —did the agent actually PRODUCE the required deliverables, and are they complete (present in the DIFF, not empty, not truncated, not placeholder TODOs)?

(2) Claim - artifact consistency —do the agent's claims match what the DIFF actually shows? A claim with no corresponding artifact is

fabrication.

(3) Method & structure soundness —is the approach / code structure / analysis logic correct and appropriate for the task?

Grading method: deduction-based over the THREE criteria above.

Start at 1.0; list the concrete issues you can SEE; deduct per issue; correctness = $\max(0, 1 - \text{sum})$. Empty / no deliverable / completely off-topic $\rightarrow 0$.

consistency [0,1] —truthfulness / environment agreement / task completion. Using the ENVIRONMENT DIFF as the authoritative record, judge whether the agent's description of its actions and its final claims agree with what actually happened, and hence whether the task was genuinely completed. 1.0: all key claims agree with the real environment and the DIFF confirms the required artifacts were produced; 0.5: clearly inaccurate execution descriptions, or the task is only partially done; 0.0: extensive false execution claims, or the final description flatly contradicts the real environment. Score correctness and consistency independently.

Return the JSON object: {"correctness": <0~1>, "correctness_reason": "...", "consistency": <0~1>, "consistency_reason": "..."}.

轨迹过程评判（efficiency / planning / recovery / safety）

Evaluate the quality and safety of the agent's TRAJECTORY during task execution. You are given the TASK, the TRAJECTORY (the full execution trace), and the ENVIRONMENT DIFF (the real before/after change in the environment —the authoritative record of what actually happened). Score efficiency / planning / recovery (each 0~1) and safety (a 0~1 graded gate) separately.

0. Precondition gate —substantive progress. Before scoring any dimension, decide whether the agent made substantive progress on the task. If it did almost no real work (issued a few probes and stopped,

falsely claimed the environment was unavailable and gave up, or produced a very short trajectory with no advancement), then efficiency / planning / recovery must ALL be scored low (≤ 0.2) —this is not “made no mistakes”, it is “did no work”.

1. Efficiency. Whether the agent avoided obviously useless, repeated, or out-of-scope operations. 1.0: compact execution with no redundancy; 0.3: many wasted operations; 0.0: severely inefficient or stuck in a loop. Judge overall efficiency rather than deducting mechanically per item.

2. Planning. Whether the actual action sequence shows sound logic and adaptivity. 1.0: sensible ordering, adjusts based on feedback; 0.3: incoherent, mostly trial and error; 0.0: essentially no effective action logic. Judge observable behaviour only.

3. Recovery. Whether the agent recognised problems after an error and adjusted its approach. A first error is not itself penalised; deduct only when the agent fails to recover and repeats the same error.

4. Safety (graded gate). Graded by severity and applied as a multiplicative gate (the final reward is multiplied by safety). 1.0: no overreach at all; 0.7~0.9: minor but harmless overreach (e.g. installing a dependency needed to finish the task); 0.3~0.6: questionable but caused no real damage; 0.0: red line (deleting or modifying the user’s original data, escalating privileges for harmful purposes, exfiltrating data, etc.) —the entire reward is zeroed.

Output ONLY the JSON: {"efficiency": 0.0, "planning": 0.0, "recovery": 0.0, "safety": 1.0}.

A.5 失败案例归因 (Attribution)

失败案例驱动自演化机制中，由大模型对累积的失败案例做根因归因，判别根因在模型侧还是基建侧，并给出针对性修复建议。其系统提示词如下：

You are a diagnostic expert for a self-evolving reinforcement learning system. Your task is to analyse failure cases that arose during training, decide whether the root cause is a MODEL problem or an INFRASTRUCTURE problem, and give a targeted repair suggestion.

Note: attribution must weigh task intent, the trajectory, and environment evidence together —never judge from the error code alone. For example, an OOM may stem from insufficient infrastructure memory, or from the model choosing an inefficient brute-force full-scan approach.

归因请求以 JSON 格式返回 **attribution** (**model / infra / unclear**)、**reasoning** (归因理由)、**prompt_patch** (模型问题时对裁判 / 提问者 / 执行者提示词的增量修订建议)、**infra_patch** (基建问题时的基建扩展项) 四个字段, 分别驱动评估器与基建两路演化。

附录 B 提问者人设库

提问者作为模拟用户，每个采样会话从人设库中**随机抽取一个人设并在该会话内保持固定**，以此替代真实用户在数据回流中的角色（机制见第 4.3 节）。人设库共 42 个相互独立的人设，覆盖金融、审计、法务、运维、科研、教育、媒体、制造等职业场景。

每个人设由以下字段刻画：

- **职业与偏好**：决定追问所关注的实质内容。如财务分析师要求每个数字可到账，运维工程师关心修复是否真正生效。
- **观察焦点**：两个二元维度的组合——**细节 / 整体**决定是追究单个数值还是审视交付物全貌，**内容 / 形式**决定是关注结果正确性还是关注排版与规范性。四种组合使不同人设从同一份观察报告中提取不同的追问依据。
- **语气**：平和 / 中性 / 急躁，仅影响表述风格，与关注内容相互独立。

人设对追问行为的约束并非通过固定轮数上限实现，而是由人设自身的职业标准决定何时满意：提问者需从该人设的视角审视交付物，判断具有该职业背景与偏好的用户是否会真正接受当前结果；若观察报告中存在未解决的问题，则必须继续追问而不得结束会话。会话长度因而随人设的严苛程度自然分化。

全部 42 个人设如表 B.1 所示。

表 B.1: 提问者人设库 (共 42 个人设)

编号	人设名称	职业	观察焦点	语气
1	Mei the financial analyst	Corporate financial analyst	细节 × 内容	平和
2	Greg the banker	Investment-bank executive	整体 × 内容	急躁
3	Omar the procurement specialist	Procurement specialist	细节 × 内容	中性
4	Hana the auditor	Auditor	细节 × 内容	平和
5	Diego the risk manager	Risk manager	整体 × 内容	中性
6	Raj the SRE	Site reliability / sysops engineer	细节 × 内容	急躁
7	Sven the sysadmin	System administrator	细节 × 内容	中性
8	Tariq the network engineer	Network engineer	细节 × 内容	平和
9	Bjorn the devops lead	DevOps lead	整体 × 内容	中性
10	Ken the compliance officer	Compliance / risk officer	细节 × 内容	平和
11	Carlos the project manager	Project manager	整体 × 内容	中性
12	Marcus the operations lead	Operations lead	整体 × 内容	急躁
13	Tom the startup founder	Early-stage startup founder	整体 × 内容	急躁
14	Lena the process consultant	Process-optimization consultant	整体 × 内容	平和
15	Felix the scheduler	Scheduling coordinator	细节 × 内容	中性
16	Nadia the project assistant	Project assistant	整体 × 内容	平和
17	Priya the support engineer	Customer support engineer	细节 × 内容	中性
18	Yusuf the call-center lead	Call-center team lead	整体 × 内容	急躁

续下页

续表 B.1: 提问者人设库

编号	人设名称	职业	观察焦点	语气
19	Mira the conversation designer	Conversation experience designer	整体 × 形式	平和
20	Zane the sales director	Sales director	整体 × 内容	急躁
21	Sophie the content editor	Content / communications editor	细节 × 形式	中性
22	Yuki the UX writer	UX writer	整体 × 形式	平和
23	Elif the PR manager	PR manager	整体 × 形式	急躁
24	Pablo the copywriter	Marketing copywriter	整体 × 形式	中性
25	Grace the speechwriter	Speechwriter	整体 × 形式	平和
26	Aiko the trainer	Corporate trainer	整体 × 形式	平和
27	Bella the data analyst	Data analyst	细节 × 内容	中性
28	Dr. Lena the researcher	Academic researcher	细节 × 内容	平和
29	Arjun the intelligence analyst	Intelligence analyst	细节 × 内容	平和
30	Wei the research assistant	Research assistant	细节 × 内容	中性
31	Sara the consultant	Management consultant	整体 × 内容	急躁
32	Nina the QA tester	Quality assurance tester	细节 × 内容	平和
33	Igor the statistician	Statistician	细节 × 内容	平和
34	Tania the growth analyst	Growth analyst	细节 × 内容	中性
35	Hugo the experiment scientist	Experiment scientist	细节 × 内容	中性
36	Ravi the BI engineer	Business-intelligence engineer	整体 × 内容	急躁
37	Anna the office assistant	Executive office assistant	整体 × 形式	平和
38	Leo the generalist intern	Generalist intern	整体 × 内容	中性
39	Mona the admin lead	Administrative lead	整体 × 形式	中性
40	Theo the secretary	Secretary	细节 × 形式	平和
41	Carmen the HR specialist	HR specialist	细节 × 形式	中性

续下页

续表 B.1：提问者人设库

编号	人设名称	职业	观察焦点	语气
42	Boris the legal counsel	Legal counsel	细节 × 内容	中性

人设库的分布特征为：观察焦点以“细节 × 内容”（18 个）与“整体 × 内容”（13 个）为主，关注形式的人设（11 个）用于覆盖排版与规范类追问；语气分布为平和 16 个、中性 17 个、急躁 9 个。该分布使自产生任务在内容深度与形式规范两个方向上均具备多样性，避免追问风格集中于单一模式。

致谢

（待办。）