

## Listing 1: aufgaben.rb

```
einmaleins = Fiber.new do
  for x in 1..10 do
    for y in 1..10 do
      frage = "#{x}_x_#{y}_=_ "
      Fiber.yield frage, x*y
    end
  end
end

20.times {
  f, a = einmaleins.resume
  print f
  answer = gets
  if answer.to_i == a
    puts "OK"
  else
    puts "falsch "
  end
end
```

## Listing 2: Ergebnis

```
$ ruby aufgaben.rb  
1 x 1 = 1  
OK  
1 x 2 = 2  
OK  
1 x 3 = 3  
OK  
1 x 4 = 4  
OK  
1 x 5 = 5  
OK  
1 x 6 = 6  
OK  
1 x 7 = 7  
OK  
1 x 8 = 8  
OK  
1 x 9 = 9
```

## Fiber

- ähnlich wie Threads
- aber Programmautor legt fest, wann und wo Rückkehr ins aufrufende Programm erfolgt
- auch Semi-Coroutinen genannt
- mittels `require 'fiber'` auch Transfer zu anderen Fiber möglich

## Aufruf externer Programme

- `puts 'tar archiv.tar /home/tp/sourcecode'`
- oder `system('tar archiv.tar /home/tp/sourcecode')`
- Fehlercode des Programms in globaler Variable `$?`

## IO.popen

## Listing 3: popen-beispiel.rb

```
programm = IO.popen("cat", "w+")  
programm.puts "Programm-Input"  
programm.close_write  
puts programm.gets
```