

记录时段	2019年11月18日——2019年11月22日	
企业名称	广东元心科技有限公司	
记录类型	(工作记录)	
学生姓名	陈炜轩	指导老师签名:

bug总是写不完，修复好一个又发现一个.....

之前做界面没考虑到一个订单里是有多个商品，只写了局限一个的商品，然后又是大改动。

在用rap2模拟数据

```
{
  "order": [
    {
      "tradeNo|13215465411111-13215465499999": 1,
      "cashDate|1560873600000-1568822400000": 1,
      "enabled": true,
      "orderdetail|5": [
        {
          "fullname": "@ctitle(30)",
          "num|10-15": 1,
          "price|10-30": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

order		Array		
tradeNo		Number	13215465411111-13215465499999	
cashDate		Number	1560873600000-1568822400000	
enabled		Boolean		1
orderdetail		Array	5	
fullname		String		@ctitle(30)
num		Number	10-15	1
price		Number	10-30	1

1、在前端接受数据时，发现当orderdetail只有1个的时候，我自己设置好的数组却返回成一个对象，导致原本遍历数组的方法用在了对象上，在调来调去还是没法改变情况，只能在程序里写判断类型。

- 解决方法是用判断类型

小程序判断类型有:typeof、Object.prototype.toString.call()...

但是typeof有个缺点,除了number, string, boolean, object, 剩余的都被判成object类型。

使用Object.prototype.toString.call(),Object.prototype是原型链的终点,它可以判别类型。

```
if (Object.prototype.toString.call(item.orderdetail) === '[object Array]') {
  item.orderdetail.forEach(m => {
    order.pay += parseInt(m.num * m.price);
    order.orderdetail.push(m);
  });
} else {
  order.pay += parseInt(item.orderdetail.num * item.orderdetail.price);
  order.orderdetail.push(item.orderdetail);
}
this.list.push(order);
```

2、使用vant库时调用布局组件row, col。

想在文本超出大小做省略号, 在row的custom-class写不行, 在内嵌样式里改来改去也是不行, col本身是有宽度, 按道理是可以的, 可是实际跑起来没效果;

- row是包着col, 那col再包着一个view, col的宽度限制着view的宽度, 接着就去实践了一下, 果然可以成功。

```
<van-row custom-class="center" data-id="{{indexs}}">
  <van-col offset="1" span="14"><view class="center-item">{{items.fullname}}</view></van-col>
```

3、创建了一个时间区间组件, 在调用两个picker时候, 问题很多, 比如可以选择同一天的bug, 还有选择相差范围过大, 接受的数据太大。

- 这些通通转换为时间戳形式就可以处理了

```
// 求出相差天数
let differTime = end - begin;
let differDay = (Math.floor(differTime / 86400000));
// 间隔天数小于62天
if (differDay <= 62) {
```